
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

Tiranë, më 23.07.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “BLERJE PAJISJE PËR TEATRIN KOMBËTAR”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP):

38651100-4 Lente për kamera: 38651600-9 Kamera dixhitale

VLERA E FONDIT LIMIT TË KONTRATËS: 1,555,528 (një milion e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e njëzet e tetë) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti/Enti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqendruara, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Shtojca 8

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285,

datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/c e 3 dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar ku përcaktohet se: “Në këtë lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kriteret e thjeshtuara pranimit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm. Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkojnë në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave.”

Në nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar përcaktohet se:

“2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkojnë operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posacme.

3. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.”

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “ Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, për procedurat nënkufirin e ulët monetar, vlerë e mjaftueshme për të vërtetuar se operatorët ekonomikë i zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe/ose faturat tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruar në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruar në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 55, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh përcaktimet e bëra në nenin 55, pika 4/c të VKM nr 285 dt 19.05.2021 për “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) duke qenë se vlera e fondit është brenda kufirit monetar që zhvillohet procedura e hapur e thjeshtuar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, si dhe aftësinë e tyre në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikata të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar akreditues, ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:

ISO 9001 “Mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent (e vlefshme)

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me piken 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, në të cilën gjejmë të përcaktuar se: “1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”

Ky kriter gjë mbeshtetje në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: “1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur.

ISO 9001 ose ekuivalent përcakton kërkesat për një sistem menaxherial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog / skedë teknike të prodhuesit për të gjithë artikujt objekt prokurimi, duke shënuar në mënyrë të qartë dhe të dallueshme artikujt e ofruar, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull, në mënyrë që të provohet pajtueshmëria me specifikimet teknike të mallrave sipas dokumenteve të tenderit. Nëse

katalogu/ët / skeda teknike janë në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Kërkesa për paraqitjen e katalogëve/skedës teknike nga prodhuesi është një kërkesë e domosdoshme pasi i jep mundësinë Autoritetit kontraktor si Organ Qëndror Blerës verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të artikujve të ofertuar nga operatorët ekonomikë me specifikimet teknike të kërkuara.

Kërkesa për katalogun /skedës teknike të prodhuesit ka disa avantazhe: Besueshmëria e informacionit: Një dokument teknik garanton që informacioni të jetë i saktë dhe i përditësuar. Përputhshmëria me specifikimet teknike: Siguron që produktet e ofruara përputhen me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e prokurimit. Parandalimi i mashtrimeve: Redukton rrezikun e mashtrimeve ose të ofrimit të produkteve të falsifikuara.

Për sa më sipër AK krijon siguri dhe garanci se mallrat me të cilët do të furnizohet janë sipas specifikimeve të përcaktuara në DST. Ky katalog/skede teknike do të shërbejë gjithashtu edhe në procesin e marrjes në dorëzim të pajisjes objekt prokurimi nga Autoriteti Kontraktor përfitues për të kryer krahasueshmërinë e specifikimeve teknike gjatë marrjes në dorëzim të tij.

4. Operatori ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë për periudhën minimale 1 vjeçare të garancisë së mallrave objekt prokurimi ,nga data e dorëzimit të mallit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër periudhën e garancisë për mallin e prokuruar. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor përfitues që malli i lëvruar është në përputhje me specifikimet teknike dhe në rast defekti që vjen nga prodhimi të ndodhur brenda periudhës së garancisë, të kryhet zëvendësimin ose riparimi i tyre pa pagesë.

5. Operatori ekonomik duhet të deklarojë që merr përsipër shërbimin e transportit të mallrave pranë ambjenteve të Autoritetit Kontraktor përfitues brenda afatit të parashikuar.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se do të kryejnë transportin, në adresen e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues, brenda afatit të parashikuar.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës deklaron se artikujt objekt prokurimi do të jenë të reja, të papërdorura më parë dhe pa dëmtime.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë

19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të realizojnë objektin e prokurimit në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, të përdorura dhe pa dëmtime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga autoriteti kontraktor përfitues Teatri Kombëtar, nga pikëpamja teknike, ekonomike dhe funksionale, në përputhje me nenin 36 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe nenin 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent". Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

1. SPECIFIKIMET MINIMALE TEKNIKE PËR 1. APARAT FOTOGRAFIK PROFESIONAL

Sensori i imazhit

Raporti i pamjes

3:2

Numri i pikselëve (efektiv)

Për Minimalisht 33.0 MP

Numri i pikselëve (total)

Për Minimalisht 34,1 MP

Lloji i sensorit

Kornizë e plotë 35 mm (35,9 x 23,9 mm), sensori Exmor R CMOS

Sistemi kundër pluhurit

Po (veshja mbrojtëse e ngarkesës në filtrin optik dhe mekanizmin e zhvendosjes së sensorit të imazhit)

Pas

Sistemi i regjistrimit

Informacioni i vendndodhjes Lidhja nga smartphone

Pas

Mediat

Kartë memorie SD, kartë memorie SDHC (në përputhje me UHS-I/II), kartë memorie SDXC (në përputhje me UHS-I/II), kartë memorie CF express Type A

Vendi i kartës së kujtesës

SLOT1: Multi slot për kartën e kujtesës SD (UHS-I/II) / CFexpress Card Type A, SLOT2: Slot për kartën e kujtesës SD (UHS-I/II)

Modaliteti i regjistrimit në 2 karta memorie

Simult. Regjistrimi, Renditja, Ndërrimi automatic i medias, Kopjimi

Reduktimi i zhurmës

Reduktimi i zhurmës

NR i ekspozimit të gjatë: On/Off, i disponueshëm me shpejtësi diafrage më të gjata se 1 s, NR ISO i lartë: Normal / Low / Off

Ekulibri i bardhësisë

Mënyrat e ekulibrit të bardhësisë

Auto / Drita e ditës / Hije / Renë / Inkandeshente / Fluoreshente / Flash / Nënujore / Temperatura e ngjyrës (2500 deri në 9900 K) & filtri i ngjyrave / Me porosi

Bllokimi AWB i grilës

Po (Mbyll. Gjysma e rrugës poshtë / Vazhdimi i gjuajtjes / Off)

FOKUSI

Lloji i fokusit

AF e shpejtë hibride (AF me zbulim faze / AF për zbulimin e kontrastit)

Modaliteti i fokusit

AF-A (AF automatik), AF-S (AF me një goditje), AF-C (AF i vazhdueshëm), DMF (fokus i drejtpërdrejtë manual), fokus manual

Zona e fokusit

Wide / Zone / Center Fix / Spot / Expand Spot / Tracking

Sensori i fokusit

Sensorët Exmor R CMOS

PIKA E FOKUSIT

Kornizë e plotë 35 mm: 759 pika (AF me zbulim të fazës), modaliteti APS-C me lente FF: 713 pika (AF me zbulim të fazës), me lente APS-C: 575 pika (AF me zbulim faze) / 425 pika (AF për zbulimin e kontrastit)

Gama e ndjeshmërisë së fokusit

EV-4 në EV20 (ekuivalent i ISO100 me lentet F2.0 të bashkangjitura)

Karakteristika të tjera

Kontrolli parashikues, bllokimi i fokusit, sensat e pistës AF (palëvizshmëri), Ndjeshmëria e zhvendosjes AF Subj. (Film), Shpejtësia e tranzicionit AF (film), Ndërrimi i zonës AF V/H, Regjistrimi i zonës AF, Rrethi i pikës së fokusit, Harta e fokusit (film), Ndihma AF (film)

Ndriçuesi AF

Po (me llojin LED të integruar)

Gama e ndriçuesit AF

PërMinimalisht 0,3 m - Minimalisht 3,0 m (me lente FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS të bashkangjitur)

Lloji i fokusit me LA-EA3 (Shitet veçmas)

Zbulimi i fazës

SYTË AF

[Imazhe të palëvizshme] Njeriu (Zgjedhja e syrit të djathtë/majtas) / Kafsha (zgjedhja e syrit të djathtë/majtas) / Zogu, [filmi] Njeriu (zgjedhja e syrit të djathtë/majtas) / Kafsha (zgjedhja e syrit të djathtë/majtas) / Zogu

Ekspozimi

Kompensimi i ekspozimit

+/- 5.0 EV (1/3 EV, 1/2 EV hapa të zgjedhur)

Lloji i matjes

Matja vlerësuese me 1200 zona

Sensori matës

Sensorët Exmor R CMOS

NDJESHMËRIA E MATJES

EV-3 në EV20 (në ekuivalentin ISO100 me lentet F2.0 të bashkangjitura)

Modaliteti i matjes

Me shumë segmente, me peshë qendrore, Spot (Standard / i madh), i gjithë ekrani mesatare, Highlight

Kllapa e ekspozimit

Kllapa: Vazhdim, Kllapa: E vetme, 3/5/9 korniza të zgjedhura. (Drita e ambientit, drita e blic)

Bllokimi AE

Kyçet kur butoni i diafragmës shtypet në gjysmë të rrugës. Në dispozicion me butonin e kyçjes AE. (On/Off/Auto)

MËNYRAT E EKSPOZIMIT

[Imazhe të palëvizshme] Intelligent Auto (Auto) / Program Auto (P) / Përparësia e hapjes (A) / Përparësia e diafragmës (S) / Ekspozimi manual (M), [Film] Intelligent Auto (Auto) / Program Auto (P) / Përparësia e hapjes (A) / Përparësia e diafragmës (S) / Ekspozimi manual (M) / Modaliteti fleksibël i exp., [Lëvizje e ngadaltë dhe e shpejtë] Intelligent Auto (Auto) / Program Auto (P) / Përparësia e hapjes (A) / Përparësia e diafragmës (S) / Ekspozimi manual (M) / Modaliteti fleksibël i exp.

Ndjeshmëria ISO (indeksi i rekomanduar i ekspozimit)

Imazhe të palëvizshme: ISO 100-51200 (numrat ISO nga 50 në 204800 mund të vendosen si ISO të zgjeruar), auto (ISO 100-12800, kufiri i poshtëm dhe kufiri i sipërm i zgjedhur), filmat: ekuivalent ISO 100-51200 (numrat ISO deri në 102400 mund të vendosen si ISO të zgjeruar), auto (ISO 100-12800, kufiri i poshtëm dhe kufiri i sipërm i zgjedhur)

Zgjedhja e skenës

-

Gjuajtje kundër dridhjes

Pas

Shikues

Lloji i shikuesit

Shikues elektronik 1,3 cm (lloji 0,5) (Quad-VGA OLED)

Mbulimi në terren

100%

Zmadhimi

PërMinimalisht 0,78x (me lente 50 mm në pafundësi, -1m)

Pika e syrit

Minimalisht 23 mm nga thjerrëza e okularit, 18,5 mm nga korniza e okularit në -1m-1 (standardi CIPA)

Numri i pikave

3 686 400 pika

Rregullimi i dioptrisë

-4.0 deri në +3.0 m1

Zgjedhja e shpejtësisë së kuadrove të gjetësit

STD 60 fps / HI 120 fps

Funksioni i ekranit

Histogram, Ekran i rregullimit të imazhit në kohë reale, Matësi i nivelit dixhital, Linja e rrjetit,

Kontrolli i fokusit, Peaking MF, Zebra, Shënuesi i filmit, Shfaqja e theksuar gjatë REC

Ekran LCD

Lloji i monitorit

TFT i tipit 7,5 cm (3,0)

Numri i pikave

1 036 800 pika

Paneli me prekje

Pas

Kontrolli i ndriçimit

Manual (5 hapa midis -2 dhe +2), modaliteti i motit me diell

Këndi i rregullueshëm

Këndihapjes: Minimalisht 176 °, këndiirrotullimit: Minimalisht 270 °.

Zmadhuesi i fokusit

Po, zmadhuesi i fokusit (kornizë e plotë 35 mm: 5,5x / 11,0x, APS-C: 3,6x / 7,2x)

Rrjeti

lloji

Lloji i rrafshit fokal i kontrolluar në mënyrë elektronike, vertikal

Lloji i grilës

Mekanika e skarës / Elektronika e skarës

SHPEJTËSIA E DIAFRAGMËS

Imazhe të paluajtshme: 1/8000 deri në 30 s, Bulb, Filma (modaliteti NTSC): 1/8000 deri në 1/4 (1/3 hapa), deri në 1/60 në modalitetin AUTO (deri në 1/30 në modalitetin e diafragmës automatike të ngadaltë), Filmat (modaliteti PAL): 1/8000 deri në 1/4 (1/3 hapa), deri në 1/50 në modalitetin AUTO (deri në 1/25 në modalitetin e diafragmës automatike të ngadaltë)

Sinkronizimi i blicës. Shpejtësia

1/250 s (kornizë e plotë 35 mm), 1/320 s (APS-C)¹⁰

Grila elektronike e perdes së përparme

Po (ON/OFF)

Gjuajtje e heshtur

Po (ON/OFF)

Kontrolli i blicit

Kontrolli

TTL¹¹ për të pjekur

Kompensimi i blitzës

+/- 3.0 EV (i ndërrueshëm midis hapave 1/3 dhe 1/2 EV)

Modalitetet e blicit

Flash off, Autoflash, Fill-flash, Slow Sync., Rear Sync., Reduktimi i syve të kuq (i për zgjedhur i aktivizuar/fikur), Wireless¹², Sinkronizimi me shpejtësi të lartë.¹²

Koha e riciklimit

-

Pajtueshmëria e jashtme me flash

Sony α System Flash i pajtueshëm me këpucën Multi Interface, lidhni përshtatësin e këpucëve për blic të pajtueshëm me këpucën e aksesorëve të bllokimit automatik

Bllokimi i nivelit FE

Pas

Kontrolli me valë

Po (Sinjali i dritës: E disponueshme me Fill-flash, Slow Sync., Hi-speed sync. / Sinjali radio: E disponueshme me Fill-flash, Rear Sync., Slow Sync., Hi-speed sync.)

Makinë

Vetë-kohëmatës

10 s vonesë / 5 s vonesë / 2 s vonesë / Vetë-kohë e vazhdueshme / Vetë-kohëmatësi i kllapave

MËNYRAT E DREJTIMIT

Shkrepje e vetme, shkrepje e vazhdueshme (Hi+/Hi/Mid/Lo e përzgjedhur), Vetë-kohëmatës, Vetë-kohëmatës (Vazhdim), Kllapa: Single, Kllapa: Cont., Kllapa e ekuilibritëbardhë, kllapa DRO

Shpejtësia e vazhdueshme e drejtimit (approx. max.)

Shkrepja e vazhdueshme: Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps¹³

Jo. të kornizave të regjistrueshme (për Minimalisht)

JPEG Extra fine L: mbi 1000 korniza, JPEG Fine L: mbi 1000 korniza, JPEG Standard L: mbi 1000 korniza, RAW: mbi 1000 korniza, RAW & JPEG: mbi 1000 korniza, RAW (Lossless Compressed): mbi 1000 korniza, RAW (Lossless Compressed) & JPEG: mbi 1000 korniza, RAW (I pakompresuar): mbi 1000 korniza, RAW (i pakompresuar) & JPEG: 828 korniza¹³

Pixel Shift Multi Shooting-

Për Minimalisht 658 g (Minimalisht 1 lb 7.3 oz)

-

Stabilizimi i imazhit

lloji

Mekanizmi i zhvendosjes së sensorit të imazhit me kompensim me 5 boshte (Kompensimi varet nga specifikimet e lenteve)

Efekti i kompensimit

5.5 ndalesa (bazuar në standardin CIPA. Vetëm tundje pitch/yaw. Me lente Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA të montuara. NR ekspozimi i gjatë i fikur.)

Kompensimi i lenteve

Vendosja

Hije periferike, aberracion kromatik, shtrembërim, frymëmarrje (film)

Të tjerët

Temperatura e funksionimit

0 - 40 °C / 32 - 104 °F

Audio

Mikrofoni

E integruar, stereo

Folësi

E integruar, monofonale

Ndërfaqja

Opsion me shumë ndërfaqe

Po (me ndërfaqe audio dixhitale)¹⁵

Ndërfaqja e kompjuterit

Ruajtja masive / MTP

Multi / Micro USB Terminal

Po14

Bluetooth

Pas (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (pa 2.4 GHz))

Terminali i mikrofonit

Po (minijack stereo 3.5 mm)

Sinkronizoni terminalin

-

Terminali i kufjeve

Po (minijack stereo 3.5 mm)

Lidhës vertikal i kapjes

Pas

Terminalet LAN

-

Funksionet

Funksioni i transferimit FTP. (Wireless LAN (USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi), View on Smartphone, Telekomandë përmes smartphone, Telekomandë PC, BRAVIA Sync (Control for HDMI), PhotoTV HD

Aksesueshmëria

LEXUESI EKRANI

Po (Gjuha: Anglisht, Shpejtësia: 7 hapa, Vëllimi: 16 hapa)¹⁶

Fuqia

Furnizimi me energji USB

Po (E disponueshme me terminalin USB Type-C. USB Power Delivery i pajtueshëm)

Bateria e furnizuar

Një paketë baterie të rikarikueshme NP-FZ100

Jetëgjatësia e baterisë (imazhe të palëvizshme)

Për Minimalisht 520 shkrepje (shikues) / rreth 580 shkrepje (monitor LCD) (standardi CIPA)¹⁷

Jetëgjatësia e baterisë (Filmi, regjistrimi aktual)

Për Minimalisht 100 min (shikuesi) / Minimalisht 110 min (monitor LCD) (standardi CIPA)¹⁸

Jetëgjatësia e baterisë (film, regjistrim i vazhdueshëm)

Për Minimalisht 170 min (shikuesi) / Minimalisht 175 min (monitor LCD) (standardi CIPA)

Ngarkimi i brendshëm i baterisë

Po (E disponueshme me terminalin USB Type-C. USB Power Delivery i pajtueshëm)

Konsumienergjisë me ekran LCD

Imazhe të paluajtshme: Minimalisht 3,4 W (me lente OSS FE 28-70 mm F3.5-5.6 të bashkangjitur),

filma: Minimalisht 5,6 W (me lente OSS FE 28-70 mm F3.5-5.6 të bashkangjitur)

Lentet
Montimi i lenteve
Elektronika Montimi

2. SPECIFIKIMET MINIMALE TEKNIKE PËR LENTE APARATI FOTOGRAFIK PROFESIONALE 70-200MM

Formatet
Kornizë e plotë 35 mm
Grupet / Elementet e lenteve
14-17
Këndiishikimit (APS-C)
 $23^{\circ}-8^{\circ}6'$
Hapjamaksimale (F)
2.8
Hapjaminimale (F)
22
Raporti maksimal I zmadhimit (x)
0.3
Gjatësia fokale (mm)
70 mm - 200 mm
Gjatësia fokale ekuivalente 35 mm (APS-C)
105 mm - 300 mm
Këndi I shikimit (35 mm)
 $34^{\circ}-12^{\circ} 30'$
Tehet e hapjes
11
Hapje rrethore
Pas
Distanca minimale e fokusit
0.4 - 0.82 m (1.32 - 2.69 ft)
Diametri I filtrit (mm)
77
Stabilizimi I imazhit (Steady Shot)
Gjuajtje optike e qëndrueshme
Sistemi i zmadhimit
Manual
Përputhshmëria e telekonvertuesit (x1.4)
SEL14TC
Përputhshmëria e telekonvertuesit (x2.0)
SEL20TC
Lloji i kapuçit
Formë e rrumbullakët, lloji I bajonetës

Madhësia dhe pesha

Pesha

1045 g (36.9 oz.) (Pa montim trekëmbësh)

Dimensioni (D x W)

88 x 200 mm (3-1/2 x 7-7/8 in.)

Me një shikim

Gjatësia fokale

70 - 200 mm

Maksimumi I hapjes

f / 2.8

Madhësia dhe pesha

Φ3.5" x 7.875" / 36.86 oz.

3. SPECIFIKIMET MINIMALE TEKNIKE PER: LENTE APARATI FOTOGRAFIK PROFESIONALE 24-70MM

Mali	Montimi elektronik
Formati	Kornizë e plotë 35 mm
Gjatësia fokale (mm)	24-70
Gjatësia fokale ekuivalente 35 mm (APS-C)	36-105
Grupet / Elementet e lenteve	15-20
Këndi i shikimit (35 mm)	84°-34°
Këndi i shikimit (APS-C)	61°-23°1
Hapja maksimale (F)	2.8
Hapja minimale (F)	22
Tehet e hapjes	11
Hapje rrethore	Po
Distanca minimale e fokusit	0.21 (W) -0.3 (T) m (0.69 (W) -0.99 (T) ft)
Raporti maksimal i zmadhimit (x)	0.32 x
Diametri i filtrit (mm)	82
Stabilizimi i imazhit	- (i integruar në trup)
Sistemi i zmadhimit	Manuali
Përputhshmëria e telekonvertuesit (x1.4)	-
Përputhshmëria e telekonvertuesit (x2.0)	-

4. SPECIFIKIMET TEKNIKE MINIMALE PËR: KARTË MEMORJE 64GB

Lloji I kartës së memorjes: CFexpress Type A (2.0 & 4.0) ose UHS-I and UHS-II (SDHC/SDXC)
SD
Hapësira e ruajtjes: 64Gb
Të tjera: Të jetë e optimizuar për aparate fotografik

5. SPECIFIKIMET TEKNIKE MINIMALE PËR:TRIPOD PROFESIONAL

Pesha e trekëmbëshit min: 1.55 Kg
Lartësia maksimale min: 160 cm
Pesha e ngarkesës së sigurisë min: 8 kg
Pjerrësia përpara min: +90°/38°
Lloji I kokës: Ball Headdhe/ose ekuivalent
Materiali: alumin dhe/ose ekuivalent
Lloji I pllakës min: 200LT-PL-PRO

6. SPECIFIKIMET TEKNIKE MINIMALE PËR:MIKROFON PROFESIONAL ME WIRELESS CIFT (PERFSHIRE ADAPTORET)

Transmetuesi

- **Modaliteti me valë**
- GFSK 1 Mbps dhe 2 Mbps
- **Fuqia ekuivalente e rrezatuar izotropike (EIRP)**
- <20 dBm
- **Frekuenca e funksionimit të modalitetit me valë**
- 2.400-2.4835 GHz
- **Protokolli Bluetooth**
- BR/EDR
- **Frekuenca e funksionimit Bluetooth**
- 2.400-2.4835 GHz
- **Fuqia e transmetuesit Bluetooth (EIRP)**
- <20 dBm
- **Lloji I baterisë**
- Li-jondhe/ose ekuivalent
- **Kapaciteti I baterisë**
- 360 mAh
- **Energjia e baterisë**
- 1.39 Wh
- **Tensioni i baterisë**
- 3.87 V
- **Specifikimi I karikimit**
- Maksimumi 5 V
- **Temperatura e karikimit**

- 5° derinë 45° C (41° derinë 113° F)
- **Temperatura e funksionimit**
- -10° derinë 45° C (14° derinë 113° F)
- **Koha e karikimit**
- Min 70 minuta
- **Koha e funksionimit**
- Min

6

orë

Marrësi

- **Modaliteti me valë**
- GFSK 1 Mbps dhe 2 Mbps
- **Fuqiaekuivalente e rrezatuar izotropike (EIRP)**
- <20 dBm
- **Frekuenca e funksionimit**
- 2.400-2.4835 GHz
- **Lloji I baterisë**
- Li-jondhe/oseekuivalent
- **Kapaciteti I baterisë**
- Min 360 mAh
- **Energjia e baterisë**
- 1.39 Wh
- **Tensioni I baterisë**
- 3.87 V
- **Specifikimi I karikimit**
- Maksimumi 5 V
- **Temperatura e karikimit**
- 5° derinë 45° C (41° derinë 113° F)
- **Temperatura e funksionimit**
- -10° derinë 45° C (14° derinë 113° F)
- **Koha e karikimit**
- Min 70 minuta
- **Koha e funksionimit**
- Min 6 orë

Kutia e karikimit

- **Lloji i baterisë**
- 18650 Li-jondhe/oseekuivalent
- **Kapaciteti I baterisë**
- Min 3250 mAh
- **Energjia e baterisë**
- 11.7 Wh
- **Tensioni I baterisë**
- 3.6 V

- **Specifikimi I karikimit**
- Maksimumi 5 V, 1.5-3 A
- **Temperatura e karikimit**
- 5° derinë 40° C (41° derinë 104° F)
- **Temperatura e funksionimit**
- 5° derinë 45° C (41° derinë 113° F)
- **Koha e karikimit**
- Min 2 orë e 40 minuta
- **Ciklet e karikimit për TX dhe RX**
- Minimalisht dy cikle kur karikon I dy TX dhe një RX në të njëjtën kohë

Të përgjithshme

- **Modeli polar**
- E gjithanshme
- **Përgjigja e frekuencës**
- Prerja e ulët: 50 Hz - 20 kHz Prerja e ulët e ndezur: 100 Hz - 20 kHz
- **Niveli maksimal I presionit të zërit (SPL)**
- 120 dB SPL
- **Niveli maksimal I hyrjes (3.5 mm)**
- -6 dBV (THD < 0.1%)
- **Zhurmë ekuivalente**
- 21 dBA
- **Monitoroni fuqinë dalëse të ndërfaqes**
- Daljamaksimale 12 mW@1 kHz, 32 Ω
- **Distanca maksimale e transmetimit**
- 250 m (FCC)160 m (CE)

7. SPECIFIKIMET TEKNIKE MINIMALE PËR: STABILIZUES GIMBAL PROFESIONAL

Portat e aksesoreve

- 1/4"-20 Mounting Hole
- Cold Shoe
- Video Transmission Port (USB-C)
- RSS Camera Control Port (USB-C)
- Focus Motor Port (USB-C)

Bateria

- Lloji: LiPo dhe/ose ekuivalent
- Kapaciteti: Min 3000 mAh
- Energjia: 21 Wh
- Max Kohëzgjatja: 12 orë (Matet me gimbalin të balancuar në një gjendje të nivelit dhe të palëvizshme. Kur gimballi është në lëvizje, koha e funksionimit do të zvogëlohet.)

- Koha e karikimit: Minimalisht 2.5 orë (Matet me një karikues që mbështet karikimin e shpejtë 18 W.)

Lidhjet

- Porta e karikimit Bluetooth 5.1 (USB-C)
- **Kërkesat e aplikacionit**
- iOS 11.0 ose më lart Android 8.0 ose më lart
- **Gjuhët e mbështetura nga ekrani me prekje**
- Anglisht, Kinezce e thjeshtuar, Kinezce tradicionale, Gjermanisht, Frëngjisht, Koreanisht, Japonisht, Spanjisht, Portugalisht (Brazil), Russisht, Tajlandisht, etj.

Performanca e punës

- **Ngarkesa e testuar**
- Min. 3 kg (6.6 lbs)
- **Shpejtësia maksimale e kontrolluar e rrotullimit**
- Panoramic: 360°/s Animi: 360°/s Rrotullimi: 360°/s
- **Gama mekanike**
- Boshti i tiganit: rrotullim i vazhdueshëm 360° Boshti irrotullimit: -95° deri në +240° Boshti I animit: -112° deri në +214°

Vetitë mekanike dhe elektrike

- **Frekuenca e funksionimit**
- 2.400-2.4835 GHz
- **Fuqia e transmetuesit Bluetooth**
- < 8 dBm
- **Temperatura e funksionimit**
- -20° deri në 45° C (-4° deri në 113° F)

Transmetuesi i imazhit

Lidhjet

- Porta e energjisë/komunikimit (USB-C) PORTA HDMI (Mini HDMI) Porta e kontrollit të kamerës RSS (USB-C)

Porti i zgjerimit

- Cold Shoe

Frekuenca e funksionimit

- 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz

Fuqia e transmetuesit (EIRP)

- 2.400-2.4835 GHz: < 25 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.725-5.850 GHz: < 25 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE)

Bateri

- Kapaciteti: Min 2970 mAh
- Karikuesi i pajtueshëm: 5 V/2 AC
- koha e charginimit: Minimalisht 2.5 orë
- Koha e funksionimit: Minimalisht 3.5 orë

Gama e transmetimit

- Min. 200 m (SRRC/FCC)100 m (CE)

Shënim: Për çdo çertifikatë, standart, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre.

NJËSIA E PROKURIMIT