
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA SH.A

Procesverbal – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**“BLERJE ORENDISH DHE PAJISJESH ZYRE” PËR NEVOJAT E DISA
AUTORITETEVE KONTRAKTORE**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Mobilje për zyra 39130000-2

VLERA E FONDIT LIMIT: 21,688,253 (njëzet e një milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, **ose 231,539.00** (dyqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë e nëntë) EURO pa TVSH.

Vlerat e mësipërme janë konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, datë 20.07.2026, me kurs këmbimi 93.67 (nëntëdhjetë e tre presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti/Enti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqendruara në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet

Adresa: Rruga “Rreshit Çollaku” Godina Nr. 6 /337 Tirane (në krah të Gjykatës së Lartë)– www.obp.al

ose entet kontraktore pranojnë si prove paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit të lotit / shumatores së loteve për të cilat konkurrojnë**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilanci të tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës”, nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a dhe nenin 47 “Procedura e hapur” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim të bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 “Kërkesat

për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se:

Pika 2. “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohet: a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”. Në rastin konkret nga ana e Njesisë së Prokurimit është konsideruar e arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimit të një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Duke patur parasysh, përcaktimin e bërë në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a, AK nuk mund të tejkalohet dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2023, 2024, 2025) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar ku përcaktohet se: “Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Nëse kërkohen një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit”, si dhe në pikën 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilanceve, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

1.2 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit të lotit / shumatores së loteve për të cilat konkurrojnë**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nenit 40 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40% të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, si dhe aftësinë e tyre në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikimin ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” / ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Ky kriter është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

3. Operatori ekonomik për realizimin e objektit të prokurimit duhet të disponojë stafin me kualifikimet si më poshtë:

1 (një) inxhinier druri, në rast se është prodhues vërtetuar me:
-kontratën individuale të punës (të vlefshme);

-diplomën, që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm.

1 (një) marangoz/ mobilier/ montues mobiljesh vërtetuar me:

-kontratën individuale të punës (të vlefshme);

- diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar;

2 (dy) punonjës të thjeshtë për veprimtari ndihmëse ngarkim-shkarkim vërtetuar me:

-kontratën individuale të punës (të vlefshme);

-Listëpagesat e punonjësve për muajin e fundit, të deklaruar në organet tatimore nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, sipas formës së parashikuar nga legjislacioni tatimor në fuqi.

Shenim: Kriteri nr.2.3.3 konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit shtojca 9. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten nga operatori ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar në të cilën përcaktohet : 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. Kjo kërkesë është vendosur duke u referuar gjithashtu në nenin 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë prodhues të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Arsyetimi i rëndësisë së profesioneve të zgjedhura:

- 1 (një) inxhinier druri.

Sigurimi i cilësisë, qëndrueshmërisë dhe plotësimi i standarteve të produkteve: Një inxhinier druri ka aftësitë dhe njohuritë për të analizuar, përzgjedhur dhe trajtuar materialet e drurit, për të siguruar që mobiljet janë të qëndrueshme dhe rezistente në kohë. Ai mund të sigurojë që lëndët e para të përmbushin specifikimet teknike dhe që produkti përfundimtar të jetë i cilësisë së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Mobiljet kanë të specifikuar disa standarte, dhe një inxhinier druri ka njohuritë e duhura për t'i zbatuar këto standarte gjatë procesit të prodhimit të tyre. Ai është i kualifikuar për të ndihmuar në përzgjedhjen e konstruksioneve të përshtatshme që sigurojnë stabilitetin, estetikën dhe qëndrueshmërinë e produkteve. Një inxhinier druri mund të mbykqyrë aspekte të sigurisë për produktet përfundimtare, që ato nuk paraqesin rrezik për përdoruesit e tyre. Rëndësia e kërkesës për staf të kualifikuar, për një inxhinier druri, qëndron në garantimin e cilësisë dhe përputhshmërisë së produkteve me specifikimet teknike, për të reduktuar kostot dhe për të ofruar siguri dhe qëndrueshmëri në përdorimin e produkteve nga Autoritet Kontraktore përfituese në këtë procedurë prokurimi

1 (një) marangoz/ mobilier/ montues mobiljesh:

Një marangoz/ mobilier/ montues mobiljesh/ përpunues druri ka njohuritë e duhura në lidhje me përpuniminin edhe montimin e saktë të pjesëve të mobiljeve. Ai është i aftë të zbatojë me saktësi udhëzimet teknike dhe të sigurojë që çdo pjesë e montuar të jetë në përputhje me specifikimet e kërkuara. Ky specialist ndikon në shmangjen e gabimeve që ndikojnë në cilësinë dhe jetëgjatësinë e mobiljeve, duke ulur riskun e defekteve dhe problemeve gjatë përdorimit. Cilësia, stabiliteti dhe siguria janë thelbësore për mobiljet që përdoren në ambiente publike, pasi montimi i gabuar i tyre mund të rrezikojë punonjësit që do t'i përdorin ato. Gjithashtu siguron që montimi/ asemblimi apo procese të tjera të punës të kryhen në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

Punonjësit e tjerë si punonjësit e thjeshtë janë të domosdoshëm për transportin dhe punën ndihmëse që do të kryhet përgjatë të gjithë proceseve të zbatimit të kontratës.

Këto mallra, në pjesën më të madhe të tyre nuk gjenden lirisht në treg me përmasat dhe specifikimet që kërkohen nga Autoritetet Kontraktore, pra objekti i prokurimit ka si proces prodhimin ose porosinë, e cila bëhet sipas Specifikimeve Teknike tek një prodhues, montimin ose asamblimin e mobiljeve, transportin dhe vendosjen e tyre në ambientet e Autoriteteve Kontraktore përfituese.

Ky numër punonjësish është minimale që operatori ekonomik ofertues, jo vetëm prodhues por edhe tregëtues, duhet të kenë për zbatimin e kontratës. Kjo krijon bindjen e Autoritetit kontraktor se operatori ekonomik duke patur një staf të kualifikuar, garanton produkte përfundimtare cilësor, të qëndrueshme dhe jetëgjatë, të punuara në përputhje të plotë me sipecifikimet teknike dhe me standartet e kërkuara në dokumentet e tenderit.

4. Operatori ekonomik të paraqesë katalogë / broshurë / skedë teknike të prodhuesit për artikujt objekt prokurimi ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre. *Operatori ekonomik duhet të markojë në katalog / broshurë / skedë teknike (për lehtësi identifikimi) artikujt dhe specifikimet teknike sipas atyre të përcaktuara në Shtojcën 6 “Formulari i Specifikimeve Teknike”, në mënyrë që të verifikohet përputhshmëria e tyre me dokumentet e tenderit.*

Argumentimi: *Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Kërkesa për paraqitjen e katalogëve/skedës teknike nga prodhuesi është një kërkesë e domosdoshme pasi i jep mundësinë Autoritetit kontraktor si Organ Qendror Blerës verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të artikujve të ofertuar nga operatorët ekonomikë me specifikimet teknike të kërkuara.*

Kërkesa për katalogun /skedën teknike ka disa avantazhe: Besueshmëria e informacionit: Një dokument teknik garanton që informacioni të jetë i saktë dhe i përditësuar. Përputhshmërinë me specifikimet teknike e cila siguron që produktet e ofruara përputhen me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e prokurimit. Parandalimi i mashtrimeve: Redukton rrezikun e mashtrimeve ose të ofrimit të produkteve të falsifikuara.

Për sa më sipër, përmes përmblidhjes së kësaj kërkesë, AK krijon siguri dhe garanci se mallrat me të cilët do të furnizohet janë sipas specifikimeve të përcaktuara në DST. Ky katalog do të shërbejë gjithashtu edhe në procesin e marrjes në dorëzim të mallrave objekt prokurimi nga Autoriteti Kontraktor përfitues për të kryer krahasueshmërinë e specifikimeve teknike gjatë marrjes në dorëzim të tij.

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës deklaron se artikujt objekt prokurimi, do të jenë të papërdorura më parë (të reja) dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të realizojnë objektin e prokurimit në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, duke furnizuar mallra cilësorë dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë, deri në ambjentet e Autoritetit Kontraktor përfitues.

6. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një **deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** të artikujve objekt prokurimi në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë autoritetin kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga Autoritetet Kontraktore Përfituese, bazuar në specifikimet teknike të unifikuara të miratuara nga Organi Qendror Blerës dhe të publikuara në faqen zyrtare të Operatorit të Blerjeve të Përqendruara (OBP) www.obp.al, dt 07.05.2025, në përputhje me nevojat funksionale të autoriteteve përfituese, destinacionin e përdorimit të mallrave dhe kushtet konkrete të ambienteve ku ato do të instalohen ose përdoren.

Hartimi i specifikimeve teknike është kryer në përputhje me parimet e përcaktuara në legjislacionin për prokurimin publik, duke garantuar trajtim të barabartë, mosdiskriminim, transparencë, proporcionalitet dhe konkurrencë efektive ndërmjet operatorëve ekonomikë. Në këtë kuadër, kërkesat teknike janë përcaktuar mbi bazën e karakteristikave funksionale, cilësore dhe të performancës së produkteve, pa krijuar kufizime të pajustificuara për pjesëmarrjen në procedurë. Specifikimet teknike synojnë të sigurojnë që produktet e ofertuara të plotësojnë standardet minimale të cilësisë, qëndrueshmërisë, sigurisë dhe funksionalitetit, duke garantuar njëkohësisht jetëgjatësi në përdorim, rezistencë ndaj konsumit të përditshëm dhe mirëmbajtje sa më të ulët gjatë ciklit të tyre të përdorimit.

Karakteristikat teknike të kërkuara, si materialet e ndërtimit, trashësia e elementëve përbërës, cilësia, aksesorët, dimensionet dhe kërkesat për përputhshmëri me standardet europiane, janë përcaktuar duke marrë në konsideratë nevojat reale të përdoruesve dhe kushtet e shfrytëzimit të mobilieve në institucionet publike.

Gjithashtu, referimi ndaj standardeve europiane përkatëse nuk është bërë me qëllim kufizimin e konkurrencës, por për të garantuar që produktet e furnizuara të plotësojnë kërkesat minimale të cilësisë, sigurisë dhe performancës. Pranohen produkte që plotësojnë standardet e kërkuara ose standarde ekuivalente, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përcaktimi i dimensioneve, materialeve dhe karakteristikave teknike për secilin artikull është bërë vetëm në masën e nevojshme për të siguruar përputhshmërinë me funksionin që do të kryejë produkti, me ambientet ku do të vendoset dhe me kërkesat operacionale të Autoriteteve Kontraktore Përfituese, pa favorizuar një markë, prodhues apo operator ekonomik të caktuar.

Për rrjedhojë, specifikimet teknike të paraqitura konsiderohen të nevojshme, proporcionale dhe të justifikuara teknikisht, pasi garantojnë furnizimin me produkte cilësore dhe funksionale, duke respektuar njëkohësisht parimet themelore të prokurimit publik dhe duke mundësuar pjesëmarrjen sa më të gjerë të operatorëve ekonomikë në treg.

SPECIFIKIMET TEKNIKE JANE SI ME POSHTE VIJON:

Nr. sipas Manualit	Specifikimet Teknike	Njësia matëse

8	Dollap për dosje dy kanatesh <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 180 cm</i>	Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Sergjenet do jenë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve të jenë të veshura (bordura) me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm. Kanatet të mbyllen me çelës. Kanatet do të montohen me mentesha metalike me mbyllje te avashtë. Pjesa e brendshme të ndahet në 5 (pesë) hapësira nëpërmjet 4 sergjenëve me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
12	Garderobe 3 kanata <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): Përmasat-120x55x200</i>	Materiali i skeletit dhe kanatet do të jenë me pllake zdrukthi të melaminuar, me trashësi 1.8 cm. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve do të jenë të veshura me PVC me trashësi 0.8 mm, me ngjyrën e materialit. Kanatet do të montohen me mentesha metalike me thithje që lejojnë hapjen e lirë të kanateve. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Kanatet të mbyllen me çelës. Pjesa me dy kanate të ketë një ndarëse në pjesën e sipërme një varëse rrobash tub, një ndarëse në pjesën e poshtme. Pjesa e brendshme e kanatit tek të ndahet në minimum 5 (pesë) hapësira nëpërmjet 4 ndarëseve me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4 mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë

15	Dollap me dy kanata <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 45 x 210 cm</i>	Materiali i skeletit dhe kanatet do të jetë pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve do të jenë të veshura me PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm. Kanatet do të montohen me mentesha me thithje. Sergjenet do jenë prej materiali pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Kanatet të mbyllen me çelës. Pjesa e brendshme të ndahet në minimum 5 (pesë) hapësira me sergjene me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4 mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
17	Dollap <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 120 x 50 x 85 cm</i>	Me bango kuzhine për suprinën me trashësi 4 cm, materiali MDF me lyerje për pjesët e jashtme, me trashësi 1.8 cm, me tre ndarje të barabarta, ku dy janë me kanata dhe një e hapur me ndarje në mes. Kanatet do të montohen me mentesha me thithje. Struktura e brendshme pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Dorezat me frezim. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues me lartësi 10 cm të mbuluara nga një xokol plastike. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4 mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
18	Etazhier (Raft) për zyrë <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 150 x 40 x 130 cm</i>	E gjithë struktura do të jenë material MDF 2.5cm me lyerje, pa kapakë. Do të jetë i ndarë në tre hapësira horizontalisht dhe dy hapësira vertikalisht. Xokola ku do mbështetet e gjithë struktura do të jetë 8cm lartësi me të njëjtën ngjyrë me trashësi 1.8 cm. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyra e bardhë. Shpina e mobiljes të jetë MDF me lyerje, jo më të vogël se 4 mm trashësi. Kontakti me dyshe-menë do të bëhet me tapa plastike me vidë. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
21	Raft metalik për arkivë <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 42 x 250 cm</i>	Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 me spesor 1.5 deri 1.8 mm. Materiali i përdorur për vendosjen (sergjenat) e dosjeve do të jetë llamarinë e zezë me spesor 1.2 mm. Rafti do të ketë dhe një platformë melamine me shinë që do të shërbejë për një shikim të shpejtë të dosjes në vend.	Copë

		Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	
23	Rafte metalike <i>Përmasat</i> <i>(gjerësi x</i> <i>thellësi x</i> <i>lartësi): 100 x</i> <i>60 x 250 cm</i>	Skeleritë metalike të jenë prodhime cilësore dhe solide me material hekur “L”. Materiali “L”, të jenë prej hekuri cilësi e parë, me spesor jo më të vogël se 4 mm dhe gjerësi 40 mm. Këmbët të jenë të jenë 12 cm nga toka, ndarëset (sergjenet) të jene çdo 50 cm të salduara në mënyrë që të mbajnë pesha të mëdha. Shtresat e sergjenet të jenë prej llamarine me trashësi jo më pak se 1.2 mm e cilësi e parë, e punuar me forma që të mbajë peshën e shpërndarë në mënyrë uniforme në të gjithë sergjenin, jo më pak se 120 kg. Hapësirat të jenë me përmasa 100 x 50 cm x 60 cm thellësi. Raftet të realizohen sipas përmasave të kërkuara dhe të kenë vrima të hapura për të krijuar mundësitë që të lidhen me njëri – tjetrin me vida dhe bulona. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
25	Raft për dosje, material MDF <i>Përmasat</i> <i>(gjerësi x</i> <i>thellësi x</i> <i>lartësi): 90 x 45</i> <i>x 200 cm</i>	Raftet do të realizohen me MDF, ku në pjesën e dukshme ato do të jenë të veshur me rimeso druri si tavolinat e zyrës përkatëse dhe do të jenë të lyera me llak transparent me ngjyrë natyrale. Pjesa e poshtme do të jetë me kapakë me MDF me lyerje deri në lartësinë 75cm dhe do të ndahet hapësira me anë të një sergjeni. MDF që do të përdoret do të ketë spesor 18 mm. Dorezat do të realizohen me frezim. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Në pjesën e poshtme do të vendosen tapa fundore plastike me lartësi 3 cm në kontaktin me dyshe-menë. Pjesa e mbrapme e dollapit do të jetë me MDF me lyerje me trashësi 7 mm. Pjesa e sipërme do të jetë me kanata prej xhami me korniza inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë transparent me trashësi 4 mm. Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. Dorezat dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali te kromuar.	Copë

		Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	
29	Raft për dosje (etazher) <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 110 x 50 x 228 cm</i>	Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Sergjenet duhet të jenë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Xokola do jetë 8 cm e lartë, e mbuluar dhe prej të njëjtit material 18 mm trashësi. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të veshura me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 84 cm, pa lartësinë e xokolës, do të ketë dy kapakë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar, me trashësi jo më të vogël se 1.8 cm që mbyllën me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjëni. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami me lartësi 102 cm (që mund të jenë me kornizë druri ose metali). Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në dy hapësira me anë të një sergjëni. Pjesa e mesit me lartësi 34 cm të jetë e hapur dhe e ndarë në tre pjesë vertikalisht. Kanatet do të montohen me mentesha me thithje. Pjesa e mbrapme e dollapit do të jetë me fibër 4 mm. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë

40	Komodinë zyre <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 60 x 65 cm</i>	Materiali i përdorur do jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të veshur me material plastik PVC me trashësi 0.8 mm. Duhet të jetë e pajisur me tre sirtare. Shinat e sirtareve me thithje. Fundi i sirtareve dhe shpina me fibër 4 mm trashësi. Do të mbështetet mbi katër rrota sferike me lartësi 5 cm. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
46	Sirtarierë e lëvizshme me rrota <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 53 x 60 cm (lartësi së bashku me rrotat)</i>	Struktura e sirtarierës do jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Suprina dhe kapakët ballore të sirtarëve duhet të jenë prej material melamine me trashësi 1.8 cm. Bordet anësore të veshura me material plastik PVC me 0.8 mm trashësi. Sirtariera duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 sirtarë të barabartë. Sirtarët duhet të jenë të pajisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore. Shinat e sirtareve të jenë me thithje. Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës. Fundet e sirtareve dhe shpina me fibër 4mm. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
50	Kasaforta sekrete <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 50 x 50 x 110 cm</i>	Kasaforta duhet të ketë strukturë llamarinë me trashësi jo më pak se 1.5 mm. Të ketë dy ndarje horizontale nga brenda, ku të krijohen tre hapësira. Dera të jetë e pajisur me dorezë dhe bravë automatike sekrete. Lyerja me fushë elektrostatike. Bazamenti të jetë jo më pak se 10 cm	Copë

59	Karrige për salla konferencash	Karrige me strukturë metalike, me seksion tërthor tip tub oval 30x15 mm, me spesor $\delta = 1.5$ mm dhe lidhëza metalike tubolare me diametër $\varnothing=18$mm dhe trashësi $\delta=1.35$mm që bashkojnë këmbët, të cilat janë kurbuar. Ndërsa struktura e shpinës është kurbuar me kënd jo më i madh se 105°, në mënyrë që të formojë një qëndrim ergonomik ulëses dhe mbështetëses. Struktura metalike lyhet me bojë elektrostатike në temperaturën 200°, me ngjyrë të zezë. Fundi i këmbëve dhe anësoret e tyre mbulohen me tapa plastike. Ndenjësja dhe shpina janë me strukturë të qëndrueshme, të mbushur me sfungjer me densitet të lartë me trashësi 35 mm. Në pjesën e brendshme të veshura me tekstil ose lëkurë ekologjike, ndërsa në pjesën e jashtme mbulohen me kapak plastik të së njëjtës formë. Përmasa përfundimtare e ndenjësës 47 x 44 cm, më lartësi nga dyshemeja 45-50 cm, ndërsa shpinorja 47 x 35 cm, me lartësi nga dyshemeja 80 cm. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018	Copë
61	Karrige rrotulluese zyre me bazament dhe krah mbështetës plastik	Karriget rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali plastik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karriges të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018	Copë
62	Karrige rrotulluese zyre me bazament dhe krah mbështetës metalik	Karriget rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali metalik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karriges të jenë metalik dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018	Copë
63	Karrige të rënda tip kolltuku	Ulësja dhe mbështetësja e karrigeve tip kolltuku duhet të jenë të ndërtuara me materiale të buta që gjatë përdorimit të marrin formën e trupit duke siguruar në këtë mënyrë një qëndrim të rehatshëm kur përdoren për një kohe të gjatë. Përmasat duhet të jenë mbi kufirin minimal standard	Copë

		duke pasur parasysh kohën e gjatë të përdorimit. I gjithë materiali i butë është i instaluar në strukturën mbajtëse të ndenjësës dhe i mbuluar me material veshës. Mbështetësja e shpinës duhet të jetë e pajisur me elemente që sigurojnë një ndenje komforte dhe njëkohësisht janë pjesë e integruar e dizajnit të vete ndenjësës. -Komponentët e ndenjësës: E gjithë njësia ulëse dhe mbështetëse duhet të mbështetet në një strukturë të drunjtë të rëndë jo shumë e lehtë për tu lëvizur, gjithë struktura mbajtëse e ndenjësës duhet të jetë dru me një ngjyre që do të përcaktohet në lidhje të kontratës. -Mbështetëset e krahëve: Mbështetëset e krahëve të sigurojnë një komfort gjatë përdorimit. Struktura mbajtëse do të jetë druri të spesoreve të ndryshëm për të siguruar qëndrueshmërinë statike të ndenjësëve. Ndenjëset do të jenë me krahë anësore. -Materialet: Materiali veshës i ndenjësës duhet të jetë me tekstil të thurur me dendësi të lartë që të sigurojë një qëndrueshmëri ndaj veprimeve mekanike, zjarrit dhe mos të deformohet, e kategorisë së cilësisë së lartë. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018	
70	Karrige statike pa krahë mbështetës	Karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Skeleti përbëhet prej një tubi petashuq ovale 30 x 15 mm, me spesor jo më të vogël se 1.3 mm, i cili përshkon shpinoren në dy anët e saj dhe ndenjësën. Montohen në skeletin metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Lyerja me fushe elektrostetike. Tapiceria të jetë lëkurë ekologjike. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018	Copë
71	Karrige statike me krahë mbështetës <i>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 60 x 40 x 80 cm</i>	Karrigia duhet të jetë me strukturë metalike, bazament mbështetës në formë U, me përmasa ndenjësja 46 cm x 47 cm, shpinorja të jetë në formë të harkuar me përmasa 60 cm x 48 cm. Gjatësia e shpinores duhet të zbresë poshtë nivelit të ndenjësës. Përmasat e bazamentit mbështetës 57 cm x 47 cm. Lartësia totale të jetë 94 cm. Shpinorja dhe ndenjësja duhet të jenë të veshura me lëkurë ekologjike. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2021, SSH EN 1335-2:2018	Copë

72	Karrige jo statike me krahë mbështetës	Pesha rreth 12 kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 90/107 cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45/52 cm, thellësia jo më e vogël se 44 cm, gjerësia jo më e vogël se 58 cm. Me 5 rrota me bazën plastike me ngjyrë sipas kërkesës së autoritetit kontraktor, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfort, e veshur me copë ose lëkurë, me regjistruar lartësi për të ngritur dhe ulur karrigen. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 13351:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018	Copë
73	Karrige për rangun drejtues	Karrigia statike duhet të jetë me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë dhe rezistente ndaj zjarrit. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore me tub inoksi. Thellësia e ulëses, e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik me 5 degëzime në formë ylli. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018	Copë
76	Poltron pritje dyvendësh (kolltuk dyvendësh) <i>Përmasat 186 x 95 x 94 cm</i>	Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013	Copë
77	Poltron pritje njëvendësh (kolltuk njëvendësh) <i>Përmasat 92 x 89 x 84 cm</i>	Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 16139:2013, EN 16139:2013/AC:2013	Copë
78	Poltron rrotullues (drejtuesi)	Me tapiceri prej lëkure ekologjike, me shpinore të lartë. Me një mekanizëm që lejon fiksimin e pozicioneve të ndryshme të përshtatshme në ulje. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore. Të ketë përshtatëse piston me gaz për nivelimin e lartësisë. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik ose plastik me 5 degëzime në formë ylli dhe me rrota sferike në ekstremet e tyre.	Copë

		Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018	
79	Poltron rrotullues <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 60x40x80</i>	Bazamenti të jetë i ndërtuar në formë ylli nga pesë këmbë metalike të kromuara ose alumini me rrota të lëvizshme 360 gradë. Rrotat të jenë të përforcuar me material termoplastik (poliamide). Pistoni gazit për rregullimin e lartësisë të karriges të aktivizohet me levë që ndodhet poshtë dhe në anën e djathtë të ndenjësës. Mekanizmi i ndenjësës të jetë metalik dhe të lejojë lëvizjen e shpinës në pjerrësi të ndryshme. Rregullimi të arrihet duke tërhequr levën e vendosur më poshtë dhe në qendër të objektit. Ndenjësja duhet të jetë e prodhuar nga material polipropilen dhe e veshur me sfungjer dhe tapiceri të cilësisë së parë. Pjesa e sipërme e shpinorës të jetë e veshur me tapiceri në formë rrjete. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018	Copë
86	Tavolinë mbledhje ovale <i>Përmasat: 210 cm x 80 cm , në qendër gjerësia:100 cm</i>	Lartësia 74 cm, tavolina duhet të jetë e ndërtuar me strukturë metalike, këmbë në forme tubolare, me lyerje me fushë elektrostatike. Diametri i strukturës cilindrike të këmbëve mbështetëse 6-8 cm. Suprina material druri i shtresuar (multistratë) me trashësi minimale 2.5 cm, e lyer me llak transparent me ngjyrë natyrale. Bordet e suprinës të rrumbullakosura me R=10 në pjesën e sipërme. Pjesa mbajtëse e suprinës duhet të jetë e ndërtuar me strukturë hekuri me profile 40 x 20 mm lidhje periferike dhe dy diagonalet. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).	Copë
90	Tavolinë mbledhje <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 500 x 285 x 75 cm</i>	Syprina MDF pa venatura druri me trashësi 2.5 cm. Bordi anësor i suprinës në dukje të jetë 5 cm dhe rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plan të të njëjtit material dhe trashësi 5 cm sa trashësia e bordit të suprinës. Bordet anësore të planit të punës të jenë të harkuara sipas detajit bashkangjitur (skicës poshtë shënuar). Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë, që i jep tavolinës pamje solide. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), SSH EN 13721:2023	Copë

109	Tavolina për sallë polifunkionale <i>Përmasat: 250 x 80 x 72 cm</i>	Suprina e tavolinës duhet të jetë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Këmbët janë me të njëjtin material dhe trashësi me atë të suprinës. Një element lidhës me lartësi 40 cm nga toka me melaminë 18 mm. Bordet me PVC me trashësi 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që të sigurojë një lidhje solide. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës duhet të jenë të fshehur dhe të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Tavolina duhet të ketë një hapësirë pune të mjaftueshme për deri 4 persona. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).	Copë
111	Tavolinë mesi <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 55 x 45 cm</i>	Materiali i përdorur do të jetë MDF e rimesuar me lyerje me llak. Syprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të suprinës dhe janë të përmasave 10 x 10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e suprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një qëndrueshmëri të lartë, sidomos në rrëshqitje. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Copë
113	Tavolinë e vogël mesi, drejtuesi <i>Përmasat e tavolinës të jenë jo më pak se 53 x 48 x 43 cm ku lartësia nuk duhet të kalojë 43cm</i>	Strukturë me tuba cilindrik çeliku me sipërfaqe të lëmuar, të kromuar dhe ku është montuar paraprakisht me shpim, me vrima të padukshme nga jashtë suprina MDF, me shtresë të jashtme laminat të plastifikuar, të niveluar dhe të palëvizshme. Mbështetja e strukturës në dysHEME, duhet të ketë katër tapa plastike për të mundësuar përdorimin, mos dëmtimin e dysHEMESË përkatëse (si, psh. nga gërvishtjet) dhe të zbusë rrëshqitjen pa shkaktuar zhurma. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Copë
114	Tavolinë për dhomë <i>Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 60 x 60 x 75 cm</i>	Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm me bord me PVC 0.8mm trashesi. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Suprina qëndron mbi 4 këmbë druri të lidhura me njëra tjetrën nëpërmjet lidhëseve prej druri, në mënyrë estetike dhe solide. Të lyera me llak transparent ngjyrë natyrale. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011,	Copë

		SSH EN 527-2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	
115	Tavolinë zyre Përmasat: Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 120 x 70 x 72 cm Tavolinë kompjuteri (gjatësi x gjerësi x lartësi): 90 x 70 x 72 cm Hark Lidhës 70 x 70 x 72 cm Sirtarë komode (gjatësi x gjerësi x lartësi): 40 x 42 x 62 cm	Tavolina e punës përbëhet nga suprina dhe harku lidhës prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm me borde anësore të plastifikuara me PVC 0.8 mm trashësi. Konstruksioni përbëhet nga materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Bashkimi i elementëve të tavolinës së punës bëhet me aksesore të padukshëm. Tavolina e punës mbështetet mbi këmbë plastike po ashtu skeleti i tavolinës së kompjuterit përbëhet nga pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm njësoj si pjesa tjetër dhe poshtë tavolinës vendoset një pjesë për mbajtjen e tastierës së kompjuterit. Komodina gjithashtu me pllakë zdrukthi të melaminuar 18 mm, mbështetet mbi rrota dhe ka tre sirtarë me doreza të hapshëm me shina ku sirtari i parë detyrimisht duhet të ketë edhe bravë. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Copë
119	Tavolinë pune + Komodinë Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 120 x 70 x 72 cm Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm	Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plan të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllake zdrukthi e melaminuar 18 mm , ngjyra të jetë e njëjtë me tavolinën.	Set

		Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	
120	Tavolinë pune + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 65 x 72 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 55 x h-68 cm</i>	Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllake zdrukthi e melaminuar 18 mm, ngjyra të jetë e njëjtë me tavolinën. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Set

121	Tavolinë pune + Komodinë <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 130 x 70 x 72 cm</i> <i>Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm</i>	Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllake zdrukthi e melaminuar 18 mm, ngjyra të jetë e njëjtë me tavolinën. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Set
-----	--	---	-----

123	Tavolinë pune e thjeshtë në formë L-je <i>Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 75 cm;</i> <i>Tavolinë kompjuteri (gjatësi x gjerësi x lartësi): 90 x 80 x 75 cm;</i> <i>Hark lidhës 90 ° me përmasa: 80 x 80 cm</i>	Tavolina e punës: Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësor. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Tavolina e kompjuterit: Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të veshura me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësor. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bënë të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Në pjesën e brendshme ka postin e tastierës të fiksuar me shina rrëshqitëse. Harku lidhës: Materiali dhe karakteristikat janë të njëjta me tavolinën e punës dhe të kompjuterit. Bënë të mundur lidhjen organike të tavolinës së punës me tavolinën e kompjuterit. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).	Copë
-----	---	--	------

124	Tavolinë pune në formë L-je + Komodinë Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x h-72 cm Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 160 x 70 x h-68 cm Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm	Tavolina e punës: Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm. Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllake zdrukthi e melaminuar 18 mm, ngjyra të jetë e njëjtë me tavolinën. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).	Set
126	Tavolinë drejtuesi në formë L-je e vogël Përmasat: Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 70 x 72 cm Tavolinë kompjuteri (gjatësi x gjerësi x lartësi): 90 x 70 x 72cm Hark Lidhës 90 gradë me përmasa 70 x 70 cm	Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminate me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me material pllake zdrukthi e melaminuar trashësi 18 mm. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesoret që përdoren për montimin e elementeve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Tavolina e punës në pjesën e brendshme ka të montuar në njërin krah një bllok sirtarësh ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çelës. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Copë

129	Tavolinë pune rang drejtuesi, material MDF Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 190 x 80 x 76 cm	Tavolina e punës do të realizohet me MDF, ku në pjesën e jashtme do të jetë e rimesuar me rimeso anigre dhe do të lyhet me llak transparent dhe pigment druri sipas kodit përkatës. Tavolina do të jetë e përbërë nga dy pjesë, ku në njërën pjesë suprina e tavolinës do të jetë me përmasa 190 x 80 cm, lartësia e tavolinës nga toka 76 cm dhe pjesa e sirtarëve me dimensione 210*60*60 cm. Suprina e tavolinës dhe faqet anësore do të kenë spesor 17 mm, të cilat në faqen e jashtme do të jenë të rimesuar me rimeso anigreje. Faqja ballore, e cila ka kanelura, do të ketë spesor 17 mm dhe kjo do të jetë e rimesuar me rimeso anigreje dhe e lyer me llak transparent. Profilet do të jenë strukturë metalike prej çeliku, me profile 50 x 20 mm, të punuar në të ftohtë ose këmbë me funde të rrotullueshme. Lyerja do të jetë realizuar me fushë elektrostatiqe dhe të ofrojë rezistencë të shkëlqyer kundër gërvishtjes, fërkimit dhe ndryshkjes. Elementet e sirtarëve do të jenë të rimesuar me rimeso anigreje dhe të lyer me llak transparent, ndërsa pjesa e brendshme e sirtarëve do të jetë i realizuar me pllakë zdrukthi te melaminuar të bardhë. Duhet të kihet kujdes në montimin e pjesëve përbërëse, pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527- 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	Copë
132	Tavolinë televizori Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 50 cm	Suprina pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Tavolina qëndron mbi 4 këmbë metalike me lartësi 5 cm dhe të pajisura me mekanizëm nivelues. Në 15 cm poshtë suprinës kemi një ndarëse horizontale që shërben për mbajtjen e videos ose të pajisjeve të tjera. Pjesa e mbetur poshtë mbyllet me dy kapakë xhami të bombarduar jo i tejdukshëm. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	Copë
143	Varëse rrobash (koke prifti) metalike Përmasat: Gjatësia 180	Varësja duhet të jetë komplet metalike. Konstruksioni qendror i trupit të varësës duhet të jetë metal me diametër 2.8-4 cm, ndërsa degëzimet mbajtëse duhet të jenë me diametër minimal 2 cm dhe skajet e tyre të punuara me gdhendje rrethore. Varësja në lartësinë 60-	Copë

	<i>cm, diametri i bazamentit 43 cm</i>	70 cm duhet të ketë edhe mbajtësen e çadrave në formën e një strukture rrethore metalike. Varësja duhet të jetë e pajisur me 8- 10 mbajtëse anësore.	
145	Varëse rrobash + mbajtëse çadrash (e lëvizshme)	Struktura duhet të ketë një bazament rrethor me diametër jo më të vogël se 40 cm, i rëndë dhe solid. Të ketë 6 vende për të varur rroba dhe një vend bashkangjitur për çadra.	Copë
152	Grila për dritare	Materiali plastik, me fletë të vendosura horizontalisht, të lidhura me litar mbi njëra tjetrën. Mekanizmi i montuar në skajin e trupit të grilës i jep mundësinë për hapje dhe mbyllje të gjithë grilës me anë të zinxhirit me tërheqje. Shufra vertikale bën të mundur me anë të rrotullimit ndryshimin e drejtimit të fletëve nga pozicioni shtrirë në pozicion vertikal dhe anasjelltas.	Metër katror
157	F+V Grila Roller	Shinë duralumini ku montohen fletët e grilës në pozicion vertikal me anë të unazave që rrëshqasin në kanalin e shinës. Me anë të mekanizmit të montuar në skajin e shinës jepet mundësia për mbledhjen e fletëve të grilës në njërin krah me anë të litarit me tërheqje me dorë. Ndryshimi i drejtimit të fletëve në planin vertikal bëhet me anë të zinxhirit. Në fund të fletëve është vendosur një element plastik i trashë për kundrapeshë për të ndihmuar fletët e grilës të qëndrojnë drejt. Materiali i fletëve është copë e trashë 100% poliestër.	Metër katror
163	Tavolina pune+ komodinë Përmasat: Tavolinë (gjat. x gjer. x lart.): 130 x 70 x 72 cm Komodinë: 40 x 60 x h-68 cm	Tavolina të jetë me pllakë zdrukthi të melaminuar me trashësi 2.5 cm. Me veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me të njëjtin material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të veshura me material plastik PVC me trashësi 0.8mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet me aksesoret e përshtatshëm në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje estetike dhe solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një aksesor plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë të pajisura me aksesor për nivelimin e objektit. Komodina të jetë me tre sirtarë me rrota lëvizëse. Materiali do të jetë pllakë zdrukthi e melaminuar 18 mm, me të njëjtën ngjyrë me atë të tavolinës. Elementët do të jenë të gjithë të borduar me material PVC me trashësi 1 mm. Ngjyra e pllakës mund të përcaktohet në kushtet e	Set

		lidhjes së kontratës. Aksesorët e përdorur të jenë cilësore (doreza, mentesha, shina). Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527 2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar)	
174	Rafte metalike Përmasat sipas kërkesës: 1:157.6 x 45 x 32cm 2:157.6 x 60 x 32 3:157.6 x 90 x 32cm 4:197.2 x 45 x 45cm 5:197.2 x 60 x 45cm 6:197.2 x 90 x 45cm 7:250 x 45 x 45cm 8:250 x 60 x 45cm 9:250 x 90 x 45cm 10:302.8 x 45 x 60cm 11:302.8 x 60 x 60cm 12:302.8 x 90 x 60cm	Materiali: çelik i galvanizuar. Raftet janë të përbere nga panele çeliku janë në dispozicion në tre gjerësi: 45cm, 60cm dhe 90cm. Kombinimi i paneleve prej çeliku të gjerësive të ndryshme bëjnë të mundur krijimin e niveleve të rafteve të ndryshme. Thellësia nominale duke filluar nga 25cm deri në 80cm. Lartësia e kolonave në të cilat montohen ndarëset shkon nga 157.6 – 500.8 cm, vendosja e ndarëseve bëhet pa vida, por me anë të kllapave që janë të formuara në të ftohtë në trupin e kolonave. Mundësia e ndërrimit të pozicionit të ndarëseve është çdo 33 mm. Numri i tyre varet nga lartësia e përgjithshme e raftit duke ditur që përshtatja e ndarëseve lëviz nga 30 – 50 cm lartësi nga njëri tjetri. Lidhjet anësore ndërmjet kolonave bëhen po ashtu pa vida. Këto janë lidhje horizontale që përcaktojnë dhe thellësinë e raftit dhe lidhje diagonale për të rritur qendrueshmërinë e kolonave anësore. Në pjesën e mbrapme kolonat bashkohen me profile çeliku në formë diagonal me dy çifte diagonalesh në të gjithë lartësinë e raftit ose dy çifte diagonalesh në 2/3 e lartësisë së raftit. Konstruksioni i elementeve të raftit jep mundësinë e shtesës anësore për të rritur gjerësinë e raftit. Me anë të aksesorëve të posaçëm bëhet montimi në mur në pjesën e sipërme ose fiksimi në dysHEME për të rritur qendrueshmërinë e rafteve të larta. Strukturat e çelikut janë prodhuar me çertifikatën e testimit specifik 3.1 (UNI EN 10204), të cilat garantojnë vetitë mekanike. Në varësi të rëndësisë strukturore të elementeve përbërës, materialet e përdorura kanë karakteristika që variojnë midis S315 dhe S355 për çelikut e pastër dhe midis S280 dhe S400 për çelikut e galvanizuar (në përputhje me UNI EN 10149 dhe me UNI EN 10346 respektivisht). Lyerja në furrë me bojë pluhur mund të aplikohet sipas kërkesës së autoritetit kontraktor.	Copë

Shënim: Për çdo çertifikatë, standart, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre.

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim.

NJËSIA E PROKURIMIT