
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

Tiranë, më 10.08.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje pajisje transporti, për nevoja të Gardës së Republikës”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP):

Kabllo zgjatimi 31224810-3

Motora startues 31612200-1

Pajisje transporti dhe produkte ndihmëse në transport 34000000-7

Vegla motorike 34132000-1

Krikë dhe ngritës automjetesh 42413000-4

VLERA E FONDIT LIMIT TË KONTRATËS: 4,152,153 (katër milionë e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti/Enti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqendruara, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Shtojca 8

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për

Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe ne mbeshtetje te nenit 26, nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/c dhe nenin 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “ Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit është brenda kufirit të përcaktuar në nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët

monetary, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posacme.”

Referuar sa më sipër duke qënë se vlera e fondit limit është në kufirin e vlerës që i përket llojit të procedurës "Procedurë e hapur të thjeshtuar" edhe vlera e kërkuar për xhiron do të vendoset konform kësaj procedure prokurimi sipas përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2 (c) e VKM Nr 285 dt 19.05.2021 për "Miratimin e rregullave të prokurimit publik" (i ndryshuar).

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 19% e vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara
 - b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" të ndryshuar nenit 55, pika 4 gërma (b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që përvojat e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Kjo vlerë është vendosur duke marrë parasysh përcaktimet e bëra në nenin 55, pika 4 gërma (b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar duke qënë se vlera e fondit limit është brenda kufirit monetar që zhvillohet procedura e hapur e thjeshtuar. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikata të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar akreditues, ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:
 - ISO 9001:2015 "Mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë" ose ekuivalent (e vlefshme)

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me piken 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, në të cilën gjejmë të përcaktuar se: "1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara

nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”

Ky kriter gjen mbështetje në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: “1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur.

ISO 9001 ose ekuivalent përcakton kërkesat për një sistem menaxherial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

ISO 9001 kërkohet për të siguruar që operatori ekonomik që do të menaxhojë furnizimin e një numri të madh dhe heterogjen pajisjesh teknike ka një sistem të dokumentuar për kontrollin e proceseve që ndikojnë në cilësinë e furnizimit.

3. Operatori ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë ku identifikon kompaninë prodhuese të mallrave të ofertuar, e cila do të vendoset në dispozicion të autoritetit kontraktor përfitues për zbatimin e kontratës.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Duke marrë në konsideratë natyrën e objektit të prokurimit, i cili përfshin një numër të konsiderueshëm dhe heterogjen pajisjesh dhe veglash teknike, me karakteristika të ndryshme funksionale dhe teknike, është e nevojshme të sigurohet identifikimi dhe gjurmueshmëria e prodhuesve të mallrave të ofertuar.

Kërkesa që operatori ekonomik të paraqesë deklaratë ku identifikon kompaninë prodhuese të mallrave të ofertuar synon të krijojë një lidhje të qartë ndërmjet produktit të ofertuar, prodhuesit, markës/modelit dhe dokumentacionit teknik përkatës. Kjo i mundëson Autoritetit Kontraktor, gjatë zbatimit të kontratës, të verifikojë që mallrat e dorëzuara janë në përputhje me ato të ofertuar dhe me specifikimet teknike të kontratës.

Kjo kërkesë është veçanërisht e rëndësishme për pajisjet teknike objekt të kontratës, për të cilat identifikimi i saktë i prodhuesit dhe modelit ndikon në verifikimin e parametrave teknikë, dokumentacionit të konformitetit, garancisë, mirëmbajtjes dhe trajtimit të rasteve të mospërputhjes.

Deklarata do të shërbejë gjithashtu si element gjurmueshmërie gjatë ekzekutimit të kontratës dhe do të vihet në dispozicion të Autoritetit Kontraktor përfitues për qëllimet e kontrollit dhe administrimit të furnizimit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

PËR

BLERJE PAJISJE TË NDRYSHME PËR FUNKSIONIMIN NORMAL TË PËRDITSHËM TË AKTIVITETIT NË AMBJENTET E PUNËS NË GARDËN E REPUBLIKËS

Nr	Emërtesa e pajisjes / veglës	Specifikime
1	Krik hidrailik 3 ton me pedale	Kapaciteti: 3T Lartësia minimale: 100 mm Lartësia maksimale: 533 mm Të jetë në përputhje me Direktivën Evropiane EN1494:2000+A1
2	Krik hidrailik 2 ton	Kapaciteti: 2T Lartësia minimale: 130 mm Lartësia maksimale: 355 mm Të jetë në përputhje me Direktivën Evropiane EN1494:2000+A1
3	Krik hidrailik 2 ton për automjete shumë të ulta	Kapaciteti: 2T Lartësia minimale: 75 mm Lartësia maksimale: 505 mm Të jetë në përputhje me Direktivën Evropiane EN1494
4	Krik hidro-pneumatik 20/40 ton për mjete të rënda	Kapaciteti 20 - 40T Lartësia minimale 150 mm Lartësia maksimale 227 - 295 mm Të jetë në përputhje me Direktivën Evropiane ENISO12100, EN1494 Adaptues 35 - 65 mm Hyrja e ajrit 1/4" Presioni i punës 7 – 10 Bar
5	Krik hidraulik 5 ton	Kapaciteti: 5T Lartësia minimale: 220 mm Lartësia maksimale ngritjes deri: 410 mm

6	Krik hidraulik 10 ton	Kapaciteti 10T Lartësia minimale 230 mm Lartësia maksimale ngritjes deri 460 mm
7	Krik hidraulik 20 ton	Kapaciteti: 20T Lartësia minimale: 190 mm Lartësia maksimale ngritjes deri : 330 mm
8	Krik hidraulik 30 ton	Kapaciteti: 30T Lartësia minimale: 285 mm Lartësia maksimale deri : 460 mm
9	Set me 2 këmbaleca 6 ton	Seti të përmbajë 2 copë Kapaciteti 6T Lartësia minimale 370 mm Lartësia maksimale deri 610 mm
10	Set me 2 këmbaleca 22 ton	Seti të përmbajë 2 copë Kapaciteti deri 22T Lartësia minimale 338 mm Lartësia maksimale deri 500 mm
11	Presë 30 ton	Kapaciteti: 30T Korsa e pistonit: 150 mm Distnaca e punës: 166 - 1125 mm të jetë me dy 2 shpejtësi pune, me komandim hidraulik dhe manual ose me pedal (me dorë ose këmbë) Piston me mundsi spostimi horizontale. Spostimi horizontal i pistonit deri 150 mm.
12	Kavo ndezje me trashësi 15 mm dhe gjatesi 7 metra	Tensioni i punës: 12-24V Rryma e hyrjes: 700Ah Diametri i kabllit: 15 mm Gjatësia e kabllit: min. 7 m I veshur me PVC Materiali: Tunxh - CCA
13	Starter emergjence per automjete 12 V	Tensioni: 12V Bateria: 22Ah Rryma e Nisjes: 750A Rryma Maksimale deri 1500A Karikues (230V/50Hz): 12V, 1A Prizat 12V: Lidhes me ndezesen e cigareve 12V DC, (maks. 15A, mbrojtje nga mbingarkesa) Koha e Karikimit: 6 - 40 orë

14	Starter emergjence per automjete 12 /24 V	Tensioni: 12-24V Bateria: 22Ah Rryma maksimale per (12V): 1500 - 3000A Rryma maksimale per (24V): 750 - 1500A Rryma fillestare/ne startim per 12V: 1500A/3000A Rryma fillestare në startim 24V: 750A/1500A Karikues (230V/50Hz): 12V, 1A Priza 12V: Lidhes me ndezesen e cigareve 12V DC (1 copë) (Maks. 15A, mbrojtje nga mbingarkesa) Koha e karikimit të plotë i baterisë: 40 orë
15	Test baterie digital	Për bateri 12V. Matjet në SAE (CCA), EN, IEC, DIN, CA Diapazoni: 200 ~ 1200 CAA (SAE) Voltmetër: 7V ~ 15V 4 + 3 Ekran LED (jeshil, i kuq, i verdhë) Dimensionet: 12 x 7 x 1.8 cm
16	Test baterie	Për bateri 6V dhe 12V. Testi i gjendjes së karikimit. Testi i konsumit të ndezjes (te startimit). Testi i tensionit të karikimit. Testi i gjendjes së baterisë.
17	Test baterie dhe dinamo digital	Të funksionojë me bateri 6V, 12V dhe 24V Të kontrollojë sistemin e karikimit (dinamon) 12V dhe 24V Diapazoni i funksionimit: 40 - 2000 CCA (SAE) Të jetë i paisur me printer me karte termike Seti i kablllove: 180 cm Sisteme karikimi dhe hapjeje 12V dhe 24V Matja e tensionit: 1.5V - 30V Seti i kablllove: 180 cm
18	Test tensioni 12-1000 V	Tensioni: 12-1000V Frekuenca: 40-400Hz Temperatura e funksionimit: -10/55°C Diapazoni i tensionit të LED-it: 12V deri në 1000V AC/DC Rezolucioni i LED-it: ±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000V AC/DC Saktësia në përputhje me EN 6... Parimi i matjes të jetë me elektrodë kontakti bipolare Koha e funksionimit: 30 sekonda

		Koha e rikuperimit: 240 sekonda Testi i vazhdimësisë: 0 deri në 400 KΩ
19	Test qarqesh automjetesh 12, 24V	Tensioni: 6, 12, 24V Të jetë i përshtatshëm për kontrollin e polaritetit.
20	Dedektor rrjedhje tymrash 16l/min	Tensioni: 12V Shkalla e rrjedhjes: 8L/min Presioni i testimit: 15PSI Në kolektorët e marrjes së ajrit të injektojë tym të padëmshëm në sistem, duke zbuluar vizualisht rrjedhjen për riparim të shpejtë.
21	Havi korenti 100 W	Tensioni: 220-240V Fuqia: 100W Frekuenca: 50Hz Temperatura e punës: 420°C +/- 10% Gjatësia: 250 mm Gjatësia e kabllit: 1.5 m
22	Pompe larje motorri 1400W	Tensioni: 230V Fuqia: 1400W Presioni i punës: 70-105 BAR Prurja maksimale e rrjedhes ujit deri 7 L/min Temperatura e punës: 50°C Mbrojtja IP: IPX5 Lloji i motorrit elektrik: me brusha Tensioni: 230 V/50 Hz
23	Zgjatues korenti 25 metra	Tensioni: deri 300V Fuqia: 1,110-3,200W Gjatësia e kabullit: 25m Mbrojtja IP: IP20 Kablllo: 3x1.5 mm ² (PVC)
24	Zgjatues korenti 10 metra i drejtë	Gjatësia e kabllit 10 m

25	Zgjatues korenti 21 metra profesional ofiçine	Tensioni: 230V Fuqia: 1500 - 3000W Gjatësia: 20 + 1m Kablllo: H07RN-F3G1.5 mm² Të jetë e pajisur me: · Sistem Automatik me rikthim, mbështjellje automatike me një udhëzues për mbështjellje të lehtë dhe pa ngatërresa. · Mbrojtje nga mbingarkesa: Të përfshij mbrojtje diferenciale që të shkëpusi sistemin në rast mbingarkese. · Mbledhja e kabllit: Të lejojë vendosjen e gjatësisë së dëshiruar të kabullit gjatë përdorimit. · Vlerësimi i Mbrojtjes: IP44 (rezistencë ndaj spërkatjeve)
26	Zgjatues tub ajri 22 metra profesional ofiçine	Presioni i Punës: 10 Bar Diametri: 9.5 mm Gjatësia: 20 + 2 m Temperatura e Punës: -20/45°C Madhësia e Tubit: 3/8" (9.5 × 15.2 mm)
27	Shkallë lartësie per raftet e pjeseve të kembimit	Kapaciteti 150 kg Dimensionet e tabakasë 380 x2 6 mm Distanca midis tabakave 240 mm Përputhshmëri me Direktivën Evropiane EN14183:2003 Pesha 6.00 kg Lartësia 720 mm Dimensionet 475x650x1150 mm Dimensionet e platformës së zgjeruar 475x650x1250 mm

28	Kuti veglash kriket egzagonal (min. 300 artikuj)	Maja ekzag: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm Maja Allen (HEX) Allen 8:7mm, 8mm Maja Allen 6: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 Maja Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T40, T45, T50 Maja të sheshta (SL): 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm Maja Yll (PH): 0, 1, 2, 3, 4, Maja Yll i dyfishtë: (PZ): 0, 1, 2, 3, 4 Maja XZN: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Maja Ribe: M5, M6, M8, Katror: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Çelsa kriket: 1/4" HEX: 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm Çelsa kriket 1/2": 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm Çeles kandelesh: 16mm, 21mm Adaptorë: 1/2" x 8mm, 1/4" x 6mm, 3/8" femër - 1/2" mashkull Zgjatues: 1/4": 50mm, 100mm, 1/2": 125mm, 250mm Tjera: Lidhje universale: 1/4", 1/2", Dorezë kaçavide 1/4", Çelës 8", Rraset 1/4" (72 dhëmbë, 145mm), Rraset 1/2" (72 dhëmbë, 255 mm), Çekiç 300 g, Metër shirit 3M Punto: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
29	Kuti veglash me çelësa kriket poligon (min. 200 artikuj)	Adaptues 1/2" për koka 8 mm, 3/8" për koka 8 mm, Adaptues 3/8" femër - 1/2" mashkull, · Adaptues për koka gjashtëkëndore 1/4" x 6 mm - me shtresë zinku Zgjatues 1/2": 125 mm, 250 mm, 3/8": 125 mm, 1/4": shufër standarde 50 mm dhe 100 mm · Lidhje universale: 1/2", 3/8", 1/4" · Dorezë kaçavidash 1/4", dorezë rrëshqitëse (T): 1/4" · Doreze kriketi me 72: 1/4" (145 mm), 3/8" (200 mm), 1/2" (255 mm) Çeles kandelesh 1/2" 16 mm, 21mm, 3/8" 18mm Torx (të jashtme - E); 1/2": E20, E22, E24; 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18; 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Kaçavida me koke Kryq (PH): (1/4"), 1, 2; Pozidriv (PZ): 0, 1, 2 - Kaçavida me koke ekzagonal: 1/2": 14mm; 3mm, 4mm, 5mm, 6mm - Kaçavida me koke të sheshta (SL): 4mm, 5.5mm, 6.5mm, 7mm - Kaçavida Torx (TX): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 1/2" T70 Çeles Kriket XZN: 1/2": 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm 1/4": 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm,

		8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm. Të gjata 1/4": 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm Çelës kriket 1/2" e gjatë 75mm: 17mm, 19mm, 22mm · 3/8" të shkurtër, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm. 3/8" e gjatë 65mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm Bita 1/4": 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Çelësa për kandela: 3/8" 16mm, 3/8" 21mm, 1/2" 14mm · Çelësa për filtrin e vajit 65mm, çelës zinxhir për filtrin e vajit
30	Kuti veglash me çelësa kriket (min. 35 artikule e kromuar)	Çelësa kriket: · 1/4" 13mmL: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm · 3/8" 19mmL: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm · 1/2" 22mmL: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm Adaptorë zgjatues: 1/4": 13mm, 3/8": 19mm, 1/2": 22mm Adaptorë: 1/4": 13mm, 3/8": 19mm, 1/2": 22mm Çelësa kriket "Go-Through": 1/4", 3/8", 1/2"
31	Kuti veglash me çelësa egzagon (min 20artiku me çelësa 36-80 mm)	· Çelësa kriket 1": 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80 mm · Leve kriketi 650 mm, adaptor zgjatimi 1" · Zgjatues 1", 205 mm, 410 mm

32	Kuti metalike (min 140 artikuj)	Çelësa gjashtëkëndorë 1/2": çelës gjashtëkëndor: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm (të shkurtër), 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm Çelësa për priza 1/2": 16 mm, 21 mm Çelësa dhëmbëzorë 1/4": 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm Çelës gjashtëkëndor i gjatë (50 mm) 1/4": 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm Çelësa Torx 1/4" (Tx): E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11 · Leve kriketi 1/2": 72 dhëmbë, 255 mm; 1/4": 72 dhëmbë, 145 mm Zgjatues: 1/2": 125 mm, 250 mm; 1/4": 50 mm, 100 mm · Lidhje universale: 1/2", 1/4" · Adaptor femëror 3/8" - mashkull 1/2" · Koka kaçavide ekzagonal 1/4": 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm · Koka kaçavide me koke të sheshte: 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm · Koka kaçavidash Phillips (Ph): 1, 2, 3 · Koka kaçavidash Torx (Tx): T10, T15, T20, T25, T30, T40 · Leve kaçavide 1/4" (T) · Kaçavidë magnetike · Çelës fiso-stelio: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm · Çelës në formë ylli: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm · Kaçavidë me koke të sheshte: SL5 x 75 mm, SL6 x 100 mm, SL8 x 150 mm, SL10 x 200 mm · Kaçavidë Phillips: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm · Pincë: 240 mm e rregullueshme, 7" (180 mm) universale, 8" (200 mm) me hundë të gjatë, prerje diagonale 7" (180 mm), mengë presioni · Set me 32 punto
----	---------------------------------	--

33	Kuti me çelësa yll (min 75 artikuj)	Çelësa kriket Torx 1/4" (TX): E4, E5, E6, E7, E8, E-PLUS: EP4, EP5, EP6, EP7, EP8 · Torx: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27 · Torx të përmbysura: T8 INV, T10 INV, T15 INV, T20 INV, T25 INV, T27 INV, T30 INV · Torx PLUS: TP8, TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, TP30 · Torx me 5 maja: TS8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30 Çelësa kriket Torx 3/8" (TX): E10, E12, E14, E16, E-PLUS: EP10, EP12, EP14, EP16 · Torx: T40, T45, T50, T55 · Torx të përmbysura: TT40 INV, TT45 INV, TT50 INV, TT55 INV · Torx PLUS: TP40, TP45, TP50 · Torx me 5 pika: TS40, TS45, TS50 · Çelësa Torx 1/2" (TX): E18, E20, E22, E24, E-PLUS: EP18, EP20, EP22, ·EP24 · Torx të përmbysura: TT60 INV, kaçavida Torx PLUS: TP55, TP60, Torx me 5 pika: TS55, TS60 · Torx bit 1/2": 60 55 mm, T70 55 mm
34	Kuti kriketi 1/4 (min 35 artikuj)	Çelësa kriketi 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Koka XZN: 5, 6, 8 mm, M6 XZN 10 mm Koka të sheshta (Sl): 6, 8, 10 mm Koka Phillips (Ph): 3, 4 Koka Pozidriv (Pz): 3, 4 Koka Torx (Tx): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Koka ekzagon: 4, 5, 6, 7, 8 mm · Adaptues 1/4" · Leve kriketi 72 dhëmbë të galvanizuar 1/4" 85 mm
35	Kuti me adaptor (min 5 artikuj)	Madhësia adaptorit: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Profil katror Materiali: CR-MO
36	Kuti me çelësa kriket të kombinuar (min 20 artikuj, 6-32mm)	Profili: Poligonal Numri i dhëmbëve: 90 Seti të përfshijë çelësa në madhësitë: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 dhe 32 mm.
37	Set me çelësa kriket me kokë të lëvizshme (min 12 artikuj, 8-19 mm)	Çelësa kriket me koke artikuluar (të levizeshme) Numri i dhëmbëve: 72 Të përmbajë 12 çelësa: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

38	Set me çelësa poligon formë "C" (min 8 artikuj, 6-22 mm)	Të përmbajë 8 çelësa të tipit C me kokë të rrumbullakët poligonal me madhësi: 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22.
39	Çelës papagall (36 ")	Hapja 110 mm Gjatësia 36" - 915 mm
40	Çelës englez (24 ")	Materiali: krom-vanadium Hapja: 62 mm Gjatësia: 24" - 610 mm
41	Kriket i gjatë 1/2	Madhësia katrorit: 1/2" Lloji: I artikulluar Materiali: Crom-Vanadium Numri i dhëmbëve: 72 Gjatësia: 609 mm
42	Kriket flesibel	Kriketi të jetë flesibel
43	Set me 5 pinca	· Pince universale: 180 mm. · Prerës teli: 160 mm. · Pince me nofulla te gjata: 200 mm. · Pince e regjistrueshme: 250 mm. · Zhveshës teli me vidë rregjistruese: 160 mm.
44	Pinca universale (8")	Materiali: Crom-Vanadium Gjatësia: 8" - 200 mm Hapja: 37 mm
45	Kabell zgjatues me magnet i pajisur me LED	Materiali: Çelik magnetik Gjatësia: 545 mm Diametri: 15 mm Magnetit mund të ngrejë deri në 2 kg peshë.
46	Çekiç me maje të drejte 1000 g	Gjatësia min 350mm Pesha 1 Kg
47	Çekiç me maje sferike 1000 g	Gjatësia: 360 mm, diametri: 127x39 mm, 127x32 mm Pesha: 1.00 kg
48	Çekiç profesional 8 kg	Gjatësia 900 mm Pesha: min.8.00 kg
49	Perçinues 300 mm/12"	Gjatësia: 12" - 300 mm Dimensionet: 3.2 mm (1/8") 4.0 mm (5/32") 4.8 mm (3/16")
50	Kaliber	Gjatësia: 150mm Tipi: Mekanik

51	Karrocë veglash XL me tetë sirtar (min. 460 artikuj)	Karrelit me 8 Sirtarë dhe min. 460 artikuj Dimensionet e sirtarëve: 750x400x75mm Dimensionet e sirtarëve të mëdhenj: 750x400x150mm Kapaciteti i sirtarëve të vegjël: 35kg Kapaciteti i sirtarëve të mëdhenj: 35kg Kapaciteti i ngarkesës së tabakasë së sipërme: 55kg Të jetë me një set prej 7 modulesh : 1 Modul kaçavidash (min. 30 artikuj) 1 Modul me seri çelësash kriket 1/4" dhe 3/8" (min 200 artikuj) 1 Modul me seri çelësash 1/2" (min. 80 artikuj) 1 Modul me seri çelësah fiso-stel 6-32 + seri çelësash kriket 8-19 + seri të tjera çelësash (min. 50 artikuj) 1 Modul me 10 pinca + gërshtë, metër, sharrë metali etj (32 artikuj) 1 Modul me seri kaçavidash me kokë ekzagonale 4-13 mm, seri me kaçavida H2,H2.5,H3,H4 + seri me çelësa "T" ekzagonal 1.5 - 10 mm, seri me çelësa "T" me kokë TORX T10,15,20,25,27,30,40,45,50 + 4 lima me profil të ndrshëm (min. 30 artikuj) 1 Modul me seri çelësa kriket hapje 10-32mm + çekiç, dalta dhe punsone të permasave të ndrshme. (min.40 artikuj)
52	Valixhe me vegla (min. 90 artikuj)	Valixhe me rrota me 3 Module me seri veglash (min. 90 artikuj) Dimensionet e modulit të parë: 500x310x240mm Dimensionet e modulit të dytë: 500x310x170mm Dimensionet e modulit të tretë: 500x310x330mm 1 Modul me seri komplete me celsa kriket 1/2": 1 Modul me seri pinca dhe kaçavida P 1 Modul me çelësa, çekiç etj.
53	Pasqyra për kontroll detale të imta	Të përmbajë prozhektor me drita LED, një pasqyrë katrore me 2 drita LED të integruara, një pasqyrë rethore, zgjatues magnetik me kapacitete të ndrshme. (gjithsej 5 artikuj) Pasqyrat e inspektimit të jenë të rregullueshme 360°.

54	Tavolinë pune mekaniku me 2 sirtar	Materiali: Çelik Me 2 Sirtarë Dimensionet e sirtarit: 348x441x142mm Kapaciteti i sirtarit: 50kg Kapaciteti mbajtes i tovalines; deri 800kg Dimensionet: min. 1500x640x850mm
55	Set me shara unazë me përshtatës	Mandrinë: Bimetal HSS Trupi: Çelik karboni. Dhëmbët: Bimetal HSS M42, 4-6 TPI.Mandrinë: Bimetal HSS. APLIKIMET: Për prerjen e metalit dhe çelikut inox. Seti te permbaje: - Sharra rethore vrimash bimetalike me dimensione 22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 68mm - Mandrino per lidhjen e sharres me trapano 14-30mm. - Mandrino per lidhjen e sharres me trapano 32-152mm.
56	Kasetë me punto prej materiali KOBALT (min 150 punto)	Materiali: HSS CO5 Colbalt Seti të përfshijë min. 150 punto shpimi, nga të cilat: 1.0 - 8.0 mm min 8 copë (secila 0.5 mm) 8.5 - 10 mm x 5 min. copë (secila 0.5 mm) Seri puntosh me material: HSS CO5 Colbalt me min. 160 punto shpimi: 1x34 mm, 1.5x40 mm, 2x49 mm, 2.5x57 mm, 3x61 mm, 3.5x70 mm, 4x75 mm, 4.5x80 mm, 5x86 mm, 5.5x93 mm, 6x93 mm, 6.5x101 mm, 7x109 mm, 7.5x109 mm, 8x117 mm mm, 8.5x117 mm, 9x125 mm, 9.5x125 mm, 10x133 mm
57	Pistoleta ajri 1/2, 2247NM	Pistoletë ajri 1/2" Momenti rrotullues maksimal 1687Nm Momenti rrotullues maksimal i lëshimit 2247Nm Shpejtësia e vlerësuar 8500RPM Presioni i punës 6.2BAR Goditje në minutë 1650 Pesha 1.65kg

58	Pistoleta ajri horizontale 1/2, 813NM	Pistoletë ajri 1/2" Momenti maksimal i shtrëngimit 610Nm Momenti maksimal i lirimit 813Nm Shpejtësia e vlerësuar 8000RPM Presioni i punës 6.2BAR Intensiteti i zhurmës 92dB Goditje në minutë 2000 Pesha 1.40Kg
59	Trapan me korent i madh	1100 W, 15300 - 51000 rpm
60	Trapan me korent i vogël	550 W, 50 - 3000 rpm
61	Gurë fresibel me korent i madh	GWS 20 - 230 JH
62	Gurë fresibel me korent i vogël	GWS 1000
63	Vidiator me bateri GDX 18 V - 180	Tensioni 18V Fuqia min. 500W Çifti rrotullues min. 180Nm Shpejtësia nominale 1200, 1900, 2500, 3200RPM Shpejtësia e impulsit 1400, 2200, 3000, 4000RPM Shpejtësia 4 Të jetë i pajisur me dritë LED integruar për më shumë precizion. Të përmbajë : - Bateri LI-ION 4.0AH. - Karikues 18- 20V - 4A. për të bllokuar shkelësin dhe për të parandaluar ndezjet aksidentale.
64	Llamba porative pune 300 lumen	Ndricimi min. 300 lumen Fuqia 3-10W Tensioni 3.7V Lloji LED XPE, COB Mënyrat e ndriçimit 2 Lloji i baterisë LI-ION Kapaciteti i baterisë 4000mAh Koha e funksionimit 3-14 orë Koha e karikimit 6-8 orë Metoda e karikimit USB-C E rikarikueshme Magnetike Po

65	Ndriqes LED 3500 lumen	Ndricimi 3500 Lm Fuqia 50W Tensioni 230V Numri i LED-ve 60 Koha e funksionimit +25,000 orë Gjatësia e kabullit min. 2m Dimensionet min. 320x230x40mm
66	Llambë pune LED e montueshme në kofano 5000 lumen	Ndricimi 5000LM Fuqia min. 30W Tensioni 7.2V Lloji LED XPE, SMD Mënyrat e Ndriçimit 3 Kapaciteti i Baterisë min. 5000mAh Koha e Funksionimit 3-15 orë Metoda e Karikimit me USB-C Apertura 1180-1720mm Lloji i Baterisë LI-ION 500LM. Dimensionet (Gj x Gje x L) 1172x50x20mm Me tre nivele ndicimi: 5000LM, 2500LM dhe 1000LM. Treguesi i karikimit të baterisë. Koha e karikimit: afërsisht 5-6 orë.
67	Kit veglash pneumatike	Të përfshijë min. 65 artikj: · Çelës pneumatik me goditje · Çekiç pneumatik · Kriket pneumatik · 7 Gurë luçidimi mini pneumatike · Pistoletë me ajër · Pistoletë me ajër të drejtë · Pistoletë me goditje 1/2" · Çekiç me ajër 150 mm · Kriket me ajër 3/8" · 1 Zmerilues pneumatik · 1 Gurë zmerilimi mini pneumatike · 8 Celsa kriket me goditje: 12, 13, 17, 19, 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" · 1 zgjatues 1/2" - 75 mm · 2 çelësa me fund të hapur · 1 pistoletë fryrjeje · 1 pistoletë mini fryrjeje · Lidhës i shpejtë femëror · 1 Lidhëse e shpejtë mashkull-mashkull, 1 mashkull-femër · 1 Lidhëse me shufër tubi, 8 lidhëse fryrjeje, 2 lidhëse 1/8" · 5 disqe luçidimi 1/4", 5 disqe lëmimi 1/2", · 4 daltë 120 mm

68	Kriketë 1/2 127 NM	Kriket pneumatik 1/2" Momenti maksimal i shtrëngimit 95Nm Momenti maksimal i lirimit 127Nm Shpejtësia e vlerësuar 150RPM Presioni i punës 6.2BAR
69	Trapan me ajër 1/2 me shpejtësi deri 800 RPM	Shpejtësia e vlerësuar 800 RPM Presioni i punës 6.2 BAR Intensiteti i zhurmës 83 dB Per punto deri min. Ø12.mm I kthyeshëm për të dyja anët. Përzgjedhje me 2 shpejtësi:
70	Kit luçidimi	Shpejtësia nominale 3500 RPM Presioni i punës 6.2 BAR Diametri i diskut 11-23 mm Kiti të përmbajë: Lloje të ndryshme kokash (për përgatitjen e sipërfaqeve metalike para fillimit te punimeve) Furçë teli 11 mm (e imët), 23 mm (e imët), 11 mm (e trashë), 23 mm (e trashë) Heqës gome Heqës boje me bazë uji Adaptues 23 mm për heqës gome dhe furçë teli, adaptues 11 mm për furçë teli Lustrues gome e zezë (deri në 6 copë) Adaptues për lustrues gome të vetëm, Adaptues për shirit gome të dyfishtë
71	Pistoletë grasatimi me ajër	Kapaciteti: 500 ml Presioni i punës: 6.2 bar Presioni maksimal deri 30 MPa Të përfshijë: Tub të ngurtë. Tub fleksibël.
72	Pistoletë me ajër të kompresuar deri 100 mm	Presioni në punë 8,2BAR Gjatësia 100mm
73	Pistoletë me ajër të kompresuar deri 300 mm	Presioni i punës: 8.2 bar Gjatësia: 100 mm
74	Set veglash me ajër	Të përfshijë: - 1 unazë O - 1 sustë - 1 guarnicion motori - 4 tehe rrotulluese - 1 rregullator ajri

75	Pistoletë lyerje profesionale	Rrjedha e ajrit: 6-10 scfm Presioni i punës: 30 bar Kapaciteti i rezervuarit: 600 ml Rrjedha maksimale e ajrit: 190 ml/min Diapazoni i spërkatjes: 180-260 mm Diametri: 1.4 mm
76	Pompe me ajër për fryrje goma automjeti	Diapazoni i matësit të presionit: 0–100 PSI / 0–7 BAR · Matës presioni analog me mbrojtëse gome. · Butoni i lëshimit të ajrit të lejojë shfryrje të saktë për rregullime të shpejta · Gjatësia e tubit: 200 mm · Tub anti-përdredhje ku të sigurojë rrjedhje të vazhdueshme të ajrit · Grykë prej bronzi me kapëse dhe lidhje e sigurt dhe të qëndrueshme · Lidhje standarde industriale (BE): · Të jetë e përshtatshme për autovetura, furgona, kamionë komerciale
77	Manometer kontroll presioni gome	Diapazoni 10 BAR Gjatësia 270 mm
78	Pistoletë larje motori	Pistoletë për larjen e motorrit. Presioni maksimal deri 10 bar. Kapaciteti: 900cc. Materiali: Çelik. Materiali i trupit: Aliazh alumini.
79	Filter rregullim dhe lubrifikim ajri 1/2	Hyrje e ajrit me tub 1/2" Presionet maks. 135 psi / 9.5 bar 5-125 psi / 0.5-8.5 bar
80	Zgjatues ajri 20 metra	Lidhëse BSPT 3/8" Presioni i punës deri 10 Bar Presioni max deri 30 Bar Diametri i tubit: 9.5 mm Gjatësia: 20 + 2 m Temperatura e Punës: -20/45°C · Presioni i punës: 150 PSI · Presioni i shpërthimit: 450 PSI · Madhësia e tubit: 3/8" (9.5 × 15.2 mm)
81	Kavo fiksimi 8m x 25 mm	Gjatësia 8m Kapaciteti min. 800kg

82	Set pneumatik per lirimin e pistonave të frenave	Min. 7 artikuj Hyrje ajri 3/8" Seti të permbajë pistoletë për ripozicionimin e frenave Mandrino 2, 1 djathtas dhe 1 majtas me dorezë Kundërplakë (Ø90 mm) Mandrino pneumatike për adaptorë të pistonit të frenave për hapësira të ngushta (260 mm) Adaptorë 3/8" për vegla pistonit frenash me magnet Adaptorë universalë, të rregullueshëm me 2 kunja Adaptorë universalë, të rregullueshëm me 3 kunja
83	Pompe kontroll vakumi	Seti të permbajë 20 artikuj: adaptorë, kapakë, guarnicione gome dhe mjete matëse për pompim dhe kontroll të saktë dhe të lehtë të sistemit të frenave. Niveli i vakumit: -0.75 bar (-20 psi) Presioni maksimal i ajrit: 3 bar (40 psi) Presioni maksimal: 40 psi (3 bar) Presioni minimal: -20 psi (-0.75 bar)
84	Test alkoli frenash	Të tregojë nivelin e përqendrimit të ujit në alkolin e frenave, nga 0 deri në 4%. Mundësuar nga 1 bateri AAA
85	Eksatore për lirim fitri vaji	Materiali alumin Seti të permbajë Min. 18 artikuj - Çeles filtri vaji per automjete Europiane dhe aziatike - Çeles universal filtri vaji (55-90 mm) - Përshtatës 1/2 inç në 3/8 inç
86	Zinxhir për lirim filtrash	Ekstartor per zmontim-montim filtri me zinxhir dopio Per filtra me Ø60-140mm Materiali: 40Cr Diametri: 60-140mm Gjatësia: 230mm

87	Eksator per nxjerrjen e injektoreve	Të jetë i përshtatshëm për shumicën e injektorëve të mjeteve që përdorin naftë. Të përmbajë, - 3 çekiçë të ndryshëm me shlica: 1.6 kg, gjatësi 160 mm; 2.7 kg, gjatësi 460 mm; 5.1 kg, gjatësi 600 mm. - 2 Nofulla tërheqëse me hapje furçelle: 13.7 x 18 mm, gjatësi 105 mm; 12.7 x 19 mm, gjatësi 130 mm. - 5 Çelësa 1/2" me vrima 6 anëshe, 100 mm të gjata. Madhësitë: 25, 27, 28, 29 dhe 30 mm. - Nxjerrës injektor, diametër i jashtëm 35 mm; diametër i brendshëm 29 mm. - Mandrino M17x1.0. - Përshtatës për nxjerrje me fileto të jashtme, M27x1.0 (3 copë) dhe M25x1.0. - Përshtatës për nxjerrje me fileto të brendshme, M27x1.0 (3 copë). - Përshtatës me çekiç vare për nxjerrës të brendshëm dhe të jashtëm
88	Kit çentrimi për vendosje freksioni	Diametri i boshtit të qendrës së vrimës të boshtit: 12.1 / 14.2 / 15.1 / 16.1 mm 17.1 / 18.0 / 19.0 / 20.1 mm Diametri i kunjit të qendrës për diskun e freksionit: 14.9 - 19.7 mm 19.8 - 27.2 mm 22.8 - 36.0 mm
89	Test per matjen e humbjeve në sistemin e ftohjes	Kompleti të përmbajë min. 24 artikuj Presioni i punës 0-2.5 bar 19 koka specifike për kontrollin e radiatorit per lloje të ndryshme autoveturash 1 kokë universale për kontrollin e radiatorit 1 pompe presioni me valvul Paisja të bëjë testimin e rrjedhjes së sistemit të qarkullimit të ujit ftohes të motorit, mbushjen e sistemit me vakum dhe kontrollin e rrjedhjes së kapakut të radiatorit per mjetet Europiane dhe Aziatike.
90	Eksator amortizatoresh	Ngarkesa maksimale deri 2599 Nm 3 palë nofulla. Çifti 1: Diapazoni i funksionimit: 80-115 mm. Pesha: 1.45 kg Çifti 2: Diapazoni i funksionimit: 110-150 mm. Pesha: 2.2 kg

		Çifti 3: Diapazoni i funksionimit: 140-195 mm. Pesha: 2.3 kg
91	Eksator per gominat semiblllok	Të permbajë min.min. 8 artikuj, nga te cilat: shufër e filetuar me dado shtytëse M10x1.25. Kokë çeliku. adaptor. ndarës. shtytes Qendërzim prej lidhjeje alumini. Mandrino.
92	Eksator per gominat semiblllok mbrapa	Të lehta për t'u ndërruar silentbloqet e gomës në boshtin e përparmë
93	Eksator braço grup timoni Ø20-35mm	Diametro 28-35mm
94	Eksator braço grup timoni Ø35-45mm	Diametro 35-45mm
95	Eksator nxjerrje koka zbare i gjate	Per koka zbare Ø 17-22 mm Hapja maksimale: 60 mm 2 madhësi të rregullueshme: 55 mm dhe 60 mm
96	Eksator për nxjerrje kushinetash	Çekiç godites : 4 kg. Diametri: 100-115 mm. Për vida M12. Gjatësia: 630 mm.
97	Eksator për nxjerrje koka zbare i shkurtër	Hapja: 15-55 mm Diametri: 18-22 mm
98	Valixhe me eksatorë per nxjerrje nyje sferrike (min 5 eksatore)	Copë 6 Materiali Panje karboni/Çelik madhësia 18, 33, 18, 20-22mm Hapje e brëndëshme 45, 55mm
99	Valixhe me eksatorë hidraulik per nxjerrje nyje sferrike	Seti të permbajë 5 ekstator per koka sferrike Materiali: Hapja 18, 33, 18, 20-22 mm Hapja e brendshme 45, 55 mm

100	Valixhe me eksatorë për sistemin e injektimit Lambda (min 10 eksatore)	Prizë sensori oksigjeni, me transmision 12.5 mm (1/2"), 30 mm, 12-kunja, 80 mm e gjatë: për Mercedes-Benz Prizë sensori oksigjeni, me transmision 12.5 mm (1/2"), 27 mm, gjashtëkëndësh, 80 mm e gjatë për të gjitha llojet e makinave - Çeles sensori oksigjeni, me transmision 12.5 mm (1/2"), 28 mm, 12-kunja, 80 mm e gjatë: për Volvo, - 12.5 mm (1/2"), 21 mm, 12-kunja, 85 mm e gjatë për Ford, - 12.5 mm (1/2"), 27 mm, 12-kunja, 85 mm: për Ford, Peugeot - 12.5 mm (1/2") transmision, 22 mm, 12-kunja, 80 mm i gjatë për të gjitha llojet e automjeteve - 12.5 mm (1/2"), 27 mm, 12-kunja, 110 mm i gjatë - 12.5 mm (1/2"), 22 mm, 12-kunja, 110 mm i gjatë: për Audi, Mercedes-Benz, VW, Volvo - 12.5 mm (1/2"), 22 mm, 12-kunja, 150 mm i gjatë - 12.5 mm (1/2"), 20 mm, gjashtëkëndor, 80 mm i gjatë, me vrima: për të gjitha llojet e automjeteve - 12.5 mm (1/2"), 19 mm, 12-kunja, 80 mm: për VW, Audi, - 12.5 mm (1/2"), 17 mm, 12-pikë, 80 mm: , Mercedes-Benz, - 12.5 mm (1/2"), 22 mm, 12-pikë, 50 mm e gjatë, me zhvendosje të transmisionit për të gjitha llojet e automjeteve - 10 mm (3/8"), 22 mm, gjashtëkëndor, 30 mm e gjatë, me zhvendosje të transmisionit për të gjitha llojet e automjeteve
101	Eksatorë për nxjerrje gomina marmide	Seti të përmbajë dy cope Dimensionet 215x100mm, 203x100mm
102	Valixhe me eksatore për heqje pulexho dinamo (min. 18 artikuj)	Valixhja të përmbajë 3 x Celsa të kombinuara: T50x113mm, M10x113mm, M10x90mm 1 Celes të dhëmbëzuar: M10x140mm 2 Adaptues gjashtëkëndësh 19 dhe 22mm 3 Çelësa ekzagonal : 22x28mm, 19x28mm, 21x28mm 1 Adaptues 1/2" x 10mm gjashtëkëndësh 1 Çeles M10x12x64L

		6 Çelsa 10mm x 75mm, T40, T50, M8, M10, H8, H10
103	Valixhe eksatore heqje pulexho (min. 30 artikuj)	Seti të permbajë min. 30 artikuj - Çelësa 1/2" T50 dhëmbë c/33 19mmX33T - 110mmL, 1/2" M10 dhëmbë c/33 19mmX33T - 110mmL - H15x33 dhëmbë 15mmx33T - 30mmL, H22x33 dhëmbë 22mmx33T - 30mmL H22 H22 - 30mmL, H17x4 Kunja speciale H17x4 Kunja - 30mmL 1/2"Dr. xH10 Bit adaptorë - H8 xH10 Majë 75mmL, H10xH10 Majë 75mmL - M8xH10 Majë 75mmL, M10xH10 Majë 75mmL - T40 xH10 Majë 75mmL, T50xH10 Majë 75mmL - M10XH12 Majë 64mmL - Special H22xH28 - 30mmL, H19xH28 - 30mmL - 1/2"Dr.XM10 M10 - 140mmL, 3/8:Dr.xM10 dhëmbë c/31 14mmx31T-85mmL Special H21xH28 - 30mmL, H17 - 35mmL, H38x3 Kunja - 20mmL, 15mmx33T-30mmL, H10xFH10 x68L 68mmL, H 17 x H 21-30mmL, H15xH28 - 30mmL T50XH12 Bit 64mmL Adaptues 3/8" x10mm
104	Eksatore për heqje spilë kandelete	Pincetë 235 mm Të jetë e dobishme për heqjen e kandeletave tek automjetet me naftë. Të jetë i përshtatshëm për nxjerrje të shpejtë. Me lidhës të vendosur në vende të paarritshme,
105	Çelës kandle i manjetizuar Ø 14 dhe Ø 16	Diametri Ø14mm Gjatsija : 250mm 3/8" Materiali krom-vanadium (Cr-V)

106	Valixhe me celesa kandle të rrotullueshem (min 5 celesa)	Seti të permbajë 6 copë 3/8" Me fiksime mekanik Madhësia: 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm 82 mm
107	Valixhe për heqjen e aparutave audio	Seti të jetë i plotë me 52 pjesë, i projektuar për heqjen e sigurt dhe efikase të pajisjeve audio, sistemeve të navigimit, paneleve të brendshme dhe zbulimeve në automjete.
108	Valixhe për heqjen e AIRBAG	Valixhja të permbajë 12 artikuj; - 2 Çelës: T25, T30 (për Audi, VW) - 2 Çelës kundër ndërhyrjes: T25H, T30H (për AUDI, Mercedes,) - 1 Heksagonal: 5 mm (për AUDI) - Nxjerrës: 1 për Airbag-un - 2 për AUDI, A8, Skoda Superb. - 2 për SKODA Oktavia - 1 për U.A model VW: AB PASSAT BJ.200
109	Valixhe meshkujsh filetosh	Kompleti të permbajë min 60 artikuj: 1 Mashkull NPT (inç): 1/8-27 1 Mashkull NPT (inç): 1/8-27 1 Mbajtëse meshkuj e përzier: M3~M12 y 3/16" ~1/2" 1 Mbajtëse meshkuj e përzier tip T: M3~M6 y 4-40 ~ 6-32 1 Mbajtëse madrave e përzier: 25 mm në diametër 1 Kaçavidë 1 Set mjetesh filetoje dhe prerjeje 1 Set mjetesh për fileto dhe prerje police 10 Mashkuj filetimi (metrike): M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M12x1.75 10 Mashkuj filetimi UNC (police): 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 12-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 6 Madravidë UNF (inç): 10-32, 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20 10 madravidë (metrike): M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M12x1.75 10 madravidë UNC (inç): 4-40, 6-32, 8-32,

		10-24, 12-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13. 6 madrvida UNF (inç): 10-32, 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20
110	Valixhe per riparimin e filetove te dhomes se kandeleve	Valixhja të permbajë 6 cope elemente rifiletimi: M8x1.0 (115mm) M10x1.0 (115mm) M12x1.25 (140mm) M12x1.25 (270mm) M14x1.25 (140mm) M14x1.25 (270mm) M18x1.5 (90mm)
111	Valixhe per riparimin e filetove të dadicekeve të rrotes	Të permbajë set veglash për riparimin dhe ripërpunimin e bulonave të rrotave, si dhe për ankorimin e tyre në fileto femër të automjetit, të jetë i dobishëm për filetot pjesërisht të dëmtuara. M12X1.25 M12X1.5 M12X1.75 M14X1.5 M12X1.25 M12X1.5 M14X1.5 HEX24
112	Valixhe me eksatore me kthetra	Të permbajë 13 artikuj: Diapazoni: 45-120 mm/50-130 mm Thellësia: 165, 275 mm Suporti qendror me 3 thundra Suport qendror qendror me 2 thundra Krahe: 275 mm Krah ekstratori: 165 mm Krah ekstratori me kapje të gjatë: 250 mm Krah ekstratori me kapje mesatare: 200 mm Krah ekstratori me kapje të shkurtër: 100 mm
113	Valixhe me eksatore me 3 kthetra të kthyeshem dhe me 2 kthetra	Kompleti të permbajë 7 artikuj Diapazoni i hapjes: 40-170 mm Gjatësia e krahut te ekstratorit: 218 mm Gjerësia e tërthortë e krahut: 95 mm Thellësia: 110-180 mm

114	Valixhe me eksatore per nxjerrje kushinetash	Kompleti të permbajë 12 artikuj Hapje 30-50, 50-75 mm Kiti të përfshijë: 1 gijotinë Ø50-75 mm 1 gijotinë Ø30-50 mm 1 vidë shtrënguese T16 x 3 x 170 (th) mm 1 pajisje nxjerrjeje 160 mm (th) me vrimë të filetuar 2 adaptorë 3/8", 16 x 128 mm (th) 2 adaptorë 3/8", 16 x 104 mm (th) 2 koka 3/8", 16 x 128 mm (th) 2 koka 3/8", 16 x 105 mm (th)"
115	Valixhe me eksatore per nxjerrje kushinetash sferike	Kompleti të permbajë 23 ertikuj; - Tërheqës kushinetash; 2x5mm, 2x6mm, 2x8mm, 2x9mm, 2x11mm, 2x12.5mm - Boshte me fileto: 1x M10x165mm, 1x M16x215mm - Zgjatues: 2x M6x135mm, 2x M6x106mm, 2x M10x205mm - 2x Suporte ne forme H (për M16 dhe M10)
116	Baze mbeshtetese per heqjen dhe montimin e kushinetave	Suport mbështetëse për të lehtësuar montimin dhe çmontimin e kushinetave në boshte dhe boshtin motorik. Kapaciteti: 20T Rrezja e punës: 130-300 mm
117	Valixhe me eksatore për nxjerrje gomina kraresh	Permban 14 artikuj M10, M12, M16, M18 I dobishëm për instalimin dhe heqjen e bokullave dhe silentbloqet Përmban 10 bokulla dhe 4 shufra me fileto me madhësi të ndryshme. Përshtatet per dimensionet: 90/80, 85/75, 82/72, 80/70, 78/68, 76/66, 74/64, 72/62, 70/60, 68/58, 66/56, 64/54, 62/52, 60/50, 58/48, 56/46, 54/44, 52/42, 50/40, 48/38, 46/36, 44/34
118	Valixhe me eksatore për montim dhe çmontim kuzhineta moco	Kompleti të permbajë 19 artikuj ku të përfshihen pllaka presioni me madhësi të shumëfishta, duke mundsuar punen me kushineta me diametra të ndryshëm. Adaptorët e presionit (diametri i brendshëm): 8.9, 9.9, 12 cm Pllaka mbështetëse (diametri i jashtëm): 9.5 cm Pllakat e presionit (diametri i jashtëm): 5.3, 5.85, 6.5, 6.6, 6.8, 7.1, 7.3, 7.8, 8.3 cm Mëngët e adaptorëve (diametri i brendshëm/i jashtëm): 8.6/10.9, 8.2/10, 7.1/9.45 cm

		Unaza distancuese (diametri i brendshëm/i jashtëm): 8.6/9.55 cm Dimensionet e vidave: 2.4 x 28 cm Hapi i filetës së vidave: 7/8"-9 UNF
119	Valixhe me pajisje për montim kushinetash	Kompleti të përmbajë 51 copë - Lartësia e pllakave: 220mm, diametri i brendshëm Ø 12mm, - Diametri i jashtëm i pllakave: Ø 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 74mm
120	Eksatore për njerje pulexho universal	Diametri 90 mm Të jetë për ërdorim universal. Të ketë opsion me shumë pozicione për t'iu përshtatur shumicës së pulexhove.
121	Pajisje për çmontim pulexho kollodoku	Dimensionet 130x370x330mm
122	Eksatore për heqje krah fshirese xhami para	Të jetë me këmbë dhe skaje të holla prej bronzi për të parandaluar çdo dëmtim të karrocërës, bojës ose xhamit.
123	Pajisje për nxjerrje gominash	2 copë Gjatësia 210 mm
124	Pompe manuale për nxjerrje ad blue	Kapaciteti: 350 ml (15 L/min) Gjatësia e tubit të thithjes: 320 - 900 mm me bombola 25 L, 50 L dhe 200 L Viskoziteti: 200 mPas

125	Koleksionues vaji me kapacitet 90 litra me sistem thithës	Presioni i punës: 8-10 bar Kapaciteti i rezervuarit: 70 L Kapaciteti i sitës së mbledhjes: 10 L Kapaciteti i kupës matëse: 10 L Niveli i vakumit: 0 ~ 0.8 bar negativ. Shkalla e thithjes bazuar në diametrin e boshtit: 0.8 L/min (Ø5 x 3.5 mm); 1 L/min (Ø6 x 4.5 mm); 1.6 L/min (Ø8 x 6.5 mm). Lloji i karburantit: Vaj motori dhe vaj transmisioni. Temperatura e rekomanduar e funksionimit të vajit: 40 ~ 60°C. Diametri i grykës: deri 42 mm. Dimensionet e rezervuarit: 520 x 440 x 910 mm. Me rrota që të transportohet lehtë.
126	Rezervuar vaji me kapacitet 18 litra	Kapaciteti 18L
127	Bidon metalik 20 litra	Kapaciteti 20L
128	Oliator vaji 500 ml	Kapaciteti: 500ml Gjatësia e tubit: 160mm
129	Pompe graso me ajer	Hyrje ajri 1/4" Kapacitet 500 ml Presion pune 6.2 bar Presion maksimal 30 MPa Të përmbajë: 1 Tub të ngurtë 1 Tub fleksibël
130	Pompe graso manuale	Kapaciteti: 500ml Presioni i punës: 20MPa Diametri i brendshëm: 5mm Diametri i jashtëm: 14mm Të përmbajë: Tub të ngurtë. Tub fleksibël.
131	Jelek reflektues me dukshmëri të lartë	Kjo veshje të jetë e projektuar për të sinjalizuar vizualisht praninë e përdoruesit, duke i lejuar ata të identifikohen në kushte të rrezikshme, në çdo dritë dite dhe nën dritat e makinave ose të ngjashme në errësirë. Materiali: 100% Poliestër Ngjyra: Portokalli Gjoksi 129-135cm Lartësia e përdoruesit: 150-206cm

132	Kit për matësin e presionit të vajit të motorrit	Diapazoni i matjes: 0-10 bar Të jetë i dobishëm për testimin dhe diagnostikimin e problemeve në qarqet e vajit. M10x1.0mm M12x1.5mm M14x1.5mm M16x1.5mm M18x1.5mm
133	Kit për matësin e presionit për motorrat me nafte dhe benzine	Kiti të përmbajë min, 40 artikuj të peshtatshëm për tu përdorur për të gjithë llojet e automjeteve Europiane dhe aziatike Madhësitë e kandelave: 10, 12, 14, 18 mm Presioni i punës: 0-42 bar
134	Kompresor ajri supersilencioz 500 litra	Kapaciteti min. 600 litra/min. Prodhim EU Kapaciteti i bomboles min. 500 litra Presioni min. 11 bar Tensioni tre fazor Rotullimet e boshtit jo më shumë se 1500 rot/min Të jetë supersilencioz dhe jo më shumë se 68 decibel

Garancia:

Garancia për veglat dhe pajisjet duhet të jenë të shoqëruara bashkë kartat e garancisë ose numrin matrikullor që duhet të kenë veglat dhe pajisjet.

Shënim: Për çdo certifikatë, standart, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre.

Argumentimi: Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga autoriteti kontraktor përfitues Garda e Republikës, nga pikëpamja teknike, ekonomike dhe funksionale, në përputhje me nenin 36 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe nenin 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Autoriteti kontraktor përfitues Garda e Republikës argumenton se objekti i prokurimit përfshin pajisje pune të cilat dhe parametrat i kanë fikse. Shembull: i. Nese eshte kerkuar këmbalec për ngritjen e automjeteve 6T eshte e pamundur të bëhet 5 ose 7 pasi vete pajisja e ka të stampuar nga prodhimi që ngre mjet 6 T. Persa i përket markave për ne eshte e parendesishme vetem specifika e vete pajisjes eshte fikse dhe nga prodhimi nuk del 5.5 T ose 6.2 T por del fiks 4T ose 6T. ii. Diametri i kabullit të kavove të nxjës 15 mm dhe materiali Tunxh kanë të bëjnë me mbajtjen e ngarkesës në pajisje dhe nese ky diameter eshte me i vogel vete pajisja humbet funksionin dhe nuk realizon qellimin (ndezjen e mjeteve me voltazh 24V). Për sa më sipër specifikimet teknike për këto pajisje janë bërë mbi bazën

e nevojave dhe domosdoshmerise ne funksion te punes qe do te kryejne dhe eshte I pamundur zevendesimi apo ndryshimi I parametrave teknik.

NJËSIA E PROKURIMIT