
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA SH.A**PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra****PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i procedurës: “Blerje kabinet për qendrat e formimit profesional publik” për nevojat e Agjencisë Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive i ndarë në 3 (tre) lote.

- Loti 1 “Blerje Kabinet Kuzhine”
- Loti 2 “Blerje Kabinet për instalime hidraulike”
- Loti 3 “Blerje Kabinet për mirëmbajtje rrjeti elektrik

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (FPP):

31680000-6 (Pajisje elektrike dhe aksesore)

43328100-9 (Pajisje hidraulike)

39141000-2 (Pajisje dhe mobilje për kuzhinë)

Vlera e fondit limit: 20,827,411 (njëzet milionë e tetëqind e njëzet e shtatë mijë e katërqind e njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH ose **227,249.44** (dyqind e njëzet e shtatë mijë e dyqind e dyzet e nëntë euro e dyzet e katër cent) EURO pa TVSH i ndarë në 3 lote si më poshtë vijon:

- **Loti 1 “Blerje Kabinet Kuzhine”**, me fond limit: 5,307,328 (pesë milionë e treqind e shtatë mijë e treqind e njëzet e tetë) lekë pa TVSH ose 57,908.65 (pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tetë euro e gjashtëdhjetë e pesë cent) EURO pa TVSH
- **Loti 2 “Blerje Kabinet për instalime hidraulike”**, me fond limit: 8,409,870 (tetë milionë e katërqind e nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH ose 91,760.72 (nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë euro e shtatëdhjetë e dy cent) EURO pa TVSH
- **Loti 3 “Blerje Kabinet për mirëmbajtje rrjeti elektrik”**, me fond limit: 7,110,213 (shtatë milionë e njëqind e dhjetë mijë e dyqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH ose 77,580.07 (Shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tetëdhjetë euro e shtatë cent) EURO pa TVSH

*Vlera e mësipërme është konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, datë 17.09.2026, me kurs këmbimi 91.65

KRITERET E VEÇANTA JANË TË NJËJTA PËR TË GJITHA LOTET

fertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se vlera e fondit limit të lotit apo shumatores së fondit limit të loteve për të cilat oferton**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës”, nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a dhe nenin 47 “Procedura e hapur” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosija e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se:

Pika 2. “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”. Në rastin konkret nga ana e Njesisë së Prokurimit është konsideruar e arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimit të një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Duke patur parasysh, përcaktimin e bërë në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a, AK nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2023, 2024, 2025) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar ku përcaktohet se: “Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohen një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”, si dhe në pikën 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilanceve, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

1.3 Kapaciteti teknik:

2.1.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më të vogël se 39 % të vlerës së fondit limit të lotit apo shumatores së fondit limit të loteve për të cilat oferton**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nenit 40 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ku përcaktohet

se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 39% të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, si dhe aftësinë e tyre në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës

2.1.3 Operatori ekonomik të paraqesë **katalogë / broshurë / skedë teknike** të prodhuesit për artikujt objekt prokurimi, të cilët janë evidentuar me shënjen në formë rombi (♦) për secilin lot, të vendosura përpara numrit rendor të artikullit tek Shtojca 6 “Formulari i Specifikimeve Teknike” ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre. *Operatori ekonomik duhet të markojë në katalog / broshurë / skedë teknike (për lehtësi identifikimi) artikujt dhe specifikimet teknike sipas atyre të përcaktuara në Shtojcën 6 “Formulari i Specifikimeve Teknike”, në mënyrë që të verifikohet përputhshmëria e tyre me dokumentet e tenderit.*

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Kërkesa për paraqitjen e katalogëve/skedës teknike nga prodhuesi është një kërkesë e domosdoshme pasi i jep mundësinë Autoritetit kontraktor si Organ Qendror Blerës verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të artikujve të ofertuar nga operatorët ekonomikë me specifikimet teknike të kërkuara.

Kërkesa për katalogun /skedën teknike ka disa avantazhe: Besueshmëria e informacionit: Një dokument teknik garanton që informacioni të jetë i saktë dhe i përditësuar. Përputhshmërinë me specifikimet teknike e cila siguron që produktet e ofruara përputhen me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e prokurimit. Parandalimi i mashtrimeve: Redukton rrezikun e mashtrimeve ose të ofrimit të produkteve të falsifikuara.

Për sa më sipër, përmes përmbushjes së kësaj kërkesë, AK krijon siguri dhe garanci se mallrat me të cilët do të furnizohet janë sipas specifikimeve të përcaktuara në DST. Ky katalog do të shërbejë gjithashtu edhe në procesin e marrjes në dorëzim të mallrave objekt prokurimi nga Autoriteti Kontraktor përfitues për të kryer krahasueshmërinë e specifikimeve teknike gjatë marrjes në dorëzim të tij.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë **ofertën teknike për të gjithë artikujt objekt prokurimi** në formën e vetedeklarimit sipas tabelës me poshte, e cila do të shërbejë si dokument gjatë fazës së zbatimit të kontratës.

Argumentim: Operatori ekonomik deklaron se për të gjithë artikujt objekt prokurimi do të

Nr	Artikulli	Emri i kompanise prodhuese	Origjina e mallit
1			
2			
etj			

paraqitet oferta teknike në formën e vetëdeklarimit, duke specifikuar për secilin artikull emrin e kompanisë prodhuese dhe origjinën e mallit, sipas formatit të kërkuar në dokumentet e procedurës së prokurimit. Ky vetëdeklarim shërben si dokument referues gjatë fazës së zbatimit të kontratës dhe garanton identifikimin e qartë të produkteve që do të furnizohen, si dhe gjurmueshmërinë e origjinës së tyre. Operatori ekonomik angazhohet që, në rast shpalljeje fitues, mallrat e dorëzuara do të jenë në përputhje me të dhënat e deklaruara në ofertën teknike dhe me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën **ISO 9001:2015 “Mbi Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë”** / ose ekuivalent (të vlefshme në datën e zhvillimit të tenderit), në përputhje me objektin e prokurimit, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Ky kriter është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës deklaron se **artikujt objekt prokurimi, do të jenë të papërdorura më parë (të reja)** dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të realizojnë objektin e prokurimit në përputhje me kërkesat e specifikimeve teknike, duke furnizuar mallra cilësorë dhe pa dëmtime estetike apo në strukturë, deri në ambientet e Autoritetit Kontraktor përfitues.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit, shpërndarjen** e të gjithë mallrave objekt prokurimi, **dhe montim/instalim** vetëm për ato mallra për të cilat, sipas specifikimeve teknike, kërkohet kryerja e procesit të montimit/instalimit, në adresat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 4, pika 18, si dhe nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, si dhe nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Referuar nenit 4, pika 18, të ligjit nr. 162/2020, kontrata publike e furnizimit mund të përfshijë në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe instalimin. Për këtë arsye, për ato mallra objekt prokurimi që, për shkak të natyrës dhe karakteristikave të tyre teknike, kërkojnë montim/instalim, operatori ekonomik duhet të marrë përsipër kryerjen e këtyre proceseve, me qëllim sigurimin e dorëzimit, montimit/instalimit dhe vendosjes së tyre në përputhje me specifikimet teknike dhe kërkesat e Autoritetit Kontraktor.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike :

LOTI 1: “BLERJE KABINET KUZHINE”

Nr.	Përshkrimi teknik	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Element neutral inox 2 kate me kabinet të hapur dhe sirtar, gjerësi 700 mm, sipërfaqe 50% e lëmuar / 50% me brazda	Element neutral profesional inox AISI 304, strukturë me 2 kate, kabinet i hapur dhe sirtar, gjerësi 700 mm, sipërfaqe pune higjienike rezistente ndaj nxehtësisë dhe korrozionit.	copë	3
2	Pianurë elektrike me 4 vatra, me funksion konveksioni	Pianurë elektrike profesionale me 4 zona gatimi, fuqi e lartë, kontroll temperaturash i pavarur, funksion konveksioni, 220–400V sipas modelit.	copë	4
3	Grilë elektrike me bazë kabinet, sipërfaqe 50% e lëmuar / 50% me brazda	Grilë profesionale elektrike inox, sipërfaqe kombinim e lëmuar dhe e brazduar, me kabinet bazë dhe kontroll temperature të rregullueshëm.	copë	1
4	Fritezë elektrike me 2 depozita (8+8 L), fuqi 2.8 + 2.8 kW, monofazë	Fritezë profesionale inox me dy kazanë 8+8 L, termostat i pavarur për çdo depozitë, 220–240V monofazë, sistem sigurie termike.	copë	1
5	Banko pune inox 2 kate, dimensione 2000 × 900 mm	Banko pune profesionale inox AISI 304, 2 nivele, strukturë e përforcuar, dimensione 2000×900 mm, rezistente ndaj lagështisë dhe nxehtësisë.	copë	6
6	Furrë kombi elektrike, kontroll digjital, 3-fazore, kapacitet 6×GN 1/1, me aspirim dhe 4 tava modulare	Furrë kombi profesionale 3-fazore, kontroll digjital, kapacitet 6 GN 1/1, sistem avulli dhe ventilimi, me aspirim dhe aksesore modulare.	copë	1
7	Banko inox për furrë	Bazament profesional inox për furrë, strukturë e përforcuar, rezistent ndaj temperaturës dhe peshës së lartë.	copë	1
8	Rafte inox nga toka 2m x 1.5m	Sistem rafte inox AISI 304, strukturë dyshe ose shumëkatëshe, rezistent ndaj ngarkesës dhe lagështisë, dimension 2m x 1.5m.	set	1
9	Lavaman me kabinet inox AISI 304, 2 basene, krah kullimi, backsplash 180×70×85 cm	Lavaman profesional inox AISI 304 me 2 gropa, krah kullimi, backsplash higjienik, strukturë me kabinet poshtë, dimension 180×70×85 cm.	copë	3
10	Lavastovilje profesionale tip ECO 50	Lavastovilje profesionale industriale ECO 50, cikël i shpejtë larjeje, konsum i ulët uji dhe energjie, 220–400V sipas modelit.	copë	1
11	Pompë detergjenti	Pompë dozimi detergjenti për lavastovilje profesionale, me rregullim automatik të dozës.	copë	1
12	Afetatrice (slicer) Ø250 mm	Makineri prerëse profesionale Ø250 mm, teh çeliku inox, sistem sigurie dhe rregullim trashësie prerjeje.	copë	1
13	Makinë për mish dhe djathë	Makineri profesionale për përpunim mishi dhe djathi, motor industrial, trup inox, prodhim i lartë orar.	copë	1

14	Furrë pice profesionale me bazament, 2 dhoma, kapacitet 4+4 pica Ø350 mm, kontroll mekanik, me aspirim	Furrë pice profesionale me 2 dhoma, kapacitet 4+4 pica Ø350 mm, kontroll mekanik temperature, sistem aspirimi dhe izolim termik.	copë	1
15	Brumatrice profesionale 50L 1500W 25/S	Brumatrice industriale 50 litra, motor 1500W, strukturë inox, 2 shpejtësi pune, për brumëra profesionale.	copë	1
16	Mikser profesional 5 L	Mikser profesional kuzhine 5 litra, motor i fuqishëm, shpejtësi të rregullueshme, trup metalik.	copë	1
17	Makinë për hapjen e brumit me transportues 2400 mm	Makinë profesionale për hapje brumi me transportues, gjatësi 2400 mm, rregullim trashësie automatik.	copë	1
18	Lavaman inox 1–2 basene me rubinet profesional (për peshk)	Lavaman profesional inox AISI 304, 1–2 gropa, me rubinet industrial, rezistent ndaj ujit dhe korrozionit, për përdorim ushqimor.	copë	1

LISTA E MATERIALEVE PËR INFRASTRUKTURËN E KUZHINËS PROFESIONALE

Nr.	Përshkrimi teknik	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Dalje prizë tip Schuko (16A, 230V)	Prizë elektrike Schuko 16A, 230V, montim mural, me tokëzim të sigurt, trup PVC rezistent ndaj nxehtësisë dhe goditjeve, standard CE.	copë	8
2	Linjë elektrike 3-fazore (3P), kabllo 5×4 mm ²	Kabllo elektrike 3-fazore 5×4 mm ² (3 faza + neutër + tokë), izolim PVC/XLPE, rezistente ndaj temperaturës dhe ngarkesës industriale.	copë	3
3	Panel elektrik i jashtëm (deri në 34 module)	Panel elektrik i jashtëm IP54 ose më i lartë, kapacitet deri në 34 module, me shina DIN, derë transparente dhe mbrojtje kundër lagështisë dhe pluhurit.	copë	1
4	Linjë kryesore furnizimi, kabllo 4×16 mm ² + 1×10 mm ² (tokëzim)	Kabllo fuqie industriale 4×16 mm ² + 1×10 mm ² për tokëzim, izolim XLPE, për përdorim në ngarkesa të larta elektrike dhe instalime kryesore.	ml	38
5	Motor aspirimi profesional (ventilator industrial)	Ventilator industrial për aspirim, motor elektrik me efikasitet të lartë, kapacitet i lartë thithjeje, trup metalik anti-korroziv, punë e vazhdueshme.	copë	1
6	Kapë aspirimi inox (hood)	Kapë aspirimi inox AISI 304, me filtër yndyre të integruar, ndriçim të brendshëm dhe sistem kanalizimi	copë	1

		për avuj dhe tymra kuzhine profesionale.		
7	Tub aspirimi Ø300 mm (kanal kryesor)	Tub ajrimi Ø300 mm, material galvanizuar ose inox, rezistent ndaj temperaturës dhe yndyrës, për sistem aspirimi industrial.	copë	1
8	Filtra për aspirim (metalike/yndyre)	Filtra metalikë për kapë aspirimi, të larshëm dhe rezistent ndaj yndyrës, efikasitet i lartë filtrimi.	copë	1
9	Ndriçues LED industrial	Ndriçues LED industrial, IP65, dritë e bardhë 4000–6000K, konsum i ulët energjie dhe jetëgjatësi e lartë.	copë	8
10	Tub aspirimi (segmentet lidhëse)	Tub lidhës për sistem aspirimi, material galvanizuar ose inox, për lidhje segmentesh të kanalit kryesor të ajrit.	ml	12

PAJISJE DHE MOBILIM PËR AMBIENTE SHËRBIMI / KUZHINE PROFESIONALE

Nr.	Përshkrimi teknik	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Raft inox mbi lavaman për kullimin e enëve	Raft profesional inox AISI 304 për montim mbi lavaman, strukturë rezistente ndaj lagështirës dhe korrozionit, me sistem kullimi për enët dhe pjata.	copë	3
2	Mobilje / raft magazinimi (200×150×60 cm)	Raft magazinimi metalik ose inox, dimensione 200×150×60 cm, strukturë e përforcuar për ngarkesë të lartë, rafte të rregullueshme.	copë	2
3	Tavolina pune / shërbimi	Tavolinë profesionale pune inox AISI 304 ose ekuivalent, sipërfaqe higjienike, rezistente ndaj nxehtësisë dhe korrozionit, konstruksion i fortë.	copë	4
4	Karrige	Karrige profesionale për ambient shërbimi, strukturë metalike ose plastike të përforcuar, rezistente ndaj përdorimit intensiv.	copë	16
5	Frigorifer profesional 2 dyer	Frigorifer profesional inox, 2 dyer, temperaturë pune 0/+10°C, kapacitet industrial, sistem ftohjeje ventiluar, dimensione rreth 142×70 cm.	copë	1
6	Frizer (ngrirës) profesional	Frizer profesional inox, temperaturë -18/-22°C, sistem ngrirjeje statike ose ventiluar, dimensione rreth 71×80×203 cm.	copë	1
7	Makinë kafeje profesionale espresso	Makinë espresso profesionale me 2 grupe, presion 9 bar, boiler ≥10 L,	copë	1

		fuqi 3000–4000 W, trup inox, përdorim intensiv.		
8	Boiler (ngrohës uji)	Boiler elektrik profesional për ujë të ngrohtë, kapacitet mesatar, izolim termik, mbrojtje nga mbinxehja.	copë	1
9	Furrë mikrovalë	Furrë mikrovalë profesionale, fuqi e lartë, kontroll elektronik ose mekanik, për përdorim intensiv në ambiente shërbimi.	copë	1
10	Veshje muri plexiglas (imitim mermeri)	Panele plexiglas dekorative me efekt mermeri, rezistente ndaj lagështirës dhe nxehtësisë, montim mural, trashësi standard industrial.	m ²	5

LISTA E ENËVE DHE AKSESORËVE TË KUZHINËS PROFESIONALE

Nr.	Përshkrimi teknik	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Tigan alumini profesional Ø32 cm	Tigan profesional alumini me bazë të përforcuar, shpërndarje uniforme nxehtësie, dorezë ergonomike rezistente ndaj temperaturës së lartë.	copë	3
2	Tigan alumini profesional Ø24 cm	Tigan profesional alumini, rezistent ndaj konsumit, me veshje anti-ngjitëse dhe dorezë izoluese.	copë	3
3	Tenxhere e thellë (casserole) Ø24 cm	Tenxhere profesionale inox ose alumini i fortifikuar, kapak i mbyllur, rezistente ndaj temperaturave të larta.	copë	3
4	Tenxhere e thellë Ø28 cm	Tenxhere profesionale për përdorim intensiv, material inox/alumin i përforcuar, shpërndarje uniforme nxehtësie.	copë	1
5	Tenxhere e madhe Ø32 cm	Tenxhere industriale për gatim në sasi të mëdha, material inox, kapak metalik, rezistente ndaj deformimit.	copë	1
6	Tas (bowl) Ø15 cm	Tas profesional për kuzhinë, porcelan ose inox, rezistent ndaj goditjeve dhe temperaturës.	copë	10
7	Pjatë e sheshtë Ø29 cm	Pjatë porcelani profesionale, rezistente ndaj çarjes dhe përdorimit intensiv në restorant.	copë	10
8	Pjatë e sheshtë Ø20–21 cm	Pjatë porcelani standarde për shërbim ushqimi, sipërfaqe e lëmuar dhe rezistente ndaj larjes industriale.	copë	7
9	Pjatë e thellë (supë/pasta)	Pjatë porcelani e thellë për supa dhe pasta, rezistente ndaj temperaturës së lartë.	copë	10

10	Pjatë porcelani (16–24 cm)	Pjata porcelani profesionale në disa dimensione, e përshtatshme për servirje të ndryshme ushqimi.	copë	55
11	Pjatë ovale porcelani 33 cm	Pjatë ovale profesionale porcelani, për prezantim dhe servirje.	copë	5
12	Thikë shefi 24 cm	Thikë profesionale kuzhine inox, teh 24 cm, balancim ergonomik, për prerje intensive.	copë	2
13	Thikë buke (dhëmbëzuar) 32 cm	Thikë profesionale për bukë me teh të dhëmbëzuar, inox, dorezë ergonomike.	copë	2
14	Thikë mishi (e madhe + e vogël)	Set thikash për mish, inox profesional, teh i mprehur për prerje precize.	copë	2
15	Thikë universale	Thikë multifunksionale kuzhine inox, për përdorim të përgjithshëm.	copë	1
16	Thikë për midhje 15 cm	Thikë profesionale për hapje midhjesh, teh i fortë inox.	copë	1
17	Hanxhar profesional (cleaver)	Hanxhar profesional inox për prerje mishi dhe kockash, trup i përforcuar.	copë	1
18	Gërshërë kuzhine	Gërshërë profesionale inox, rezistente ndaj korrozionit dhe përdorimit intensiv.	copë	2
19	Çekiç për mish	Çekiç profesional për zbutje mishi, trup metalik me dorezë ergonomike.	copë	1
20	Dërrasa prerëse HDPE	Dërrasa prerëse profesionale HDPE, rezistente ndaj baktereve dhe prerjeve, ngjyra të ndryshme për higjienë.	copë	5
21	Spatul inox/plastik	Spatul profesional rezistent ndaj temperaturës së lartë, për përdorim në gatim.	copë	6
22	Lugë druri/bambu	Lugë kuzhine druri ose bambu, rezistente ndaj nxehtësisë dhe ushqimeve.	copë	5
23	Rrahëse vezësh (tel inox)	Rrahëse profesionale inox për përzierje dhe rrahje ushqimesh.	copë	4
24	Garuzhde inox	Garuzhde profesionale inox, madhësi të ndryshme për servirje dhe gatim.	copë	4
25	Lugë shërbimi	Lugë profesionale për servirje ushqimi, inox, rezistente ndaj përdorimit intensiv.	copë	3
26	Pirun kuzhine	Pirun profesional inox për gatim dhe shërbim ushqimi.	copë	1
27	Kapëse kuzhine	Kapëse profesionale për sallatë, mish dhe pasta, inox rezistent.	copë	6

28	Rende djathi	Rende profesionale inox për djathë dhe perime, me dorezë të sigurt.	copë	1
29	Qërues perimesh	Qërues profesional perimesh, teh inox i mprehtë, trup ergonomik.	copë	3
30	Kulluese (Chinois)	Kulluese profesionale inox me rrjetë të imët, për filtrime ushqimesh dhe salcash.	copë	1
31	GN enë inox 1/1 (6.5 cm)	Enë GN inox 1/1, thellësi 6.5 cm, rezistente ndaj temperaturës dhe larjes industriale.	copë	2
32	Forma gatimi (set)	Set forma gatimi profesionale, materiale rezistente ndaj temperaturës së lartë.	set	1
33	Forma rrethore për prezantim	Forma profesionale për plating dhe prezantim ushqimi, inox.	copë	3
34	Mullinj kripe & piper	Set mullinj profesional për kripë dhe piper, mekanizëm rregullues i bluarjes.	set	3
35	Mbajtëse salcash 450 ml	Mbajtëse profesionale për salca, material qelqi/inox, me dozim të kontrolluar.	set	9
36	Mbajtëse ushqimi plastike 1.4 L	Kontejner ushqimi profesional, plastik ushqimor BPA-free, hermetik.	copë	5
37	Box ruajtje ushqimi	Kuti profesionale ruajtjeje ushqimi, hermetike, rezistente ndaj temperaturës.	copë	12
38	Blender dore profesional	Blender profesional inox, motor i fuqishëm, për përdorim intensiv në kuzhinë.	copë	2
39	Peshore elektronike 5 kg	Peshore profesionale digjitale, saktësi e lartë deri në 5 kg.	copë	1
40	Gota uji / pije	Gota profesionale qelqi për pije, rezistente ndaj goditjeve dhe larjes industriale.	copë	6
41	Gota vere të kuqe	Set gotash profesionale për verë të kuqe, qelq kristal ose ekuivalent.	set	2
42	Gota shampanje	Set gotash profesionale për shampanjë, dizajn elegant dhe rezistent.	set	1
43	Mbajtëse akulli + kapëse	Set profesional për akull me kapëse inox, për shërbim bari.	set	2
44	Tabaka bari	Tabaka profesionale shërbimi 30×40 cm dhe 20×30 cm, material anti-rreshqitës.	copë	4
45	Menu restoranti / bari	Menu profesionale për restorant, material rezistent ndaj lagështirës dhe përdorimit intensiv.	copë	4

46	Mbajtëse letrash (bill holder) inox	Mbajtëse profesionale inox për fatura, dizajn rezistent dhe higjienik.	copë	5
47	Mbajtëse vaj/uthull (set)	Set profesional për vaj dhe uthull, qelq + inox, me dozim të kontrolluar.	copë	7

LOTI 2. “BLERJE KABINET PËR INSTALIME HIDRAULIKE”

Sasia e mallit që kërkohe:

Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Pompe uji elektrike teke e paisur me pulmon dhe presostat	Pompë uji elektrike monofazë 220–240V, e pajisur me presostat automatik dhe depo presioni (pulmon), trup inox ose gize, për përdorim shtëpiak dhe laboratorik, presion pune minimum 3–4 bar.	copë	2
2	Aparat ngjitje për material PPR 220V njëfazore	Aparat saldimi për tuba PPR, 220V monofazë, temperaturë e rregullueshme 0–300°C, me set kokash për diametra të ndryshëm, përdorim profesional.	copë	1
3	Balltdeze 25 mm me kabëll 3x1.5	Balltdeze/valvul 25 mm me kabëll elektrik 3x1.5 mm ² , izolim PVC, për përdorim në instalime hidraulike dhe elektrike të kombinuara.	copë	2
4	Trapan me shliza 2–24 GBH me goditje	Trapan profesional me goditje (hammer drill), fuqi minimum 800–1000W, kapacitet shpimi 2–24 mm, sistem SDS ose ekuivalent.	copë	2
5	Mandravida mekanike me ¼ me hapje	Mandravidë mekanike me kapje 1/4”, trup çeliku të forcuar, për përdorim hidraulik dhe mekanik profesional.	copë	3
6	Sharrë mekanike dore 2x400	Sharrë dore mekanike për prerje metali/druri, teh 400 mm, konstruktion çeliku, dorezë ergonomike anti-rreshqitje.	copë	3
7	Seri çelësash 2x400 inox	Set çelësash inox, rezistent ndaj korrozionit, madhësi të ndryshme deri 400 mm, për përdorim profesional mekanik/hidraulik.	copë	2
8	Nivel magnetik metalik me lazer	Nivel profesional me trup alumini magnetik, i pajisur me sistem lazer	copë	2

		për matje precize horizontale dhe vertikale.		
9	Nivel magnetik i zakonshëm me xham 600 mm	Nivel ndërtimi 600 mm, trup alumini, me 2–3 fluska matëse, bazë magnetike për fiksion në sipërfaqe metalike.	copë	2
10	Lavapjatë inox 90 cm me 1 gropë + 1 kollon	Lavapjatë inox 304, gjerësi 90 cm, me 1 gropë larëse dhe vend kullimi, rezistente ndaj korrozionit dhe temperaturës.	copë	2
11	Tavolinë pune hidraulike me bango druri dhe dollap 120x80x85	Tavolinë pune profesionale me konstruksion metalik, sipërfaqe druri të fortë, dollap për vegla, dimensione 120x80x85 cm.	copë	1
12	Tavolinë për lavapjatë druri 120x60x85	Tavolinë mbajtëse për lavapjatë, konstruksion druri i trajtuar kundër lagështisë, dimensione 120x60x85 cm.	copë	2
13	Kaçavida me veshje PVC komplet (kryq)	Set kaçavidash profesionale të izoluara PVC deri në 1000V, tip kryq (PH), për punime elektrike.	set	2
14	Kaçavida me veshje PVC komplet minus	Set kaçavidash të izoluara PVC deri në 1000V, tip i drejtë (-), për punime elektrike profesionale.	set	2
15	Dalte me veshje PVC 35 cm dhe 30 cm	Dalta profesionale me dorezë të izoluar PVC, gjatësi 30–35 cm, për punime mekanike dhe ndërtimore.	copë	4
16	Morse hidraulike me hapje deri në 4 inch	Mors hidraulik për fiksion tubash, hapje deri në 4”, trup çeliku i forcuar, përdorim profesional.	copë	2
17	Çelës hidraulik me hapje nga 3/8 deri 1”	Çelës i rregullueshëm hidraulik, hapje 3/8” deri 1”, çelik krom-vanadium, për punime profesionale.	copë	2
18	Çelës hidraulik me hapje nga 3/8 deri 2”	Çelës hidraulik i rregullueshëm, hapje 3/8” deri 2”, trup i përforcuar për ngarkesa të larta.	copë	2
19	Çelës anglez me hap 3/8 deri 2	Çelës anglez i rregullueshëm, hapje 3/8” deri 2”, material çelik i trajtuar kundër korrozionit.	copë	2
20	Çelës hidraulik nga 1 deri 2”	Çelës i rregullueshëm për tubacione, hapje 1” deri 2”, për përdorim profesional hidraulik.	copë	2
21	Çekiç pune i vogël 1kg dhe i madh 2kg (2+2)	Çekiçë profesionale me dorezë ergonomike, 1kg dhe 2kg, trup çeliku i forcuar.	copë	4

22	Pincë e izoluar elektrike	Pincë profesionale e izoluar deri në 1000V, për punime elektrike, material çelik krom-vanadium.	copë	1
23	Talia tub për tuba 3/8 deri në 1"	Vegël për prerje/tërheqje tubash, e përshtatshme për diametra 3/8" deri 1", trup metalik.	copë	2
24	Kokë saldimi për gaz propan	Kokë saldimi profesionale për gaz propan, me flakë të rregullueshme, për punime hidraulike.	copë	2
25	Pres mekanike për hidraulikë për tuba multistrat 16–32 mm	Mjet presimi mekanik për tuba multistrat, diametra 16–32 mm, sistem manual profesional.	copë	2
26	Presë tubash elektrike për multistrat 16–32 mm	Makinë presimi elektrike për tuba multistrat, 16–32 mm, motor elektrik profesional me sistem sigurie.	copë	2
27	Pompë presimi rrjeti deri në 10 bar mekanike	Pompë testimi presioni manuale, deri në 10 bar, për testim rrjetesh hidraulike.	copë	1
28	Mandravidë elektrike deri në 2"	Mandravidë elektrike profesionale për filetim tubash deri në 2", motor elektrik industrial.	copë	1
29	Gur prerje dore	Disk prerës profesional për metal, rezistent ndaj konsumit, për makineri prerëse dore.	copë	2
30	Vidator me bateri 20V	Vidator profesional me bateri Li-Ion 20V, me karikues dhe 2 bateri, çift rrotullues i lartë.	copë	2
31	Aparat për zbulimin e rrjedhjeve në instalime pa hapur murin	Pajisje elektronike për detektim rrjedhjesh uji në mure/tuba, sensor akustik dhe elektronik, përdorim profesional.	copë	1
32	Aparat ngjitës monofazë (elektrofuzion) për tuba polietileni deri në 4"	Makinë elektrofuzioni për tuba PE, 220V, për diametra deri në 4", me kontroll automatik temperature dhe kohe.	copë	1
33	Kabinë mësimore hidraulike / ishull modular	Strukturë mësimore hidraulike me 6 module të çmontueshme, konstruksion çeliku, sipërfaqe metalike të veshur me llamarinë, për montim pajisjesh hidrosanitare dhe tubacione, dimension 80x180x6 cm për njësi.	copë	2
Nr.	PAISJET E KABINETIT	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Dush horizontal 80 L	Ngrohës uji elektrik horizontal, kapacitet 80 L, rezervuar inox ose i veshur kundër korrozionit,	copë	1

		termostat i rregullueshëm dhe mbrojtje ndaj mbinxehjes.		
2	Dush 10 L për kuzhinë	Ngrohës uji elektrik 10 L për kuzhinë, montim mural, 220–240V, me izolim termik dhe kontroll temperature.	copë	2
3	Dush elektronik 50 L	Ngrohës uji elektrik 50 L, kontroll elektronik temperature, ekran digjital, mbrojtje IPX4, 220–240V.	copë	2
4	Lavaman me kollonë porcelan i bardhë	Lavaman porcelani i bardhë me kollonë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe njollave, montim mural ose me bazë.	copë	2
5	WC allafranga	WC porcelani (floor standing), sistem shkarkimi efikas, material antibakterial dhe rezistent.	copë	2
6	Kasetë WC inkaso komplet	Sistem WC inkaso i kompletuar me rezervuar të fshehur, mekanizëm shkarkimi dual flush dhe strukturë metalike mbajtëse.	copë	2
7	Bidé porcelani e bardhë e varur	Bidé e varur porcelani, montim mural, me dalje standarde uji dhe material antibakterial.	copë	2
8	Stafa bidjeje	Set stafe metalike për montim bidéje, çelik inox rezistent ndaj korrozionit.	copë	2
9	Pllakë dushi plastike harkore 80x80	Pllakë dushi akrilike/ABS 80x80 cm, formë harkore, sipërfaqe anti-rreshqitje.	copë	2
10	Kabinë dushi 80x80	Kabinë dushi 80x80 cm, xham i temperuar, profil alumini anti-korrozion, hapje rrëshqitëse ose me hapje.	copë	2
11	Ngrohës elektro-hidraulik për banjë	Ngrohës uji elektrik për banjë, sistem hidro-elektrik, mbrojtje ndaj presionit dhe temperaturës së lartë.	copë	2
12	Lavapjatë inox me gropë + kullim (1+1)	Lavapjatë inox 304, 1 gropë + 1 hapësirë kullimi, rezistente ndaj korrozionit dhe temperaturës.	copë	2
13	Tavolinë druri për lavapjatë 120x60x85	Tavolinë mbajtëse lavapjate, konstruksion druri i trajtuar kundër lagështisë, dimension 120x60x85 cm.	copë	2
14	Kasetë kolektori 45x45	Kasetë metalike për kolektor hidraulik, dimension 45x45 cm, montim mural, me derë aksesimi.	copë	2

15	Kolektor $\frac{3}{4}$ me katër dalje	Kolektor bronzi $\frac{3}{4}$ " me 4 dalje, i pajisur me valvola individuale mbyllëse.	copë	4
16	Kolektor $\frac{3}{4}$ me tre dalje	Kolektor bronzi $\frac{3}{4}$ " me 3 dalje, me rregullim dhe mbyllje individuale për çdo dalje.	copë	3
17	Kolektor $\frac{3}{4}$ me dy dalje	Kolektor bronzi $\frac{3}{4}$ " me 2 dalje, për shpërndarje uji në linja të veçanta.	copë	2
18	Buketona kolektori	Kapëse/mbajtëse për fiksime kolektorësh në mur ose kasetë, material metalik rezistent.	copë	20
19	Grup dushi inkaso deviator	Grup dushi inkaso me deviator, kontroll për kalim ujë dush/kran, material krom inox.	copë	2
20	Grup lavamani	Set rubineti lavamani, njëdorësh, trup bronzi i kromuar, fishek qeramik.	copë	2
21	Grup bidéje	Rubinet bidéje, njëdorësh, material bronzi kromuar, me aerator kursimi uji.	copë	2
22	Pilete dysHEMEJE	Piletë dysHEMEJE inox/PVC, me filtër kundër erërave dhe mbetjeve, diametër standard.	copë	2
23	Pilete lineare 50 cm	Piletë lineare dushi 50 cm, inox, me grilë dekorative dhe sistem kullimi të shpejtë.	copë	2
24	Sifon lavamani unik	Sifon lavamani PVC/ABS, sistem kundër erërave, i çmontueshëm për pastrim.	copë	2
25	Sifon bidéje	Sifon për bidé, material PVC rezistent, montim standard.	copë	2
26	Sifon lavapjate	Sifon për lavapjatë inox, me sistem anti-blokim dhe pastrim të lehtë.	copë	2
27	Rregullator presioni $\frac{3}{4}$	Rregullator presioni uji $\frac{3}{4}$ ", trup bronzi, presion i rregullueshëm dhe stabilizim automatik.	copë	2
28	Manometër presioni	Manometër uji 0–10 bar, dial analog ose digjital, për matje presioni në rrjet.	copë	2
29	Filter rrjeti $\frac{3}{4}$	Filter uji $\frac{3}{4}$ ", trup bronzi ose plastik i përforcuar, me element filtri të pastrueshëm.	copë	2
30	Sahat uji $\frac{3}{4}$	Matës uji $\frac{3}{4}$ ", mekanik, i certifikuar për matje konsumimi uji, saktësi e lartë.	copë	2

31	Saracineske $\frac{3}{4}$	Valvul mbyllëse $\frac{3}{4}$ ", bronz ose inox, me levë manuale dhe presion të lartë pune.	copë	2
32	Valvol moskthimi	Valvul njëdrejtimëshe (non-return valve), për parandalim kthimi uji, material bronzi/PVC.	copë	2
33	Tubo multistrat 16x2 mm	Tub multistrat PEX-AL-PEX 16x2 mm, rezistent ndaj presionit dhe temperaturës së lartë.	metër	50
34	Brryla 16x1/2 F	Brryl lidhës 16x1/2" femër, për tuba multistrat, material bronzi i nikluar.	copë	30
35	Brryla 16x1/2 M	Brryl lidhës 16x1/2" mashkull, bronz i nikluar, për instalime hidraulike.	copë	10
36	Rekorderi 16x1/2 M	Rekorder lidhës 16x1/2" mashkull, bronz i forcuar, për tuba multistrat.	copë	10
37	Saraçineske $\frac{3}{4}$	Valvul mbyllëse $\frac{3}{4}$ ", trup bronzi, levë metalike, presion pune standard.	copë	2
38	Tuba PPR Ø20	Tub PPR Ø20 mm, për ujë të ftohtë dhe të ngrohtë, rezistent ndaj presionit dhe temperaturës.	metër	30
39	Tuba të thjeshta	Tub PVC standard për instalime të thjeshta, rezistent ndaj presionit të ulët.	metër	10
40	Tub 20x1/2 F	Tub lidhës 20x1/2" femër, për instalime hidraulike PPR, i saldueshëm.	metër	2
41	Brryla 20x1/2 F	Brryl PPR 20x1/2" femër, për lidhje instalimesh hidraulike.	copë	30
42	Brryla 20x1/2 M	Brryl PPR 20x1/2" mashkull, për sistemet e ujit.	copë	10
43	Xhunto 20x1/2 M	Xhunto lidhëse 20x1/2" mashkull, për bashkim tubash PPR.	copë	10
44	Kalesa 20	Kapëse tubi Ø20 mm, për fiksime në mur ose strukturë.	copë	6
45	Manikot 20	Manikot lidhës Ø20 mm, për bashkim tubash PPR.	copë	10
46	Saraçinesk 20	Valvul mbyllëse Ø20 mm, për instalime PPR, trup bronzi ose plastik i përforcuar.	copë	2

LOTI 3 "BLERJE KABINET PËR MIRËMBAJTJE RRJETI ELEKTRIK"

Sasia e mallit qe kerkohet:

Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Kontaktor F+N, modular, bobinë 220V, 2 polar	Kontaktor modular për montim në shinë DIN, 2 pole (F+N), bobinë 220–240V AC, 50Hz, rrymë nominale minimum 20A, standard IEC/EN.	copë	5
2	Kontaktor 3F+N, bobinë 220V	Kontaktor modular 4-polësh (3F+N), bobinë 220–240V AC, montim në shinë DIN, rrymë nominale minimum 20A.	copë	4
3	Kontaktor 3F, bobinë 220V	Kontaktor trefazor 3-polësh, bobinë 220–240V AC, rrymë nominale minimum 25A, montim në shinë DIN.	copë	4
4	Rele ndriçimi shkalle	Rele elektronike për komandimin e ndriçimit të shkallëve, tension pune 230V AC, kohë e rregullueshme, montim në shinë DIN.	copë	3
5	Rele korpuskulare (sensor drite/muzgu)	Sensor drite me prag aktivizimi të rregullueshëm, tension pune 230V AC, shkallë mbrojtjeje minimum IP54.	copë	3
6	Rele kalimi personi	Sensor lëvizjeje PIR, tension pune 230V AC, kohë dhe ndjeshmëri të rregullueshme, distancë detektimi minimum 6 m.	copë	3
7	Rele mbrojtje luhatje tensioni njëfazore	Pajisje për mbrojtje ndaj mbi-tensionit dhe nën-tensionit, 230V AC, me rilidhje automatike dhe parametra të rregullueshëm.	copë	3
8	Rele mbrojtje luhatje tensioni trefazore	Rele monitorimi për rrjete trefazore 400V AC, me mbrojtje ndaj mbi-tensionit, nën-tensionit dhe humbjes së fazës.	copë	3
9	Rele mbrojtje renditje faze trefazore	Rele për kontrollin e renditjes së fazave dhe mungesës së fazës në rrjete trefazore 400V AC, me sinjalizim LED.	copë	3
10	Audio citofoni (2 tela) komplet	Sistem audio citofonie me 2 tela, i kompletuar me panel të jashtëm, aparat të brendshëm dhe furnizues energjie.	set	1
11	Video citofoni (2 tela) komplet	Sistem video citofonie me monitor minimum 7”, panel të jashtëm me kamerë, furnizues energjie dhe funksion hapjeje dere.	set	1
12	Matës tokëzimi (Terrameter)	Instrument profesional për matjen e rezistencës së tokëzimit, ekran dixhital, komplet me sonda dhe kablllo matëse.	copë	1
13	Matës izolacioni (për motorë/instalime)	Megger dixhital me tensione prove 250V, 500V dhe 1000V, matje deri minimum 1000 MΩ, CAT III.	copë	1

14	Tambur zgjatues 20–30 m	Tambur kabllor me gjatësi 20–30 m, kabllo bakri me tokëzim, minimum 4 priza Shuko, mbrojtje termike.	copë	1
15	Trapan elektrik (shpim + goditje)	Trapan profesional me funksion shpimi dhe goditjeje, fuqi minimum 800W, mandrinë 13 mm.	copë	1
16	Vidator me bateri	Vidator profesional me bateri Li-Ion minimum 12V, me karikues dhe minimum 2 bateri.	copë	1
17	Komplet kaçavida profesionale elektrici	Set kaçavidash profesionale të izoluara deri në 1000V, me certifikim VDE ose ekuivalent.	set	5
18	Indikator tensioni 250–500V	Pajisje për kontrollin e pranisë së tensionit AC, me izolim sipas standardeve të sigurisë elektrike.	copë	4
19	Indikator tensioni akustik (detektor) 250–500V	Detektor tensioni pa kontakt me sinjalizim akustik dhe vizual, diapazon pune minimum 90–1000V AC.	copë	2
20	Poste pune kursanti 1F+3F (8 copë)	Poste laboratorike për trajnim profesional në instalime elektrike, të kompletuara me elementë komandimi, mbrojtjeje, sinjalizimi dhe matjeje sipas skemave didaktike.	copë	8
21	Banko për çdo post pune me përmasa (200x60x90 cm)	Banko pune me konstruksion metalik të lyer elektrostatisht, sipërfaqe rezistente ndaj goditjeve dhe lagështisë, përmasa 200x60x90 cm.	copë	8
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Kuti automatike 12 module	Kuti shpërndarëse elektrike 12 module, material vetëshuarës, IP40 ose më i lartë, e kompletuar me shinë DIN dhe kapak mbrojtës.	copë	1
2	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës min. 6kA.	copë	1
3	Automat 16A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 16A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës min. 6kA.	copë	6
4	Automat 20A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 20A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës min. 6kA.	copë	2
5	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC, për montim në panel elektrik, me jetëgjatësi të lartë.	copë	1
6	Mbrojtje diferenciale 40A	Diferencial 40A, 30mA, 2P, tension pune 230V AC, tip AC ose A, standard IEC/EN 61008.	copë	1

7	Skemë lidhje komandimi dritë me 1 pikë	Set didaktik i kompletuar për realizimin e komandimit të ndriçimit nga një pikë, me kabllim dhe aksesore instalimi.	copë	1
8	Skemë lidhje komandimi dritë me 3 pika	Set didaktik i kompletuar për realizimin e komandimit të ndriçimit nga tre pika, me çelësa deviatë dhe inverter.	copë	1
9	Portollampë braçet + llampë	Portollampë me llampë LED 230V AC, i përshtatshëm për përdorim laboratorik dhe demonstrime praktike.	copë	2
10	Çelës i thjeshtë	Çelës njëpolar 10A, 250V AC, për instalime elektrike të brendshme.	copë	1
11	Çelës deviat	Çelës deviat 10A, 250V AC, për komandim ndriçimi nga dy pika.	copë	2
12	Çelës inverter	Çelës inverter 10A, 250V AC, për komandim ndriçimi nga tre ose më shumë pika.	copë	1
13	Kuti çelësi 1M	Kuti instalimi për 1 modul, material vetëshuarës, e përshtatshme për montim të çelësave dhe prizave.	copë	4
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Shinë automatike 6 module	Kuti/shinë shpërndarëse elektrike me kapacitet minimum 6 module, material vetëshuarës, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesoret e montimit.	copë	1
2	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	1
3	Automat 16A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 16A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	2
4	Skemë lidhje prizë Shuko 16A	Set didaktik i kompletuar për realizimin e lidhjes së një prize Shuko 16A, me kabllim, aksesore dhe elementë montimi për demonstrim praktik.	copë	1
5	Skemë lidhje prizë Shuko 16A me prizë bivalente 16A	Set didaktik për realizimin e lidhjes së prizës Shuko 16A dhe prizës bivalente 16A, me të gjithë komponentët dhe kabllimin e nevojshëm.	copë	1
6	Skemë lidhje prizë Shuko 16A me komandim drite 1 pikë	Set didaktik për realizimin e qarkut me prizë Shuko 16A dhe komandim ndriçimi nga një pikë, me komponentët dhe kabllimin përkatës.	copë	1
7	Skemë lidhje prizë Shuko 16A me komandim drite 3 pika	Set didaktik për realizimin e qarkut me prizë Shuko 16A dhe komandim ndriçimi nga tre pika, me çelësa deviatë, inverter dhe kabllim instalimi.	copë	1

8	Kuti jashtë muri 3M	Kuti instalimi për montim sipërfaqësor, kapacitet 3 module, material vetëshuarës, rezistente ndaj goditjeve mekanike.	copë	3
9	Çelës i thjeshtë	Çelës njëpolar për instalime elektrike, tension nominal 250V AC, rrymë nominale minimum 10A.	copë	1
10	Çelës deviat	Çelës devijues për komandim ndriçimi nga dy pika, tension nominal 250V AC, rrymë nominale minimum 10A.	copë	1
11	Çelës inverter	Çelës ndërmjetës (inverter) për komandim ndriçimi nga tre ose më shumë pika, tension nominal 250V AC, rrymë nominale minimum 10A.	copë	2
12	Prizë Shuko	Prizë Shuko 16A me kontakt tokëzimi, tension nominal 250V AC, material termoplastik rezistent ndaj temperaturës dhe goditjeve.	copë	6
13	Prizë bivalente 16A	Prizë bivalente 16A, tension nominal 250V AC, e përshtatshme për përdorim në instalime të brendshme, material vetëshuarës.	copë	2
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Shinë automatike 6 module	Kuti/shinë shpërndarëse elektrike me kapacitet minimum 6 module, material vetëshuarës, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesore montimi.	copë	2
2	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	4
3	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC për montim në panel elektrik, me jetëgjatësi të lartë dhe tregues vizual.	copë	2
4	Rele ndriçimi shkalle	Rele elektronike për komandimin e ndriçimit të shkallëve, tension pune 230V AC, kohë e rregullueshme, montim në shinë DIN.	copë	1
5	Rele taimer (kohë)	Rele kohore (timer) për komandim automatik të qarqeve elektrike, me interval kohe të rregullueshëm, montim në shinë DIN, 230V AC.	copë	1
6	Rele kalimi personi	Sensor lëvizjeje PIR për detektim pranie, tension pune 230V AC, kohë dhe ndjeshmëri të rregullueshme, distancë detektimi minimum 6 m.	copë	1
7	Rele korpuskulare (muzgu)	Sensor drite (dusk/dawn switch), tension pune 230V AC, prag ndriçimi i rregullueshëm, shkallë mbrojtjeje minimum IP54.	copë	1

8	Çelës pulsant	Çelës pulsant për komandim releje shkalle, tension nominal 250V AC, rrymë nominale minimum 10A.	copë	3
9	Çelës 0/I	Çelës komandimi ON/OFF (0/I), tension nominal 250V AC, rrymë nominale minimum 10A.	copë	1
10	Kuti jashtë muri 1M	Kuti instalimi sipërfaqësor për 1 modul, material vetëshuarës, rezistente ndaj goditjeve mekanike.	copë	4
11	Kontaktor modular 2 polar, 220V/50Hz	Kontaktor modular 2P (F+N), bobinë 220–240V AC, montim në shinë DIN, rrymë nominale minimum 20A, standard IEC/EN.	copë	3
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Shinë automate 6 module	Kuti/shinë shpërndarëse elektrike me kapacitet minimum 6 module, material vetëshuarës, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesore montimi.	copë	3
2	Automat 10A, 2P	Ndërprerës automatik termomagnetik 2P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	3
3	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC për montim në panel elektrik, me tregues vizual dhe jetëgjatësi të lartë.	copë	3
4	Skemë lidhje zile elektrike	Set didaktik për realizimin e komandimit të ziles elektrike, me të gjithë komponentët, kabllimin dhe aksesoret për demonstrim praktik.	copë	1
5	Zile alarmi akustik (këmbanë)	Zile alarmi akustik 230V AC, me intensitet të lartë zëri, e përshtatshme për sinjalizim industrial ose laboratorik.	copë	1
6	Amplifikator sinjali TV (220V)	Amplifikator sinjali TV për rrjet 220–240V AC, përforcim i sinjalit me humbje minimale, montim i brendshëm.	copë	1
7	Shpërndarës TV 1-2	Splitter sinjali TV 1 hyrje – 2 dalje, me humbje të ulët sinjali, për instalime koaksiale standarde.	copë	1
8	Shpërndarës TV 1-4	Splitter sinjali TV 1 hyrje – 4 dalje, me balancim të sinjalit dhe humbje minimale.	copë	1
9	Shpërndarës TV përmbyllës 1-2	Terminator/splitter për përfundim linje TV 1-2, për stabilizim sinjali dhe reduktim interferencash.	copë	1
10	Çelës pulsant	Çelës pulsant për komandim elektrik, tension nominal 250V AC, rrymë minimum 10A.	copë	2
11	Çelës 0/I	Çelës komandimi ON/OFF (0/I), tension nominal 250V AC, rrymë minimum 10A.	copë	1

12	Prizë bivalente	Prizë bivalente 16A, 250V AC, material vetëshuarës, me kontakt tokëzimi.	copë	1
13	Kuti jashtë muri 1M	Kuti instalimi sipërfaqësor për 1 modul, material vetëshuarës, rezistente ndaj goditjeve mekanike.	copë	4
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Kuti automate 4 module	Kuti shpërndarëse elektrike për montim DIN, kapacitet minimum 4 module, material vetëshuarës, IP40 ose më i lartë, e kompletuar me aksesore montimi.	copë	1
2	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA, standard IEC/EN 60898.	copë	1
3	Komplet audio citofoni 2 thirrje	Sistem audio citofonie 2 thirrje, i kompletuar me njësi të brendshme dhe të jashtme, furnizues energjie dhe funksion hapjeje dere, sistem me 2 tela.	copë	1
4	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC për montim në panel elektrik, me tregues vizual dhe jetëgjatësi të lartë.	copë	1
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Kontaktor modular 2 polar, 220V/50Hz	Kontaktor modular 2P (F+N), bobinë 220–240V AC, 50Hz, montim në shinë DIN, rrymë nominale minimum 20A, standard IEC/EN.	copë	1
2	Kuti automate 4 module (kabllim dhe aksesore instalimi të përfshirë)	Kuti shpërndarëse elektrike 4 module, material vetëshuarës, IP40 ose më i lartë, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesore montimi dhe kabllim bazë.	copë	1
3	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	1
4	Set komplet CITO FON (njësi e brendshme + e jashtme + transformator) 2 thirrje	Sistem citofonie 2 thirrje, i kompletuar me panel të jashtëm, njësi të brendshme, transformator dhe furnizues energjie, sistem 2-telësh, me funksion hapjeje dere.	copë	1
5	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC për montim në panel elektrik, me tregues vizual dhe jetëgjatësi të lartë.	copë	1
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Kuti automate 12 module	Kuti shpërndarëse elektrike 12 module, material vetëshuarës, IP40 ose më i lartë, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesore montimi.	copë	2

2	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	2
3	Automat 16A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 16A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	5
4	Automat 20A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 20A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	2
5	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC për montim në panel elektrik, me tregues vizual dhe jetëgjatësi të lartë.	copë	2
6	Mbrojtje diferenciale 40A (1F)	Ndërprerës diferencial njëfazor 40A, ndjeshmëri 30mA, 230V AC, tip AC ose A, standard IEC/EN 61008.	copë	1
7	Automat 3F 10A, 4P	Ndërprerës automatik trefazor 4P, 10A, 400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	1
8	Automat 3F 16A, 3P	Ndërprerës automatik trefazor 3P, 16A, 400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	5
9	Mbrojtje diferenciale 3F 40A	Ndërprerës diferencial trefazor 40A, ndjeshmëri 30mA, 400V AC, mbrojtje ndaj rrjedhjeve në tokë, standard IEC/EN 61008.	copë	1
10	Prizë industriale 1F	Prizë industriale njëfazore 230V, 16A, me tokëzim, IP44 ose më i lartë, për përdorim industrial.	copë	2
11	Prizë industriale 3F 4-pol	Prizë industriale trefazore 4P, 400V, 16A, IP44 ose më i lartë, me kontakt tokëzimi.	copë	1
12	Prizë industriale 3F 5-pol	Prizë industriale trefazore 5P, 400V, 16A, IP44 ose më i lartë, me kontakt tokëzimi dhe neutral.	copë	1
Nr.	Specifikimet e kërkuara	Specifikime teknike minimale	Njësia	Sasia
1	Shinë automate 12 module	Kuti/shinë shpërndarëse elektrike me kapacitet minimum 12 module, material vetëshuarës, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesore montimi.	copë	2
2	Shinë automate 6 module	Kuti/shinë shpërndarëse elektrike me kapacitet minimum 6 module, material vetëshuarës, e kompletuar me shinë DIN dhe aksesore montimi.	copë	12
3	Automat 10A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 10A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	1

4	Automat 16A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 16A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	6
5	Automat 20A, 1P	Ndërprerës automatik termomagnetik 1P, 20A, 230/400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	2
6	Llambë sinjali 1F	Llambë sinjalizuese modulare 230V AC për montim në panel elektrik, me tregues vizual dhe jetëgjatësi të lartë.	copë	1
7	Mbrojtje diferenciale 40A (1F)	Ndërprerës diferencial njëfazor 40A, ndjeshmëri 30mA, 230V AC, tip AC ose A, standard IEC/EN 61008.	copë	1
8	Automat 3F 10A, 4P	Ndërprerës automatik trefazor 4P, 10A, 400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	1
9	Automat 3F 16A, 3P	Ndërprerës automatik trefazor 3P, 16A, 400V AC, karakteristikë C, kapacitet ndërprerës minimum 6kA.	copë	6
10	Llambë sinjali 3F (3 polare)	Llambë sinjalizuese trefazore për panel elektrik, 3 indikatorë fazash, 230/400V AC, tregues vizual LED.	copë	1
11	Mbrojtje diferenciale 3F 40A	Ndërprerës diferencial trefazor 40A, ndjeshmëri 30mA, 400V AC, mbrojtje ndaj rrjedhjeve në tokë, standard IEC/EN 61008.	copë	1

SASIA TOTALE E KABINETEVE QË KËRKOHEN PËR SECILIN LOT

Loti	Emertimi I Kabineteve	Sasia	Njësia
Loti 1	Kabinet Kuzhine	1	copë
Loti 2	Kabinet për instalime hidraulike	2	copë
Loti 3	Kabinet për mirëmbajtje rrjeti elektrik	3	copë

GRAFIKU I LEVRIMIT PËR SECILIN LOT

- Artikujt objekt prokurimi do të shpërndahen në ambjentet e qendrave të formimit profesional konkretisht në qytetet si më poshtë vijon:

- Kabineti i kuzhinës në Qendrën e Formimit Profesional Fier
- 1 (një) Kabinet për instalime hidraulike në Qendrën e Formimit Profesional Zona Verilindore (Pukë)
- 1 (një) Kabinet për instalime hidraulike në Qendrën e Formimit Profesional Zona Verilindore (Burrel)
- 1 (një) Kabinet për mirëmbajtje rrjeti elektrik në Qendrën e Formimit Profesional Vlorë
- 1 (një) Kabinet për mirëmbajtje rrjeti elektrik në Qendrën e Formimit Profesional Zona Verilindore (Pukë)
- 1 (një) Kabinet për mirëmbajtje rrjeti elektrik në Qendrën e Formimit Profesional Gjirokastrë

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Afati i lëvrimit të mallit për secilin lot do të jetë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e lidhjes së kontratës.

Specifikimet teknike janë hartuar dhe miratuar nga autoriteti kontraktor përfitues **Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive**, në përputhje me nenin 36 “*Specifikimet teknike*” të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe nenin 40 “*Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave*” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Çdo standard i kërkuar apo çdo referencë marke të mallrave objekt prokurimi, autoriteti kontraktor do të pranojë edhe ekuivalentin e tij.

Transporti e mallrave objekt prokurimi në ambjentet e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor përfitues do të realizohet nga operatori ekonomik fitues.

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim.

NJËSIA E PROKURIMIT