

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Mbeshtetur ne flet analizen qe shoqeron furnizimet me protoksid azoti ne spitalin Lushnje : kerkesat kerkesat dhe specifikimet teknike te domosdoshme qe duhet te permbushi firmat kontraktuese gjate zbatimit te kontrates te furnizimit te spitalit me protoksid azoti gjate vitit 2017 do te jetne si me poshte:

- Permbajtja e N₂O jo me pak se 99.5%
- Permbajtjae No jo me pak se 0.0001%
- Permbajtja e No₂ jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja H₂O jo me shume se 0.4mg/l
- Permbajtja NH₃ jo me shume se 0.001%
- Permbajtja CO₂ jo me shume se 0.01%
- Permbajtja CO jo me shume se 0.001%
- Permbajtja halogjeneve dhe H₂S jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja e PH₃ dhe AsH₃ mungon
- Permbajtja e bazave dhe acideve mungon
- Permbajtja e lendeve oksiduese dhe reduktuese mungon
- Furnizimi I protoxidit do te jete me bombula me kapacitet 20 ose 27 KG
- Cdo furnizim me protoksid azoti duhet te jete me flete analize.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Furnizimi do te behet me parti malli sipas porosis se bere nga Autoriteti Kontraktore, e gjithë sasi do te perfundoje ne 31.12.2017

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Blerje protoksid azoti 2600 Kg

Afatet e lëvrimit:

Fillon menjehere me nenshkrimin e kontrates dhe perfundon 31.12.2017

Shpenzimet do te perballohen nga furnizuesi deri ne magazine e spitalit.