



ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE  
**ILLYRIAN GUARD SH.A**  
“Mobilim për nevojat e Shoqërisë Illyrian Guard Sh.A”

**Miratohet**  
**ADMINISTRATORI**  
**Robert LILI**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë, me \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023

## 1. HYRJE

---

### 1.1. Përfituesi /Autoriteti Kontraktues

Autoritet Kontraktues: Illyrian Guard Sh.A

### 1.2. Historiku

"Illyrian Guard" sh.a është krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave, datë 4 Prill 2019, si Shoqëri me kapital 100 % shtetëror, për ofrimin e shërbimeve ndaj personave fizikë e juridikë, publikë dhe privatë. Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të 100 % të aksioneve të shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., është Ministria e Brendshme. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime me pagesë, kundrejt subjekteve të treta, publike apo private, në fushën e rendit e të sigurisë publike, teknologjisë së informacionit. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime mbështetëse në Ministrinë e Brendshme dhe institucionet në varësi të saj, në zbatim të kompetencave që i njihen kësaj të fundit sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore. Mënyra e përlogaritjes së tarifave të shërbimeve specifike, që u ofrohen subjekteve publike, janë përcaktuar me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Të gjitha institucionet dhe subjektet publike, të cilat kanë në administrim objekte shtetërore, ruajtja dhe sigurimi i të cilave duhet të realizohet nga

shërbime të specializuara për këtë qëllim, i drejtohen me kërkesë kësaj shoqërie, për të përfituar shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike. "Illyrian Guard" vjen si një alternativë e re në treg, duke garantuar profesionalizëm, cilësi maksimale si dhe sisteme të avancuara të teknologjisë së informacionit. Përdorimi i teknologjisë së avancuar dhe infrastruktura kontribuon në ofrimin e një shërbimi me cilësi të lartë dhe garanton konfidencialitetin e informacionit. Në fokus të Shoqërisë janë gjithashtu kërkimet teknologjike të thelluara në funksion të sigurisë fizike dhe kibernetike.

#### A. KËRKESAT FUNKSIONALE

1. Operatori ekonomik fitues duhet të realizojë instalimin e të gjitha mobiljeve të nevojshme për këtë projekt.
2. Garancia e Produkteve do të jetë (1 Vit ) për secilin produkt të listuar më poshtë.
3. Operatori Ekonomik duhet të jetë i gatshëm për spostimin e mobiljeve në fjalë të dhëna më poshtë në “14 produkte” , spostimi do të ndodhi vetëm kur të kërkohet nga AK brënda afatit të garancis.

**Shënim:** Spostimet do të kryhen vetëm në rastet emergjente kur ajo të kërkohej nga AK në rrugë zyrtare.

#### B. Lista e Mobiljeve

| Nr. | Përshkrimi  |
|-----|---|
| 1.  | Karrike Rrotulluese                                       |
| 2.  | Karrike Rrotulluese Titullari                             |
| 3.  | Tavolinë Pune   |
| 4.  | Komodinë me çelës   |
| 5.  | Rafte Pune  |
| 6.  | Tavolinë për Sallën Operative                             |
| 7.  | Karrike me rrota për Sallën Operative                     |
| 8.  | Kënd divanesh 3x2 poste për Titullarin                    |
| 9.  | Tavolinë mbledhjesh për 8 persona për zyrën e Titullarit  |
| 10. | Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur për Titullarin |
| 11. | Tavolinë Pune për Titullarin                              |

|     |   |
|-----|---|
| 12. | Tavolinë mesi për Titullarin                                    |
| 13. | Derë për Dhomë Serveri permasat 90 cm e gjërë me 200 cm e lartë |

### C. Specifikimet Teknike sipas listës së dhënë më sipër:

#### 1. Karrike Rrotulluese

| <i>Karakteristikat</i>        | <i>Vlerat Specifike Minimale</i>   |
|-------------------------------|--|
| <i>Gjërësia</i>               | • 60-65 cm Standarte   |
| <i>Lartësia</i>               | • 97-107 cm Standarte  |
| <i>Materiali i strukturës</i> | • Strukturë najloni Sepse është një material i përdorur gjerësisht për të prodhuar karrike dhe produkte të tjera të ngjashme, veçanërisht ato që përdoren në mobilje. Struktura dhe karakteristikat e najlonit e bëjnë atë një zgjedhje të përshtatshme për këtë lloj përdorimi. Disa nga arsyet pse najloni përdoret në karrike përfshijnë: |
| <i>Materiali veshës</i>       | • Cilësorë   |
| <i>Ngjyra</i>                 | • E zezë   |
| <i>Thellësia</i>              | • 64-68 cm Standarte   |
| <i>Garancia</i>               | 1 vite   |

#### 2. Karrike Rrotulluese Titullari

| <i>Karakteristikat</i>        | <i>Vlerat Specifike Minimale</i>   |
|-------------------------------|--|
| <i>Përshkrimi i detajuar</i>  | <i>Karrige për punë, që të kombinojë mirë komoditetin me cilësinë. Mbështetësja prej materiali cilesor dhe ulësja e rehatshme të ofrojnë komoditet për një qëndrim sa më gjatë në karrige. Lartësia të jetë e regjistrueshme dhe bazamenti i rëndë me rrota të lëvizshme që ta bëjnë këtë karrige të lëvizshme dhe lehtësisht të përdorshme.</i> |
| <i>Gjërësia</i>               | • 60-65 cm Standarte   |
| <i>Lartësia</i>               | • 97-107 cm Standarte  |
| <i>Materiali i strukturës</i> | • Strukturë najloni Sepse është një material i përdorur gjerësisht për të prodhuar karrike dhe produkte të tjera të ngjashme, veçanërisht ato që përdoren në mobilje. Struktura dhe karakteristikat e najlonit e bëjnë atë një zgjedhje të përshtatshme për këtë lloj përdorimi. Disa nga arsyet pse najloni përdoret në karrike përfshijnë:     |
| <i>Materiali veshës</i>       | • Cilësorë Standarte   |
| <i>Ngjyra</i>                 | • E zezë Standarte   |
| <i>Thellësia</i>              | • 64-68 cm Standarte   |
| <i>Garancia</i>               | 1 vit  |

### 3. Tavoline pune

| <b>Karakteristikat</b>                | <b>Vlerat Specifike Minimale</b>   |
|---------------------------------------|--|
| <b>Gjatësia</b>                       | • 180 cm <i>Standarte</i>  |
| <b>Gjërësia</b>                       | • 80 cm <i>Standarte</i>   |
| <b>Lartësia</b>                       | • 65-82 cm <i>Standarte</i>  |
| <b>Këmba e tavolinës në lartësi</b>   | • të ketë 6-8 nivele ndarjeje <i>Standarte</i>   |
| <b>Këmbët e tavolinës</b>             | • të jenë të manovrueshme dhe të jenë të përshtatshme për tu përdorur lehtësisht për zhvendosjen dhe lëvizjen e larëstësisë së syprinës <i>Standarte</i>   |
| <b>Bazamenti</b>                      | • Strukturë metalike <i>Standarte për të qënë sa më e fortë</i>  |
| <b>Ngjyra e bazamentit</b>            | • Antracit Ngjyra e antracitit është shpesh e përshkruar si një ngjyrë e errët me nuancë të zezë dhe nganjëherë edhe me nuancë të ngjyrës blu  |
| <b>Syprina</b>                        | • Materiali të jetë material melamin i plastifikuar dhe të sigurojë fortësi dhe rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës, ngjyra druri. <i>Standarte</i>  |
| <b>Syprina</b>                        | • të ketë trashësi minimale 1.85 cm dhe maksimale 2.00 cm. <i>Standarte</i>  |
| <b>Struktura mbajtëse e tavolinës</b> | • këmbët, duhet të jenë detyrimisht strukturë metalike, e fortë ndaj goditejeve dhe lëvizhjeve të tavolinës. <i>Standarte</i>  |
| <b>Struktura metalike</b>             | • në pjesën e përparme, duhet të ketë vendin përkatës, të specifikuar për kalimin e instalimeve kabllore, të vendit të punës <i>Standarte</i>  |
| <b>Struktura metalike</b>             | • duhet të ketë minimalisht dy kapse/mekanizma/element sigurie, të cilat bëjnë të mundur lëvizjen dhe fiksimin e syprinës, për vendosjen dhe zhvendosjen e kabullave, të vendit të punës <i>Standarte</i>          |
| <b>Ngjyra e syprinës</b>              | • Gri  |
| <b>Kapja dhe fiksimi i syprinës</b>   | • Tek bazamenti metalik duhet të jetë e përshtatshme vetëm me aksesorët përkatës, të cilat mundësojnë lëvizjen e syprinës (jo kapje më vida). <i>Standarte</i>   |
| <b>Hapsira</b>                        | • Midis strukturës metalike dhe syprinës, duhet të jetë 2.0 cm <i>Standarte</i>  |
| <b>Lëvizja e strukturës</b>           | • të jetë me lëvizje, vetëm nëpëmjet kanalit metalik, i cili nuk duhet të pengojë lëvizjen në të gjithë zhvendosjen e syprinës. <i>Standarte</i>   |
| <b>Zhvendosja e syprinës</b>          | • Duhet të jetë minimalisht sa është edhe pjesa metalike ku kalojnë kabujt e postit të punës, me qëllim kryerjen e punës në kushte normale, lidhur me montimin e pajisjeve mbi tavolinën e punës. <i>Standarte</i> |
| <b>Garancia</b>                       | 1 vit  |

### 4. Komodina me çelës

| <b>Karakteristikat</b> | <b>Vlerat Specifike Minimale</b> |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Gjatësia</b>        | • 58-60 <i>Standarte</i>         |
| <b>Gjerësia</b>        | • 41-43 cm <i>Standarte</i>      |
| <b>Lartësia</b>        | • 80-82 cm <i>Standarte</i>      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Trupi</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Struktura të jetë prej materiali melamini me veshje industriale, ngjyrë gri.<br/><b>Standarte</b></li> </ul>  |
| <b>Trupi</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Të ketë 3 sirtare.</li> </ul>   |
| <b>Sirtari nr. 1</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duke u nisur nga pjesa e syprinës lart, të jetë me lartësi 6 cm, dhe thellësi 43 cm, të ketë çelës për kyçjen e sirtarit, shina e lëvizjes së sirtarit të jetë metalike, ngjyrë antracit, pjesa metalike e sirtarit të ketë 8 – 10 ndarje të bredshme për vendosjen e mjeteve të punës.</li> </ul>  |
| <b>Sirtarti nr. 2</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sirtari në mes, duhet të jetë me lartësi 16 cm, dhe thellësi 70 cm, sirtari brenda duhet të jetë metalik sikurse sirtari nr. 1, me lëvizje në shina metalike, të ketë minimalisht 2 ndarje të bredshme metalike për vendosjen e mjeteve të punës, të jetë i aksesueshëm me ndarje të bredshme për lëvizjen e hapsirave ndarëse minimalisht mbi 10 hapsira zhvendosëse, të jetë me strukturë ku të përfshihën element sigurie të cilat bëjnë të mundur mos hapjen e sirtarit nr. 3, në rast se sirtari nr. 2 është i hapur.</li> </ul> |
| <b>Sirtari nr. 3</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sirtari fundit duke nisur nga syprina, të jetë me lartësi 32 cm, thellësi 68 cm, sirtari brenda duhet të jetë me strukturë metaklike sikurse sirtari nr. 1 dhe nr. 2, të jetë i fortë në aftësi mbajtëse me qëllim vendosjen e dokumenteve të punës, të jetë me dy ndarje metalike, të jetë i aksesueshëm me ndarje të bredshme për lëvizjen e hapsirave ndarëse, të ketë minimalisht 5 hapsira për zhvendosjen e ndarjeve të sirtarit të bredshëm.</li> </ul>  |
| <b>Në fund të bazamentit të strukturës së komodinës</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duhet te këtë kundrapeshë për mos zhvendosjen e komodines (dokumenteve të punës), e cila nuk duhet të jetë e dukshme, si dhe të jetë në brendësi të komodinës.<br/>Dorezat e komodinës të jenë 13-15 cm, ngjyrë gri.</li> </ul>   |
| <b>Garancia</b>   | 1 vit  |

## 5. Raftë Pune

| <b>Karakteristikat</b>        | <b>Vlerat Specifike Minimale</b>  |
|-------------------------------|---|
| <b>Gjatësia</b>               | • 90 cm <b>Standarte</b>  |
| <b>Thellësia</b>              | • 45-50 cm <b>Standarte</b>   |
| <b>Lartësia</b>               | • 210-220 cm <b>Standarte</b>   |
| <b>Trupi</b>                  | • Struktura e materialit të jetë prej melamine, dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë gri. |
| <b>Trashësia e spesorit</b>   | • 18 mm <b>Standarte</b>  |
| <b>Bordi i PVC</b>            | • të jetë 1 mm. <b>Standarte</b>  |
| <b>Mentesha me thithje 3D</b> | • të drejta. <b>Standarte</b>   |
| <b>Rafti i punës</b>          | • duhet të ketë çelës, me qëllim kyçjen e tij. <b>Standarte</b>   |
| <b>Këmbë metalike</b>         | • Me rregjistrim 5 cm. <b>Standarte</b>   |
| <b>Doreza</b>                 | • alumini. <b>Për të qënë me e qëndrueshme</b>  |
| <b>Fibër</b>                  | • 0.4 mm e bardhë.  |
| <b>Garancia</b>               | 1 vit   |

## 6. Tavolinë për Sallen Operative

| Karakteristikat   | Vlerat Specifike Minimale  |
|-------------------|--|
| <b>Përshkrimi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina në pjesën e përparme, pjesa ku punon operatori duhet të jetë në formë më të futur (në formë gjysëm hëne), ndërsa pjesa e pasme të jetë normale e drejtë (ose katrore). Në mes të tavolinës në pjesën e pasme nevojitet një vrimë për futjen e kabujve të 3 (tre) monitorëve. Në pjesën e pasme, pas monitorëve nevojitet një formë e ngjitur (një derrasë e ngjitur) afërsisht 15 deri 20 cm e lartë me qëllim që të mbaj monitorët të mos bien nga pas në rast të lëkundjeve sismike. Brenda tavolinës në pjesën e poshtme tavolina të pajiset me sirtarë si dhe në të dy krahët e saj nevojiten 2 (dy) komodina të vogla me sirtarë për mbajtjen dhe sistemimin e dokumenteve të punës së operatorit. Në pjesën e pasme, poshtë dhe anash të tavolinave deri te vrima për futjen e kabujve të 3 (tre) monitorëve të instalohet një minikanalinë për sistemimin e kabujve të monitorëve.</li> </ul> |
| <b>Materiali</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MDF Standarte</li> </ul>  |
| <b>Lartësia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm Standarte</li> </ul>  |
| <b>Gjërësia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>200 x 150 cm sepse është sall operative dhe ka nevoj për hapsir për vendosjen e pajisjeve prsh: monitorët</li> </ul>  |
| <b>Ngjyra</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kafe</li> </ul>   |
| <b>Forma</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjysëm hëne për të patur operatori një kënd sa më të qëndrueshem me pajisjet që do të ketë</li> </ul>   |
| <b>Garancia</b>   | 1 vit  |

- Foto Shpjeguese tavolinë për sallën operative :



## 7. Karrike me rrota për sallën operative

| <i>Karakteristikat</i>        | <i>Vlerat Specifike Minimale</i>   |
|-------------------------------|--|
| <i>Përshkrimi</i>             | • Të jetë rezistente dhe të mbajë nga 120-150 kg. Sepse është një karrikë që do të perdoret 24 orë nga shumë persona |
| <i>Materiali veshës</i>       | • Veshje PU ose Lëkurë Standarte   |
| <i>Materiali i strukturës</i> | • Krahë me veshje PU ose Lëkurë Standarte  |
| <i>Thellësia</i>              | • Min. 70 cm Standarte   |
| <i>Lartësia</i>               | • 120-128.5 cm Standarte   |
| <i>Gjërësia</i>               | • Min. 65cm Standarte  |
| <i>Rrotat</i>                 | • Min. 5 rrota Standarte   |
| <i>Garancia</i>               | 1 vit  |

- Foto Shpjeguese karrike për sallën operative :



## 8. Kënd divanesh 3x2 poste për Titullarin

| <i>Karakteristikat</i> | <i>Vlerat Specifike Minimale</i>  |
|------------------------|---|
| <i>Përshkrimi</i>      | • Kënd divanesh 1 copë , materiali veshës imitim lekure e padepërtueshme ndaj ujit dhe diellit, ngjyra përcaktohet nga autoriteti kontraktor. |
| <i>Garancia</i>        | • 1 Vit   |

Foto Shpjeguese kënd divanesh 3x2 poste për Titullarin



## 9. Tavinë mbledhesh për 8 persona për Titullarin

| <i>Karakteristikat</i> | <i>Vlerat Specifike Minimale</i>  |
|------------------------|---|
| <i>Diametri</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 gjëresi - 310 gjatësi sepse do të përdoret për mbledhje me shumë persona</li> </ul>  |
| <i>Lartësia</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 68-72 cm Standarte</li> </ul>  |
| <i>Bazamenti</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksion i të jetë dru , ngjyra e tij do të përcaktohet nga AK.</li> </ul>   |
| <i>Syprina:</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Syprina:</i> Spesor 38-42 mm, ngjyra e tij të përcaktiohet nga AK, të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës</li> </ul> |

- Foto Shpjeguese “Tavinë mbledhesh për 8 persona për Titullarin”





## 10. Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur për Titullarin

| <i>Karakteristikat</i> | <i>Vlerat Specifike Minimale</i>  |
|------------------------|---|
| <i>Gjatesia</i>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 200-300 cm sipas nevojave të Ak duke e përshtatur me ambientin</li></ul>  |
| <i>Thellesia</i>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 50-62 cm Standarte</li></ul>  |
| <i>Lartësia</i>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 195-205 cm Standarte</li></ul>  |
| <i>Trupi</i>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Struktura e materialit të jetë prej druri e kombinuar me strukturën mbajtëse metalike dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë ..... e fortë,</li><li>• Dyert hapëse duhet të jenë të kombiniara me xham.</li></ul> |
| <i>Garancia</i>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Vit</li></ul>   |

- Foto Shpjeguese e “Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur për Titullarin”



## 11. Tavolinë Pune për Titullarin

| <i>Karakteristikat</i> | <i>Vlerat Specifike Minimale</i> |
|------------------------|----------------------------------|
|------------------------|----------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Përshkrimi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina duhet të jetë e projektuar si në foto, të ketë dhe vendet përshtatëse për kalimin e kabujve të kompjuterave si edhe sirtarët në pjesën anësore.</li> </ul> |
| <b>Gjatësia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>200 cm <i>Standarte</i></li> </ul>  |
| <b>Gjerësia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>150 cm <i>Standarte</i></li> </ul>  |
| <b>Lartësia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>68-72 cm <i>Standarte</i></li> </ul>  |
| <b>Garancia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vit</li> </ul>  |

- **Foto Shpjeguese** Tavolinë pune për Titullarin



## 12. Tavolinë mesi për Titullarin.

| Karakteristikat | Vlerat Specifike Minimale  |
|-----------------|--|
| <b>Diametri</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>120 gjatësi- 85 gjërësi <i>Standarte</i></li> </ul>                                       |
| <b>Lartësia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>42-45 cm <i>Standarte</i></li> </ul>  |
| <b>Syprina:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Syprina:</b> Spesor 38-42 mm, ngjyra përcaktohet nga autoriteti kontraktor.</li> </ul> |



13. Derë për Dhomë Serveri permasat 90 cm e gjërë me 200 cm e lartë

| Karakteristikat   | Vlerat Specifike Minimale   |
|-------------------|---|
| <b>Përshkrimi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dera duhet të jetë teknike e përshtatshme për dhomë serveri, të ofroj mundësin e kalimit të kabujve në pjesën e kondra bravës për të berë të mundur instalimit e kondrabravave elektrike.</li> </ul> |
| <b>Garancia</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vit</li> </ul>   |

- **Foto shpjeguese** Derë për Dhomë Serveri permasat 90 cm e gjërë me 200 cm e lartë



## **KOMISIONI I SPECIFIKIMEVE TENIKE**