

# **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

## **SHIRIT PARALAJMERUES KABLLI NENTOKESOR**

## SHIRITI PARALAJMERUES NEN TOKE

### Ilustrim

(Ilustrimet dhe dimensionet jane orientuese)



### Peershkrimi:

Shiriti paralajmerues nen toke perdoret per te paralajmeruar pereth prezences se kabllave dhe tubave elektrike nen toke. Ata jane 100% elastik. Shiriti paralajmerues nen toke duhet te kete logon "OSHEE KABELL ELEKTRIK". Hapesira midis fundit te " tekst" dhe fillimit te " tekst" eshte 50 cm.

Ngjyra dhe teksti duhet te jene rezistente ndaj agjenteve atmosferike dhe elementeve alkaline dhe acideve ose elementeve te tjere nentokesore.

### Te dhena teknike

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiali                             | Poletilen me densitet te ulet (LDPE)  |
| Ngjyra                                | sfond i kuq dhe teksti ngjyre te zeze |
| Elasticiteti                          | 100%                                  |
| Rezistent ndaj agjenteve alkaline     |                                       |
| Rezistent ndaj acideve nentokesore    |                                       |
| Tekstet te pa fshirshme per cdo arsye |                                       |
| Gjeresia e shiritit (mm)              | 150                                   |
| Lartesia e tekstit (mm)               | 50                                    |
| Gjatesia (m)                          | 100-200-250-500 (sipas kerkeses)      |

### Standartet

S SH EN 50520:2009: Pllaka mbuluese dhe shirta mbulues per paralajmerimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes te kabllave te mbuluar ose te tubave te mbuluar ne instalimet nentokesore

### Amballazhimi

Amballazhimi behet ne kuti kartoni