

PREVENTIV

Audio + Video

Objekti: RIKONSTRUKSION SALLA E KËSHILLIT BASHKIAK DIBËR

7	2,485/2	F.v. Celes 1P 220V10A	cope	2		
		Audio				
1	Altopalant	Boks mural, me fuqi 60 watt mundesi punimi ne 100volt, 60-45-30-15w ne 8ohm, 1 wofer 6.5'' + tweeter 1'', 111 decibel ne dalje, frekuence e altopalantit esht 70 + 20.000hz, kendi i hapjes 90 grade + 90 grade, stative mbajtes mural eshte bashke me boksin, ngjyra e boksit vjen e Bardhe, e Zeze, dimensionet e boksit jane 218x312x219, Pesha e boksit 4.5kg.	copë	4		
2	Amplifikator fuqie	Amplifikator fuqie 2x350watt per kanal ne @4ohm, amplifikatori sherben per te furnizuar Bokset me Ushqim, vendoset te raku Teknik, Hyrja e sinjtit ne amplifikator esht me XLR/m dhe JACK/I madh, furnizohet me prize shuko 220-240volt, Pesha 11kg, Dimensionet 482x88x290mm.	copë	1		
3	Mikrofon tavoline	Microfona tavoline, Mikrofonët e konferencës janë pajisje me tela që transmetojnë audio nga një ose shumë folës në një sistem audio. Mikrofonët e konferencës përdorin teknologji të ndryshme të transmetimit dhe shtresë hardware për të siguruar mbështetjen më të mirë për përdoruesit. Audio- sistemi më në fund menaxhon një sërë mikrofonash dhe shpërndan zërin publikisht ose përmes kanaleve të tjera të transmetimit.	copë	41		
4	Mikrofoni tavoline (Kryetari).	Mikrofon tavoline (Kryetari) Mikrofonët e konferencës janë pajisje me tela që transmetojnë audio nga një ose shumë folës në një sistem audio. Mikrofonët e konferencës përdorin teknologji të ndryshme të transmetimit dhe shtresë hardware për të siguruar mbështetjen më të mirë për përdoruesit. Audio-sistemi më në fund menaxhon një sërë mikrofonash dhe shpërndan zërin publikisht ose përmes kanaleve të tjera të transmetimit. Ky mikrofon sherben per te nderhyre ne nderprerjen e fjales se mikrofonave te tjere,	copë	1		

5	Njesia e shperndarje se mikrofonave te tavolines.	CS1CUNjësia e kontrollit që kontrollon kryetarin dhe mikrofonët e deleguar, si dhe lidhjet me hyrjet dhe daljet e tjera të audios Ideale për konferenca deri në 50 të pranishëm (deri 150 pjesëmarrës me pajisje të shtrirjes) Ideale për konferenca deri në 50 të pranishëm (deri 150 pjesëmarrës me pajisje të shtrirjes) Vetë-mundësuar Linja, Telefoni dhe Futja e paequilibruar Impedanca e inputit 33 Kohm Niveli i daljes 14 / + 11 (nominal / maksimal) dBV Ndjeshmëria e hyrjes -14 / + 11 (nominale / maksimale) dBV Niveli i rezistencës së daljes 500 ohm Regjistrues kasetë-i paequilibruar Ndjeshmëria e hyrjes -20 / + 5 (nominale / maksimale) dBV Impedanca e hyrjes 47 (për kanalin L & R) Kohm Rregullimi -20 / + 5 dBV Niveli i daljes + 0 / -30 dB Niveli i rezistencës së daljes 500 ohm I balancuar me hyrjen e mikrofonit të jashtëm Ndjeshmëria e hyrjes -56 dBV Rregullimi + 6 / -6 dBV Furnizimi me energji Phantom 12V ± 1V, 2 * 680ohm (± 2%) Dalja e kufjeve Niveli i daljes -8 / + 2dBV Pengesa e lejuar 22ohm	copë	1		
6	Kabull per mikrofonat e konferences	Kabëll zgjatues 20m 7 fije 0.1 fleksibel qe sherben per furnizimin e audion nga mikrofoni te paisja e transmetimit, ka dy shtresa PVC, ngjyra esht e zeze, kokat jane XLR-F / XLR-M Gjatësia: 20meter	copë	3		
7	Kabull per mikrofonat e konferences	Kabëll zgjatues 20m 7 fije 0.1 fleksibel qe sherben per furnizimin e audion nga mikrofoni te paisja e transmetimit, ka dy shtresa PVC, ngjyra esht e zeze, kokat jane XLR-F / XLR-M Gjatësia: 10meter	copë	2		
8	Kabull per mikrofonat e konferences	Kabëll zgjatues 20m 7 fije 0.1 fleksibel qe sherben per furnizimin e audion nga mikrofoni te paisja e transmetimit, ka dy shtresa PVC, ngjyra esht e zeze, kokat jane XLR-F / XLR-M Gjatësia: 3 meter	copë	41		
9	Mikrofon Wirles	Mikrofoni me valë, Sistemi Mikrofonik Dinamik Metal pa tel TONOR UHF me Marrësin e Rimbushshëm, për Këndim, Takim, Fjalim, Kisha, Përdorim Klasi, Distanca 35m ne salla te mbyllura, 50m ne ambiente te hapura.	copë	2		
10	Mikser Audio	Mixer Audio 12ch, Parapërfocues mikrofoni me precizion GB30. Fuqia fantastike e vërtetë, profesionale + 48V për mikrofonat e kondensatorit. 2 Autobusë në grupe. Dalja e përzjerjes stereo. 12 ose 20 hyrje mono mikrofoni, të gjitha me 2 hyrje stereo linje. Deri në 26 hyrje për të përzier. 3 Aux dërgon, globalisht i ndërrueshëm para ose pas zbehjes. Furnizimi i brendshëm universal i energjisë. Veshët e raftit opsional (standard në 12 konzola kanali).	copë	1		

11	Spliter audio	Spliter Audio 6ch, është një pajisje e gjithanshme, me një raft, për rutimin e hapësirës që mund të përdoret si mikser me 6 kanale ose një ndarës me deri në 8 dalje. Në Modalitetin e Ndarjes, një sinjal i hyrjes stereo mund të dërgohet deri në 8 dalje të fshehta. Në modalitetin Mixer, një sinjal i hyrjes stereo mund të përzihet me deri në 6 sinjale mono - dhe në të njëjtën kohë, të ketë dalje të ndara të drejtpërdrejta për hyrjet mono. Ky mjet audio është shumë i dobishëm për audion e shpërndarë në modalitetin Splitter, ose në krijimin e përzierjeve të personalizuara në modalitetin Mixer.	copë	1		
12	Monitor Audio Activ	Altopalant Monitor Activ per mediat, esht boks I amplifikuar 10 inch qe sherben per mediat, vendoset ne toke per dhenien e audios ne raste kur skan fishat per marjen e zerit.	copë	1		
13	Kabull sinjal audio 10m	Kabull I gomuar per percjelljen e sinjtit te audios nga mixeri te boksi aktiv, esht I veshur me gomine flaksibel, material elastic I gomuar, trashesia e telit eshte 2x1.5mm dhe me skermo per tokezimin e sinjalit. Gjatesia 10 meter	copë	1		
14	Kabull sinjal audio 5m	Kabull I gomuar per percjelljen e sinjtit te audios nga mixeri te boksi aktiv, esht I veshur me gomine flaksibel, material elastic I gomuar, trashesia e telit eshte 2x1.5mm dhe me skermo per tokezimin e sinjalit. Gjatesia 5 meter	copë	2		
15	Kabull sinjal audio rca-jack	Kabull I gomuar per percjelljen e sinjtit te audios nga mixeri te boksi aktiv, esht I veshur me gomine flaksibel, material elastic I gomuar, trashesia e telit eshte 2x1.5mm dhe me skermo per tokezimin e sinjalit. Sherben per te furnizuar hyrjen e mikrofonave te tavolines ne mixerin e audios, gjatesia 1.5 meter	copë	2		
16	Kabull Audio	Kabull Audio 2x2.5 kuq e zi, sherben per furnizimin e bokseve dhe duhet shoqeruar ne nje kanaline me dimensione 20mm + 20mm, kabell fleksibel me permasa 2x2.5 per tension te ulet per transmetim audio, eshte I disponushem ne seksione dhe ngjyra te ndryshme, ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC, ngjyra e jashtme eshte e kuqe dhe e zeze.	ml	450		
17	Zgjatues korenti	Prize me 5 dalje per te regjia	copë	1		
		Video				
18	Matrix video	HMA0404B30 Matrica 4x4 HDMI Funkcionaliteti: Zgjedhja e portit Butonat e panelit të përparmë po Komandat e konsolës RS232 / IP Telekomanda IR po Ekran LCD Karaktere 16x2OSD JoSmart EDID po Teknike: Rezolucioni Deri në 3840x2160 @ 30Hz / 1080P @ 60Hz 3D Version HDCP	copë	1		

19	Projektor	Projektor 4800 Ansi Lumen, rrezolucioni 1920-1200, hyrjet 2xVGA/ 2xHDMI/ 1xVIDEO Komplozit/ 2xHYRJE audio/ 1xHYRJE USB/ 1xHYRJE Update/ 1xHYRJE Lan/ Control IR/ dhe mundesi Kontroli nga celulari ose Tableti.	copë	1		
20	TV55"	Televizor 55polesh Full HD 1080P me permasa 121.7cm-68.6cm, me 3xhyrje HDMI/ 1xhyrje VGA/ 1xhyrje USB/ 1xhyrje antene/	copë	2		
21	Ekran projektori	Ekran esht me permasa 300cm me 200cm perberja e copes se ekranit esht fiber xhami, qe sherben per shfaqjen e imazhit me rrezolucion te lart, I motorrizuar per hapjen e mbylljen me celes ose pult.	copë	1		
22	Stavive mural per TV55"	Stative mural prej hekuri me kend per vendosjen ne mure te televizoreve.	copë	2		
23	Bazament projektori tavanore	Aksesor per varjen e projektorit ne tavan dhe dhenien e kendit, prej metali te lehte.	copë	1		
24	Kabull HDMI	Kablo 8K Fiber HDMI 25 meter, FURUI Fiber HDMI 2.1 Kablo Optike [8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz] Ultra High Speed 48Gbps, Dynamic HDR, eARC, BT.2020, 4: 4: 4 E pajtueshme me Apple TV,	copë	4		
TOTALI PA TVSH						
TVSH						
TOTALI ME TVSH						

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami