

ARTIKULLI	SPECIFIKIME TEKNIKE	SASIA
<p>1. Shtylle ndricimi dekorative cilindrike (e kompletuar me kapak, morsete dhe sigurues)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Ndricesa dekorative (2)</p>	<p>Lartesia e shtylles: h= 10m</p> <p>D1=127 D2=89</p> <p>Spensori=3-4 mm</p> <p>Kapaku=45x186</p> <p>Burimi i drites: LED OSRAM</p> <p>Fluksi ne lm OUT: TIP1-jo me i vogel se 24500 lm TIP2-12250 lm</p> <p>Color Temperature: 300K</p> <p>Jetegjatesia: 100.000 ore pune.</p> <p>Ndricesi duhet te jete me krah dekorativ.</p>	70
<p>2.Shtylle ndricimi dekorative cilindrike + Ndricesa dekorativ</p>	<p>Lartesia e shtylles: h=8 m D1=127 D2=89</p> <p>Spesori=3-4mm</p> <p>Kapaku=45x186</p> <p>Burimi i drites:Led Osram</p> <p>Fluksi ne Im OUT: jo me i vogel se 17500Im</p> <p>ColorTemprature:3000K</p> <p>Jetegjatesia:100000 ore pune</p> <p>Ndricesi duhet te jete me krahe dekorativ</p>	27
<p>3. Shtylle ndricimi dekorative cilindrike(e kompletuar me kapak,morsete dhe sigurues + Ndricesa dekorativ</p>	<p>Lartesia e shtylles: h=5 m D1=114 D2=76</p> <p>Spesori=3-4 mm</p> <p>Kapaku=45x186 Burimi i drites :Led Osram</p> <p>Fluksi ne Im OUT:12250Im</p>	8

	ColorTemprature:300K Jetegjatesia:100000 ore pune Ndriculesi duhet te jete me krahe dekorativ	
4. Shtylle ndricimi dekorative cilindrike(e kompletuar me kapak,morsete dhe sigurues + Kurore rrethore me njesi ndricimi	Lartesia e shtylles: h=10 m D1=127 D2=89 Spesori=3-4 mm Kapaku=45x186 Burimi i drites :Led Osram Fluksi ne Im OUT: 87500 Im Color Temprature:300K Jetegjatesia:100000 ore pune	3
5. Shtylle ndricimi dekorative tip shtize(e kompletuar me kapak,morsete dhe sigurues + Ndriculesa (4)	Lartesia e shtylles: h=10.5 m Spesori=3-4 mm Kapaku=45x186 Burimi i drites :Led Osram Fluksi ne Im OUT: 8750Im ColorTemprature:3000K Jetegjatesia:100000 ore pune	12
6. Ndricules dekorativ (zevendesues)	Burimi i drites :Led Osram Fluksi ne Im OUT: Tipi 1- jo me i vogel se 24500 Im Tipi2-12250 Im ColorTemprature:3000K Jetegjatesia:100000 ore pune	200
7. Krah dekorativ	I zinguar dhe i lyer me boje elektrostatike me pjekje ne temperaturen 200 °C	75
8. Sinjalizues ngjyre blu		200
9. Koka ndricimi LED 50 W		400
10. Koka ndricimi LED 100 W		350

11. Lampa ndricimi LED 30 W		1000
--	--	------