



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE
BASHKIA VLORE

Adresa: Lagja "Kushtrimi", Vlorë

Vlorë, më ____ . ____ .2024

Nr _____ prot.

PREVENTIV
BLERJE ASFALTOBETON

Nr	An	Emërtimi materialit	Njësia	Sasia	Cmimi Lek/ton	Vlera/lek
1	3.226	Asfaltobeton guri kave	ton	2905		
	An	Transport asfalti	ton	2905		
	Shuma					
	TVSh					
	Total					

V.O: Cmimet janë marrë nga manuali i cmimeve të ndërtimit 2023, gjeneruar në e-albania, nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.

SPECIFIKIME TEKNIKE DHE PËRSHKRIME PËR BLERJE ASFALTO BETON

Parashikim blerje e bazuar ne fondin e percaktuar ne buxhtin e vitit 2024 te NSHP Vlore
1374 ton Asfalto beton guri kave

Asfaltobetoni eshte kerkuar te jete me materiale gurore te thyer ,qe plotesojne kerkesat e meposhtme :duhet te jete 150 grade ne perzierjen e gatshme te asfaltobetonit nuk lejohet te kete kokriza te pa mbuluara me bitum

Bitumi qe do te perdoret per prodhimin e asfaltobetonit si dhe asfaltimet e tjera me depertim ose trajtim siperfaqesor duhet 45—50grade te plotesoje kerkesat e Stash 660-87 ose te Stash CNR nr 1996

Karakterisitkat per pranim “ Ne kohen e nxehte (vere) keshillohet perdorimi I bitumit me depertim (penetrim) 80---120 ose me pkike zbutje

Duhet te jete I pergatitur nga lendet lidhese bitum, cakell ne masen 40% dhe rere ne masen 60%

Te jete I prodhuar nga material gurore I thyer me permasa nga 5—20 mm , me permbajtje bitumi jo me pak se 4.5%, densiteti 2.2 gr /cm³dhe bitum 50-70 .

Temperatura e asfaltit ne momentin e hedhe=jes ne object

-material guror i thyer duhet te kete fortesine 700-900 kg/cm² dhe marke thermimi nga prova Losanxhelos LA me te vogel se 15 % Bitumi qe do te perdoret do te jete i markes 60- 80 sipas standartit shqiptar STASH 21-60

Per punimet e shtresave asfaltike do te zbatohet STASH 566—87 dhe rezultatet e provave laboratorike

Dimensiioni i sites ne mm	Kalimi ne site ne %	Mbetja ne site ne %
0.075	10--5	90—95
0.18	15--7	85—93
0.4	20--10	80—90
2	38--25	62—75
5	55--40	45—60
10	90--70	10—30
15	10--90	0--10

Pranohet luhastje +_ 2%

Karakteristikat fiziko - mekanike te materialeve asfaltike

Materiali Shtreses	Granulo-metria	Bitumi ne %	Stabiliteti Marshall (75 goditje) kg	Rigjediteti Marshall Kg/mm ²	Boshlleqet Marshall %	Densiteit ne veper (densiteti marshall) %
Asfalto beton	Tabela	4.5- 6	≥1000	>300	3- 6	≥ 97%

Afatet e Levrimit

Nr	Emertimi i mallit	njesia	Sasia totale	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
1	Asfaltobeton	Ton	1374	229	229	229	229	229	229

