

Data 21.05.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Blerje vajra minerale dhe graso për motorrë dhe komponentë mekanik, antifrizë
REF-05945-05-21-2024

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

24951000-5

VLERA E FONDIT LIMIT:

Fondi Limit 12.928.000 (dymbëdhjete milion e nenteqind e njezet e tete mije) Lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Eco Tirana sh.a. ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kërkesat e mesiperme janë detyruese dhe i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për të krijuar bindjen e tij se operatorët ekonomik pjesëmarrës ushtrojnë veprimtarinë e tyre konform kërkesave të legjislativës në fuqi, përmbushin kriteret ligjore për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit si dhe kanë shlyer të gjitha detyrimet sipas përcaktimeve të legjislativës së kësaj lloji.

Po ashtu, paraqitja e sigurimit te ofertes eshte detyrim ligjor i percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, si nje mjet garancie per Autoritetin Kontraktor ne rast te tërheqjes së ofertës pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave; refuzimit për nënshkrimin e kontratës së prokurimit apo mosparaqitjes së sigurimit të kontratës, kur oferta është shpallur fituese, ose mosplotësimi të ndonjë kushti tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së percaktuar në dokumentet e tenderit.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

2.1.1. Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe të paraqesë Licencë të kategorisë IV/A të vlefshme.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është percaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nennt 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar

(shënim - përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022-2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 50% e vleres limit te kontratës që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është percaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e vlerës është percaktuar bazuar në nenin 43, pika 2 germa b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore të çertifikuara të paraqitura pranë autoriteteve tatimore përkatëse, për vitet financiare 2022 dhe 2023, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të Ligjit për Kontabilitetin dhe raportimin financiar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë sa 30% të vlerës së fondit të limitit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave

tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën sa 30 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenit 40 pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën sa 30 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

- 2.4.1. Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë Certifikim ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, të vlefshme. Nese dokumentat janë në gjuhë të huaj duhet të paraqiten të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara.
- 2.4.2. Për të gjithë produktet duke përfshirë vetëm produktet Graso Speciale, Graso Vetëgrasuese dhe Alkol freni , Operatori Ekonomik të paraqesë raport Analizë të lëshuar nga autoriteti perkates i autorizuar dhe akredituar, ISHTI , ku vlerat e Raport Analizës të jenë brenda kufijve të vlerave të kërkuara në DST referuar Shtojcës 5 dhe 6. Produkti Ad Blue duhet të jetë i shoqëruar me Raport Analizë nga Laborator i Akredituar ose Laboratori i Prodhuesit.

Nëse raport analizat janë të lëshuara nga Laborator i prodhuesit, në këtë rast të shoqërohen me certifikatë Akreditimi të Laboratorit nga Organizma Ndërkombëtar sipas standartit EN ISO/IEC 17025, ose ekuivalente, e cila të jetë origjinale ose kopje e noterizuar dhe përkthyer në gjuhën shqipe.

- 2.4.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i Autorizuar dhe Katalog Original për të gjithë produktet e ofruara i cili të ketë specifikimet teknike dhe treguesit cilësor në përputhje me specifikimet teknike. Autorizimi nga Prodhuesi duhet të përmbajë kontaktet e plota të prodhuesit (adresë, telefon, e-mail) në rast verifikimi.
- 2.4.4. Ditën dhe orën e hapjes së Ofertave subjekti Ofertues të paraqesë nga një mostër për të gjithë produktet të cilat duhet të jenë me mbyllje fabrike dhe etikete fabrike (jo etiketë të bërë nga subjekti Ofertues). Në etiketë të jenë të shënuara të gjithë specifikimet teknike të produktit sipas Tabelës në Shtojcën 5 dhe 6, të kërkuar nga AK.
- 2.4.5. Operatori ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër furnizimin e mallit të kërkuar në objektin e DST pranë Autoritetit Kontraktor brenda afateve, sasisë dhe specifikimeve të përcaktuara sipas Tabelës së Shtojcës 6.
- 2.4.6. Operatori ekonomik të paraqesë katalogë origjinale të produkteve, ku të përfshihen specifikimet teknike të tyre (të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar). Në katalogë duhet të markohen (për lehtësi identifikimi) dhe specifikimet teknike sipas atyre të përcaktuara në Shtojcën e specifikimeve teknike të DST. Katalogët duhet të shoqërohen me një listë sipas tabelës së përgjithshme ku të specifikohen të dhënat si vijon:

Nr.	Emertimi i artikullit	Njësia	Sasia	Emërtimi kompanisë prodhuese	Emërtimi i katalogut	Numri i faqes në katalog	Linku i produktit	Standarti i Cilësisë

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 6, gërmat a,b,c) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe nenit 40, pika 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe referuar nenit 44 pika 1 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Hartimi i specifikimeve teknike si ne tabelen e poshtme është kryer duke iu referuar kërkesave dhe nevojave të autoritetit kontraktor Eco Tirana sh.a. në fushën e veprimtarisë së tij.

ARTIKULLI/ ARTICOLO	PERSHKRIMET/SPERCFIKIMET TEKNIKE DESCRIZIONE /SPECIFICHE TECNICHE	NJESI MATESE/ UNITA' DI MISURA	SASIA/ QUANTITA'
Graso Litium (-20°C +130°C)	Graso me baze litiumi Klasa NLGI-2, Temperatura e aplikimit -20°C deri ne 130°C. Pika e penetrimit gjate punes ne 25°C =240-270°C, Temperatura pikimit 200°C-220°C	Kg	1000
Graso Litium Vetegasatuese LIC 000 (-50°C +120°C)	Graso me baze litiumi Klasa NLGI-00 /000 DIN 51 502, GP00/000K-50 Temperatura e aplikimit -50°C deri ne 120°C.	Kg	150
Graso sintetke Litium Complex Speciale (-40°C +160°C)	Graso Speciale Sintetike Litium Complex Klasa NLGI-2 DIN 51 502,KPHC2P-40 Temperatura e aplikimit -40°C deri ne 160°C. Te paraqitet katalog Prodhuesi	Kg	20

Vaj motorri 5W-30	<p>Vaj motorri 5W-30, SAE API SJ-4/SN,ACEA E6/E7/E9</p> <p>Densiteti me 15°C te jete 849-856 kg/m3.</p> <p>Permbajtje uje nuk ka.</p> <p>Viskoziteti ne kinematik ne 100°C te jete 8.2-12mm2/s.</p> <p>Viskozitet ne 150°C te jete mPa*s≥3.6.</p> <p>Pika e ngrirjes -30°C:-45°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min.230-240°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 125-170.</p> <p>Permbajtja e hirit max.0.028-0.96%.</p>	Litra	1000
Vaj motorri 5W-30 per Iveco Daily	<p>Vaj motorri 5W-30, API SN/CF, ACEA C2, A5/B5, IVECO, Fiat 9.55535-S1.</p> <p>Densiteti me 15°C te jete 849-856 kg/m3.</p> <p>Permbajtje uje nuk ka.</p> <p>Viskoziteti Min. 40°C te jete 60-102 mm2/s.</p> <p>Viskoziteti ne kinematik ne 100°C te jete 8.2-12mm2/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -30°C:-45°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min.230-250°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 125-170.</p> <p>Permbajtja e hirit max.0.028-0.07%.</p>	Litra	300
Vaj motorri 5W-40 Per Smart	<p>Vaj motorri 5W-40, SAE API SP/CF,ACEA A3/B4,</p> <p>Densiteti me 15°C te jete 849-860 kg/m3.</p> <p>Permbajtje uje nuk ka.</p> <p>Viskoziteti ne kinematik ne 100°C 8.2-12mm2/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -30°C:-45°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min. 230-240°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 125-170.</p>	Litra	100
Vaj Motori 10W-40	<p>Vaj motorri 10W-40, SAE API CI-4/SL,ACEAE7/A3/B4</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 860-890 kg/m3.</p>	Litra	1200

	<p>Permbajtje uje nuk ka.</p> <p>Viskoziteti Min. 40°C te jete 85-102 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100°C te jete 11-15 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti ne 150°C te jete mPa*s mPa*s≥3.5.</p> <p>Pika e ngrirjes -30°C-40°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min 230-242°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 120-165.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.070</p>		
Vaj hidraulik 46	<p>Vaj Hidraulik 46, DIN 51524-2(HLP) DIN ISO 6743-4 (HM).</p> <p>Densiteti 15°C te jete 0.850-0.880 g/cm³.</p> <p>Permbajtje uje nuk ka.</p> <p>Viskoziteti ne 40°C 44.8-46.5 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 te jete 6.5-7.2 mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -24°C -35°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit 230°C-268°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 90-100</p>	Litra	10000
Vaj motorri 15W-40	<p>Vaj motorri SAE 15W-40, API CF-4/CF/SH, ACEA E-2</p> <p>Densiteti 15°C te jete 0.880-0.890 g/cm³.</p> <p>Permbajtje uje nuk ka.</p> <p>Viskoziteti ne 40°C 95-130 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 te jete 12-15.7mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -26°C -28°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit 230°C-250°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 110-145</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.1</p>	Litra	400
Vaj motorri 20W-50	<p>Vaj motorri SAE 20W50, API CF-4/CF/SG</p> <p>Densiteti 15°C te jete 0.880-0.892 g/cm³.</p> <p>Permbajtje uje nuk ka.</p>	Litra	60

	<p>Viskoziteti ne 40°C 165-177 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 te jete 15-20mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -24°C -28°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit 238°C-260°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 90-130.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.09.</p>		
ALKOL DOT-4	<p>Alkol Freni DOT-4 SAJ 1703, FMVSS 116</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 1.06-1.07 g/ml.</p> <p>Permbajtje uji nuk ka.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 °C te jete 1.5-4 mm²/s.</p> <p>Pika e vlimit min. 230-400 °C.</p>	Litra	120
ANTIFRIZE Koncentrat	<p>ANTIFRIZE Koncentrat ,SAJ 1034,BS 6580</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 1.10-1.125 g/ cm³.</p> <p>Pika e ngrirjes °C %100 -23°C-25°C</p> <p>Pika e vlimit °C %100 160°C-165</p> <p>Temperatura e flakerimit Min. 125°C.</p> <p>PH 20 °C %100 te jete 8-8.5.</p>	Litra	300
VAJ KAMIO SAE 80W90	<p>SAE 80W90 API GL-4,MIL-L-2105</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 0.850-0.895 g/ml.</p> <p>Permbajtje uji nuk ka.</p> <p>Viskoziteti Min. 40°C te jete 150-155 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 °C te jete 14-15.3 mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -24°C-30°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min. 210°C-240°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 90-110.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.04.</p>	Litra	120

<p>Vaj per Grup Timoni</p>	<p>Vaj per Grup Timoni G004 000, G002 012, G052146,MB 236.3/345.0</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 0.860-0.880 g/ml.</p> <p>Permbajtje uji nuk ka.</p> <p>Viscoziteti Min. 40°C te jete 26-40 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 °C te jete 6.0 -7.5 mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -30°C -42°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min. 200-225 °C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 150-176.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.09.</p>	<p>Litra</p>	<p>240</p>
<p>Vaj ATF DX-3</p>	<p>Vaj ATF III,Dexron III H,GM Allison C4,MB 236.1/236.9</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 0.850-0.880 g/ml.</p> <p>Permbajtje uji nuk ka.</p> <p>Viscoziteti Min. 40°C te jete 26-40 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 °C te jete 6.0 -7.8mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -30°C -45°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min. 180-225 °C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 150-176.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.09.</p>	<p>Litra</p>	<p>60</p>
<p>VAJ Kompresori VDL100 DIN 51506 VDL,ISO 6743-3</p>	<p>VAJ Kompresori VDL 100,DIN 51506 VDL,ISO 6743-3</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 0.868-0.890g/ml.</p> <p>Viscoziteti ne 40°C te jete 87-100 mm²/s.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 °C te jete 8.5-11.3mm²/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -18-30°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min. 235-268 °C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 96-115.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.04.</p>	<p>Litra</p>	<p>20</p>

<p>ADBLUE</p>	<p>ADBLU ISO 22241-1,DIN 70070</p> <p>Permbajtja e urese % (m/m) 31.8-33.2</p> <p>Densiteti ne 20°C 1.087-1.093 g/ml</p> <p>Indeksi Refraktiv 1.38-1.39</p> <p>Alkaliniteti NH3 % (m/m) max 0.2</p> <p>Biuret ne % (m/m)max 0.3</p> <p>Aldehidet mg/kg max 5.0</p> <p>Isolubles mg/kg max 20</p>	<p>Litra</p>	<p>15000</p>
<p>Vaji Sintetik per Kamio Iveco</p> <p>SAE 75W80SL</p>	<p>Vaji Fully Syntetik per Kamio</p> <p>Iveco SAE 75W80SL, Iveco, Man 341-E3/Z4,</p> <p>Volvo 97305,ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, 08</p> <p>Densiteti me 15 °C te jete 0.857-0.860kg/m3.</p> <p>Viskoziteti aparent ne -40°C te jete 65.000 mPas.</p> <p>Viskoziteti kinematik ne 100 °C te jete 9.4-9.5 mm2/s.</p> <p>Pika e ngrirjes -40°C-45°C.</p> <p>Temperatura e flakerimit min. 240 -250°C.</p> <p>Indeksi i viskozitetit 150-155.</p> <p>Permbajtja e hirit % max. 0.03.</p>	<p>Litra</p>	<p>100</p>