

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës – Shërbim

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “SHPENZIME PËR QIRAMARRJE PËR APARATE DHE PAJISJET TEKNIKE, MAKINERI (FONI, PAJISJE NDRICIMI, VIDEOPROJEKTOR, KARRIGE, STAGE, STENDA)”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

_38652120-7 Projektor per Video, 39112000-0 Karrige

VLERA E FONDIT LIMIT: 3 324 333 (tre milion e treqind e njëzetë e katërmijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa Tvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”(ndryshuar), autoriteti/enti kontraktor **Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik...”

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; në vlerën: Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës : 66 486.66 (gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë)lekë pa Tvsh, të lëshuar në formën e garancisë bankare, nga shoqëri sigurimesh të licensuara nga Autoritetet përkatëse ose pagese e kryer ne numrin e llogarise se Autoritetit Kontraktor.*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 83 të LPP, nenit 30, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, (i ndryshuar), ku mes të tjerave citohet se: “...Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël...”

“...Autoriteti/enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit vlerën e sigurimit të ofertës, e cila është sa 2% e vlerës së fondit limit të kontratës. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe...”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 - Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë **Certifikatë ISO 9001-2015** ose ekuivalentin, lidhur me sistemet e menaxhimit të cilësisë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme. Kjo certifikatë të jetë e lëshuar nga një organi i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Republikën e Shqipërisë ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. (Ne rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zërave që ka marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.)

2.1.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë **Certifikatë ISO 45001** ose ekuivalentin, lidhur me sistemet e menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme. Kjo certifikatë të jetë e lëshuar nga një organi i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Republikën e Shqipërisë ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. (Ne rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zërave që ka marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.)

Argumentimi: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sa më sipër janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore një periudhë për vitet financiare (2021,2022,2023) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të vlerës së perlllogaritur të kontratës. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe në nenin 43, pika 2, germa (c) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, germa (b) të nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Kërkohet vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, në një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës së përlllogaritur të kontratës, referuar nenin 43 pika 2/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, pasi kjo është një procedurë e **Hapur e Thjeshtuar**, dhe i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare dhe kapaciteteve ekonomike të operatorëve ofertues, se zotërojnë kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën siç është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.*

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të konfirmuara pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika ”c” të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, është bërë bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, gjithashtu është kërkuar auditimi ligjor i pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese në rastet e parashikuara në nenin 41, pika ”c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar.

2.2.3Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024 ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Njesisë së Qeverisjes Vendore ku operatori ekonomik ka selinë.. Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. *Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 76, pika 2, germa b të LPP si dhe në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore“ i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e

qeverisjes vendore për vitin 2024 në të gjitha vendet ku ushtron aktivitet ekonomik sipas të dhënave të QKB-së.

2.3 Kapaciteti teknik

1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate konkretisht: *664 866 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh*.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për shërbime të mëparshme të ngjashme të realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e suksesshëm të kësaj kontrate ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të ngjashme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4,germa (b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore sa më sipërcituar dhe vlerës së përlllogaritur të fondit limit për këtë lot. Referuar sa më sipër dhe me qëllim njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë, përvojën e duhur në funksion të realizimit me sukses të kontratës autoriteti kontraktor ka përcaktuar vlerën për kontratat e ngjashme.

2.3.2 Një punësim mesatar i të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) personave, për periudhën Mars 2024 - Maj 2024 Për të vërtetuar këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a. Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për periudhën **Mars 2024 – Maj 2024**.
- b. Listëpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Mars 2024 – Maj 2024**.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si natyra e shërbimit te objektit te kontrates që kërkohet të zhvillohet.Numri i punonjesve eshte nje element shume i rendesishem per vete natyren e shërbimit, pasi natyra e ketij shërbimi objekt kontrate kerkon te kete staf i cili konsiderohet i nevojshem pwr zhvillimin dhe realizimin sa me te suksesheshem te kontrates.

2.3.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin një deklaratë nga administratori i shoqërisë se marrin përsipër transportimin, montimin, mbarëvajtjen teknike, çmontimin dhe largimin e pajisjeve pas përfundimit të çdo aktiviteti e të gjitha pajisjeve teknike të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit në vendin përkatës sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur sipas përcaktimit të bërë në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar , Neni 77, pika 1 gërma ”c” si dhe të nenit 41 pika 6, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku citohet: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës

2.3.4 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin deklaratë nga administratori i shoqërisë se duhet të disponojë të paktën **150 m²** Ekran Ledwall me rezolucion jo me shume se **2.6 mm** për eventet që Autoriteti Kontraktor do të organizojë në ambientet e jashtme.

- Shënim: kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur me plotësimin e formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE kualifikohet në vend të parë, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur sipas përcaktimit të bërë në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar , Neni 77, pika 1 gërma ”c” si dhe të nenit 41 pika 6, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku citohet: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës

2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin deklaratë nga administratori i shoqërisë për pajisjet teknike që disponojnë për realizimin e kontratës duke përcaktuar në deklaratë llojin dhe specifikimet teknike për çdo paisje të kërkuar referuar preventivit, shoqëruar me foto të tyre.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik, si dhe nenit 41 pika 6 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjete dhe pajisje teknike për të përmbushur kontratën.

Kriteri i vendosur në reference të specifikimeve teknike me qëllim realizimin sipas afateve të përcaktuara nga AK

2.3.6 Për kryerjen e transportimit të të gjitha pajisjeve teknike në destinacionin ku do të zhvillohet aktiviteti, operatori ekonomik duhet të disponojë 3 (tre) kamion dhe 2 (dy) mjete tip furgon të pajisur me dokumentacion si më poshtë:

- Dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), plus *certifikatën e kontrollit teknik (të vlefshme)* dhe *siguracionin e mjetit (të vlefshme)*, dhe për mjetet e siguruar me qira, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij plus certifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit, (të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse të qirasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” nenit 41 pika 4/ç të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Autoriteti/enti kontraktor kërkon mjetet

dhe pajisjet teknike nevojshme per ekzekutimin e objektit te prokurimit qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion.

Per vete natyren e procedures se prokurimit mjetet qe duhet te vijen ne dispozicion per realizimin ne kohe e me eficence te kontrates. Ne vendin dhe kohen e nevojshme nga AK.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike/termat e references janë hartuar duke u bazuar në parametrat e lejuara dhe sipas standardeve në fuqi, të cilat përmbushin kërkesat dhe nevojat e AK nga struktura të specializuara/ Grup pune për objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit për hartimin e specifikimeve teknike. Specifikimet teknike, për mallrat/shërbimet objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat/ shërbimet si të pranueshme për funksionet e kërkuara si dhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38 dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Specifikimet teknike

Shërbimi	Specifikimet Teknike
Foni 10 000 watt	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="655 853 1441 1435">• Boks pasiv me mundësi për tu varur (sistem Line Array): Boks pasiv 2 rrugësh me dy Bokse me përmasa 8” secili për frekuencat e ulëta dhe një Boks me përmasa 3” i kompresuar për frekuencat e larta. Të ketë fuqi të pakën 350 ëatt. Boksi të vijë në formë “Line Array”, me të gjithë aksesorët e nevojshëm për ta varur në lartësi dhe për të kombinuar të paktën 12 copë sëbashku. Këndi i mbulimit horizontal për frekuencat e larta të ketë të paktën tre mundësi zgjedhje, të paktën 110 gradë, 70 gradë dhe 90 gradë. Elementet e varjes së boksit duhet të lejojnë zgjedhjen e të paktën tetë këndeve të ndryshme kur bokset montohen njëri pas tjetrit. Kasa e boksit duhet të jetë e përbërë nga material druri dhe të jetë e durueshme ndaj ujit me nje nivel izolimi të paktën iP55. <li data-bbox="655 1469 1441 2002">• Amplifikator fuqie për foni të varur sistem Line Array. Amplifikator digjital që të ketë të paktën 4 hyrje sinjali dhe 4 dalje fuqie me të paktën 3300 ëatt RMS për secilën dalje në rezistencën 2.7 ohm dhe te paktën 2600 ëatt RMS në rezistencen 4 ohm. Amplifikatori të suportojë të paktën dy hyrje sinjali dixhitale të standartit AES/EBU. Amplifikatori të ketë të integruar një sistem digjital për menaxhimin e sinjalit audio dhe procesimin e tij. Arkitektura e amplifikatorit të jetë e klasit D dhe të suportojë frekuencat të paktën nga 20 Hz deri në 20 kHz. Amplifikatori të ketë aftësinë për tu kontrolluar totalisht në distancë me anë të një softuare kompjuterik që lejon ndryshimin e parametrave në kohë reale dhe monitorimin e

të gjithë parametrave. Procesori i integruar të jetë i tipit 32-bit dhe me sampling rate 96 kHz. EQ e integruar të ketë të paktën 8 filtra iIR dhe 3 filtra FIR. Të ketë limiter të integruar që ndihmon në mbrojtjen e bokseve. Amplifikatori duhet të ketë një ushqyes universal që lejon të funksionojë në një brez të gjerë voltazhi të rrymes elektrike e cila duhet të jetë të paktën ndërmjet 100 Volt deri në 240 volt.

- **Boks aktiv për muzikë dhe monitor skene:** Boks aktiv dy rrugësh, me funksion për monitor skene. Të ketë një amplifikator të integruar me fuqi të paktën 400 watt RMS i klasit D. Boksi të ketë një Boks për frekuencat e ulëta me përmasë 10” dhe një Boks për frekuencat e larta me përmasë të paktën 1”. Boks i frekuencave të larta të jetë i montuar në formë koaksiale në atë të frekuencave të ulëta. Hinka e Bokst të frekuencave të larta të jetë e rrotullueshme për të krijuar këndet 90x60 gradë ose 60x90 gradë (Horizontalisht/Vertikalisht). Boksi të ketë të integruar një procesor digital për ekualizimin e tingullit. Në panelin e kontrollit të ketë mundësi për të zgjedhur të paktën dy presete të gatshme për performancë Live dhe Playback. Gjithashtu procesori të ketë të integruar një limiter automatik për mbrojtjen e boksit. Brezi i frekuencave që boksi duhet të arrijë të riprodhojë të jetë të paktën 60 Hz deri në 19 KHz. Niveli i presionit të zërit të jetë të paktën 128 dB. Boksi të ketë të paktën një konektor XLR të balancuar për hyrjen e sinjalit dhe një konektor XLR të balancuar për daljen e sinjalit. Konektori për hyrjen e sinjalit të ketë mundësi që të konfigurohet për hyrje mikrofonike ose Line.
- **Boks aktiv me frekuencë të ulët:** Boks aktiv me frekuencë të ulët me fuqi 1600 watt tipi 2. Boks aktiv me frekuencë të ulët me amplifikator të klasit D të integruar dhe fuqi minimalisht 1600 watt rms. Përmasat e Bokst të jetë 18”. Boksi të jetë i përshtatshëm për tu varur në lartësi (Line Array) dhe të vijë me të gjithë aksesoret e nevojshëm sigurojnë montimin e tij në skene. Brezi i frekuencave që boksi duhet të arrijë të riprodhojë të jetë të paktën 35 Hz deri në 110 Hz. Niveli i presionit të zërit të arrijë të paktën 139 dB. Ushqyesi i amplifikatorit të boksit të jetë i tipit SMPS me voltazh 100V ~ 240V dhe frekuencë 50 ~ 60Hz.
- **Boks pasiv me frekuencë të ulët me mundësi për tu**

varur (Line Array): Subëoofër me dy Boksë 18 inç me drejtues ekskursioni të lartë dhe ajrim laminar të optimizuar për të maksimizuar efikasitetin LF - i vendosur në modele të gjithëdrejtimimit ose kardiodid në konfigurime të grumbulluara ose të fluturuara.

- **Boks pasiv me vizualitet të ulët:** Boks pasiv dy rrugësh me një Boks 5" për frekuenca të ulëta si dhe një Boks me përmasa të paktën 1", i kompresuar, për frekuencat e larta. Boks i frekuencave të larta të jete i montuar në formë koaksiale me Boksën e frekuencave të ulëta. Kasa e boksit duhet të jetë e përbërë nga material druri dhe pjesa përpara Boksit të ketë një rrjetë metalike e cila është e trajtuar për të rezistuar hyrjen e grimcave të ngurta, me një nivel izolimi të paktën IP30. Boksi duhet të riprodhojë një brez frekuencash ndërmjet 95 Hz në 20 kHz dhe të ketë një mbulim të paktën 110 grade. Boksi të ketë fuqi të paktën 60 ÷att.
- **Pult fonie digjitale me 96 kanale.** Mikser audio dixhital i pajisur me 3 ekrane me prekje 12 inch me mundësi vizibiliteti në dritën e diellit. Mikseri të jetë i pajisur 24 + 2 shina të motorizuara. Mikseri duhet të pranojë deri në 192 hyrje dhe 28 dalje. Mikseri të ketë mundësi hyrje të paktën 5 porta USB 2.0, 2 porta ethernet dhe 1 fibër. Të krijojë mundësinë e regjistrimit deri në 128 audio njëkohësisht.
- **Mikrofon valor :** Mikrofon valor që përdoret për fjalime dhe muzikë. Mikrofonit të vijë bashkë me bazën që shërben për marrjen e sinjalit. Baza duhet të suportojë të paktën 2 mikrofone që funksionojnë njëkohësisht. Sistemi valor duhet të jetë tërësisht dixhital. Mikrofonit duhet të suportojë inkriptimin e sinjalit të transmetuar me kapacitetin 512-BIT. Baza e mikrofonit, vec daljes analoge të sinjalit, duhet të ketë edhe dalje dixhitale si DANTE dhe AES EBU. Brezi i frekuencave që duhet të suportojë mikrofonit: 25 – 20 000 Hz.
- **Mikrofon instrumenti.** Mikrofon për instrument frymor që mund të kapet në instrument. Mikrofonit të jetë me kondensator dhe të funksionojë me 9 deri në 52 volt. Brezi i frekuencave që duhet të funksionojë: 60 - 20 kHz. Polariteti të jetë kardiodid.
- **Set mikrofonash për bateri :** Seti i mikrofonave për bateri të përbehet nga të paktën 7 mikrofone që të shërbejnë për të kapur një gamë të gjerë instrumentesh si drum, bas drum, overhead për baterinë dhe mikrofon për amplifikatore kitare.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon foltoreje: Mikrofon për foltore me gjatësi 40cm. Kapsula e mikrofonit të jetë e çmontueshme për të mundësuar instalimin e disa kapsulave të ndryshme. Mikrofonit të shoqërohet me kapsule kardioide dhe super kardioide. • Mikrofon për prezantues: Mikrofonit për prezantues është i montueshëm në pjesën e kokës. Të ketë të paktën dy kapje që mbështeten në vesh. Mikrofonit dhe kapsula të kenë ngjyrë bezhë të hapur. Polariteti i kapsulës të jetë super kardioid. Mikrofonit të shoqërohet me një transmetues valor që montohet në trup dhe një marrës valor që shërben për marrjen e sinjalit të transmetuar. • Përforcues sinjali audio: Përforcuesi i sinjalit audio të ketë të paktën dy hyrje Jack ¼” dhe një hyrje XLR. Përforcuesi duhet të stabilizojë dhe balancojë sinjalin audio që vjen direkt nga instrumentet muzikore. • Shpërndarës sinjali audio: Shpërndarës sinjali fonie digjital me të paktën 32 kanale hyrëse dhe 16 kanale dalje. Të ketë të paktën 2 dalje digjitale AES/EBU me konektorë XLR të balancuar. Secili kanal hyrës, me konektorë XLR të balancuar, të ketë opsion për aktivizim fuqie +48V për mikrofonat që kërkojnë “phantom poëer”. • Set pajisjesh per DJ. Set pajisjesh për DJ për performancë e DJ (cd player + mixer) • Foltore e branduar. Foltore transparente, e cila të ofron mundësinë e brandimit sipas designit të Autoritetit Kontraktues, e përshtatshme për fjalime dhe evente të kategorive të ndryshme. • Karrige fikse për orkestrantët. Karrige për orkestrën. Karrige statike. Tapiceri tekstili me mbushje sfungjeri dhe strukturë hekuri në finiturë të zezë.
Foni 5 000 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Boks aktiv për muzikë: Boks dy rrugësh aktiv me frekuencë të ulët 15’’, dhe frekuence të lartë 1,4’’ me fuqi 900 ëatt, me amplifikator të integruar të klasit D me fuqi minimalisht 900 ëatt rms. Të ketë mundësi kontrolli me RDNet me program kompjuterik për analizën e frekuencave dhe optomizimin e sistemit në distancë. • Boks aktiv për fjalim: Boks dy rrugësh me Boks 10’’, dhe frekuence të lartë 1’’ me amplifikator të integruar. Boksi të ketë fuqi të paktën 500 ëatt dhe nivel decibel të paktën deri në 122dB.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pult fonie digjitale me 32 kanale: Pult fonie dixhital. Pulti duhet të ketë të paktën 32 hyrje mono, si dhe 32 shina të motorizuara. Pulti të ketë 32 hyrje dhe 16 dalje analoge. Pulti duhet të kontrollohet me protokollin Dante Controller. Pulti të shoqerohet me një “stagebox” (pajisje për ndërlidhje singjali) i cili krijon mundësi për të shtuar dhe 32 hyrje dhe 16 dalje. Pulti të ketë të integruar një ekran dixhital me anë të të cilit të kontrollohen dhe të rregullohen parametra të ndryshëm. Pulti të krijojë mundësinë që të kryejë regjistrim multi-track me 32 kanale. Pulti duhet të krijojë mundësi për procesim zëri në çdo hyrje dhe dalje. • Mikrofon vokali me kabëll: Mikrofon vokali dinamik me kabëll. Polariteti super kardiod. Brezi i frekuencave 50 Hz – 16 kHz. Mikrofonit të jetë i përshtatshëm për tu përdorur në koncerte dhe kengetarë live. • Set pajisjesh per DJ. Set pajisjesh për DJ për performancë e DJ (cd player + mixer)
Foni 3 000 watt	<ul style="list-style-type: none"> • Boks aktiv për muzikë: Boks dy rrugësh aktiv me frekuencë të ulët 15”, dhe frekuencave të lartë 1,4” me fuqi 900 watt, me amplifikator të integruar të klasit D me fuqi minimalisht 900 watt rms. Të ketë mundësi kontrolli me RNet me program kompjuterik për analizën e frekuencave dhe optimizimin e sistemit në distancë. • Boks aktiv për fjalim: Boks dy rrugësh me Boks 10”, dhe frekuencave të lartë 1” me amplifikator të integruar. Boksi të ketë fuqi të paktën 500 watt dhe nivel decibel të paktën deri në 122dB. • Pult fonie digjitale me 16 kanale: Pult fonie dixhital. Pulti duhet të ketë të paktën 16 hyrje mono, si dhe 16 shina të motorizuara. Pulti të ketë 16 hyrje dhe 8 dalje analoge. Pulti duhet të kontrollohet me protokollin Dante Controller. Pulti të shoqerohet me një “stagebox” (pajisje për ndërlidhje singjali) i cili krijon mundësi për të shtuar dhe 16 hyrje dhe 8 dalje. Pulti të ketë të integruar një ekran dixhital me anë të të cilit të kontrollohen dhe të rregullohen parametra të ndryshëm. Pulti të krijojë mundësinë që të kryejë regjistrim multi-track me 16 kanale. Pulti duhet të krijojë mundësi për procesim zëri në çdo hyrje dhe dalje. • Mikrofon vokali me kabëll: Mikrofon vokali dinamik

	<p>me kabëll. Polariteti super kardiod. Brezi i frekuencave 50 Hz – 16 kHz. Mikrofondi të jetë i përshtatshëm për tu përdorur në koncerte dhe kengetarë live.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set pajisjesh per DJ. Set pajisjesh për DJ për performancë e DJ (cd player + mixer)
Ekran LED me rezolucion jo më shumë se 2.6 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ekрани led me rezolucion jo më shumë se 2.6 mm për ambient të jashtëm. Përmasat e një paneli led janë 0.5m x 1m. Jo më pak se 150 m² Ekрани LED është i përshtatshëm për video dhe imazhe të formateve të ndryshme. • Videoprosesor Procesor video për përdorimin e Ekranit Led. Procesori i videos duhet të ketë mundësi për hyrje dvi,vga dhe usb. • Servervideo. Mediaserver, të ketë të paktën 20 layer full hd 1080p, hyrje video të paktën 1 hd-sdi, 1 hdmi dhe 2 vga. Dalje video të paktën 2 dvi,1 hdmi dhe 2 vga.
Strukturë skenike për mbajtje peshe dhe punime në lartësi	<ul style="list-style-type: none"> • Skeleri amerikane. Skeleri amerikane me përmbajtje alumini me përmasa nga 1m deri në 3m. Struktura mund të mbajë një peshë prej 200kg/m. Struktura ka edhe mundësi për tu varur ose për tu lidhur. • Strukturë skenike Layher. Strukturë alumini e certifikuar për mbajtje peshe dhe punime në lartësi. Struktura të jetë lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme në përmasa të rregulluara sipas kërkesave.
Paisje ndricimi	<ul style="list-style-type: none"> • Robot Spot: Roboti të jetë me llampe të paktën 250 ëatt. Funkzioni kryesor të jetë për përdorim Spot, por të mos jetë i limituar edhe për përdorim si Beam dhe Ëash. Këndet e zoomit që duhet të suportojë: 2.2 – 24° per Beam, 2.5 – 24° për Spot dhe 15 – 45° për ëash. Të ketë të paktën 8 “gobo” të motorizuara dhe 12 gobo statike. Të ketë një prizëm linear me të paktën 4 faqe dhe një prizëm me 8 faqe që rrotullohet. Të ketë të paktën 10 ngjyra të ndryshme, përfshi CTO, CTB, UV. Fokusi të jetë i motorizuar. Roboti të kontrollohet me protokollin DMX. Roboti të vijë me të gjithë aksesoret e nevojshëm që shërbejnë për ta montuar dhe vendosur në punë. • Robot Beam: Roboti të jetë me llampë të paktën 180 ëatt. Funkzioni kryesor të jetë për përdorim Beam. Këndi i lentes të jetë 1° - 3.8°. Të ketë të paktën 17 gobo. Të ketë të paktën një prizëm me 8 faqe. Të ketë frost, zoom të motorizuar, fokus të motorizuar. Roboti të kontrollohet me

protokollin DMX. Roboti të vijë me të gjithë aksesorët e nevojshëm që shërbejnë për ta montuar dhe vendosur në punë.

- **Robot ëash:** Roboti të jetë me LED RGBË me fuqi të paktën 120 ëatt. Funkzioni kryesor të jetë për përdorim Ëash. Intensiteti i dritës të jetë të paktën 2000 Lumen. Roboti të ketë zoom të motorizuar me kënde 10°–60°. Roboti të kontrollohet me protokollin DMX. Roboti të vijë me të gjithë aksesorët e nevojshëm që shërbejnë për ta montuar dhe vendosur në punë.
- **Ndricues ëash rgb:** Ndriçues ëash jo i motorizuar dhe të ketë të paktën 4 LED RGB me nga 30 ëatt secili. Këndi i dritës të jetë të paktën 60°. Ndricuesi të kontrollohet me protokollin DMX.
- **Drite e bardhe mediatike.** Ndriçues i bardhë mediatik me fuqi 300 ëatt me LED.Ndriçuesi të krijojë mundësinë për ndriçim të bardhë të ngrohtë dhe të ftohtë nga 3000k – 8000k. Këndi i ndricimit 15°-50°.Ndriçuesi të jetë i përshtatshem për një ndriçim sa me funksional për kamera me cilësi të lartë.
- **Pult ndriçimi.** Mikser ndriçimi me 4 universe (4 x dmx) me mundësi lidhjeje të një monitori nëpërmjet hyrjes VGA ose DVI. Mikseri të ketë aftësinë të mbajë deri në 32 DMX universe dhe deri ne 8192 parametra të ndryshëm. Mikseri të ketë mundësinë e dy llampave për të punuar edhe në erresirë.
- **Dritë skenike (për folësin).** Ndriçues skenik RGBË me llampë halogjene 575 ëatt. Ndriçuesi është i përshtatshëm për të fokusuar në skenë folësin apo këdo që është në skenë. Këndi i ndriçimit është 13° - 19°.
- **Blica për efekte speciale.** Ndriçues blitz me llampë LED-Xenon 3000 ëatt. Ndriçuesi është i përshtatshëm për përdorim në koncerte për të krijuar efektin e blizit. Ndriçuesi kontrollohet nga protokollin DMX. Temperatura e dritës është 5700 K. Ndriçuesi shoqërohet me të gjithë aksesorët përkatës për tu instaluar.
- **Tym skenik.** Pajisje tymi skenike. Pajisja krijon mundësinë që përbërësin fluid përkatës ta kthejë në efekt mjegull. Përdoret për efekt skenik, gjithashtu, për të bërë të dukshme dhe efektet e ndriçimit. Pajisja kontrollohet

nga protokolli DMX.

- **Robot ËashBeamLED me fuqi llamp led mbi 700ëatt.** Roboti të jetë me fuqi llampe mbi 700ëatt si edhe të përbëhet nga 18 llampa led me mundësi ngjyrash RGBË. Roboti të ketë mundësi të ketë gamë zmadhimi 4° - 50° . Roboti të përbëhet nga 4 unaza LED të kontrollueshme individualisht.
- **Robot BeamLED me fuqi llamp led mbi 450ëatt.** Roboti të jetë me fuqi llampe minimalisht 450 ëatt si edhe të përbëhet nga 12 llampa led me mundësi ngjyrash RGBË. Roboti të ketë mundësi të ketë game zmadhimi 4° - 60° . Duhet të ketë efekt elektronik strobe me shpejtësi të ndryshueshme deri në 20 Hz. Gama e lëvizjes së Pan të jetë 450° . Konsumi i energjisë të jetë maksimalisht 450 Ë në 230 V / 50 Hz.
- **Robot ËASH me fuqi llamp 1200 Ëatt.** Roboti të ketë Llambë shkarkimi 1200Ë .Të ketë 2x5 gobo rrotulluese të indeksueshme. Të mundësojë efekt strobe 2 - 10 Hz si edhe të ketë efekt zoom dhe fokus të motorizuar. Gama e lëvizjes së Pan dhe Tilt të jetë $540^{\circ}/267^{\circ}$. Pesha e pajisjes të jetë jo me pak se 40 kg si edhe të mundësojë Focus 2 m deri në infinit.
- **Robot Spot me fuqi llamp 400 ëatt.** Roboti të ketë llampë me fuqi miname 400 ëatt si edhe të ketë një zmadhim që varion nga 4° në 50° (raporti 1:12). Roboti të ketë një fokusimi elektronik për një rreze drite të përkryer të mprehtë përgjatë gjithë gjatësisë së saj si edhe te ketë 15 filtra të veçantë me ngjyra. Pesha e robotit te jetë jo më shumë se 35 kg .
- **Robot Hybrid Spot me fuqi llampe mbi 400 ëatt.** Roboti të ketë një llampë minimalisht 470 ëat si edhe 7.500K. Diametri i lentes së robotit të jetë 150mm. Roboti të jetë i pajisur me 9 gobo të rrotullueshme dhe 14 gobo statike. Roboti të mos konsumojë më shumë se 690 ëatt.
- **RGB Verbuese/RGB Blinder.** Ndriçues skenik jo i motorizuar për efekte. Ndriçuesi të jetë i përbërë nga mbi 1800 llampa LED RGBË me intensitet drite 5700K. Hapja e dritës maksimale të jetë 110@. Temperatura të variojë nga 2000K-10000K. Konsumi maksimal i robotit të mos jetë më shumë se 470Ë.
- **Verbues/Blinder.** Ndriçues skenik jo i motorizuar për

	<p>efekte. Ndriçuesi të jetë i përbërë nga 4 llampa 650 ëatt secila. Ndriçuesi të kontrollohet me protokollin DMX. i përshtatshëm për tu vendosur në skena dhe ambiente të ndryshme. Ndriçuesi të shoqërohet me të gjithë aksesorët përkatës për tu instaluar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dritë Skenike 1.7kë e automatizuar. Robot spot me fuqi maksimale 1700Ë. Të jetë i pajisur me llampë 6000K, me kapacitet zmadhimi dhe zvogëlimi të dritës nga 5°-55°. Niveli i ndriçimit të jetë 200.000 Lx në 5 metra distance. • Robot Profile. Robot i pajisur me llampë LED Multi-Spekter me fuqi 500Ë, i motorizuar për efektet e zmadhimit dhe fokusimit. Mund të përdoret si dritë mediatike profesionale. Duhet të ketë mundësi për vendosje deri ne 6 gobo, dhe me kënd nga 7-49°.
Pedana me sipërfaqe të dryshme, 60 m ² dhe 30 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Pedana me lartësi të ndryshme. Panele stage me përmasa 2m x 1m me mundësi bashkimi me njera tjetrën për të krijuar sipërfaqe të ndryshme skene. Panelet janë me bazë alumini dhe sipërfaqe të gomuar. Paneli duhet të suportojë një peshë jo më pak se 500 kg/m2.

Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në të gjithë rastet në kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.