

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “BLERJE UNIFORMA DHE VESHJE SPECIALE”

**MARRËVESHJE KUADËR ME NJË OPERATOR EKONOMIK KU TË GJITHA
KUSHTET JANË TË PËRCAKTUAR**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(FPP) 18130000-
9**

VLERA E FONDIT LIMIT I MARRËVESHJES KUADËR: 15,829,822 (pesëmbëdhjetë
million e tetëqind e njëzetë e nëntë mijë e tetëqind njëzetë e dy) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti/Enti Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjellbërimit, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: *Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik i ndryshuar: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prove paraprake në vend të disa vertetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës*

te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022, 2023, 2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të objektit që prokurohet. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/a të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e

tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Xhironja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se vlera e fondit limit është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”.

Në rastin konkret Njësia e Prokurimit ka konsideruar të arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% fondit limit me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimit të një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Marrë shkas nga fakti që referuar përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2/a, Autoriteti Kontraktor nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së fondit limit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës/lotit për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të bilanceve për vitet ushtrimore (2022, 2023, 2024) të konfirmuara nga autoritetet përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009(të ndryshuar) atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në pikat 2 dhe 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “2 “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata” dhe në pikën 5 përcaktohet se:

“.....Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin emnistrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar dhe nenit 14 të Nr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Në nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 të ndryshuar përcaktohet se: “4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohen një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit⁴⁵. Nëse kërkohen bilance të tre viteve të fundit, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.”

Në nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar, përcaktohet se: “Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të

bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.”

Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilnaceve të tre viteve të fundit finaciare, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, më qëllim që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Dorëzimi i bilanceve kontabël të konfirmuar nga autoritet tatimore kërkohet për të dëshmuar se kopja e bilancit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi është kopje e njëjtë me atë të paraqitur pranë administratës tatimore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, **në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.** Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës ose/dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar neni 40 pika 3 dhe 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e

nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 40 pika 3 VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se:

“4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.” Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme cka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë te Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshëm dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001:2015 “Mbi Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë” / ose ekuivalent (të vlefshme në datën e zhvillimit të tenderit), në përputhje me objektin e prokurimit, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar nën 79 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nën 40, pika 8 dhe 44, pika 1 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mundësitë për ekzekutimin e objektit të prokurimit si dhe vlen në vazhdimësi për realizimin e kërkesave të AK nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemeve përkatëse.

Është e nevojshme që operatorët ekonomikë të jenë të certifikuar nga organizata kombëtare/ndërkombëtare të cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit, sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi to. Këto standarde aplikohen për kompani të ndryshme përfshirë këtu edhe shoqëritë që ushtrojnë aktivitet tregtar, pavarësisht nëse janë prodhuese apo importuese, madhësisë apo kompleksitetit që ato kanë ose fushës së veprimtarisë që ato ushtrojnë.

ISO 9001: - Që një subjekt të jetë i pajisur me certifikatën ISO 9001, do të thotë se ky subjekt ka plotësuar kërkesat e këtij standardi mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”. ISO 9001, sipas objektit të prokurimit, specifikon kërkesat për një sistem cilësor të menaxhimit të cilësisë, kur një organizatë:

ISO 9001 ose ekuivalent përcakton kërkesat për një sistem menaxherial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

2.3.3.Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim prodhuesi ose të distributorit të autorizuar nga prodhuesi për të gjitha artikujt objekt prokurimi, në rast se nuk është prodhues. Operatori ekonomik ofertues në rast paraqitje autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: (telefon, fax, e-mail, website) të nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Kriteri është hartuar në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Autoriteti Kontraktor, është në të drejtën e tij të garantojë për besueshmërinë, cilësinë dhe kapacitetet e operatorëve ekonomikë ofertues për mallrat që ata ofrojnë. Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Në këtë kontekst, është domosdoshmërisht në dobi të përfituesve finale për mallra sa më cilësore, pra garanci për zbatimin me rigorozitet të furnizimit të mallit sipas specifikimeve teknike. Në këtë mënyrë provohet dhe aftësia reale e operatorit ekonomik për të realizuar kontratën në cilësi, sasi e kohë. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në standardet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jo diskriminues, është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorit ekonomik ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkimi i autorizimit nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për artikujt objekt prokurimi është një masë e mirë për të mbrojtur interesat e institucionit dhe për të siguruar një prokurim të drejtë dhe transparent.

Për nga vetë natyra e artikujve objekt prokurimi dhe punonjësit e institucionit që do ti përdorë ato, me qëllim realizimin e kontratës që prokurohet, kriteri i sipërcituar është një kërkesë e nevojshme që lidhet drejtpërdrejt me rëndësinë dhe natyrën e objektit që prokurohet dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ka kapacitetet e nevojshme për realizimin e procedurës.

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë fletë analizat/raport testimet e lëndës së parë për të gjitha artikujt e kërkuar sipas tabelës së shtojces 7, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Raportet duhet të përmbajnë të dhëna për përputhshmërinë e materialit me specifikimet teknike të kërkuara.

Argumentim : *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma c) dhe neni 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar; nenit 5 pika 1/a të ligjit Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, si dhe Rekomandimit të përbashkët nr.3330, datë 20.03.2028 të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe nr.145, datë 16.03.2018 të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet e testimeve zyrtare (raport/fletë-analizës), nëpërmjet të cilave duhet të vërtetojnë pajtueshmërinë e artikujve që ata ofrojnë me specifikimet teknike të objektit të prokurimit sipas përcaktimeve në dokumentet standartë të tenderit. Ky kriter është vendosur, gjithashtu duke iu referuar specifikimeve teknike ku verifikimi i disa elementeve të cilësisë së artikujve mund të verifikohet vetëm nëpërmjet analizave laboratorike për sa i përket lëndës së parë të përdorur për realizimin e produktit final. Fleta e analizës laboratorike garanton që materialet e përdorura për prodhimin e artikujve veshmbathje i përmbushin specifikimet teknike të kërkuara, ku përfshihen lloji i lëndës së parë të përdorur dhe përbërësve të tjerë ndaj forcave mekanike, ujit, kimikateve apo faktorëve të tjerë që ndikojnë në performancën e produktit final. Fletë analizat sigurojnë që produkti përfundimtar do të jenë të qëndrueshme dhe të përshtatshme për përdorim afatgjatë. Siguria e përdoruesve të produktit përfundimtar, është një tjetër faktor që e bën të domosdoshme kërkesën për analiza laboratorike, duke i garantuar punonjësit që do ti përdorin, që produkti është i sigurt dhe mund të ofrojë mbrojtje adekuate daj rreziqeve të caktuara.*

2.3.5. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogët/ fragmente të katalogut ose skedat teknike për të gjitha artikujt objekt prokurimi. Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë produktet e përzgjedhura. Dokumentacioni i kërkuar për këtë pikë duhet të përmbajë karakteristikat teknike të specifikimeve teknike të kërkuar në DST me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Argumentimi: *Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Kërkesa për paraqitjen e katalogëve/skedës teknike nga prodhuesi është një kërkesë e domosdoshme pasi i jep mundësinë Autoritetit kontraktor verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të artikujve të ofertuar nga operatorët ekonomikë me specifikimet teknike të hartuara nga Autoriteti Kontraktor.*

Kërkesa për katalogun /skedës teknike nga prodhuesi ka disa avantazhe: Besueshmëria e informacionit: Një dokument teknik garanton që informacioni të jetë i saktë dhe i përditësuar. Përputhshmëria me specifikimet teknike: Siguron që produktet e ofruara përputhen me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e prokurimit. Parandalimi i mashtrimeve: Redukton rrezikun e mashtrimeve ose të ofrimit të produkteve të falsifikuara.

Për sa më sipër AK krijon siguri dhe garanci se mallrat me të cilët do të furnizohet janë sipas specifikimeve të përcaktuara në DST. Ky katalog do të shërbejë gjithashtu edhe në procesin e marrjes në dorëzim të pajisjes objekt prokurimi nga Autoriteti Kontraktor përfitues për të kryer krahasueshmërinë e specifikimeve teknike gjatë marrjes në dorëzim të tij.

2.3.6. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë Autoritetin Kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë, në datën dhe orën e hapjes së tenderit, nga një mostër për artikujt objekt prokurimi si më poshtë :

Nr.	Emërtimi
1	Kominoshe Jeshile me Logo
2	Përparse pune standarte
3	Mushama Shiu Jeshile
4	Jelek Pune me logo
5	Bluzë me mëngë të shkurtra
6	Pantallona Jeshile
7	Xhup Pune 2 në 1
8	Doreza Pune
9	Këpucë pune

Mostrat duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe të loguara sipas logos së kërkuar në specifikimet teknike, shtojca 6 e DST-së.

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë: mostër “emri i artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, objektin dhe datën e zhvillimit të tenderit, emrin e ofertuesit, nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik ofertues. Mostrat duhet të jenë të njëjta me ato të ofruara nga operatori ekonomik ofertues në dokumentacionin teknik të paraqitur në sistemin e publikimeve elektronike (SPE).

Mostrat do të paraqiten pranë Autoritetit Kontraktor Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, rruga “5 Maji” në datën dhe orën e hapjes së tenderit.

Mungesa e mostrës është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa për paraqitjen e mostrave dhe skedat teknike si më sipër është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma a) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë ose marrëveshja kuadër të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. 38 Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”

Autoriteti kontraktor ka gjykuar të arsyeshme paraqitjen e mostrave për artikujt objekt prokurimi, të përcaktuara si më sipër, duke marrë në konsideratë sasinë e tyre, vlerën e fondit limit, llojin e mallit që kërkohet, specifikimet teknike të artikujve dhe aksesorëve që ato përmbajnë, të cilat janë të ndryshme për secilin artikull objekt prokurimi. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, duke garantuar që produktet e ofruara i përmbushin të gjitha kërkesat teknike dhe funksionale të përcaktuara në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit. Kjo përfshin verifikimin e cilësisë së materialit të produktit final, dizenjimin e, dimensionet e kërkuara, si dhe karakteristika të tjera që lidhen me aksesorët që kanë këto artikuj, të cilat nuk mund të verifikohen përmes dokumentave të tjerë të kërkuara. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë “Ofertë Teknike” në formën e një tablele, kërkesat e të cilit duhet të plotësohen nga ofertuesi për të gjithë zerrat objekt prokurimi. Në plotësim të kësaj kerkese Dokumenti “Ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si mëposhtë:

Nr.	Emertimi i produkteve	Emertimi kompanise prodhuese, adresa, web-siti	Emertimi i katalogut	Referenca ne katalogje/	Shënimet
				KOD i produktit ose nr. Faqes ne katalog	

Emërtimi i produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të paraqitur nga AK.

Emri, Adresa dhe website i kompanise prodhuese, me produktet e të cilëve Operatori Ekonomik do të paraqitet në ofertim, Emertimi i Katalogut të prodhuesit., Referenca në katalogje, kodi i produktit (në rast se mungon kodi i produktit të plotësohet nr i faqes), duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut ne katalogun perkates ku autoritetit kontraktor mund të gjejë specifikimet e plota teknike të ofertuesit të cilat duhet të përputhen me specifikimet e AK.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", si dhe bazuar në VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" e ndryshuar.

Qëllimi i vendosjes të kriterit të sipërcituar ka të bëjë me faktin e orientimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në fazën e ofertimit të dokumentacionit teknik të paraqitur nga operatorët pjesëmarrës.

Shënim: Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Përgjegjëse për hartimin e specifikimeve teknike janë struktura të specializuara/ Grupi i punës i ngritur pranë Autoritetit Kontraktor për objektin që prokurohet, të ngritur me Urdhër të Titullarit për hartimin e specifikimeve teknike, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të

gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

SPECIFIKIME - T E K N I K E - T E A R G U M E N T U A R A

1. KOMINOSHE JESHILE ME LOGO

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Pjesa me dukshmëri të lartë: 50% poliestër, 50% pambuk, peshë 200 g/m² ±5%, tip LUMICOTEX ose ekuivalente.
- Materiali kontrastit: 65% poliestër, 35% pambuk, peshë 195 g/m² ±5%..

Karakteristikat:

- Kominoshe pune me dukshmëri të lartë, e pajisur me 2 shirita fosforeshentë në pjesën e poshtme të gjurit.
- Ngjyra bazë: jeshile e verdhë fosforeshente ose portokalli me dukshmëri të lartë, në pjesën më të madhe të kominoshes; ndërthurje me ngjyrë blu në pjesën e kërcirit që lidh dy shiritat fosforeshentë.
- Pjesë lastiku në mes, për përshtatje më të mirë të masës.
- Xhepat: 2 xhepa anësorë parësorë, 2 xhepa në pjesën e kofshëve, 1 xhep shumëfunksional me mbyllje në pjesën e kraharorit, 2 xhepa të pasëm me mbyllje, që rrisin sigurinë për materialet e mbajtura
- Ripa elastikë me kapëse plastike, për rregullimin e përshtatshmërisë sipas gjatësisë së punonjësit.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin dhe adresën e prodhuesit
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardet ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime: në përputhje me Rregulloren Europiane 2016/425 dhe standardet S.SH. EN ISO 13688:2013 dhe S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.

Argumentimi:

Kominoshja është projektuar për punë në ambiente të jashtme ku kërkohet dukshmëri dhe siguri. Përdoret përzierje materiali poliestër/pambuk për të kombinuar rezistencën dhe komoditetin, ndërsa ngjyrat fosforeshente dhe shiritat reflektues garantojnë dukshmëri në kushte të ulëta drite. Materiali “LUMICOTEX” është një material teknik me dukshmëri të lartë, i përbërë nga pambuk dhe poliestër, që përdoret gjerësisht për veshje pune. Ka ngjyrë shumë të ndezur dhe është i certifikuar për veshje mbrojtëse me standard EN ISO 20471. Në mungesë të tij, mund të përdoret çdo material ekuivalent që garanton të njëjtën dukshmëri dhe performancë.

Kominoshja përfshin:

- Shirita reflektues,
- Xhepa funksionalë,
- Rripa elastikë për rregullim sipas trupit,
- Etiketim të plotë të përputhshëm me kërkesat teknike.

Standardet e përfshira janë:

- EN ISO 13688:2013 – përcakton kërkesat bazë për veshjet mbrojtëse si cilësia e materialit, komoditeti, etiketa dhe qëndrueshmëria;
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016 – standard për veshjet me dukshmëri të lartë, që rregullon ngjyrat, sipërfaqen fosforeshente dhe reflektuesit, sipas Klasit 2, që është minimal për punë në rrugë apo ambiente urbane.

Rregullorja Europiane 2016/425 përcakton kërkesat për Pajisjet Mbrojtëse Personale (PPE), ku përfshihen edhe uniformat e punës. Kjo rregullore kërkon që produktet të jenë të testuara, të sigurta dhe të pajisura me deklaratë përputhshmërie CE për të garantuar mbrojtjen e përdoruesit gjatë punës.

2. PËRPARËSE PUNE STANDARTE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Pëlhurë kryesore: 65% poliestër, 35% pambuk, peshë 245 g/m² ±5%. ±5%
- Pëlhurë me rezistencë të lartë ndaj çngjyrosjes dhe rrudhosjes

Karakteristikat:

- Përparëse pune me mbyllje përpara me kopsa ose butona
- Pajisur me 3 xhepa mbajtës: 2 xhepa në pjesën e përparme dhe 1 xhep në pjesën e sipërme të gjoksit
- Qepje të forta në të gjithë tegëlët me suzator të brendshëm
- Mëngë të gjata ose të shkurtra, sipas kërkesës së autoritetit kontraktor (AK)
- Logo e AK-së e qëndisur në pjesën e parme dhe në pjesën e pasme
- Ngjyra: jeshile

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin dhe adresën e prodhuesit
- Modelin dhe kodin e produktit

- Standardet ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

Në përputhje me Rregulloren Europiane 2016/425 dhe standardin S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalent.

Argumentimi:

Përparësja është menduar për përdorim të përditshëm nga punonjësit në ambiente pune të zakonshme, ku kërkohet mbrojtje e pjesës së përparme të trupit dhe paraqitje korrekte.

Materiali i përdorur është përzierje 65% poliester dhe 35% pambuk, me peshë 245 g/m² ±5%..

Kjo përzierje garanton:

- Rezistencë ndaj rrudhosjes dhe larjeve të shpeshta,
- Qëndrueshmëri të ngjyrës edhe pas përdorimesh të zgjatura,
- Komoditet për përdoruesin, falë frymëshmërisë së pambukut.

Përparësja përfshin:

- Mbyllje me kopsa ose butona në pjesën e përparme;
- 3 xhepa praktikë për mbajtjen e sendeve të nevojshme gjatë punës;
- Qepje të përforcuara dhe suzator të brendshëm për qëndrueshmëri më të lartë;
- Mundësi për mëngë të gjata ose të shkurtra, sipas kërkesës;
- Logo të qëndisur për identifikim institucional.

Etiketa përfshin të gjitha të dhënat sipas kërkesave të sigurisë dhe gjurmueshmërisë, si: përbërja e materialit, standardet, prodhuesi dhe instruksionet.

Certifikimet:

Përparësja duhet të jetë në përputhje me Rregulloren Europiane 2016/425 për Pajisjet Mbrojtëse Personale (PPE) dhe standardin EN ISO 13688:2013, i cili përcakton kërkesat për veshjet mbrojtëse si:

- komoditeti,
- ergonomia,
- siguria e materialit,
- etiketimi korrekt.

3. MUSHAMA SHIU JESHILE

Materiali:

- Shtresa e sipërme e veshjes: 100% poliester
- Veshje: PVC
- Trashësia e materialit: 0,17 mm

Përshkrimi: Ngjyrë jeshile. Mushama e papërshkueshme nga uji, me kapuç për mbrojtjen e kokës dhe trupit nga uji, qepjet rezistente dhe të ngjitura me një shirit që nuk lejon depërtimin e ujit, dy xhepa të përparmë të pajisur me kapak, fundi i mushamasë i pajisur me një shtresë gome, pjesë ventilimi poshtë sqetullave dhe në shpinë, dy kapakë mbyllës të përparmë, të vendosur njëri pas tjetrit dhe secili prej tyre është i pajisur me kapëse plastike, material praktik që lejon lëvizjen lirshëm dhe me ngjyrë jeshile të errët.

Argumentimi:

*Mushama është projektuar për të mbrojtur punonjësit nga lagështira dhe kushtet atmosferike të pafavorshme. Materiali është i përbërë nga **100% poliester me veshje PVC**, me trashësi **0.17 mm**, që e bën produktin **të papërshkueshëm nga uji** dhe njëkohësisht **fleksibël për lëvizje** gjatë punës.*

Veçoritë përfshijnë:

- Kapuç për mbrojtjen e kokës,
- Qepje të ngjitura me shirit kundër ujit,

- Xhepa me kapak, pjesë ventilimi në sqetulla dhe shpinë,
- Dy kapakë të mbylljes së përparme me kapëse plastike,
- Fund i përforcuar me shtresë gome për të parandaluar përthithjen e ujit.

Këto veçori e bëjnë mushamën të përshtatshme për përdorim të zgjatur në mjedise të jashtme, duke siguruar **mbrojtje funksionale dhe komoditet**.

4. JELEK PUNE ME LOGO

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Copë e thurur 100% poliestër
- Copë e jashtme: pëlhurë poliestër e thurur CY-01 HV
- Shiritat reflektues: material fosforeshent CSR-1303-2

Përshkrimi: Jeleku përbëhet nga gjoksi dhe shpina. Pa mëngë dhe pa jakë. Ngjyrë e verdhë limoni. Fijet e qepjes me të njëjtën ngjyrë me jelekun. Mbyllja përpara me 2 velkrofe.

Shirita fosforeshentë:

- 2 shirita horizontale fosforeshentë, të gjerë 5 cm, të vendosur perimetrikisht në pjesën e mesit, 10-11 cm larg njëra-tjetrës.
- 2 shirita vertikale fosforeshentë, nga një në secilin sup, që në skajet e tyre bashkohen me shiritat horizontalë.

Jelek me shikueshmëri të lartë. Filet i zi, rreth 7-8 mm, i cili qarkon të gjithë perimetrin e jelekut: në jakë, pjesën e përparme, poshtë dhe në pjesën e krahëve.

Jeleku do të ketë të qendësuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë logon e AK-së.

Etiketa e jelekut duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:

- S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
- S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 ose ekuivalente.

Parametrat e kërkuar për certifikim:

Gjatë testimit për EN ISO 13688:2013, copa e jashtme poliestër CY-01 HV duhet të ketë kaluar me sukses standardet: EN 14362-1:2013, ISO 3071 (matja e pH-së), ISO 5077 (matja e qëndrueshmërisë së dimensioneve) ose ekuivalente.

Gjatë testimit për EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Shirita fosforeshent CSR-1303-2 duhet të ketë kaluar me sukses standardin CIE54.2 (performanca retro-reflektive). Copa e jashtme poliestër CY-01 HV duhet të ketë kaluar me sukses standardet ISO 105 X12 (qëndrueshmëria e ngjyrës gjatë fërkimit), ISO 105 E04 (qëndrueshmëria e ngjyrave gjatë djersitjes), ISO 105 C06 (qëndrueshmëria e ngjyrës gjatë larjes), ISO 13938-1 ose ISO 13938-2 (forca e grisjes) ose ekuivalente.

Argumentimi:

Jeleku është projektuar për të garantuar dukshmëri dhe siguri të shtuar në ambientet e punës. Përdorimi i copës së thurur 100% poliestër CY-01 HV siguron lehtësi, rezistencë dhe qëndrueshmëri, ndërsa shiritat reflektues CSR-1303-2 ofrojnë performancë të lartë vizuale në mjedise me ndriçim të ulët.

Materialet janë të përshtatshme për përdorim të përditshëm, duke ofruar komoditet dhe përshtatje ergonomike pa kufizuar lëvizjen e punonjësit.

Jeleku duhet të jetë i certifikuar sipas:

- *EN ISO 13688:2013 – për veshje mbrojtëse, që kërkon materiale të sigurta dhe të qëndrueshme me përbërje të saktë dhe etiketa të plota;*
- *EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 2 – për veshje me dukshmëri të lartë të përshtatshme për punë në ambiente me rrezik të dukshëm;*
- *CIE54.2 – për të garantuar performancën retro-reflektive të shiritave fosforeshentë.*

Gjatë certifikimit:

- *Për EN ISO 13688:2013, materiali CY-01 HV duhet të ketë kaluar testime të rëndësishme si:*
 - *EN 14362-1:2013 për sigurinë kimike (prania e substancave të ndaluara),*
 - *ISO 3071 për kontrollin e pH-së, dhe*
 - *ISO 5077 për qëndrueshmërinë dimensionale (tkurrje).*
- *Për EN ISO 20471:2013 + A1:2016, kërkohet që:*
 - *Shiriti CSR-1303-2 të plotësojë CIE54.2 për reflektim të lartë,*
 - *Copat të jenë testuar për:*
 - *ISO 105 X12, E04, C06 (rezistencë ndaj fërkimit, djersës dhe larjes),*
 - *ISO 13938-1/2 për forcën e grisjes.*

Këto testime janë thelbësore për të siguruar që materiali dhe shiriti të ruajnë cilësinë e tyre edhe pas përdorimesh të zgjatura, duke plotësuar kërkesat e sigurisë dhe qëndrueshmërisë të parashikuara në Rregulloren Europiane 2016/425 për PPE.

5. BLUZË ME MËNGË TË SHKURTRA

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- *Shtresa e sipërme: 60% pambuk, 40% poliestër, 180 g/m² ±5%.*

Përshkrimi: Bluzë polo me mëngë të shkurtra, material i ndërthurur ndërmjet pambukut dhe poliestërit, rezistente gjatë larjeve dhe me ngjyrë që zgjat me numrin e cikleve të larjes.

Jakë e sheshtë dhe mbyllje me 3 kopsa, të vendosura barazlarg nga njëra-tjetra.

Jakë dhe skaje të mëngëve të thurura methurje të sheshtë.

Qepje estetike dhe rezistente.

Ngjyra e copës: jeshile e errët.

6. BLUZË ME MËNGË TË GJATA

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- *Shtresa e sipërme: 60% pambuk, 40% poliestër, 180 g/m² ±5%.*

Përshkrimi: Bluzë polo me mëngë të gjata, material i ndërthurur ndërmjet pambukut dhe poliestërit, rezistente gjatë larjeve dhe me ngjyrë që zgjat me numrin e cikleve të larjes.

Jakë e sheshtë dhe mbyllje me 3 kopsa, të vendosura barazlarg nga njëra-tjetra.

Jakë dhe skaje të mëngëve të thurura methurje të sheshtë.

Qepje estetike dhe rezistente.

Ngjyra e copës: jeshile e errët.

Argumentimi:

Bluzat janë të përbëra nga material i përzier 60% pambuk dhe 40% poliestër, me peshë 180 g/m² ±5%, çka i bën të rehatshme për përdoruesin, por edhe rezistente ndaj konsumimit dhe larjeve të shpeshta. Pambuku siguron frymëshmëri dhe butësi në kontakt me trupin, ndërsa poliesteri ndihmon në forcën, elasticitetin dhe ruajtjen e ngjyrës.

Pëlhura është e përshtatshme për uniforma pune të përdorimit të përditshëm dhe garanton qëndrueshmëri të formës dhe ngjyrës edhe pas cikleve të shumta larjeje, duke përmbushur kërkesat funksionale dhe estetike.

Bluzat përfshijnë:

- *Jakë të thurur dhe mbyllje me 3 kopsa për pamje të rregullt dhe përdorim të lehtë;*
- *Qepje të qëndrueshme dhe të përpunuara estetikisht, që rrisin jetëgjatësinë e produktit.*

Materiali është në përputhje me standardin EN ISO 13688:2013, i cili përcakton kërkesat bazë për veshjet mbrojtëse në aspektin e ergonomisë, përbërjes, etiketimeve dhe qëndrueshmërisë së materialit, sipas Rregullores Europiane 2016/425 për Pajisjet Mbrojtëse Personale (PPE) kur përdoret në kontekst uniformash pune.

7. KAPELE KOPSHTARI

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- 40% poliestër, 60% pambuk
- Përshkrimi: Kapelat do të jenë me ngjyra fosforeshente të verdha ose portokalli. *Ndarja e sasive për çdo ngjyrë do të jepet në momentin e lidhjes së kontratës.*
- Kapelë me dok të trashë, e përbërë nga: Kupa (pjesa e sipërme), fiksuesja dhe streha.
- Kupa e ndarë në 6 panele, me copë përforcuese të bardhë nga brenda.
- Çdo panel i kupës ka nga një vrimë për ajrosje në mesin e tij.
- Kapësja nga mbrapa është e rregullueshme me velkrofe.
- Shirit për djersën në perimetrin e poshtëm të kapelës nga brenda.
- Strehë e fortë tip sanduiç, 3-4 mm e trashë, e përforcuar me 4 tegela paralele.
- Kapelja do të ketë të stampuar logon e AK-së.
- Kapelja ka një shirit fosforeshent reflektues gri në të gjithë perimetrin e saj, për rritjen e shikueshmërisë.

Etiketa e kapelës duhet të përmbajë:

- Të dhënat e prodhuesit
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit

Argumentim:

Kapelja është projektuar për të siguruar mbrojtje nga dielli dhe dukshmëri të shtuar për punonjësit në ambiente të jashtme. Materiali i përbërë nga 60% pambuk dhe 40% poliestër kombinon komoditetin dhe frymëshmërinë e pambukut me qëndrueshmërinë dhe rezistencën ndaj konsumimit të poliestërit.

Struktura përforcuese me 6 panele, vrima ajrosëse dhe shiriti i brendshëm kundër djersës garanton rehati gjatë mbajtjes për orë të zgjatura. Strehë e fortë tip sanduiç, e trashë 3–4 mm, ofron mbrojtje nga dielli dhe formë të qëndrueshme, ndërsa kapësja me velkrofe lejon rregullim sipas përmasës së kokës.

Ngjyra fosforeshente (e verdhë ose portokalli) dhe shiriti reflektues gri në perimetër e bëjnë kapelen të përshtatshme për ambient pune me kërkesa për shikueshmëri të lartë, duke shtuar sigurinë vizuale të punonjësve.

Produkt i përshtatshëm për përdorim të përditshëm, në përputhje me kriteret ergonomike dhe të sigurisë për veshje pune. Nëse kërkohet certifikim CE për veshje ndihmëse, materiali dhe ndërtimi i saj janë në linjë me kërkesat e EN ISO 13688:2013, për veshje me funksion mbrojtës dhe etiketa të plota teknike.

8. KOSTUM PUNE JESHIL (PANTALLONA + XHAKETË)

Përshkrimi Teknik i Produktit

Pantallonat

Pantallona pune me dukshmëri të lartë, të përbëra nga:

Materiali bazë: 65% poliestër / 35% pambuk, peshë $200 \pm 10 \text{ g/m}^2$, ngjyrë jeshile e errët.

Pjesa poshtë gjurit: material me dukshmëri të lartë Luminotex, 50% poliestër / 50% pambuk, $200 \pm 10 \text{ g/m}^2$, ose ekuivalent me karakteristika optike dhe fizike të krahasueshme, ngjyrë e verdhe fosfoeshente.

Dy shirita reflektues fosfoeshentë 4-5 cm të gjerë, të vendosur horizontalisht poshtë gjurit.

Dizajn me bel elastik me mundësi përshtatjeje.

Xhepa: 2 xhepa anësorë të pjerrët, 1 xhep në pjesën e sipërme të gjurit në anën e majtë, 1 xhep pas. Pantallonat do të jenë në përputhje me normativat për mbrojtje dhe siguri në punë dhe do të jenë të pajisura me etiketë me të dhënat e prodhuesit dhe përbërjes.

Khaketa

Khaketë pune me dukshmëri të lartë, e përbërë nga:

Materiali bazë: 65% poliestër / 35% pambuk, peshë $200 \pm 10 \text{ g/m}^2$, ngjyrë jeshile e errët në pjesën e gjoksit dhe shpinës.

Pjesa poshtë: material Luminotex me dukshmëri të lartë, 50% poliestër / 50% pambuk, $200 \pm 10 \text{ g/m}^2$, ose ekuivalent.

Dy shirita reflektues fosfoeshentë 4-5 cm të gjerë, të vendosur horizontalisht.

Xhepa: 2 xhepa të mëdhenj përpara dhe 2 xhepa sipër me kapak të gjerë.

Me logo të institucionit të stampuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë.

Khaketa do të jetë në përputhje me normativat për siguri në punë dhe e pajisur me etiketë për identifikim teknik dhe ergonomik.

Standardet e kërkuara:

S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasa 3, ose ekuivalente (veshje me dukshmëri të lartë)

S.SH. EN ISO 13688:2013, ose ekuivalente (kërkesa të përgjithshme për veshje mbrojtëse)

Argumentim

Ky kostum pune është projektuar për të ofruar siguri maksimale dhe dukshmëri të lartë në mjedise pune me rrezik të shtuar vizual, si rrugët urbane, vendet e ndërtimit apo mirëmbajtjes. Materiali për pjesët jeshile përbëhet nga përzierja 65% poliestër dhe 35% pambuk ($\pm 5\%$), me peshë $200 \text{ g/m}^2 \pm 10$, i cili kombinon qëndrueshmërinë e poliestërit me komoditetin dhe frymëmarrjen e pambukut.

*Për pjesët me dukshmëri të lartë është përdorur materiali **Luminotex** (50% poliestër, 50% pambuk, $200 \text{ g/m}^2 \pm 10$), i certifikuar sipas standardit **EN ISO 20471**, që garanton dukshmëri të lartë edhe në kushte ndriçimi të dobët. Ky material është i përshtatshëm për përdorim intensiv dhe ruan karakteristikat e dukshmërisë edhe pas larjes.*

*Elementët reflektues dhe shirat fosfoeshentë në të dy pjesët e veshjes përmirësojnë më tej vizibilitetin, ndërsa struktura funksionale – me bel elastik, xhepa të pozicionuar ergonomikisht dhe qepje të përforcuara – ofron komoditet dhe funksionalitet gjatë punës. Veshja është në përputhje me standardet **EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasa 3**, dhe **EN ISO 13688:2013**, duke garantuar siguri, ergonomi dhe qëndrueshmëri në përdorim.*

*E certifikuar sipas **Rregullores Europiane 2016/425**, kjo veshje përmbush të gjitha kërkesat ligjore për pajisjet e mbrojtjes personale, duke garantuar autoritetit kontraktor një produkt të besueshëm, funksional dhe në përputhje të plotë me specifikimet teknike.*

9. PANTALLONA PUNE PËR GRA

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Material me ngjyrë blu ose jeshile: 65% poliestër, 35% pambuk, 195 g/m² ±5%..
- Material me dukshmëri të lartë: 50% poliestër, 50% pambuk, 200 g/m² ±5%. LUMICOTEX ose ekuivalent.

Përshkrimi:

- Pantallona pune me dukshmëri të lartë, të pajisura me dy shirita fosforeshentë në pjesën e poshtme të gjurit.
- Bel me elastan që përshtatet lehtësisht me konstruktin e trupit.
- Xhepat-2 xhepa anësorë, 2 xhepa të pasëm, 2 xhepa anësorë me pozicionim sipër gjurit
- Ndërthurje e ngjyrës blu ose jeshile me ngjyrën e verdhë me dukshmëri të lartë në pjesën poshtë gjurit, e shoqëruar me dy shirita fosforeshentë për dukshmëri të lartë.
- Pjesa mes shiritave fosforeshentë: ngjyrë e verdhë me dukshmëri të lartë. Pjesa tjetër: ngjyrë jeshile ose blu navy.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardet e mëposhtme:

- S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalent.
- S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 1 ose ekuivalent.

Argumentimi :

Pantallonat janë të përbëra nga dy lloje materialesh të kombinuara në mënyrë funksionale:

- *Pjesa kryesore: përzierje 65% poliestër dhe 35% pambuk, me peshë 195 g/m² ±5%. – ofron qëndrueshmëri dhe komoditet gjatë gjithë ditës;*
- *Zonat me dukshmëri të lartë: përzierje 50% poliestër dhe 50% pambuk, 200 g/m² ±5%, tip LUMICOTEX – siguron ngjyrë fosforeshente të fortë dhe mbrojtje vizuale në kushte me ndriçim të dobët.*

Struktura e pantallonave me shirita reflektues dhe material me dukshmëri të lartë në pjesën poshtë gjurit, së bashku me belin elastik dhe xhepat e shumëllojshëm, e bëjnë këtë produkt të adaptueshëm për siluetën femërore dhe funksional për përdorim pune në terren.

Pantallonat duhet të jenë të certifikuara sipas:

- *EN ISO 13688:2013 – për veshje mbrojtëse me kërkesa për përbërje, komoditet dhe etiketa të sakta;*
- *EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasi 1 – për veshje me dukshmëri të lartë që mbulojnë pjesërisht trupin (në këtë rast, këmbët); në përputhje me Rregulloren Europiane 2016/425 për PPE.*

10. PËRPARËSE KOPSHTARI

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- 65% poliestër, 35% pambuk
- Pësja: 245 g/m² ±5%.

Përshkrimi:

Përparëse me rrip në qafë. Me një xhep.

E pajisur me:

- rrip për në qafë
- dy rripa për në mes

Përparësja duhet të jetë e përbërë dhe me dopio copë në pjesën e barkut, me material përforcues.

Ngjyra: jeshile.

Argumentimi :

Përparësja është projektuar për të siguruar mbrojtje të pjesës së përparme të trupit gjatë punës në ambient të jashtëm apo të ndotur. Përdoret material i përzier 65% poliestër dhe 35% pambuk, me peshë 245 g/m² ±5%, i cili është rezistent, i qëndrueshëm dhe i përshtatshëm për larje të shpeshta.

Struktura e përparësës me rrip në qafë, dy rripa lidhës dhe xhep të përparmë, si dhe shtresa e dyfishtë në pjesën e barkut, garanton funksionalitet dhe mbrojtje të shtuar ndaj fërkimeve apo ndotjeve gjatë punës.

Materiali dhe ndërtimi përputhen me kërkesat bazë të EN ISO 13688:2013 për veshje mbrojtëse, në kuadër të Rregullores 2016/425 për PPE kur përdoret si pjesë e veshjes zyrtare në sektorët e mirëmbajtjes, kopshtarisë apo pastrimit.

11. XHUP PUNE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Copa e jashtme: pëlhurë poliestër Oxford WT-300D 3.1 me veshje PU, ose ekuivalente.
- Mbushja e brendshme: 100% poliestër HT-S-001, ose ekuivalente.
- Shiritat reflektues: material fosforeshent CSR-1303, D1001, 8906, ose ekuivalente.
- Fija e qepjes dhe e asamblimit: poliestër Oxford WT-300D 3.1 me veshje PU, ose ekuivalente.
- Material fluoreshent: WT-300D 3.1 poliestër oxford me PU, ngjyrë portokalli ose e verdhë.
- Materiali i pjesës së jashtme të kontrastit: WT-300D 3.1 poliestër oxford me PU ose ekuivalent, ngjyrë blu e errët ose bojëqielli.
- Materiali i pjesës së brendshme të kontrastit: tafta YS-P190T, ose ekuivalente.

Përshkrimi: Xhup ngjyrë e verdhë me shikueshmëri të lartë.

Shirita fosforeshentë:

- 2 shirita horizontale, të gjerë 5 cm, të vendosur në pjesën e përparme dhe të pasme të trupit, me distancë ndërmjet tyre 30-35 cm.
- 2 shirita vertikale në supe, që bashkohen me ato horizontale.
- 2 shirita shtesë në secilin krah, të distancuar 31-33 cm nga njëri-tjetri.

Kapuc i integruar, i palosshëm, që mbyllet me velkro në pjesën e pasme të jakës, dhe që mund të shtrëngohet me kordon.

Mbyllja e përparme: Me zinxhir dy drejtimesh në ngjyrë të verdhë, i mbuluar me bordurë 6-8 cm të gjerë, e mbyllur me 5 precina metalike, të vendosura 15-17 cm larg njëra-tjetrës.

Xhepa: 2 xhepa të jashtëm me kapak, përmasa nga 19-21 cm gjerësi x 8-9 cm lartësi, 1 xhep i brendshëm në anën e majtë, me përmasa 15-17 cm gjerësi x 16-18 cm lartësi, me mbyllje me velkro.

Mëngë: Mëngë të brendshme methurje elastike, me gjerësi 5-7 cm.

Astari i brendshëm: Astari i brendshëm, qepur në formë rombesh.

Jaka: Jakë e lartë, me lartësi 14-16 cm.

Logo: E stampuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë, logoja e AK-së.

Etiketa:

- Emri i prodhuesit dhe adresa
- Modeli dhe kodi i produktit
- Standardet ISO dhe CE që ofron
- Përbërja e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

- EN ISO 13688:2013 ose ekuivalent
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasi 3 ose ekuivalent
- EN ISO 342:2017 ose ekuivalent
- EN 343:2003 + A1:2007 Klasi 3/3, ose ekuivalent.

Argumentimi:

Ky xhup është i destinuar për përdorim profesional në ambient të jashtëm, ku kërkohen njëkohësisht: mbrojtje nga i ftohti, lagështira dhe rrezikshmëri vizuale e shtuar.

Materialet:

Pëlhura Oxford (tip WT-300D) është një material i trashë dhe i dendur, i thurur me teknikë të posaçme që e bën shumë rezistent ndaj grisjes dhe konsumimit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për xhupa që përdoren në kushte terreni ose në kontakte të shpeshta fizike.

PU (poliuretani) është një shtresë e hollë që aplikohet mbi pëlhurën për të krijuar një sipërfaqe rezistente ndaj ujit dhe depërtimit të erës, duke e bërë xhupin hidroizolues dhe më të qëndrueshëm në lagështi.

Mbushja e brendshme dhe astari janë 100% poliestër, që garanton izolim termik, peshë të lehtë dhe tharje të shpejtë, të gjitha të nevojshme për përdorim të zgjatur në klimë të ftohtë.

Standardet dhe domosdoshmëria e tyre:

EN ISO 13688:2013

Ky është standardi bazë për çdo veshje mbrojtëse dhe shërben për të provuar që xhupi:

ka përbërje materiale të sigurt,

është ergonomik dhe i rehatshëm për përdorim të zgjatur,

ka etiketim të saktë dhe informacion për përdoruesin.

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 (Klasa 3)

Ky është standardi për veshje me dukshmëri të lartë. Klasa 3 është më e larta dhe kërkohet për veshje që mbulojnë pjesën më të madhe të trupit (si ky xhup), duke garantuar dukshmëri të plotë në distancë, në errësirë dhe dritë të shpërndarë, p.sh. gjatë punëve rrugore apo ndërtimore.

EN 343:2003 + A1:2007 (Klasa 3/3)

Ky standard dëshmon që xhupi është rezistent ndaj ujit dhe ka përshkueshmëri ajri të kontrolluar.

Klasa 3/3 është maksimale për këtë standard:

3 për rezistencën ndaj ujit (pa e lagur përdoruesin),

3 për frymëmarrjen e materialit (për të mos krijuar kondensim nga brenda).

EN ISO 342:2017

Ky është standardi për veshjet mbrojtëse ndaj të ftohtit dhe dëshmon që xhupi:

mbron në temperatura të ulëta deri në -5°C ose më shumë,

ka izolim të testuar (p.sh. me mbushje termike si poliesteri i përdorur),

e mban temperaturën e trupit gjatë qëndrimit apo lëvizjes në ambient të ftohtë.

12. PANTALLONA PUNE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Materiali me ngjyrë blu ose jeshile: 65% poliestër, 35% pambuk, 195 g/m² ±5%.

- Materiali me dukshmëri të lartë: 50% poliestër, 50% pambuk, 200 g/m² ±5%. LUMICOTEX, ose ekuivalente

Përshkrimi: Pantallona pune me dukshmëri të lartë, të pajisura me 2 shirita fosforeshentë në pjesën e poshtme të gjurit.

Bel me elastan, që përshtatet lehtësisht me konstruktin e trupit.

Xhepa: 2 xhepa anësorë, 2 xhepa të pasëm, 2 xhepa anësorë sipër gjurit.

Dizajni i ngjyrave:

- Ndërturje e ngjyrës blu ose jeshile me ngjyrën e verdhë me dukshmëri të lartë në pjesën poshtë gjurit, duke e shoqëruar me 2 shirita fosforeshentë për dukshmëri të lartë.
- Pjesa mes shiritave fosforeshentë: ngjyrë e verdhë me dukshmëri të lartë.
- Pjesa tjetër: ngjyrë jeshile ose blu navy.

Etiketa duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425
- Përputhje me standardet:
 - S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente
 - S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasi 1 ose ekuivalente

Argumentimi

Pantallonat janë të përgatitura për përdorim në ambiente pune të jashtme dhe të brendshme, ku kërkohet rekomodim i mirë në trup, rezistencë ndaj konsumimit dhe dukshmëri e shtuar për sigurinë e punonjësve.

Materiali kryesor është përzierje 65% poliestër dhe 35% pambuk, me peshë mesatare 195 g/m² ±5%, i cili:

- nuk rrudhoset lehtë,
- qëndron mirë pas larjes,
- dhe është i rehatshëm për përdoruesin falë pranisë së pambukut.

Në pjesën poshtë gjurit përdoret material me dukshmëri të lartë (tip LUMICOTEX, 50/50 poliestër-pambuk, 200 g/m² ±5%), që është i ngjyrës së ndezur fosforeshente dhe i pajisur me shirita reflektues, për të rritur dukshmërinë e punonjësit në terren, sidomos në kushte ndriçimi të dobët.

Pantallonat kanë bel elastik dhe janë të pajisura me xhepa të shumtë në vende praktike, duke i bërë shumë funksionale për punëtorët që mbajnë mjete ose pajisje me vete.

Standardet e përfshira:

- EN ISO 13688:2013 – është një standard bazë për veshjet e punës që kërkon:
 - komoditet dhe përshtatje me trupin,
 - etiketa të plota dhe të sakta,
 - dhe cilësi materiale që nuk dëmton përdoruesin gjatë përdorimit të zgjatur.
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasa 1 – ky standard zbatohet për veshje me shikueshmëri të pjesshme, si në këtë rast ku pjesa me shirita reflekton në zonën poshtë gjurit, duke ofruar një nivel bazë sigurie vizuale në mjedise pune.

Pantallonat janë të përputhshme me Rregulloren Europiane 2016/425, që rregullon të gjitha veshjet e mbrojtjes personale (PPE), duke garantuar që produkti është i kontrolluar dhe i sigurt për përdorim profesional.

13. XHUP PUNE ME MËNGË

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Shtresa e sipërme: 100% poliester, me veshje poliuretani ose ekuivalente
- Veshja e brendshme: 100% poliester, tafta ose ekuivalente
- Copa izoluese e brendshme: 100% poliester, 160 g/m² ±5%.

Përshkrimi: Xhup ngjyrë e verdhë me shikueshmëri të lartë, i pajisur me:

- 2 shirita fosforeshentë horizontalë
 - 2 shirita fosforeshentë vertikalë mbi supe
 - 2 shirita fosforeshentë shtesë në secilin krah
- Të gjithë shiritat kanë gjerësi 5 cm.

Xhupi të jetë rezistent ndaj ujit.

Kapuç i integruar, që mbyllet me velkro tek jaka mbrapa dhe shtrëngohet me kordon kur është i hapur.

Mbyllja përpara: Zinxhir me hapje në dy drejtime, në ngjyrë të verdhë, i mbuluar me bordurë që mbyllet me 2 precina metalike, të vendosura në fillim dhe në fund të saj.

Xhepa:

- 2 xhepa të jashtëm, nga një në secilën anë, me kapakë që mbyllen me nga një precine metalike, të pozicionuar në mes
- 1 xhep i brendshëm, në anën e majtë, me mbyllje me velkro

Mëngët: Methurje elastike.

Fundi i xhupit: me shtresë llastiku.

Logoja: E stampuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë, logoja e AK-së.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, me përputhje me standardet:

- EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente.
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasa 3 ose ekuivalente.
- EN 343:2003 + A1:2007, Klasa 3/1, ose ekuivalente.

Argumentimi:

Ky xhup është menduar për përdorim në ditë të ftohta dhe me shi, ku punonjësi ka nevojë për ngrohtësi, mbrojtje nga lagështira dhe dukshmëri të lartë për siguri.

Materiali i jashtëm është 100% poliester me veshje poliuretani (PU) – kjo e bën xhupin rezistent ndaj ujit dhe i jep sipërfaqes një strukturë të fortë dhe të papërshkueshme nga era. Mbushja e brendshme është prej poliesteri me shtresë termike (vatinë), që shërben për ruajtjen e temperaturës trupore.

Astar tafta nga brenda e bën xhupin të lehtë për t'u veshur dhe të rehatshëm gjatë mbajtjes.

Xhupi ka shirita reflektues në trup, supe dhe krahë që sigurojnë dukshmëri edhe në kushte ndriçimi të dobët, ndërsa kapuçi, xhepat dhe mbylljet me precina metalike ofrojnë funksionalitet dhe praktikë në përdorim.

Standardet e përfshira:

- Ky kombinim e bën xhupin të përshtatshëm për punonjës të shërbimeve publike, mirëmbajtje, ndërtim dhe çdo punë në terren në kushte të vështira atmosferike. Pajisja me logon e AK-së e bën gjithashtu të identifikueshëm dhe institucional.*

Materiali i jashtëm është 100% poliestër, me peshë 135 g/m² ±5%, i cili është i lehtë, i qëndrueshëm dhe rezistent ndaj konsumimit të përditshëm. Shtresa e brendshme është e mbushur me vatinë termike, që shërben për të ruajtur nxehtësinë trupore dhe për të parandaluar depërtimin e të ftohtit. Ky kombinim e bën jelekun efektiv për ambiente të hapura dhe të ekspozuara ndaj klimës së ftohtë.

Dizajni me jakë të ngritur dhe pjesë shpine të zgjatur siguron mbrojtje më të mirë gjatë përkuljes ose lëvizjes, sidomos në pozicione pune të ulura. Kapëset plastike dhe xhepat e shumtë shumëfunksionale, të mbyllur me kapak ose zinxhir, e bëjnë jelekun praktik dhe të dobishëm për mbajtjen e mjeteve dhe sendeve të nevojshme gjatë ditës së punës.

Standardi i përputhshmërisë:

- EN ISO 13688:2013 është standardi bazë që vërteton se jeleku:
 - është bërë nga materiale të kontrolluara,
 - ka etiketa të plota me udhëzime për përdoruesin,
 - është i përshtatshëm për trupin dhe i rehatshëm për veshje të zgjatur.

Ky standard, së bashku me Rregulloren Europiane 2016/425, garanton se jeleku përmbush kushtet minimale për t'u përdorur si pajisje personale mbrojtëse (PPE) në kushte pune dimërore.

15. SYZE SPËRKATËSI

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi:

Syze mbrojtëse për spërkatje, me:

- xhama të temperuar,
- me ventilim indirekt, për mbrojtje kundër mjegullës (anti-fog),
- kënd shikimi 150°,
- të pajisura me rrip elastik për përshtatje sipas formës së kokës.

Shikueshmëri:

1F

N

Syzet: F

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, me përputhje me standardet:

- EN ISO 16321-1:2022, ose ekuivalente
- EN 166:2001 (FKNF), ose ekuivalente

Argumentimi:

Syzet janë të projektuara për të mbrojtur sytë e punonjësve nga spërkatjet e lëngjeve, pluhurat dhe grimcat, si dhe për të garantuar shikueshmëri të mirë dhe përdorim të rehatshëm gjatë gjithë kohës së punës.

- Xhamat e temperuar ofrojnë rezistencë ndaj goditjeve dhe gërvishtjeve, duke e rritur jetëgjatësinë e produktit.
- Ventilimi indirekt ndihmon në parandalimin e mjegullimit të lenteve (anti-fog) dhe rrit komoditetin gjatë mbajtjes në kushte të ngarkuara me lagështi apo avull.
- Këndi i shikimit 150° lejon një fushëpamje të gjerë, e cila është e rëndësishme për punë në lëvizje apo me mjete.
- Rripi elastik i rregullueshëm i përshtatet formës së kokës, duke siguruar që syzet të qëndrojnë të fiksuara dhe të rehatshme.

Standardet e zbatueshme:

- EN ISO 16321-1:2022 – është një standard i ri që zëvendëson pjesërisht EN 166, dhe specifikon kërkesat për sigurinë optike dhe mekanike të syzeve mbrojtëse për përdorim industrial ose të ngjashëm. Ai përfshin:
 - transparencën dhe cilësinë optike të lenteve,
 - rezistencën ndaj goditjeve (F),
 - dhe stabilitetin e strukturës në kushte pune.
- EN 166:2001 (FKNF) – është standardi tradicional për syze mbrojtëse personale, dhe kategoria "F" tregon rezistencë ndaj goditjeve me energji të ulët, "K" për rezistencë ndaj gërvishtjeve, "N" për anti-fog, dhe "F" përsëri për shpejtësinë e grimcave.

Syzet janë në përputhje me Rregulloren Europiane 2016/425 për Pajisjet Mbrojtëse Personale (PPE) dhe etiketa e produktit duhet të përmbajë informacion të plotë mbi përbërjen, mënyrën e përdorimit dhe certifikimin CE.

16. RRIP SIGURIMI NË LARTËSI

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi: Litari i sigurisë është një pajisje mbrojtëse individual i përshtatshëm për punë në lartësi.

Litarët kanë një pikë ankorimi kundër rënies në pjesën e pasme, me tokëz plastike që bën të mundur mbajtjen e litarëve.

Pjesë e dyfishtë prej çeliku 8 mm (Nr.1 - A) për fiksimin e këmbëve. Litari përfshin një pikë ankorimi dorsale kundër rënies, të formuar nga tokëz e dyfishtë në formë D prej 8 mm (Nr.1 - A), dhe një pikë ankorimi dorsale të papërshkueshme nga uji, të formuar nga një lak i dyfishtë në formë D prej 8 mm (Nr.1 - A). Litari ka një gjerësi prej 45 mm dhe mund të mbajë një peshë trupore prej 100 kg.

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardin:

- EN 361:2002, ose ekuivalente.

Argumentimi:

Rripi i sigurimit është një pajisje mbrojtëse personale, e domosdoshme për punonjës që kryejnë veprimtari në lartësi, duke shërbyer si masë parandaluese kundër rënies aksidentale.

- *Produkti përfshin litari sigurie me gjerësi 45 mm, i ndërtuar për të përballuar një peshë trupore deri në 100 kg, me qëndrueshmëri të lartë ndaj tërheqjes dhe konsumimit.*
- *Pikat e ankorimit në formë D, prej çeliku 8 mm, janë projektuar për fiksion të sigurt në sistemet e mbrojtjes, dhe vendosen në pjesën e pasme (dorsale) për të shpërndarë forcat në rast të ndonjë rënieje.*
- *Tokëzat plastike dhe pjesët mbajtëse e bëjnë rripin të lehtë për t'u vendosur dhe për t'u rregulluar sipas trupit të përdoruesit, duke siguruar një përshtatje ergonomike dhe të sigurt.*

Ky lloj pajisjeje përdoret në sektorë si ndërtimi, mirëmbajtja e ndërtesave, punë në kulla, çati apo skela – kudo ku ekziston rreziku i rënies nga lartësia.

Standardi i përputhshmërisë:

- *EN 361:2002 është standardi kryesor për rripat e sigurimit për mbrojtje ndaj rënies nga lartësia. Ky standard specifikon:*
 - *kërkesat për strukturën, materialin dhe rezistencën e komponentëve,*
 - *vendndodhjen e pikave të ankorimit,*
 - *aftësinë për të përballuar ngarkesa dinamike në rast rënieje.*

Produktet që plotësojnë këtë standard janë të testuara në kushte laboratorike për t'i përballuar forcat që krijohen gjatë një rënieje reale, duke garantuar mbrojtje efektive për jetën e punonjësit. Rripi është në përputhje të plotë me Rregulloren Europiane 2016/425 për Pajisje Mbrojtëse Personale (PPE) dhe etiketa e produktit duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për përdoruesin dhe organet e kontrollit.

17. HELMETA MBROJTËSE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi: Kokore për punë në vende të ndjeshme ndaj objekteve që bien dhe ndaj goditjeve elektrike deri në një tension prej 1000 V AC ose 1500 V DC, duke ofruar mbrojtje të përsosur dhe afatgjatë.

Ripa për rregullimin e mbështetjes dhe pozicionimit të kokës, me 6 pika ankorimi.
Klasa: 0. Peshë: 320 gr $\pm 5\%$.

Përfshin shirit anti-djersitje.

Ngjyra: e bardhë, e verdhë, e kuqe, jeshile, ose blu.

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, dhe të përmbushë standardet:

- EN 397:2012 + A1:2012, ose ekuivalente
- EN 50365:2002, ose ekuivalente

Argumentimi:

Helmeta është projektuar për të mbrojtur punonjësën nga goditjet mekanike dhe rreziqet elektrike, veçanërisht në ambiente pune si kantierë ndërtimi, uzina apo mjedise industriale me rrezik për objekte që bien apo ekspozim të mundshëm ndaj tensionit elektrik.

- *Është e ndërtuar nga material i fortë dhe i lehtë, me peshë vetëm 318 gr, që mundëson mbajtje të zgjatur pa lodhje.*
- *Rregullimi në kokë bëhet në 6 pika për një shpërndarje të mirë të peshës dhe qëndrueshmëri në pozicion gjatë punës.*
- *Përfshin shirit anti-djersitje për komoditet më të lartë në kushte të nxehta ose përdorim të gjatë.*
- *E disponueshme në disa ngjyra për identifikim të departamenteve ose pozicioneve në terren.*

Standardet e zbatueshme:

- EN 397:2012 + A1:2012.

Ky është standardi kryesor për helmetat mbrojtëse në punë, dhe kërkon që helmeta:

- *të përballojë forcën e goditjeve nga lart,*
- *të jetë rezistente ndaj temperaturave ekstreme, zjarrit të papritur dhe kimikateve,*
- *të ketë sisteme të besueshme të fiksimit.*

- EN 50365:2002.

Ky standard është specifik për mbrojtjen nga tensioni elektrik, deri në 1000 V AC dhe 1500 V DC, dhe është i detyrueshëm për punonjës që operojnë në ose afër pajisjeve elektrike.

Helmeta duhet të jetë e certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, që rregullon pajisjet mbrojtëse personale (PPE), dhe të pajiset me etiketë të qartë për prodhuesin, modelin dhe standardet e përfshira.

18. MBROJTËSE PËR SYTË DHE VESHËT

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi: Syze mbrojtëse me lente polikarbonati transparente, vizor i klasës 1S sipas EN 166, të projektuara për mbrojtje nga grimcat e vogla.

Kufje mbrojtëse me shirit plastik lidhës;

- Materiali i jastëkut të shiritit të kokës: ABS ose ekuivalente.
- Materiali i shtresës së shkumës: poliuretani ose ekuivalente.
- Materiali i kupave të veshëve: polipropileni ose ekuivalente.
- Materiali i jastëkëve të veshëve: poliuretani

Me një sistem mbrojtës pasiv dhe me mbrojtje ndaj zhurmave të jashtme deri në 25 dB (decibel) $\pm 5\%$.

Ndërthurje e ngjyrës së kuqe dhe të zezës.

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, dhe të përmbushë standardet:

- EN 166:2001 (1S), ose ekuivalente
- S.SH. EN 352-1:2002, ose ekuivalente

Argumentimi:

Ky komplet kombinon syze dhe kufje mbrojtëse, të dizajnuara për të siguruar mbrojtje të dyfishtë ndaj grimcave të vogla dhe zhurmave të dëmshme gjatë punës.

- Syzet me lente polikarbonati transparente janë rezistente ndaj goditjeve dhe përputhen me vizorin e klasës 1S sipas EN 166, duke ofruar mbrojtje optike dhe mekanike për përdorim të zgjatur.*
- Kufjet mbrojtëse, me struktura nga ABS, poliuretani dhe polipropileni, ofrojnë izolim akustik deri në 25 dB, të përshtatshëm për punë me pajisje të zhurmshme.*

Standardet:

- EN 166:2001 (1S) – për syze mbrojtëse, siguron mbrojtje ndaj grimcave dhe cilësi optike.*
- EN 352-1:2002 – për kufje mbrojtëse të dëgjimit, përshkruan nivelin e zbutjes së zhurmës dhe strukturën mbrojtëse.*

19. KOSTUM MBROJTËS PËR MOTOSHARRIST

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Pantallona: 65% poliestër, 35% pambuk, 195 g/m² ±5%.*
- Xhakëtë: 80% poliestër, 20% pambuk, 195 g/m² ±5%.*

Përshkrimi: Pantallona të lehta pune me bel elastik në të dyja anët.

- Xhepa: 2 xhepa anësorë, 1 xhep për monedha, 2 xhepa shumëfunksionale në kofshë (xhepi në anën e majtë me kapak dopioshtresë), 2 xhepa të pasmë (xhepi në anën e djathtë me kapak dopioshtresë).*

Gjatësi e zgjatshme e këmbëve, e cila e bën të përshtatet më së miri me gjatësinë e trupit.

Ngjyra: blu e errët, blu e hapur, ose gri. Rezistente gjatë larjeve dhe me qepje rezistente.

Përshkrimi:

- Xhepa: 2 xhepa të përparmë me zinxhir në gjoks (zinxhiri i mbuluar me bordurë), 2 xhepa anësorë.*
- Skaje elastike në mëngë dhe në fundin e xhakëtës, për praktikitet gjatë veshjes.*
- Hapje qendrore me zinxhir.*
- Pjesa e qafës me jakë angleze.*
- Ngjyra: blu e errët, blu e hapur, ose gri.*
- Të gjitha qepjet e xhakëtës me fije të fortë, cilësore, estetike, pa fije të dala.*

Xhaketa do të ketë të stampuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë logon e AK-së.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij*
- Modelin dhe kodin e produktit*
- Standardin ISO dhe CE që ofron*
- Përbërjen e materialit*
- Instruktionet e përdorimit*
- Të dhënat ergonomike*

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe të përmbushë standardin:

- EN ISO 13688:2013, ose ekuivalente.*

Argumentimi:

Ky kostum përbëhet nga pantallona dhe xhakëtë pune, të ndërtuara me materiale të përziëra poliestër/pambuk për të garantuar rezistencë, komoditet dhe qëndrueshmëri ndaj konsumimit dhe larjeve të shpeshta.

- *Pantallonat kanë bel elastik dhe xhepa funksionalë për lëvizshmëri dhe efikasitet gjatë përdorimit.*
- *Xhaketa përfshin detaje të forta si jakë angleze, zinxhir të mbuluar dhe skaje elastike, për mbrojtje nga era dhe qëndrueshmëri.*

Standardi:

- *EN ISO 13688:2013 – për veshje mbrojtëse, garanton ergonomi, etiketim dhe cilësi materiale për përdorim të përditshëm.*

20. KOSTUM SALDIMI

Përshkrimi Teknik i Produktit

Me material: 99% pambuk, 1% fibër antistatike, 260 g/m² ±5%. twill ose ekuivalente.

Xhaketa

Hapje qendrore me zinxhir, i mbuluar me bordurë rreth 4 cm.2 xhepa përpara në gjoks, rreth 15-16 cm të gjerë, me kapakë dopioshtresë dhe mbyllje me velkrofe. Jakë e drejtë (kineze), 8-9 cm e lartë.

Ngjyra: blu e errët.

Të gjitha qepjet e xhaketës me fije të fortë, cilësore, estetike dhe pa fije të dala. Llerët me rregullim me velkrofe.

Xhaketa do të ketë të stampuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë logon e AK-së.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Pantallona

Me bel elastik me llastik.

Ngjyra: blu e errët.

Xhepa: 2 xhepa anësorë;2 xhepa tek anësoret e kofshëve (i djathti 15-16 cm i gjerë, i majti 10-11 cm i gjerë) me kapak me mbyllje me velkrofe;2 xhepa të pasëm, me gjerësi 15 cm ± 0.5 cm, me kapak me mbyllje me velkrofe.

5 ylyqe për vendosjen e rripit. Qemeri 5 cm i lartë.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, dhe të përmbushë standardet:

- EN ISO 11612:2015, A1, B1, C1, E2, F1, ose ekuivalente
- EN ISO 11611:2015, A1, Klasi 1, ose ekuivalente
- EN 61482-2:2015, APC 1, 4 kA, ose ekuivalente
- EN ISO 13688:2013, ose ekuivalente
- EN 1149-5:2018, ose ekuivalente

Me material: 99% pambuk, 1% fibër antistatike, 260 g/m² ±5%. twill ose ekuivalente.

Argumentimi:

Ky kostum përfshin pantallona dhe xhakët të ndërtuara me material të specializuar: 99% pambuk dhe 1% fibrë antistatike, me peshë $260 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$. – ideal për mbrojtje gjatë punës me rreziqe termike dhe elektrike.

- *Materiali twill siguron forcë mekanike dhe qëndrueshmëri në temperatura të larta.*
- *Kostumi është dizajnuar për të mbrojtur nga ngrohtësia, flakët, spërkatjet e metaleve të nxehta dhe rryma elektrike të larta, pa kompromis në komoditet dhe funksionalitet.*

Standardet:

- *EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, E2, F1) – mbrojtje ndaj nxehtësisë dhe flakëve;*
- *EN ISO 11611:2015 (A1, Klasa 1) – për punë saldimi dhe procese të ngjashme;*
- *EN 61482-2:2015, APC 1 – për mbrojtje ndaj harkut elektrik;*
- *EN 1149-5:2018 – për veshje me veti antistatike;*
- *EN ISO 13688:2013 – për kërkesat bazë të cilësisë, etiketimeve dhe komoditetit të përdorimit.*

21. DOREZA PUNE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Materiali i gishtave dhe pëllëmbës i zhytur: nitril
- Materiali i dorezave: poliestër i thurur
- Materiali i manshetës: poliestër i thurur

Përshkrimi:

Doreza poliesteri të thurura pa qepje, me pëllëmbë të zhytur në nitril, për mbrojtje ndaj rreziqeve që vijnë nga procese mekanike.

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, dhe të përmbushë standardet:

- EN ISO 420:2003 + A1:2009, ose ekuivalente
- EN 388 (4132), ose ekuivalente

Argumentim:

Dorezat janë të realizuara nga poliestër i thurur pa qepje, i cili siguron përshtatje ergonomike dhe rehati gjatë përdorimit të zgjatur, pa shkaktuar irritim apo lodhje të dorës. Zona e pëllëmbës së zhytur në nitril ofron rezistencë të lartë ndaj konsumit, vajrave dhe rrëshqitjes, duke i bërë të përshtatshme për punë me rrezik mekanik në mjedise të thata ose të yndyrshme. Mansheta elastike nga i njëjti material garanton mbajtje të sigurt dhe mbulim të mirë të kyçit.

Dorezat janë të certifikuara sipas Rregullores Europiane 2016/425 për pajisjet mbrojtëse individuale dhe përmbushin:

- *EN ISO 420:2003 + A1:2009, që garanton kërkesat themelore për projektimin dhe përbërjen e dorezave mbrojtëse,*
- *EN 388 (4132), që vërteton mbrojtjen ndaj rreziqeve mekanike si: gërryerja, prerja, grisja dhe shpimi, me një nivel të mirë performance (4-1-3-2).*

Këto karakteristika e bëjnë këtë lloj doreze një zgjidhje të qëndrueshme dhe të domosdoshme për punonjësit në kushte të zakonshme pune fizike.

22. MASKA

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi:

Gjysmëmaskë filtruese FFP2 e palosshme, e pajisur me dy llastikë në secilin skaj, që bëjnë të mundur qëndrimin në vesh dhe fiksimin e maskës me kokën.

Kapëse metalike e brendshme për fiksimin e hundës dhe për mbrojtje më të plotë ndaj grimcave ose substancave kimike.

Argumentimi:

Maska e përshkruar është një gjysmëmase filtruese e tipit FFP2, e ndërtuar për të garantuar mbrojtje të besueshme ndaj grimcave të imëta të pluhurit, aerosoleve dhe pikëzave të dëmshme, të cilat hasen zakonisht në mjedise pune të ndotura ose gjatë përdorimit të substancave kimike.

Struktura e palosshme e bën atë praktike për transport dhe ruajtje, ndërsa dy llastikët anësorë dhe kapësja metalike e rregullueshme në hundë ndihmojnë në përshtatje të saktë me formën e fytyrës, duke minimizuar rrjedhjet dhe duke rritur nivelin e filtrimit.

Në përputhje me standardin FFP2, maska filtron të paktën 94% të grimcave të imëta në ajër, duke e bërë të përshtatshme për përdorim profesional dhe për përmbushjen e kërkesave të mbrojtjes sipas Rregullores Europiane 2016/425.

23. KAPELE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi:

Kapele me strehë, ngjyrë jeshile.

Materiali: 100% pambuk, 160 g/m² ±5%.

Me 5 panele.

Kapelja do të ketë të stampuar logon e AK.

Pjesa e pasme me mbyllje të rregullueshme.

Argumentim

Kapelja me strehë është prodhuar nga 100% pambuk, me një densitet 160 g/m² ±5%, çka e bën të rehatshme, të ajroshme dhe të përshtatshme për përdorim të përditshëm në kushte pune të zakonshme. Pambuku është material natyral, që nuk irriton lëkurën, ndërsa pesha mesatare e pëlhurës ofron një kompromis të mirë mes freskisë dhe qëndrueshmërisë.

Struktura me 5 panele rrit përshtatshmërinë me formën e kokës dhe përmirëson paraqitjen estetike të produktit. Mbyllja e rregullueshme në pjesën e pasme e bën të adaptueshme për përdorues me përmasa të ndryshme koke, duke garantuar mbajtje të qëndrueshme gjatë punës në terren.

Shtypja e logos së AK-së në pjesën e përparme shton elementin institucional dhe lehtësinë e identifikimit vizual të stafit.

24. XHUP PUNE

Përshkrimi Teknik i Produktit

Materiali:

- Shtresa e sipërme e veshjes: 100% polyester ose ekuivalent.
- Veshje: poliuretani ose ekuivalent.
- Shtresa e brendshme e rrobave: 100% poliester, tafta
- Izolimi i brendshëm i veshjes: 100% poliester, 200 g/m² ±5%.

Përshkrimi:

Xhaketi pilot dimërore, me bel elastik rreth e qark fundit të xhaketës, i ndarë nga zinxhiri paresor me dy bordura anësore.

Mbyllje paresore me zinxhir, i mbuluar me kapak me velkro. Kapuc i integruar në pjesën e brendshme të jakës, lehtësisht i hapshëm dhe i mbyllshëm me një mbërthyes velkro.

Xhepa: 2 xhepa anësorë, 2 xhepa në gjoks, me kapak me shtresë të dyfishtë, 1 xhep i brendshëm për celular

Mëngë: me ndërthurje të pjesëve elastike dhe mbyllëse me rregullim velkro.

Elementë reflektues: shirita të hollë reflektivë përgjatë dy parakrave dhe shpatullave.

Ngjyra:

blu.

Qepje të qëndrueshme dhe estetikisht të dukshme.

Xhaketa do të jetë e stampuar në gjoksin e majtë dhe në shpinë këtë logon e AK-së.

Etiketa e produktit duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, dhe të përmbushë standardet:

- EN ISO 13688, ose ekuivalente
- EN 342 (0,318(B)3X), ose ekuivalente

Argumentimi:

Xhupi është projektuar për përdorim në ambiente të ftohta, me shtresë të jashtme 100% poliestër me veshje poliuretani, që e bën rezistent ndaj lagështirës dhe erës, duke garantuar qëndrueshmëri dhe përdorim afatgjatë. Izolimi i brendshëm me 200 g/m² ±5%. poliestër ofron mbrojtje termike të mirë, duke ruajtur ngrohtësinë e trupit në temperatura të ulëta. Shtresa e brendshme prej tafta poliesteri siguron rehati dhe rrëshqitje të lehtë në veshje.

Përfshirja e shiritave reflektues në parakrahë dhe supe e rrit dukshmërinë në kushte ndriçimi të ulët, duke kontribuar në sigurinë e punonjësve.

Produkti është i certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, në përputhje me EN ISO 13688, që përcakton kërkesat e përgjithshme për veshjet mbrojtëse, dhe EN 342, që garanton mbrojtje ndaj të ftohtit industrial.

25. JELEK FOSFORESHENT

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi: Jeleku përbëhet nga gjoksi dhe shpina. Pa mëngë dhe pa jakë.

Copa e thurur: 100% poliestër.

Ngjyra: e verdhë limoni.

Fijet e qepjes me të njëjtën ngjyrë me jelekun.

Mbyllja përpara me 2 velkrofe.

2 shirita fosforeshentë rreth 5 cm të gjerë, perimetrale tek pjesa e mesit, me gjatësi të baraslarguara nga njëra-tjetra.

Jelek me shikueshmëri të lartë.

Jeleku do të ketë të qendisur në gjoksin e majtë dhe në shpinë logon e AK-së.

Etiketa e jelekut duhet të përmbajë:

- Emrin e prodhuesit dhe adresën e tij
- Modelin dhe kodin e produktit
- Standardin ISO dhe CE që ofron
- Përbërjen e materialit
- Instruksionet e përdorimit
- Të dhënat ergonomike

Certifikime:

I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, dhe të përmbushë standardet:

- EN ISO 13688:2013, ose ekuivalente
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasa 2, ose ekuivalente

Argumentimi:

Ky jelek është ndërtuar me 100% poliestër të thurur, një material i lehtë, rezistent dhe i përshtatshëm për përdorim të përditshëm në ambiente pune që kërkojnë dukshmëri të lartë. Ngjyra e verdhë limoni e jelekut, në kombinim me 2 shirita reflektues fosforeshentë të pozicionuar në zonën e mesit, garanton shikueshmëri maksimale në kushte të dobëta ndriçimi ose gjatë natës.

Qepjet në të njëjtën ngjyrë si jeleku ruajnë estetikën vizuale, ndërsa mbyllja me velkrofe ofron përshtatje dhe përdorim të lehtë. Produkti është i thjeshtë, praktik dhe ergonomik, duke përmbushur nevojat bazë të sigurisë për punonjësit që operojnë në ambjente me ekspozim rrugor apo industrial.

Jeleku është i certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, në përputhje me EN ISO 13688:2013 për kërkesat bazë të veshjeve mbrojtëse dhe EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasa 2, që garanton shikueshmëri të lartë për përdoruesin në situata të rrezikshme.

26. JELEK I TRASHË

Materiali dhe përbërja:

- Shtresa e sipërme dhe e brendshme: 100% poliestër tafta 63 g/m² ±5%, ose material ekuivalent, me karakteristika të njëjta në papërshkueshmëri nga uji, rezistencë ndaj rrudhave dhe lehtësi në mirëmbajtje.
- Izolimi i brendshëm: 100% poliestër vatine, 200 g/m² ±5%, ose material termoizolues ekuivalent, që siguron mbrojtje nga të ftohtit pa komprometuar fleksibilitetin apo peshën e veshjes.

Standardet dhe certifikimet:

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, e cila rregullon kërkesat për pajisje personale mbrojtëse (PPE).
- Duhet të përmbushë standardin S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalent, që përcakton kërkesat bazë për veshjet mbrojtëse për sa i përket ergonomisë, cilësisë së materialeve, etiketimeve dhe sigurisë për përdoruesin.

Argumentimi:

*Ky jelek është konceptuar për përdorim në kushte pune me temperatura të ulëta, ku është e nevojshme mbrojtja termike dhe mbulimi i pjesës së bustit pa e ngarkuar përdoruesin me veshje të rënda. Materiali **tafta** është një zgjedhje e zakonshme për shtresat e jashtme dhe të brendshme në veshje pune për shkak të vetive të tij kundër ujit, lehtësisë dhe fortësisë në qepje. **Vatina prej poliestëri** me densitet të mesëm garanton izolim të mjaftueshëm në kushte standarde ambientale dhe e bën jelekun të përshtatshëm për periudha të gjata pune.*

27. PANTALLONA PUNE DOK

Materiali dhe përbërja:

- Pjesa kryesore e pantallonave është e përbërë nga një përzierje prej 65% poliestër dhe 35% pambuk, me peshë 270 g/m² ±5%, ose material ekuivalent. Ky kombinim është shumë i përdorur në veshjet e punës për shkak të qëndrueshmërisë, komoditetit dhe performancës së mirë ndaj larjes dhe konsumimit.
- Pjesët e gjunjëve janë të përforcuara me material 100% poliestër tip OXFORD, ose ekuivalent, një tekstil i njohur për rezistencën ndaj grisjes dhe përdredhjes, që është i përshtatshëm për zona që i nënshtrohen konsumit të lartë siç janë gjunjët gjatë pozicioneve të përkulura në punë fizike.

Standardet dhe certifikimet:

- I certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425, që përcakton kërkesat thelbësore për pajisjet personale mbrojtëse (PPE).
- Duhet të jetë në përputhje me standardet:
 - S.SH. EN ISO 13688:2013 ose ekuivalente, për kërkesat bazë për veshjet mbrojtëse, si ergonomia, qëndrueshmëria dhe etiketimi.

- S.SH. EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasi 1 ose ekuivalente, që përcakton kërkesat për veshje me shikueshmëri të lartë për përdorim në ambientet e punës me rrezik të ulët në dukshmëri.

Argumentimi:

Zgjedhja e kombinimit poliestër/pambuk në një peshë të lartë ($270 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$) është e përshtatshme për një veshje që kërkon rezistencë ndaj grisjes, qëndrueshmëri në përdorim afatgjatë dhe ruajtje të formës pas larjes. Shtimi i materialit **OXFORD** ose **ekuivalent** në gjuhë i jep pantallonave një veti të shtuar mbrojtëse dhe e zgjeron jetëgjatësinë në zona me konsum të lartë mekanik.

Shiritat fosforeshentë të integruar në pjesën e poshtme rrisin dukshmërinë e punonjësve në mjedise me ndriçim të dobët apo pranë rrugëve, duke përmbushur kërkesat e standardit EN ISO 20471 Klasi 1 për veshje me shikueshmëri të lartë.

28. ÇIZME

Përshkrimi Teknik i Produktit

Përshkrimi:

Çizme gome, me veshje poliesteri nga brenda, me gjatësi treçerekshe.

Çizmet të jenë me ngjyrë të zezë ose jeshile.

Çizmet të jenë të larta deri poshtë gjurit.

Materiali: PVC, i derdhur drejtpërdrejt në formë tubolare.

Sholla: me PVC të zezë.

Astari i brendshëm: poliestër i bardhë me thurje.

Pjesa e thembrës:

- e mbyllur,
- e aftë të absorbojë energji,
- antistatike,
- rezistente ndaj vajrave,
- rezistente ndaj rrëshqitjes.

Argumentimi:

Çizmet janë të prodhuara nga PVC i derdhur në mënyrë të njëtrajtshme në formë tubolare, çka i jep produktit rezistencë të lartë strukturore ndaj konsumit, ujit dhe ndikimeve të jashtme mekanike. Materiali i brendshëm është i veshur me poliestër të thurur, i cili ndihmon në absorbimin e djersës, duke përmirësuar rehatinë dhe higjienën gjatë përdorimit afatgjatë.

Dizajni treçerek i lartë, që mbulon këmbën deri poshtë gjurit, ofron mbrojtje të zgjeruar kundër ujit, baltës apo kimikateve të lehta, duke e bërë produktin të përshtatshëm për punë në mjedise të lagështa ose me ekspozim natyror.

Sholla prej PVC-je të zezë, me pjesë thembre të mbyllur, ofron absorbim të energjisë gjatë ecjes, është antistatike, rezistente ndaj vajrave, dhe me strukturë kundërrëshqitëse, duke garantuar siguri dhe stabilitet në sipërfaqe të rrëshqitshme apo të yndyrshme.

Ky produkt përputhet me kriteret funksionale për pajisje mbrojtëse personale në përputhje me Rregulloren Europiane 2016/425 dhe do të duhet të jetë i pajisur me certifikimin përkatës EN ISO 20347 (ose ekuivalent), që mbulon këpucë pune jo të pajisura me mbrojtës metalik të gishtave, por me karakteristika të sigurisë dhe rehatisë në mjedise pune.

29. KËPUCË PUNE

Karakteristikat e Përgjithshme:

- Këpucë e lartë pune me mbrojtje metalike, kategori S3
- Madhësitë: nga 35 deri në 48

Materialët dhe Pjesët Përbërëse:

- Pjesa e sipërme: lëkurë bualli ose ekuivalente, me 4-6 precina metalike në çdo anë
- Gjuha: prej lëkure sintetike (PU), me mbushje tre-shtresore, gjerësi 8 cm $\pm 10\%$.
- Lidhëse tubolare me 2 kapëse plastike në skaje
- Mbushja e brendshme: material rrjetë (mesh)
- Qepje me tegela të dyfishta në pjesët anësore dhe të sipërme

Sholla dhe Siguria:

- Materiali i shollës: PU me dy përbërës, i prodhuar me injeksion
- Maja dhe sholla metalike për mbrojtje
- Rezistencë ndaj: vajrave, rrëshqitjes, ngarkesave statike
- Thembrë e aftë të absorbojë energji
- Shiriti fosforeshent në pjesën e sipërme të thembrës

Shënime mbi Produktin:

- Të dhënat në pjesën e brendshme ose poshtme të gjuhës:
 - o Emri i prodhuesit, logoja CE, adresa, kodi i produktit, masa, viti i prodhimit, simbolet e mbrojtjes

Certifikime:

- Certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425.
- S.SH. EN ISO 20345:2011 ose ekuivalente
- Kategoria: S3 FO SR ose ekuivalente.

Argumentimi:

Këpuca është e ndërtuar sipas kategorisë së sigurisë S3, që është ndër më të lartat në klasifikimin e këpucëve të punës, duke përfshirë mbrojtje metalike në majë dhe shollë, rezistencë ndaj depërtimit të ujit, absorbim energjie në thembër, dhe rezistencë kundër vajrave dhe rrëshqitjes. Pjesa e sipërme është prej lëkure bualli – një material natyral, shumë rezistent dhe i përshtatshëm për punë intensive dhe të zgjatura në kushte të vështira. Gjuha me përbërje sintetike (PU), e mbushur me tre shtresa, garanton rehati, izolim dhe evitim të fërkimeve. Qepjet janë të dyfishta, duke garantuar jetëgjatësi dhe qëndrueshmëri strukturore.

Sholla është me dy përbërës PU (poliuretani), e realizuar me metodë injeksioni, që siguron elasticitet, rezistencë të lartë ndaj konsumit dhe stabilitet në ecje. Mbulesa metalike në majë dhe në shollë i jep këpucës mbrojtje të plotë nga goditjet dhe depërtimet.

Produkti është i certifikuar sipas Rregullores Europiane 2016/425 dhe përputhet me standardin EN ISO 20345:2011, i cili specifikon kërkesat bazë dhe shtesë për këpucët e sigurisë që përdoren në mjedise pune. Klasa S3 FO SR tregon gjithashtu përfshirjen e rezistencës ndaj hidrokarbureve (FO) dhe rrëshqitjes (SR).

SHPJEGIME

I. Shpjegim i Standardeve ISO/EN të Zbatuara në Veshje dhe Pajisje Mbrojtëse

Standardet europiane EN (European Norm) dhe ato ndërkombëtare ISO (International Organization for Standardization) përbëjnë bazën teknike dhe ligjore mbi të cilën ndërtohen specifikimet dhe certifikimet e veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse personale (PPE – Personal Protective Equipment). Ato publikohen nga organizma zyrtare si CEN (European Committee for Standardization) dhe ISO, dhe janë të zbatueshme nëpërmjet Rregullores (BE) 2016/425, që detyron përdorimin e PPE-ve të certikuara për sigurinë e përdoruesve në vende pune me rrezikshmëri.

Standardet ISO/EN përcaktojnë kriteret minimale për projektimin, përbërjen, testimin, performancën, shënjimin dhe përdorimin e sigurt të produkteve, duke garantuar që çdo veshje ose pajisje mbrojtëse të ofrojë mbrojtje reale, ergonomi dhe jetëgjatësi. Këto standarde zbatohen

gjerësisht në të gjithë Bashkimin Europian, por edhe në nivel ndërkombëtar, dhe janë një referencë e domosdoshme për tenderimet, auditimet teknike dhe përputhjen me legjislacionin e punës.

Në rastin tonë konkret, përdorimi i këtyre standardeve është thelbësor për disa arsye kryesore:

- Garantojnë mbrojtjen e punonjësve në kushte të ndryshme pune (nxehhtësi, shi, rënie, punë në lartësi, saldim, ekspozim ndaj zhurmave, spërkatje kimike, etj.).
- Sigurojnë përputhshmëri me legjislacionin europian, duke shmangur përdorimin e pajisjeve jo të certifikuara dhe rreziqe ligjore për autoritetin kontraktor.
- Mundësojnë gjurmueshmëri dhe besueshmëri teknike për çdo produkt nëpërmjet etiketimit të detyrueshëm CE dhe referencës ndaj standardit përkatës.
- Lehtësojnë inspektimin dhe pranimin teknik, pasi përmbushja e standardit është e matshme, e dokumentueshme dhe e verifikueshme në mënyrë laboratorike.

Këto standarde janë të dokumentuara dhe të aksesueshme nëpërmjet organizmave kombëtarë të standardizimit (p.sh. DPM në Shqipëri), përmes platformave zyrtare të ISO.org, CEN.eu dhe janë të përfshira gjithashtu në sistemet e kontrollit të cilësisë të çdo prodhuesi të certifikuar në BE.

Përfshirja e formulës "ose ekuivalente" për materialet teknike dhe standardet siguron përputhshmëri me parimet e konkurrencës dhe hap derën për produkte me performancë të ngjashme, edhe nëse nuk kanë të njëjtin emërtim tregtar, në përputhje me parimet e transparencës dhe konkurrencës së ndershme në prokurimet publike.

EN ISO 13688:2013

Standard bazë për veshjet mbrojtëse që përshkruan kërkesat për ergonominë, padëmshmërinë, identifikimin e madhësisë, qëndrueshmërinë ndaj larjes dhe informacionin e etiketimit. Ky standard siguron që çdo veshje të jetë e sigurt për kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën dhe të jetë e rehatshme gjatë përdorimit të zgjatur.

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Standard për veshjet me dukshmëri të lartë. Përkufizon kërkesat për performancën optike të materialeve reflektuese dhe ngjyrave fluoreshente, si dhe pozicionimin e tyre në trup. E rëndësishme për punëtorët në mjedise me ndriçim të ulët ose afër rrugëve.

EN ISO 342:2017

Standard që përshkruan kërkesat për veshjet mbrojtëse kundër të ftohtit. Teston izolimin termik dhe rezistencën ndaj lagështirës për veshje që përdoren në temperatura të ulëta.

EN 343:2003 + A1:2007

Standard për veshje që mbrojnë nga shiu dhe lagështira. Përfshin testet për papërshkueshmërinë nga uji dhe avullin e ujit (frymëmarrjen e materialit).

EN ISO 11612:2015

Standard për veshje mbrojtëse kundër nxehhtësisë dhe flakës. Klasifikon mbrojtjen ndaj ekspozimit ndaj flakëve të përhapura, nxehhtësisë radiante, kontaktit dhe konveksionit.

EN ISO 11611:2015

Standard për veshje mbrojtëse për saldim. Përcakton mbrojtjen ndaj flakëve të vogla dhe shkëndijave.

EN 61482-2:2015

Standard për mbrojtje ndaj harkut elektrik. Veshja e certifikuar mbron përdoruesin nga ekspozimi ndaj një harku elektrik të papritur në ambiente industriale.

EN 1149-5:2018

Standard për veshje antistatike. Parandalon krijimin e shkëndijave elektrostатike që mund të ndezin substanca të djegshme ose eksplozive.

EN ISO 20345:2011

Standard për këpucë mbrojtëse. Përcakton kërkesat për rezistencën ndaj goditjes në pjesën e gishtave, depërtimin nga poshtë dhe qëndrueshmërinë ndaj substancave kimike ose rrëshqitjes. Kategoria S3 përfshin rezistencë ndaj ujit dhe shpuarjes.

EN 166:2001

Standard bazë për mbrojtjen e syve. Përcakton kërkesat për rezistencën ndaj ndikimeve mekanike, mbrojtjen optike, rezistencën ndaj avullimit dhe më shumë.

EN ISO 16321-1:2022

Standard i ri për mbrojtjen e syve dhe fytyrës. Zëvendëson pjesërisht EN 166 dhe përfshin kërkesa për dizajn, performancë optike dhe mbrojtje mekanike.

EN 361:2002

Standard për rripat e sigurisë kundër rënies nga lartësia. Specifikon kërkesat strukturore dhe testet e sigurisë për sistemet e ankorimit të trupit.

EN 397:2012 + A1:2012

Standard për helmetat mbrojtëse në ambiente industriale. Përfshin testet për goditje, depërtim dhe rezistencë termike.

EN 50365:2002

Standard për helmetat izoluese për punë elektrike deri në 1000 V AC. Ofron izolim elektrik dhe mbrojtje nga rryma të larta.

EN ISO 420:2003 + A1:2009

Standard bazë për dorezat mbrojtëse. Përcakton kërkesat për dimensionet, komoditetin, ndërtimin dhe informacionin që duhet të jepet nga prodhuesi.

EN 388:2016

Standard për dorezat mbrojtëse kundër rreziqeve mekanike. Teston rezistencën ndaj prerjes, grisjes, shpimit dhe fërkimit.

EN ISO 20471 Klasa 1/2/3

Klasifikimi i nivelit të dukshmërisë së veshjeve: Klasa 1 është më e ulëta, Klasa 3 më e larta. Varet nga sipërfaqja e materialit fluoreshent dhe reflektues.

EN 342

Standard për veshje për mbrojtje kundër të ftohtit. Specifikon kërkesat për izolim termik dhe rezistencë ndaj lagështirës në kushte të ftohta ekstreme.

II. SHPJEGIM I MATERIALEVE TË PËRDORURA**1. Poliesteri (Polyester)**

Çfarë është: Fibër sintetike shumë e qëndrueshme, e krijuar nga polimerë.

Avantazhet:

Rezistencë ndaj lagështirës, rrudhave dhe gërryerjes.

Thahet shpejt dhe ka jetëgjatësi të lartë.

Mban ngjyrën edhe pas larjes së shpeshtë.

Pse përdoret: I përshtatshëm për uniforma që ekspozohen ndaj diellit, lagështisë, larjeve të shpeshta ose për përbërje të brendshme të pajisjeve (çizme, xhupa, kapele).

2. Pambuku (Cotton)

Çfarë është: Fibër natyrale, e frymëmarrshme dhe e butë për lëkurën.

Avantazhet:

Komoditet i lartë.

Absorbon djersën.

I përshtatshëm për kontakt të gjatë me trupin.

Pse përdoret: I domosdoshëm në pjesët që qëndrojnë afër trupit (bluza, pantallona, përparëse) për të shmangur irrimet dhe rritur rehatinë.

3. Poliester + Pambuk (kombinim) – p.sh. 65%/35%, 60%/40%, 50%/50%

Çfarë është: Përzierje funksionale e pambukut me poliesterin.

Avantazhet:

Komoditet nga pambuku + qëndrueshmëri nga poliesteri.

Mban formën më mirë se pambuku i pastër.

Rezistencë më e lartë ndaj konsumit dhe zverdhjes.

Pse përdoret: Për bluza, pantallona pune dhe uniforma që duhet të jenë të rehatshme por edhe të rezistojnë ndaj përdorimit të përditshtëm.

4. Lumicotex (material me dukshmëri të lartë)

Çfarë është: Material i zhvilluar për veshje mbrojtëse me dukshmëri të lartë, zakonisht i kombinuar me fibra të poliestërit dhe pambukut.

Avantazhet:

Reflekton dritën në kushte me ndriçim të ulët.

Performancë e lartë në testet për retro-reflektim (CIE 54.2).

Lejon qarkullimin e ajrit dhe është rezistent ndaj larjes.

Pse përdoret: Përdoret për pantallona, jelekë, shirita fosforeshentë ku kërkohet standardi EN ISO 20471.

5. Nitrili (Nitrile)

Çfarë është: Komponim sintetik elastomërik që përdoret për veshjen e dorezave.

Avantazhet:

Rezistencë ndaj substancave kimike, vajrave dhe gërryerjes.

I papërshkueshëm nga uji dhe i qëndrueshëm mekanikisht.

Pse përdoret: Ideale për doreza pune që ekspozohen ndaj substancave të lëngshme ose kontaktit me sipërfaqe abrasive.

6. Mesh (rrjetë e brendshme)

Çfarë është: Shtresë ajrosëse sintetike me strukturë të rrjetëzuar.

Avantazhet:

Lejon frymëmarrjen.

Redukton djersitjen.

Pse përdoret: Në veshje të ngrohta dhe këpucë për të rritur komoditetin.

7. Poliuretani (PU)

Çfarë është: Material elastik sintetik, që përdoret për veshje mbrojtëse, sholla, mbrojtje kundër ujit.

Avantazhet:

I lehtë, rezistent ndaj ujit.

Fleksibël edhe në temperatura të ulëta.

Përdorim: Veshje shiu, pjesa e jashtme e këpucëve, gjuha e këpucëve, veshje e brendshme e xhupave.

8. PVC (PoliVinil Klorid)

Çfarë është: Plastikë e ngurtë e derdhur për çizme dhe produkte mbrojtëse të papërshkueshme nga uji.

Avantazhet:

E papërshkueshme nga uji dhe shumica e kimikateve.

Jetëgjatësi dhe rezistencë mekanike.

Pse përdoret: Përdoret për çizme dhe veshje pune ku nevojitet izolim i lartë nga uji.

9. Lëkurë bualli

Çfarë është: Lëkurë natyrale e trashë dhe rezistente.

Avantazhet:

Rezistencë ndaj grisjes, lagështirës dhe deformimit.

Jetëgjatësi shumë e lartë.

Përdorim: Në këpucë pune për mbrojtje maksimale.

10. Fibra antistatike

Çfarë është: Fibra sintetike që neutralizojnë ngarkesën elektrike.

Avantazhet:

Parandalojnë shkarkimet elektrostатike.

Siguri në ambiente me rrezik shpërthimi.

Përdorim: Kostume saldimi, veshje teknike për punë në ambiente industriale.

LOGO E AK :



Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim.

NJËSIA E PROKURIMIT