



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

**BASHKIA BERAT**  
**AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE**

Nr. \_\_\_\_ prot.

Berat, më \_\_\_\_ .02.2026

**Procesverbal - Tipi i kontrates - Mall**

(Për argumentimin dhe miratimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit)  
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE”.**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT:** Materiale Elektrike 31681410-0

**VLERA E FONDIT LIMIT: 8.245.000 ( tetë milion e dyqind e dyzet e pesë mijë )** Lek pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e kriterëve të kualifikimit për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**Shtojca 8.**

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT**

**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;

dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9.**

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimi nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.**

**Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.**

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **2.1. Ofertuesit duhet të paraqesin:**

Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 9**  
Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4**

***Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.*

Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve ekonomike, teknike dhe profesionale, Njësia e Prokurimit bazuar në natyrën dhe përmasat e kontratës, specifikimet teknike dhe grafikun e lëvrimit të mallit, gjykon që pjesë e kriterëve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e mëposhtme, me qëllimin kryesor që t’i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për të njohur gjendjen dhe kapacitetet e nevojshme të Operatorëve Ekonomikë ofertes, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Konkretisht Njësia gjykon vendosjen e kriterëve si vijon:

### **2.2 Për kapacitetin ekonomik dhe financiar Ofertuesit duhet të paraqesin:**

#### **2.2.1 Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin **vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022-2023-2024)** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së parashikuar në kontratë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim

**Argumentimi:**Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe në pikën 1, 2 dhe 3, të nenit 43, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në objektin e kontratës, natyrën dhe volumen e saj. Vlera e marzhit të xhiros së kërkuar në kufirin e përcaktuar më sipër, konsiderohet tregues i rëndësishëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes së kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Operatorëve Ekonomikë ofertes, në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përveç bazës ligjore të sipërcituar, ky kriter është në përputhje edhe me legjislacionin e fushës, konkretisht, Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar Nenin 44, pika 1, paragrafi b), si dhe neni 64 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 (i ndryshuar) “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” etj.

**2.2.2.** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore për vitet financiare **2022, 2023, 2024**, të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Raporti pozitiv ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit të bilanceve të dy viteve të njëpasnjëshme, konsiderohet tregues i rëndësishëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes së kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Operatorëve Ekonomikë ofertues, në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përveç bazës ligjore të sipërcituar, ky kriter është në përputhje edhe me legjislacionin e fushës, konkretisht, me përcaktimet e bëra në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në kërkesat e Ligjit Nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29, të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, përcaktohet se: “Çdo tatimpagues përgatit deklaraten vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaraten vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji

### **2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional:**

**2.3.1.** Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 20% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Kjo do të vërtetohet me dokumentat e mëposhtme:

- a) **Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik**, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose fatura tatimore të

shitjes, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasitë e mallrave të furnizuara, dhe të jenë të deklaruar në organet tatimore

#### ose

- b) Në rast se përvoja e mëparshme është realizuar me sektorin privat, si dëshmi do të pranohen vetëm fatura tatimore shitje, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasitë e mallrave të furnizuara dhe të jenë të deklaruar në organet tatimore.

**Argumentimi:** Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe në pikën 4, të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ( **në rastin e procedurave të hapura thjeshtuara neni 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar** ).

Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit.

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj dhe shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor për të njohur gjendjen dhe kapacitetet e Operatorëve Ekonomikë ofertues, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvoja e mëparshme është një element i rëndësishëm që garanton Autoritetin Kontraktor, se Operatorët Ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme zotërojnë kapacitetet e nevojshme për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Kjo kërkesë është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e objektit të prokurimit dhe njëkohësisht është brenda periudhës dhe vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

**2.3.2. ISO 9001:2015** - Çertifikim për menaxhimin e cilësisë ose ekuivalente (e vlefshme për gjithë periudhën e realizimit të kontratës) në përputhje me objektin e prokurimit, në mënyrë që OE të sigurojë një furnizim me cilësi dhe standarte evropiane, e cila duhet të jetë e akredituar nga institucione vendase (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit) ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Duke qënë se kjo lloj çertifikatë ISO mund të ketë evoluar ndër vite do të pranohet edhe çdo lloj standarti tjetër i cili ka ardhur si evoluim i kësaj ISO;

**Argumentimi:** Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ku parashikohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit si dhe gjithashtu në mbështetje të nenit 40, pika 7/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit”.

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të

besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i perket kërkesave për një sistem manaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

Ky kriter kërkohet që OE është i certifikuar sipas standartit ndërkombëtare që produktet apo pajisjet e sjella janë të garantuara në cilësi dhe nuk janë produkte të pakontrolluara apo të falsifikuara.

**2.3.3** Operatori/ët Ekonomik duhet të paraqes/in deklaratë që furnizimi i mallrave do realizohet me mjetet dhe shpenzimet e operatorit ekonomik fitues brenda afatit të përcaktuar nga Agjencia e Shërbimeve Publike Bashkia Berat.

**Argumentimi** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

**2.3.4.** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë **mostrat (kampionët)**, ditën e hapjes së ofertave në orën dhe vendin e caktuar në dokumentat e tenderit ( pranë magazinës së Agjencisë së Shërbimeve Publike, Rr. Baki Gjebrea, Rajoni Nr. 1), për zërat me nr si më poshtë:

- 1.Kabull Ø4\*6 mm
2. Kabull Ø4\*4 mm
3. Kabull Ø4\*2.5 mm
- 4.Kabull Ø2\*2.5mm
5. Kabull Ø2\*1.5mm
10. Lampa led 40w, 3000kelvin
- 11.Lampa led 40 w , 4200 kelvin
- 14.Lampa sodium 150w te bardha 6500kelvin
28. Ndriçues 50 w, 4000 K
30. Ndriçues 100w, 7000 kelvin
31. Lampa Gu 10, 2800 Kelvin
33. Pllakë PCB 50w, 3000 kelvin
36. Ndricues 100w 4000 Kelvin, me mekanizmem levizje
- 41.Ndriçues 50 w, 6500 Kelvin

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë: mostër “emri i artikullit”, objektin dhe datën e zhvillimit të tenderit, emrin e ofertuesit, nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik ofertues.

**Mostrat duhet të jenë në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara.**  
**Mosparaqitja e mostrave ditën e hapjes së ofertave përbën kusht për s’kualifikim.**

**Argumentimi:** Ky kriter vendoset në mbështetje të germës a pika 6 e nenit 40 të VKM- së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit: “Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. **Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentoj kërkesën për mostrat.** Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose

Njësia e prokurimit në përcaktimin e këtij kriteri mbështetet në faktin se për të verifikuar përputhshmërinë e materialeve elektrike me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet standarde të tenderit është e domosdoshme paraqitja e mostrave, për zërat e kërkuara si më sipër.

Mostrat janë kërkuar vetëm për një pjesë të materialeve të cilat konsiderohen të nevojshme për tu verifikuar në lidhje me cilësinë e tyre dhe a janë sipas standardit që janë kërkuar.

Për këtë arsye, referuar llojit dhe funksionit që ato kanë, kërkesa për paraqitjen e këtyre mostrave, vlerësohet e nevojshme dhe e mjaftueshme për realizimin e synimit të Autoritetit Kontraktor duke mos rënduar pozitën ekonomike të operatorëve ekonomik pjesëmarrës.

## **II. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

**Shënim:** Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performancë, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.**

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e*

*mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

Specifikimet teknike janë përshkruar saktë dhe në mënyrë të plotë duke qenë të paanshme, lidhur me kërkesat e Autoritetit Kontraktor për furnizimin me materialet elektrike, duke u mbështetur në standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, duke pasur parasysh garancitë përkatëse të këtyre sistemeve, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Në përcaktimin e specifikimeve teknike për materialet elektrike janë vendosur parametra teknikë sipas nevojave funksionale të Bashkisë Berat dhe Njësive Administrative duke përdorur një minimum dhe maksimum të parametrave me qëllim për të mos kufizuar konkurrencën si dhe për të patur një pjesëmarrje të lartë të operatorëve ekonomikë.

Specifikimet teknike nuk kanë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emri të veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ka ekzistuar një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, dhe është cituar fjala “ose ekuivalent” e përfshirë detyrimisht në këto specifikime.

| Nr | Emertimi                                | Njesia | sasia |
|----|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1  | Kabull Ø4*6mm                           | ml     | 500   |
| 2  | Kabull Ø4*4mm                           | ml     | 1,000 |
| 3  | Kabull Ø4*2.5mm                         | ml     | 1,000 |
| 4  | Kabull Ø2*2.5mm                         | ml     | 3,000 |
| 5  | Kabull Ø2*1.5mm                         | ml     | 2,000 |
| 6  | Tel Ø 6mm                               | ml     | 1,000 |
| 7  | Tel Ø 4mm                               | ml     | 2,500 |
| 8  | Tel Ø 2.5mm                             | ml     | 1,000 |
| 9  | Tel Ø 1.5mm                             | ml     | 500   |
| 10 | Llampa led 40w, 3000kelvin              | Cope   | 300   |
| 11 | Llampa led 40 w , 4200 kelvin           | Cope   | 100   |
| 12 | Llampa led 18w 3000 kelvin              | cope   | 200   |
| 13 | Llampa150w sodium te ngrohta,2000kelvin | Cope   | 200   |
| 14 | Llampa sodium 150w te bardha 6500kelvin | Cope   | 100   |
| 15 | Automat 63A 4P                          | Cope   | 30    |

|    |                                                  |      |     |
|----|--------------------------------------------------|------|-----|
| 16 | Llampa led filament 6w                           | Cope | 100 |
| 17 | Automat 25 A 1P                                  | Cope | 50  |
| 18 | Llampë Led filament 8 w                          | Cope | 50  |
| 19 | Injektor                                         | Cope | 200 |
| 20 | Fotoelement muzgu                                | Cope | 50  |
| 21 | Leshues 4P 63A                                   | Cope | 60  |
| 22 | Portollamba porcelani E 27                       | Cope | 100 |
| 23 | Nastro te medha                                  | Cope | 200 |
| 24 | Prozhektor 50w 3000kelvin                        | Cope | 50  |
| 25 | Llampe filament 70 w, 2700 kelvin                | Cope | 200 |
| 26 | Drozel 150w                                      | Cope | 200 |
| 27 | Drozel 70w                                       | Cope | 200 |
| 28 | Ndriçues 50 w, 4000 K                            | Cope | 50  |
| 29 | Ndriçues 70w, me mekanizem levizje, 4000 kelvin  | Cope | 30  |
| 30 | Ndriçues 100w, 7000 kelvin                       | Cope | 70  |
| 31 | Llampa Gu 10, 2800 Kelvin                        | Cope | 100 |
| 32 | Prozhektor 100 w, 3000 kelvin                    | Cope | 30  |
| 33 | Pllakë PCB 50w, 3000 kelvin                      | Cope | 80  |
| 34 | Shtyllë dekorative ndricimi                      | Copë | 2   |
| 35 | Shtylle ndricimi                                 | Copë | 5   |
| 36 | Ndricues 100w 4000 Kelvin, me mekanizmem levizje | Copë | 80  |
| 37 | Ndricues 120 w, 4000 Kelvin me mekanizem levizje | Copë | 80  |
| 38 | Pllake PCB 50w, 4000 Kelvin                      | Copë | 80  |
| 39 | led Power Suply (Driver) 60w                     | Copë | 80  |
| 40 | Ndricues 200 w , 6500 kelvin                     | Copë | 80  |

|    |                            |      |    |
|----|----------------------------|------|----|
| 41 | Ndriçues 50 w, 6500 Kelvin | Copë | 40 |
|----|----------------------------|------|----|

| <b>N r</b> | <b>Emertimi</b>    | <b>Pershkrimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Kabull<br>Ø4*6mm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2</li> <li>• Materiali: Baker</li> <li>• Seksioni :6 mm<sup>2</sup></li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: FROR 450/750V</li> </ul> <p>Kabëll me 4 percjellesa, fleksibël për tension të ulët. Përbërja e përcjellësit është prej bakri. Ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC, limitet e temperaturës janë -5- 60° në gjendje të lire dhe -30- 60° i fiksuar. Origjina e prodhimit CE ose ekuivalente.</p> |
| 2          | Kabull<br>Ø4*4mm   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2</li> <li>• Seksioni 4mm<sup>2</sup></li> <li>• Materiali Baker</li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: FROR 450/750V</li> </ul> <p>Kabell me 4 percjellesa, fleksibel për tension teulet, perberja e percjellesiteshteprejbakri. Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CEose ekuivalente.</p>       |
| 3          | Kabull<br>Ø4*2.5mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2</li> <li>• Materiali: Baker</li> <li>• Seksioni 2.5mm<sup>2</sup></li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: FROR 450/750V</li> </ul> <p>Kabell me 4 percjellesa, fleksibel për tension teulet, perberja e percjellesiteshteprejbakri. Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CEose ekuivalente.</p>    |
| 4          | Kabull<br>Ø2*2.5mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2</li> <li>• Materiali: Baker</li> <li>• Seksioni 2.5mm<sup>2</sup></li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: FROR 450/750V</li> </ul> <p>Kabell me 2 percjellesa, fleksibel për tension teulet, perberja e percjellesit eshte prej bakri.Ka dyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CEose ekuivalente.</p> |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Kabull<br>Ø2*1.5mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2</li> <li>• Materiali: Baker</li> <li>• Seksioni 1.5mm<sup>2</sup></li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: FROR 450/750V</li> </ul> <p>Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CEose ekuivalente.</p>                                                                                                                                                                               |
| 6 | Tel Ø 6mm          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipi: Percjelloselektrike</li> <li>• Materiali i izolimit: PVCR2</li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: N07VK-K 240V</li> <li>• Seksioni 6 mm<sup>2</sup></li> </ul> <p>Kabëll fleksibël me përbërje nga polyvinyl chloride termo plastic dhe me përcjelles bakri. Shkalla e izolimit normale. I aplikueshëm për instalime elektriketë brendshme dhe rezistent ndaj temperaturave. I prodhuar në ngjyrat standarte: gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshile etj. Gjatë instalimit duhet patur kujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CEose ekuivalente.</p> |
| 7 | Tel Ø 4mm          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipi: Percjelloselektrike</li> <li>• Materiali i izolimit: PVCR2</li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: N07VK-K 240V</li> <li>• Seksioni 4mm<sup>2</sup></li> </ul> <p>Kabell fleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturav e. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CEose ekuivalente.</p>                     |
| 8 | Tel Ø 2.5mm        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipi: Percjelloselektrike</li> <li>• Materiali i izolimit: PVCR2</li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: N07VK-K 240V</li> <li>• Seksioni 2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p>Kabellfleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturav e. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CEose ekuivalente.</p>                    |
| 9 | Tel Ø 1.5mm        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipi: Percjelloselektrike</li> <li>• Materiali i izolimit: PVCR2</li> <li>• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor</li> <li>• Tensioni: N07VK-K 240V</li> <li>• Seksioni 1.5mm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | Kabellfleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturav e. I prodhuarnëgjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CEose ekuivalente. |
| 10 | Llampa led 40ë, 3000 kelvin               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasi i energjisë: A+</li> <li>• Jetëgjatësia: 30.000 Hrs</li> <li>• Fuqia: 40 ë</li> <li>• Tensioni: 220-240V</li> <li>• Tipi: LED</li> <li>• Lloji i ndriçimit: 3000 K</li> <li>• Lloji i portollambës: E27</li> </ul> Origjina e produktit te jete per CEose ekuivalente.                                                                                                      |
| 11 | Llampa led 40ë, natyrale, 4000 Kelvin     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasi i energjisë: A+</li> <li>• Jetëgjatësia: 30.000 Hrs</li> <li>• Fuqia: 40 ë</li> <li>• Tensioni: 220-240V</li> <li>• Tipi: LED</li> <li>• Lloji i ndriçimit: 4000 K</li> <li>• Lloji i portollambës: E27</li> </ul> Origjina e produktit te jete per CEose ekuivalente.                                                                                                      |
| 12 | Llampa led 18ë, 3000 kelvin               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasi i energjisë: A+</li> <li>• Jetëgjatësia: 30.000 Hrs</li> <li>• Fuqia: 18 ë</li> <li>• Tensioni: 220-240V</li> <li>• Tipi: LED</li> <li>• Lloji i ndriçimit: 3000 K</li> <li>• Lloji i portollambës: E27</li> </ul> Origjina e produktit te jete per CEose ekuivalente.                                                                                                      |
| 13 | Llampa150ë sodium të ngrohta, 3000 kelvin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 150 ë</li> <li>• Lloji i portollambës: E40</li> <li>• Lloji i ndriçimit: I ngrohte 2200kelvin</li> <li>• Tensioni: 220-240 V</li> </ul> Origjina e produktit te jete CEose ekuivalente.                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Llampa150ë sodium të bardha, 6500 kelvin  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 150ë</li> <li>• Lloji i portollambës: E40</li> <li>• Lloji i ndriçimit: e bardhe</li> <li>• Tensioni: 220-240 V</li> </ul> Origjina e produktit te jete CEose ekuivalente.                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Automat 63A 4P                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rrymanominale 63 A</li> <li>• Numri I moduleve:4</li> <li>• Rrymanominale e veprimit 30 mA</li> <li>• Shkalla e mbrojtjes: IP20</li> <li>• Tensioni: 400V</li> <li>• Frekuenca 50/60 Hz</li> <li>• Tensioni impulsive I qendrueshmerise 6kV</li> </ul>                                                                                                                            |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klasi C</li> </ul> <p>Temperatura e punes -5 grade C + 40 grade C<br/>Origjina e produktutit te jete CEose ekuivalente.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Llampë Led filament 6 ë | <p>Model: G95<br/>Jetëgjatësia: 30.000Hr<br/>Fuqia; 6 ë<br/>Tensioni: 220 V-240V<br/>Tipi; led<br/>Fluksi Ndricimit: 68lm/ë<br/>Lloji: 2700k<br/>Lloji portollambës: E27<br/>Origjina e produktutit te jete CEose ekuivalente.</p>                                                                                                                                                         |
| 17 | Automat 25A 1P          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rrymanominale 25 A</li> <li>Rrymanominale e veprimit 30 mA</li> <li>Numri I moduleve:1</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP20</li> <li>Tensioni: 230V</li> <li>Frekuenca 50/60 Hz</li> <li>Tensioni impulsive I qendrueshmerise 6kV</li> </ul> <p>Temperatura e punes -5 grade C + 40 grade C<br/>Origjina e produktutit te jete CEose ekuivalente.</p> |
| 18 | Llampë Led filament 8 ë | <p>Model: G125<br/>Jetëgjatësia: 25.000Hr<br/>Fuqia: 8ë<br/>Tensioni: 220 V<br/>Tipi; led<br/>Fluksi Ndricimit: 80lm/ë<br/>Lloji: 2700k<br/>Lloji portollambës: E27</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | Injektor                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rryma: 5A</li> <li>Fuqia: 400ë</li> <li>Tipi: 13njektor</li> </ul> <p>Injektori, eshtenje element perberes I sistemittendezjes per llambat me shkarkim,.Kyinjektorkanjëcilësimjafttëlartëdhemundtëkomandojënjëllambë me avujmërkuri me fuqi 70-400ë.<br/>Origjina e produktutit te jete CEose ekuivalente.</p>                                      |
| 20 | Fotoelement muzgu       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiali:PC(UV PROF)</li> <li>Shkalla e mbrojtjes :IP44</li> <li>Tensioni:220-240 V</li> <li>Poëer frequency:50/60 HZ</li> <li>Rated Current :10 A</li> <li>Origjina e produktit te jete per CEose ekuivalente.</li> </ul>                                                                                                                         |
| 21 | Leshues 4P 63A          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numri poleve:4</li> <li>Rryma :63 A</li> <li>Tensioni I bobines VAC:220-240</li> <li>Numri kontakteve:4NO</li> </ul> <p>Origjina e produktit te jete CEose ekuivalente.</p>                                                                                                                                                                         |
| 22 | Portollampa             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipi: Portollampe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | porcelani E27                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lloji i portollambës: E27</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP20</li> <li>Materiali: Baker/Qeramik</li> <li>Origjina e produktit te jete CEose ekuivalente.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 23 | Nastro të medha                      | Gjeresia 20 mm,gjatesia 19 mm,trashesia 0.13 mm,materialiPVC,Origjina e produktit te jete per CEose ekuivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | Prozhektor 50ë, 3000k                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuqia: 50ë</li> <li>Fluksi Ndricimit:4000lm</li> <li>Kendi mbulimit 120</li> <li>Lloji i ndriçimit: 3200K</li> <li>Lloji I llambave SMD</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP65</li> <li>Tensioni: 230 V</li> </ul> Origjina e produktit te jete CEose ekuivalente.                                                                                 |
| 25 | Llampë Led filament 70 ë,2700 kelvin | Model: cdm-td 70ë<br>Jetëgjatësia: 9000-16000hr<br>Fuqia: 70 ë<br>Tipi: led<br>Lloji: 2700<br>Lloji portollambës: P45                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | Krah metalik Ø6 0.25x40 cm           | Krahmetalik Ø6 0.25x40 cm, I zinguardhe I lyer me bojeelektrostatike ne temperature 200° C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27 | Drozel 150ë                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rryma: 5A</li> <li>Fuqia: 150ë</li> <li>Tipi: HM-HI</li> <li>Origjina e produktit te jete per CE</li> </ul> Droseli eshte nje element perberes I sistemit te ndezjes per llambat me shkarkim,ai ne baze te aplikimit shoqerohet me i njitor.Ky drosol ka një cilësi mjaft të lartë dhe mund të komandojë një llambë me avujmërkuri me fuqi 40ë |
| 28 | Drozel 70ë                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rryma: 5A</li> <li>Fuqia: 70ë</li> <li>Tipi: HM-HI</li> <li>Origjina e produktit te jete per CE</li> </ul> Droselieshtenjeelementperberes I sistemit te ndezjes per llambat me shkarkim,ai ne baze te aplikimitshoqerohet me injitor.Kydrosol ka njëcilësimjafttëlartëdhemundtëkomandojënjëllambë me avujmërkuri me fuqi 40ë                   |
| 29 | Ndricules 50 ë, 4000 kelvin          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuqia: 50ë</li> <li>Tensioni: 230V</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>Materiali: baker/plastik</li> <li>Ndriçimi: 4000K</li> </ul> Origjina e produketit te jete per CEose ekuivalente.                                                                                                                                               |
| 30 | Pllakë PCB 70ë,3000                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuqia: 70ë</li> <li>Tensioni: 220-240V</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | kelvin                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali: baker/plastik</li> <li>• Ndriçimi: 3000K</li> <li>• Jetgjatsia 100.000 hr</li> </ul> <p>Origjina e produketit te jete per CEose ekuivalente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 120 ë</li> <li>• Tensioni: 220-240V</li> <li>• Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> </ul>                                                                                                  |
|    | Pllakë PCB<br>120ë,6500<br>kelvin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali: baker/plastik</li> <li>• Ndriçimi: 6500K</li> <li>• Jetgjatsia 100.000 hr</li> </ul> <p>Origjina e produketit te jete per CEose ekuivalente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 50 ë</li> <li>• Tensioni: 220-240V</li> <li>• Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>• Ndriçimi: 3000K</li> <li>• Jetgjatsia 100.000 hr</li> <li>• Lloji I portollambës Gu 10</li> </ul> |
| 32 | Llampa Gu 10,<br>3000 Kelvin      | <p>Origjina e produketit te jete per CEose ekuivalente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia e instaluar: 100ë</li> <li>• Tensioni: 220-240V</li> <li>• Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>• Materiali: baker/plastik</li> <li>• Ndriçimi: 2700K</li> <li>• Origina e produktit te jete per CEose ekuivalente.</li> <li>• Jetëgjatësia 100.000 hr</li> </ul>                                                                 |
| 33 | Prozhektor<br>100ë, 2700k         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 60ë</li> <li>• Tensioni I punës: 220-240V</li> <li>• Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>• Materiali: baker/plastik</li> <li>• Ndriçimi: 3000K</li> <li>• Origina e produktit te jete per CEose ekuivalente.</li> <li>• Jetëgjatësia 100.000 hr</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 34 | Pllakë PCB<br>60 ë,3000<br>kelvin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia e instaluar: 100ë</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | Shtyllë<br>ndriçimi               | Materiali Gizë, me krah alumini dekorative per montim ndriçuesi, lartësi 5.5 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36 | Shtyllë<br>ndriçimi               | <p>( formë cilindrike, ngjyrë kafe, materiali çeliki I zinkuar 127.90, lyerja bojë elektrostатike 200 gradë cel, lartësia 780 cm, karkasa alumin i andonizuar, IP 66.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 50ë</li> <li>• Tensioni: 230V</li> <li>• Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>• Materiali: baker/plastik</li> <li>• Ndriçimi: 3000K</li> </ul>                                                                    |
| 37 | Ndriçues 100ë,<br>3000 k          | <p>Origjina e produketit te jete per CEose ekuivalente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuqia: 40ë</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | Ndriçues 40ë,                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensioni: 230V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 4000 k                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>Materiali: baker/plastik</li> <li>Ndriçimi: 4000K</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Pllakë PCB<br>40 ë,3000<br>kelvin                        | Origjina e produketit te jete per CEose ekuivalente. <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuqia: 40ë</li> <li>Tensioni I punës: 220-240V</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>Materiali: baker/plastik</li> <li>Ndriçimi: 3000K</li> <li>Origina e produktit te jete per CEose ekuivalente.</li> <li>Jetëgjatësia 100.000 hr</li> <li>Fuqia e instaluar: 100ë</li> </ul> |
|    | Led Poëer<br>suply (<br>furnizues ledi/<br>driver), 60 ë | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuqia: 60 ë</li> <li>Tensioni I punës: 100-240V</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP65</li> <li>Materiali: baker/plastik</li> <li>Origina e produktit te jete per CEose ekuivalente.</li> <li>Out put: 12-24 volt</li> </ul>                                                                                                                   |
| 40 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 | Pllakë PCB<br>70 ë,6500<br>kelvin                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuqia: 70ë</li> <li>Tensioni I punës: 220-240V</li> <li>Shkalla e mbrojtjes: IP66</li> <li>Materiali: baker/plastik</li> <li>Ndriçimi: 6500K</li> <li>Origina e produktit te jete per CEose ekuivalente.</li> <li>Jetëgjatësia 100.000 hr</li> <li>Fuqia e instaluar: 100ë</li> </ul>                                                      |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## NJËSIA E PROKURIMIT

Roland Deda

Brikena Halitaj

Anxhelo Doga

## TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Joana Melengu