



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIVJAKË  
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Divjakë, më \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2026

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje materiale për riparimin e shkollave për nevojat e Agjensisë së Shërbimeve Komunale”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 44115210-4  
Materiale hidraulike, (CPV): 44190000-8 Materiale të ndryshme ndërtimi, (CPV): 31681410-0  
Materiale elektrike**

**VLERA E FONDIT LIMIT: 2,081,340 (dy milion e tetëdhjetë e një mijë e treqind e dyzetë) lekë  
pa Tvsh, nga të cilat: 1,083,333.33 (një milion e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre e  
tridhjetë e tre të qindtat) lekë pa Tvsh nga Granti dhe 998,006.67 (nëntëqind e nëntëdhjetë e  
tetë mijë e gjashtë e gjashtëdhjetë e shtatë të qindtat) lekë pa Tvsh nga Të Ardhurat.**

Në bazë të nenit 21, pika 2 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor Bashkia Divjakë, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim, për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:**

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 77, 82 dhe 83 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe nenit 26 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, njësia e prokurimit bazuar në natyrën e kontratës, si edhe preventivin, gjykon që pjesë e kriterëve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e tjera teknike, me qëllimin kryesor që t’i shërbejë Autoritetit Kontraktor ndër të tjera për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve teknike, të cilët,

nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Konkretisht, njësia e prokurimit gjykon vendosjen e kritereve si vijon:

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

2.1.1 Sipas Shtojcës 8, pika 1 “Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit”.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si edhe në nenin 40 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë vërtetim nga administrata tatimore për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit 2023, 2024 dhe 2025 nga shoqëria, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që po prokurohet. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur, nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme, është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3 e Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe në nenin 43 pika 1, pika 2/c dhe pika 3 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Ky kriter, është vendosur bazuar në nenin 43 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko financiare”, pika 1 citon: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare, ndërsa në pikën 2/c citohet: 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”, ndërsa në pikën 3 citohet: Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar, argumentohet si më poshtë:

Vendosja e këtij kriteri kualifikues, i shërben Autoritetit Kontraktor, për të vërtetuar se operatori ekonomik pjesëmarrës, i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare, për të përmbushur me sukses kontratën. Gjithashtu, vendosja e kritereve në referencë, është bërë që t’i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

---

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore, është bërë bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, në nenin 77, pika 3 e Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në nenin 43 pika 1, pika 2/c dhe pika 3 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, në Ligjin Nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, si edhe në Ligjin Nr.29/2023 “Për Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i shërben Autoritetit Kontraktor, për të vërtetuar se

operatori ekonomik pjesëmarrës, i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare, për të përmbushur me sukses kontratën.

Në përcaktimin e vlerës së xhiros, Autoriteti Kontraktor është referuar në pikën 2/c, të Nenit 43 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”** i ndryshuar. Ky kriter kualifikues, i shërben Autoritetit Kontraktor, për të vërtetuar se operatori ekonomik pjesëmarrës, i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare, për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me përcaktimet e Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 **“Për sistemin e taksave vendore”** i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për vitin 2025 dhe këstet e maturuara të vitit 2026.

*Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit të BOE, duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Njësitë Administrative përkatëse ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2025 dhe këstet e maturuara të vitit 2026, sipas të dhënave të QKB-së.*

*Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST.*

**Shënim:** Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmuës për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkojnë sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”** i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar dhe në këto rregulla, si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

**Argumentimi:** Vendosja e kriterit të sipërcituar, është vënë për të patur një informacion sa më koherent, në lidhje me përmbushjen e detyrimeve vendore. Kërkesa e mësipërme, është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, nenin 40, pika 8 dhe nenin 43 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”** i ndryshuar, në Ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 **“Për Sistemin e Taksave Vendore”** i ndryshuar, në Ligjin Nr.9920, datë 19.5.2008 **“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”** i ndryshuar. Meqënëse, operatorët ekonomikë kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të vërtetojnë, se i kanë likuiduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore përkatëse, për vitin 2025 dhe këstet e maturuara të vitit 2026.

### 2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që po prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasisë e mallrave të furnizuara.
- b. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasisë e mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme, është përcaktuar bazuar në nenin 77 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, si edhe nenit 55, pika 4/b të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”** i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme, të jenë në vlerën jo më pak se 20% e vlerës së përllogaritur të kontratës që po prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme, argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës, të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme, të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vlera e kërkuar, është vendosur që t’i shërbejë Autoritetit Kontraktor, për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvoja e mëparshme, është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme, zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses, sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.

---

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të jetë i pajisur me Çertifikatën e cilësisë ISO 9001:2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë)

*(Çertifikata si më sipër, duhet të paraqitet origjinale ose kopje e noterizuar, e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë)*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 79, pika 1 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, në Nenin 44, pika 1, të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 **“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”** i ndryshuar, në të cilën parashikohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit, si edhe në Ligjin Nr.116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e*

**Shqipërisë”,** ku përcaktohet se, Çertifikatat duhet të jenë lëshuar nga organizma certifikues të akredituar, me qëllim që Autoriteti Kontraktor, të krijojë sigurinë që operatorët ekonomikë ofertues, i kanë kapacitetet teknike lidhur aftësinë e tyre për të kryer shërbimin objekt kontrate. Në lidhje me kërkesën që OE ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatën e cilësisë ISO 9001:2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë), është menduar se ky është një kriter i domosdoshëm për natyrën dhe vlerën e kontratës, të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit dhe në propocion me të, me qëllim garantimin e realizimit në kohë, me sukses dhe me cilësi, sipas standarteve ndërkombëtare të objektit të kontratës. Disponimi i kësaj certifikate, rrit kompetivitetin, besueshmërinë dhe performancën e subjektit tregtar në treg, ndaj duke qenë se janë të lidhura ngushtësisht me objektin e prokurimit dhe nuk kufizojnë konkurrencën, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet ta paraqesi atë.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës, duhet të deklarojë se merr përsipër të kryejë furnizimin dhe shërbimin e transportit të mallrave objekt prokurimi, sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor, në ambjentet e AK, në përputhje me afatet, sasisë dhe specifikimet teknike të përcaktuara.

**Argumentim:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, si edhe në nenin 40, pika 8 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”** i ndryshuar, në të cilën parashikohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.* Vendosija e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përmbushë kërkesat e AK. Pra, me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatori ekonomik pjesëmarrës, të dëshmojë me anë të deklaratave, për të garanuuar përmbushjen me sukses të kontratës nga OE dhe dhënia e sigurisë Autoritetit Kontraktor, që kontrata do të realizohet sipas kërkesave të përcaktuara në DST.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, ku me anë të së cilës, duhet të deklarojë se, mallrat e ofertuara janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentat Standarde të Tenderit.

**Argumentim:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, si edhe në nenin 40, pika 8 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”** i ndryshuar, në të cilën parashikohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.* Vendosija e këtij kriteri, i shërben Autoritetit Kontraktor, për tu siguruar se operatori ekonomik pjesëmarrës, do të përmbushë kërkesat e AK. Pra, me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatori ekonomik pjesëmarrës, të dëshmojë me anë të deklaratave, për të garanuuar përmbushjen me sukses të kontratës nga OE dhe dhënia e sigurisë Autoritetit Kontraktor, që kontrata do të realizohet sipas kërkesave të përcaktuara në DST.

*Shënim: Autoretiti /enti kontraktor mund të kërkojë edhe:*

## **2.3. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim**

### **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e*

nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”** i ndryshuar, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.**

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

### **1. Bojë hidromat pa ngjyra (Kova 15L)**

Bojë hidromat për mure të brendshme. Te jete e tipit mat (pa shkëlqim), homogjene, pa sedimente, pa trupa të huaj dhe pa ndarje të komponentëve. I përshtatshëm për aplikim me penel, rul ose pistol spërkatës. Koha e tharjes e thatë në prekje brenda 1 ore në kushte normale, e gatshme për shtresë të dytë pas ~4 orësh.

### **2. Bojë plastike me ngjyra (Kova 15L)**

Bojë plastike me bazë uji për mure të brendshme dhe të jashtme. Te jete mat ose gjysmë mat, pa shkëlqim të tepruar, homogjene, pa sedimente dhe pa trupa të huaj. Rezistente ndaj fshirjes me leckë të lagur. Dispersive akrilike/vinilike në ujë, me pigmente rezistente ndaj dritës dhe rrezeve UV. Koha e tharjes e thatë në prekje pas 1 ore, aplikimi i shtresës së dytë pas 4–6 orësh.

### **3. Bojë fosforeshente me ngjyra e bardhe**

Boje fosforeshente per sinjalistiken rrugore. Ngjyra e bardhe. Koha e tharjes deri ne 60 min pas aplikimit. Te jete rezistente ndaj lagështirës, rrezeve UV dhe ndryshimeve të temperaturës. Menyra e aplikimit me furçë ose rul.

### **4. Bojë fosforeshente e kuqe**

Boje fosforeshente per sinjalistiken rrugore. Ngjyra e kuqe. Koha e tharjes deri ne 60 min pas aplikimit. Te jete rezistente ndaj lagështirës, rrezeve UV dhe ndryshimeve të temperaturës. Menyra e aplikimit me furçë ose rul.

### **5. Bojë fosforeshente e verdhe**

Boje fosforeshente per sinjalistiken rrugore. Ngjyra e verdhe. Koha e tharjes deri ne 60 min pas aplikimit. Te jete rezistente ndaj lagështirës, rrezeve UV dhe ndryshimeve të temperaturës. Menyra e aplikimit me furçë ose rul.

### **6. Gëlqere (Qeska)**

Gëlqere për përdorim për lyrjen e mureve. Paketimi me qeska të mbyllura nga prodhuesi. Te jete pa papastërti dhe pa grumbullime. Me ngjyre të bardhe.

### **7. Gome e lengshme për izolim tarace**

Material hidroizolues i lengshëm që do të përdoret për izolim të taracave. Duhet të ketë ngjitje të mirë në sipërfaqe. I gatshëm për përdorim dhe rezistent ndaj depërtimit të ujit dhe lagështisë.

### **8. Kol thase 25 kg**

Material ndertimi ngjites me baze cimentoje për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme si pllaka/izolim, për riparime muri, të ketë rezistencë të lartë dhe pa materiale të huaja. Ambalazhi në thas 25 kg të mbyllur. Thasët duhet të jenë të padëmtuar dhe të mbrojtur nga lagështia gjatë transportit dhe magazinimit.

### **9. Pigment 0.75L (zeze 10cp, blu 10cp, kuqe 15 cp, verdhe 15 cp)**

Pigmentet me paketim 0.75, e cila përdoren në bojë të bardhë për ambiente të brendshme dhe të jashtme me qëllim ndryshimin e ngjyrës, lidhen lehtë me bazën e bojës dhe kanë fuqi të lartë ngjyruese, janë rezistente ndaj rrezeve ultraviole dhe me ndikimin e kohës, duke mundësuar përfundimin e nuancave të ndryshme të bojës sipas preferencave dhe duke ruajtur qëndrueshmërinë e ngjyrës në përdorim afatgjatë.

#### **10. Rrula te medhenj cilesore me bishta me zgjatim cilesore**

Rrula profesionale për lyerje, të përshtatshëm për aplikimin e bojërave në sipërfaqe të mëdha të brendshme dhe të jashtme, të pajisur me bishta zgjatues me gjatësi të rregullueshme. Gjerësi pune minimumi 27 cm. Të sigurojë shpërndarje uniforme të bojës pa lëshuar fije dhe të jete rezistent ndaj konsumit dhe deformimit gjatë përdorimit. Bishti zgjatues të jete prej alumini ose material tjetër i lehtë dhe rezistent me gjatësi nga 1.5 deri në 3 meter e rregullueshme.

#### **11. Rula te mesem cilesore me bishta me zgjatim cilesore**

Rrula profesionale për lyerje, të përshtatshëm për aplikimin e bojërave në mure, tavane dhe sipërfaqe të tjera të brendshme dhe të jashtme, të pajisur me bishta zgjatues me gjatësi të rregullueshme. Gjerësi pune nga 20 deri 25 cm. Material absorbues me dendësi të lartë që siguron shpërndarje uniforme të bojës. Rezistent ndaj konsumit dhe deformimit gjatë përdorimit. I pajisur me bisht metalik të qëndrueshëm. Bishti zgjatues të jete prej alumini ose material tjetër i lehtë dhe rezistent me gjatësi nga 1.2 deri në 2.5 meter e rregullueshme.

#### **12. Penela te medhenj cilesore**

Penela për aplikimin e bojërave dhe materialeve të ngjashme. Te kete fije sintetike ose natyrale me cilësi të lartë, rezistente ndaj konsumit. Gjerësi pune jo më e vogël se 25 mm. Dorezë prej druri ose materiali plastik cilësor. Përdoret në pjesët e vështira ku nuk arrijn rruli (këndet, qoshet dhe detajet të vogla), duke siguruar aplikim të saktë dhe mbulim të njëtrajtshëm të sipërfaqeve në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

#### **13. Penela te mesem cilesore**

Penel për aplikimin e bojërave. Fije sintetike ose natyrale me cilësi të lartë. Gjerësi pune nga minimumi deri në 15mm. Dorezë prej druri ose materiali plastik cilësor. Përdoret në pjesët e vështira ku nuk arrijn rruli (këndet, qoshet dhe detajet të vogla), duke siguruar aplikim të saktë dhe mbulim të njëtrajtshëm të sipërfaqeve në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

#### **14. Furca boje te medha**

Furçë me dorezë prej plastike ose druri cilësor të përshtatshme për përdorim të rehatshëm për aplikimin e bojërave, astareve në sipërfaqe të ndryshme. Te shpërndarje në menyre uniforme bojën, pa rënie të fijeve gjatë përdorimit. Me permasa 100 mm minimumi , me fije sintetike ose natyrale me cilësi të lartë, rezistente ndaj konsumit dhe tretësve.

#### **15. Furca boje te vogla**

Furçë me dorezë prej plastike ose druri cilësor për lyerje precize të qosheve, skajeve dhe detajev, te shpërndarje në menyre uniforme bojën, pa rënie të fijeve gjatë përdorimit, me permasa 50 mm minimum, me fije sintetike ose natyrale me cilësi të lartë, rezistente ndaj konsumit dhe tretësve.

#### **16. Furça gelqere te medha**

Furça të jete e përshtatshme për lyerjen e mureve, tavaneve, fasadave dhe sipërfaqeve të tjera me gëlqere. Te jete cilësore me fije sintetike ose natyrale me densitet të lartë me permase 25cm minimumi, te jete rezistente ndaj alkalinitetit të gëlqeres dhe pa rënie të fijeve gjatë përdorimit. Te kete kapacitet të lartë për mbajtjeje e gëlqeres, dhe te bej shpërndarje uniforme te saj.

#### **17. Bishta me zgjatim per rrula**

Bishti zgjatues të jete prej alumini ose material tjetër i lehtë dhe rezistent, me gjatësi nga 1.5 deri në 3meter dhe te jete i pajtueshëm me rrula standardë për bojra. Bishti të jete i përshtatshëm për lyerjen e mureve, tavaneve dhe sipërfaqeve të larta pa përdorimin e shkallës.

#### **18. Bishta druri normal**

Bishtat të jenë jo më të shkurtër se 120 cm. Materiali të jetë druri. Të ketë mekanizëm montues (efekt vidhimi) që i përshtatet atyre të fshesave dhe leckave të pastrimit dhe ky i fundit të jetë shumë rezistent.

### **19. Bishta rulash te thjeshte**

Bisht i thjeshtë për montimin dhe përdorimin e rrulave të bojës me material plastik te fort, metal ose drri. Te jete i pajisur me fileto ose mekanizëm standard për përshtatje me rrula të zakonshëm të bojës dhe te jete rezistent ndaj deformimit gjate punes.

### **20. Hollues boje**

Tretës universal për bojëra, i cili është përzierje lëngjesh kimike, organikë të përshtatshëm për hollimin e bojërave. Lëngu te jete i pastër, pa papastërti te shtuara, dhe te siguroj hollin uniform të bojës pa ndryshuar vetitë e saj.

### **21. Skoce te medhenj 0.5**

Shirit ngjitës (skoç) me ngjitje të mirë në sipërfaqe të ndryshme, pa lënë mbetje pas heqjes. Përdoret për mbrojtjen e sipërfaqeve ose kornizimin e mureve gjate lyerjes. Gjerësia te jete minimum 50 mm dhe gjatësia e rulate jete minimumi 40–50m. Materiali te jete letër cilesore, rezistent ndaj këputjes.

### **22. Leter zmerile**

Letër abrasive, për lëmimin e stukos dhe përgatitjen e sipërfaqeve të suvatuara të mureve para lyerjes. Materiali te jete letër me kokrriza abrazive të cilësisë së lartë, te jete rezistente ndaj konsumit dhe grisjes.

### **23. Tubeta silikon te zi**

Materiali silikon cilësor ne ngjyre te zeze, i përshtatshëm për mbylljen , çarjeve dhe bashkimeve në xham, alumin, metal, dru dhe plastike, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Te jete ezistent ndaj lagështirës, ujit dhe rrezeve UV. Te mundesoj ngjitje të mirë në sipërfaqe të ndryshme.

### **24. Kartosere**

Membrane hidroizolues për izolimin e taracave dhe për riparim e taracave. Përdoret për të parandaluar depërtimin e ujit dhe lagështirës në taraca. Te jete i papërshkueshëm nga uji dhe rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe ndryshimeve të temperaturës. Ne forme rul standard me trashësia minimumi 4 cm.

### **25. Llaç me gelqere**

Llaç i gatshëm ose përzierje për suvatim dhe riparime ndërtimore me bazë gëlqereje. I perber nga gëlqere e hidratuar, rërë e situar. Të sigurojë ngjitje të mirë në sipërfaqe murature, tulle, betoni dhe suva ekzistuese.

### **26. Kuti çelsash siperfaqesore**

Kuti sipërfaqësore për montimin e çelësave elektrikë, përdoret për ambiente të brendshme. Te jete material plastik i fortë, dhe rezistente ndaj goditjeve. Ne ngjyre te bardhë ose ekuivalente.

### **27. Celsa Pulsante**

Celsa pulsante përdoret për të komanduar sisteme ndriçimi të shkallëve ose ziles elektrike të derës. Tensioni: 220-240 V, rryma 16 A. Funksionon për aktivizim të përkohshëm të qarkut elektrik (shtyp dhe kthen automatikisht në gjendjen fillestare). E përshtatshme për montim të brendshëm ose sipërfaqësor (sipas sistemit të instalimit elektrik).

### **28. Priza turke**

Prizë elektrike e tipit standard për instalime të brendshme me kuti në mure me forme rrethore. Tension 220–240 V AC, frekuenca nominale 50/60 Hz, me rryma nominale minimumi 16 A. Material izolues termoplastik, rezistent ndaj goditjeve dhe temperaturave të larta. Përdoret për montim të brendshëm. Ngjyrë e bardhë ose ekuivalente.

### **29. Celsa turke**

Çelës elektrik për komandimin e qarqeve të ndriçimit me kuti në mure me forme rrethore. Tension nominal: 220–240 V AC, frekuenca nominale: 50/60 Hz, me rryme nominale minimumi 10 A. Material izolues termoplastik vetëshuarës me rezistencë të lartë mekanike. Ngjyrë e bardhë ose ekuivalente.

### **30. Portollamba**

Portollampe porcelani ose ekuivalente E27, përdoret si bazë mbajtëse për llambë elektrike të ndriçimi me tensioni : 220-240 V. Te jete rezistente ndaj temperaturës së lartë të llambës.

### **31. Mbrojtëse Salvavita 40A**

Mbrojtës diferencial (Salvavita), funksionon për mbrojtje nga rrymat e rrjedhjes në tokë dhe mbrojtje ndaj goditjeve elektrike, me material plastikë izoluese e fortë, rezistente ndaj nxehtësisë dhe goditjeve. Numri i poleve 2 P, me rrymë nominale 40 A, ndjeshmëri diferenciale 30 mA, tension nominal 230/400 V AC dhe frekuencë 50/60 Hz, i pajisur me buton testimi (TEST) të integruar për mbrojtje ndaj rrjedhjeve të rrymës dhe kontaktit indirekt.

### **32. Automat 3 fazore**

Automati 3 fazore është ndërprerës automatik 4-polësh, 16–25A, tension 400V AC, kapacitet ndërprerës 6–10kA. Perdoret për mbrojtje instalimesh trefazore nga mbingarkesa dhe qarku i shkurtër. I përbërë nga materiali plastikë izolues i fortë, rezistente ndaj nxehtësisë dhe goditjeve. Siguron mbrojtjen e instalimit elektrik duke ndërprerë automatikisht rrymën në rast mbingarkese ose qarku të shkurtër.

### **33. Automat 1 Polar**

Automat 1 Polar është ndërprerës automatik 1-polësh, 6–32A, tension 230V AC, kapacitet ndërprerës 6kA. Perdoret për mbrojtje qarqeve monofazore. I përbërë nga material plastikë izolues e fortë, rezistente ndaj nxehtësisë dhe goditjeve. Siguron mbrojtjen e instalimit elektrik nga mbingarkesa elektrike.

### **34. Tapa luna**

Kapak për mbyllje kutish elektrike tip Luna, të vendoset në suportin e kësaj serie (tapa luna). Përdoret për mbylljen e hapësirave të përdorura në kutitë elektrike, duke siguruar mbulim estetik dhe mbrojtje të instalimit elektrik. I përbërë nga materiali plastikë i cilësi të lartë, rezistente ndaj goditjeve, konsumit dhe deformimeve gjatë përdorimit.

### **35. Rrl pase**

Rl paso-paso (hap pas hapi), e cila mundeson komandimin për ndezjen dhe fikjen e dritave të shkallëve ose dhe koridoreve nga disa pika komandimi. Me rrymë 10-16 A, tensioni 220-240 V AC. Perdoret për instalime elektrike dhe siguron komandim të ndriçimit me impuls elektrik nga disa çelësa në mënyrë të pavarur.

### **36. Rrl Shkallë**

Kjo rl shërben për të mundësuar ndezjen e ndriçimit të shkallëve dhe fikjen automatike pas një kohe të caktuar. Me rrymë 10-16 A, tensioni 220-240 V AC. I përbërë nga materiali plastikë izolues e fortë dhe komponentë elektrikë cilësorë, rezistentë ndaj nxehtësisë dhe konsumit.

### **37. Pallafona led 120**

Pllafon led në formë rrethore me sipërfaqe 120 mm<sup>2</sup>, që perdoret për montim të jashtëm (sipërfaqësor) në tavan. Me kolor drite 5000KL, fuqia 10-30 W. Të mundesoj ndriçim uniform pa verbim. Përdoret për ndriçim të ambienteve të brendshme.

### **38. Plafone gipsi 20x20**

Panel dekorativ që perdoren për të vendosur në tavan gipsi me montim të fshehur ose të integruar, me formë katrore dhe me permasa 200×200mm. Me kolor drite 5000 KL, fuqia 10-30 W. Të mundesoj ndriçim uniform pa verbim. Përdoret për ndriçim të ambienteve të brendshme.

### **39. Spote gipsi 200**

Spot LED, të cilët montohet neper tavane në gipsi (kartonxhesi) me kolor drite 5000 KL, fuqia 10-30 W, në formë rrethi me sipërfaqe 200mm<sup>2</sup>. Të mundesoj ndriçim uniform pa verbim. Përdoret për ndriçim në ambiente të brendshme.

### **40. Llampa led tub 120**

Tubi LED 120cm, fuqi 36W, 5000KL, tension 220–240V. Trupi është i përbërë me material plastik ose alumin i lehtë me shpërndarës drite, përdoret për montim në ndriçues linear ose për instalim direkt në trupin e ndriçuesit. Do të perdoret për ndriçim në ambientet e brendshëm me mundësi furnizimi me energji elektrike nga të dyja krahet. Mundeson ndriçim uniform dhe i qëndrueshëm.

### **41. Llampa led tub 60**

Tubi LED 60cm, fuqi 15W, 5000KL, tension 220–240V. Trupi është i përbërë me material plastik ose alumin i lehtë me shpërndarës drite, përdoret për montim në ndriçues linear ose për instalim direkt në

trupin e ndriçuesit. Do të perdore për ndriçim në ambientet e brendshëm me mundësi furnizimi me energji elektrike nga të dyja krahet. Mundeson ndriçim uniform dhe i qëndrueshëm.

#### **42. Llampa të zakonshme**

Llampa inkandeshente/fluoroshente standarde E27, 40–100W, tensioni 220-240 V, fluksi i ndricimit 90-100 lm. Të mundesoj ndriçim të qëndrueshëm dhe uniform, e përshtatshme për përdorim të përgjithshëm në ambiente të brendshme.

#### **43. Neona 60cm**

Neon/fluoroshent 60cm, 18W, 4000–6500K. Perdoret për ndriçim të hapësirave të brendshme duke u vendosur për montim në tavan ose mur, sipas sistemit të ndriçimit. I përber nga trup metalik ose plastik me shpërndarës drite duke mundësuar ndriçim uniform përgjatë gjithë gjatësisë.

#### **44. Suporto luna**

Suport (mbajtëse) për pajisje elektrike tip Luna, e cila përdoret si bazë mbajtëse për suportin e montimit gjatë instalimit të çelësave, prizave dhe aksesorëve elektrikë të serisë “Luna”. Mbajtëse është e përbere me material plastikë e fortë, rezistente ndaj goditjeve dhe konsumit. Siguron fiksime të qëndrueshme të pajisjeve elektrike.

#### **45. Suporto xhevis**

Suport (mbajtëse) për pajisje elektrike tip Xhevis, e cila përdoret si bazë mbajtëse për suportin e montimit gjatë instalimit të çelësave, prizave dhe aksesorëve elektrikë të serisë “Xhevis”. Mbajtëse është e përbere me material plastikë e fortë, rezistente ndaj goditjeve dhe konsumit. Siguron fiksime të qëndrueshme të pajisjeve elektrike.

#### **46. Celsa luna**

Ndërprerës 1-polësh tip Luna, 10A, 250V AC, për montim në kuti elektrike të sistemeve modulare “Luna”. Shërben për hapjen dhe mbylljen e qarqeve elektrike (komandim ndriçimi). Materiali i përbere nga plastikë e fortë, rezistente ndaj goditjeve dhe konsumit.

#### **47. Celsa luna të thjeshtë**

Çelës njëpolar (i thjeshtë) e tipit Luna, perdoret për komandimin e ndriçimit me tensioni nominal: 250 V AC, rryma nominale minimumi 10A. Funksion për hapjen dhe mbyllje të qarkut elektrik (komandim ndriçimi), të cilat montohen në kuti elektrike standarde me sisteme modulare “Luna”.

#### **48. Celsa xhevis**

Ndërprerës dy-polësh tip Xhevis, 10A, 250V AC, për montim në kuti elektrike të sistemeve modulare “Xhevis”. Shërben për hapjen dhe mbylljen e qarqeve elektrike (komandim ndriçimi). Materiali i përbere nga plastikë, rezistente ndaj goditjeve dhe konsumit.

#### **49. Priza shuko luna**

Prizë elektrike tip Shuko, sistem “Luna”, me tensioni nominal 250V AC dhe rryma 16A. E destinuar për lidhjen e pajisjeve elektrike, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike.

#### **50. Priza shuko xhevis**

Prizë tip Shuko, sistemi Xhevis, 16 A, 250 V AC, e destinuar për instalim në mur, që shërben për lidhjen e sigurt të pajisjeve elektrike, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike.

#### **51. Pllafona led 20x20**

Panel LED katror, me permas 200×200mm, 12–18W, perdoret për dritë, i cili perdoret për montim të jashtëm (sipërfaqësor) në tavane murit. Me kolor drite 5000KL. Të mundesoj ndriçim uniform dhe pa verbim.

#### **52. Pllafona led 30×30**

Panel LED 300×300mm, 18–24W, perdoret për dritë, i cili perdoret për montim të jashtëm (sipërfaqësor) në tavane murit. Me kolor drite 5000KL. Të mundesoj ndriçim uniform dhe pa verbim.

#### **53. Kapak luna**

Kapak me material plastik me ngjyrë të bardhë ose ekuivalente për prizë/çelës tip Luna, i projektuar për mbrojtje dhe përfundim estetik të instalimeve elektrike të montuara në mur.

#### **54. Pllafone led 60x60**

Panel LED 60x60 cm, fuqi 60W, i cili perdoret per montim te jashtem (sipërfaqësor) në tavane murit. Me kolor drite 5000KL. Te mundesoj ndriçim uniform dhe pa verbim.

#### **55. Grup lavamani material bronzi**

Grupi i lavamanit i perber nga trup prej bronzi cilesor, rezistent ndaj korrozionit dhe përdorimit të përditshëm. Me lidhje standarde hidraulike, i kompletuar me të gjithë aksesoret e nevojshëm për montim dhe funksionim. Doreza siguron kontrollin e lehtë të temperaturës së ujit dhe presionit. I përshtatshëm për montim ne lavamane.

#### **56. Grup dushi material bronzi**

Grup dushi me i perber nga trup prej bronzi cilesor, rezistent ndaj korrozionit dhe përdorimit të përditshëm. Doreza siguron kontrollin e lehtë të temperaturës së ujit dhe presionit. Mënyra e montimit në mur me lidhje standarde hidraulike . Do te perdoret për instalim në tualete. Te jete i kompletuar me të gjithë aksesoret e nevojshëm për montim dhe funksionim.

#### **57. Grup lavapjate material bronzi**

Grup lavapjate i kompletuar, i prodhuar nga bronz cilësor, me përfundim sipërfaqësor në ngjyrë të bardhë ose ekuivalente. Rezistent ndaj korrozionit dhe përdorimit të përditshëm. I pajisur me mekanizëm me një levë për kontroll të lehtë dhe të saktë të temperaturës dhe presionit të ujit. Me lidhje standarde hidraulike dhe i përshtatshëm për montim në lavapjata në ambiente kuzhine.

#### **58. Rubineta ½ material bronzi**

Rubinetë me levë, me diametër nominal 1/2", e prodhuar nga bronz cilësor, rezistent ndaj korrozionit dhe përdorimit të përditshëm. E përshtatshme për hapje dhe mbyllje manuale të rrjedhjes së ujit të ftohtë ose të ngrohtë. Me lidhje standarde hidraulike dhe presion pune PN 10.

#### **59. Saracineska 1 material bronzi**

Saracineskë me sferë, D=1", material bronz, e destinuar për hapje-mbyllje manuale dhe izolimin e pjesëve të rrjetit të ujës-jellësit. E përshtatshme për ujë të ftohtë dhe të ngrohtë, me presion pune PN 10, pa ndikuar në cilësinë e ujit.

#### **60. Saracinesk 3/4**

Saracineskë me sferë D=3/4", material bronz, e destinuar për hapje-mbyllje manuale dhe izolimin e një pjese të rrjetit të ujës-jellësit, pa ndikuar në cilësinë e ujit.

#### **61. Saracinesk 1/2**

Saracineskë me sferë D=1/2", materiali bronz, mundëson mbylljen ose ndërhyrjen në një pjesë të rrjetit dhe nuk ndikon në cilësinë e ujit.

#### **62. Galixhan 3/4 bronzi**

Galixhant me furnizim anësor 3/4, realizon sistemin e plotë të qarkullimit të ujit në depozite. Kur arrihet niveli i ujit ky mekanizëm mbyll valvulën që furnizon depoziten. Furnizimi me ujë realizohet horizontalisht me diametër 3/4. E perbe prej materiali bronz cilesor.

#### **63. Galixhant ½**

Galixhant me furnizim anësor 1/2, realizon sistemin e plotë të qarkullimit të ujit në kasetë. Kur arrihet niveli i ujit ky mekanizëm mbyll valvulën që furnizon kasetën. Furnizimi me ujë realizohet horizontalisht me diametër 1/2. E perber nga materiali plastic cilesor.

#### **64. Galixhant 3/8 me plastike anesore**

Galixhant me furnizim anësor 3/8, realizon sistemin e plotë të qarkullimit të ujit në kasetë. Kur arrihet niveli i ujit ky mekanizëm mbyll valvulën që furnizon kasetën. Furnizimi me ujë realizohet horizontalisht me diametër 3/8. E perbere nga material plastik.

#### **65. Shkarkues lavamani + Pilet i lavamanit**

Set i kompletuar për lavaman, i përbërë nga piletë shkarkimi dhe shkarkuese (sifon), i prodhuar nga materiale cilësore rezistente ndaj korrozionit dhe lagështirës. Produkti duhet të sigurojë shkarkim efikas të ujit, izolim të mirë ndaj rrjedhjeve dhe montim të thjeshtë.

#### **66. Kapak WC**

Kapak WC, prej plastike cilësore dhe të qëndrueshme, rezistent ndaj lagështirës, konsumit dhe përdorimit të përditshëm. I përshtatshëm për montim në pajisjet sanitare standarde, shërben për mbylljen dhe ruajtjen e higjienës së tualetit.

#### **67. Kaseta WC plastike**

Kasetë shkarkimi për WC, prej plastike cilësore dhe rezistente ndaj lagështirës dhe përdorimit të përditshëm. E përshtatshme për sistemet e shkarkimit të ujit në tualete, me mekanizëm funksional dhe të qëndrueshëm.

#### **68. Minifiltra ½ bronzi**

Minifiltër me dimension ½, prej bronzi cilësor, rezistent ndaj korrozionit dhe ndryshkjes. I përshtatshëm për filtrimin e papastërtive në rrjetet e ujit, me montim të lehtë dhe qëndrueshmëri të lartë në përdorim.

#### **69. Vavul sigurie 1/2 per kaldaja 10 bar**

Valvul sigurie për mbrojtjen e kaldajave dhe sistemeve të ngrohjes nga mbipresioni. Presioni i hapjes 10 bar. Trupi prej bronzi me rezistencë të lartë ndaj korrozionit, komponentët e brendshëm prej materiali rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta.

#### **70. Ajruer ½ bronx 10 bar**

Valvul automatike ajrimi me lidhje ½", prej bronzi cilësor, e përshtatshme për nxjerrjen automatike të ajrit nga sistemi hidraulik. Rezistente ndaj korrozionit, me presion pune deri në 10 bar.

#### **71. Termostat kaldaje**

Termostat për kontrollin e temperaturës së kaldajës me dru, i përshtatshëm për sistemet e ngrohjes. Mundëson rregullimin automatik të temperaturës dhe funksionimin efikas dhe të sigurt të kaldajës.

#### **72. Bashkues 16x16 bronxi per tuba**

Bashkues prej bronzi me dimension 16x16, i destinuar për lidhjen e tubave multistrat në instalime hidraulike dhe sisteme ngrohjeje. Rezistent ndaj presionit, korrozionit dhe temperaturave të punës, me montim të lehtë dhe jetëgjatësi të lartë.

#### **73. Vavul ½ bronxi.**

Valvul moskthimi me pallot 1/2, prej bronzi cilësor, e destinuar për të penguar kthimin e ujit në sistem. Rezistente ndaj korrozionit dhe e përshtatshme për instalime hidraulike dhe sisteme ngrohjeje.

#### **74. Valvul 1" me suste (bronxi)**

Valvul moskthimi me sustë, prej bronzi cilësor, e destinuar për të penguar kthimin e ujit në sistem. Rezistente ndaj korrozionit dhe e përshtatshme për instalime hidraulike dhe sisteme ngrohjeje.

#### **75. Flesibel grup lavamani bronz**

Tub fleksibël lidhës për grup lavamani, i përbërë nga tub i brendshëm rezistent dhe mbështjellje e jashtme me fije bronz, i pajisur me rakorderi bronzi. Produkti duhet të sigurojë rezistencë të lartë ndaj presionit, korrozionit dhe temperaturave të zakonshme të rrjetit hidrosanitar, duke garantuar lidhje të sigurt dhe pa rrjedhje.

#### **76. Flesibel 1/2x 1/2 bronz**

Zorrë fleksibël 1/2 x 1/2 për furnizim me ujë, rezistente ndaj presionit, korrozionit dhe temperaturave të punës. E përshtatshme për lidhje në instalime hidraulike të ujit të ftohtë dhe të ngrohtë, me montim të lehtë dhe qëndrueshmëri të lartë.

#### **77. Flesibel 1/2 x 3/8 bronz**

Zorrë fleksibël me lidhje bronzi 1/2 x 3/8, rezistente ndaj presionit, korrozionit dhe temperaturave të punës. E përshtatshme për lidhje në instalime hidraulike të ujit të ftohtë dhe të ngrohtë, me montim të lehtë dhe qëndrueshmëri të lartë.

#### **78. Lavaman porcelani me kollon**

Lavaman sanitar prej porcelani cilësor, me sipërfaqe të lëmuar, higjienike dhe rezistente ndaj njollave, lagështirës dhe detergjentëve. I kompletuar me kolonë mbuluese për fshehjen e instalimeve hidraulike dhe i përshtatshëm për montim në ambiente sanitare. Materiali duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj konsumit dhe i lehtë për pastrim dhe mirëmbajtje.

#### **79. WC me dalje nga poshte**

WC prej porcelani sanitar me shkarkim vertikal (dalje nga poshtë). Ngjyrë e bardhë.

Pajisja duhet të jetë e përshtatshme për përdorim të përditshëm, me dalje standarde për lidhje me rrjetin e kanalizimeve.

#### **80. Brryla 1" bronxi**

Brryl prej bronzi me fileto 1", rezistent ndaj korrozionit dhe presionit të punës. I përshtatshëm për ndryshimin e drejtimit të tubacioneve në instalime hidraulike dhe sisteme ngrohjeje, me qëndrueshmëri të lartë dhe montim të lehtë.

#### **81. Reduksion 1 x 1/2**

Reduksion prej bronzi me fileto 1 x 1/2, rezistent ndaj korrozionit dhe presionit të punës. I përshtatshëm për lidhjen e tubacioneve me diametra të ndryshëm në instalime hidraulike dhe sisteme ngrohjeje, me qëndrueshmëri të lartë dhe montim të lehtë.

#### **82. Zorre Ø 25 (topa 50M) PN 10**

Zorrë fleksibël me diametër Ø25 mm dhe gjatësi 50 m, e klasës së presionit PN 10. E prodhuar nga material plastik i qëndrueshëm rezistente ndaj presionit të punës, konsumit mekanik dhe kushteve të jashtme atmosferike. E përshtatshme për transport uji në instalime hidraulike, me fleksibilitet të lartë dhe jetëgjatësi në përdorim.

#### **83. Antifrizë paneli (paketim 1 litra)**

Lëng antifriz i përgatitur për sisteme ngrohjeje me qarkullim të mbyllur, i pakeluar në ambalazh 1 litër. Siguron mbrojtje të sistemit nga ngrirja, korrozioni dhe formimi i depozitimeve të brendshme, duke garantuar qarkullim të qëndrueshëm dhe efikas të lëngut termik. I përshtatshëm për instalime me panele diellore dhe sisteme ngrohjeje qendrore, me stabilitet të lartë termik dhe jetëgjatësi në përdorim.

#### **84. Zorre Ø50 (topa 50M) petashuk zjarrfikës**

Zorrë fleksibël me diametër Ø50 mm dhe gjatësi 50 m, e tipit për përdorim zjarrfikës, rezistente ndaj presionit të lartë të punës dhe konsumit mekanik. E ndërtuar nga material i qëndrueshëm dhe i përforcuar, e përshtatshme për furnizim me ujë në sistemet zjarrfikëse dhe ndërhyrje emergjente për shuarjen e zjarrit, me qëndrueshmëri të lartë dhe siguri në përdorim.

#### **85. Mekanizëm kasete WC porcelain me dalje nga poshtë**

Mekanizëm shkarkimi për kasetë WC me dalje nga poshtë. Material plastik teknik rezistent ndaj lagështirës dhe gërryerjes. Sistem mbushjeje dhe shkarkimi. I përshtatshëm për kasetë WC porcelani. Kompletuar elementet e nevojshme të montimit.

#### **86. Teflon**

Shirit (Teflon) për izolimin e filetove të tubacioneve dhe rakorderive, me rezistencë të lartë ndaj ujit, presionit dhe korrozionit, ngjyre e bardhe. Produkti duhet të sigurojë vulosje të mirë të lidhjeve dhe të jetë i përshtatshëm për përdorim në instalime hidraulike dhe sanitare.

#### **87. PVC**

Ngjitës për bashkimin e tubave dhe aksesorëve PVC, me forcë të lartë ngjitjeje dhe rezistencë ndaj ujit dhe lagështirës. I përshtatshëm për fiksimin e në instalime hidraulike të ujit të ftohtë dhe kanalizimeve, duke siguruar lidhje të fortë, hermetike dhe të qëndrueshme në kohë.

#### **88. Brava për dritare alumini**

Bravë prej metali cilësor, me mekanizëm mbylljeje të sigurt dhe rezistent ndaj konsumit dhe përdorimit të shpeshtë. E përshtatshme për profile standarde alumini, duke garantuar funksionim të qëndrueshëm, siguri dhe jetëgjatësi në përdorim në dritare.

#### **89. Krahe superluci për dritare alumini**

Mekanizëm hapës (krahë superluci) prej metali cilësor, i përshtatshëm për dritare alumini. Përdoret për hapjen, mbajtjen dhe stabilizimin e dritares në pozicione të ndryshme, duke siguruar funksionim të qëndrueshëm, rezistencë ndaj konsumit dhe përdorim të lehtë në përditshmëri.

#### **90. Doreza për sirtare dollapi**

Doreza për sirtarë dhe dollapë, e përshtatshme për mobilje të brendshme, e projektuar për hapje dhe mbyllje të lehtë dhe të qëndrueshme. E prodhuar nga material cilësor, rezistente ndaj konsumit dhe përdorimit të përditshëm, me montim të thjeshtë dhe fiksime të sigurt në sipërfaqet e mobiljeve.

#### **91. Shina për sirtare tavoline 35×40**

Shina metalike rrëshqitëse me dimension 35×40 mm, e prodhuar prej metali cilësor, rezistente ndaj konsumit dhe përdorimit të shpeshtë. Përdoret për hapjen dhe mbylljen e sirtarëve në tavolina dhe mobilje, duke siguruar rrëshqitje të lehtë, stabilitet dhe jetëgjatësi në funksionim.

## **92. Shkume dere**

Shkumë për montim dyersh dhe dritaresh, me ngjitje të lartë, zgjerim të kontrolluar dhe veti të mira izolimi termik dhe akustik. Përdoret për fiksime, mbushje dhe izolim të hapësirave gjatë instalimit të dyerve dhe dritareve, duke siguruar qëndrueshmëri dhe mbyllje hermetike të nyjeve.

## **93. Silikon transparent**

Silikon neutral ose me ngjyrë transparente, me elasticitet të lartë dhe rezistent ndaj lagështirës, ujit dhe kushteve atmosferike. I përshtatshëm për izolim dhe mbyllje të nyjeve në xham, alumin, plastik, duke siguruar ngjitje të qëndrueshme dhe hermetike në kohë.

## **94. UPA 6 (pako)**

Upa plastike me diametër 6 mm, me paketim pako, e përshtatshme për fiksime në beton, tulla dhe muraturë. E prodhuar nga material plastik i qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe deformimeve, siguron zgjerim të mirë gjatë shtrëngimit të vidës për fiksime të sigurt në sipërfaqe të forta. Përdoret në instalime ndërtimore dhe montime të ndryshme të pajisjeve të lehta dhe mesatare.

## **95. UPA 8 (pako)**

Upa plastike me diametër 8 mm, me paketim pako, e përshtatshme për fiksime në beton, tulla dhe muraturë. E prodhuar nga material plastik i qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe deformimeve, siguron zgjerim të mirë gjatë shtrëngimit të vidës për fiksime të sigurt në sipërfaqe të forta. Përdoret në instalime ndërtimore dhe montime të ndryshme të pajisjeve të lehta dhe mesatare.

## **96. UPA 10 (pako)**

Upa plastike me diametër 10 mm, me paketim pako, e përshtatshme për fiksime në beton, tulla dhe muraturë. E prodhuar nga material plastik i qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe deformimeve, siguron zgjerim të mirë gjatë shtrëngimit të vidës për fiksime të sigurt në sipërfaqe të forta. Përdoret në instalime ndërtimore dhe montime të ndryshme të pajisjeve të lehta dhe mesatare.

## **97. Vida 8-10-12-14 (pako)**

Vida metalike me gjatësi 8 cm, 10 cm, 12 cm dhe 14 cm, me paketim pako, të përshtatshme për fiksime në beton, tulla, dru dhe muraturë. Të prodhuara nga material cilësor me rezistencë ndaj korrozionit dhe konsumit, sigurojnë kapje të fortë dhe qëndrueshmëri të lartë në përdorim në punime ndërtimi dhe montimi.

## **98. Vida vetëshpuese 1.8-2-3-4 (pako)**

Vida vetëshpuese me majë të mprehtë, me gjatësi 1.8 mm, 2 mm, 3 mm dhe 4 mm, me paketim pako, të përshtatshme për fiksime dhe montime të elementeve në konstruksione metalike dhe materiale të ndryshme. Të prodhuara nga çelik cilësor, rezistente ndaj korrozionit dhe konsumit, sigurojnë shpim dhe fiksime të shpejtë pa nevojë për para-shpim, me qëndrueshmëri të lartë në përdorim.

## **99. Punto për dru me dimensione të ndryshme nga 1.5–14**

Punta shpimi për dru në dimensione të ndryshme nga 1.5 mm deri në 14 mm, të përshtatshme për shpim në dru dhe materiale të ngjashme. Të prodhuara nga çelik cilësor, rezistente ndaj konsumit dhe temperaturës së punës, sigurojnë shpim të saktë, të pastër dhe të qëndrueshëm në punime montimi dhe ndërtimi.

## **100. Punto betoni me dimensione të ndryshme nga 6–14**

Punto shpimi për beton në dimensione të ndryshme nga 6 mm deri në 14 mm, të përshtatshme për shpim në dru dhe materiale të ngjashme. Të prodhuara nga çelik cilësor, rezistente ndaj konsumit dhe temperaturës së punës, sigurojnë shpim të saktë, të pastër dhe të qëndrueshëm në punime montimi dhe ndërtimi.

## **101. Mbajtëse për rafte dollap**

Mbajtëse për rafte dollapi, të prodhuara nga material metalik cilësor, rezistente ndaj ngarkesës dhe konsumit. Përdoren për fiksime dhe mbajtjen e rafteve në dollapë dhe struktura mobiljesh, duke siguruar stabilitet dhe pozicionim të sigurt të rafteve gjatë përdorimit.

#### **102. Doreza dyersh te jashtme me fishek cilesor**

Doreza për dyer të jashtme, e prodhuar nga material metalik cilësor dhe rezistent ndaj konsumit dhe kushteve atmosferike. E pajisur me fishek (cilindër) sigurie cilësore, e përshtatshme për dyer të jashtme në objekte banimi dhe administrative, duke mundësuar hapje dhe mbyllje të kontrolluar me nivel të lartë sigurie dhe qëndrueshmërie në përdorim.

#### **103. Mentasha pllak per dyer druri**

Mentasha metalike të tipit pllakë, të prodhuara nga metal cilesor dhe rezistente ndaj konsumit dhe korrozionit. Përdoren për fiksimin dhe lëvizjen e dyerve prej druri në ambiente të brendshme dhe të jashtme, duke siguruar hapje-mbyllje të qëndrueshme dhe jetëgjatësi në përdorim.

#### **104. Brava dere druri te jashtme cilesore**

Bravë për dyer druri të jashtme, e prodhuar nga material metalik cilësor dhe rezistent ndaj konsumit dhe kushteve atmosferike. E përshtatshme për sigurimin e dyerve prej druri në ambiente të jashtme, me mekanizëm mbylljeje të sigurt dhe funksionim të qëndrueshëm në përdorim të përditshëm.

#### **105. Brava per dyer te brendshme cilesore**

Bravë e përshtatshme për dyer të brendshme, e prodhuar nga material metalik cilësor dhe rezistent ndaj konsumit. E kompletuar me aksesore montimi dhe çelësa, me mekanizëm mbylljeje të sigurt dhe funksionim të qëndrueshëm.

#### **106. Doreza te brendshme**

Doreza prej metali cilësor, e përshtatshme për përdorim në dyer të brendshme. E kompletuar me aksesoret e nevojshëm të montimit, me mekanizëm funksional dhe rezistente ndaj konsumit të përditshëm, duke siguruar përdorim të lehtë dhe jetëgjatësi në shërbim.

#### **107. Brava dere alumini 30x35**

Bravë për dyer alumini me dimensione 30x35 mm, me mekanizëm cilindrik cilësor prej metali, rezistent ndaj konsumit dhe përdorimit të shpeshtë. E përshtatshme për dyer prej alumini, duke siguruar mbyllje të sigurt, funksionim të qëndrueshëm dhe jetëgjatësi në përdorim.

#### **108. Doreza dere alumini te bardha, te zeza cilesore**

Doreza për dyer alumini, të prodhuara nga metal cilësor me përfundim të trajtuar (të bardha dhe të zeza), rezistente ndaj konsumit dhe kushteve atmosferike. Përdoren për hapjen dhe mbylljen e dyerve prej alumini, duke siguruar funksionim të qëndrueshëm, përdorim të lehtë dhe jetëgjatësi në shërbim.

#### **109. Fishek brave**

Fishek për bravë dere, prej metali cilësor, me mekanizëm sigurie të përforcuar dhe rezistencë ndaj konsumit. I kompletuar me çelësa dhe aksesore montimi, i përshtatshëm për sistemet e bravave të dyerve të jashtme, duke siguruar mbyllje të sigurt, funksionim të qëndrueshëm dhe jetëgjatësi në përdorim.

#### **110. Mentasha nr 14 dere alumini**

Menteshë prej metali cilësor, nr. 14, e përshtatshme për dyer alumini, me rezistencë të lartë mekanike dhe jetëgjatësi në përdorim. Përdoret për fiksimin dhe lëvizjen e dyerve, duke siguruar hapje-mbyllje të lehtë, stabilitet dhe funksionim të qëndrueshëm në përdorim të përditshëm.

#### **111. Mentasha per dritare plastike**

Menteshë prej metali cilësor, e përshtatshme për dritare plastike, e rezistente ndaj konsumit dhe kushteve atmosferike. Përdoret për fiksimin dhe lëvizjen e dritareve, duke siguruar hapje-mbyllje të lehtë, stabilitet dhe funksionim të qëndrueshëm në përdorim të përditshëm.

#### **112. Mentasha port-dritare alumini**

Menteshë prej metali cilësor, e përshtatshme për porta-dritare prej alumini, me rezistencë të lartë mekanike dhe ndaj konsumit. Përdoret për fiksimin dhe lëvizjen e elementeve hapës, duke siguruar hapje-mbyllje të lehtë, stabilitet dhe funksionim të qëndrueshëm në përdorim të përditshëm.

#### **113. Shula plastike dere alumini**

Shula (kapsa/elementë fiksimi) prej plastike të fortë dhe rezistente, të përdorura si kufizues hapjeje për dyer alumini. Shërbejnë për të kufizuar hapjen e derës deri në një kënd të caktuar, duke parandaluar hapjen e plotë dhe goditjen e mureve ose elementeve përreth.

#### **114. Vida druri 3.5×50**

Vida druri me diametër 3.5 mm dhe gjatësi 50 mm, të prodhuara nga metal cilësor. Përdoren për fiksimin e elementeve në konstruksione druri dhe punime montimi, duke siguruar kapje të fortë, stabilitet dhe qëndrueshmëri në përdorim.

#### **115. Mentasha dollapi**

Menteshë prej metali cilësor, e përshtatshme për dyer dollapësh dhe mobilje. Siguron hapje-mbyllje të lehtë dhe të qëndrueshme, me rezistencë ndaj konsumit të përditshëm. Përdoret për montim të sigurt në struktura mobiljesh, duke garantuar stabilitet dhe jetëgjatësi në përdorim.

#### **116. Vida druri 3.5×30**

Vida druri me diametër 3.5 mm dhe gjatësi 30 mm, të përshtatshme për montim në dru dhe mobilje. Të prodhuara nga metal cilësor me trajtim kundër korrozionit, sigurojnë fiksime të fortë, stabilitet dhe qëndrueshmëri në përdorim.

#### **117. Gone rrëshqitëse dritare alumini**

Gone rrëshqitëse për dritare alumini, të përdorura për sistemet e dritareve me hapje rrëshqitëse, të cilat sigurojnë lëvizje të lehtë dhe të qëndrueshme të kornizës së dritares.

#### **118. Doreza dritare alumini te thjeshta**

Doreza e dritares prej alumini është, i përbërë nga metal cilësor, i përdorur për hapjen dhe mbylljen manuale të dritareve prej alumini, e cila siguron funksionim të lehtë, të sigurt dhe të qëndrueshëm të mekanizmit të hapjes gjatë përdorimit të përditshëm.

#### **119. Bilbila për dritare alumini**

Bilbila për dritare alumini është një mekanizëm mbyllës i prodhuar nga metal rezistent, i përdorur për mbylljen dhe sigurimin e dritareve prej alumini, i cili siguron fiksime të fortë, stabilitet dhe siguri gjatë përdorimit duke parandaluar hapjen e paautorizuar të dritares dhe garantuar funksionim të qëndrueshëm në kohë.

#### **120. Vida druri 8×100**

Vida druri me diametër 8 mm dhe gjatësi 100 mm, janë vida të prodhuara nga metal cilësor, të përdorura për fiksimin dhe montimin e elementeve në material druri, të cilat sigurojnë lidhje të fortë, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj ngarkesave mekanike gjatë përdorimit në punime ndërtimi dhe mobilieri.

#### **121. Gome derës së aluminit nr. 10**

Goma e derës së aluminit nr. 10 është një profil hermetizues i prodhuar nga gomë cilësore elastike, i përdorur për izolimin termik dhe akustik të dyerve prej alumini, i cili siguron mbyllje të plotë, parandalon hyrjen e ajrit, ujit dhe zhurmave, duke rritur efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemit të derës gjatë përdorimit.

#### **122. Bashkues Ø20 për zorra PN 10**

Bashkuesi për zorrë me diametër Ø20 mm, i klasës PN 10, është një element lidhës i prodhuar nga material plastikë, i përdorur për lidhjen e zorrëve në instalime ujëtuje dhe sisteme hidraulike, i cili siguron bashkim të fortë, hermetik dhe të qëndrueshëm ndaj rrjedhjeve dhe presionit të ujit gjatë përdorimit.

#### **123. Bashkues Ø25 për zorra PN 10**

Bashkuesi për zorrë me diametër Ø25 mm, i klasës PN 10, është një element lidhës i prodhuar nga material plastikë, i përdorur për lidhjen e zorrëve në instalime ujëtuje dhe sisteme hidraulike, i cili siguron bashkim të fortë, hermetik dhe të qëndrueshëm ndaj rrjedhjeve dhe presionit të ujit gjatë përdorimit.

#### **124. Kapak piletë pllakash me grille bronzi**

Kapaku i piletës së pllakave me grille bronzi është një element kullimi i përbërë nga trup plastikë cilësor dhe grille rrethore prej bronzi rezistent ndaj korrozionit me diametër 100 mm, i përdorur për sistemet standarde të shkarkimit të ujërave në dysheme, i cili siguron kullim efikas të ujit, pengon bllokimet dhe garanton qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj lagështirës dhe konsumit në përdorim afatgjatë.

### **125. Pomp 1.5 KW**

Pompa është një pajisje elektrike me fuqi nominale 1.5 kE, e furnizuar me tension 220–240 V / 50 Hz, me shkallë mbrojtjeje minimale IP44 dhe trup të prodhuar nga materiale rezistente ndaj korrozionit, e cila përdoret për furnizim me ujë të pastër duke siguruar funksionim të qëndrueshëm, efikasitet të lartë dhe mbrojtje të përshtatshme ndaj lagështirës dhe kushteve të punës.

### **126. Pomp 1–1.5 KW**

Pompa është një pajisje elektrike me fuqi nominale 1.0–1.5 KW, e furnizuar me tension 220–240 V / 50 Hz, me mbrojtje minimale IP44 dhe trup të prodhuar nga materiale rezistente ndaj korrozionit, e cila është e përshtatshme për furnizim me ujë të pastër dhe përdoret në sistemet e ujësjellësit, duke siguruar funksionim të qëndrueshëm, efikas dhe të sigurt gjatë punës së vazhdueshme.

### **127. Tub Ø110 PWC 3 m**

Tub prej materiali PVC të qëndrueshëm, i përdorur për kanalizime, me diametër nominal Ø 110 mm dhe gjatësi 3 m, është i prodhuar nga material rezistent ndaj goditjeve dhe deformimeve, i cili siguron transport të sigurt të ujërave të zeza dhe qëndrueshmëri të lartë në sistemet e kanalizimit gjatë përdorimit afatgjatë.

### **128. Tub Ø150 PWC 3 m**

Tub prej materiali PVC të qëndrueshëm, i përdorur për kanalizime, me diametër nominal Ø 150 mm dhe gjatësi 3 m, është i prodhuar nga material rezistent ndaj goditjeve dhe deformimeve, i cili siguron transport të sigurt të ujërave të zeza dhe qëndrueshmëri të lartë në sistemet e kanalizimit gjatë përdorimit afatgjatë.

**\*Shënim: Në respektim të nenit 36 të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjitha rastet kur përmendet “markë” pranohet termi “ose ekuivalent i tij/i saj”.**

**\*Shënim: Në kuptim të nenit 36 të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, pika 3/b, që specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu referuar standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e produkteve. AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/EN/ISO, mbi konformitetin e standardit european, dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.**

Specifikimet teknike u hartuan nga specialistët e fushës/struktura të specializuara/komision për objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit të Autoritetit Kontraktor për argumentimin e fondit limit, hartimin e preventivit, përcaktimin e specifikimeve teknike, si edhe hartimin dhe argumentimin teknikisht dhe ligjërisht të kriterëve të veçanta të kualifikimit, duke marrë në konsideratë nevojat e Agjencisë së Shërbimeve Komunale, në përputhje me përcaktimet e Nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, si edhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti

tij/saj”. Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

#### **SHËNIM:**

- Grupi i punës sqaron se në specifikimet teknike janë kërkuar materiale të identifikuara me emërtimin “turke”, pasi këto materiale do të përdoren për riparimin dhe mirëmbajtjen e instalimeve ekzistuese në godinat shkollore. Duke qenë se instalimet janë të realizuara vite më parë dhe ndërhyrjet konsistojnë vetëm në riparime pjesore, kërkohet përdorimi i materialeve që janë të përshtatshme dhe plotësisht të përputhshme me instalimet ekzistuese, në mënyrë që të garantohet funksionaliteti, siguria dhe vazhdimësia e sistemit.
- Gjithashtu, grupi i punës sqaron se për disa materiale në specifikimet teknike janë përcaktuar madhësi dhe dimensione konkrete, pasi këto janë në përputhje me përmasat dhe karakteristikat e instalimeve ekzistuese në objektet shkollore ku do të kryhen ndërhyrjet. Duke qenë se punimet konsistojnë në riparime dhe jo në zëvendësimin e plotë të instalimeve, përdorimi i këtyre dimensioneve është i domosdoshëm për të siguruar përshtatshmëri teknike, funksionalitet dhe shmangien e ndërhyrjeve shtesë.
- Gjithashtu, grupi i punës sqaron se kërkohet materiale me terma “Luna”, “Xhevis”, pasi ndërhyrja konsiston në zëvendësimin e komponentëve të një instalimi ekzistues, i cili është i pajisur me produkte të kësaj marke dhe serie. Përdorimi i markave ose serive të tjera nuk siguron përputhshmërinë teknike me pajisjet ekzistuese, prandaj kërkesa është e domosdoshme për garantimin e funksionalitetit të instalimit. Përcaktimi i këtyre dimensioneve ose termave është bërë vetëm për arsye teknike dhe funksionale, pa synuar kufizimin e konkurrencës. Pranohen edhe produkte ekuivalente, të cilat kanë të njëjtat karakteristika teknike, përmasa dhe performancë, duke garantuar përputhshmëri të plotë me instalimet ekzistuese.

#### **NJËSIA E PROKURIMIT**