

RELACION TEKNIK

Objekti: Ndertim Ure tip "PASAREL" me Hapsire Drite 30 m
dhe Riparim Ura tip "BELP" në fshatin Curraj të Poshtëm, Njesia Administrative Lekbibaj,
Bashkia Tropoje

A. URA E RE TIP "PASAREL"

PERSHKRIM I SHKURTER

Kjo ure parashikohet të Ndertohet mbi Lumin e Bardhe në fshatin Curraj i Poshtëm. Prej mëse 2 vitesh banoret dhe kryesisht femijet e shkolles të fshatrave Curraj i Poshtëm, Shengjergj, Bëtoshtë dhe një pjesë e fshatit Tetaj pershkruajn çdo ditë mbi 5 km rrugë me kembe nga 2 km që është në rastin e Rindertimit të ures. Ura ekzistuese është demtuar nga prurjet e medha të rreshjeve të jashtzakonshme të fillim vitit 2024. Faktori i shkatërrimit të kësaj ure ka qenë ndertimi i sajë jo në pershtatje me terrenin dhe vërshimin e ujit ose e pa mjaftueshme për sasinë e ujërave që grumbullohen në këto pike fundore të këtij lumi pa përmendur këtu cilësinë e punimeve dhe përdorimin e materialeve jo të pershtatshme, themelet të cekta të tjere. Grupi i punës pasi studioi terrenin duke parë edhe levizjet e drejtimit të rrjedhës së ujërave në njërin krahe në tjetrin si dhe në mungesë të një studimi gjeologjik për mundësinë e ndertimit të një kembe ure në mesin e shtratit të Lumit vendosi që në këto kushte të kalohet në Hartimin e Projektit dhe Preventivit përkatës për ure tip "PASAREL" me hapsirë drite 30m.

TE DHENAT KRYESORE

- Gjithsej hapësirë e lirë $L=30.0$ m.
- Gjerësia e kalimit $b=1.5$ m (vlerë tipike për këmbësorë).
- Ngarkesa e përhershme ≈ 1.5 kN/m².
- Ngarkesa shfrytëzuese (për këmbësorë) **5.0 kN/m²**
- Pra ngarkesa e përgjithshme sipërfaqësore: **$q=6.5$ kN/m²**.
- Dy kava (një në secilën anë) bartin ngarkesën simetrikisht – pra secila merr gjysmën.
- Ulja e kavoës $f=L/10=3.0$ m (raporti uljes së hapsirës), vlerë tipike për pasarelë këmbësorë).
- Forca maksimale tërheqëse $\sigma_{ult} \approx 1570$ N/mm² (vlerë tipike për litarë çeliku të qëndrueshëm, përdorur për llogaritje sipas forcës së thyerjes).
- Faktor sigurie (FS) konservativ për projektim litarësh: **3.0**

VLERA TE REKOMANDURA

- Ngarkesë totale (e parashikuar): $q=6.5$ kN/m²
- Ngarkesë linjore totale: 9.75 kN/m
- Për secilën kavo (dy kava): $w=4.875$ kN/m
- Tension maksimal (për kavo): $T_{max} \approx 197$ kN
- Sipërfaqe minimale teorike: $A_{req} \approx 376$ mm²
- Diametër ekuivalent teorik: **≈ 22 mm.**

- **Rekomandim praktik:** përdorni **litar çeliku 28–32 mm** (galvanizuar/inox) ose konfigurim me shumë litarë për reserve sigurie, kundër lodhjes, dhe korrozionit.
- Hasira e tiranteve: **~2.0 m** (ose 1.5~2.0 m për më pak deformim).

LLOGARITJE DHE FORMULA

1. Ngarkesa linjore mbi të gjithë urën (nga q/m^2 në kN/m):
 $W_{total}=q \cdot b=6.5 \text{ kNm } 2 \times 1.5 \text{ m}=9.75 \text{ kNm}$.
2. Përdykavoasimetrike, ngarkesa e shpërndarë përsëcilën kavo: $w=9.75:2=4.875 \text{ kN/m}$ Me $L=30 \text{ m}$, $f=3 \text{ mL}$ (Shënim: kjo është tensioni maksimal në kavo në individualen e ekstrem-është vlera e cilapërcakton seksionin minimal.)
3. Zgjedhimi i sigurinë dhe fortësinë e materialit
4. Me $T_{max}=196.9 \text{ kN}=196900 \text{ NT}$
 $=196.9 \text{ kN}=196900 \text{ N}$, $\sigma_{ult}=1570 \text{ N/mm}^2$: $A_{req} \approx 376 \text{ mm}^2$
5. Diametri i kuivalenti të seksionit të ngurtë: $d=4A\pi \Rightarrow d \approx 21.9 \text{ mm}$

Pra, përparametrat e zgjedhur, një **lamë/linjë çeliku** me **sipërfaqereth 376 mm²** (diametri i kuivalenti rreth **22 mm**) do të sigurojë forcën e thyerjes për tejtensionit të llogaritura $mef=3 \text{ mL}$

INTERPRETIMI PRAKTIK

- **Diametri praktik:** në praktikë lirohen dhe përdoren litarë të prodhimit (p.sh. 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 32 mm etj) dhe konfigurime prej shumë fijesh (p.sh. 6×19, 6×36, 8×19, etj). Për siguri, rezistencë ndaj korrozionit, lodhjes dhe faktorë të tjerë (ndryshim temperaturash, ngarkesa impulsive, rrëshqitje në lidhje, konektore), kemi **zgjedhur** të merrim **një litar standard 28–32 mm** të galvanizuar ose inox (ose shumë fije të bashkuara), në vend të diametrit minimal teorik 22 mm. Kjo jep rezerva për lodhje, ndikime dinamike dhe mosperfeksione lidhjesh.
- **Numri kavoash:** projekti është llogaritur me **2 kavo kryesore** (një nga secila anë). Nëse mungon kavoja 32mm, mund të përdoren dy kavo anë secilëna në (pra 4 kablllo total).
- **Hapsira midis tirantëve (hanger-spacing):** është marrur **2.0 m** nga **150–300 cm pasi** është shumë praktik për një hapsire 30 m.
- **Ankera & lidhje:** projektimi i ankorimeve, gushtave (terminale), dhe konektorëve është llogaritur në bazë të tensionit maksimal (rreth 200 kN për kavo në llogaritjen tonë). Ankera është dimensionuar për forcën horizontale $H \approx 183 \text{ kNH}$
- **Korrektimet për vlerat e përdorura:** nëse gjërësia e urës ndryshon (p.sh. 2.0 m), ose live load më ivogël, ose zgjidhni FS më të madh, rezultati ndryshon proporcionalisht. Përshembull, rritja e gjërësisë në 2.0 m rrit ngarkesën linjore $1.33 \times$ dhe do rrisë diameterin e nevojshëm.
- Nëse gjate piketimit të objektit në terren në krahun e Majte të Lumit sheshi për ndertimin e bllokot të ankerimit sjell demtimene terren apo nuk pershtatet me se miri me rrugën kembësore që shkon në urë ai mund të ndërtohet në disnivel në planin vertical por gjithnjë duke ruajtur kendin e thyerjes së kavos në kollonën mbështetëse. Gjithashtu në rastin e latrtesis së kollonës mbështetëse në krahun e Djathtë mbi nivelin e rrugës duhet të realizohet shkallë betony apo konstruksioni metalik.

B. RIPARIM URE TIP "BELI"


PERSHKRIM I SHKURTER

Kjo ure eshte e ndertuar rrethe viteve '80 mbi Lumin e Curraje me nen structure Ballna prej betony, shpatulla me mure gabion dhe Mbistruktur Konstruksion metalik siç quhen ura ushtarake apo tip "BELY" me kapacitet mbajes 24 Tone.

Kjo ure Auto sherben per fshatin Curraj të poshtëm dhe si ure kembesore sherben edhe per fshatrat Shengjergj, Bëtoshë nje pjese e fshatit Tetaj dhe Currajt e Epërm.

Duke pare se Profilat metalik dopio "T" 250mm jan ne distance çdo 1m traret e drurit qe vendosen mbi keta trare metalike eshte e veshtire tu perballoin mjeteve me ngarkese.

Megjithese vitet e fundit eshte riparuar 2 here ajo sote eshte e pa garantuar per kalimin e mjeteve me ngarkese dhe e rezikshme edhe per kalim e kembesorve kemi parashikuar qe



Traret e drurit te zevendesohen me profila metalik tip "U" $a=100\text{mm}$, $b=50\text{mm}$ dhe $s=6\text{mm}$ duke i vendosur apo montuar ne distance çdo 30cm.

Punimet tjera do te realizohen sipas pershkrimit ne Preventiv.

GRUPI I PUNES

Tek. Mustaf VATOCI

Ark. Endrit MUSAJ

Ing. Egzon MUHAMETAJ



Foto te Gjendjes Ekzistuese te Ures Tip “Beli” , Curraj i Poshtem , Njesia Administrative Lekbibaj, Bashkia Tropoje.






Foto te Gjendjes Ekzistuese te Ures Tip “Pasarele” , Curraj i Poshtem , Njesia Administrative Lekbibai, Bashkia Tropoje.

