



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më. ____ .09.2026

PROCES VERBAL HARTIMI TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË MATERIALEVE TË KËRKUARA:

Nr	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia
1	Inert i Fraksionuar per beton	m3	95
2	Çakell mbeturine	m3	6400

1.INERT I FRAKSIONUAR PER BETON.

Fraksionuar për beton duhet të jetë i pastër në raport 40% gur dhe 60% rërë gurore.

2.ÇAKELL MBETURINE PER MBUSHJE(INERTET)

Cakell makinerie e prodhuar nga thyerja dhe fraksionimi ne makineri I materialeve gurore ose zhavorre lumi me fortesi 800 kg/cm²dhe te respektoje kushtet teknikete Standartit Shqiptar STASH-512-78 dhe te mos kete permbajtjet e huaj argjilore me shume se 5% dhe material organike jo me shume se 3%.Rera e makinerise duhet te kete granulometrine (0-5)mm,ndersa çakelli I makinerise (20-60)mm.Cakulli nuk duhet te permbaje mbi 10% grimca te dobeta dhe argjilore.

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë dhe jetëgjatësisë që duhet të kenë këto mallra.

Në hartimin e këtyre specifikimeve jam referuar tek Katalogu i Standardeve të DSP (STASH).

Specialist i fushes
