



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇE
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE TERRITORITPREVENTIVOBJEKTI ; Rikonstruksion i shkollës së mesme të përgjithshme "Ymer Dishnica" Korçë

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	PUNIME NE SHKOLLA EKZISTUESE				
A	PUNIME NDERTIMORE				
	1 Punime Prishje				
An	Prishje suva e brendeshme	m2	3,248.0		
An	Prishje sipërfaqe me pllaka majolike ekzistuese kat pare	m2	70.8		
An	Heqje dyer dhe dritare ekzistuese	m2	101.2		
An	Prishje mur guri bodrum (hapje dritare)	m3	1.6		
An	Prishje shtrese me pllaka ekzistuese	m2	1,093.4		
2/37/5a	Transport mbeturina auto + ngarkim	m3	142.0		
	Shuma 1				
	2 Punime murature				
2--83	Mur tulle me 4 vrima t=15cm , h=3m, llac I perzjer M-25	m3	4.7		
2/64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m,llac I perzjer M-25	m2	1.0		
An	Berje dritare me tulla xhami	m2	1.5		
An	Ndertim muri me knauf t=10cm,me dy shtresa	m2	61.8		
	Shuma 2				
	3 Punime suvatimi dhe bojatisje				
2/310	Berje suva e brendeshme mur tulle me krah	m2	2,256.0		
2/300/1	Berje suva solete me krah	m2	992.0		
2/272	F.V pragje mermeri 3cm	m2	28.1		
2/326	Veshje muri me pllake qeramike (banje)	m2	96.0		
An	Termoizolim + suva e jashtme grafiato	m2	752.0		
2/308/a	Suvatim kornize cati me grafiato	m2	64.0		
An	F.V kornize dekorative cimentogipsi dritare	ml	250.0		
2/355/b	Veshje xokuli me pllake guri (fasade)	m2	86.0		
2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokhroma	m2	3,248.0		
2/404	Lyerje sipërfaqe e jashtme me boje cimentkhroma	m2	752.0		
	Shuma 3				
	4 Punime dyer dhe dritare				
2/335/b	F.V dritare duroplast dopjo xham	m2	78.1		
2/395	F.V dyer duralumini tek xham (banje)	m2	12.4		
2/383	F.V dyer entiefi te brendeshme	m2	57.8		
2/395/1	F.V dyer te jashtme duroplast dopjo xham	m2	29.4		
2/375	F.V vetrare duralumini tek xham	m2	14.5		
	Shuma 4				
	5 Punime H/Izolimi dhe catie				
2/209/a	F.V ulluqe vertikal plastike d=120m/m	ml	86.0		
	Shuma 5				
	6 Punime shtresa				
2/267b	Shtrese pllaka gresi + plintuese	m2	1,042.0		
2/267	Shtrese parket laminat (minipalester)	m2	56.8		
2/200	Shtrese lluster cemento niveluese 1 :2 , 2cm	m2	992.0		

2/268/a	Veshje shkalle me mermer	m2	20.4		
	Shuma 6				
	7 Pajisje sistemi zjarrfikes				
An	Tuba dhe pjesë speciale zingato D 2"	ml	40.0		
An	Saraçineska bronxi 2"	cope	6.0		
An	Elektropompë për MNZ komplet 6 Atm	cope	1.0		
An	Hidrant brenda murit UNI 45 komplet me aksesore dhe gjatesi tubi mbi 20 m	Copë	4.0		
An	Fikese me pluhur 6 - 9 kg ABCDE	Copë	4.0		
An	Fikese dore me CO ₂ 5 kg ABCDE	Copë	4.0		
An	Buton elektrik per zjarr	Copë	4.0		
An	Autoparlant me drite si ne trup i tere	Copë	4.0		
An	Detektore tymi te adresuar	Copë	46.0		
An	Central dhe monitor	cope	1.0		
An	Tabela fosfoeshente per drejtim evakuimi	cope	20.0		
	Shuma 7				
	8. Sistem kamerash për kontrollin e territorit.				
An	Kamera Vëzhgimi Indoor 2 Megapixel 1080p progressive scan CMOS Indoor Tipi sensorit: CMOS Sensor Madhësia e Sensorit: 2.7-12mm Rezolucioni i Figurës 1080p Ndjeshmëria Minimale ndaj Dritës 30 IRE Shutter Speed 1/25 Reduktim dixhital i zhurmës 2D&3D Raporti Optik i Zmadhimit Varifokal Indoor: 2.7x Ratio) Ndrichi Infra të Kuqe Deri në 15m; me ndriques Infra të Kuqe Inteligent Rezistenca Ndaj Vandalëve Indoor:IK10 Rezistenca Ndaj Shiut dhe Pluhurit Indoor: IP66 Ditë Natë Përshtatje e vërtetë për Ditë Natë Stabilizues Figure (Image Stabilizer) Indoor: Po Formati i Kompresimit të Videos H.264 Vlera Maksimale e Kuadrit për Sekond 30 fps Dedektim i Lëvizjes Po Dedektim Inteligent i Lëvizjes Po Alarm për rast Sabotimi të Kameras Po Temperatura e funksionimit: Indoor ;për ambiente të brendshme -10 °C deri +50 °C Periudha e Mbulimit të Garancisë 1 Vit	cope	4.0		
An	Kamera Vëzhgimi Full HD 1080p 2MP Bullet IP Camera Outdoor Tipi sensorit: CMOS Sensor Madhësia e Sensorit: 2.7-12mm Rezolucioni i Figurës 1080p Ndjeshmëria Minimale ndaj Dritës 30 IRE Shutter Speed 1/25 Reduktim dixhital i zhurmës 2D&3D Raporti Optik i Zmadhimit Varifokal Indoor: 3.0x Ndrichi Infra të Kuqe Deri në 25m; me ndriques Infra të Kuqe Inteligent Rezistenca Ndaj Vandalëve Outdoor:IK8 Rezistenca Ndaj Shiut dhe Pluhurit Outdoor: IP66 Ditë Natë Përshtatje e vërtetë për Ditë Natë Stabilizues Figure (Image Stabilizer) Outdoor: Po Formati i Kompresimit të Videos H.264 Vlera Maksimale e Kuadrit për Sekond 30 fps Dedektim i Lëvizjes Po Dedektim Inteligent i Lëvizjes Po Alarm për rast Sabotimi të Kameras Po Temperatura e funksionimit: Indoor ;për ambiente të brendshme -25 °C deri +50 °C Periudha e Mbulimit të Garancisë 1 Vit	cope	2.0		
An	DVR (NETWORK VIDEO RECORDER) Up to 8 channel with 1080P realtime live view Max 80Mbps incoming bandwidth Up to 5Mp resolution preview&playback H.264/MJPEG dual codec decoding HDMI/VGA simultaneous video output All channel synchronous realtime playback, GRID interface Support Multi-brand network cameras:Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell,Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. ONVIF Version 2.3 conformance Support 1 SATA HDD up to 4TB, 2 USB2.0 Support IPC UPnP, 4PoE ports Multiple network monitoring. • Periudha e Mbulimit të Garancisë 1 Vit	cope	1.0		
An	Kabell FTP Cat6 + aksesore(grafeta, konektore, tubo etj)	metra	600.0		
An	Koka rrjeti RJ45	cope	30.0		
An	Monitor 19" • Periudha e Mbulimit të Garancisë 1 Vit	cope	1.0		
An	HDD. 1TB. • Periudha e Mbulimit të Garancisë 1 Vit	cope	1.0		
An	Kaneline 2ml	cope	12.0		
An	Fisha BNC. Power	cope	6.0		
An	Transformatore(ushqyes), 12 v, 10A	cope	1.0		

	Shuma 8				
	Shuma A				
B	PUNIME HIDROSANITARE				
2.491/d	F.V.tubo PE100.PN10 d=40 mm	ml	20.0		
2.491/b	F.V.tubo PE100.PN10 d=25 mm	ml	68.0		
2.522	F.V.tubo plastike d=150 mm	ml	12.0		
2.521	F.V.tubo plastike d=125 mm	ml	16.0		
2.52	F.V.tubo plastike d=110 mm	ml	16.0		
An	F.V.tubo plastike d=40 mm	ml	32.0		
2.515	F.V.pileto dyshemeje d = 50 mm	cop	4.0		
2.501	F.V.WC allafrenga importi	cop	10.0		
2.505	F.V.Pisuar	cop	4.0		
2.495	F.V.lavaman importi mishelator	cop	8.0		
4.123/1	F.V.saraqineske $\phi = 50$ mm	cop	2.0		
2/508	F.V.Bolier 100 litra importi	cop	4.0		
An	F.V. Panel diellor per ngrohje uji sanitar	cop	6.0		
An	Heqje pajisje hidrosanitare	cop	10.0		
	Shuma B				
C	PUNIME ELEKTRIKE				
1	Punime elektrike ne ndertesat				
2/490	F.V. Kuadër elektrik brenda murit 12-24M	cope	3.0		
2/487	F.V.Kuti shpërndarëse me kapak me vida PT-2	cope	68.0		
2/487/f	F.V. Kuti C-P 3 modulshe me suport dhe kapak	cope	39.0		
2/485/2	F.V. Celës ndriçimi 1P 10A 250V	cope	38.0		
2/485/2	F.V. Celës ndriçimi deviat 10A 250V	cope	9.0		
2/485/1	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V	cope	18.0		
2/485/2	F.V. çelës për bolierin 16A 250V	cope	1		
an	F.V. Shkëputës për matje	cope	4.0		
an	F.V. Shtiza rrufepritësi	cope	10		
2-a-104	F.V. çelës automat 4P 100A 500V	cope	1		
an	F.V.çelës automat 4P 63 A 500V	cope	1.0		
an	F.V.çelës diferencial 4P 40A 30 mA 500 V	cope	1.0		
2/490/2	F.V.çelës diferencial 1P 20A 30 mA 250 V	cope	5.0		
an	F.V.çelës automat 1P 16 A 250 V	cope	6.0		
2-a-120	F.V. Llambë sinjali 3F	cope	2.0		
an	F.V. Kabël PPV-500 3X1.5mm (petashuk)	ml	310.0		
2/481/1	F.V. Përcjellës bakri PVC 1.5mm	ml	839.9		
2/481/2	F.V. Përcjellës bakri PVC 2.5mm	ml	1,651.0		
2/481/3	F.V. Përcjellës bakri PVC 4mm	ml	1,379.0		
2/481/4	F.V. Përcjellës bakri PVC 6mm	ml	225.0		
2/480/2	F.V. Tubo freksibël i butë Ø 20 mm	ml	1,280.0		
2/a-73	F.V. Elektroda tokëzimi	cope	15.0		
2/485/f	F.V.Priza për sinjalin telefonik RJ-11	cope	1.0		
2/a-98	F.V. Shirit FeZn 20X3mm	ml	130.0		
2/a-98	F.V.Shirit FeZn 40X4mm	ml	90.0		
2/a-125	F.V. Ndriçues spot 1x 60 w 250 V	cope	8.0		
An	F.V. Përcjellës telefonie	ml	82.0		
An	F.V. Priza interneti	cope	2.0		
An	F.V.Kabël interneti	ml	68.0		
An	F.V.Ndriçues tavanor LED, 3400 lm, 35w	copë	74.0		
	Shuma 1				
2	Punime elektrike ne terenet sportive				
An	F.V kabell bakri FG TOR S= 5x6m/m2	ml	25.0		
An	F.V kabell bakri FG TOR S= 5x4m/m2	ml	50.0		
An	F.V kabell bakri FG TOR S=3x1.5m/m2	ml	22.0		

An	F.V tubo pvc corrugato me dy veshje d=50m/m	ml	70.0		
3/an/pp	F.V puseta kontrolli plastike 0.4x0.4x0.4m	cope	4.0		
3/An-55	F.v ndricues (prozhektor) 400w ,4800lm	cope	4.0		
An	F.V shtylle ndricimi cilindrike ,xingato h=9.5m	cope	2.0		
2/552	F.V tubo plastmasi d=200m/m per shtylle	ml	4.0		
2/114/1	Beton per bazament shtylle C-16/20	m3	0.8		
3/anet	F.V elektroda togezimi te xinguara h = l=1.5m	cope	5.0		
An	F.V kuader komandimi komplet	cope	1.0		
	Shuma 2				
	SHUMA C				
D	PUNIME NGROHJEJE				
1	Punime Instalimi				
An	F.V tubo xingato e rakorderi 4"	kg	60.0		
An	F.V tubo xingato e rakorderi 1 1/2"	kg	90.0		
An	F.V tubo xingato e rakorderi 1 1/4"	kg	810.0		
An	F.V tubo xingato e rakorderi 1"	kg	457.5		
An	F.V tubo xingato e rakorderi 3/4"	kg	210.0		
An	F.V tubo xingato e rakorderi 1/2"	kg	435.0		
An	F.V fasheta tubosh 1 1/2"	cope	15.0		
An	F.V armofleks 4" 114x13 mm	ml	4.5		
An	F.V armofleks 1 1/2" 54x13 mm	ml	21.0		
An	F.V armofleks 1 1/4" 42x13 mm	ml	217.5		
An	F.V armofleks 1" 35x9 mm	ml	157.5		
An	F.V armofleks 3/4" 28x9 mm	ml	105.0		
2/401	F.V armofleks 1/2" 22x9 mm	ml	300.0		
An	F.V tubo bakri e rakorderi Ø 15x1	ml	52.5		
	Shuma 1				
2	Pajisje ngrohje ftohje				
An	F.V radiatore panel tip 22 1200 x 600	cope	60.0		
An	F.V kolona radiator te zakonshme	komp	50.0		
An	F.V kolona radiator dhe koke-termostatike	cope	21.0		
An	F.V rekorde	cope	152.0		
	Shuma 2				
	Shuma D				
	SHUMA I				
II	PUNIME SITEMIMI I JASHEM				
1	Punime per sistemimin e oborrit				
2--1	Germim dheu me krahe	m3	23.0		
2/212/2	Mure Beton C 12/-15	m3	1.9		
2/262/4	Beton kunete C-16/20	m3	0.9		
3/207	Shtrese cakulli 10 cm per drenazh	m2	9.0		
2/332	Suvatim mur guri me llac cemento	m2	9.0		
2/197	H/izolim me emulsion bitumi + 2kk	m2	9.0		
An	F.V zgare metalike	m2	7.2		
2/401	Lyerje me boje dere metalike (kaldaja)	m2	13.2		
An	F.V stola druri me kembza metalike	cope	4.0		
3/643	Mbjellje kuartalli me bar	m2	120.0		
3/An/168	Mbjellje shkurre dekorative	cope	6.0		
2/37/5a	Transport dhera 5km	m3	27.6		
	Shuma 1				
2	Punime rrethimi				
2/331	Suvatim mur guri i jashtem	m2	47.5		
2/390	F.V dere metalike dekorative	m2	4.1		
2/181	Konstruksion metalik per shkalle emergjence	ton	1.4		
An	F.V kangjell metalike (komplet)	m2	12.5		

	Shuma 2				
	3 Teren sportiv (fusha basketboll+volejbolli)				
2--1	Prishje shtrese asfalti ekzistues me krah	m2	246.0		
3/210	Shtrese cakulli 15 cm me makineri	m2	246.0		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm me makineri	m2	246.0		
3-226	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 4 cm,me krah	m ²	246.0		
3/837/a	Rrethim i fushes me rrrjete teli (H=6m)	m2	390.0		
3/262/4	Beton monolit C-16/20 per bordure (15x40)cm	m3	3.9		
An	F.V tabela basketbolli (komplet) importi	cope	2.0		
An	F.V rrjeta volejbolli (komplet) importi	cope	1.0		
3/An142	Vijezime me boje mbikomponente	m2	12.0		
	Shuma 3				
	SHUMA III				

	SHUMA				
	Fondi rezerve 5%				
	Shuma				
	T.V.SH 20%				
	SHUMA TOTALE				

