



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**BASHKIA KORÇË**  
**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT**  
**TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT**

---

*Zëvendësimi i tapetit të fushës së futbollit “Kolegjit Preka”*

---

***Specifikime teknike***



# PËRMBAJTJA

## 1. Punime prishjeje

Prishje shtresës ekzistuese të tapetit të barit artificial.

## 2. Punimet e shtrimit

### 1. Punime prishjeje

Prishje shtresës ekzistuese të tapetit të barit artificial duhet të bëhet me shumë kujdes në mënyrë që të mos prishen nënshtresat ekzistuese të tij.

Pjesa e hequr transportohet për në vend depozitimin e mbetjeve dhe më pas pastrohet mirë sipërfaqja për të mundësuar shtrimin sa më mirë të tapetit të ri.

### 2. Punimet e shtrimit

Para fillimit të shtrimit sipërfaqja e pastruar duhet të kontrollohet nga mbikqyrësi i punimeve dhe vetëm pas miratimit të tij mund të fillojë shtrimi i tapetit të ri të barit artificial.

Bari artificial ka shumë avantazhe në krahasim me barin e vërtetë.

- Me mirëmbajtje të ulët dhe jo nuk është e nevojshme të kositet. Bari artificial ka nevojë për një sasi minimale të mirëmbajtjes për ta ndihmuar atë të performojë sa më mirë dhe t'i japë atij ciklin më të gjatë të jetës së produktit miqësore me mjedisin.
- Bari artificial mund të jetë një masë e rëndësishme e kursimit të ujit në zonat ku mungesa e ujit është shqetësuese.
- Rezistent ndaj gjithë kushteve atmosferikë.
- Mundëson aftësinë për të shtuar sigurinë e padukshme si p.sh. jastëk goditjeje për mbrojtje nga rënia.
- Ka një përfundim të pastër, uniform dhe preciz i cili i përshtatet të gjitha llojeve të ndryshme të mjediseve peizazhore nga zonat tradicionale të lëndinave deri te hapësirat më bashkëkohore të jashtme.
- Shumica e produkteve të disponueshme janë shumë të qëndrueshme kimikisht dhe si të tilla mund të pastrohen me detergjentë të butë kur kërkohet.

- Kosto të ulëta të ri-torfimit kur kërkohet. Një pjesë e madhe e një instalimi fillestar të barit artificial është përgatitja e tokës që nevojitet përpara instalimit të terrenit. Kur bëhet fjalë për rinovimin e terrenit, bazamenti duhet të ketë nevojë vetëm për rinovim minimal.

### **Përgatitja e bazës që kërkohet për instalimin e suksesshëm dhe afatgjatë të barit.**

Baza për barin artificial duhet të kryejë disa funksione të rëndësishme :

- Të sigurojë një nivel kompakt, të qëndrueshëm dhe uniform për barin artificial për t'u ulur.
- Aftësi për të kulluar shpejt.
- Dekurajon qëndrimin dhe strehimin e insekteve dhe krimbave

Përgatitja e bazës dhe materialet e përdorura janë vendimtare në suksesin afatgjatë të një lëndinë artificiale. Mënyra se si përgatitet një sipërfaqe për instalimin e barit artificial:

### **Specifikimet e barit:**

Përshkrimi: Bar sintetik për shtrim

Lartësia e fijeve: 32mm

Dtex i fijeve: 15,400 Dtex / 20 ply

Matësi i futave: 3/8"

Shkalla e thurrjes: 155 /m

Pesha e barit: 2,000 g/m<sup>2</sup>

Pesha mbështetëse: 1,065 g/m<sup>2</sup>

Pesha totale e produktit: 3,065 g/m<sup>2</sup>



Mostra e tapetit duhet të marrë paraprakisht aprovimin e Supervizorit të punimeve.

**Punoi:**

Urb. Zhaneta LUBONJA