

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

I. Elektropompat zhytëse do të kenë këto specifikime:

1. Karakteristikat sipas preventivit
2. Prodhimi i CE dhe të jetë e shoqëruar me çertifikatën e prodhimit dhe katalogun përkatës të shfrytëzimit.
3. Elektromotorret tip "Franklin" MS600.
4. Elektropompa me lidhje yll/trekëndësh.
5. Diametri maksimal 144 mm.
6. Elikat inoks ose gjelër JL 1040 (G25).
7. Rendimenti 75%.
8. Karakteristikat e kerkuara të jenë në pjesën optimale të kurbës (prurjes me lartësine).
9. Elektropompa të jetë e shoqëruar: Me 30 m kabell për çdo lidhje, me muftat e thata përkatëse, sondat e niveli dhe fllanxhat përkatëse. Izolacioni i kabllit PVC DMV5/HD 603.1
10. Paneli i komandimit të këtyre mbrojtjet përkatëse, Izolacioni Class IP54.
11. Frekuenca 50Hz
12. Garancia 1 vit

II. Karakteristikat e dozatoreve

1. Tensioni monofazë.
2. Frekuenca 50 Hz.
3. Kapaciteti nga 0-80 l/h i cili ndryshon duke rregulluar numrin e injeksioneve për 1 minutë nga 0-160 l/min.
4. Pajisja të jetë e shoqëruar me aksesoret përkatëse në piken e injeksionit dhe tubot plastike përkatëse të tejdukshëm me presion deri me 20 at dhe l=20m për çdo pajisje.
5. Prodhimi i CE dhe të jetë i shoqëruar me certifikatë prodhuesi dhe katalogun përkatës me indikatorët e shfrytëzimit.
6. Garancia 1 vit