

SPECIFIKIME TEKNIKE

METODA E PUNES

Pasi të bëhet e mundur heqja e shtesës katërmas ekzistues dhe e shtresave në të tarracës do të pastohet mirë dhe do të lahet me ujë që most e kemi asnjë papastërti. Me tej do të përdoret një llaç cimentoje vetenivelaues me mpiksje të shpejtë me një dendësi 1-10 mm për të bërë një nivelim të mirë të sipërfaqes për procesin kryesor.

Llaci do të ketë Rsh EN13892-2 =40N/mm²

Primeri që do të përdoret



MICROSEALER-50 është një prajmer me një përbërës, viskozitet të ulët, me bazë poliuretani të përshtatshme për shumë substrate të ndryshme. Karakterizohet nga viskoziteti i tij shumë i ulët dhe shpejtësia e balancuar e riparimeve që rezultojnë në lagështim të shkëlqyeshëm, impregnim dhe kohë të ljerjes në substrate të ndryshme, qofshin ato poroziteti të lartë, të ulët ose pa (p.sh. qelqi dhe metale). Për më tepër, mund të përdoret në mënyrë efektive edhe në beton të thatë dhe të lagësht, madje edhe në betonin e gjelbër, jo vetëm si prajmer, por edhe si një zgjidhje nënshkrimi me kosto të ulët, duke rritur, kështu, qëndrueshmërinë e substratit. Shtresa e riparuar tregon vetitë e

jashtëzakonshme mekanike: Zgjatja e tij është > 300% dhe forca e tij elastike e tejkalimit të 30 N / mm². Aplikoni me furçë ose rul. Konsumi: 100 - 300 gr / m², i nënshtrohet porozitetit të substratit. Forca e ngjitjes së MICROSEALER-50 tejkalon kërkesat e Evropës (Organizata Evropiane e Miratimit Teknik). CE e çertifikuar sipas EN 1504-2: 2004

Katermaja që do te perdorim



- Pesha: 7 kg/m²
- Trashësia: 5 mm
- Tipi: MONOKAPA Flex
- Konsumi: 1,0mm ≈ 1,8kg/m² 1,5mm ≈ 2,7kg/m² 2,0mm ≈ 3,0kg/m² 3,0mm ≈ 4,0kg/m²
- Sipërfaqja që mbulon: 10 m²
- Marka: Bituline

Polisteroli



Paneli i polistirenit DOW është shkumë e nxjerrë nga polisteroli në gjendje të ngurtësuar. Kjo pllakë blu është fibroze, homogjene, ka dendësi të lartë, veti shumë të mira termoizoluese. Panelet DOW janë të përshtatshme për konstruksione të reja dhe rikonstruksione ndërtesash. DOW përdoret në termoizolim dyshemesh, kollonash, dhoma frigoriferike, mes mureve, tarraca, çati etj. Avantazhet: Termoizolues perfekt, rezistente ndaj veprimeve mekanike, të përshtatshme për zona me trafik dhe me ngarkesë të lartë, krejtësisht hidrofobe, qëndrueshmëri dimensionale

- Izolim termik: $\lambda=0.033$ W/m.k, $R=0.9$ m².K/W
- Peshë: 33kg/m³
- Përmasat: 3x60x250 cm
- Paketimi: 21 m²