





218	Fener deti jeshil	Copë	Shikueshmëria 4-6 milje Standart IALA. I pavarur për bova me rreze shikimi 4 NM Materiali i trupit të fenerit: Polikarbonat i stabilizuar UV Paneli dhe bateria të montuar në trupin e fenerit. Programimi: me bluetooth dhe programues IR, 256 karaktere. Montimi: Me tre(3) këmbë. 	
219	Fener deti i kuq	Copë	Shikueshmëria 4-6 milje Standard IALA. I pavarur për bova me rreze shikimi 4 NM Materiali i trupit të fenerit: Polikarbonat i stabilizuar UV Paneli dhe bateria të montuar në trupin e fenerit. Programimi: me bluetooth dhe programues IR, 256 karaktere. Montimi: Me tre(3) këmbë. 	
220	Saraçineskë	Copë	Valvol tip ball valve Tip: Femër-Femër Materiali: inox 316 Përmasat: 1 e 1/4 “	

221	Filtër nafte	Copë	Përmasat: Filtër karburanti Referencë 1174391 Metalik me filetimit	
222	Filtër vaji	Copë	Filter vaji Referencë: 21785820 Fileto: 3/4-16 Diametri i jashtëm: 93.7mm Gjatësia: 137.3mm Filtrimi: 12 Nominal/30 Absolut	
223	Litar amianti φ10mm	Kg	Litar amianti për akse. Përmasat: 10x10 Materiali: I ngopur me PTFE dhe të ketë përberje fijesh akrelike I përshtatshëm për temperatura: -50°C deri +200°C Ngjyra e bardhë. I prodhuar në përputhje me standartet për mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit.	
224	Boje nxehtësie për lyerje motorësh (gri)	Kg	Bojë marine për lyerje motorrash. Të jetë rezistente ndaj temperaturave deri në 600°C Me 1 komponent Përberje alumini. Ngjyra gri/alumini	
225	Bazament Stojke	Copë	Bazament stojke/ballaustre Përmasat: Lartësi 80mm Diametër brendshëm: 30 mm Materiali: Celik i Galvanizuar ose inox Pjesë e poshtme me patentë rrethore me 3 vrima.	

226	Tubë uji	Metër linear	Përmasat: tubo uji gome EPD me fije çeliku Brenda. Diametër i brendshëm 40mm Spesori:4 deri 5mm Presioni:12bar	
227	Flamuj anije kici për Shërbimin Hidrografik me shirit ngjyrë blu	Copë	Kërkohen flamur të cilët të jenë prodhuar nga materiale speciale dhe të qepur me standarte të larta, të cilat durojnë dhe u përshtaten kushteve ekstreme të motit,lagështisë dhe ujit të detit. Materiali për prodhimin e flamurëve duhet shumë rezistent 100% poliestër. Qepja me rethim të dyfishtë të materialit si edhe me përforcim të këndeve të cilat marin ngarkesën gjatë valvitjes. Flamuj tipik për përdorim në sektorit naval. Flamujt duhet të jenë të shoqëruar me litarin lidhës (referuar dimensioneve dhe funksionit përkatës në anije) prej polipropileni. Flamujt duhet të jenë të prodhuar në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar për përdorim ushtarak dhe institucional dhe sipas specifikimeve ushtarake të flamurëve. Prodhuesi duhet të jetë i pajisur: -Me certifikatën e cilësisë lëshuar nga një prej regjistrave detarë të vendeve të bashkimit europian. Përmasat: Lartësia: 40 cm Gjatësia: 60 cm	
228	Furçe teli gërshet e rumbullakët	Copë	Përmasat: 75mm ose 100mm Filetimi:M14x2 Fijet: Çelik	
229	Cimë rimorkimi	Metër linear	Cima të jetë 9” Tipi: Pluskues.	

			Materiali: Të jetë material cilësor me përberje të lartë polipropileni si dhe shtesë fije të materialeve specifike për të siguruar fortësi dhe veti të mira ndaj gërryerjes. Numri i gërshetave:8 Graviteti specifik:0.9-1 Zgjatja në këputje: 14-18% Pika e shkrirjes: Mbi 160 °C Ngjyra e bardhë ose blu. Ngarkesa minimale e këputjes:90-95Ton. Të jete prodhuar dhe testuar në perputhje me MEG4.	
230	Para filtër nafte	Copë	Vendosen në motorët kryesorë Element parafilter 2040PM-OR Përbërja: Aquabloc "30 micron" Filtrimi: 98% @ 30 Micron Diametri:11.9 cm Lartësia: 11.7 cm	
231	Filtra nafte	Copë	Filtër nafte zhytës Referencë: 5573263 Diameteri i brendshëm:27mm Gjatësia:92.1 Filtrimi: 4 Nominal/15 Absolut	
232	Filtra vaji	Copë	MK DETROID DIESEL 6v-53 Reference : 25013192 Fielimi: 1 1/2-12 Diametri i jashtëm :118.3 Gjatësia:252.4 Filtrimi: 9.8 Nominal /27 Abolut	
233	Gaxhaman	Copë	Materiali: Dru i trajtuar me llak Gjatësia 2.5m deri 2.6m	

			Diametri: $\phi 35 - 36\text{mm}$ Materiali i ganxhes: Inoks	
234	Shkrirës Boje	Kg	Shkrirës Boje për përdorim të përgjithshëm për shkrirjen dhe tretjen e bojrave	
235	Jelek shpëtimi	Copë	Jelek shpëtimi me gaz Madhësia: për kraharor 170cm dhe me shumë Me dy ndarje gazi Hapja:Automatike Materiali i jashtëm: Neopren I pajisur me zinxhir Tipi: 275N Prodhuar dhe certifikuar në përputhje me MED 2014/90/EU	
236	Katalogu i ngjyrave për klasifikimin e sedimenteve.	Copë	Munsell Soil Color Chart Folderi i hartës së ngjyrave të dherave. Folderi duhet të përmbajë 13 harta Totali i ngjyrave të përfshira : 443 Madhësia e pjesës së ngjyrës: Afërsisht 12x15mm ku të ketë të përcaktuar diagramën e emërtimit të ngjyrës dhe diagramën e strukturës së dheut. Shpjegimi në gjuhën angleze.	

Për të gjithë artikujt objekt prokurimi, në specifikimet teknike të të cilave është përmendur markë, origjinë specifike, kod, apo referencë prodhuesi, autoriteti kontraktor sqaron se këto përcaktime janë bërë me qëllim përshkrimin sa më të saktë të artikujve, nisur nga rëndësia e veçantë e përdorimit të tyre, pasi këta artikuj janë pjesë këmbimi për pajisjet dhe sistemet e anijeve e për rrjedhojë kërkohet që të plotësojnë një koefiçent të lartë garancie dhe sigurie, në funksion të ruajtjes së gadishmërisë dhe operacionalitetit të anijeve. Disa

nga pjesët e këmbimit që kërkohen duhet të linjëzohen dhe trupëzohen me pajisjen dhe të sigurojnë parametrat e punës në tërësi si një e tërë.

Për këta artikuj në përshkrimin e specifikimeve teknike shtohen fjalët “ose ekuivalent të tij/saj”.