

Objekti:

Përmirësim i Sinjalistikës Horizontale dhe pajisjeve të Sigurisë Rrugore në akset e Rajonit Qendër
Perendim Loti2, 2026**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
1		F.V. Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane, W3	ml	244		
2		F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	17		
3		F.V. Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90	copë	195		
4		F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	copë	15		
5		F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	62		
6		F.V. Tabela trekendore e madhe me A = 120	copë	130		
7		F.V. Tabela katrore e madhe me A=90	copë	420		
8		F.V. Panele plotesuese per sinjale katrore normal me A=90	copë	30		
9		F.V. Pervijues kthese e ngushte ose e forte (ne forme T)	copë	4		
10		F.V. Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150	copë	102		
11		F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	copë	18		
12		F.V. Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60	copë	9		
13		F.V. Sinjale per autostrada, rruge interurbane kryesore 300x180	copë	27		
14		F.V. Pervijues normal anesor	copë	652		
		SHUMA 1:				
		2. B. SINJALET HORIZONTALE				
15		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	18962		
16		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	1306		
17		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	37203		
18		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	970		
19		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	107233		
20		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	128		
21		Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 5kg/m2	m2	273		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
22		F.V . Gome speciale me strukture metalike me gjeresi 410mm per fugat ne ura	ml	115		
23		F.Vendosje panel anti zhurme	m2	1530		
24		F.V . Gome speciale me strukture metalike me gjeresi 600mm per fugat ne ura	ml	71.5		
25		F.V . Gome speciale me strukture metalike me gjeresi1000mm per fugat ne ura	ml	16		
		SHUMA 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						

Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	