

➤ **Specifikimet teknike**

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia
1	Monitor Pacienti	Monitor pacienti per matjen e parametrave bazike vitale NIPB, SPO2, 3/5 Ch EKG e temperature. Per femije dhe te rritur. Me bateri te inkorporuar. Me fisha dhe sensore te perfshire	Cope
2	Monitor Pacienti Multiparametrik	Monitor pacienti multiparametrik per matje te e parametrave bazike vitale 3/5 Ch EKG, SPO2, NIPB, IBP, temperature dhe EtCO2. Per femije dhe te rritur. Me printer termik dhe bateri te inkorporuar. Me fisha dhe sensore te perfshire	Cope
3	Fishe me sensor per matjen e SPO2 per te rritur	Fishe me sensor per matjen e SPO2 per te rritur	Cope
4	Fishe me sensor per matjen e SPO2 Pediatric	Fishe me sensor per matjen e SPO2 Pediatric	Cope
5	Fishe me manshete Tensioni per te rritur NIPB	Fishe me manshete Tensioni per te rritur NIPB	Cope
6	Trolley per monitor pacienti	Trolley per monitor pacienti	Pale
7	Leter printeri termik	leter printeri termik	Cope

Specifikimet teknike:

- Monitor pacienti multiparametrik
- Me ekran TFT/LCD më të madh ose 12'' rezolucion minimal 1024 x 768.
 Me butona të dedikuar për operim, jo vetëm Touchscreen (e cila mund të jetë opsionale shtesë).
 Të paraqesë njëkohësisht jo më pak se 8 parametra (ëavefoarms).
 Me mundësi monitorimi të SPO2.
 Me mundësi monitorimi të CO2.
 Me mundësi monitorimi NIBP dhe IBP.
 Me 3/5/12 Ch EKG
 Me mundësi monitorimi të Pulsit
 Me mundësi monitorimi të Temperaturës me dy kanale
 Me mundësi monitorimi të Aritmisë

Me modalitet për neonat, pediatrik dhe adult
Me memorie të integruar për ruajtjen e parametrave, jo më pak se 48 orë.
Me bateri të inkorporuar të rikarikueshme dhe autonomi minimale 48 orë
Me printer termik të inkorporuar.
Me ndërfaqe rrjeti dhe konektor RJ-45 të integruar (Opsionalisht dhe Wifi)
Me ndërfaqe të integruar prootokolli HL7 dhe DIAP
Me mundësi monitorimi qëndror

- Monitor Pacienti bazik

Me ekran TFT/LCD më të madh ose 7'' rezolucion minimal 800 x 480.
Me butona të dedikuar për operim, jo vetëm Touchscreen (e cila mund të jetë opsionale shtesë).
Me mundësi monitorimi të SPO2.
Me mundësi monitorimi NIBP.
Me 3/5 Ch EKG.
Me mundësi monitorimi të Pulsit
Me mundësi monitorimi të Temperaturës
Me mundësi monitorimi të Aritmisë
Me modalitet për neonat, pediatrik dhe adult
Me memorie të integruar për ruajtjen e parametrave, jo më pak se 48 orë.
Me bateri të inkorporuar të rikarikueshme dhe autonomi minimale 2 orë.

- Aksesorë të detyrueshëm

Të gjitha kabllot dhe fishat e monitorimit të parametrave bazë, EKG, SPO2, NIBP, Temp dhe furnizimit me energji elektrike.
Aksesorët shtesë të jenë të rinj, pa përdorur, kompatibël me pajisjet monitoruese dhe të certifikuara nga prodhuesi.
Manualet e Shërbimit/Riparimit.
Manualet e Përdorimit në gjuhë Anglisht.