



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA SH.A

Data: 18.09.2024

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “BLERJE UNIFORMA PËR PERSONELIN E
URGJENCËS MJEKËSORE”, MARRËVESHJE KUADËR**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(FPP) 18331000-8; 18235400-9; 18235300-8; 18233000-1

VLERA E FONDIT LIMIT I KONTRATËS: 24,724,093 (njëzet e katër milion e shtatëqind e njëzet e katër mijë e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH ose 249.134 (dyqind e dyzet e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e katër) Euro pa TVSH. (Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë me datë 18.09.2024 është 99.24)

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti/Enti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kriteret e mesiperme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së

Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, Neni 82, i LPP “1. Bashke me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prove paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Referuar pikës 1 të shtojcës 7, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet**. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, nenin 43 pika 2/a dhe nenin 47 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “ Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohet :a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”. Në rastin konkret nga ana e Njësisë së Prokurimit është konsideruar e arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më

e vogël se vlera e fondit limit me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Marrë shkas nga fakti që referuar përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2/a, AK nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontrates për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlere është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkojnë një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”, si dhe në pikën 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se:Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji. ”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilanceve, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe faturat

tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nenit 40 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim prodhuesi ose te distributorit të autorizuar nga prodhuesi për të gjitha artikujt objekt prokurimi, në rast se nuk është prodhues. Operatori ekonomik ofertues në rast paraqitje autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi duhet të provojë lidhjen ndërmjet prodhuesit dhe distributorit zyrtar të autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: (telefon, fax, e-mail, ëbsite) të nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Kriteri është hartuar në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Organi qëndror blerës, i cili kryen procedurën e prokurimit për llogari të Autoritetit Kontraktor përfitues Qendra Kombëtare e Urdhencës mjekësore, është në të drejtën e tij të garantohet për besueshmërinë, cilësinë dhe kapacitetet e operatorëve ekonomikë ofertues për mallrat që ata ofrojnë. Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Në këtë kontekst, është domosdoshmërisht në dobi të përfituesve finale për mallra sa më cilësore, pra garanci për zbatimin me rigorozitet të furnizimit të mallit sipas specifikimeve teknike. Në këtë mënyrë provohet dhe aftësia reale e operatorit ekonomik për të realizuar kontratën në cilësi, sasi e kohë. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në standardet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jo diskriminues, është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-së për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkimi i autorizimit nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për artikujt objekt prokurimi është një masë e mirë për të mbrojtur interesat e institucionit dhe për të siguruar një prokurim të drejtë dhe transparent.

Për nga vetë natyra e artikujve objekt prokurimi dhe punonjësit e institucionit që do të përdorë ato, me qëllim realizimin e kontratës që prokurohet, kriteri i sipërcituar është një kërkesë e nevojshme që lidhet drejtpërdrejt me rëndësinë dhe natyrën e objektit që prokurohet dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, cili ka kapacitetet e nevojshme për realizimin e procedurës.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë, në datën dhe orën e hapjes së tenderit, nga nje mostër për secilin prej artikujve objekt prokurimi, në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në shtojcën 5 te DST-së.

Mostrat duhet të jenë të loguara sipas logos së kërkuar në specifikimet teknike, shtojca 5 e DST-së.

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë: mostër “emri i artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, objektin dhe datën e zhvillimit të tenderit, emrin e ofertuesit, nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik ofertues. Mostrat duhet të jenë të njëjta me ato të ofruara nga operatori ekonomik ofertues në dokumentacionin teknik të paraqitur në sistemin e publikimeve elektronike (SPE).

Mostrat do të paraqiten pranë Autoritetit Kontraktor Operatori i Blerjeve të Përqëndruara në datën dhe orën e hapjes se tenderit, me adresë: “Reshit Çollaku”, Godina Nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë).

Mungesa e mostrës është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma a) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Autoriteti kontraktor ka gjykuar të arsyeshme paraqitjen e mostrave për të gjitha artikujt objekt prokurimi, duke marrë në konsideratë sasinë e tyre, vlerën e fondit limit, specifikimet e ndryshme që ka secili artikull objekt prokurimi. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, kërkesat teknike të aksesoreve që shoqërojnë artikullin, sic është logo etj, të përcaktuara në dokumentet e tenderit me artikujt e ofruara nga operatori ekonomik pjesmarres. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë fletë analizat/ raport testimet e lendës së parë për të gjitha artikujt e kërkuar sipas tabelës së shtojces 6, leshuar jo me herët se 6 muaj nga data e hapjes së ofertave, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma c) dhe neni 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar; nenit 5 pika 1/a të ligjit Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “*Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit akrediton: a) laborator testues, mjekesor dhe kalibrues*”, si dhe Rekomandimit të përbashkët nr.3330, datë 20.03.2028 të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe nr.145, datë 16.03.2018 të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet e testimeve zyrtare (raport/fletë-analizës), nëpërmjet të cilave duhet të vërtetojnë pajtueshmërinë e artikujve që ata ofrojnë me specifikimet teknike të objektit të prokurimit. Ky kriter është vendosur,

gjithashtu edhe për arsye se është çmuar si e nevojshme që cilësia e mallit ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e kushteve të punës së punonjësve që i përdorin ato.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogët/ fragmente të katalogut ose skedat teknike për të gjitha artikujt objekt prokurimi. Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë produktet e përzgjedhura. Dokumentacioni i kërkuar për këtë pikë duhet të përmbajë karakteristikat teknike të specifikimeve teknike të kërkuar në DST me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Kërkesa për paraqitjen e katalogëve/skedës teknike nga prodhuesi është një kërkesë e domosdoshme pasi i jep mundësinë Autoritetit kontraktor si Organ Qëndror Blerës verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të artikujve të ofertuar nga operatorët ekonomikë me specifikimet teknike të hartuara nga Autoriteti Kontraktor përfutës për llogari të të cilit Organi Qëndror Blerës ka tagrin për të zhvilluar procedurën e prokurimit.

Kërkesa për katalogun /skedës teknike nga prodhuesi ka disa avantazhe: Besueshmëria e informacionit: Një dokument teknik garanton që informacioni të jetë i saktë dhe i përditësuar. Përputhshmëria me specifikimet teknike: Siguron që produktet e ofruara përputhen me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e prokurimit. Parandalimi i mashtrimeve: Redukton rrezikun e mashtrimeve ose të ofrimit të produkteve të falsifikuara.

Për sa më sipër AK krijon siguri dhe garanci se mallrat me të cilët do të furnizohet janë sipas specifikimeve të përcaktuara në DST. Ky katalog do të shërbejë gjithashtu edhe në procesin e marrjes në dorëzim të pajisjes objekt prokurimi nga Autoriteti Kontraktor përfutës për të kryer krahasueshmërinë e specifikimeve teknike gjatë marrjes në dorëzim të tij.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Çertifikatat ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent, sipas objektit të prokurimit, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 79 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 8 dhe 44, pika 1 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mundësitë për ekzekutimin e objektit të prokurimit si dhe vlen në vazhdimësi për realizimin e kërkesave të AK nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemeve përkatëse.

Është e nevojshme që operatorët ekonomikë të jenë të çertifikuar nga organizata kombëtare/ndërkombëtare të cilat garantojnë një nivel të pranuar të menaxhimit, sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi to. Këto standarde aplikohen për kompani të ndryshme përfshirë këtu edhe shoqëritë që ushtrojnë aktivitet tregtar, pavarësisht nëse janë prodhuese apo importuese, madhësisë apo kompleksitetit që ato kanë ose fushës së veprimtarisë që ato ushtrojnë.

ISO 9001:2015 - Që një subjekt të jetë i pajisur me certifikatën ISO 9001, do të thotë se ky subjekt ka plotësuar kërkesat e këtij standardi mbi "Sistemet e menaxhimit të cilësisë". ISO 9001:2015, sipas objektit të prokurimit, specifikon kërkesat për një sistem cilësor të menaxhimit të cilësisë, kur një organizatë:

- duhet të dëshmojë kapacitetin për të siguruar vazhdimisht produktin që kënaq klientin dhe kërkesat staturore dhe normative të aplikueshme.
- synon të përmirësojë kënaqjen e klientit, nëpërmjet aplikimit të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe garancisë të konformitetit me klientin dhe kërkesat staturore dhe normative të aplikueshme.

Me anë të kërkesës për paraqitjen e kësaj certifikate të 9001: 2015 ose të përditësuar, AK kërkon të vërtetohet se OE ka kapacitetin për të garantuar konformitetin me kërkesat cilësore të tij.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatën OEKO-TEX kategoria 2 të tekstileve (ose ekuivalente) të prodhuesit të lëndës së parë të artikujve objekt prokurimi, për të vërtetuar se lënda e parë e artikujve të ofruara nuk kanë substanca të dëmshme për shëndetin dhe janë në përputhje me normativat e specifikuar të certifikimit OEKO-TEX ose ekuivalente.

Agrumentimi: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 79 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" të ndryshuar dhe nenin 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar. Ky kriter është i nevojshëm që operatorët ekonomikë për të gjithë artikujt e kërkuar të tekstilit të jenë të përshtatshëm dhe me certifikim standart, duke filluar nga fijet në pëlhurat e përfunduara dhe artikujt e përfunduar. Çdo artikull tekstili të mbajë etiketën standart, të jenë të sigurt dhe testuar për substanca të dëmshme si dhe artikulli është i padëmshëm në aspektin ekologjik njëzë, pa substanca të dëmshme për shëndetin e njeriut. Oeko tex certificate ose ekuivalenti i tij, është një certifikim për produktet e tekstilit edhe lekures që verifikon sigurinë e tyre kimike. Ky lloj certifikimi teston artikujt për një sërë kimikatesh edhe certifikon ato nëse janë të sigurta për përdorim. Kur një produkt ka Certifikim Oeko Tex ose ekuivalent do të thotë që çdo komponent i produktit janë testuar kundrejt një liste të gjatë të substancave të dëmshme dhe janë gjetur të sigurta për shëndetin njëzë.

2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një deklaratë, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" të ndryshuar dhe nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë Autoritetin Kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Përgjegjëse për hartimin e specifikimeve teknike janë struktura të specializuara/ Grupi i punës i ngritur pranë Autoritetit Kontraktor përfitues për objektin që prokurohet, të ngritur me Urdhër të Titullarit për hartimin e specifikimeve teknike, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

SPECIFIKIME - TEKNIKE

1. XHUP DIMEROR



Xhup me visibilitet të lartë multifunksional, i pa përshkueshëm nga lëngjet, lejon ajrosjen, kundra erës, transpirant i përbërë nga material poliestër dhe membrane PTFE ([polytetrafluoroethylene](#)) sipas normave AATCC 2013 dhe Rregullores 1007/2011 (EU), me dy shtresa dhe me astar në formë rrjete për ventilim ajri. Jaka e lartë me cope të dyfishtë me kapuç, i cili fshihet brenda jakës, mbyllet dhe bëhet pjesë e jakës me një velkro ngjtitëse. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës.

6 percina (2 në pjesën e qafës dhe 4 në pjesën e bustit)

Copa e realizuar me materiale që përputhen me sistemin e kontrollit Oeko-Tex.

Dy xhepa vertikal të mbyllur me zinxhir në kraharor, me gjatësi 14-16 cm.

Dy xhepa të pjerrët anësor të mbyllur me zinxhir me gjatësi 16-18 cm (në masën L), me mbrojte reflektive dhe të mbuluar te pjesa e shiritit reflektiv të belit.

Xhep për vendosjen e radios në anën e majtë dhe lart të kraharorit, me gjatësi 13-15 cm, me një pjesë me rrjetë për dëgjimin e radios, me mbyllje me velkro nga lart.

Sistemi i rregullimit të gjerësisë (llastik me bllokues) një në lartësinë e belit dhe një në pjesën fundore të xhupit. Përforcime anti-rreshqitës mbi shpatulla, ngjyrë të zezë me pika të bardha. Në pjesët anësore zinxhir vertikal anësor për përshtatjen e xhupit me masën e trupit.

Të ketë vizë me ngjyrë evindentuese, të ndryshme nga ngjyra e xhupit (p.sh me vizibilitet të lartë, e verdhë, gri, blu etj), në pjesën e sipërme të jakës, pjesën e sipërme të kapucit, në lartësinë e gjoksit, te kapakët e xhepave të poshtëm dhe në pjesën e pasme te pjesa e shpatullave. Largësia e vizës evidentuese nga qepja e jakës 12-14 cm.

Mbyllja përpara me zinxhir, siper tij kapak, qe mbyllet me perçina.

Mëngët e xhupit te kyçi i dorës të jenë me velkro me ngjitje për rregullimin e madhësisë dhe me llastik për përshtatjen me kyçin e dorës.

Një xhep të brendshëm drejtkëndor në krahun e majtë me mbyllje me ngjitje, në lartësinë e gjoksit.

Në krah të djathtë të gjoksit të ketë një velkro horizontale për vendosjen identifikuese të profesionit (mjek, infermier, shofer), me lartësi 1.5-2.5 cm dhe gjerësi 11-13 cm. Poshtë velkros të ketë një kuadrat (me përmasa lartësi 6-8 cm dhe gjerësi 9-11 cm) me ngjitje ose qepje direkte ose qepje (pec) të logos se QKUM.

Në pjesën e kyceve të dorës dhe qafës, të ketë një rrip rezistent në formë unaze, për kapjen me pjesën e brendshme termike.

Astari te jete ne forme rrjete, i përbërë me material 94 % PA-poliamid dhe 6 % poliestër.

Në pjesën e shpinës, 2-3 cm poshtë vizës evidentuese, të ketë te stampuar shkrimin URGJENCA (shkrimi Times Neë Roman, gërma kapitale lartësia shkrimit 4-6 cm, distanca ndërmjet shkronjave 0.5-1 cm,) dhe poshtë saj numrin 127 (shkrimi Times Neë Roman, lartësia e numrave 4-6 cm, distanca ndërmjet numrave 0.5-1 cm). Shkrimi të jetë i stampuar dhe reflektiv.

Dy shirita reflektive horizontale paralele me njëri-tjetrin të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, të pozicionuara poshtë kraharorit dhe në pjesën e belit, si dhe në pjesën e krahëve ne lartësinë e shiritave te siperpermendur. Përmasat e shiritave: 4-6 cm pjesa e sipërme dhe 6-8 cm pjesa e poshtme.

Zinxhirët, përcinat, kapaku i xhepit të radios të jenë ngjyrë e zezë.

Pesha 205 gr/m² +/- 5%, Rezistenca ndaj avujve sipas normës SSH EN ISO 11092:2014, < 8 m²

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.

- Rezistenca ndaj depërtimit të ujit (norma EN20811): > 200 cm H₂O
- Qëndrueshmëria e copës (Norma SSH EN ISO 4674-1): Bazë > 90 N, Ind > 90 N
- Tërheqja e copës (Norma SSH EN ISO 1421): Bazë > 1200 N, Ind > 1200 N
- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06): Degradimi ≥ 4, Shkarkimi (poliestër – pambuku) ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4;
- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2.
- pH e ekstraktit ujqor SSH EN ISO 3071: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Të shmangen ngjyruesit azoikë: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2

Koha e përdorimit: 4 vjet. Koha e përdorimit të uniformave të personelit të urgjencës mjekësore është bazuar te standartet e shërbimit të urgjencës Mjekësore miratuar me urdhër të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i referohet kohës maksimale të përdorimit të artikujve.

Masat nga S deri ne 3XL.

Ngjyrë HV me kod #FE0100. Standardi EN 20471

Veshja termike e brendshme e xhupit

Veshja termike e brendshme e xhupit e çmontueshme, e përbërë me mbushje me material poliestër dhe veshja me material poliamide me qepje me struktura në formë rombi. Lidhet me xhupin me anë të dy zinxhirave anësorë dhe me një shirit në pjesën e kyçeve dhe qafës, në të cilin është e montuar perçina që lejon kapjen me xhupin dimëror.

Përbërja fibroze (AATCC 2013 + Reg. 1007/2011): copa e jashtme 100 % poliamid, mbushja 100 % poliester, copa e brendshme 100 % poliamid.

Masa ajrore norma (SSH EN 12127:1999): pjesa e jashtme 70 gr/m² ± 5%, mbushja 100 gr/m², pjesa e jashtme 70 gr/m² ± 5%.

Në pjesën e belit të këtë një sistem rregullimi me llastik për përshtatjen me madhësinë e trupit. Në gjithë perimetrin dhe në pjesën e kyceve të këtë një shirit të fortë me qepje për bllokimin e materialit mbushës.

Certifikuar sipas normativave SSH EN ISO 13688:2013, SSH EN ISO 20471:2017 klasa 3,

2. PANTALLONA VERORE



Pantallonat verore të jenë të prodhuara me material bielastik, rip-stop (me kuadrate të vogla), që nuk lejon hyrjen e gjakut, lëndëve biologjike etj, me 5 xhepa.

Zmbraps ujin, lejon ajrosjen, kundra erës.

Përbërja fibroze (AATCC 2013 + Reg. 1007/2011): $\geq 90\%$ poliestër, $\leq 10\%$ elastan. Masa $195 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ sipas normës SSH EN 12127:1999 dhe rezistenca ndaj avujve të jetë $\leq 5 \text{ m}^2 \text{ PaË}$, sipas normës EN 11092. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijos së vetë uniformës.

Pjesa e gjunjëve të jetë e përbërë me material përforcues, kundër rrëshqitjes, që nuk lejon hyrjen e gjakut, lëndëve biologjike etj. Rezistenca ndaj abrazionit sipas normës SSH EN ISO 12947-1 ≥ 200.000

Mbyllje me zinxhir dhe me kapak me percina në pjesën e përparme.

Dy xhepat anësorë përpara te prerë në forme të pjerrët, të mbyllur me zinxhir dhe të mbuluar me kapak, me gjatësi 17-19 cm (në madhësinë L).

Dy xhepa të mëdhenj, me hapje fizarmonike, të mbyllur me zinxhir përpara, në pjesën e kofshëve, me zinxhir me gjatësi 16-18 cm.

Një xhep i pestë në pjesën e mbrapme të djathtë horizontal, i mbyllur nga një fileto me zinxhir me gjatësi 14-16 cm.

Mbyllje qendrore me gjysëm zinxhiri me gjatësi 14-16 cm dhe me percina, 5 ylyqe në bel (lartësi prej 5 cm dhe një gjerësi 2 cm), prej të cilavë 2 në zonën e përparme dhe 3 në pjesën e pasme.

Të gjithë zinxhirët janë të pajisur me tërheqës me gjatësi 5-7 cm.

Fundi i këmbeve të pantallonave me bordurë te thjeshtë, me lak te brendshëm, të rregullueshem.

Dy shirita horizontal reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, te pozicionuar paralel në këmbë, në pjesën e kërcirit, një poshte gjurit dhe një sipër kaviljes, me lartësi 7-9 cm.

- Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.
- Thurja (UNI 8099): Kanavacë efekti Ripstop
- Tërheqja e rrobave (SSH ISO 13934-1): Bazë > 800 N, Ind >> 1200 N
- Qëndrueshmëria e rrobave (SSH EN ISO 13937-1): Bazë > 50 N, Ind > 25 N
- Tërheqja e shtresave (SSH EN ISO 13935-2): > 280N
- Elasticiteti i rrobës (SSH ISO 14704-1): TENDOSJA- Bazë $\geq 30\%$, Deformimi (pas 30 minutash)- Bazë: $\leq 5\%$, Tendosja- Ind $\geq 30\%$, Deformimi (pas 30 minutash)- Ind: $\leq 5\%$
- Soliditeti i ngjyrave me dritë artificiale me llampë XENO (SSH EN ISO 105 B02): INDEX ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH ISO 105 C06): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi (poliestër – pambuku) ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi ≥ 4
- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH ISO 14184-1: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- pH e ekstraktit ujqor SSH EN ISO 3071: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Të shmangen ngjyruesit azoikë: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Pesha për metër katror. Pëlhura. Masa ajrore. Metoda për mostra të vogla SSH EN 12127: $270 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
- Rezistenca ndaj gërryerjes SSH EN ISO 12947: ≥ 250.000 fërkime

Koha e përdorimit:: 2 vjet. Koha e përdorimit të uniformave të personelit të urgjencës mjekësore është bazuar te standartet e shërbimit të urgjencës Mjekësore miratuar me urdhër të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i referohet kohës maksimale të përdorimit të artikujve.

Masat nga XS deri ne 4XL.

Ngjyrë HV me kod #FE0100. Standardi EN 20471.

Certifikuar sipas normativave SSH EN ISO 13688:2013, SSH EN ISO 20471:2017 klasa 2,

3. PANTALLONA DIMËRORE



Pantallonat dimërore të jenë të prodhuara me material bielastik, rip-stop (me kuadrate të vogla), që nuk lejon hyrjen e gjakut, lëndëve biologjike etj.

Zmbraps ujin, lejon ajrosjen, kundra erës.

Përbërja fibroze (AATCC 2013 + Reg. 1007/2011): $\geq 90\%$ poliestër, $\leq 10\%$ elastan. Pesha $245 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ sipas normës SSH EN ISO 12127 dhe rezistencë ndaj avujve $\leq 5 \text{ m}^2 \text{ PaË}$, sipas normës SSH EN ISO 11092. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës.

Pjesa e gjunjëve të jetë e përbërë me material përforcues, kundër rrëshqitjes, që nuk lejon hyrjen e gjakut, lëndëve biologjike etj. Resistenza ndaj abrazionit sipas normës SSH EN ISO 12947-1 ≥ 200.000 cikle

Mbyllje me zinxhir 14-16 cm dhe me kapak me percina në pjesën e përparme, 5 ylyqe në bel (lartësi prej 5 cm dhe një gjerësi 2 cm), prej të cilavë 2 në zonën e përparme dhe 3 në pjesën e pasme.

Dy xhepat përpara të prerë në forme të pjerrët, të mbyllur me zinxhir dhe mbuluar me kapak, me gjatësi 17-19 cm (në masën L).

Dy xhepa të mëdhenj, me hapje firzamonike, të mbyllur me zinxhir me gjatësi 16-18 cm, në pjesën e kofshës.

Në xhep mbrapa horizontal, i mbyllur nga një fileto me zinxhir me gjatësi 14-16 cm.

Të gjithë zinxhirët janë të pajisur me tërheqës me gjatësi 5-7 cm

Fundi i këmbëve të pantallonave elastik, me bordure të thjeshtë, me lak te brendshëm, të rregullueshëm. Në brendësi të fund të pantallonave të ketë një sistemit kapje me këpucën,

nëpërmjet një ganxhe plastike dhe një rripi rregullues. Rripi rregullues të jetë i përbërë me material kundër rrëshëitjes.

Dy shirita horizontal reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, të pozicionuar paralel në këmbë, në pjesën e kërcirit, një poshtë gjurit dhe një sipër kavaljes, me lartësi 7-9 cm.

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.

- Thurja (UNI 8099): Kanavacë efekti Ripstop
- Tërheqja e rrobave (SSH EN ISO 13934-1): Bazë > 800 N, Ind >> 1000 N
- Qëndrueshmëria e rrobave (SSH EN ISO 13937-1): Bazë > 50 N, Ind > 60 N
- Tërheqja e shtresave (SSH EN ISO 13935-2): > 250N
- Elasticiteti i rrobës (SSH EN 14704-1): TENDOSJA- Bazë $\geq 30\%$, Deformimi (pas 30 minutash)- Bazë: $\leq 5\%$, Tendosja- Ind $\geq 30\%$, Deformimi (pas 30 minutash)- Ind: $\leq 5\%$
- Soliditeti i ngjyrave me dritë artificiale me llampë XENO (SSH EN ISO 105 B02): INDEX ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi (poliestër – pambuku) ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi ≥ 4
- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- pH e ekstraktit uxor SSH EN ISO 3071: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Të shmangen ngjyruetit azoikë: Certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Peshë për metër katror. Pëlhura. Masa ajrore. Metoda për mostra të vogla SSH EN 12127: $270 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
- Rezistenca ndaj gërryerjes SSH EN ISO 12947: ≥ 250.000 fërkime

Koha e përdorimit:: 2 vjet. Koha e përdorimit të uniformave të personelit të urgjencës mjekësore është bazuar te standartet e shërbimit të urgjencës Mjekësore miratuar me urdhër të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i referohet kohës maksimale të përdorimit të artikujve.

Masat nga XS deri ne 4XL.

Ngjyrë HV me kod #FE0100. Standardi EN 20471

Certifikuar sipas normativave SSH EN ISO 13688:2013, SSH EN ISO 20471 :2017,

4. PULOVËR DIMËRORE



Pulovra me material poliester, me zinxhir për hapje në pjesën e përparme, me mëngë të gjata, është e realizuar me material të butë, 100 % poliester, pesha $240 \text{ g/m}^2 \pm 10 \%$, kundra pushavitjes, i lëmuar nga të dyja anët. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës.

Me jakë të lartë me lartësi 5-7 cm, me ngjyrë të kuqe në pjesën e përparme dhe blu në pjesën e pasme (si ngjyra e vizave evidentuese). Vizë evidentuese në gjithë perimetrin e jakës.

Me mbyllje qëndrore me zinxhir, me gjatësi 65-67 cm (në masën L).

Një xhep Napoleoni vertikal në pjesën e djathtë të gjoksit, me mbyllje me zinxhir, me gjatësi 14-16 cm. Vizë evidentuese me ngjyrë të kuqe, në krah të djathtë të zinxhirit.

Në pjesën e sipërme të krahut të majtë të gjoksit, paralel me xhepin e krahut të djathtë të ketë një velkro horizontale për vendosjen identifikuese të profesionit (mjek, infermier, shofer), me lartësi 1.5-2.5 cm dhe gjerësi 11-13 cm. Poshtë velkros të ketë një kuadrat (me përmasa lartësi 6-8 cm dhe gjërësi 9-11 cm) me ngjitje ose qepje të logos së QKUM.

Dy xhepa të pjerrët në pjesën e përparme të poshtme dhe të mbyllur me zinxhir me gjatësi 16-18 cm.

Vizë evidentuese me ngjyrë të kuqe të kapakët e xhepave të pjerrët.

Pjesa e kyçeve, fundi i bluzës dhe pjesa anësore të jenë elastike për një përshtatje më të mirë.

Në pjesën e pasme në lartësinë e shpatullave të ketë të stampuar numrin 127 (largësia e numrave nga qepja e jakës 14-16 cm, shkrimi Times Neë Roman, lartësia e numrave 4-6 cm, distanca ndërmjet numrave 0.5-1 cm).

Në pjesën anësore të xhepave të poshtëm të ketë një trekëndësh me material elastinë dhe elastik për përshtatjen me masën e trupit.

Mëngët në pjesën e brendshme të krahut të këte një shirit të gjerë nga sjetulla deri te kyçi me material elastinë dhe elastik me dopia qepje, për përshtatje me masën e krahut.

Poshtë shpatullave në pjesët anësore ngjitur me mëngët të ketë një trekëndësh të zgjatur me material elastinë dhe elastik për përshtatje me masën e trupit.

Qepjet të jenë dopio dhe syzator.

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.

Thurja (SSH EN ISO 4921): Triko me rrjetë të krehur

Rezistenca ndaj shpërthimit (SSH EN 13938): > 600 Kpa

Qëndrueshmëria e copës (Norma SSH EN ISO 13937-1): Bazë: > 50 N, Ind: > 40 N

Tërheqja e shtresave (Norma SSH EN ISO 13935-2): > 280 N

- Soliditeti i ngjyrave me dritë artificiale me llampë XENO (SSH EN ISO 105 B02): INDEX ≥ 5
- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi ≥ 4
- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- pH e ekstraktit ujqor SSH EN ISO 3071: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Të shmangen ngjyruetit azoikë: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2

Koha e përdorimit:: 2 vjet. Koha e përdorimit të uniformave të përsonehit të urgjencës mjekësore është bazuar te standartet e shërbimit të urgjencës Mjekësore miratuar me urdhër të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i referohet kohës maksimale të përdorimit të artikujve.

Prerjet: Nga XS ne 4XL

Ngjyra: Blu, me jakë të kuqe

5. BLUZA VERORE



Bluze me mëngë te shkurtra, e prodhuar me material 100% poliestër bikomponentësh, pesha 160 g/m², norma SSH EN 12127, hidrofilik për nxjerrjen e djersës dhe lejimin e transpirimit të trupit nga brenda jashtë. Bluza ngelet e thatë, si rezultat i përbërjes bikomponente.

Qafë e lartë këmishe me lartësi 6-8 cm e hapur, që mbyllet me 3 kopsa. Qepje e sheshtë. Një xhep të thjeshtë në anën e majtë të gjoksit.

Material antibakterial, që nuk lejon aromën e keqe për rritjen e mikrobeve dhe për freskinë e lëkurës. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës.

Në lartësinë e gjoksit në krahun e djathtë të ketë të stampuar ose me qepje direkte ose qepje (pec) logon e QKUM-së, me gjerësi 9-11 cm dhe lartësi 3-4 cm në skajet më të larta.

Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.

- Masa ajrore (norma SSH EN 12127:1999): 160 GR/MQ2± 5%
- Rezistenca ndaj shpërthimit (SSH EN 13938): ≥ 300 Kpa
- Variacioni i dimensioneve në larje (SSH ISO 6330): Bazë ± 3%, Ind: ± 3%
- Thurja (SSH EN ISO 4921): Bluzë
- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06): Degradimi ≥ 4, Shkarkimi (poliestër – pambuku) ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): Degradimi ≥ 4, Shkarkimi ≥ 4
- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- pH e ekstraktit ujqor SSH EN ISO 3071: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Të shmangen ngjyruetit azoikë: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2

Koha e përdorimit:: 2 vjet. Koha e përdorimit të uniformave të personelit të urgjencës mjekësore është bazuar te standartet e shërbimit të urgjencës Mjekësore miratuar me urdhër të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i referohet kohës maksimale të përdorimit të artikujve.

Prerje : nga XS ne 4XL

Ngjyra: E bardhë

6. **JELEK**



Jelek me jakë në formë “V” me përbërje fibroze 100 % poliestër, në formë rrjete, transpirant, pesha 145 g/ m² ± 5 % norma SSH EN ISO 12127 dhe rezistencë ndaj avujve me pak se 2 m² PaË, sipas normës SSH EN ISO 11092. Peri që do të prodhohen mostrat do të jetë sipas fijes së vetë uniformës.

Me mbyllje qëndrore me zinxhir me gjatësi 48-52 cm. Paralel me zinxhirin në të dy anët të ketë një vizë evindetuese, të ndryshme nga ngjyra e xhupit (p.sh fosforeshente, e verdhë, gri, blu etjer), Të ketë dy viza me ngjyrë evindetuese, të ndryshme nga ngjyra e xhupit (p.sh fosforeshente, e verdhë, gri, blu etj), në pjesët anësore.

Në krah të djathtë në pjesën e gjoksit të ketë një xhep me mbyllje rrethore me gjysëm zinxhir me gjatësi 15-17 cm.

Në krah të djathtë të gjoksit, mbi xhep të ketë një velkro horizontale për vendosjen identifikuese të profesionit (mjek, infermier, shofer), me përmasa lartësi 1.5-2.5 cm dhe gjerësi 11-13 cm.

Poshtë velkros të ketë një kuadrat (me përmasa lartësi 6-8 cm dhe gjërësi 9-11 cm) me ngjitje ose qepje direkte ose qepje (pec) të logos së QKUM.

Në pjesën e shpinës të ketë te stampuar, qepje direkte ose qepje me qëndisje shkrimin URGJENCA (shkrimi Times Neë Roman, gërma kapitale lartësia shkrimit 4-6 cm, distanca ndërmjet shkronjave 0.5-1 cm, distanca e shkrimit nga bordura e qafës 14-16 cm) dhe poshtë saj numrin 127 (shkrimi Times Neë Roman, lartësia e numrave 4-6 cm, distanca ndërmjet numrave 0.5-1 cm). Shkrimi të jetë reflektiv.

Në krah të majtë të gjoksit të ketë një xhep vertikal me zinxhir.

Xhep për vendosjen e radios në anën e majtë dhe lart të kraharorit, me lartësi 13-15 cm (në masën L) me një pjesë me rrjetë për dëgjimin e radios, me mbyllje me velkro nga lart, të mbivendosur në një xhep me mbyllje vertikale me zinxhir me gjatësi 14-16 cm.

Dy xhepa anësorë në pjesën e poshtme të përparme me mbyllje rrethore me zinxhir, poshtë shioritit reflektiv horizontal me gjatësi 17-19 cm.

Dy xhepa vertikale anësore, në krah të xhepave rrethorë me zinxhirë dhe kapakë, me gjatësi 16-18 cm (në masën L).

Një shirit horizontal reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike ndërmjet xhepave të poshtëm dhe të lartëm dhe që vazhdon në gjithë perimetrin e trupit (edhe në pjesën e pasme), me lartësi 6-8 cm.

Dy shirita vertikale reflektiv të segmentuar (të ndërprerë) me teknologji mikro-sferike, me gjerësi 4-6 cm, që nisen nga pjesa e përparme e shiritit horizontal, duke kaluar anash xhepave të sipërm, drejt shpatullave dhe përfundojnë te pjesa e pasme e shiritit horizontal.

Te pjesa e belit në pjesën e sipërme të xhepave të poshtëm, poshtë shiritit reflektiv horizontal të ketë llastik për përshtatje me masën e trupit.

Të gjithë zinxhirët janë të pajisur me tërheqës me gjatësi 5-7 cm.

Fundi me material elastik për një përshtatje më të mirë, me bordurë të zezë. Pjesa e mëngëve dhe jakës me bordurë të zezë.

Zinxhirët, kapaku i xhepit të radios dhe bordura e mëngëve të jelekut të jenë ngjyrë e zezë.

- Etiketa: E vendosur në pjesën e brendshme dhe tregon emrin e furnizuesit dhe kodin e produktit, masën dhe referencën për matjet anatomike, normat e certifikimit për Pajisjet për Mbrojtjen Personale, udhëzimet e larjes, përbërjen e copës, vitin e prodhimit.

- Copa e thurur me gërshetim (SSH EN ISO 4921): Copë e thurur me prishje
- Rezistenca ndaj shpërthimit: ≥ 1000 Kpa
- Qëndrueshmëria e rrobave (SSH EN ISO 13937-1): Bazë ≥ 25 N, Ind ≥ 30 N
- Tërheqja e shtresave: ≥ 700 N
- Soliditeti i ngjyrave në larje 40 gradë (SSH EN ISO 105 C06): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi (poliestër – pambuku) ≥ 4
- Soliditeti i ngjyrave ndaj djersës, acideve dhe alkalineve (SSH EN ISO 105- E04): Degradimi ≥ 4 , Shkarkimi ≥ 4
- Metanal i lirë dhe pjesërisht i lëshuar SSH EN ISO 14184-1: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- pH e ekstraktit uJOR SSH EN ISO 3071: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2
- Të shmangen ngjyruetit azoikë SSH EN ISO 14362 pjesa 1: certifikimi sipas standartit 100 OEKO-TEX, klasa e prodhuesit 2

Koha e përdorimit: 4 vjet. Koha e përdorimit të uniformave të përsonelet të urgjencës mjekësore është bazuar te standartet e shërbimit të urgjencës Mjekësore miratuar me urdhër të Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe i referohet kohës maksimale të përdorimit të artikujve.

Masat nga S deri ne 5XL.

Ngjyrë HV me kod #FE0100. Standardi EN 20471

Sipas standarteve SSH EN ISO 20471-2017 klasa 2, SSH EN ISO 13688:2013.

Afati i ekzekutimit do të jetë 60 ditë nga nënshkrimi i kontratës.

LOGO E QKUM-SË



Kodi i ngjyrës (red fluo) për uniformat është #FE0100.

Kodi i ngjyrës (dark navy) për pulovrën dimërore është #000034.

Çdo standard i kërkuar apo çdo referencë marke të mallrave objekt prokurimi autoriteti kontraktor do të pranojë edhe ekuivalentin e tij.

Sa më sipër, specifikimet teknike dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm, janë hartuar nga specialistët e fushës së Autoritetit Kontraktor përfitues. Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim.

Bashkëlidhur këtij procesverbali:

- *Dokumentat e tenderit*
- *Specifikimet teknike*

NJËSIA E PROKURIMIT