

PREVENTIV PUNIMESH PERMBLEDHES			
RAJONI ELBASAN			
Emërtimi			Vlera
A	PUNIME NDERTIMI		
B	PUNIME HIDRAULIKE		
C	PUNIME MEKANIKE		
E	PUNIME ELEKTRIKE		
a	SHUMA TOTALE (A+B+C+E)		
b	Fond rezerve 5%*a		
c	Shuma (a+b)		
d	T.v.sh 20% *c		
e	TOTALI ME TVSH (c+d)		
f	TOTALI I PAISJEVE (me tvsh)		
	SHUMA TOTALE ME TVSH (e+f)		

1) QSH FLabinot-Fushë (katund)						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	3.30		
1	An.23	Heqje e veshjes me adezive ne fasaden e jashtme	m3	22.00		
2	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	85.00		
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	36.00		
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	8.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.60		
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	3.20		
7	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	14.40		
8	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	14.40		
9	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	7.00		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10.00		
		Shuma 1				
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	5.00		
		Shuma 2				
3. Punime shtresash						
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	3.00		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	40.00		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	36.00		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	36.00		
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	40.00		
		Shuma 3				
4.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	60.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	36.00		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	36.00		
4	An man 2	Veshje fasade me mermer travetin	m2	5.00		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	156.00		
6	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	15.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e tavani)	m2	15.00		
8	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	3.00		
		Shuma 4				
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
2	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	2.00		
		Shuma 5				
6.Punime Sistemimi						
1	An.24	Veshje xhami me adezive	cope	22.00		
2	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
		Shuma 6				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6)				
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						

1. Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	18.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	12.00		
Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	1.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		
Shuma 2						
3. Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	20.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	17.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4. Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	10.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5. Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	2.00		
2	V	Aspirator per banjo 230V/50HZ	cope	1.00		
Shuma C						
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		
Shuma E-1						
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	V	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	11.00		
2	2.487/d	F.V Kutit, suportet, kapak, 4 module me kapak	cope	3.00		
3	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module me kapak	cope	5.00		
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	60.00		
Shuma E-3						
E-4 RREJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm²	ml	6.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm²	ml	150.00		

Shuma E-4					
E-5 <i>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES</i>					
1	Analize	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	cope	3.00	
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	4.00	
3	Analize	F.V Percejelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	120.00	
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	40.00	
Shuma E-5					
E-6 <i>SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE</i>					
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	1.00	
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	1.00	
3	Analizë	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	cope	1.00	
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	20.00	
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	20.00	
Shuma E-6					
E-7 <i>SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES</i>					
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00	
2	Analizë	F.V Percejelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00	
3	2.481/4	F.V Percejelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00	
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00	
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00	
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00	
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufepritesit	cope	26.00	
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	40.00	
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingurara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00	
Shuma E-7					
E-8 <i>SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT</i>					
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00	
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	2.00	
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00	
4	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00	
5	Shuma E-8				
E-9 <i>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES</i>					
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	3.00	
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	2.00	
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00	
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	2.00	
Shuma E-9					
E-10 <i>SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE</i>					
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00	
Shuma E-10					
SHUMA E (E1 - E10)					
	a	Shuma (A-E)			
	b	Fond rezerve 5%* a			
	c	Shuma pa TVSH (a+b)			
	d	T.V.SH 20% *c			
	e	Shuma me Tvsh (c+d)			
Paisje					
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00	
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00	
P-3	Analize	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00	
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00	
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.00	
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00	
P-7	Analize	F Aspirator per banjo 230V/50HZ	cope	1.00	
P-8	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00	
P-9	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	2.00	
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00	

P-12	Analize	F.Ndriqes katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne sipërfaqe te tavanit	cope	3.00		
P-13	Analize	F.V Ndriqes rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	2.00		
P-14	Analize	F.Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
P-15	Analize	F.Ndriqesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	2.00		
P-16	Analize	F.Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		
P-18	Analize	F.Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F.Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
f		Shuma e Paisjeve me tvsh				
Shuma Totale QSH Fushe Labinot (e+f)						

2) QSH Kamenice						
Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (+parpeti)	m3	4.00		
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	40.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	170.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	32.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	5.50		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.20		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	12.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.30		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	13.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	13.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	6.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	35.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	8.00		
		Shuma 1				
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (+parpeti)	m3	4.00		
		Shuma 2				
3. Punime Catie + Tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	40.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular) (Hidroizolim I taraces ekzistuese)	m2	40.00		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	45.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	27.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	m1	6.00		
		Shuma 3				
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.20		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	2.70		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	36.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	33.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	33.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m1	40.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		
		Shuma 4				
5.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	63.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	32.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	75.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	75.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	126.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	m1	25.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	80.00		

10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	m1	3.00		
		Shuma 5				
6.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.10		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.30		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.00		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.10		
		Shuma 6				
7.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
		Shuma 7				
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	m1	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohje vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
		Shuma 8				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	10.00		
		Shuma 1				
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		
		Shuma 2				
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	28.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
		Shuma 3				
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	0.50		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
		Shuma 4				
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
		Shuma 5				
		Shuma B (1+2+3+4+5)				
C. INSTALIME MEKANIKE						

1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	2.00		
Shuma C						
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		
Shuma E-1						
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	18.00		
2	2.487/d	F.V Kutu, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		
3	Analize	F.V Kutu, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	2.00		
4	Analize	F.V Kutu shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	10.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-3						
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	30.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	120.00		
Shuma E-4						
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kutu, suport, kapak, 3 module	cope	5.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		
3	Analizë	F.V Kutu, suport, kapak, 3 module	cope	2.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufesitesit	cope	29.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingura d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analizë	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analizë	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intensitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intensitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						

E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricules katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne sipërfaqe te tavanit	cope	4.00		
2	Analize	V Ndricules rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
4	Analize	V Ndricules I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		
5	Analize	V Ndriquesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		
Shuma E-9						

E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5%*a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20% *c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				

Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricules katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne sipërfaqe te tavanit	cope	4.00		
P-12	Analize	F Ndricules rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
P-14	Analize	F.Ndriquesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	2.00		
P-15	Analize	F Ndricules I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabela per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
	f	Shuma e Paisjeve (me tvsh)				
Shuma Totale QSH Kamenice (e+f) me tvsh						

3) QSH Kukur						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	330.00		
2	An.21	Prishje catie	m2	87.00		
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	67.00		
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	26.00		
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.30		
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	27.00		
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	27.00		
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	10.00		
11	An.10	C'montim i zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	11.00		
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.00		
Shuma 1						
2. Punime Catie + Tarace						

1	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	90.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular) (Hidroizolim I taraces ekzistuese)	m2	90.00		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	90.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	90.00		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	38.00		
Shuma 2						

3. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	6.50		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.40		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	5.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	70.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	70.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	70.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.00		
Shuma 3						

4.Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	130.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	87.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	27.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	30.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	115.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	115.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	350.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	65.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	115.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	7.00		
Shuma 4						

5.Punime dyersh e dritaresh

1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	11.00		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.30		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	3.20		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	11.00		
Shuma 5						

6.Punime Sistemimi

1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 6						

7.Rampa per antikapet

1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohen vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 7						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)						

B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ

1.Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	36.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		
Shuma 1						

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.00		
Shuma 2						

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	35.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	30.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	25.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	30.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						

C. INSTALIME MEKANIKE

1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	3.00		
Shuma C						

PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	40.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-1						

E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor -24 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						

E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE

1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	30.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	10.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	10.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	200.00		
Shuma E-3						

E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK

1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	30.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	600.00		
Shuma E-4						

E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES

1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	6.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	8.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	200.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	70.00		

Shuma E-5					
E-6					
SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE					
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00	
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00	
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	3.00	
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00	
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00	
Shuma E-6					
E-7					
SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES					
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00	
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00	
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00	
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00	
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00	
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00	
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	44.00	
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	50.00	
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00	
Shuma E-7					
E-8					
SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT					
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00	
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00	
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00	
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00	
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00	
Shuma E-8					
E-9					
SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES					
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	9.00	
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00	
3	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00	
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	4.00	
Shuma E-9					
E-10					
SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE					
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00	
Shuma E-10					
SHUMA E (E1 - E10)					
	a	Shuma (A-E)			
	b	Fond rezerve 5%*a			
	c	Shuma pa TVSH (a+b)			
	d	T.V.SH 20% *c			
	e	Shuma me Tvsh (c+d)			
Paisje					
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00	
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00	
P-3	Analize	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00	
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00	
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00	
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	3.00	
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00	
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00	
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00	
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00	
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	9.00	
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00	
P-14	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	1.00	
P-15	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	4.00	

P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjari	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f		Shuma e Paisjeve (me tvsh)				
		Shuma Totale QSH Kukur (e+f)				

4)QSH Lagjia - Dyli Haxhire

Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.50		
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	33.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	160.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	27.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	10.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	40.00		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	12.50		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.50		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	11.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	11.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	6.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	4.70		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7.00		
		Shuma 1				
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.50		
		Shuma 2				
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	36.00		
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	2.60		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	33.00		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	33.00		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.50		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4.00		
		Shuma 3				
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	2.60		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	36.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	34.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	34.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	33.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	0.80		
		Shuma 4				
5.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	57.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	27.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	15.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	18.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	70.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	70.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	170.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	20.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	2.00		
		Shuma 5				
6.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.70		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.00		

4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburata te rimesuara	m2	4.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	4.70		
Shuma 6						
7.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 7						
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.20		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	6.00		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohet vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	2.50		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 8						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)						
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	11.50		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00		
Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	2.00		
Shuma C						
E. PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		

Shuma E-1						
E-2 <i>SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES</i>						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 <i>SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE</i>						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	18.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	2.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	10.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-3						
E-4 <i>RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK</i>						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	30.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	120.00		
Shuma E-4						
E-5 <i>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES</i>						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	5.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		
Shuma E-5						
E-6 <i>SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE</i>						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	2.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
Shuma E-6						
E-7 <i>SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTJES</i>						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	29.00		
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingura d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 <i>SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT</i>						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 <i>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES</i>						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		

5	Analize	V Ndriçuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMET I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndriçues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
P-12	Analize	F Ndriçues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
P-14	Analize	F.Ndriçuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		
P-15	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma e Paisjeve (me tvsh)						
Shuma Totale QSH Lagjia - Dyli Haxhire (e+f)						

5) QSH Lagjia -L.I. Prifti						
Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	110.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	360.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	96.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.50		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	25.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.50		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	38.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	38.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	15.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+ kangjella rrethimi)	m2	75.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.00		
Shuma 1						
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.00		
Shuma 2						
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	115.00		

2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	7.50		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	110.00		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	110.00		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	14.00		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
Shuma 3						

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	9.50		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	7.50		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	6.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	100.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	96.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	100.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	85.00		
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	1.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		
Shuma 4						

5. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	140.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	96.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	77.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	82.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	130.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	130.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	370.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	58.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	130.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	8.00		
Shuma 5						

6. Punime dyersh e dritaresh

1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.30		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.50		
4	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli, me mbushje d/a.	m2	2.00		
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.60		
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	8.30		
Shuma 6						

7. Punime Sistemimi

1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 7						

8. Rampa per antikapet

1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		
4	2.2	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	10.00		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohen vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		
Shuma 8						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)						

B. PUNIME HIDROSANITARE & MNZ

1. Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	30.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	22.00		
Shuma 1						

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	4.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.00		
		Shuma 2				

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	35.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	22.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
		Shuma 3				

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
		Shuma 4				

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
		Shuma 5				
		Shuma B (1+2+3+4+5)				

C. INSTALIME MEKANIKE

1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	4.00		
		Shuma C				

E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TË ZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	40.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
		Shuma E-1				

E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Panel klemash per lidhjen e te gjithë kabllove hyres dhe dales. - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
		Shuma E-2				

E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE

1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	34.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	10.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	14.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	70.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	250.00		
		Shuma E-3				

E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK

1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	50.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	50.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	450.00		
		Shuma E-4				

E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES

1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	6.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	8.00		

3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm²	ml	230.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	4.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	4.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	4.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	80.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	8.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	5.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	53.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	60.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	6.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	11.00		
2	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	3.00		
3	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
PAISJE						
P-1	Analize	F. bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F. bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-3	Analize	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
P-4	Analize	F. Kondicioner Inverter	cope	4.00		
P-5	Analize	F.Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-6	Analize	F.Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	6.00		
P-7	Analize	F. Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-8	Analize	F.Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	11.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	3.00		
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		

P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f		Shuma e Paisjeve (me tvsh)				

		Shuma Totale QSH Lagjia -L I. Prifti (e+f)				
--	--	---	--	--	--	--

6

6) QSH Maliq

Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle, beton)	m2	1,250.00		
2	An.20	Prishje tavani	m2	247.00		
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	500.00		
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	55.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.00		
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	120.00		
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	38.00		
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	200.00		
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	200.00		
10	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	35.00		
		Shuma 1				
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.50		
		Shuma 2				
3. Punime Catie + Tarace						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	5.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	35.00		
3	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	72.00		
		Shuma 3				
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	25.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	19.00		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	1.20		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	15.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	500.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	500.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	500.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	450.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	23.00		
		Shuma 4				
5. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krahe, llaç perzier M 25	m2	670.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krahe	m2	250.00		
3	2.297/b	Tavani i varur me pllaka gipsi 60x60cm (kati I pare)	m2	250.00		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	50.00		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	55.00		
6	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	430.00		
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	430.00		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1,600.00		
9	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	200.00		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	430.00		
11	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	40.00		
		Shuma 5				
6. Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	70.00		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	15.00		
4	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli, me mbushje d/a.	m2	10.00		
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	34.00		
6	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2	4.00		
7	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	4.00		
8	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	35.00		
		Shuma 6				
7. Punime Sistemimi						

1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	13.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 7						
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinonjne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 8						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)						
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	90.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		
Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	13.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	5.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	13.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	7.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	60.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	85.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	55.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	55.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	62.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4.00		
2	An.19	V Drejtım dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	6.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	200.00		
2	Analize	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	200.00		
Shuma E-1						
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 36 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
2	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 54 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 <i>SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE</i>						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	70.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	17.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	36.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	8.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	660.00		
Shuma E-3						
E-4 <i>RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK</i>						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 10 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	480.00		
4	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	1,500.00		
Shuma E-4						
E-5 <i>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES</i>						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	26.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	28.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	1,150.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	400.00		
Shuma E-5						
E-6 <i>SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE</i>						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	15.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	15.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	15.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	500.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	250.00		
Shuma E-6						
E-7 <i>SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES</i>						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	7.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	2.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	7.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me trufepritesit	cope	68.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	120.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	4.00		
Shuma E-7						
E-8 <i>SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT</i>						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	22.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	5.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	5.00		
Shuma E-8						
E-9 <i>SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES</i>						

1	Analize	V Ndríques katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	48.00		
2	Analize	V Ndríques rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	12.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	3.00		
4	Analize	V Ndríquesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	21.00		

Shuma E-9

E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				

Paisje

P-1	Oferte	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		
P-2	Oferte	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	13.00		
P-3	Oferte	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Oferte	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	4.00		
P-5	Oferte	F Drejtím dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	6.00		
P-7	Oferte	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Oferte	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	22.00		
P-9	Oferte	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	5.00		
P-10	Oferte	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Oferte	F Ndríques katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	48.00		
F-2.2	Oferte	F.V Ndríques rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	12.00		
F-2.2	Oferte	F.V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	3.00		
P-14	Oferte	F.Ndríquesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	21.00		
P-16	Oferte	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Oferte	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	5.00		
P-18	Oferte	F Tabela per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	13.00		
P-19	Oferte	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
f	Shuma e Paisjeve (me tvsh)					

Shuma Totale QSH Maliq (e+f)

7

7) QSH Mashan

Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle, beton)	m2	155.00		
2	An.20	Prishje tavani	m2	40.00		
3	An.21	Prishje catie	m2	40.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	40.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	15.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.70		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	10.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.20		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	16.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	16.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	8.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	5.30		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7.00		
Shuma 1						
2. Punime Catie + Tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marsseleze	m2	40.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	40.00		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	27.00		
Shuma 2						

3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	4.00		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	3.60		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	40.00		
6	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	40.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	40.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m1	47.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.00		
Shuma 3						
4.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	80.00		
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	40.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e cimento te zakonshme	m2	15.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	18.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	80.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	80.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	180.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	m1	13.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	80.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	m1	3.00		
Shuma 4						
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.30		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	1.20		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	6.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	3.00		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.30		
Shuma 5						
6.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 6						
7.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	m1	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 7						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)						
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	15.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	10.00		
Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	m1	22.00		

2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	25.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	22.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	28.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						

C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Konditioner Inverter 9000 BTU	cope	2.00		
Shuma C						

E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	45.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	45.00		
Shuma E-1						

E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						

E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	21.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	7.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	7.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	15.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	100.00		
Shuma E-3						

E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	45.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	300.00		
Shuma E-4						

E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	7.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	7.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	270.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	90.00		
Shuma E-5						

E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	2.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	40.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	40.00		
Shuma E-6						

E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTËS						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	5.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	5.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morsesta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morsesta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	58.00		
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	70.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingura d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						

E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						

E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	12.00		
2	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		
3	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		
Shuma E-9						

E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				

Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	12.00		
F-2.2	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		
P-14	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
f			Shuma e Paisjeve (me tvsh)			
			Shuma Totale Mashan (e+f)			

8

8) QSH Përparim						
Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera

A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.00		
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullaqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	110.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	360.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	96.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.50		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	25.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.50		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	38.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	38.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	15.00		
12	An.10	C'montim i zgarave metalike dritaresh (+ kangjella rrethimi)	m2	75.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.00		
Shuma 1						
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.00		
Shuma 2						
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	115.00		
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	7.50		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	110.00		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	110.00		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	14.00		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
Shuma 3						
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9.50		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	7.50		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	6.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	100.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	96.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	100.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	85.00		
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	1.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		
Shuma 4						
5. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	140.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	96.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	77.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	82.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	130.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	130.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	370.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	58.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	130.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	8.00		
Shuma 5						
6. Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.30		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.50		
4	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	2.00		
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.60		
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	8.30		
Shuma 6						
7. Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 7						

8.Rampa per antikapet					
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50	
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00	
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00	
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00	
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	10.00	
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00	
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50	
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50	
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50	
Shuma 8					
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)					
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ					
1.Punime Shtresash					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	30.00	
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	22.00	
Shuma 1					
2. Paisje Hidrosanitare					
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00	
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	4.00	
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00	
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00	
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4.00	
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2.00	
Shuma 2					
3.Furnizimi me uje					
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25.00	
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	35.00	
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	22.00	
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00	
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00	
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00	
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00	
Shuma 3					
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)					
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00	
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00	
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00	
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00	
Shuma 4					
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri					
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00	
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00	
Shuma 5					
Shuma B (1+2+3+4+5)					
C. INSTALIME MEKANIKE					
1.Paisjet Mekanike					
1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	2.00	
Shuma C					
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE					
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT					
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	110.00	
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	110.00	
Shuma E-1					
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES					

1	V	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 36 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	2.00		
Shuma E-2						
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	65.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	19.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	27.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	8.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	550.00		
Shuma E-3						
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 10 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	300.00		
4	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	900.00		
Shuma E-4						
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	15.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	16.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	900.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	300.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	8.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	8.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	8.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	250.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	130.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTJES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	7.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	7.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	57.00		
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	100.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	4.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	13.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	2.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, 1 kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	29.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	4.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	13.00		
Shuma E-9						

E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
PAISJE						
P-1	Analize	F. bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F. bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-3	Analize	F. Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
P-4	Analize	F. Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-5	Analize	F.Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-6	Analize	F.Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	13.00		
P-7	Analize	F. Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	2.00		
P-8	Analize	F.Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-1	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	29.00		
P-2	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	4.00		
P-3	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		
P-3	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	13.00		
P-5	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		
P-4	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		
P-5	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	4.00		
P-6	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f Shuma e Paisjeve (me tvsh)						
Shuma Totale QSH Përparim (e+f)						

9) QSH Patur						
Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.50		
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	33.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	160.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	27.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	10.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	40.00		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	12.50		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.50		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	11.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	11.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	6.00		
12	An.10	C'montim i zgarave metalike dritaresh	m2	4.70		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7.00		
Shuma 1						
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4.50		
Shuma 2						
3. Punime tarace + catie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	36.00		
2	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	40.00		
3	2.262/4	Beton per pjerrsi h= 7-10cm C 10/16	m3	2.60		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	33.00		
5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	33.00		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	7.50		

7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4.00		
Shuma 3						

4. Punime shtresash

1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	2.60		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	36.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	34.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	34.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	33.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	0.80		
Shuma 4						

5. Punime suvatimi, veshje bojatisje

1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	57.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	27.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	15.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	18.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	70.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	70.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	170.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	20.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	70.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	2.00		
Shuma 5						

6. Punime dyersh e dritaresh

1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.70		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.00		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	4.70		
Shuma 6						

7. Punime Sistemimi

1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 7						

8. Rampa per antikapet

1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.20		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		
4	2.2	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	6.00		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohen vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	2.50		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 8						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)						

B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ

1. Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	11.50		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	8.00		
Shuma 1						

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		
Shuma 2						

3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	15.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	22.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	15.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						

C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	2.00		
Shuma C						

E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
E-1.1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		
E-1.2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		
Shuma E-1						

E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						

E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	18.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	2.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	10.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-3						

E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	30.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	120.00		
Shuma E-4						

E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	5.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	130.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		
Shuma E-5						

E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	2.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		

5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke"	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	29.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		
5	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
P-14	Analize	F Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		
P-15	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	3.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
	f	Shuma e Paisjeve (me tvsh)				

Shuma Totale QSH Pilur (e+f)						
10						
10) QSH Propisht						
Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	700.00		
2	An.21	Prishje tavani	m2	200.00		
3	An.22	Prishje catie	m2	130.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash + derrase) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	200.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	35.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.00		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	70.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	11.00		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	40.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	40.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	20.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	22.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.00		
Shuma 1						
2. Punime Catie + Tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	130.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	135.00		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	3.00		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	21.00		
4	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	57.00		
Shuma 2						
3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	13.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	9.00		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.80		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	7.60		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	220.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	220.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	220.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	230.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	13.00		
Shuma 3						
4. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	350.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	100.00		
3	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm (kati I pare)	m2	100.00		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	90.00		
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	100.00		
6	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	300.00		
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	300.00		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	800.00		
9	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	145.00		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	300.00		
11	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	30.00		
Shuma 4						
5. Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	44.00		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	13.00		
4	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	4.00		
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	26.00		
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.50		
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	44.00		
Shuma 5						
6. Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	8.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 6						
7. Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		

3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
		Shuma 7				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)				

B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ

1.Punime Shtresash

1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	45.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	20.00		
		Shuma 1				

2. Paisje Hidrosanitare

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	8.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	3.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	8.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	3.00		
		Shuma 2				

3.Furnizimi me uje

1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	45.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	60.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	40.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
		Shuma 3				

4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)

1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	45.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	55.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
		Shuma 4				

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		
		Shuma 5				
		Shuma B (1+2+3+4+5)				

C. INSTALIME MEKANIKE

1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	4.00		
		Shuma C				

E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	120.00		
2	480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	120.00		
		Shuma E-1				

E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 36 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	2.00		
		Shuma E-2				

E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE

1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	62.00		
---	---------	------------------------------	------	-------	--	--

2	2.487/d	F.V Kuti, suportet, kapak, 4 module me kapak	cope	18.00		
3	Analize	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module me kapak	cope	26.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	8.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	550.00		
Shuma E-3						
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 10 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	300.00		
4	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	900.00		
Shuma E-4						
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	cope	16.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	16.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	900.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	300.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	7.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	7.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	cope	7.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	220.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	110.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	7.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm ² i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm ²	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	7.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	57.00		
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	100.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	4.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analizë	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analizë	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	13.00		
3	Analizë	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	2.00		
4	Analizë	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analizë	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	26.00		
2	Analize	V. Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		
3	Analize	V. Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	4.00		
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	12.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				

Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	8.00		
P-3	Analize	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	5.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	4.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	13.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intesitet 98dB.	cope	2.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndriques katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	26.00		
F-2.2	Analize	F.V Ndriques rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		
F-2.3	Analize	F.V Spot rrethor LED, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	4.00		
P-14	Analize	F.Ndriquesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	12.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	2.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	2.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	8.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f		Shuma e Paisjeve (me tvsh)				
		Shuma Totale QSH Propisht (e+f)				

11

11) QSH Xibrake (Elbasan-Shales)

Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	117.00		
2	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle, beton)	m2	440.00		
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	106.00		
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.50		
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	35.00		
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	5.00		
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	45.00		
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	45.00		
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	20.00		
11	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+ kangjella rrethimi)	m2	14.00		
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.00		
		Shuma 1				
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	6.00		
		Shuma 2				
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	123.00		
2	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm C 10/16	m3	11.70		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	117.00		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	117.00		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	15.00		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
		Shuma 3				
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	8.00		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.50		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	8.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	113.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	106.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	106.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	115.00		

9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	2.00		
		Shuma 4				
5.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	195.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	106.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	35.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	40.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	135.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	135.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	500.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	m1	58.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	85.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	m1	8.00		
		Shuma 5				
6.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	14.00		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	3.00		
4	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	2.00		
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	14.00		
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	3.00		
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	14.00		
		Shuma 6				
7.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	5.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
		Shuma 7				
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	1.60		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.80		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.80		
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	m1	5.00		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinonjne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	2.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
		Shuma 8				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	23.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	16.00		
		Shuma 1				
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	5.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohete	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	5.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		
		Shuma 2				
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	m1	30.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	m1	40.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	m1	28.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
		Shuma 3				
4.Punime kanalizimi (ose grupa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	m1	20.00		

2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	35.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri

1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						

C. INSTALIME MEKANIKE

1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	2.00		
Shuma C						

PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE

E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT

1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	40.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-1						

E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES

1	V	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						

E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE

1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	41.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	13.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	15.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	3.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	160.00		
Shuma E-3						

E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK

1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	50.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	90.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	480.00		
Shuma E-4						

E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES

1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	6.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	8.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	230.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		
Shuma E-5						

E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	5.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	5.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	80.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.00		
Shuma E-6						

E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTJES

1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	8.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	5.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rrufesitesit	cope	48.00		
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	60.00		

9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	6.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	15.00		
2	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		
3	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1-E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	5.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	6.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	15.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	2.00		
P-14	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	6.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambjentet e brendshme	cope	5.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f						
Shuma Totale QSH Xibrake (Elbasan-Shales) (e+f)						

12

12) QSH Udenisht

Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	280.00		
2	An.21	Prishje catie	m2	50.00		
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	67.00		
4	An.04	Hegje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		

6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	26.00		
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.30		
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	27.00		
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	27.00		
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	10.00		
11	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	11.00		
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.00		
Shuma 1						
2. Punime Catie + Tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	50.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular) (Hidroizolim I taraces ekzistuese)	m2	90.00		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	90.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	90.00		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	38.00		
Shuma 2						
3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	6.50		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.40		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	5.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	70.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	70.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	70.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.00		
Shuma 3						
4.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	90.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	87.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	27.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	30.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	115.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	115.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	350.00		
8	An.11	F.Vendosje shiriti druri 15 cm	ml	65.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	115.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	7.00		
Shuma 4						
5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	11.00		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.30		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	3.20		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	11.00		
Shuma 5						
6.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 6						
7.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinojne vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 7						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)						

B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	36.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		
Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	35.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	30.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	25.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	30.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	3.00		
Shuma C						
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	40.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-1						
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor -24 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	30.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	10.00		
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	10.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	200.00		
Shuma E-3						
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm²	ml	30.00		

3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm²	ml	600.00		
Shuma E-4						
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	6.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	8.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm²	ml	200.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	70.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00		
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	3.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke"	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	44.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	50.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, 1 kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	9.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		
3	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00		
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	4.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1-E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	3.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		

P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	9.00		
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		
P-14	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	1.00		
P-15	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	4.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabela per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSH ose Ambulances	cope	1.00		
f			Shuma e Paisjeve (me tvsh)			
			Shuma Totale QSH Udenisht (e+f)			
			13			

13) QSH Rashtan

Nr.	Nr analizes	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.50		
2	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	20.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	100.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	16.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	7.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.60		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	9.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.00		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	7.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	7.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	4.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+ kangjella rrethimi)	m2	4.50		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.00		
Shuma 1						
2. Murature						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (mure+parapet tarace)	m3	4.50		
Shuma 2						
3. Punime tarace						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	23.00		
2	2.262/4	Beton per pjerrsi h= 7-10cm C 10/16	m3	1.60		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	23.00		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	23.00		
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	5.50		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4.00		
Shuma 3						
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.70		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	1.70		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.10		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	1.40		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	18.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	16.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	16.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	20.00		
Shuma 4						
5.Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	35.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	16.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	13.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	16.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kollë+grafiato	m2	55.00		

6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	55.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	90.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	12.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	55.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	2.00		
		Shuma 5				
6.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.50		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	0.90		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	2.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi. 1 cope	m2	2.20		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	4.50		
		Shuma 6				
7.Punime Sistemimi						
1	An.15	Strehe Polikarbonat (180x90)cm	cope	1.00		
2	An.16	V. Tabela per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		
3	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
		Shuma 7				
8.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.50		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	9.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	10.00		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohet vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.50		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	4.50		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	4.50		
		Shuma 8				
		Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)				
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	12.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	10.00		
		Shuma 1				
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	1.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		
		Shuma 2				
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	35.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	22.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
		Shuma 3				
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	3.17/a	Germim toke e zakonshme	m ³	20.00		
5	3.47/1b	Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakoneshme	m ³	17.00		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t-10cm	m ³	3.00		
7	An - 19	F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,	cope	1.00		
8	2.425	F.V Grope septike me dy ndarje me V =6 m ³	cope	1.00		
		Shuma 4				

5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.00		
		Shuma 5				
		Shuma B (1+2+3+4+5)				
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000BTU	cope	1.00		
		Shuma C				
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	15.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	15.00		
		Shuma E-1				
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	V	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
		Shuma E-2				
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	9.00		
2	2.487/d	F.V Kutit, suportet, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		
3	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module me kapak	cope	1.00		
4	Analize	F.V Kutit shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	1.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	30.00		
		Shuma E-3				
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	15.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	50.00		
		Shuma E-4				
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	2.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	3.00		
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	50.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	25.00		
		Shuma E-5				
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	1.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	1.00		
3	Analizë	F.V Kutit, suportet, kapak, 3 module	cope	1.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	15.00		
		Shuma E-6				
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTJES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	4.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	5.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	5.00		
4	Analizë	F.V Shkeputet tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	1.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	4.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	14.00		
8	Analizë	F.V Shirit FeZn 30*3 mm	ml	25.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zingurara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
		Shuma E-7				
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						

1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	2.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						

E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES

1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
2	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00		
3	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	1.00		
Shuma E-9						

E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE

1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1-E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				

PAISJE

P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	2.00		
P-4	Analize	F.Kondicioner Inverter	cope	1.00		
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-6	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	2.00		
P-7	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-8	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
P-14	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00		
P-15	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	1.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	4.00		
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f Shuma e Paisjeve (me tvsh)						
Shuma Totale QSH Rashtan (e+f)						

14

14) QSH Barmash

Nr.	Nr analizës	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	330.00		
2	An.21	Prishje catie	m2	87.00		
3	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	67.00		
4	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	20.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5.00		
6	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	26.00		
7	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	2.30		
8	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	27.00		
9	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	27.00		
10	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	10.00		
11	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	11.00		
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.00		
Shuma 1						

2. Punime Catie + Tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	90.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular) (Hidroizolim I taraces ekzistuese)	m2	90.00		
3	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	90.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	8.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	90.00		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	m1	38.00		
Shuma 2						
3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	6.50		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.40		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	5.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	70.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	70.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	70.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m1	80.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.00		
Shuma 3						
4. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	130.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	87.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	27.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	30.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	115.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	115.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	350.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	m1	65.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	115.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90~100cm	m1	7.00		
Shuma 4						
5. Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	11.00		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	2.30		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburrate te rimesuara	m2	10.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	3.20		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	11.00		
Shuma 5						
6. Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 6						
7. Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	m1	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohen vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 7						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)						
B. PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1. Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	36.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		
Shuma 1						

2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	35.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	45.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	30.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	25.00		
2	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	30.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.00		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
2	An.19	V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	3.00		
Shuma C						
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	40.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-1						
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor -24 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	30.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module me kapak	cope	10.00		
3	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module me kapak	cope	10.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	200.00		
Shuma E-3						
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percejelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	30.00		
3	Analizë	F.V Percejelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	600.00		
Shuma E-4						
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	6.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	8.00		
3	Analize	F.V Percejelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	200.00		

4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	70.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	3.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonice, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	3.00		
3	Analizë	F.V Kutë, suportë, kapak, 3 module	cope	3.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri në 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	50.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTËS						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputës tokezimi për matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi për lidhjen e shiritit të tokezimit të bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese për lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	44.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	50.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje të zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit të zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent të paadresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të brendshem, me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, për vendosje në ambient të jashtem, me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar në tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, 1 kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret për instalim jnë sipërfaqe të tavanit	cope	9.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar në sipërfaqe të tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		
3	Analize	V Ndricues 1 jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	1.00		
4	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	4.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1 - E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	4.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	3.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit të zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent të adresueshem, me modul komunikimi	cope	5.00		

P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	9.00		
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	3.00		
P-14	Analize	F.Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	1.00		
P-15	Analize	F Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	4.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabela per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f			Shuma e Paisjeve (me tvsh)			
			Shuma Totale QSH Barmash (e+f)			
			15			

15) QSH Roshnik						
Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	An.20	Prishje tavani	m2	260.00		
2	An.21	Prishje catie	m2	290.00		
3	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	520.00		
4	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	250.00		
5	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	40.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	19.00		
7	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	45.00		
8	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	5.30		
9	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	100.00		
10	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	100.00		
11	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	45.00		
12	An.10	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	24.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.00		
Shuma 1						
2. Punime Catie						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	130.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	270.00		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	18.00		
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	71.00		
Shuma 2						
3. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	25.00		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	19.00		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	1.00		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	15.00		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	255.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	248.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	250.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	200.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	5.00		
Shuma 3						
4. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	300.00		
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	248.00		
3	An.25	Tavan i varur me pllaka kartonxhes cimentato per strehen e jashtme	m2	30.00		
4	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	30.00		
5	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	50.00		
6	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	57.00		
7	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	200.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	200.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	630.00		
10	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	150.00		
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	200.00		
12	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	27.00		
Shuma 4						

5.Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.70		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm (Pragje dritaresh)	m2	5.00		
4	2.395/a	Dere d/alumini 1/2 xham akulli,me mbushje d/a.	m2	2.00		
5	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburuate te rimesuara	m2	18.00		
18	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.40		
6	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	6.20		
7	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	18.70		
Shuma 5						
6.Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	8.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 6						
7.Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	11.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	m1	12.00		
6	An proj	Vendosje Simjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohen vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	5.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	5.00		
Shuma 7						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7)						
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1.Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	50.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	30.00		
Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	6.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	6.00		
6	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	35.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	40.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	28.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	35.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	1.20		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.00		
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	6.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	2.00		

Shuma C					
E					
PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE					
E-1					
SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT					
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	120.00	
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	120.00	
Shuma E-1					
E-2					
SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES					
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 24 module - Ushqimi : Rrjet,3~400V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00	
Shuma E-2					
E-3					
SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE					
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	63.00	
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	19.00	
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	25.00	
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	4.00	
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	500.00	
Shuma E-3					
E-4					
RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK					
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	10.00	
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	210.00	
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	1,200.00	
Shuma E-4					
E-5					
SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES					
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	13.00	
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	15.00	
3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	540.00	
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	180.00	
Shuma E-5					
E-6					
SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE					
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	7.00	
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	7.00	
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	7.00	
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	200.00	
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100.00	
Shuma E-6					
E-7					
SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES					
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingaro e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00	
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00	
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00	
4	Analizë	F.V Shkepute tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00	
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	3.00	
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00	
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	81.00	
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	105.00	
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00	
Shuma E-7					
E-8					
SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT					
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00	
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	13.00	
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, me intensitet 98dB.	cope	2.00	
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme, me intensitet 98dB.	cope	1.00	
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00	
Shuma E-8					
E-9					
SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES					

1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	26.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	4.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	3.00		
4	Analize	V Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	14.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMET I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
Shuma E-10						
SHUMA E (E1-E10)						
	a	Shuma (A-E)				
	b	Fond rezerve 5% *a				
	c	Shuma pa TVSH (a+b)				
	d	T.V.SH 20%*c				
	e	Shuma me Tvsh (c+d)				
Pajsje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	6.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-3	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	3.00		
P-5	Analize	F Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	6.00		
P-4	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-5	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvensional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-6	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	13.00		
P-7	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	2.00		
P-8	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	26.00		
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	4.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne sieprfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	3.00		
P-15	Analize	F.Ndricuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	14.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
F-1.5	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-17	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	8.00		
P-18	Analize	F. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
f Shuma pajisjeve me tvsh						
Shuma Totale QSH Roshnik (e+f)						

16) QSH Qinam

Nr.	Nr analizet	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMI						
1. Punime prishjeje dhe germimi						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.50		-
2	An.21	Prishje catie	m2	40.00		-
3	An.01	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ulluqeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	40.00		-
4	An.02	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	170.00		-
5	An.03	Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese perfshi nenshtresat	m2	32.00		-
6	An.04	Heqje pllakash muriperfshi nenshtresat	m2	5.50		-
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.20		-
8	An.05	Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	12.00		-
9	An.06	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	1.30		-
10	An.07	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	13.00		-
11	An.08	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	13.00		-
12	An.09	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	6.00		-
13	An.10	C'montim i zgarave metalike dritaresh (+rrethimi)	m2	35.00		-
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	8.00		-
Shuma 1						
2. Murature						

1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	2.50		
Shuma 2						
3. Punime Catie + Tarace						
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	40.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	45.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular) (Hidroizolim I taraces ekzistuese)	m2	40.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	27.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	40.00		
7	2.209/a	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	6.00		
Shuma 3						
4. Punime shtresash						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.20		
2	2.262/4a	Beton C 16/20 (per dyshemene e katit perdhe)	m3	2.70		
3	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	0.20		
4	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	2.50		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm	m2	36.00		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	33.00		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	33.00		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	40.00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.00		
Shuma 4						
5. Punime suvatimi, veshje bojatisje						
1	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	63.00		
2	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	32.00		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	18.00		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokol)	m2	23.00		
5	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete +kolle+grafiato	m2	75.00		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	75.00		
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	126.00		
8	An.11	F.Vendosje shirit druri 15 cm	ml	25.00		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	80.00		
10	An.12	Korimano metalike ne vendosur ne faqe te murit ne lartesine, h=90-100cm	ml	3.00		
Shuma 5						
6. Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.10		
2	An.13	F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK	m2	2.00		
3	2.273	Prage dritaresh mermeri 3cm	m2	1.30		
4	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.00		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	2.00		
6	An.14	Rrjete per mizat per dritaret	m2	5.10		
Shuma 6						
7. Punime Sistemimi						
1	An.16	V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
2	An.17	V. Tabela e jashtme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
Shuma 7						
8. Rampa per antikapet						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	2.70		
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.20		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.20		
4	2.2	Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm (me gress)	m2	6.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	3.50		
6	An proj	Vendosje Sinjalistike vertikale me table dhe vizatimi me boje ne dysheme, qe destinohet vend parkimin vetem per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per xokolin	m3	4.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	3.00		
9	An Man 2	Veshje e xokolit te rampes se personave me aftesi te kufizuar me travertine	m2	3.00		
Shuma 8						
Shuma A (1+2+3+4+5+6+7+8)						
B.PUNIME HIDROSANITARE & MNZ						
1. Punime Shtresash						
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	13.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	10.00		

Shuma 1						
2. Paisje Hidrosanitare						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator (dhoma e mjekut)	cope	2.00		
3	2.504	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
4	An.15 man	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
5	An.16 man	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		
Shuma 2						
3.Furnizimi me uje						
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	25.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	28.00		
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
7	An.17 man	V. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
Shuma 3						
4.Punime kanalizimi (ose gropa septike)						
1	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	25.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	0.50		
4	An.18 man	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1.00		
Shuma 4						
5.Sistemi I Mbrojtjes nga Zjarri						
1	An.18	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
2	An.19	V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
Shuma 5						
Shuma B (1+2+3+4+5)						
C. INSTALIME MEKANIKE						
1	V	Kondicioner Inverter 9000 BTU	cope	2.00		
Shuma C						
E PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE						
E-1 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm2	ml	25.00		
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	25.00		
Shuma E-1						
E-2 SISTEMI I KUADROVE ELEKTRIKE SHPERNDARES						
1	Analizë	F.V Kuadri Elektrik Kryesor - 12 module - Ushqimi : Rrjet, In=25A, 1~230V/50Hz - Shkalla e mbrojtjes: tip plastik, brenda murit IP 40 - (sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1.00		
Shuma E-2						
E-3 SISTEMI I PRIZAVE TE FUQISE						
1	2.485/d	F.V Prize " Shuko" 16A, 250V	cope	18.00		
2	2.487/d	F.V Kuti, suport, kapak, 4 module me kapak	cope	4.00		
3	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module me kapak	cope	2.00		
4	Analize	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-5, IP 40	cope	2.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	10.00		
6	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40.00		
Shuma E-3						
E-4 RRJETI I KABLOVE DHE PERCJELLESAVE ELEKTRIK						
1	Analizë	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm²	ml	10.00		
2	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm²	ml	30.00		
3	Analizë	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm²	ml	120.00		
Shuma E-4						
E-5 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL & EMERGJENCES						
1	Analize	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	5.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	5.00		

3	Analize	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm²	ml	130.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	cope	50.00		
Shuma E-5						
E-6 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analizë	F.V Priza interneti, tip RJ - 45 FTP - Cat.6	cope	2.00		
2	Analizë	F.V Priza telefonie, tip RJ - 11 FTP - Cat.6	cope	2.00		
3	Analizë	F.V Kuti, suport, kapak, 3 module	cope	2.00		
4	Analizë	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH rezistent ndaj zjarrit	ml	30.00		
5	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	30.00		
Shuma E-6						
E-7 SISTEMI I TOKEZIMIT MBROJTES						
1	2.a-74	F.V Elektrode tokezimi, tip kryq profil zingato e bakerizuar 50x50x5mm, L=2.0m	cope	5.00		
2	Analizë	F.V Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=10mm2 i zhveshur	ml	10.00		
3	2.481/4	F.V Percjelles bakri i veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile Cu, S=1x6mm2	ml	10.00		
4	Analizë	F.V Shkeputes tokezimi per matje komplet, me shenje "Toke".	cope	1.00		
5	Analizë	F.V Pusete elektrike kontrolli 30x30x30cm me kapak PVC	cope	2.00		
6	Analizë	F.V Morseta bashkuese universale tokezimi per lidhjen e shiritit te tokezimit te bakrit me lektrodat e tokezimit	cope	5.00		
7	Analizë	F.V Morseta bashkuese per lidhjen e shiritit Fe/Zn me rufepritesit	cope	29.00		
8	Analizë	F.V F.V. Shirit FeZn 30*3 mm	ml	35.00		
9	Analizë	F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	2.00		
Shuma E-7						
E-8 SISTEMI I DETEKTIMIT TËZJARRIT						
1	Analize	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
2	Analize	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te paadresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
3	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
4	Analize	V Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
5	Analize	V Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
Shuma E-8						
E-9 SISTEMI I NDRICIMIT NORMAL DHE EMERGJENCES						
1	Analize	V Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
2	Analize	V Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
3	Analize	V Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		
4	Analize	V Ndricues I jashtem , 10W, IP65, 4000K	cope	2.00		
5	Analize	V Ndricues emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	3.00		
Shuma E-9						
E-10 SISTEMI I DATA DHE TELEFONISE						
1	Analize	V Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
SHUMA E (E1-E10)						
SHUMA E (E1-E10)						
SHUMA (A-E)						
Fond rezerve 5% *a						
SHUMA pa TVSH (a+b)						
T.V.SH 20%*c						
SHUMA me Tvsh (c+d)						
Paisje						
P-1	Analize	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
P-2	Analize	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	2.00		
P-3	Analize	F. Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
P-4	Analize	F Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	1.00		
P-5	Analize	F Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	3.00		
P-6	Analize	F Kondicioner Inverter	cope	2.00		
P-7	Analize	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip konvencional, me disa zona dedektimi	cope	1.00		
P-8	Analize	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	3.00		
P-9	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-10	Analize	F Sirene alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtme,me intesitet 98dB.	cope	1.00		
P-11	Analize	F Ndricues katror LED Panel plafon, i montuar ne tavan, 60x60cm, 34 W, 4000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret per instalim jne siperfaqe te tavanit	cope	4.00		
P-12	Analize	F Ndricues rrethor LED plafon, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP20, 4000K	cope	1.00		
P-13	Analize	F Spot rrethor LED , i montuar ne siperfaqe te tavanit, 30W, IP43, 4000K	cope	1.00		

P-14	Analize	F.Ndriçuesa emergjence evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit, IP-40, IK07, LED 8W, 100 000ore pune, bat.NiCd me autonomi 3 ore, 230V, 50 Hz	cope	2.00		
P-15	Analize	F.Ndriçues I jashtëm , 10W, IP65, 4000K	cope	3.00		
P-16	Analize	F. Modem Adsl + Router wireless	cope	1.00		
P-17	Analize	F.Pulsant manual alarmi zjarri	cope	1.00		
P-18	Analize	F Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme	cope	2.00		
P-19	Analize	F. Tabela e jashtëme me emertimin e QSh ose Ambulances	cope	1.00		
	f	Shuma e Paisjeve (me tvsh)				
		Shuma Totale QSH Qinam (e+f) me tvsh				