

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Karikues per Makina Elektrike 22 Kw			Njesia	Sasia		
Karakteristikat ne hyrje	Tensioni ne hyrje	360 - 440 VAC	SET	2		
	Frekuencat ne hyrje	50 - 60 Hz				
	Tipi i hyrjes	3P + N + PE				
	Rryma ne hyrje	≥29 A				
	Fuqia ne hyrje	≥24 kVA				
Karakteristikat ne dalje	Tipi I konektorit	Type 2				
	Tensioni ne dalje	360 - 440 VAC				
	Rryma maksimale ne dalje	≥ 25 A				
	Fuqia e vleresuar	≥24 Kw				
	Eficienca	92 - 98 %				
Mjedisi	Lartesia operative	< 2000 m				
	Temperatura e funksionimit	-30°C ne +50°C				
	Diapazoni I temperatures se ruajtjes	-40°C ne +85°C				
	Lageshtia	95% Rh jo kondesuese				
Te tjera	Vleresimi i IP	IP55				
	Gjatesia e kabllit te konektorit	5 m				
	Standarte	IEC 61851, IEC 62196, etj...				
	Nderfaqe komunikimi	4G/LAN Port				
	Protokoll Komunikimi	OCPP1.600/Ekuivalent				
	Matja konsumit	Matja Konsumit				
	Startimi	Plug&Charge/RFID Card/APP				
	Menaxhim Backend	Bluetooth/WiFi/Cellullar (optional)/Ethernet (Optional)				
Karikues per Makina Elektrike 160 Kw (Fast charger)						
Karakteristikat ne hyrje	Tensioni ne hyrje	360 - 440 VAC			SET	1
	Frekuencat ne hyrje	50 - 60 Hz				
	Tipi i hyrjes	3P + N + PE				
	Rryma ne hyrje	≥270 A				
	Fuqia ne hyrje	≥150 kVA				
	Faktori I fuqise	0,8 - 0,99				
Karakteristikat ne dalje	Tipi I konektoreve	CCS2 + CHAdeMO				
	Tensioni ne dalje	CCS2 : 200 - 1000 Vdc CHAdeMO : 200 - 500 Vdc				
	Rryma maksimale ne dalje	CCS2 : ≥180 A ChHAdEMO : ≥100 A				
	Fuqia e vleresuar	DC : ≥ 150 Kw				
	Eficienca	≥92 %				
	Mjedisi	Lartesia operative	≤ 2000 m			
Temperatura e funksionimit		-25 °C ne +50 °C				
Diapazoni I temperatures se ruajtjes		-30 °C ne 70 °C				
Lageshtia		5% - 95% Rh jo kondesuese				
Te tjera	Vleresimi I IP	IP55				
	Gjatesia e kabllit te konektorit	≥5 m				
	Buton emergjence	PO				
	Standarte	IEC 61851, IEC 62196, etj...				
	Nderfaqe komunikimi	4G/LAN Port				
	Protokoll Komunikimi	OCPP1.600				
	Matja konsumit	Matja Konsumit				
	Startimi	Plug&Charge/RFID Card/APP				
Menaxhim Backend	bluetooth/WiFi/Cellullar (optional)/Ethernet (Optional)					
Shenim :			VLERA			
Ne cmim do te perfshihet punime per montimi dhe lidhja e karikuesit me rrjetin elektrike te AK,			TVSH 20%			
			TOTALI			