



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
NDËRMARRJA E PASTRIMIT

Nr. _____ prot.

Kamëz, më ____ . ____ .2026

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT

Drejtuar: Operatorit ekonomik LUAR Bros, me NUIS: L72322004M me adresë Tiranë, Rruga “Ali Demi”, Kompleksi Vind, Shkalla B, Kati 4, Apartament 11.

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: **Mall**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **“Procedurë e hapur e thjeshtuar”**

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: **REF-94049-07-21-2026.**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Blerje kosha të vegjël për hapësira publike ”**

Kohëzgjatja e kontratës: 30(tridhjetë) ditë

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 22.07.2026

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike : Nr. 47 datë 27 korrik 2026.

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. LUAR Bros

L72322004M

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera: **1,313,200** (një million e treqind e trembëdhjetë mijë e dyqind) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. Malvina Visoka P.F

L61608005C

Vlera: **1.005.000** (një milion e pese mijë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Malvina Visoka P.F

L61608005C

Vlera: **1.005.000** (një milion e pese mijë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

Kriteri 2.4.2: Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog teknik / broshurë të leshuar nga prodhuesi për mallrat objekt prokurimi (jo katalog të përgatitur nga OE), duke markuar në mënyrë të qartë dhe të dallueshme mallrat që oferton, me specifikimet përkatëse të markuara, në mënyrë që të verifikohet

përputhshmëria me kërkesat në DT, si dhe të plotësohen të dhënat sipas tabelës së mëposhtme. Mos paraqitja e katalogeve të cilet përmbajn element të qarte dhe autentik të prodhuesit/markes (logo, website, email, tel ose fax), do të përbeje kusht për skualifikim të OE.

Shënim: Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit catalog dhe cilit prodhues i përkasin.

Ky kriter nuk përmbushet pasi, katalogu i paraqitur i produktit nuk përmban asnjë të dhënë mbi specifikimet teknike mbi trajtimin me primer astar (antiruxho) dhe lyerjen me boje. Keto dy element janë pjesë e rëndësishme të procesit të prodhimit të koshit pasi kanë të bëjnë drejtpërdrejt me jetëgjatësinë e tij, qëndrueshmërinë e tij, dhe vizualitetin e tij.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Boja e metalit që do të përdoret për trajtimin e kembeve prej gize të stolit duhet të ketë keto parametra:<ul style="list-style-type: none">- Lloji i rrëshirës: Rrëshirë akrilike.- Dendësia: sipas standardit EN ISO 2811-1 ose ekuivalent, $1,20 \pm 0,01$ kg/l.- Mbetja e thatë: sipas standardit EN ISO 3251 ose ekuivalent, jo më pak se 72%.- Shkalla e hollimit: 10–20%, sipas udhëzimeve të prodhuesit.- Shkalla e hapjes: ≥ 10 m²/litër, në sipërfaqe të lëmuara.- Viskoziteti: 95 ± 5 KU (Krebs Units).- Koha e tharjes: jo më shumë se 4 orë, në kushte standarde (23°C / 50% RH).- Aftësia mbuluese: $\geq 99,5\%$ – Klasa I, sipas EN ISO 6504-3 ose ekuivalent.- Klasa e rezistencës ndaj larjes: Klasa I, sipas ISO 11998 ose ekuivalent.- VOC në produktin e gatshëm: ≤ 100 g/l, sipas Direktivës Evropiane 2004/42/EC ose ekuivalent.- TVOC – emetimi në ambient: ≥ 20 mg/m³, sipas ISO 16000-9 ose ekuivalent.- Ngjyra e bojës do të caktohet në momentin e nënshkrimit të kontratës nga AK. |
| <ul style="list-style-type: none">• Primer (astar) antiruxho që do të përdoret për trajtimin e kembeve prej gize të stolit duhet të ketë keto parametra:<ul style="list-style-type: none">- Lloji i rrëshirës: Rrëshirë alkide.- Dendësia: sipas standardit EN ISO 2811-1 ose ekuivalent, $1,45 \pm 0,02$ gr/ml.- Mbetja e thatë: sipas standardit EN ISO 3251 ose ekuivalent, jo më pak se 75%.- Shkalla e hollimit: 10–20%, sipas udhëzimeve të prodhuesit.- Viskoziteti: 115 ± 5 KU (Krebs Units).- Koha e tharjes: jo më shumë se 2–4 orë, në kushte standarde (23°C / 50% RH).- Koha për rilyerje: jo më shumë se 6–8 orë.- VOC në produktin e gatshëm: ≤ 100 g/l, sipas Direktivës Evropiane 2004/42/EC ose ekuivalent.- TVOC – emetimi në ambient: ≥ 20 mg/m³, sipas ISO 16000-9 ose ekuivalent. |

1. OE Malvina Visoka PF nuk përmbush kriterin 2.4.3 pjesë e “Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim”:

Kriteri 2.4.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të vërtetojë përputhshmërinë e produkteve të ofertuara me standardet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor në specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi. Në përmbushje të kësaj pike duhet të paraqiten certifikatat/deklaratat e konformitetit ose të performancës të leshuara nga prodhuesi ose nga institucione/trupa të pavarura të cilat vërtetojnë

perputhshmerine e modeleve te produkteve me standardet/normat/referencat e kerkuara ne shtojcen e specifikimeve teknike.

Ky kriter nuk permbushet pasi OE Malvina Visoka PF, nuk ka paraqitur asnje certifikate/deklarate konformiteti ose performance te leshuara nga prodhuesi ose nga institucione/trupa te pavaruara te cilat vertetojne perputhshmerine e modelit te produktit te ofertuar “80 L OUTDOOR METAL WASTE BIN (2 COMPARTMENTS) me standardet/normat/referencat e kerkuara ne shtojcen e specifikimeve teknike. Gjithashtu, deklaratat e konformitetit e paraqitur nuk I perket produktit te ofertuar, pasi nuk e perfshin kete product ne gamen e tij. Kjo deklarate konformiteti eshte leshuar per produkte te nje kategorie tjeter, pra per kategorie e koshave/kazaneve te levizshem per mbetje. Produkti I kerkuar nga ana e AK I perket kategorie te koshave/kazaneve jo te levizshem, pra qe fiksohen ne dysHEME/toke.

Pra, nuk eshte paraqitur asnje certifikate/deklarate konformiteti ose performance te leshuara nga prodhuesi ose nga institucione/trupa te pavaruara per kerkesat dhe standartet si me poshte:

1. Kontenieri te jete sipas standarteve EN 840-5-6:2020 ose ekuivalent.
2. Kontenieri te jete konform standartit ISO 3834-2:2021 ose ekuivalent.
3. Trupi metalik i kontenierit duhet te jete i zinkuar sipas standartit EN ISO 1461 :2009 ose ekuivalent.
- Boja e metalit qe do te perderdoret per trajtimin e kembeve prej gize te stolit duhet te kete keto parametra:
 - Dendësia: sipas standartit EN ISO 2811-1 ose ekuivalent, $1,20 \pm 0,01$ kg/l.
 - Mbetja e thatë: sipas standartit EN ISO 3251 ose ekuivalent, jo më pak se 72%.
 - Aftësia mbuluese: $\geq 99,5\%$ – Klasa I, sipas EN ISO 6504-3 ose ekuivalent.
 - Klasa e rezistencës ndaj larjes: Klasa I, sipas ISO 11998 ose ekuivalent.
 - VOC në produktin e gatshëm: ≤ 100 g/l, sipas Direktivës Evropiane 2004/42/EC ose ekuivalent.
 - TVOC – emetimi në ambient: ≥ 20 mg/m³, sipas ISO 16000-9 ose ekuivalent.
- Primer (astar) antiruxho qe do te perderdoret per trajtimin e kembeve prej gize te stolit duhet te kete keto parametra:
 - Dendësia: sipas standartit EN ISO 2811-1 ose ekuivalent, $1,45 \pm 0,02$ gr/ml.
 - Mbetja e thatë: sipas standartit EN ISO 3251 ose ekuivalent, jo më pak se 75%.
 - VOC në produktin e gatshëm: ≤ 100 g/l, sipas Direktivës Evropiane 2004/42/EC ose ekuivalent.
 - TVOC – emetimi në ambient: ≥ 20 mg/m³, sipas ISO 16000-9 ose ekuivalent.

2. OE Malvina Visoka PF nuk permbush kriterin 2.1.b pjese e “Kriteret e veçanta të kualifikimit”: Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti kontraktor.	Po [x] Jo []

Pra, sic vihet re, ky fakt mund të konsiderohet deklarim i reme pasi OE Malvina Visoka PF nuk ka përbushur plotësisht specifikimet teknike si më poshtë:

- Boja e metalit që do të përdoret për trajtimin e kembeve prej gize të stolit duhet të ketë keto parametra:
 - Lloji i rrëshirës: Rrëshirë akrilike.
 - Dendësia: sipas standardit EN ISO 2811-1 ose ekuivalent, $1,20 \pm 0,01$ kg/l.
 - Mbetja e thatë: sipas standardit EN ISO 3251 ose ekuivalent, jo më pak se 72%.
 - Shkalla e hollimit: 10–20%, sipas udhëzimeve të prodhuesit.
 - Shkalla e hapjes: ≥ 10 m²/litër, në sipërfaqe të lëmuara.
 - Viskoziteti: 95 ± 5 KU (Krebs Units).
 - Koha e tharjes: jo më shumë se 4 orë, në kushte standarde (23°C / 50% RH).
 - Aftësia mbuluese: $\geq 99,5\%$ – Klasa I, sipas EN ISO 6504-3 ose ekuivalent.
 - Klasa e rezistencës ndaj larjes: Klasa I, sipas ISO 11998 ose ekuivalent.
 - VOC në produktin e gatshëm: ≤ 100 g/l, sipas Direktivës Evropiane 2004/42/EC ose ekuivalent.
 - TVOC – emetimi në ambient: ≥ 20 mg/m³, sipas ISO 16000-9 ose ekuivalent.
- Primer (astar) antiruxho që do të përdoret për trajtimin e kembeve prej gize të stolit duhet të ketë keto parametra:
 - Lloji i rrëshirës: Rrëshirë alkide.
 - Dendësia: sipas standardit EN ISO 2811-1 ose ekuivalent, $1,45 \pm 0,02$ gr/ml.
 - Mbetja e thatë: sipas standardit EN ISO 3251 ose ekuivalent, jo më pak se 75%.
 - Shkalla e hollimit: 10–20%, sipas udhëzimeve të prodhuesit.
 - Viskoziteti: 115 ± 5 KU (Krebs Units).
 - Koha e tharjes: jo më shumë se 2–4 orë, në kushte standarde (23°C / 50% RH).
 - Koha për rilyerje: jo më shumë se 6–8 orë.
 - VOC në produktin e gatshëm: ≤ 100 g/l, sipas Direktivës Evropiane 2004/42/EC ose ekuivalent.
 - TVOC – emetimi në ambient: ≥ 20 mg/m³, sipas ISO 16000-9 ose ekuivalent.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik: **L72322004M** me adresë Tiranë, Rruga “Ali Demi”, Kompleksi Vind, Shkalla B, Kati 4, Apartament 11, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej Vlera: : **1,313,200** *(një million e treqind e trembëdhjetë mijë e dyqind)* lekë pa tvsh totali i pikëve të marra [] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arben LAÇI

