GRAFIKU I PUNIMEVE
OBJEKTI:“REHABITIMI I NDRICIMIT TE AKSEVE RRUGORE"

Nr	Nr.An	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	OP	ORE	DITE PUNE	NR PUNETOREVE	KOHEZGJATJA
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	145	18.8	2726	340.75	20	17.0375
2	3.An	Prerje asfalti nga dy anet.	ml	280	0.5	140	17.5	6	2.916666667
3	3,45/1	Germim kanali ne tokë te zakonshme,me krah,per shtrirje tub elekt.	m3	510	6.04	3080.4	385.05	25	15.402
4	2.261	Shtrese rere	m3	206	0.075	15.45	1.93125	5	0.38625
5	An-56	F.V. tub celiku me Ø=140mm	ml	60	0.35	21	2.625	4	0.65625
6	3,654/1	F.V. tub plastik fleksibel D=80 me dy veshje	ml	8390	0.25	2097.5	262.1875	25	10.4875
7	An.3	F.V. Puseta elektrike	cope	365	0.6	219	27.375	5	5.475
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	352	8.6	3027.2	378.4	25	15.136
9	3An/et	F.V.Tokezues celiku zinku 1.5m	cope	365	0.4	146	18.25	5	3.65
10	An.4	F.V.Kabell cu FROR 5 x 4mm2 ,tokezimi te perseritur.	ml	7900	1	7900	987.5	35	28.21428571
11	An.6	F.V.Kabell cu FROR 5 x 6mm2 ,tokezimi te perseritur.	ml	370	1	370	46.25	5	9.25
12	An.5	F.V.Kabell cu FROR 3 x 4mm2 ,tokezimi te perseritur.	ml	1585	1	1585	198.125	10	19.8125
13	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, 4x10mm2 per furnizimin e paneleve.	ml	90	1	90	11.25	3	3.75
14	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjithe gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	8290	1	8290	1036.25	30	34.54166667
15	An.1	F.V Shtyll dekorative cilindrike H=7m me dy diametra D1 114 dhe D2 76 e zinguar dhe e lyer me boj elektrostatike e kompletuar me morset ,kapak, sigures me sensor 3-4 mm me dy ndricues dekorativ led, ndricuesi dekorativ duhet te jete me trup dhe difuzor alumini, me lente plokarbonat asimetrike dhe guarnicion silikoni per temperatur deri ne 100°.Ndricuesi nga ana e rruges jo me e vogel se 100Wjo me i vogel 15300 lm,4000-5000 k, ndersa ndricuesi nga ana e trotuarit jo me e vogel se 60 W,jo me i vogel 10200 lm 4000-5000k IP65. TIPI 1	cope	15	2	30	3.75	2	1.875
16	An.2	F.V Shtyll dekorative cilindrike H=7m me dy diametra D1 114 dhe D2 76 e zinguar dhe e lyer me boj elektrostatike e kompletuar me morset ,kapak, sigures me sensor 3-4 mm ,ndricuesi dekorativ duhet te jete me trup dhe difuzor alumini, me lente plokarbonat asimetrike dhe guarnicion silikoni per temperatur deri ne 100°.Ndricuesi nga ana e rruges jo me e vogel se 100W jo me i vogel 15300 lm,4000-5000 k, TIPI 2	cope	344	2	688	86	12	7.166666667
17	3An	F.V Kuader komandimi komplet me automat dhe fotoelement	cope	6	2	12	1.5	2	0.75
18	An.5	F.V Kabell cu FROR 3 x 2.5 mm2	ml	2300	0.5	1150	143.75	15	9.583333333
19	3.233/1	Shtresë asfalti riparim rruge	m2	248	0.095	23.56	2.945	2	1.4725

AFATI PER KRYERJEN E PUNIMEVE 56 DITE

Grupi I Punes:

Robert Dervishi

Mariglen Jahollari

Jetmir Kurti