

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. F.V.Krevate për fëmijë (me rrota) druri

Përmasat:

Gjatësi: 128 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi 72 cm.

Krevati prodhohet me M.D.F të laminuar. Të gjithë anët janë të rumbullakosura për të shmangur dëmtimet e mundshme.

Në pjesën e brendshme ndodhet një gradele për mbajtjen e dyshekut.

Krevati vendoset mbi rrota të lëvizshme dhe me bllokues (frenim).

Pjesët anësore janë me ristela druri

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

2. F.V.Krevate për fëmijë latante (me rrota) druri

Përmasat:

Gjatësia:

Gjerësia:

Lartësia totale:

Lartësia e gradielles mbajtëse të dyshekut nga toka:

Krevati i latantëve prodhohet tërësisht nga ristela druri, duke formuar në këtë mënyrë krevatin i cili është i vendosur mbi rrota me sistem frenimi



Foto ilustruese

Për mbajtjen e dyshekut, në krevat montohet gradiela e cila montohet në lartësi të përshtatshme jo më poshtë se 60 cm nga pjesa e sipërme për të siguruar një komunikim të përshtatshëm me fëmijën.

Balloret dhe anësoret janë të montuar me aksesore të përshtatshëm për të siguruar shtangësinë e krevatit si dhe për të arritur një produkt të sigurt për fëmijët.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

3. F.V.Dollap me dy kanate

Përmasat:

Gjerësi: 90 cm

Thellësi: 45 cm

Lartësi: 180 cm

Dollapi do të realizohet me dy kapak në pjesën gjatësore të raftit. Dollapi në pjesën e brendëshme të tij do të ndahet në katër deri në pesë ndarje horizontale në mënyrë të barabartë. (Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg).



Pjesa e pasme e dollapit është e përbërë me fibër me trashësi jo më pak se 2.7 - 3 mm, në faqen e dukshme ngjyra dhe dizenjoja do të jetë në varësi të entit prokurues. Dollapi të ketë dy kanata me hapje 90°, doreza e brava me çelës.

I gjithë dollapi mbështetet mbi këmbëza plastike 6 cm. Lart dhe poshtë do të ketë shula për fiksimin e kanateve. Materiali i gjithë dollapit do jetë melamine me trashësi 16 mm. Ndarjet horizontale të dollapit prej melamine me trashësi 16 – 18 mm të cilat vendosen mbi faqet (fianki) anësore të raftit, të lëvizshme sipas lartësisë së pajisjeve që do vendosen. Lidhja do të realizohet me tyble të përforcuara me vida të fshehura.

Dollapi do të ketë 6 copë mentesha të palosshme të tëra prej metali – këndi i hapjes deri 90 gradë. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

4. F.V.Dyshek

Dysheku ka dimensione

Gjatësi:120 cm

Gjerësi:60 cm

Trashësi:jo më pak se 15 cm



Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

5. F.V.Rafte për lodra femijësh

Përmasat :

Gjerësi: 120 cm

Lartësi: 140 cm

Gjerësi: 60cm.

Struktura melaminë 16-18 mm me veshje perimetrale PVC, në ngjyrë sipas dëshirës.

Pamjet janë orientuese

Brenda saj janë të ndara me rafte për vendosjen e lodrave të fëmijëve.

Është funksionale dhe në to mund të vendosen kasone të ndryshëm plastik të mbushura me lodra fëmijësh.



Këmbët mbështetëse të jenë me bazë të rregullueshme për lartësinë, të realizuara me material plastik në mënyrë që të lejojë përshtatjen me nivelet e dyshemesë dhe ndërhyrjet për mirëmbajtje.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

6. F.V Karrige druri për fëmijë

Karriget për fëmijët e kopshteve do të jenë jo më të vogla se përmasat e mëposhtme

Lartësi: 59/29 cm

Gjerësi: 32 cm

Thellësi: 32 cm



Materiali i skeletit do të jetë druri me buzë të rumbullakosura (për të shmangur dëmtimet e

mundshme).

Materiali i ndenjësës dhe mbështetësës

Mbështetëse druri ose kompesate me formë anatomike me buzë të rrumbullakosura.

Sipërfaqet të llakuara dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të dëmshëm për shëndetin. Lidhjet dhe bashkimet me vida druri.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

7. F.V Karrige për edukatore

Karrige statike do prodhohet me tub oval 30 x 15 mm

Tubi oval 30*15*1.1 deri 1.3 mm

Ndenjëse dhe shpinda do të jenë me material plastik dhe me sfungjer me densitet të lartë.

Gjithashtu në momentin e montimit si ndenjësja dhe shpinda duhet të jenë të pajisura me

kapakë plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jetë me copë stof i një cilësie të lartë.

Përmasa e ndenjësës do jetë 47 x 42 mm. Ndërsa e shpindës do jetë 33 x 47 mm . Skeleti i

karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qenë rezistent ndaj

gërvishtjeve dhe goditjeve



Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

8. F.V.Dollap guzhine (kontrabufe)

Dimensionet:

Gjerësi: 60/35 cm

Lartësi 85/72 cm

Kontrabufeja do të jetë prej materiali mel ose mdf 16 -18 mm, e ndarë në seksione për mbajtjen e ushqimeve si dhe enëve të kuzhinës, si pjata, gota, tenxhere etj. Një nga ndarjet të jetë me katër sirtare për të mbajtur enët me të imta si lugë, pirunj, thika etj. Bordet anësore të jenë të boduara me material plastik PVC. Pjesa e poshtme e kontrabufësë të jetë me dimensione 60 cm thellësi x 85 cm lartësi dhe gjatësia sipas ambjenteve. Pjesa e poshtme e kontrabufesë do të qëndrojë mbi këmbë plastike, me lartësi 6-10 cm, ku në pjesën ballore do të montohet një xokol për mbrojtjen kundër lageshtirës. Në pjesën e sipërme do të montohet një bango kuzhine me trashësi 3.6 - 4 cm, rezistente ndaj lageshtirës.

Pjesa e sipërme e kontrabufesë do të jetë me thellësi 35 cm x lartësi 72 cm dhe gjatësia sipas ambjenteve. Pjesa e sipërme e rafteve do të jetë me thellësi 35 cm x lartësi 72 cm dhe

gjatësia sipas ambjenteve. Pjesa e sipërme do të ndahet në disa seksione, ku në njërin prej tyre do të montohen aksesorë për mbajtjen e pjatave dhe seksionet e tjera do të ndahen në dy pjesë të barabarta, nëpërmjet një segjeni. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Toleranca ne dimensione do të jetë +/- 5%

9. F.V.Dollap guzhine për magazinim ditor

Gjerësi: 90 cm

Thellësi: 45 cm

Lartësi: 180 cm

Dollapi do të realizohet me dy kapak ne pjesen gjatesore te raftit.Dollapi në pjesën e brendëshme të tij do të ndahet në katër deri në pesë ndarje horizontale në menyrë të barabartë.(Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg).



Pjesa e pasme e dollapit është e përberë me fibër me trashësi jo më pak se 2.7 - 3 mm, në faqen e dukshme ngjyra dhe dizenoja do të jetë në varësi të entit prokurues. Dollapi të ketë dy kanata me hapje 90°, doreza e brava me çelës.

I gjithë dollapi mbështetet mbi këmbëza plastike 6 cm. Lart dhe poshtë do të ketë shula për fiksimin e kanateve. Materiali i gjithë dollapit do jetë melamine me trashësi 16 mm. Ndarjet horizontale të dollapit prej melamine me trashësi 16 – 18 mm të cilat vendosen mbi faqet (fianki) anësore te raftit, të lëvizshme sipas lartesisë se pajisjeve që do vendosen. Lidhja do te realizohet me tyble te perforcuara me vida të fshehura.

Dollapi do te kete 6 copë mentesha të palosshme të tëra prej metali – këndi i hapjes deri 90 grade. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkollë.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

10. F.V.Lavatrice jo me pak se 7 kg

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%



MARKA	Zgjedhje e lire
KODI	
MODELI	
KATEGORIA	LAVATRICE
HAPJA E DERES	BALLORE
KAPACITETI LARES	Min 7 KG
NUMRI I XHIROVE (CENTRIFUG)	1000 RPM
NUMRI I PROGRAMEVE TE LARJES	11
PANELI I KONTROLLIT	ELEKTRO- MEKANIK
KLASA E ENERGJISE	A+
LLOJI I REZISTENCES	INOX
LLOJI I MOTORRIT	NORMAL
MATERIALI I KAZANIT	INOX
NIVELI I ZHURMES (DBA)	60 dB / 72 dB
NGJYRA	E BARDHE
PERZGJEDHJE TEMPERATURES	PO
PERZGJEDHJE CENTRIFUGES	PO
PERMASAT	L 85/GJ 60/TH 59
GARANCIA	24 MUAJ
GARANCI SHITES	KOMFORT /24

11. F.V.Tavolin me kater poste per femije

Permasat .

Syprina forme katrore me brinje 80 cm

Lartesia 55 cm

Materiali i skeletit të jetë me konstrukcion druri, ahu, i staxhionuar, e përpunuar dhe e latuar në të gjitha cepat e saj.

Forma e kembeve katrore me brinje te rumbullakosura ose e rumbullaket



I gjithë montimi bëhet me elementë të fshehur dhe jo të dukshëm.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

12. F. V. Karrike zyre (tip statike)

Karrige statike do prodhohet me tub oval 30 x 15 mm

Tubi oval 30*15*1.1 deri 1.3 mm

Ndenjëse dhe shpinda do të jenë me material plastik dhe me sfungjer me densitet të lartë.

Gjithashtu në momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet të jenë të pajisura me kapakë plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jetë me copë stof i një cilësie të lartë.

Përmasa e ndenjësës do jetë 47 x 42 mm. Ndërsa e shpindës do jetë 33 x 47 mm . Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qenë rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve



Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

13. F.V.Tavolin për latante (ndrrimi)

Përmasat:

Gjatësi: 104 cm

Thellësi: 72 cm

Lartësi: 96 cm



Tavolina për latantë (ndërrimi) prodhohet me material melaminë 16-18 mm. Tavolina qëndron mbi këmbë metalike. Tavolina sipas kërkesës prodhohet me sergjena ose me sergjen dhe kapakë.

Pjesa e sipërme është melaminë 16-18 mm dhe mbi të fianki anësor dhe pjesa e mbrapme dalin mbi syprine deri jo më pak se 10 cm për tu pere prite për mbrojtjen e femijëve.

Kjo pjesë dhe anësoret e ndritura deri në 10 cm tapicohen me mbushje sfungjeri.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

14. F.V.Tavolinë për edukatore

Gjatësi 120 cm

Gjerësi 70 cm

Lartësi 75 cm

Skeleti: Skeleti do të realizohet me melamine me trashesi jo më pak se 16-18 mm. Përbëhet nga dy mbështetëse anësore vertikale dhe një element lidhës kontraventues vertikal (i cili shërben edhe për të mbuluar pjesën e përparme të tavolines) me lartësi jo me pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përforcohen edhe me aksesori.



Suprina do të jetë prej materiali melamin me trashesi jo me pak se 16-18 mm, Tavolina Ngjyra dhe disenjoja percaktohen nga porositesi.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

15. F.V.Tavolin zyre

Permasat

Gjatesi 120 cm

Gjeresi 70 cm

Lartesi 75 cm

Skeleti: Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashesi jo më pak se 16-18 mm. Perbehet nga dy mbeshtetese anesore vertikale dhe nje element lidhes kontraventues vertikal (i cili sherben edhe per te mbuluar pjesen e perparme te tavolines) me lartesi jo me pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përforcohen edhe me aksesori.



Suprina do të jetë prej materiali Melamin me trashesi jo me pak se 16-18 mm, Ne krahun e majte ose te djathte montohen dy sirtare me kapak me trashesi jo me pak se 16 mm dhe te kenë lartësi 15 cm sejcili dhe do jenë të pajisur me doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizeno.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

16. F.V.Garderobë listele

Përmasat

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 90 cm

Materiali me melamin me spesor 16 mm me përmasa 70*90 cm. Në pjesën e sipërme vendosen në distancë të barabartë 6 grremca për varrjen e rrobave. Bordet anësore të bazamentit të jenë të rrethuara me material plastic PVC. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkolle.

Toleranca ne dimensione do të jetë +/- 5%

17. F.V. Garderobë rrobash për fëmijë 12 poste

Permasat:

Gjeresi: 120 cm

Thellesi: 45

Lartesi: 140 cm cm

Garderoba eshte e ndare ne tre pjese.

Pjesa poshte sherben per vendosjen kepuceve.



Ne pjesen me lart ka te vendosur disa vares qe sherbejne per vendosje e rrobave te femijeve. Pjesa e sipërme per vendosjen e cantave Monitorimi i gorderobes behet me aksesore te pa dukshem.

Veshja perimetrale e te gjithë elementeve perberes do te jete me pvc 1
Struktura e garderoberes prodhohet me melamin 16-18 mm.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

18. F.V. Aspirator linja 90 (profesionale, kape + aspirator+ instalim)



Karakteristikat kryesore

Dimensionet janë jo më pak se 90 x 80 cm

Aspiratori si paisje thithëse i tymrave dhe avujve eshte i përbërë nga kapa inoksi dhe motorri me grupin e aspirimit

Panelet e jashtme me skajet e kthyer për të shmangur dëmtimet. Nivel i ulët i zhurmës.

Filtrat garantojnë filtrim të vazhdueshëm për të shmangur yndyren dhe për të mbrojtur nga zjarri. Vrimat e daljes janë me madhësi për të minimizuar rënien e presionit. E ndërtuar tërësisht në çelik inox . Filtrat jane lehtësisht të lëvizshëm për pastrim. Motor 1-fazor 220 kë. Pamjet janë orientuese.

Aspiratori prodhohet per montim ne faqe muri ose me varje në tavan

Toleranca ne dimensione do të jete +/- 5%

19. F.V. Frigorifer ngirje + ftohje jo më pak se 420 L në total (450ë)

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%



MARKA	Zgjedhje e lirë
KODI	
MODELI	
TIPI I FRIGORIFERIT	ME NGRIRJE POSHTE
KAPACITETI TOTAL	Min 420 L
KAPACITETI NGRIRES	Min 90 L
KAPACITETI FRESKUES	Min 330 L
TIPI I VENDOSJES	GJENDJE TE LIRE
LLOJI I FTOHJES	ME AJER
NGJYRA	E zeze/e bardhe/gri
MATERIALI	
KOMPRESORI	INVERTER
MATERIALI I RAFTEVE	XHAM
NDERRIMI I HAPJES SE DERES	PO
PANELI I KONTROLLIT	ELEKTRONIK
DEPOZITE UJI	JO
KLASA E ENERGIJISE	A+
MBROJTJA E USHQIMEVE	PO
NDRICIMI I BREND SHEM	LED
FTOHJE E SHPEJTE	PO
ZONA E FRESKISE	PO
NIVELI I ZHURMES (DBA)	Max 40 dB

PERMASAT ORIENTUESE	L 185/GJ 59.5/ TH 60.2
GARANCIA	24 MUAJ
GARANCI SHITESE	

20. F.V. Sobë gatimi me gaz 4 vatra linja 90 cm (profesionale)

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%



Dizajni i posaçëm i sistemit të çelësave të kontrollit garanton kundër infiltrimit të ujit. Të këtu dy nivele flake me efikasitet të lartë 6 kë që i përshtaten kërkesave të gatimit me performancë të lartë. Mbështetje e madhe e paneve në gize me zgjatje të gjatë të qendrës për të lejuar përdorimin e pjesës më të madhe deri në pansat më të vogla Njësia që do të montohet në dollapet e hapura, mbështetëset e ura ose sistemet e krahut. Ndërtim i të gjitha paneleve te jashtme në Stainless Steel, çeliku inox 2mm trashësi . Modeli ka skajet e anës së djathtë, për të lejuar linja të ndezura në mes të njësive, duke eliminuar boshllëqet dhe prerjet e mundshme. Njësia është 700 mm e thellë për të dhënë një sipërfaqe më të madhe pune. Pamjet janë orientuese. Garancia 2 vite.

21. F.V. Tavolina guzhine inox 1.2x70x85h


Permasat:

Gjatesi: 120 cm

Gjeresi 70 cm

Lartesi 85 cm

Tavolina kuzhine profesionale INOX



Pamjet janë orientuese

Me nënkat per mbajtjen e eneve dhe me tapa fundore Konstrukti: inox AISI 304. Kembe katrore me sistem nivelimi.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

22. F.V Lavapjate profesionale (1.8x70) inox me dy gropa (50x50) perfshire grup mishelator +aksesoret

Permasat

Gjatesi:180 cm

Gjeresi: 70 cm

Lartesi: 90cm

Lavapjati te kete dy vende per larje 70 x 70 cm dhe pjesa tjetër te jete per vendosjen e eneve.

Pamjet janë orientuese

Gjithashtu te kete nje sergjen ne fund per mbajtjen e tenxhereve,



Konstrukti: inox AISI 304. Kembe katrore me sistem nivelimi.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

23. F.V.Tharese rrobash

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%



MARKA	Zgjedhje e lire
KODI	
MODELI	
KATEGORIA	THARESE
KAPACITETI I THARJES	Min 7 KG
KLASA E ENERGIJE	A+
TEKNOLOGJIA E MOTORRIT	NORMAL
TEKNOLOGJIA E	POMPE NXEHESI

THARJES	
TIPI I THARESES	ME KONDESIM
DISPLAY	JO
SENSOR LAGESHTIE	PO
NISJE E VONUAR	PO
HAPJA E DERES	BALLORE
NIVELI I ZHURMES (DBA)	65 Db
PERMASAT ORIENTUESE	L 84.6/ GJ 59.7/TH 56.8
GARANCIA	24 MUAJ

24. F.V Karrige rrotulluese zyre

Shtylla vertikale dhe skeleti (bazamenti) i përbërë nga bazament plastic , me pesë rrota rrotulluese në formë sferike të përshtatura për dysheme me tapete.



Zhvendosje pa shkallë të pjesës ku rri ulur, me sustë për thellësinë dhe mekanizëm çlodhës, susta e përkuljes e rregullueshme sipas peshës së trupit. Ndenjësja dhe e mbështetësja Mbushur me material mbushës (sfungjer) dhe veshur me copë stofe ngjyra sipas dëshirës së porositësit, me bordura mbrojtëse. Krahët e karriges prej plastike. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

Ose

Me tapiceri prej materiali cope e veshur me rrjete, me shpinore të lartë. Me një mekanizëm që lejon fiksimin e pozicioneve të ndryshme të përshtatshme në ulje. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore. Të ketë përshtatëse piston me gaz për nivelimin e lartësisë. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik me 5 degëzime në formë ylli dhe me rrota sferike në ekstremet e tyre. Ngjyrat e tapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

25. F.V Shtrat infermieri

Shtrati i vizitës do të ketë Dimensione të përafërta 180cm x 60 cm. Lartësia 75-80cm.
Sipërfaqja



të jetë përbërë nga nje segment fiks dhe nje segment me kend të rregullueshëm.
Pesha mbajtese jo me pak se 150Kg
Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

26. F.V Dollap zyre

Gjerësi: 90 cm

Thellësi: 45 cm

Lartësi: 180 cm

Rafti per dosje, dizajnuar për përdorim në zyrat e administratës. Ngjyrat do te percaktohen sipas kerkeses se njesive pritese, ne peraftrim te mobilimit ekzistues.



Pjesa e sipërme është me kapakë xhami me kornizë alumini ose material melamine me gjatësi 110 cm, ndërsa pjesa e poshtme është me kanata (kapakë) material mel spesor 16-18 mm e plastifikuar me PVC dhe me gjatësi 71 cm. Përbërja e strukturës së dollapit duhet të jetë prej material melamine me spesor 16-18 mm; Tafti ne total duhet te kete 5 ndarje horizontale (2+3); mbështetet në katër këmbë me lartësi 6 cm. Montimi duhet të realizohet me aksesore të padukshëm. Të dy kanatat e poshtëm të raftit duhet të mbyllën me celes
Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

27. F.V Tapet (2x2)

Tapet gome i formuar nga puzzlele me ngjyra te ndryshme

Toleranca ne dimensione do te jetë +/- 5%

28. F.V Tavolina te gjata për ngrenie

Përmasat

Gjatësi: 120 cm

Gjerësi: 80 cm

Lartësi: 45-50 cm



Suprina e saj të jetë mel ose mdf me trashësi më të vogël ose barabartë me 16-18 mm, me anesore te rrumbullakosura te lyera me llak poliretan ose te borduara me PVC

Ngjyra të jetë sipas dëshirës.

Struktura të jetë profil metalik 40*40mm, 30*40mm ose fi 38mm ose drejtkëndësh, e lyer me bojë elektrostatische gri

metalizato ose sipas porositesit.

Në fundet e tyre të kenë tapa plastike për shmangien e zhurmave të ndryshme.

Mund të bëhet e çmontueshme për efekt transporti.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

29. F.V Tapet (2x2)

Tapet gome i formuar nga puzzlele me ngjyra te ndryshme

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

30. F.V Tavoline Stafi

Permasat:

Gjatesi: 120 cm

Gjeresi: 60 cm

Lartesi: 74 cm

Tavolina për mësues do të jetë e madhësisë që t'i përshtatet karrigeve korresponduese dhe me përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:



Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashesi jo më pak se 16 mm. Perbehet nga dy mbeshtetese anesore vertikale dhe nje element lidhes kontraventues vertikal (i cili sherben edhe per te mbuluar pjesen e perparme te tavolines) me lartesi jo me pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përforcohen edhe me aksesor.

Suprina do të jetë prej materiali Melamin e melaminuar me trashesi jo me pak se 16 mm, kurse kapaket e sirtareve me trashesi jo me pak se 16 mm (te cilet vendosen djathtas dhe duhet të mbërthehen tek skeleti dhe tek suprina) do të kenë lartësi 15 cm sejcili dhe do jenë të pajisur me doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizenjo. Prodhim, furnizim dhe instalim ne shkollë

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%