



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE E UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A

Nr. _____ prot

Fier, më ____/____/2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Blerje Materiale Ndertimore

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Rërë 14211000-3

Rërë natyrore 14211100-4

Granula, çakëll, pluhur guri, gurë zalli, zhavorr, gurë të thyer dhe të grimcuar, përzierje guri, përzierje rërë-zhavorr dhe agregate të tjera 14212000-0

Gurë zalli dhe zhavorr 14212100-1

Zhavorr 14212120-7 Produkte të minierave, metaleve bazike dhe të lidhura me to

Agregate 14212200-2

Çakëll 14212310-6

Hekur 14711000-8

Gëlqere e hidratuar 24213000-0

Tela me gjemba 31211330-0

Tela 44311000-3

Rrjeta teli 44313100-8

Shufra, kallamë, tela dhe profile të përdorur në ndërtim 44330000-2

Profile 44334000-0

Elementë pusetash 44423700-8

Drynj dhe kyçës të ndryshëm 44521000-8

Kapakë 44618340-0

Bojra vaji 44812210-0

Gëlqere 44921200-4

VLERA E FONDIT LIMIT:

6.087.294 (gjashte milion e e tetedhjetë e shtate mijë e dyqinde e nentëdhjetë e kater) leke pa TVSH..

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Shoqeria Rajonale Ujësjetllës-Kanalizime Fier SH.A ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas *Shtojcës 3* ;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas percaktimeve të bëra në Shtojcën 7 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit**).

2.1.2. Të jetë i specifikuar në QKB objekti i veprimtarisë së operatorit ekonomik i njëjtit ose ekuivalent me objektin e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare (2020-2021-2022), ku vlera e xhiros për të paktën njërin nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë **jo më e vogël se 40%** e vlerës së parashikuar të kontratës.

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në **nenin 77 pika 3 i LPP**, si dhe **nenin 43 pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021** “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet (2021, 2022), të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të Ligjit nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit, të konfirmuar nga administrata tatimore.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 43, pika 4 i VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin **2022**, prane njesive vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës. **Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723 datë 03.05.2007 “Per QKR” i ndryshuar.

Kapaciteti Teknik dhe Profesional:

3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit **nga data e zhvillimit të procedurës**, shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar brenda tri viteve të fundit, **nga data e shpalljes së njoftimit të kontrates.**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, **të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore**, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara."

3.3.1 Operatori ekonomik duhet te paraqesë:

Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i paisur me **Çertifikaten ISO 9001:2015 ose ekuivalente**, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit, te akredituar nga institucione shteterore vendase ose te huaja e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit, edhe per OE. Pranohen dhe **standardet shqiptare SSH** mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

- ✓ ISO 9001-2015 është e nevojshme për garantimin e cilësisë së produkteve apo shërbimeve në mënyrë të qëndrueshme.
- ✓ Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë certifikatat e mësipërme. Ky kriter është e lidhur ngushtësisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në përpjestim me natyrën dhe objektin e prokurimit dhe duhet të jenë të lëshuara nga autoritetet kompetente në mënyrë që te garantoje realizimin ne kohe, me sukses dhe me cilesi sipas standardeve nderkombetare te objektit te kontrates.

3.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese ISO 14001-2015 ose ekuivalente, të jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë), qe verteton se sistemi i menaxhimit te mjedisit te mallrave objekt prokurimi, (e perkthyer dhe e noterizuar ne shqip) e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit, edhe OE, Pranohen dhe **standardet shqiptare SSH** mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë

Argumentimi:

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenin 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

- ✓ ISO 14001:2015 Certifikata e menaxhimit të cilësisë së mjedisit : e kerkuar nga AK garanton se OE ofertues do te sjelle produkte te cilat nuk demtojne mjedisin dhe nuk e ndotin ate dhe qe jane konform standardeve nderkombetare te cilesise.
- ✓ Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë certifikatat e mësipërme. Ky kriter është e lidhur ngushtësisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë
- ✓ dhe në përpjestim me natyrën dhe objektin e prokurimit dhe duhet të jenë të lëshuara nga autoritetet kompetente në mënyrë që te garantoje realizimin ne kohe, me sukses dhe me cilesi sipas standardeve nderkombetare te objektit te kontrates.

3.3.3 Operatori ekonomik duhet te dorezoje nje deklarate qe merr persiper transportin e mallrave drejt ambjenteve te SH.R.U.K Fier sipas kerkesave te ketij te fundit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr	Pershkrimi i materialit	Specifikat dhe kerkesat teknike
1	Cimento	<p>Cimentua duhet te jete e markes 32.5 R dhe ne perputhje me standardin S SH EN 197-1:2011 ose ekuivalent. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe te leshuara nga organizma te vleresimit te konformitetit te akredituara ne Republikën e Shqipërisë</p> <p>Rezistenca ne shtypje pas nje periudhe 4 javore duhet te jete te pakten 35MPa me tolerance +/- 2MPa. Cimentua duhet te ngrije per te pakten 2 ore pas aplikimit dhe te kete nje koeficient zgjerimi jo me te madh se 1.3mm. Te paraqitet flete analiza e produktit, certifikata e perputhshmerise dhe fleta e sigurise se materialeve.</p>
2	Hekur 12mm	<p>Hekuri duhet te kete perberjen kimike ne %, si vijon: C jo me pak se 0.17, Mn te pakten 0.7, N ≤0.01 dhe Cu <0.45 dhe ne perputhje me standardin EN10080 ose ekuivalent. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe te leshuara nga organizma te vleresimit te konformitetit te akredituara ne Republikën e Shqipërisë</p> <p>Forca e rezistences se keputjes te jete te pakten 545 MPa dhe zgjatueshmeria te pakten 10.2%. Te kete kaluar testimin sipas standardit EN 15630-1 ose ekuivalent. Te paraqitet flete analiza dhe katalogu i produktit Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe te leshuara nga organizma te vleresimit te konformitetit te akredituara ne Republikën e Shqipërisë</p>
3	Zhavorr per beton	Zhavorri duhet te jete I lare dhe I fraksionuar.
4	Stabilizant	Kokrrizat e stabilizantit duhet te jene te lara dhe granulometria 5-15mm
5	Rere lumi	Rera duhet te jete e lare dhe e trajtuar dhe

		granulometria 0-3mm, si dhe te jete e shoqruar me flete-analize.
6	Pllaka	Pllakat e betonit duhet të jenë me përzierje çimento dhe rërë të lare me marke betoni jo me te ulet se 200, duhet të jenë të plota, pa hapesira boshe dhe pa plasaritje. Granulometria e agregatit te jete jo me shume se 10 mm, kurse trashesia e plakes 10 cm.
7	Rrjete teli	Rrjeta duhet te jete ne perputhje me standardin european S275J0 ose ekuivalent, te kete thurrje jo pak se 3 rradhe dhe me diameter teli te pakten 1.5mm. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë Rrjeta duhet te jete e galvanizuar dhe me hapje drejtkendore jo me te vogel se 6.68mm dhe zgjatueshmeri jo me te vogel se 63.5%. Pesha specifike te mos jete me e ulet se 3.75kg/m2.
8	Bandiera	Bandierat duhet te jete te pergatitura me beton marka 200 dhe te armuara me hekur 6-10mm.
9	Tulla te kuqe	Tulla duhet te jete me permasat 60x120x250mm dhe ne perputhje me standarding EN771-1 ose ekuivalent.Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë Te kete perthithje te ujit (lageshtise) jo me te vogel se 13% dhe te rezistence jo me te vogel se 47.5 N/mm2. Pesha e tulles te jete te pakten 1.88kg. Te paraqitet certifikata e cilesise dhe raport analiza per produktin e ofruar.
10	Bllloqe betoni	Bllloqet duhet te pergatiten me beton marka 200.
11	Boje antiruxho	Boja antiruxho duhet te jete e cilesise se larte dhe te kete si baze rreshire alkide. Duhet te kete densitet te pakten 1.27g/ml, hollesi nga 7-38µm. Koha e tharjes se bojes te mos jete me shume se 6.5ore.
12	Llamarine	Llamarina duhet te jete ne perputhje me standardin EN10346 ose ekuivalent dhe me material celiku Q235 ose ekuivalent dhe me trashesi te pakten 3mm. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të

		vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë
13	Gelqere e shuar	Gelqerja duhet te kete ne perberje te saj oksid kalciumi jo me pak se 70%, oksid magnezi te pakten 1% dhe granulim 90µm te pakten 7.5%
14	Cakell	Cakelli te kete granulim te 15-45mm
15	Derrase ndertimi	Derrasat duhet te jene te rrafsheta, pa gropa dhe ne perputje me standardin EN338. Dendesia e derrases duhet te jete te pakten 415kg/m ³ dhe lageshtia ne te thate te mos jete me teper se 18%.
16	Gozhde	Gozhdet duhet te jene ne perputhje me standardin ASTM A153, ISO 1461 ose ekuivalent. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë Te jene siperfaqesisht te trajtuara dhe rezistente ne perthyerje, te pershtatshme per cdo tip projekti dhe siperfaqjeje.
17	Tel bari	Tel i barit duhet te jete I galvanizuar dhe me force elastike te pakten 420N/mm ² . Diametri te jete jo me I vogel se 1.5mm. Te kete permbajtje te ulet karboni dhe ofrohet i paketuar me mbrojtese.
18	Kartonsere per hidroizolim	Kartonsera duhet te jete te pakten 3mm, me cilesi te larte dhe te kete veti shume te mira mekanike per t'i rezistuar terheqjeve dhe grisjes. Kartonsera duhet te kete nje qendrushmeri ndaj goditjeve te pakten 580mm dhe ne perputhje me standardin EN 12691 ose ekuivalent. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë Zgjatueshmeria duhet te jete ne perputhje me standardin EN 12311 ose ekuivalent dhe te pakten 40%. Kartonsera duhet te rezistoje temperaturave te larta dhe shkrirja te arrihet ne mbi 150oC, gjithashtu duhet te jete elastike ne temperature me te ulta se -2oC.
19	Skele	Skela duhet te jete e pajisur me mekanizma rregullues lartesisie dhe fiksimi. Profilet tubolare duhet te jene te pakten me trashesi 2.3mm, lartesia duhet te jete e rregullueshme nga 2-4m. Te gjitha

		profilin duhet të jetë të galvanizuara dhe të lyera me bojë kundër gerryerjes.
20	Bojë hidromat	Bojë hidromat duhet të jetë e cilësive së lartë dhe duhet të arrijë tharrjen e plote pas përdorimit në mënyrë pak se 4 orë. Duhet të ketë densitet të pakten 1.58g/ml, hollësi nga 6-24µm. Mbetja e thatë e bojës të jetë më pak se 65% dhe rendimenti të jetë të pakten 5m ² lyerje me një liter bojë.
21	Profile hekuri L 4x4	Profili duhet të jetë në përputhje me standardin EN10056 ose ekuivalent dhe të jetë prodhuar me teknologjinë e përzemimit në të nxehtë. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë. Profili nuk duhet të përmbajë lëndë radioaktive, mbetje mercuri dhe plumbi. Duhet të paraqitet certifikata e cilësive së vlerësimit të materialit në përputhje me direktivën 2014-68 të BE ose ekuivalent dhe standardit EN764 ose ekuivalent. Pranohen dhe standardet shqiptare SSH mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.
22	F.V asfaltobeton dhe binder	Binderi dhe asfaltobetoni duhet të jetë të përgatitur me inerte të larta dhe të fraksionuara, si dhe me bitum, të shoqëruar me certifikate cilësie.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për mallrat objekt procedurë prokurimi, duke përlogaritur sasive e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" në përputhje me parashikimet e nenit 4, pikë 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pikë 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj". sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".***

NJESIA E PROKURIMIT