



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



**BASHKIA KORÇË**  
**NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Datë .10.2024

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Shpenzime dekori (ndriçues dekorative)”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**Ndriçues rrugorë 34993000-4**

**VLERA E FONDIT LIMIT QË PROKUROHET: 2,916,460 (dy milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjet) lekë PA TVSH.**

**Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke marre 3 (tre) oferta nga operatorët ekonomike që operojnë në treg dhe duke përlogaritur vlerën mesatare të tyre në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, paragrafi i parë pika b) ,të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

## 2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

### 2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021,2022,2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vleres te parashikuar te kontrates.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenet 43 pika 2c dhe 55 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

*Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros te jete jo më e vogel se 39 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2c dhe nenin 55 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne nenin 43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.*

---

### 2.3 Kapaciteti teknik:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes te njoftimit te kontrates, në një vlerë jo më të vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe

të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

---

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

---

### Argumentimi i specifikimeve teknike

**Termet e references, sasite, specifikimet teknike janë hartuar nga personat përgjegjes për hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Nr 496 Prot.date 25.10.2024.**

Ato janë si më poshte:

NR	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 75 meter	cope	170
2	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 50 meter	cope	10
3	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 35 meter	cope	127
4	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 15 meter	cope	50
5	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 10 meter	cope	100
6	Shirita dekorativ LED me FLASH, me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 70 meter	cope	43
7	Shirita dekorativ LED me FLASH, me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 30 meter	cope	34
8	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Ngjyra e kabllit e bardhe transparente Standarti IP44 (outdoor) 15 meter	cope	67
9	Fotosuline dekorative ndricimi (Warm White 4000K) me filter, paketim 50 meter	pako	76
10	Fotosuline dekorative ndricimi NEON (Warm White 4000K) pa filter, paketim 50 meter	pako	1
11	Llampa E27 me filament te vogla Ø5cm	cope	2180
12	Llampa E27 me filament te medha Ø15cm	cope	150

13	Shirit me portollampa per ndricues E27	meter	400
14	Floke debore me ndricim fotosuline, permasa 400x400cm	cope	120
15	Ushqim per fotosuline 2 fije me filter LRP2WB	cope	300
16	Bashkues per fotosuline 2 fije me fileto RMC2WW	cope	50
17	Bashkues per fotosuline 2 fije pa fileto	cope	200
18	LED Strip 5050 RGB 24V Waterproof	meter	200
19	Ushqyes 24V DC 100W IP67	cope	21
20	Kontroller RGB 144/288W 12/24V I bardhe	cope	5

### 1. 170 kuti Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)

- Ngjyra e ndricuesve 3000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 78 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 75 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 1500 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (15W) 7.5W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 3mm

### 2. 10 kuti Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)

- Ngjyra e ndricuesve 3000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 53 meter se bashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 50 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 1000 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (12W) 5.6W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 3mm

### 3. 127 kuti Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)

- Ngjyra e ndricuesve 3000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.

- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 38 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 35 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 700 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (12W) 5.6W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 3mm

#### **4. 50 kuti Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)**

- Ngjyra e ndricuesve 3000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 18 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 15 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 300 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (6W) 2.5W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 3mm

#### **5. 100 kuti Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)**

- Ngjyra e ndricuesve 4000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 13 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 10 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 200 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (6W) 1.6W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 3mm

#### **6. 43 kuti Shirita dekorativ LED me FLASH, me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)**

- Ngjyra e ndricuesve 4000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 73 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 70 meter.

- Nr i llampave me kapucmbrojtes 700 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 10 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (6W) 5.6W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 5mm

#### **7. 34 kuti Shirita dekorativ LED me FLASH, me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)**

- Ngjyra e ndricuesve 4000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 33 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 30 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 300 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 10 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (6W) 6W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 5mm

#### **8. 67 kuti Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)**

- Ngjyra e ndricuesve 4000K.
- Ngjyra e kabllit e bardhe transparente.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 18 meter sebashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 15 meter.
- Nr i llampave me kapucmbrojtes 300 cope/njesi.
- Distanca midis llampave 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me muftahermetike.
- Specifikimeteknike:
- 220-240V AC / 31V DC (6W) 2.5W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W / 3mm

#### **9. Fotosuline dekorative ndricimi me filter (Warm White 4000K)**

- Gjatesia maksimale e paketimit 50 meter
- Trashesia e tubit 13mm
- Largesia midis llampave 2.77cm
- Tubi te kete tre fiye teli brenda qe lidh llampat
- Mundesia e prerjes te tubit, cdo 1 meter
- Mbrojtja nga uji IP67
- Mbrojtje UV

- 230V AC 4.3W/m (RED: 3.8W/m)
- Llampat 3V (RED: 2V) / 20mA / 0.06W (RED: 0.04) W / 3mm
- Paketimi te permbaje brenda kutise :
  - 3 spina me kabel 1.5 meter
  - 6 mufta bashkuese
  - 6 izoluese bashkimi pvc
  - 6 tapa fundore pvc

#### 10. Fotosuline dekorative ndricimi NEON (Warm White 4000K)

- Gjatesia maksimale e paketimit 50 meter
- Trashesia e tubit 13mm
- Tubi te kete tre fije teli brenda qe lidh llampat
- Mundesia e prerjes te tubit, cdo 1 meter
- Mbrojtja nga uji IP67
- Mbrojtje UV
- 230V AC 4.3W/m (RED: 3.8W/m)
- Llampat 3V (RED: 2V) / 20mA / 0.06W (RED: 0.04) W / 3mm
- Paketimi te permbaje brenda kutise :
  - 3 spina me kabel 1.5 meter
  - 3 mufta bashkuese
  - 3 izoluese bashkimi pvc
  - 3 tapa fundore pvc

#### 11. 2180 Lllampa E27 me filament te vogla Ø5cm, 10W

#### 12. 150 Lllampa E27 me filament te medha Ø15cm, 10W

#### 13. 400 meter Shirit me portollampa per ndricues E27, me mundesi facultative per vendosjen e portollampave.

#### 14. 120 cope Floke debore me ndricim fotosuline Warm White 4000K, permasa 40x40cm

#### 15. -100 cope Ushqim per fotosuline me filter me Mufta Hermetike me 2 fije

-200 cope Ushqim per fotosuline pa filter me Mufta Hermetike me 2 fije

#### 16. 50 cope bashkues per fotosuline me mbyllje me fileto nga te dyja anet

#### 17. 200 cope bashkues per fotosuline dhe furnizues



## 18. LED Strip 5050 RGB 24V Waterproof

- Lloji i LED-it: SMD 5050
- Ngjyrat: RGB (E kuqe, Jeshile, Blu) – të rregullueshme përmes kontrolluesit
- Tensioni: 24V DC
- Fuqia: 14.4 W/m (zakonisht, për 5050 LED)
- Konsumi total: Varet nga gjatësia e shiritit
- Dendësia e LED-it: 60 LED/m
- IP Grade:  $\geq$ IP65 (**Waterproof**) – por "**Professional Edition**" sugjeron një mbrojtje më të lartë ndaj lagështirës dhe ujit.
- Ngjyra e dritës: RGB (të përziera për të formuar shumë ngjyra të ndryshme)
- Temperatura e funksionimit: -20°C deri në +50°C
- Jetëgjatësia: Deri në 50,000 orë
- Dimensionet: Zakonisht 10mm gjerësi, 5m gjatësi për bobinë
- Montimi: Vetë-ngjitet ose përmes kapësve të veçantë
- Shkalla e prerjes: Zakonisht mund të pritët çdo 3 LED (zakonisht çdo 5 cm)

## 19. Ushqyes 24V DC 100W IP67

Furnizimi me energji 100W i papërshkueshëm nga uji për shiritat LED dhe ndriçuesit 24V..

Furnizimi me energji i papërshkueshëm nga uji 100 W është bërë nga mbulesë plastike kompakte dhe e fortë për përdorim profesional në natyrë.

Vlerësimi IP67, rezistent ndaj ujit, lagështisë, pluhurit, etj. Mbrojtje ndaj mbingarkesës, mbinxehjes, qarkut të shkurtër, etj. Transformator perfekt për ndriçuesit 24V, si shiritat LED 24V.

- Fuqia nominale **100W**
- Tensioni nominal 220-240 V
- Tensioni nominal ne daljes 24 V
- Lloji i rrymës **DC**
- Lloji i mbrojtjes: IP 67

## 20. Kontroller RGB 144/288W 12/24V

Kontrolluesi RGB i papërshkueshëm nga uji me telekomandë është një pajisje me cilësi të lartë e krijuar për performancë optimale dhe shkathtësi në kontrollin e ngjyrave dhe efekteve të ndriçimit të dritave LED RGB.

Me një fuqi dalëse prej 12V <144W për pajisjet 12 volt dhe 24V <288W për pajisjet 24 volt, ky kontrollues është i aftë të trajtojë një gamë të gjerë konfigurimesh ndriçimi LED.



Dizajni i tij i **papërshkueshëm nga uji** siguron mbrojtje nga lagështia, duke e bërë atë të përshtatshëm për aplikime të brendshme dhe të jashtme.

*Specifikimet teknike per Shpenzime dekori (ndricues dekorative) janë hartuar duke u konsultuar grupi i punes me Drejtorine e Turizmit, Bashkia Korçe.*

*Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

### **Operatorët ekonomikë duhet te dorezojnë :**

Operatori duhet te paraqese jo me vone se data dhe ora e hapjes se tenderit **mostrat** e materialeve te me poshtme te cilat duhet te jene sipas specifikimeve teknike:

<b>NR</b>	<b>Pershkrimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 75 meter	cope	1
2	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 50 meter	cope	1
3	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 35 meter	cope	1
4	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 15 meter	cope	1
5	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 10 meter	cope	1
6	Shirita dekorativ LED me FLASH, me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 70 meter	cope	1
7	Shirita dekorativ LED me FLASH, me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 30 meter	cope	1
8	Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Ngjyra e kabllit e bardhe transparente Standarti IP44 (outdoor) 15 meter	cope	1
9	Fotosuline dekorative ndricimi (Warm White 4000K) me filter, paketim 50 meter	pako	1
10	Fotosuline dekorative ndricimi NEON (Warm White 4000K) pa filter, paketim 50 meter	pako	1
11	Llampa E27 me filament te vogla Ø5cm	cope	1
12	Llampa E27 me filament te medha Ø15cm	cope	1
13	Shirit me portollampa per ndricues E27	meter	1
14	Floke debore me ndricim fotosuline, permasa 400x400cm	cope	1

15	Ushqim per fotosuline 2 fije me filter LRP2WB	cope	1
16	Bashkues per fotosuline 2 fije me fileto RMC2WW	cope	1
17	Bashkues per fotosuline 2 fije pa fileto	cope	1
18	LED Strip 5050 RGB 24V Waterproof	meter	1
19	Ushqyes 24V DC 100W IP67	cope	1
20	Kontroller RGB 144/288W 12/24V I bardhe	cope	1

Mostrat duhet te dorezohen jo me vone se data dhe ora e hapjes se tenderit.

Mos dorezimi i mostrave brenda afatit do te sjelle skualifikimin e operatorit pjesemarres.

**Mostrat do te dorezohen prane zyres se protokoll - arkivit te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, Bashkia Korçe jo me vone se data dhe ora e hapjes se procedures se prokurimit.**

Kriteret dhe specifikimet teknike të hartuara nga grupi i punes bëhen pjesë e dokumentave te tenderit.

## NJËSIA E PROKURIMIT