



Data 08.10.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Blerje pajisje informatike

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

komputera, desktop 30213300-8; printer laser 302321110-8

VLERA E FONDIT LIMIT:

2,856,952 (Dy milion e teteqind e pesedhjetë e gjashtëmijë e nenteqind e pesedhjetë e dy) leke pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor UK Shkoder ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar. specifikimet teknike janë hartuar nga përgjegjësi i IT Arsen Tafilica si me poshtë:

Pershkrimi dhe sasia e mallrave:

Nr	Emertimi		Njesia
1	Kompjuter bazik	cope	10
2	Monitor Per kompjuter bazik 24	cope	10
3	UPS 1000W	cope	15
4	Switch 48 porta I menaxhueshem L2 10/100/1000	cope	1
5	Switch 24 porta I menaxhueshem L2 10/100/1000	cope	2
6	Fotokopje A4 Multifunkionale/ ADF	cope	4

7	Mouse USB	cope	5
8	Keyboard USB	cope	5
9	SSD 256GB Internal	cope	5
10	LAN to HDMI 30 m	cope	2
11	Koka LAN cat 5e	cope	1000
12	Kabllo LAN CAT 6 FTP	ml	1000
13	F.V Firewall	cope	1
14	Laptop 15.6	cope	2
15	Fotokopje A3 Color me software printimi	cope	1
Tot ali			

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net

9000 Pikë

Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:

“RAM”:

8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC

Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”:

500 GB SSD

“Disk Subsystem Controller”:

Serial ATA III 6 Gb/s

Karta Grafike “Graphics”:

Integrated graphic Card, min. 1 GB

“Media Device”:

DVD+/-RW

“Slots”:

Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Portat e Komunikimit “Ports”:

Min. (6) USB nga të cilat:

a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0
(1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone,
(1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA

Rrjeti “Networking”:

(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port

“Sound”:

Integrated Sound Card

Siguria “Security Management”:

Embedded Security TPM 2.0

Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:

OEM Windows 10 64-bit Professional

Tastiera “Keyboard”:

Standart Keyboard QWERTY

“Mouse”:

Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi “Power Supply”

220 V AC, 50 Hz

Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover":	Recover Partition
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

Monitor

MONITORI	
Tipi "Type":	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	≥ 23.8"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontratit "Constrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

Switch

L2 me 24 porta

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE

Porta 10/100/1000Mbps RJ45

≥ 24

Porta SFP+	≥ 4
Porta Uplink (baker/fiber)	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45	1
Instalimi në Rack	19'' Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Switching Capacity	≥128 Gbps
Throughput	≥96 Mpps
Flash Memory	16 MB
RAM	256 MB
Jumbo Frame	9K
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Fanless
STANDARDET	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-TX	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Opsionale
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access	Po
QoS ACL scale	≥ 1407

SISTEMI OPERATIV	
Sistem Operimi	Po
QUALITY OF SERVICE	
QoS	Po
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	Po
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
VLAN ID	4k
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP, DHCP Snooping	Po
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Static Routing	Po
SIGURIA	
Access Control List	Po
TCP/UDP Ports	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
MTBF	>50,000
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
NTP	Po
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

Switch

L2 me 48 porta

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
NDËRFAQËT DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45	≥ 48
Porta SFP+	≥ 6

Porta Uplink (baker/fiber)	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Switching Capacity	≥ 216 Gbps
Throughput	≥ 162 Mpps
Flash Memory	16 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	9K
Tabelë të Adresave MAC	32k
Fan	Min. 2
STANDARDET	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-TX	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Opsionale
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Jo

IEEE 802.3at - PoE	Jo
SISTEMI OPERATIV	
Sistem Operimi	Po
QUALITY OF SERVICE	
QoS	Po
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
VLAN ID	4k
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP, DHCP Snooping	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Static Routing	Jo
SIGURIA	
Access Control List	Po
TCP/UDP Ports	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
MTBF	>50,000
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
NTP	Po
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
DALJE "OUTPUT"	
Fuqia "Power":	1000 VA
Faktori i Fuqisë "Power Factor":	≥0.8
Forma e Valës "Wave Form":	Sinusoidale
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220-240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, Regul. (On Battery)":	+/-10%
Prizat Dalëse "Output Connectors":	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)
HYRJE "INPUT"	
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz
Dritarja e Tensionit "Voltage Window":	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit "AVR":	Po
Prizat Hyrëse "Input Connectors":	(1) IEC 320 C14
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Programi i Fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me LED "Led Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë "Audible Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit " Interface":	(1) DB9 Serial ose USB

Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
BATERITË	
Koha e Transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e Funkionimit me Bateri "Back-Up Time":	≥6 min. Me ngarkesë të plotë
Tipi i Baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-Acid
AKSESORËT	
Kabëll për Linjën Kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për Lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

MOUSE USB

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Lidhja:	USB
Sensori:	Optikal
DPI	Min. 1200DPI
Numri i butonave:	3
Gjatesia e kabullit:	Min. 150cm
Sistemet e Operimit:	Kompatibel me Win 7/8/8.1/10

TASTIERE USB

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Lidhja:	USB
Taste Multimedia:	PO
Gjatesia e kabullit:	Min. 150cm
Sistemet e Operimit:	Kompatibel me Win 7/8/8.1/10

SSD Internal

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Kapaciteti:	Min.256GB
Formati:	2.5 INCH
Nderfaqja:	SATA 6 Gbps
Shpejtesia Reading/Writing (MB/s)	Min 550/500

LAN to HDMI

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Formati:	Externder
Nderfaqja:	HDMI to Cat6e
Distanca:	Te suportojë Min.30 meter

Koka rrjeti LAN CAT 5e

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Formati:	RJ45
Nderfaqja:	LAN CAT 5e
Modeli:	Plastike

Kablllo LAN CAT6 FTP

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Formati:	CAT 6 FTP
Gjatesia:	1000 meter

FOTOKOPJE Multifunction B&W Copy Machine A4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 5 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	ADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	1
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	250 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard”:	100 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A4
Memorja “Memory”:	≥ 128 MB
“Hard Disk”:	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	Nuk Specifikohet
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	Nuk Specifikohet
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0

“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit ose 15 000 Kopje*
*Kush të arrihet më parë	
Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.	

FIREWALL

Përshkrimi	Kërkesa
Pajisja	Enterprise next generation firewall
Vecoritë e mbrojtjes	Pajisja duhet të ofrojë një sistem të besueshëm sigurie, duke përfshirë minimalisht mbrojtje NGFW, antivirus, IPS, Kontroll të Aplikacioneve, filtrim URL, Anti-bot etj.
Komponentët fizike	Min 10 porta 10/100/1000 Base-T RJ45 Min 2 porta 2.5 GbE Min 2 porta 1000Base-F SFP Min 1 portë konsolle RJ45 Min 1 portë USB 3.0
	Throughput i IPsec VPN: min 5.5 Gbps

	Throughput i IPS: min 3.2 Gbps
	Throughput i Firewall: min 10.5 Gbps
	Throughput i Threat Prevention/Protection: min 900 Mbps
	Sesione të njëkohësishme: min 5000000
	Sesione të reja: min 69,500 sesione/sec
SSD	min 64 GB
Disponueshmëria	Disponueshmëri e lartë: Active/Active, Active/Passive, VRRP, Cluster
Njësi Ushqimi	Internal auto-ranging AC-DC
Vecoritë networking	Rutime statike e dinamike dhe në bazë politikash (OSPFv2, OSPFv3, BGP, RIP, PIM-SM, IGMP v2, IGMPv3, PIMv2) IPv6: NAT66 Të suportojnë 802.3ad link aggregation, aktiv dhe pasiv. Të suportojnë Layer 2 (transparent) dhe Layer 3 (routing)
Specifikime mbi sigurinë	Të suportojnë efikasitet të lartë. Të ofrojnë detektim, gjurmim, analizim dhe bllokim të sulmeve të vazhdueshme malware. Të jetë i integrueshëm me Active Directory, RADIUS, LDAP dhe/ose palë të treta nëpërmjet Web API Të aplikojë politika të detyrueshme për përdorues të lidhur lokalisht dhe në remote (te suportohen platformat: APPLE, Linux, Windows, Android, macOS) Të ofrojnë parandalim të avancuar të kërcënimeve dhe uljen e kërcënimeve të njohura dhe atyre të panjohura Të suportojnë multi-factor authentication
Menaxhimi	Pajisja duhet të ofrojë menaxhim të qëndrueshëm të politikave të sigurisë

	<p>Të mundësojë dhe ofrojë gjenerimin e raporteve në lidhje me incidentet</p> <p>Të ofrojë monitorim të rrjetit dhe të performancës së sigurisë</p>
Licensimi dhe suporti	<p>Pajisja duhet të ofrohet me abonim minimalisht 3 vjet në shërbimet e mbrojtjes për paketat:</p> <p>Intrusion Prevention System (IPS)</p> <p>Kontroll te Aplikacioneve</p> <p>Filtrim i URL</p> <p>Anti-Virus</p> <p>Anti-bot</p> <p>Të ofrojë përditësime, përmirësime, suport 8x7 etj</p>

LAPTOP

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net :	12900 Pikë
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	16 GB, DDR4 min. 3200 MHz,
Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”:	512 GB SSD NVMe
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB Video Memory
Ekrani “Display”:	15.6” LED FHD (1920 x 1080), Anti Glare
Bateria “Battery”:	Min. 54 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	

Portat e Komunikimit “Ports”:	<p>Min. (3) porta USB nga të cilat min. (3) USB 3.2</p> <p>(1) DisplayPort/HDMI</p> <p>(1) Integrated Mic.</p> <p>(1) Integrated HD Web Camera</p> <p>(1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack</p> <p>(1) SD Card Reader</p>
Rrjeti “Networking”:	<p>10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45);</p> <p>Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n);</p> <p>Bluetooth min. V5.0</p>
“Sound”:	Integrated , (2) x built-in speakers (stereo)
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”:	OEM Windows 11 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
“Mouse”:	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover”:	Recover Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

Fotokopje A3 Color me software printimi	
KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier, Printer, Scanner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&Ë”:	≥ 25 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥100 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color / B&Ë
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	≥ 2 (pa llogaritur bypass)
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	≥ 1000 Fletë (pa llogaritur bypass)
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print”:	Po
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A6 - SRA3 ose më mire
Gramatura e letres “Paper Ëights”	52-300 gsm ose më mirë
Memorja “Standard Memory”:	≥ 8 GB
“Standard SSD Storage”:	≥ 256 GB
Shpejtësia e Skanimit 2 sided “Scan Speed”:	≥ 200 ipm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	≥ 600x600 dpi
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400% ose më mirë
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	≥ A3
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit + nje set te plote boje
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
OPSIONE	
Ekrani “Display”	≥ 10 inch Touch Screen Display
User Authentication, Hard drive Encryption	Po PIN + Access Card
Card Reader	125 KHz
HDD/SSD encryption ,Hard Drive Overwrite. Pajisja te jete e pershtatshme me SWe menaxhimit te ofruar.	
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Softëare/Drivers CD :	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet ose 150 000 Kopje*
	*Kush të arrihet më parë
Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.	

Software i menaxhimit te printimit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

“Software”-i duhet të jetë me liçensë dhe jo “open source”, nga një markë e mirënjohur ndërkombëtarisht (“brand name”).

Menaxhimi i ndërfaqes për konfigurim duhet të jetë “web-based” ose GUI.

“Software”-i duhet të instalohet në një server të dedikuar brenda nje sistemi “cluster-server”, me një nga sistemet e operimit WS 2012 ose me te ri, sisteme që duhet ti siguroje operatori fitues.

“Software”-duhet te ofroje mundesi per konfigurim te userave pa limit.

“Software”-i duhet të sigurojë ruajtjen e të gjitha të dhënave të nevojshme për të siguruar printimin në një databazë të dedikuar që mund të jetë lokale ose në një “remote server”.

“Software”-i duhet të integrohet me “user”-at e “Active Directory”-s së institucionit, duke siguruar që “user”-at e printimit të përftohen nga “Active Directory”.

“Software”-i duhet të ofrojë mundësinë që të punojë në një nivel të lartë instalimi si “cluster-server”.

“Software”-i duhet të ofrojë autentikimin e “user”-ave nëpërmjet “pin”-it, “ID card” ose “User/Pass”. “Pin”-i jo më pak se 4 karaktere.

“Software”-i duhet të ofrojë administrimin dhe integrimin e pajisjeve MFP nga shitës të ndryshëm, duke nënkuptuar që mos jetë i varur vetëm nga një produkt (shitës).

“Software”-i duhet të regjistrojë numrin ekzakt të faqeve të dokumenteve të printuar apo fotokopjuara, për çdo “user”.

“Software”-i duhet të ofrojë raporte të detajuara dhe personalizuara të volumit të printimit për “user”, per pajisje dhe në intervale kohe të përcaktuara nga administratori. Aftësi për të eksportuar çdo raport në format të mirë-njohur si pdf, xml, csv, xls, etj.

“Software”-i duhet të ketë disa nivele të administrimit dhe të ofrojë nivele të personalizuara për “user” dhe për grup “user”-ash me privilegje të ndryshme për pajisje të ndryshme.

“Software”-i duhet të ofrojë siguri dhe privatësi të të dhënave, duke mos lejuar printime apo fotokopjime të paautorizuara.

“Software”-i duhet të ofrojë printime të sigurta me funksionalitetin “follow me” ose ekuivalent, ku dokumenti që ne printojmë mund të nxirret në çdo pajisje që është pjesë e sistemit të printimit.

“Software”-i duhet të ofrojë “shared queues” për të ndarë printimin e dokumenteve midis departamenteve.

“Software”-i duhet të ofrojë krijimin e rregullave bazë të printimit si :” PRINTO VETËM BARDH E ZI”, “PRINTO TEK PAJISJA ME KOSTO MË TË ULËT”, “MOS PRINTO MË SHUMË SE NJË NUMËR TË SPECIFIKUAR FAQESH” etj...

“Software”-i duhet të ofrojë skanimin e dokumenteve dhe t’i adresojë ato tek përdoruesit nëpërmjet folderave të përbashket (“share”) ose “email”-it.

“Software”-i duhet të ofrojë “workflow scanning” ose ekuivalent.

Suporti për “software”-in duhet të ofrohet brënda 24 orësh, nga koha e deklarimit të nevojës për suport.
(Support/SLA nga prodhuesi)

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 82 “Formulari përmbledhës i vetë-deklarimit”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”. Me anë të këtij kriteri AK kërkon të jetë i siguruar për gjendjen aktuale të OE, për përmbushjen me sukses të kësaj kontrate.

- b. Formularin e Ofertës sipas Shtojcës 1;

- c. Listën e Çmimeve sipas Shtojcës 2.

Argumentimi: Kriteret e mësipërm (b, c) janë bazuar në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 15, “Përmbajtja e dokumenteve standarde të tenderit”, pika 2.

- ç. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 30 “Sigurimi i ofertës”.

Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas përcaktimeve të bëra në Shtojcën 7 të DST-ve (Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit).

Të jetë qartësisht e specifikuar në QKB, se objekti i veprimtarisë së operatorit ekonomik është i njëjtë ose “ekuivalent” me objektin e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në përputhje të plotë me Ligjin Nr. 162 datë 23. 12. 2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;” dhe pika 2: “Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë...”, si dhe në VKM Nr. 285, datë 19. 05. 2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”, pika 5: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) licencat profesionale për prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;”.

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet 2022,2023, me nje vlere jo me te ulet se 40% e fondit limit te ketij prokurimi. **Kjo Kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.**

2.1.2.Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancin vjetor, për vitin financiare 2022, 2023 shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në përputhje me Ligjin Nr. 162 datë 23. 12. 2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3: “Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.

Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet

kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të jetë e madhe se 40% e vlerës së parashikuar të kontratës...”bazuar në nenin 43 të VKM-në Nr. 285 datë: 19. 05. 2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika c) 40 % të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore kërkohet bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 5, datë 30. 01. 2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

Bilancet për dy vitet e fundit janë kërkuara bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43/4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe shërben për të njohur gjendjen financiare të operatoreve ekonomik ofertues

2.2 Për kapacitetin teknik:

2.2.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë prej 20% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vërtetuar me dokumentacionin vërtetues si më poshtë:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që

kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kontrata e ngjashme është e domosdoshme për të vertetuar eksperiencën e operatorëve ekonomik ofertues, me qëllim që të garantohet zbatimi i kontratës me sukses

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatën e cilësive ISO 9001:2015, për sistemet e menaxhimit të cilësive ose ekujvalente, të leshuar nga kompani të cilat njihen nga institucionet zyrtare Shqiptare dhe që janë të akredituara (të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar). Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenin 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi për të garantuar furnizimin në mënyrë të vazhdueshme me cilësi sipas specifikimeve teknike duhet që operatorët ekonomik ofertues të jenë të certifikuar për cilësinë e furnizimeve që ofrojnë sipas standarteve ndërkombëtare.

2.2.3 Operatori Ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë Autorizim nga Prodhuesit ose distributor i autorizuar , i cili merr përsipër të furnizojë Kandidatin me artikujt objekt prokurimi. Në rastin e distributorit të autorizuar të paraqitet edhe dokumenti që verteton lidhjen e distributorit të autorizuar me firmën prodhuese. (Autorizimi i prodhuesit duhet të përmbajë të dhënat e plotë kontaktuese të prodhuesit si telefon, email, website).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 77 e LPP, si dhe nenin 40, pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi ka të bëjë me informacione të nevojshme se ku prodhohet malli dhe mundësinë reale për të bërë furnizimin , nëpërmjet autorizimit që i jepet operatorit ekonomik ofertues.

2.2.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog të detajuar për produktet e ofruara në këtë procedurë prokurimi. Katalogu duhet të paraqitet të përkthyer në gjuhën shqipe në pjesën ku janë paraqitur të dhënat dhe karakteristikat teknike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenin 40, pika 6/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi katalogu i mallit tregon karakteristikat teknike të produkteve, me qëllim përmbushjen e të gjitha kërkesave dhe specifikimeve teknike .

2.2.5 Operatorët ekonomik duhet të paraqesin deklaratë garancie për mallrat sipas të dhënave dhe afateve të përcaktuara në specifikimet teknike të shtojcës nr.5

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40, pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi garancia e mallrave jep siguri për furnizime cilesore dhe e ben operatorin ekonomik fitues me te pergjegjshem per produktet qe oferton.

Njesia e Prokurimit