

RELACIONTEKNIK

Objekt: Rikualifikim trotuari , K.U.B-se , ndricim dhe shtresa rrugore ne rruget
``Onhezmi`` dhe ``Lefter Talo`` , Sarande



Permbajtja

1	Informacioni përgjithshëm mbi projektin e propozuar	2
2	Rikualifikim trotuari , K.U.B-se , ndricim dhe shtresa rrugore ne rruget ``Onhezmi`` dhe ``Lefter Talo`` , Sarande	
3	Shtresa rrugore	9

Rikualifikim trotuari , K.U.B-se , ndricim dhe shtresa rrugore ne rruget ``Onhezmi`` dhe ``Lefter Talo`` , Sarande

Neketeprojektjaneparashikuartrrugesecilatkanenjeshtrirjenetotalprej1340mldhegjeresivariab e 11-10 m sipasterrenitegzistueserruges

.Rrugetndodhennenjezoneurbane,netedyanetrrugakufizohetmemurerrethuesteavllive.Negjendjenekzistueserrugaparaqiteteamortizuardheedegraduarnepjesenmetemadhetesaj.

Ketorrugendodhennenzonequajtur rr.Lefter Talo dh err.Onhezmi , Sarande.

Projektimiirrugestebrendshme rr.Lefter Talo dh err.Onhezmi perfshtinnderhyrjeneinfrastrukturënrrugore duke kryeshtrimin me pllakegurinje segmentdheshtiminme shtreseasfaltike6ml.

Qëllimiiprojektitkonsistonpërmirësiminjmjedisiturban,krijiminehapësiravememiqesoreperfunksionimekësajrrugesiiinfrastruktureemirefilltebashkekohoredhekthiminesajneshtërbimtekomunitetit,dukeqenese eshtenjerrugeqendroreimpakttedrejtperdrejte per banoret e kesaj zone .

Përfituesitdirekteprojektitjanëbanoretezonësdhepushuesitehuajdhevendasqezgjedhintekalojne pushimetetyreneketozonaturistike.

Gjendjaekzistuese


























Pershkrimi gjurmëserrugës: Kështu segmente të cilat do trajtohen në këtë projekt kanë gjatësi 1320 m dhe parashikohet ndërtimi i rrugës me gjatësi variabël, meshtërse betoni M-200 12 cm me zgare hekuri Ø4 mm me shtresë kuarcite me stampim. Paka e plotë për ndërtimin e sajrrugës përbehet nga shtresë stabilizanti 10 cm, shtresë cake 11 cm, shtresë zhavorlumi 20 cm dhe unatyrat e legjistikës së rrugës.

Përshkak të amortizimit total të ketij segmenti të rrugës, paka e plotë e shtresave përfaqësohet nga profili i plotë i doteve të njehzgjdhjeve të fundit të kërkimit të optimizimit të gjatësisë së frekuencës së vetes së sajrrugës.

Në bazë të matjes së trafikut në këtë rrugë është bërë një dimensionim i shtresave të rrugës si më poshtë:





1 Informacionipërgjithshëmbiprojektineproponuar

Projektdotëhartohetnëpërputhjemetëgjithanormatdhestandartetpërprojektinqëparashikonlegjis-
lacioninëfuqi. Projektimiduhettësigurojërespektiminestandarteve, madjeedheatyregjatëzbatimit.
Ështëpërgjegjësieprojektuesitsaktësiadherespektimiitëgjithastandartevedhenormave. Projektue-
simundtërekomandojeedheprezantiminestandartevetërejapërpërcaktiminmenormateBE-së, sidh-
etëpraktikavemëtëmirandërkombëtare në projektimdhezbatim. Rekomandimetduhettëpërmbajnë
elementetëfizibilitetitdherealizueshmerisëmepraktikenshqiptaredhelimitimetpërfinancimineve
prës

Objekti: “Rikualifikim i rruges Rilindja Sarande”

Vendndodhja: Bashkia Sarande, Turizem-Kanali Çukes

Pozicionigjografik: Turizem-KanaliÇukes, Sarande.

Qëllimi i projektit të propozuar: **“Rikualifikim i rruges Rilindja Sarandë”**

konsistonnerikualifikimineinfrastrukturesrrugore,krijiminehapesiravememiqesoreperfunksioni minekajrrugesidheinfrastrukturenemirefilltebashkekohoredhekthiminesajnesherbimperkomu nitetindhepushuesvetehuajdhevendasqefrekuentojneketozona.

Kystudimsynontebejetemundursigurinëelëvizjesmbiketerrugetekembesorevedhetemjetevesidh edotendihmojeneshmangieneproblemeveneteardhmen.Studimidotemundesojeanalizimineprobl emeveekzistuesesidhdhënienezgjdhjesopsionale.projektisynon:

Ndërtiminekësajrrugemeparametraeuropiane.Pershtatje nesajmerrjetinrrugorkryesortezones.

Qellimikryesoriprojektiteshtetetepermiresojemjedisinurban,tekrijojehapesiramiqesoreperfunksio nimineketijbllokubanimisiinfrastruktureemirefilltebashkekohoredhekthiminesanesherbimteko munitetit.

Dotehartohetprojektineteresineevetdukeperفشireinfrastrukturensiperfaqesore.Perfituesitdire ktteprojektitjanëbanoret dhefrekuentuesitezonës.

- Planvendosjaerrugës



EmertimiEle menteve	Kategoriaerruges									
	Autoudhe (Autostra da)									
	Simboliirrugës									
	A ₁	A ₂	A' ₂	B ₁	B' ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C' ₂	C ₃
					I	II	III	IV	V	

Numuri gjurmëve të kalimit	3+3	2+2	2+2	2	2	2	2	2	1	1
Gjerësia e gjurmës së kalimit - Terren	3.75 3.75	3.75 3.75	3.75 3.50	3.75 3.50	3.75 3.50	3.50 3.50	3.00 3.00	3.00 3.00	4.00 4.00	3.50 3.00
Gjerësia e hirit të perimetrit të edetyruar - Terren fushor	2.50 2.50	2.50 2.50	2.50 2.50	1.75 1.75	-	-	-	-	-	-
Gjerësia e shiritit të dëzuesit të Bordurës ezhdytur	4x0.25 5	4x0.25	4x0.25	2x0.25	2x0.25	2x0.25*	2x0.25	-	-	-
Gjerësia e ezmës së endrës së rrëzës - Tef	4.00 3.00	4.00 3.00	3.00 1.00	-	-	-	-	-	-	-
Gjerësia e ankinave të Terrenit fushor	1.50 1.50	1.50 1.00	1.00 0.75	1.50	1.75	1.25	1.0	0.75	0.75	0.75
Gjerësia e uës të Terrenit fushor	35.50 34.50	28.00 26.50	26.00 22.50	14.50 13.80	11.50 11.00	10.00 10.00	8.50 8.50	7.50 7.50	5.50 5.50	5.00 4.50

Tabela1: Gjerësia e gjurmës (korsisë) së kalimit dhe elementeve të tjerë të kurores në "m" sipas KTP2001

Tabela2. Tabelat e shpejtësive të logaritmeve të televizjës sipas KTP2001

Kategoria e rregullimit	Shpejtësia e projektuar në km/ore		
	Terren fushor	Terren kodrinor	Terren malor
Autodhe			
Tipi A ₁ Tipi	140	120	110
A ₂ A ₂ '	120	110	90

I-B ₁ ;B' ₁	100	80–(70)	60–(50)
II-B ₂ ;	80	60	50–(40)
III-C1	60	50	35
IV-C2;C'2	50	35	30(20)
V-C3	40	30	25(20)

Tabela3:Elementet bazë gjeometrike (V projektimit-R minimale)

Shpejtësi logaritese V_{log} Km/h	140	120	100	80	70	60	50	40	35	30	25
Rrezja min në "m" (R_{min})	1000	650	450	250	180	120	75	45	30	25	20

Shenim: Mengjyre kategoria qes sugjehet sipas Standart veshqiptare

Elemente te tjere jane:

Shpejtësia e projektimit sipas terrenit:

- ➡ terren kodrinor $V_{proj}=35\text{km/orë}$
- ➡ terren malor $V_{proj}=30(20)\text{km/orë}$
- ➡ Rrezet minimale:
- ➡ terren kodrinor $25\text{m}(V_{proj}=30\text{km/orë})$
- ➡ terren malor $20\text{m}(V_{proj}=25\text{km/orë})$

Pjerresitemaksimale %:

- ➡ terren kodrinor 7%
- ➡ terren malor 9%