



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot

Datë .11.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Dekore per festat e fundvitit”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

- **Dekorime 45451000-3**

VLERA E FONDIT LIMIT QË PROKUROHET: 3,198,680 (tre milion e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë PA TVSH.

Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke marre 3 (tre) oferta nga operatorët ekonomike që operojnë në treg dhe duke përlogaritur vlerën mesatare të tyre në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, paragrafi i parë pika b) ,të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiros vjetore për vitet financiare 2022,2023,2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vlerës të parashikuar të kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenet 43 pika 2c dhe 55 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros të jete jo më e vogël se 39 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2c dhe nenin 55 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklarave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2 Kapaciteti teknik:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes të njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe

të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Termat e referencës, sasi të, specifikimet teknike janë hartuar nga personat përgjegjës për hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin Nr 398 Prot., datë 04.11.2025.

Ato janë si më poshtë:

Nr	Përshkrimi i mallit	Njësia	Sasia
1	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 75 metër	copë	80
2	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 35 metër	copë	150
3	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Ngjyra e kabllit e bardhë transparente Standarti IP44 (outdoor) 15 metër	copë	10
4	Fotosulinë dekorative ndriçimi (Warm White 3000 - 4000K) me filtër, paketim 50 metër	metër	6300
5	Fotosulinë dekorative ndriçimi (White 6400K) me filtër, paketim 50 metër	metër	500
6	Ushqim për fotosulinë 2 fije me filtër LRP2WB	copë	300
7	Bashkues për fotosulinë 2 fije me fileto RMC2WW	copë	50
8	Bashkues për fotosulinë 2 fije pa fileto	copë	200
9	Perde dekorative led 360 llampa, një llampë 5mm, 3V/ 20mA/ 0,06W, Ngjyra e bardhë e ngrohtë 3000-4000K, me dimensione 200x200 cm, me mundësi bashkimi deri në 2 copë, me mufta hermetike IP44. Ngjyra e kabllit transparente. Me transformator AC/ 31V DC. Materiali i kabllit PVC.	copë	56

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)

- Ngjyra e ndricuesve LED 3000 - 4000K.
- Ndricim statik
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 78 meter se bashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 75 meter.
- Nr i llampave me kapuc mbrojtës 1500 cope/njesi.
- Distanca midis llampave cdo 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me mufta hermetike per bashkimin ne seri te me shume se nje njesie.
- Specifikime teknike:
- Furnizim elektrik 220-240V AC / 31V DC me transformator, Fuqia (15W) 7.5W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W , Dimensioni i nje llampe LED 3mm
- Garancia e produktit 1 Vit

2. Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)

- Ngjyra e ndricuesve LED 3000 - 4000K.
- Ngjyra e kabllit e gjelber.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS
- Gjatesia e 1 njesie 38 meter se bashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 35 meter.
- Nr i llampave me kapuc mbrojtës 700 cope/njesi.
- Distanca midis llampave cdo 5 cm.
- Mundesia e bashkimit me mufta hermetike per bashkimin ne seri te me shume se nje njesie.
- Specifikimeteknike:
- Furnizim elektrik 220-240V AC / 31V DC me transformator, Fuqia (12W) 5.6W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W , Dimensioni i nje llampe LED 3mm
- Garancia e produktit 1 Vit

3. Shirita dekorativ LED me mundesi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor)

- Ngjyra e ndricuesve LED 3000 - 4000K.
- Ngjyra e kabllit e bardhe transparente.
- Verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS

- Gjatesia e 1 njesie 18 meter se bashku me transformator, gjatesia e kabllit me llampa 15 meter.
- Nr i llampave me kapuc mbrojtës 300 cope/njesi.
- Distanca midis llampave cdo 5 cm.
- Mundësia e bashkimit me mufta hermetike per bashkimin ne seri te me shume se nje njesie.
- Specifikime teknike:
- Furnizim elektrik 220-240V AC / 31V DC me transformator, Fuqia (6W) 2.5W
- Secila llampe 3V / 20mA / 0.06W , Dimensioni i nje llampe LED 3mm
- Garancia e produktit 1 Vit

4. Fotosuline dekorative LED ndricimi me filter (Warm White 3000 - 4000K)

- Gjatesia maksimale e paketimit 50 meter
- Trashësia e tubit 13mm
- Largesia midis llampave 2.7 cm
- Tubi te kete tre fije teli brenda qe lidh llampat
- Mundësia e prerjes te tubit, cdo 1 meter
- Mbrojtja nga uji IP65
- Mbrojtje UV
- Furnizim elektrik 230V AC, Fuqia 4.3W/m
- Llambat 3V / 20mA / 0.06W, Dimensioni i nje llampe LED 3mm
- Paketimi te permbaje brenda kutise :
 - 3 spina me filter me kabel 1.5 meter
 - 6 mufta bashkuese
 - 6 izoluese bashkimi pvc
 - 6 tapa fundore pvc

5. Fotosuline dekorative ndricimi me filter (White 6400K)

- Gjatesia maksimale e paketimit 50 meter
- Trashësia e tubit 13mm
- Largesia midis llampave 2.77cm
- Tubi te kete tre fije teli brenda qe lidh llampat
- Mundësia e prerjes te tubit, cdo 1 meter
- Mbrojtja nga uji IP65
- Mbrojtje UV
- Furnizim elektrik 230V AC, Fuqia 4.3W/m
- Llambat 3V
- Paketimi te permbaje brenda kutise :
 - 3 spina me filter me kabel 1.5 meter
 - 6 mufta bashkuese

- 6 izoluese bashkimi pvc
- 6 tapa fundore pvc

6. Ushqim per fotosuline me filter me Mufta Hermetike me 2 fije



7. Bashkues per fotosuline me mbyllje me fileto nga te dyja anet



8. Bashkues per fotosuline dhe furnizues



9. Perde dekorative LED me 360 llampa, cdo llampe me dimension 5mm, 3V/ 20mA/ 0,06W, Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000-4000K, me dimensione 200x200 cm, me mundesi bashkimi deri ne 2 cope, me mufta hermetike, Certifikim per perdorim te jashtem IP44. Ngjyra e kabllit transparente. Me transformator AC/ 31V DC. Materiali i kabllit PVC.

- **Operatori duhet të paraqesë jo më vonë se data dhe ora e hapjes së tenderit mostrat e materialeve të mëposhtme të cilat duhet të jenë sipas specifikimeve teknike.**

Nr	Përshkrimi i mallit	Njësia	Sasia
1	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 75 metër	copë	1
2	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 35 metër	copë	1
3	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Ngjyra e kabllit e bardhë transparente Standarti IP44 (outdoor) 15 metër	copë	1
4	Fotosulinë dekorative ndriçimi (Warm White 3000 - 4000K) me filtër, paketim 50 metër	metër	1
5	Fotosulinë dekorative ndriçimi (White 6400K) me filtër, paketim 50 metër	metër	1
6	Ushqim për fotosulinë 2 fije me filtër LRP2WB	copë	1
7	Bashkues për fotosulinë 2 fije me fileto RMC2WW	copë	1
8	Bashkues për fotosulinë 2 fije pa fileto	copë	1
9	Perde dekorative led 360 llampa, një llampë 5mm, 3V/ 20mA/ 0,06W, Ngjyra e bardhë e ngrohtë 3000-4000K, me dimensione 200x200 cm, me mundësi bashkimi deri në 2 copë, me mufta hermetike IP44. Ngjyra e kabllit transparente. Me transformator AC/ 31V DC. Materiali i kabllit PVC.	copë	1

Mostrat do të dorëzohen pranë zyrës së protokoll - arkivit të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë jo më vonë se data dhe ora e hapjes së procedurës së prokurimit.

Argumentimi:

Kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e mostrave të mallit është përcaktuar proporcionalisht dhe në përputhje me objektin e kontratës, bazuar në nenin 77, të LPP, si dhe nenin 40, par. 6, pika a), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe është vendosur me qëllim që Autoriteti Kontraktor të vlerësojë përputhshmerinë e mallrave me standartet teknike si dhe për të garantuar cilësinë e mallrave.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Kontraktuesi duhet të furnizojë me mallra në përputhje me standartet e kërkuara dhe specifikimet teknike me shpenzimet e tij deri në dorëzimin në vendin e përcaktuar që është magazina e Ndermarrjes së Shërbimeve publike, Bashkia Korçë.

Operatorët ekonomike janë të detyruar të paraqesin në ofertat e tyre mallrat e kërkuara sipas standartit të kërkuar si mësipër.

Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Afatet e ekzekutimit: 7 (shtatë) ditë nga data e lidhjes së kontratës .

Nr.	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 75 meter	80 copë	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
2	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Standarti IP44 (outdoor) 35 meter	150 copë	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
3	Shirita dekorativ LED me mundësi bashkimi. Ngjyra e kabllit e bardhë transparente Standarti IP44 (outdoor) 15 meter	10 copë	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
4	Fotosuline dekorative ndricimi (Warm White 3000 - 4000K) me filter, paketim 50 meter	6300 metër	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
5	Fotosuline dekorative ndricimi (White 6400K) me filter, paketim 50 meter	500 metër	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
6	Ushqim për fotosuline 2 fije me filter LRP2WB	300 copë	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
7	Bashkues për fotosuline 2 fije me fileto RMC2WW	50 copë	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë
8	Bashkues për fotosuline 2 fije pa fileto	200 copë	Në magazinën e	7 ditë

			NSHP-së	
9	Perde dekorative led 360 llampa, nje llampe 5mm, 3V/ 20mA/ 0,06W, Ngjyra e bardhe e ngrohte 3000-4000K, me dimensione 200x200 cm, me mundesi bashkimi deri ne 2 cope, me mufta hermetike IP44. Ngjyra e kabllit transparente. Me transformator AC/ 31V DC. Materiali i kabllit PVC.	56 copë	Në magazinën e NSHP-së	7 ditë

NJËSIA E PROKURIMIT