



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot .

Korçë, më ____ .05.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Materiale ndertimi”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

-Materiale ndertimi (44110000-4)

-Produkte te lidhura me materiale ndertimi (44140000-3)

VLERA E FONDIT LIMIT: 31,808,660 (tridhjet e një milion e tetëqind e tetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë PA TVSH.

Ose 333,214.5 (treqind e tridhjetë e tre mijë e dyqind e katërbëdhjetë pikë pesë) Euro, pa TVSH.

Në përlogaritjen e çmimeve të materialeve, grupi i punës ka marrë në konsideratë çmimet e përcaktuara në Manualin e Çmimeve të Ndërtimit për vitin 2026, ndërsa për produktet 9, 10 dhe 11 është bazuar në kontrata të ngjashme të realizuara në treg gjatë vitit 2025, në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, pika “c”, të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, të ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: **2023, 2024, 2025**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës .

***Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës”, nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a dhe nenin 47 “Procedura e hapur” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.*

Duke patur parasysh, përcaktimin e bërë në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” pika 2/a, AK nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik,

të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se **40% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a.** Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b.** Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

***Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 “Kërkesat për kualifikim” pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nenit 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave” pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.*

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim:

2.4.1 Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik:

Një punësim mestar prej të paktën 3 (tre) **persona** të cilët të jenë 2 shoferë, 1 manovratore e dokumentuar kjo me Listëpagesen e muajt e fundit nga data e zhvillimit të procedurës.

Për shoferët duhet të paraqitet

- Çertifikatën e aftësisë profesionale të lëshuar nga zyra kompetente e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

- Lejë drejtimin e lëshuar nga dega e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.
- Kontrata e punes.

Argumentimi për fuqinë punëtore të kërkuar.

- 2 shoferë të cilët duhen për të drejtuar kamionët me peshë mbi 3.5 dhe mbi 10 ton.
- 1 manovrator i cili duhen për të operuar me kamionin vinç.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kanë dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.4.2 Disponimi i mjeteve të mëposhtme:

Nr.	Mjetet	Sasia	Gjendja
1	Kamion Vinc	1	Pronësi ose me qira
2	Mjet transporti me peshëmbajtje mbi 3.5 ton	1	Pronësi ose me qira
3	Mjet transporti me peshëmbajtje mbi 10 ton	1	Pronësi ose me qira

4	Nyje thyerje te materialeve inerte	1	Në pronësi, me qera ose kontrate furnizimi
---	------------------------------------	---	--

- **Për mjetet e transportit duhet të paraqiten: në rast se janë në pronësi** dokumenti që vërteton rregjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e pronësisë, çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit dhe foto te mjetit ku të jetë e dukshme targa e mjetit.

Kur mjetet janë me qira duhet të paraqitet: kontrata e qirasë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi, e shoqëruar me lejën e qarkullimit, çertifikatën e pronësisë, çertifikatën e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit foto te mjetit ku të jetë e dukshme targa e mjetit.

Në rastin kur mjetet janë me qera nuk është kusht që manovratorët të jetë në listpagesen e shoqerisë.

- **Për Nyjen e thyerjes te materialeve inerte:**

Kur Nyja e thyerjes është në pronësi duhet te paraqitet dokumente që vërtetojnë pronësinë (çertifikate pronësie dhe/ose faturë tatimore dhe/ose faturë zhdoganim) dhe lejën mjedisore (duhet të paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B lëshuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit ose leja mjedisore të lëshuar nga Ministria e Mjedisit).

Kur Nyja e thyerjes është me qira duhet të paraqitet: kontrata e qirasë e shoqëruar me dokumentë që vërtetojnë pronësinë (çertifikatë pronësie dhe/ose faturë tatimore dhe/ose faturë zhdoganim) e nyjes dhe lejën mjedisore (duhet të paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B lëshuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit ose lejë mjedisore të lëshuar nga Ministria e Mjedisit.)

Në rast se nuk është në pronësi apo me qira duhet të paraqitet kontrata e furnizimit me prodhuesin ku të jetë i përcaktuar:

- a. furnizimi i vazhdueshëm dhe sipas kërkesës
- b. sasia dhe afati i përfundimit të kontratës

– **Argumentimi për mjetet që duhet të disponohen:**

1.Kamion vinç i cili do të përdoret për ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve që transportohen në paleta.

2.Kamion mbi 3.5 ton i cili do të përdoret për transportin e materialeve të ndërtimit në sasi jo shumë të madhe(sipas kërkesave) dhe materialeve që transportohen në paleta.

3.Kamion mbi 10 ton i cili do të përdoret për transportin e materialeve të ndërtimit si: granil, stabilizant, çakëll, gurë për mure.

4.Nyja e thyerjes e cila do të përdoret për prodhimin e materialeve si:granili, stabilizanti dhe çakëlli .

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

- Disponimi i mjeteve/pajiseje të kërkuara do të dëshmohet nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit gjatë fazës së ofertimit.
- Autoriteti/enti kontraktor përpara fazës së nënshkrimit të kontratës duhet t’i dergojë kërkesë në rrugë elektronike (email zyrtar) ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëhësuar me origjinalin. Mosparaqitja e dokumentacionit për disponimin e punonjësve, mjeteve/pajisjeve do të jetë kusht s’kualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor do të bëjë verifikimin e dokumentacionit në përputhje me vetëdeklarimin e bërë gjatë fazës së ofertimit. Konstatimi i mospërputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar përbën kusht për s’kualifikimin e OE.

- **Për mjetet e mësipërme OE duhet të paraqesë Çertifikatë për transportin e mallrave.**

Argumentim: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin Neni 45 të LIGJIT Nr.8308, datë 18.3.1998 PËR TRANSPORTET RRUGORE, të përditësuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë **Çertifikatën për transportin e mallrave**, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

2.4.3 Analiza laboratorike të materialeve të ndërtimit :

- Analiza për granilin.
- Analiza për stabilizantin.
- Analiza për çakullin.
- Analiza për gurët e kalldrëmit.
- Analiza për bordurat e gurit.
- Analiza për pllakat e gurit të trotuari.

Argumentimi:

Kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e Raport analizave është përcaktuar proporcionalisht dhe ne perputhje me objektin e kontrates, bazuar në nenin 77, te LPP, si dhe nenin 40, par. 6, pika c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe është vendosur me qëllim që Autoriteti Kontraktor të vleresoje perputhshmerine e mallrave me standartet teknike si dhe për të garantuar cilesine dhe origjinalitetin e mallrave.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Termet e references, sasite, specifikimet teknike jane hartuar nga personat pergjegjes per hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Nr.107 date 05.05.2026.

Specifikimi i Materialeve:

NR.	EMËRTIMI	NJËSIA	SASIA
1	Granil Pluhur 0-4 mm	m3	2,000
2	Granil Miser 5-10 mm	m3	1,000
3	Granil Arre 10-25 mm	m3	300
4	Stabilizant	m3	8,550
5	Stabilizant + Transport (Brenda një rrezeje deri në 10 km nga magazina e NSHP-se)	m3	1,000
6	Cakull mak. 0-80 mm	m3	11,000
7	Cakull mak. 0-80 mm+Transport (Brenda një rrezeje deri në 10 km nga magazina e NSHP-se)	m3	1,000
8	Gure Kaldremit	m2	530
9	Bordura guri 8 x 20 x 100 cm	ml	300
10	Bordura guri 12 x 20 x 100 cm	ml	100
11	Bordura guri 20 x 25 x 100 cm	ml	100
12	Pllaka guri trotuari	m3	40
13	Gure per mur	m3	500
14	Cimento	kv	2,000
15	Gelqere e Shuar (paketuar)	kg	1,000
16	Hekur	kg	3,000

1.Granil pluhur

Granili pluhur të jetë prej guri me dimension 0-4 mm. Granilet e imta për kategoritë e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do të jenë gurë të shoshitur, ose materiale të tjera inerte me të njëjtat karakteristika apo kombinim të tyre. E gjitha kjo duhet të jetë pastruar shumë mirë, pa masa të mpiksura, cifla të buta e të veçanta, vajra distilimi, alkale, lëndë organike, argjile dhe sasi të substancave dëmtuese. Përmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave të tjera dëmtuese është 5%. Materialet e marra nga gurë të papërshtashëm për inerte të trasha nuk duhet të përdoren si inerte të imta. Inertet e imta të marra nga gurët e shoshitur duhet të jenë të mprehte, kubike, të fortë, të dendur dhe të durueshëm dhe duhet të grumbullohen në një platformë për të patur një mbrojtje të mjaftueshme nga pluhurat dhe përzierjet e tjera. Shkalla e shpërndarjes për inertet e imëta të specifikuar si më lart, duhet të jenë brenda kufijve të mëposhtëm. Masa e Sitës Përqindja qe kalon (peshë e thatë) 10.00mm 100; 5.00mm 89 ne 100; 2.36mm 60 ne 100; 1.18mm 30 ne 100 ;0.60mm (600 um) 15 ne 100 ;0.30mm (300 um) 5 ne 70 ;0.15mm (150 um) 0 ne 15.

2. Granil miser

Granil miser të jetë prej guri me dimension 5-10 mm. Granilet e trasha për kategoritë e betonit A, B dhe C do të përbëhen nga materiale guri të thyer apo të nxjerrë ose nje kombinim i tyre, me një masë jo më shumë se 20 mm, dhe do të jenë të pastër, të fortë, të qëndrueshëm, kubik dhe të formuar mirë, pa lëndë të buta apo të thermueshme, ose copëza të holla të stërgjatura, alkale, lëndë organike ose masa apo substanca të tjera të dëmshme. Lëndët dëmtuese në inerte nuk duhet të kalojnë me shumë se 3 %. Klasifikimi për inertet e trasha të specifikuar sa më sipër duhet të jetë brenda kufijve të mëposhtëm: Masa e sitës Përqindja e kalimit (në peshë të thatë) 50.0 mm 100 ;37.5 mm 90 ne 100; 20.0 mm 35 në 70; 10.0 mm 10 në 40 ;5.0 mm 0 në 5.

3. Granil arre 10-25 mm

Granil arre 10-25 mm. Granilet e trasha për kategoritë e betonit A, B dhe C do të përbëhen nga materiale guri të thyer apo të nxjerrë ose nje kombinim i tyre, me një masë jo më shumë se 25 mm, dhe do të jenë të pastër, të fortë, të qëndrueshëm, kubik dhe të formuar mirë, pa lëndë të buta apo të thermueshme, ose copëza të holla të stërgjatura, alkale, lëndë organike ose masa apo substanca të tjera të dëmshme. Lëndët dëmtuese në inerte nuk duhet të kalojnë me shumë se 3 %.

4, 5. Stabilizanti

Stabilizanti është parashikuar të prodhohet me material gurore të thyer, të fraksionuar që plotësojnë kërkesat e mëposhteme:

- Fortësia e gurëve përbërës 800 kg/cm².
- Marka e thërmimit nga prova Losanxhelos, LA ≤ 30 %.
- Përmbajtja e argjilës deri ne 5 % dhe materialeve organik deri ne 3 %. Moduli i shkallëzimit të fraksioneve do të jetë sipas tabelës më poshtë:

Dimensioni i sitës në mm	Kalimi në sitë në %	Mbetja në site në %
71	100	0
40	100 - 65	0 - 35
25	75 - 35	25 - 65
10	70 - 30	30 - 70
5	55 - 23	45 - 77
2	40 - 15	60 - 85
0.4	25 - 8	75 - 92
00.75	15 - 2	85 - 98

Pranohet luhajtje 3 % ±

Materiali i ngjeshur në vepër duhet të plotësojë kërkesat e më poshtme:

- Indeksi i plasticitetit IP 6 ≤
- CBR minimale 80 %

- Densiteti minimal i matur i shtresës së ngjeshur dhe të thatë duhet të jetë 98 % e vlerës Proktor i modifikuar.

6, 7. Çakull mak. 0-80 mm

Materiali duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

- Indeksi i plasticitetit IP 10. ≤
- CBR minimale 30 %
- nuk duhet të përmbajë grimca me përmasa mbi 2/3 e trashësisë së shtresës, në sasi mbi 5%.

Çakull natyral i nxjerrë nga karrierat e gurit me shpërthime minash, që plotëson kërkesat e mëposhtme:

- Materiali guror duhet të ketë fortësinë 800 kg/cm². ≥
- Marka e thërmimit, nga prova Losanxhelos LA 30 %. ≤
- Përmbajtja e argjilës duhet të jetë më pak se 8 % dhe e mbeturinave bimore më pak se 5 %.
- Granulometria duhet të jetë e vazhduar me modul shkallëzimi sipas tabelës më poshtë:

Dimensioni i sitës në mm	Përqindja e kalimit sipas peshës (%)
100	100
75	80 - 100
40	60 - 85
25	50 - 70
10	40 - 55
5	30 - 50

8. Gurë kalldremi

Gurë kalldremi, Trashësi = 100 mm, i prerë në sharë

Materiali duhet të jetë i pastër, i nxjerrë nga karrierat e gurit me shpërthime minash.

Materiali guror duhet të ketë fortësinë 800 kg/cm²

9,10,11. Bordurat e Gurit

Bordurat e Gurit me një cep nga një anë të smusuar.

Bordurë guri -të mëdha Gjërësia 20 cm, Lartësia 25 cm, Gjatësia 100cm

Bordurë guri- të mesme Gjërësia 12cm, Lartësia 20cm , Gjatësia 100cm

Bordurë guri -të vogla Gjërësia 8 cm, Lartësia 20 , Gjatësia 100cm

Bordura e gurit do të ketë të njëjtat cilësi dhe veti si pllaka e gurit ranor. Bordurat do të jene të prodhuara me përmasa e përmendura më sipër dhe me një cep nga një anë të smusuar

12. Pllaka guri trotuari

Gjatësia 30 cm, Gjërësia 20cm, Lartësia 3 cm

Pllakat e gurit ranor do të jenë të prera dhe trajtuar me Boçardim Pikësor +/-2mm, të parapërgatitura, t=3cm, dimensionet sipas përmasave të caktuara më lart .

Pllaka e gurit duhet ti plotesojë keto kritere teknike:

1. Rezistenca në shtypje >150N/mm²
2. Rezistenca në përkulje >15 Mpa
3. Absorbimi < 25 mm Tolerancat e lejuara për dimensione +/-2 mm sipas EN 1341:2012.

Pllakat e gurit duhet të nxirren nga shtresat e mesme dhe nuk duhet të kenë plasaritje, Pllakat e gurit para se të sillen ne kantier paraprakisht duhet te kontrollohen ne vendin e prodhimit ku njeheresh behet edhe seleksionimi i tyre. Pllakat te cilat nuk plotesojne kriteret e kerkuar i hiqen dhe Kontraktori mban pergjegjesi per heqje dhe Transportn e tyre.

13. Gurë kave.

Materiali duhet të jetë i pastër, i nxjerrë nga karrierat e gurit me shpërthime minash.

Materiali guror duhet të ketë fortesinë 800 kg/cm²

Nuk duhet të përmbajë fraksione të imta dhe prani argjile ose rrënje bimësie.

14. Çimento.

Çimento e zezë Marka 400

Kontraktori është i detyruar që për çdo ngarkesë çimentoje të prurë në objekt, të paraqesë faturën e blerjes e cila të përmbajë: sasinë, emrin e prodhuesit si dhe çertifikatën e prodhuesit dhe shërben për të treguar që çimentoja e secilës ngarkesë është e kontrolluar dhe me analiza sipas standarteve.

Për më shumë detaje në lidhje me markën e çimentos që duhet përdorur në prodhimin e betoneve, shiko në pikën pasi për marka betoni të ndryshme duhen përdorur marka çimento të ndryshme.

Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë lagien e saj nga uji dhe shirat.

Çimento a.) Çimento Portland e Zakonshme do të përdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-të ose Tipi V-të. Kjo do të përdoret aty ku betoni nuk është në kontakt me ujëra të zeza, tub gazi ose ujërat nëntokësore.

b.) Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do të përdoret me BS 4027. Kjo do të përdoret për strukturat e betoneve duke përfshirë pusetat dhe të gjitha përkatësitë e tjera në kontakt me ujërat e zeza, tubin e gazit ose ujërat nëntokësore.

Paketimi 25 dhe 50 kg

15. Gelqere e shuar e paketuar në qese 10/50 kg.

16. Hekur ndërtimi

Hekur ndërtimi 8 mm,10 mm,12 mm,16 mm,18 mm Hekuri i ndërtimit për të gjitha strukturat e përforcuara të betonit dhe materialeve me përbërës hekuri që prodhohen në shesh duhet që hekuri të plotësojë këto kërkesa: Tipi C-3, me $R_a=2.100 \text{ kg/cm}^2$ dhe pa ndryshk, me masa dhe forma në përputhje me vizatimet dhe standartet teknike legale për hekurat e punës, bashkimet etj., dhe të jenë të shoqëruara me një çertifikatë që të vërtetojë që hekuri përmbush të gjitha kërkesat për punën që do të kryhet.

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi: Kjo kontratë ka për qëllim realizimin e furnizimit me material të ndryshme ndertimi.

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me nenin 36, të LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Materialet janë kërkuar sipas sasive dhe nevojane efektive për të përmbushur nevojat e ndërmarrjes në mënyrë të plotë për realizimin e shërbimeve në interes të komunitetit. Materialet janë specifikuar në mënyrë të tillë që të jenë të përshtatshme për të qënë sa më rezistente dhe të dukshme në rrugë, gjithashtu që do të përmbushhin të gjitha standartet rrugore.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Afatet e lëvrimit: 12 muaj duke filluar nga data e lidhjes së marreveshjes kuader.

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Granil Pluhur 0-4 mm	2000 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimit të MK

2	Granil Miser 5-10 mm	1000 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
3	Granil Arre 10-25 mm	300 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
4	Stabilizant	8550 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
5	Stabilizant + Transport (Nga magazina e NSHP-se deri ne 10 km)	1000 m3	Brenda një rrezeje deri në 10 km nga magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
6	Cakull mak. 0-80 mm	11000 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
7	Cakull mak. 0-80 mm+Transport (Nga magazina e NSHP-se deri ne 10 km)	1000 m3	Brenda një rrezeje deri në 10 km nga magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
8	Gure Kalldremit	530 m2	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
9	Bordura guri 8 x 20 x 100 cm	300 ml	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
10	Bordura guri 12 x 20 x 100 cm	100 ml	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
11	Bordura guri 20 x 25 x 100 cm	100 ml	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK
12	Pllaka guri trotuari	40 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimite te MK

13	Gure per mur	500 m3	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimit te MK
14	Cimento	2000 kv	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimit te MK
15	Gelqere e Shuar (paketuar)	1000 kg	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimit te MK
16	Hekur	3000 kg	Ne magazina e NSHP-se	12 muaj duke filluar nga data e nenshkrimit te MK

Në rastet kur, për nevoja të Autoritetit Kontraktor, materialet kërkohen të dorëzohen në një vendndodhje ku do të punohet të përcaktuar prej tij, e cila rezulton më afër me Operatorin Ekonomik sesa magazina e NSHP-së, furnizimi do të kryhet drejtpërdrejt në atë destinacion.

Verifikimi sasior dhe cilësor i mallrave do të kryhet në vendin e dorëzimit nga grupi i autorizuar nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentim:

Në zbatim të nenit 2 dhe nenit 36 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, si dhe neneve 1 dhe 2 të VKM nr. 285/2021 (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor ka përcaktuar mundësinë e dorëzimit të mallrave drejtpërdrejt në vendin e kërkuar prej tij, me qëllim përdorimin me efektivitet, eficiencë si dhe shmangien e kostove të panevojshme të transportit (transportin e dyfishtë).

NJËSIA E PROKURIMIT

Pellumbesha Nurçe

Shefe Prokurimesh

Kristina Bejko

Juriste

Klea Qylafi

Specialiste prokurimesh

