



38	3.654 /1	F.V. Tuba plastmasi ø 80								
39	3.616 /b	F.V. Bordura betoni 15x30cm								
		<b>SHUMA 14:</b>								
		<b>15. INSTALIME PER NDRICIM</b>								
40	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m								
41	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module								
42	2.549	F.V. Kontator magnetik,220V,25A								
43	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur								
		<b>SHUMA 15:</b>								
		<b>16. GAZ E NAFTAJELLES</b>								
44	4.131 /3.5	F.V. Ne toke kabillo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2								
45	4.150 /3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2								
		<b>SHUMA 16:</b>								
		<b>17. PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE</b>								
46	3.790	Punime hekuri e kallesi mbi toke, kallesi me lende druri, per udhezuesat e portave								
		<b>SHUMA 17:</b>								
		<b>18. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>								
47	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize								
		<b>SHUMA 18:</b>								
		<b>19. ANALIZA JASHTE LISTE</b>								
48	AnAn- P3	Keson beton arme 3.4 m x 2.4 m								
		<b>SHUMA 19:</b>								
		<b>20. PAJISJE JASHTË LISTE</b>								
49	Pj	F.V. Ndricules Led 150 WAT								
		<b>SHUMA 20:</b>								

**Preventivuesi:** B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k & "SIRE-ALB"sh.p.k

Investitori: Miratoi Bashkisa Himare  
Z. Vangel TAVO