

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njesia	Sasia
1	Ndricues Rrugor 50w	Ndriçues rrugore 50 W, SMD LED, 6500K, IP65, Tensioni: 230V, Materiali: metal/plastik, ore: 30000 Energjia: A++	cope	110
2	Ndricues Rrugor 150 W	Energjia: A++ Masa: N/A Jetëgjatësia: 30000 Hrs Lloji i ndriçimit: Bardhë i ftohtë 5000K Tipi: Ndriçues i jashtëm LED, për shtyllë Lloji i llambave: LED Përfshihen llambat: Po Shkalla e mbrojtjes: IP65 Fuqia: 150 W	cope	50
3	Krahe tek per ndricim	Krahe tek D60 1.5 ml me kthese	cope	160
4	Makine korrese bari	Pesha: 219 kg Numri i marsheve: 5 përpara, 1 mbrapa Masa: 2340X902X1098mm Motorri: Briggs&Stratton - 4 kohë Lënda djegëse: Benzinë Kapaciteti i koshit të grumbullimit: 200 L Gjerësia e prerjes: 84 cm Fuqia: 5.6 Kw Lartësia e prerjes: 20-80mm	cope	1
5	Kabell 1x2.5mm ²	Kabëll elektrik fleksibël, 1x2.5 mm ² , rezistent ndaj zjarrit, Tensioni: N07VK-K 240V, Paketimi: 100m, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVCr2, Tipi: Percjelles elektrike	ml	3500
6	Hekur ne forme shtylle katrore hekuri 8x8 - 6 ml	Shtylle hekuri, hekur profil katror 8cmx8cm - 6 ml I gjate	kg	400

7	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni (e bardhë)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni, paketim 5 Lt, (e bardhë), Bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m ² , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim orgjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	200
8	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni, (e zezë)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni, paketim 5 Lt, (e zezë), Bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m ² , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim orgjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	90

9	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni, (e verdhë)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni, paketim 5 Lt, (e verdhë), bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m ² , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim orgjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	150
10	Bojë për vijëzim asfalti/ betoni, (e kuqe)	Bojë akrilike për vijëzim asfalti/ betoni, paketim 5 Lt, (e kuqe), bojë për vizim rruge Formula 1. Bojë akrilike me bazë solventi për vizimin e rrugëve. Bojë sipas Standartit 935 të institutit të Izraelit. Përparësitë: tharje ekstemisht e shpejtë, rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, e qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Përgatitja e sipërfaqes: pastroni tërësisht sipërfaqen nga papastërtitë dhe pluhuri, mos e aplikoni kur sipërfaqja është e lagur apo parashikohet të bjerë shi. Hollimi: hollohet me solvent 023 në masën 20% nëse aplikohet me furçë, 15% nëse aplikohet me rrul dhe 5% nëse aplikohet me pompë ajri. Mbulimi teorik: 0.5 L/m ² , koha e tharjes: për t'u prekur 10-15 minuta, tharje e plotë 30 minuta, temperatura e aplikimit nga 5-40°C. Magazinimi: 24 muaj në paketim orgjinal të pa hapur nën temperaturë 25°C.	litra	40
11	Hollues boje	Diluent (hollues boje) profesional 1 litrosh per boje me baze vaji	cope	50
12	Shirit ngjites letre (Tenie)	Shirit ngjites letre (Tenie), 48 mm x 40 m	cope	80

	Rrula boje	Rrul boje me doreze per kangjella apo tuba	cope	21
	furce	Furce për lyerje me bojëra universale Përmasa:70mm	cope	22
	Inerte	Cakull guroreje 8-12 mm perfshihet transporti deri ne destinacionin e kerkuar nga AK	m3	450
	Beton m-250	Beton Marka 250 perfshihet transporti deri ne destinacionin e kerkuar nga AK dhe hedhja me autopompe	m3	45
	Zgare (metalike)8mm	Zgare (metalike)8mm (5mX4m)	kg	600
	Shuma			
	TVSH 20%			
	Vlera			