

# PREVENTIVI



RIKONSTRUKSIONI I FUSHAVE SPORTIVE TË  
SHKOLLËS 9-VJEÇARE "DËSHMORËT E  
PRISHTINËS"

**“RIKONSTRUKSIONI I FUSHAVE SPORTIVE TË SHKOLLËS 9-VJEÇARE "DËSHMORET E PRISHTINËS”**

NR	NR ANALIZE	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
<b>1</b>						
<b>FUSHE SPORTI BASKETBOLLI, VOLEJBOLLI, 16M X 27 M</b>						
1-01	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim auto	m <sup>3</sup>	25.00		-
1-02	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	25.00		-
1-03	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	421.74		-
1-04	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	421.74		-
1-05	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	421.74		-
1-06	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m <sup>3</sup>	63.26		-
1-07	An. A01	Shtrese materiali sintetik per fusha basketbolli, volejbolli e tenis, e realizuar me rezina akrilike me veti antireflektoese dhe anti rreshqitese e aplikuar me makineri speciale ose spatula te pershtateshme, me tre duar, ne total jo me pak se 2.0 kg/m <sup>2</sup> , perfshire dhe primerin e nevojshem.	m <sup>2</sup>	421.74		-
1-08	2.262/3	Beton nën bordure C12/15	m <sup>3</sup>	2.70		-
1-09	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	88.00		-
1-10	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelrike	ml	300.00		-
1-11	An. A02	Komplet rrjete volejbolli, poliester, e gradueshme, se bashku me shtyllat dhe elementet e tyre tubolare per fiksime ne toke, rrjeten, antenat etj. Dimensionet 15.5x1.0 m. Fasho sipërme 70 mm e kavo çeliku ø 5 mm. Fasho poshtme 50 mm me korde poliesteri ø 6 mm	copë	1.00		-
1-12	An. A03	Strukture mbajtëse e tabelës prej çeliku te zinkuar me lartesi 3.20m e konsol 2.00 m, e fiksuar ne bazamentin prej betoni me ane te bulonerive te pershtateshme, sipas standarteve te firmave prodhuese.	copë	2.00		-
1-13	An. A04	Bazament betoni te armuar per fiksime e struktures se tabelave me ane te bulonerive sipas kerkeses se prodhuesit te struktures.	m <sup>3</sup>	2.00		-
1-14	An. A05	Bazament betoni te armuar per fiksime e struktures se shtyllave me ane te bulonerive sipas kerkeses se prodhuesit te struktures.	m <sup>3</sup>	2.00		-
1-15	An. A06	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione 1800x1050 mm, fiber xhami me trashesi 20 mm e mbuluar me rezine poliester dhe e lyer me te bardhe. Ne pjesen e poshtme ka mbrojtësen prej polietilene. Koshti do te jete sipas tipit te perkulshem, "tilting ring", prej çeliku me rezistence te larte , me dy susta karikuese qe reduktojne perplasjet. Ana e perparme eshte prej poliuretani te zgjerueshem	copë	2.00		-
1-16	An. A13	F.V. Sfungjer me veshje plastike dhe spesor minimumi 25mm per veshjen e elementeve metalike	m <sup>2</sup>	6.00		-
		<b>SHUMA 1</b>				-
<b>2</b>						
<b>FUSHE KALCETO 17 X 29 M</b>						
2-01	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkarkim auto	m <sup>3</sup>	60.00		-
2-02	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	60.00		-

**“RIKONSTRUKSIONI I FUSHAVE SPORTIVE TË SHKOLLËS 9-VJEÇARE “DËSHMORET E PRISHTINËS”**

NR	NR ANALIZE	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA	
2-03	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	528.54		-	
2-04	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	528.54		-	
2-05	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	528.54		-	
2-06	2.280	Shtrese çakell i imet t=15cm, me cilindrim	m <sup>2</sup>	528.54		-	
2-07	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m <sup>3</sup>	79.28		-	
2-08	An. A07	Furnizim dhe vendosje tapet bari artificial, i perbere nga fibra kryesore prej polietilene shume rezistent ndaj perdorimit, i trajtuar kunder rezeve ultraviolet, me lartesi minimale 25 mm dhe fibra sekondare me te njejten lartesi. Spesori i fibres minimumi 220 micron. Perfshire stabilizimi i shtreses me rere silici te lare, te rrumbullakosur, me granulometri 0.4 – 0.9 mm.	m <sup>2</sup>	493.00		-	
2-09	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	96.00		-	
2-10	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	2.10		-	
2-11	2.166/1a	F.V hekur periodik >12 mm	ton	2.40		-	
2-12	4.1	F.V Konstrukione metalike te perbera	ton	22.00		-	
2-13	An. A08	F.V. Rrjete Najloni te varur nen tavanin e kalcetos, si ne vizatime dhe specifikime	m <sup>2</sup>	500.52		-	
2-14	2.585	Plinta b/a C25/30	m <sup>3</sup>	23.04		-	
2-15	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m <sup>3</sup>	15.24		-	
2-16	3.241	Shtrese betoni C12/15	m <sup>3</sup>	9.50		-	
2-17	Ref. An. 3.793	Rrethim me Rrjete teli xingato e plastifikuar 20x20cm	m <sup>2</sup>	550.00		-	
2-18	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	200.00		-	
2-19	An. A09	Porta per kalcelto 3.0x2.0 m komplet me rrjeten dhe aksesoret e fiksimit, prej duralumini.	copë	2.00		-	
2-20	An. A10	F.V mbulese PVC 900gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	900.00		-	
2-21	An. A13	F.V. Sfungjer me veshje plastike dhe spesor minimumi 25mm per veshjen e elementeve metalike	m <sup>2</sup>	12.00		-	
2-22	4.112	Bojatisje mbi metal, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstrukione me profil	m <sup>2</sup>	90.00		-	
		<b>SHUMA 2</b>				-	
<b>3</b>		<b>PUNIME TERRITORI</b>					
3-1	2.404	Boje hidroplastike e cilesise se larte (shkolla)	m <sup>2</sup>	1,200.00		-	
3-2	2.311	Suva mur tulle ~ 4m, me krahe, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	200.00		-	
3-3	2.431	Skele me tubo fasade ~ 8m	m <sup>2</sup>	1,200.00		-	
3-4	2.404	Boje hidroplastike e cilesise se larte (muret e oborrit)	m <sup>2</sup>	735.00		-	
3-5	2.334/1	Prishje suvatimi mureve te oborrit	m <sup>2</sup>	735.00		-	
3-6	2.310/1	Risuvatim i mureve te oborrit	m <sup>2</sup>	735.00		-	
3-7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m <sup>2</sup>	1,860.00		-	
3-8	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1,860.00		-	
3-9	2.570	Heqje bordura ekzistuese betoni 12x25cm	ml	300.00		-	
3-10	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	ml	225.00		-	
3-11	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	760.00		-	
3-12	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m <sup>2</sup>	760.00		-	
3-13	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	760.00		-	
3-14	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	244.70		-	
3-15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	228.88		-	

**“RIKONSTRUKSIONI I FUSHAVE SPORTIVE TË SHKOLLËS 9-VJEÇARE "DËSHMORET E PRISHTINËS”**

NR	NR ANALIZE	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
3-16	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	11.82		-
3-17	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m²	579.96		-
3-18	2.262/3	Beton nën bordure C12/15	m³	3.38		-
3-19	2.262/4	Beton për kunetë C16/20	m³	4.99		-
3-20	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m³	24.50		-
3-21	3.415/3	Shtrese me derrasa, 5 cm per tribunat	m²	36.00		-
3-22	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen kunete	m³	2.89		-
3-23	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (Tribunat)	m³	62.82		-
3-24	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 (Tribunat)	m³	2.60		-
3-25	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.40		-
3-26	4.112	Bojatisje mbi metal, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruione me profil	m²	55.00		-
3-27	4.3	F.V Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.60		-
3-28	Ref. An. 3.793	Rrethim me Rrjete teli xingato e plastifikuar 20x20cm	m²	88.00		-
3-29	3.643	Mbjellje bari	m²	245.00		-
3-30	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m³	24.50		-
3-31	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	33.00		-
3-32	3.964	F.V. bredha me d > 10 cm	copë	10.00		-
3-33	An. A11	Stola betoni + shtrese druri	copë	31.00		-
3-34	Ref. 3.164/1t	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	92.00		-
3-35	3.164/1t	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	42.00		-
3-36	3.164/2t	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	55.00		-
3-37	3.164/3t	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	4.00		-
3-38	2.261	Shtrese rere	m³	98.96		-
3-39	2.595	F.V. pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	18.00		-
3-40	An. A12	Tabele sinjalizimi me emertesën e shkollës, tabele mermeri	copë	1.00		-
		<b>SHUMA 3</b>				-
<b>4</b>		<b>PUNIME ELEKTRIKE DHE NDRIÇIMI</b>				
4-01	An. E01	F.V. Ndrinëues Prozhektor 270W 37000 lumen IP66 për ambiente të jashtme	copë	20.00		-
4-02	An. E02	F.V. Ndrinëues Dekorativ shtyllë H=70cm d=15cm LED E27 <40W IP656 për ambiente të jashtme	copë	22.00		-
4-03	An. E03	F.V. Panel elektrik kryesor K.E.N.F	copë	1.00		-
4-04	2.26	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m³ shkarkim auto	m³	8.00		-
4-05	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	7.00		-
4-06	2.261	Shtrese rere	m³	7.00		-
4-07	2.487	F.V Kutiderivacioni plastmas	copë	42.00		-
4-08	An. E04	F.V. Tub kavidot d=63mm	ml	100.00		-
4-09	An. E05	F.V. Tub kavidot d=40mm	ml	300.00		-
4-10	An. E06	F.V. Kabelel FG16OR16 0,6/1KV, 3G4mm²	ml	300.00		-
4-11	An. E07	F.V. Kabelel FG16OR16 0,6/1KV, 3G10mm²	ml	100.00		-
4-12	3.182	F.V elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	copë	32.00		-
4-13	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm², i zhveshur	ml	96.00		-
		<b>SHUMA 4</b>				-
		<b>SHUMA</b>				-
		<b>Fond Rezerve 3%</b>				-
		<b>SHUMA (1+2+3+4+Fond Rezervë)</b>				-
		<b>TVSH 20%</b>				-
		<b>TOTALI</b>				-