



BASHKIA E TIRANES

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

MIRATOHET
KRYETAR
Z. Erion VELIAJ

VKT Nr. ___ Date ___/___/2019

PREVENTIV

Studim projektim, për objektin: “RIKONCEPTIMI I KOPSHTIT ZOOLOGJIK”

Nr	Nr.AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
A	PUNIME CIVILE					
A-1	Punime ne sheshit e ndertimit					
1	3,2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m ²	6.250,00		-
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	188,00		-
3	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a (perfshire transportin)	m ³	45,00		-
4	2,426	Prishje mur tulle pa pastrim (perfshire transportin)	m ³	155,00		-
5	2.426/4	Prishje soleta b/a (perfshire transportin)	m ³	180,00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	650,00		-
7	Analize	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	2.450,00		-
8	Analize	Cmontim konstruksione metalike (perfshire transportin)	Ton	10,00		-
Shuma A-1						-
A-2	Punime per tharjen e baseneve ekzistuese dhe ndertimi i baseneve te reja ujore					
1	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , prani uji ~ 2m, me shk ne mjet	m ³	13.645,00		-
2	Analize	Pompa per largimin e ujerave nga basenet ekzistues	ore	150,00		-
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore , perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	7.375,00		-
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare , perhapur e ngjeshur me	m ³	9.000,00		-
5	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te zakonshme h=1.5 m	m ³	18.300,00		-
6	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m ²	7.962,00		-
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare , perhapur e ngjeshur me	m ³	2.400,00		-
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	20.545,00		-
9	Analize	Gjeomembrane Macline GCL-CL100	m ²	8.200,00		-
10	2 an-1	Shpim pusi 20 m komplet+ Aksesor	cope	2,00		-
11	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m ³	2.400,00		-
12	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	75,50		-
13	3,365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	153,00		-
14	3,366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	50,00		-
15	3,656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope	8,00		-
16	3,244	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per priza	m ³	80,00		-
17	3,644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	4,00		-
Shuma A-2						-
(A-3) ÷ (A-9) AMBJENTET E SHERBIMIT DHE NDERTESA E ARINJVE						
A-3	Punime murature					
1	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15	m ³	478,00		-
2	2.54/1	Mure gur dekorativ ne lartesi deri 3 m me llac perzjerje M15	m ³	77,00		-
3	2,86	Mure me tulla me 8 vrima t = 12 cm, h-3m, llac perzier M-15	m ³	17,00		-
4	2,84	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m ³	49,00		-
5	Analize	F.V shtrese termoizoluese me polisterol t=5cm (muret perimetrare)	m ²	126,00		-
Shuma A-3						-
A-4	Punime betoni dhe b/arme dhe hekur betoni					
1	2.262/3	Nenshtrese beton M-150	m ³	396,00		-
2	An	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	1.725,00		-
3	An	Soleta te plota b/a C 25/30 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	930,00		-
4	An	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 25/30	m ³	1.290,00		-
5	2.130/1a	Mure b/a t=21-30 cm , C16/20 mure per zonen e arinjve	m ³	165,00		-
6	An	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30	m ³	510,00		-
7	2.117/1b	Kollona b/a C 25/30	m ³	270,76		-
8	An	Breza b/a monolit C 25/30	m ³	98,00		-
9	2.209/a	F.V Ulluk Shkarkimi tuba plastik	ml	1.200,00		-
10	2,166	F.V hekur betoni periodikØ6-10 mm	ton	38,00		-
11	2,167	F.V hekur betoni periodikØ>12 mm	ton	380,00		-

12	An	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m3	300,00		-
					Shuma A-4	-
A-5	Punime H/izolimi dhe tarrace					
1	Analize	Shtrese gur te lare lumi ne te thate t=5 cm	m3	133,00		-
2	An-6	FV gjeotekstil 165g/m2	m2	2.570,00		-
3	2,197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama	m2	2.740,00		-
4	2,196	H/Izolim mur pudrumi betoni me primer dhe 1k katrama	m2	900,00		-
5	2.262/3	Shtrese betoni c 12/15 per pjerresi t min= 5 cm	m3	130,00		-
6	Analize	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	2.570,00		-
7	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	2.570,00		-
8	2,203	Veshje llamarine xingat per parapetin e taraces	m2	280,00		-
9	Analize	Mbushje me humus t=10 cm (tarraca e restaurantit+streha majmunet)	m3	31,50		-
10	Analize	Mbjellje bari (tarraca e restaurantit+streha majmunet)	m2	415,00		-
11	2,197	H/Izolim tarace me primer dhe 2k katrama (tarraca e restaurantit+ streha	m2	415,00		-
12	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm (tarraca e restaurantit+ streha	m2	415,00		-
13	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil (tarraca e restaurantit+ streha majmunet)	m2	415,00		-
14	2,279	Shtrese derrasa FM 2.5cm (tavani i restaurantit+ streha majmunet)	m2	415,00		-
15	Analize	Kompesate mbrojtese (tarraca e restaurantit+ streha majmunet)	m2	415,00		-
					Shuma A-5	-
A-6	Punime shtresash					
1	2,264	Shtrese lluster Çimento per ambientet e brendshme	m2	720,00		-
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	1.610,00		-
3	2,273	Shtrese me pllaka mermeri (ne sheshpushimet e shkalleve)	m2	15,00		-
4	2.268/a	Shkalle mermeri, graniti	m2	20,00		-
5	3.620/an	Shtrese pllaka betoni t=6 cm (per sistemimin e jashtem godinat e hyrjes)	m2	500,00		-
6	2,261	Shtrese rere t=3 cm (per sistemimin e jashtem godinat e hyrjes)	m3	18,00		-
7	2.258/2	Shtrese zhavori filtruese t=5 cm (per sistemimin e jashtem godinat e	m3	30,00		-
8	An-6	FV gjeotekstil 165g/m2 (per sistemimin e jashtem godinat e hyrjes)	m2	500,00		-
9	2.258/2	Shtrese zhavori filtruese t=10 cm (per sistemimin e jashtem godinat e	m3	59,00		-
10	2,197	H/Izolim me primer dhe 2k katrama	m2	500,00		-
					Shuma A-6	-
A-7	Punime tavani, suvatimi dhe veshje					
1	2,300	Suva solete H~4m, me drejtues me krah	m2	2.089,00		-
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah ,llac I perzier M-25	m2	4.171,00		-
3	2,334	Suva e zakonshme fasade mur tulle me lartesi mbi 8ml	m2	1.867,00		-
4	2.308/a	Suvatim me grafiato H>4m	m2	453,00		-
5	2,326	Veshje banje me pllaka importi	m2	349,00		-
6	2.324/b	Plintusa gres importi h=10 cm	ml	800,00		-
					Shuma A-7	-
A-8	Punime Dyer dhe dritare					
1,1	2.375/a	Dritare d/alumini dopio xham (klasat+administrata)	m2	48,00		-
1,2	2.375/a	Dritare d/alumini dopio xham (bar restoranti)	m2	25,00		-
1,3	2.375/a	Dritare d/alumini dopio xham (magazina e arinjve)	m2	2,00		-
1,4	2.375/a	Dritare d/alumini dopio xham (biletaria e fermes)	m2	1,80		-
2,1	2.373/1	F.V Vetrata d/alumini dopio xham (klasa+administrata)	m2	65,00		-
2,2	2.373/1	F.V Vetrata d/alumini dopio xham (veterinaria+ kuarantina)	m2	48,00		-
2,3	2.373/1	F.V Vetrata d/alumini dopio xham (bar restoranti)	m2	130,00		-

2,4	2.373/1	F.V Vetrata d/alumini dopio xham (snack bar)	m2	98,00		-
3	Analize	F.V Vetrata Plexiglas (tek baseni i arinjve)	m2	51,00		-
4,1	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (klasa+ administrata)	m2	7,00		-
4,2	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (kuzhina+ amb teknike)	m2	66,00		-
4,3	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (veterinaria+kuarantina)	m2	18,50		-
4,4	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (bar restoranti)	m2	16,00		-
4,5	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (strukturat e fermes)	m2	10,00		-
4,6	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (snack bar)	m2	6,00		-
4,7	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara (magazina e arinjve)	m2	10,50		-
5,1	Analize	F.V dyer rreshkitese me kangjell (veterinaria+kuarantina)	m2	33,00		-
5,2	Analize	F.V dyer rreshkitese me kangjell (streha e majmuneve)	m2	16,50		-
6,1	Analize	F.V dyer frigoriferike (kuzhina+ambientet teknike)	m2	8,00		-
6,2	Analize	F.V dyer frigoriferike (veterinaria+kuarantina)	m2	12,00		-
7,1	Analize	F.V dyer me palosje (kuzhina+ambientet teknike)	m2	33,00		-
7,2	Analize	F.V dyer me palosje (bar restoranti)	m2	45,00		-
8	Analize	F.V dyer garazhdi (porta e hyrjes+ dera e parkimit nentoke)	m2	40,00		-
9	2.386/1	F.V dyer te brendshme metalike te blinduara (kuarantina)	m2	5,00		-
10	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze (kuzhina+ amb teknike)	m2	36,00		-
11	2.394/a	F.V grila d/alumini per dritare me role	m2	50,00		-
					Shuma A-8	-
A-9	Punime te tjera					
1,1	2,182	Ndarje me kangjell (kuarantina)	ton	1,90		-
1,2	2,182	Ndarje me kangjell (guva e arinjve)	ton	2,50		-
1,3	2,182	Ndarje me kangjell (rrethimet per shtigjet e kujdestareve)Ø20mm	ton	4,50		-
1,4	2,182	Ndarje me kangjell (brenda strehes se majmuneve)	ton	1,50		-
2	Analize	Rrethim me rrjete polimeri me berthame metalike (kuarantina)	m2	267,00		-
3	Analize	Xham akuariumi (klasat + administrata)	m2	66,00		-
4	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m2	6.260,00		-
5	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi h=80-90 cm	ml	32,00		-
6	Analize	Parapet me xham struktural te pathyeshem (veranda bar-restoranti)	m2	50,00		-
7	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike (guva arinjve)	m2	24,00		-
					Shuma A-9	-
A-10 PARKIMI NENTOKESOR						
A-10	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
A-10-1 Materiale Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø3"x 3.25 mm)	kg	2,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2½" x 3.25 mm)	kg	5,00		-
3	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2" x 3.25 mm)	kg	26,00		-
4	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	3,00		-
5	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1 1/4" x 2.90 mm)	kg	2,00		-
6	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	8,00		-
7	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	10,00		-
8	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	10,00		-
9	Analize	F.V Tubo dhe rakorderi CPVC Ø 2 " per sistemin sprinkler	ml	2.671,00		-
10	Analize	F.V Tubo dhe rakorderi CPVC Ø 3 " per sistemin sprinkler	ml	65,00		-
11	Analize	F.V Sprinkler	cope	37,00		-
					Shuma A-10-1	-
A-10-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	3,00		-
2	Analize	F.V Fikese zjarri me pluhur	cope	4,00		-
3	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	3,00		-
4	Analize	F.V Tabele sinjalizimi I emergjences	cope	1,00		-
5	2.a-127	Ndriçues fluoreshent, FL 2x 36w, IP 40	cope	22,00		-
6	Analize	F.V Tabele rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	cope	1,00		-
7	Analize	F.V Tabele ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	cope	1,00		-
8	Analize	F.V Tabele drejtim i daljes së emergjences	cope	8,00		-
					Shuma A-10-2	-

A-10-3 Sinjalistika Horizontale dhe Vertikale						
1	An125	Vijezi shiritë gatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm, Termoplastike (sprajt) (Vijezi I parkimeve)	ml	1.000,00		-
2	An143	Boje bikomponente (paste) (Vijezi I kembesoreve)	m ²	147,00		-
3	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	4,00		-
4	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	2,00		-
5	An67	Sinjalet HxL normal 40x150	cope	1,00		-
6	An159	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	1,00		-
7	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90 per hapësirat e kopshtit	cope	13,00		-
8	An	Tabele informative per kafshet 25x90	cope	9,00		-
9	An 156	Tabele informative per kafshet 40x90	cope	4,00		-
					Shuma A-10-3	-
A-10-4 Montim Paisje dhe makineri						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	3,00		-
2	Analize	Montim Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 70. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
					Shuma A-10-4	-
A-10-5 Montim Stacioni i Pompave te Zjarrit , I kompletuar me panel elektrik etc.						
1	Analize	<p>Montim Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuqia e instaluar (2x3) kW, In =2x10.2 A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (21.6) m³ / h, Prevalenca 50 mkH₂O - Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar <p>Aksesoret</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolektori i dergimit 2½", me filanxa PN 16 - cope 1 Kolektori i thithjes 2½", me filanxa PN 16 - cope 1 Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 - cope 5 Valvol moskthimi, me kilape, filanxe PN16, DN 65 - cope 2 Xhunto elastike DN 65 - cope 2 Suporte antivibrues - cope 2 Manometer - cope 2 Manovutometer - cope 2 Presolat per çdo pompe - cope 2 Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 - cope 1 Kuader komande e kontrolli per çdo pompe - cope 1 	kompl	1,00		-
					Shuma A-10-5	-
A-10-6 Montim Fikëse zjarri me bombula						
1	Analize	Montim Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	1,00		-
					Shuma A-10-6	-
					Shuma A-10	-
A-11 BAR RESTORANT						
A-11 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT						
A-11-1 Materiali Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2" x 3.25 mm)	kg	2,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	2,00		-
3	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	2,00		-
4	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	5,00		-
5	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	5,00		-
					Shuma A-11-1	-
A-11-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	1,00		-
2	Analize	F.V Fikese zjarri me pluhur	cope	2,00		-
3	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	1,00		-
4	Analize	F.V.Tabele sinjalizimi I emergjences	cope	4,00		-
5	Analize	F.V Tabele dalje emergjence	cope	10,00		-
6	Analize	F.V Tabele dalje emergjence(me ndricim)	cope	4,00		-
7	Analize	F.V Tabele drejtim i daljes së emergjences Kodi A1- 5107	cope	4,00		-
					Shuma A-11-2	-

A-11-3 Montim Paisje dhe Makineri						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	1,00		-
2	Analize	Montim Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 70. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
Shuma A-11-3						-
Shuma A-11						-
A-12 KUZHINA DHE AMBJENTET TEKNIKE						
A-12 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT						
A-12-1 Materiali Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2" x 3.25 mm)	kg	12,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	2,00		-
3	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	4,00		-
4	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla, Ti, reduksione etj).	kg	5,00		-
5	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	4,00		-
Shuma A-12-1						-
A-12-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	4,00		-
2	Analize	F.V Fikese zjarri me pluhur	cope	6,00		-
3	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	4,00		-
4	Analize	F.V Tabele sinjalizimi I emergjences	cope	6,00		-
5	2.a-127	Ndriçues fluoreshent, FL 2x 36w, IP 40	cope	10,00		-
6	Analize	F.V Tabele rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	cope	2,00		-
7	Analize	F.V Tabele ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	cope	2,00		-
8	Analize	F.V Tabele dalje emergjence	cope	14,00		-
9	Analize	F.V Tabele drejtim i daljes së emergjences Kodi Al- 5107	cope	28,00		-
Shuma A-12-2						-
A-12-3 Montim Paisje dhe makineri MNZ						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	4,00		-
2	Analize	Montim Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 70. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
3	Analize	Montim Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	2,00		-
Shuma A-12-3						-
Shuma A-12						0,00

A-13 LOKALI						
A-13	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
A-13-1 Materiali Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2" x 3.25 mm)	kg	3,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	2,00		-
3	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	3,00		-
4	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	4,00		-
5	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	10,00		-
					Shuma A-13-1	-
A-13-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	2,00		-
2	Analize	F.V Fikese zjarri me pluhur	cope	2,00		-
3	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	2,00		-
4	Analize	F.V.Tabele sinjalizimi I emergjences	cope	2,00		-
5	2.a-127	Ndriçues fluoreshent, FL 2x 36w, IP 40	cope	3,00		-
6	Analize	F.V Tabele dalje emergjence	cope	4,00		-
7	Analize	F.V Tabele drejtim i daljes së emergjences Kodi A1- 5107	cope	6,00		-
					Shuma A-13-2	-
A-13-3 Montim Paisje dhe makineri MNZ						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	2,00		-
2	Analize	Montim Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
					Shuma A-13-3	-
					Shuma A-13	0,00
A-14 VETERINARIA						
A-14	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
A-14-1 Materiali Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2½" x 3.25 mm)	kg	4,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	2,00		-
3	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	2,00		-
4	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	4,00		-
5	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	5,00		-
					Shuma A-14-1	-
A-14-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	2,00		-
2	Analize	F.V Fikese zjarri me pluhur	cope	5,00		-
3	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	2,00		-
4	Analize	F.V.Tabele sinjalizimi I emergjences	cope	8,00		-
5	2.a-127	Ndriçues fluoreshent, FL 2x 36w, IP 40	cope	5,00		-
6	Analize	F.V Tabele dalje emergjence	cope	4,00		-
7	Analize	F.V Tabele drejtim i daljes së emergjences Kodi A1- 5107	cope	15,00		-
					Shuma A-14-2	-
A-14-3 Montim Paisje dhe makineri MNZ						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	2,00		-
2	Analize	Montim Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
					Shuma A-14-3	-
					Shuma A-14	0,00

A-15 SHESHI I KZOO						
A-15 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT						
A-15-1 Materiali Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2½" x 3.25 mm)	kg	20,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	35,00		-
3	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 d=63mm, PN 16	ml	570,00		-
4	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 d=90mm, PN 16	ml	150,00		-
5	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	7,00		-
6	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	150,00		-
7	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	7,00		-
					Shuma A-15-1	-
A-15-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	7,00		-
2	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	7,00		-
					Shuma A-15-2	-
A-15-3 Montim Paisje dhe makineri						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	7,00		-
					Shuma A-15-3	-
					Shuma A-15	0,00
A-16 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit						
A-16-1 Montim pajisje (Parkimi Nentokesor)						
1	Analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	3,00		-
2	Analize	Montim Pulsant i adresuar	cope	1,00		-
3	Analize	Montim indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	16,00		-
4	Analize	Montim Kabell Alarm zjarri FG100M1, 3X1.5mm	ml	580,00		-
5	Analize	Montim Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00		-
6	Analize	Montim Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00		-
					Shuma A-16-1	-
A-16-2 Montim pajisje (Bar Restorant)						
1	Analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Pulsant i adresuar	cope	1,00		-
3	Analize	Montim indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	5,00		-
4	Analize	Montim Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	70,00		-
5	Analize	Montim Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00		-
6	Analize	Montim Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00		-
					Shuma A-16-2	-
A-16-3 Montim pajisje (Kuzhina+Ambjentet teknike)						
1	Analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Pulsant i adresuar	cope	1,00		-
3	Analize	Montim indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	10,00		-
4	Analize	Montim Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	195,00		-
5	Analize	Montim Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00		-
6	Analize	Montim Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00		-
					Shuma A-16-3	-
A-16-4 Montim pajisje (Lokali)						
1	Analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Pulsant i adresuar	cope	1,00		-
3	Analize	Montim indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	5,00		-
4	Analize	Montim Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	70,00		-
5	Analize	Montim Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00		-
6	Analize	Montim Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00		-
					Shuma A-16-4	-

A-16-5 Montim pajisje (Veterinaria)						
1	Analize	Montim Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Pulsant i adresuar	cope	1,00		-
3	Analize	Montim indikator ty mi jonik-optik-temperature	cope	5,00		-
4	Analize	Montim Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	95,00		-
5	Analize	Montim Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00		-
6	Analize	Montim Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00		-
					Shuma A-16-5	-
					Shuma A-16	0,00
A-17 Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza ,drenazhimit te ujrave te shiut dhe nentokesore						
1	2,1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe puseta	m3	220,00		-
2	Analize	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	9,00		-
3	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	5,00		-
4	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	11,00		-
5	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	31,00		-
6	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120,00		-
7	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese	cope	31,00		-
8	Analize	F.V Tubo PEHD i rrudhosur Ø 160 mm dhe material filtrues	ml	330,00		-
9	Analize	F.V Tubo PEHD I rrudhosur Ø 200 mm dhe material filtrues	ml	150,00		-
10	Analize	F.V Tubo PEHD I rrudhosur Ø 400 mm dhe material filtrues	ml	300,00		-
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	10,00		-
12	Analize	F.V Pompe zhytесе	cope	1,00		-
					Shuma A-17	-
A-18 Punime ujesjellesi						
A-18-1 Punime ujesjellesi						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m,	m ³	160,00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	160,00		-
3	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	30,00		-
4	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	250,00		-
5	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	350,00		-
6	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	100,00		-
7	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	350,00		-
8	Analize	Fv. TEE PE 100 Ø110-110-63mm	cope	1,00		-
9	Analize	Fv. TEE PE 100 Ø90-90-63mm	cope	6,00		-
10	Analize	Fv. TEE PE 100 Ø63-63-63mm	cope	3,00		-
11	Analize	F.V Bashkues φ110	cope	4,00		-
12	Analize	F.V Bashkues φ90	cope	20,00		-
13	Analize	F.V Bashkues φ63	cope	20,00		-
14	Analize	F.V Bashkues φ32	cope	16,00		-
15	Analize	F.V Reduksion φ110-φ90mm	cope	1,00		-
16	Analize	F.V Reduksion φ63-φ32mm	cope	8,00		-
17	Analize	Fv. Brryl 75	cope	3,00		-
18	Analize	Fv. Brryl 50	cope	1,00		-
19	2.494/3	Fv.Saraçineskë bronzi Ø1"; PN.10atm	cope	15,00		-
20	2.494/5	Fv.Saraçineskë bronzi Ø 2" PN.10atm	cope	2,00		-
21	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " PN.10atm	cope	1,00		-
22	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	8,00		-
23	2,576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m	cope	1,00		-
24	Analize	Kasete shperndarese	cope	1,00		-
25	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	5,00		-
26	An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	2,00		-
					Shuma A-18-1	-
A-18-2 Montim makineri e paisje ujesjellesi dhe drenazhimi						
1	Analize	Montim Pompe zhytесе per drenazhim nentokesor	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Pompë uji centrifugale THF300, 11000 W, 380 V, 75-800 lt/min,	cope	1,00		-
3	Analize	Montim Pompë uji centrifugale THF150, 4000 W, 5.5 HP, 400 lt/min,	cope	2,00		-
4	Analize	Montim Pompë uji centrifugale THF6B3 2200 W, 220 V, 500 lt/min, 3 HF	cope	2,00		-
					Shuma A-18-2	-
					Shuma A-18	-
A-19 Punime Kanalizimi						

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1.900,00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1.250,00		-
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	650,00		-
4	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	500,00		-
5	Analize	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	24,00		-
6	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	13,00		-
7	Analize	Puseta dekantuese me kapak grile hekuri	cope	12,00		-
8	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	920,00		-
9	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	250,00		-
10	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	300,00		-
Shuma A-19						-
A-20	Punime Elektrike					
A-20-1 Rrjeti fuqise. Furnizimi i kuadrove ne ambientet e sherbimit						
1	Analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu	ml	94,00		-
2	Analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x6mm, Cu	ml	95,00		-
Shuma A-20-1						-
A-20-2 Kuadrot kryesore ne ambientet e sherbimit						
1	Analize	F.V. Kuadri kryesor Kk,metalik, komp.me kit zbara 250A & aksesor J/m, me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte me xham .	cope	5,00		-
2	Analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	15,00		-
3	Analize	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	5,00		-
4	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, In=160A/4P kl. C ; Icc=16 KA, Un=400V	cope	5,00		-
5	Analize	F.V. Celes Transferues (Change over) 1600A	cope	5,00		-
6	Analize	F.V. Automat magneto-termik, In=63 A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	5,00		-
7	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	20,00		-
8	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	20,00		-
9	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	50,00		-
10	Analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	cope	5,00		-
11	Analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	5,00		-
Shuma A-20-2						-
A-20-3 Kuadri I Katit perdhe						
1	Analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	6,00		-
2	Analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	18,00		-
3	Analize	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	6,00		-
4	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	6,00		-
5	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	90,00		-
6	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	6,00		-
7	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	90,00		-
8	Analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	6,00		-
9	Analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	6,00		-
10	Analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	cope	6,00		-
11	Analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	6,00		-
Shuma A-20-3						-
A-20-4 Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit						
1	Analize	FV.Tub flexibel seria rende D=25mm	ml	164,00		-
2	Analize	FV.Tub flexibel seria rende D=40mm	ml	190,00		-
3	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2	ml	323,00		-
4	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2	ml	600,00		-
5	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2	ml	1.310,00		-
6	Analize	F.V. Frut ceses 1 polare , 10A	cope	59,00		-
7	Analize	F.V. Frut ceses devjat, & invert 10A	cope	59,00		-
8	Analize	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	99,00		-
9	Analize	F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	53,00		-
10	Analize	F.V. Kutu shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	29,00		-

Shuma A-20-4						-
A-20-5 Sistemi kompjuterik dhe telefonik						
1	Analize	F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5	cope	30,00		-
2	Analize	F.V. Kablo rrjeti, Tip FTP-cat5	ml	412,00		-
3	Analize	F.V. Paneli kryesor (Patch panel) me 24 porta RJ-45, FTP cat 5e	cope	5,00		-
4	Analize	F.V. Panel me 3 ftohes (cooler)	cope	5,00		-
5	Analize	F.V.Switch 24 porta 10/100 Base-Tx Fast Ethernet	cope	10,00		-
6	Analize	F.V.24-Port 10/100Mbps Base + 2-Port 1000 Mbps	cope	5,00		-
7	Analize	F.V. Aksesor (Patch guide) horizontal per kalimin e kabullit optik (patch-cord)	cope	50,00		-
8	Analize	F.V. Kabuj lidhes optik (Patch cords) me gjatesi te ndryshme	cope	295,00		-
9	Analize	F.V. Set me rrota levizese	set	5,00		-
10	Analize	F.V. Set me priza shuko rack mount	set	5,00		-
11	Analize	F.V. Tabaka mbajtese per pajisje	cope	5,00		-
12	Analize	F.V. 4-Port VoIP Gateway (4*FO)-SIP/H 323	cope	5,00		-
13	Analize	F.V. Moduli I menaxhimit t e 4 linjave PSTN hyrese dhe shperndarje e tyre ne IP Telephony.	cope	5,00		-
14	Analize	F.V. Modul 1 port per lidhjen e faxit me Gateway	cope	5,00		-
Shuma A-20-5						-
A-20-6 Montim pajisje elektrike						
1	Analize	Montim Ashensori	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Panel LED 48W 4500K 120x30 IP20	cope	279,00		-
3	Analize	Montim Ndricules Emergjence LED 11W (me autonomi)	cope	57,00		-
Shuma A-20-6						-
Shuma A-20						-
A-21	Sistemi i Ngrohjes					
A-21-1 Punime Instalimi						
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 3"	kg	22,00		-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2½"	kg	38,00		-
3	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2"	kg	44,00		-
4	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 1½"	kg	103,00		-
5	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 1¼"	kg	63,00		-
6	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 1"	kg	38,00		-
7	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø ¾"	kg	9,00		-
8	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø ½"	kg	4,00		-
9	Analize	Termoizolim tubi Ø 3" me armofleks	ml	7,00		-
10	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2½" me armofleks	ml	12,00		-
11	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks	ml	50,00		-
12	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1½" me armofleks	ml	136,00		-
13	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1¼" me armofleks	ml	40,00		-
14	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks	ml	32,00		-
15	2.535/b	Termoizolim tubi Ø ¾" me armofleks	ml	10,00		-
16	2.535/a	Termoizolim tubi Ø ½" me armofleks	ml	7,00		-
Shuma A-21-1						-
A-21-2 Rjeti i tubave te bakrit UNI EN 1057						
1	Analize	F.V Tub Cu te perkulshem me termoizolim Ø 14 x 1.0 mm, UNI EN 1057 dhe rakoderi	ml	218,00		-
2	Analize	F.V Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L - Ag5	kg	1,20		-
3	Analize	F.V Paste deoksiduese per saldime (kuti - 250 gr)	cope	1,00		-
Shuma A-21-2						-
A-21-3 Ambienti teknik per prodhimin e ujit te ngrohte						
1	Analize	F.V Grupi i mbushjes automatike	kompl	1,00		-
2	Analize	F.V OXHAKU - Shtrese lesh xhami me trashesi 25 cm	m²	6,00		-
3	Analize	F.V Kanal i tymrave me llamarine çeliku, mbi shtresen izioluese 250/300 mm	kg	105,00		-
4	Analize	F. OXHAKU çeliku inoks/baker me dopio paret 250/300 mm, pajisur me te gjithë aksesoret	kompl	1,00		-
5	Analize	F.V Valvul flutur DN 80, Pn 6 bar	cope	5,00		-
6	Analize	F.V Valvul flutur DN 65, Pn 6 bar	cope	3,00		-
7	Analize	F.V Valvul flutur DN 32, Pn 6 bar	cope	4,00		-
8	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 80, Pn 6 bar	cope	1,00		-
9	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	cope	1,00		-
10	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN 80, Pn 6 bar	cope	1,00		-
11	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN 65, Pn 6 bar	cope	1,00		-
12	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN 80	cope	2,00		-
13	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN 65	cope	2,00		-
14	Analize	F.V Valvul sigurie DN 25, Pn 6 bar	cope	1,00		-
15	Analize	F.V Valvul mishelatritçe tredegеше DN 65	cope	2,00		-
16	Analize	F.V Termometer (0=120°)	cope	2,00		-
17	Analize	F.V Manometer	cope	2,00		-

18	Analize	F.V Ajernxjerres automatik	cope	4,00		-
19	Analize	F.V Presostat sigurie	cope	1,00		-
20	Analize	F.V Flusostat DN80	cope	1,00		-
21	Analize	F.V Sensor temperature	cope	2,00		-
22	Analize	F.V Sensor i temperatures se ambientit te jashtem	cope	1,00		-
23	Analize	F.V Kabell transmitemi (2 x 1.5) mm ²	ml	75,00		-
24	Analize	F.V Rregullator klimatik elektronik me mikroprocesor	cope	1,00		-
Shuma A-21-3						-
A-21-4 Montim Pajisje Sistemi i Ngrohjes						
1	Analize	Montim Element radiatori alumin, kapaciteti ne ngrohje per cdo element 150 W, interaksi 600 mm, ΔT=50 °C.	cope	300,00		-
2	2,494	Valvol nderperrese ½"	cope	22,00		-
3	Analize	Valvola termostatike e drejte ½"	cope	22,00		-
4	Analize	Valvol detentor ½"	cope	22,00		-
5	Analize	Ajernxjerres ½"	cope	22,00		-
6	Analize	Elemente fiksues ne mur	cope	44,00		-
7	Analize	Montim Kolektor spherndares per radiatoret 1" (7+7)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderperrese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshtem montimi.	kompl	1,00		-
8	Analize	Montim Kolektor spherndares per radiatoret 1" (9+9)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderperrese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshtem montimi.	kompl	1,00		-
9	Analize	Montim Kolektor spherndares per radiatoret 1" (11+11)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderperrese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshtem montimi.	kompl	1,00		-
10	Analize	Montim Kolektor spherndares per radiatoret 1 1/4" (9+9)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderperrese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshtem montimi.	kompl	1,00		-
11	Analize	Punime per montimin dhe kolaudimin e pajisjeve split tek Veterinaria	cope	5,00		-
Shuma A-21-4						-
A-21-5 Montim Pajisje Sistemi i Ngrohjes (Pompat, ene zgjerimi, ndares hidraulik)						
1	Analize	Montim Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri -capaciteti Q=465 kW - lidhjet DN80 - dalja e oxhakut e250 mm. Dimensionet BxLxH 1209x5038x3360 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit	kompl	1,00		-
2	Analize	Montim Pompe qarkullimi teke per qarkun primar INVERTER(kaldaja) - prurja 38.5 m ³ /h; - prevalenca 60 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 1.5 kW, rryma 4.8 A; - ushqimi 3F/400V/50Hz.	cope	1,00		-
3	Analize	Montim Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 17.5 m ³ /h; - prevalenca 120 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.	cope	1,00		-
4	Analize	Montim Pompe dozimi, me sistem dozimi kostant nga 0% deri ne 100 %, te cilat sherbejne per trajtimin e ujit per sistemin e ngrohjes Parametrat jane: - Rregullim kostant nga 0-3 l/h - Injektimi: 0.36 cc - Kundra presion max.: 7 bar - Temperatura e ambientit: 5°C - 50°C - Voltazhi: 230 V - Fuqia elektrike: 12 W - Mates uji: DN65 4 impulse - 100 lit - Sebrator polietileni: 200 Lit	cope	1,00		-
5	Analize	Montim Ndares hidraulik, per ndarjen e qarkut primar nga qarku sekondar: - Materiali i trupit: çelik; - Presion maksimal i punes: 10 bar; - Temperatura: 0 ÷ 100°C - Lidhjet me flanaxha: DN 80	cope	1,00		-

6	Analize	Montim Ene zgjerimi me diafragme per linjat e terminaleve ngrohes te godines ekzistuese, dhe palestres Volumi 80 lit Diametri 400 mm Lartesia 820 mm P.max 6 bar T.punes -10÷99°C Lidhja 3/4"	cope	1,00		-
7	Analize	Montim Kolektoret e dergim / kthimit Øe 114.3 mm (Ø 4")	kompl	2,00		-
8	Analize	Montim Ena e zgjerimit te kaldajes eshte: - Kapaciteti: 200 litra; - Dimensionet: 600 mm; - Lartësia: 812 mm; - Presioni maksimal: 6 bar; - Temperatura e sistemit: -10°C deri ne +99°C; - Lidhja: Ø 3/4".	cope	1,00		-
Shuma A-21-5						-
Shuma A-21						-
A-22 Sistemi i Kamerave						
1	Analize	Germim kanali ne dhe standarti 30x40	m3	1.791,00		-
2	Analize	Ndertim pusete 40x40	cope	2,00		-
3	Analize	Kapak metalik 40x40	cope	2,00		-
4	Analize	Ngulje shtylle metalike 5 ml (hapje grope+ngulje shtylle+betonim)	cope	28,00		-
5	Analize	Tub fleksibel corrogatø 63 mm	ml	3.306,00		-
6	Analize	Shtylle metalike 5 ml	cope	28,00		-
7	Analize	Ndertim pusete 30x30	cope	27,00		-
8	Analize	Kapak metalik 30x30	cope	27,00		-
9	4.141/a7.0	Shirit sinjalizues	ml	1.791,00		-
10	Analize	Shtirirje FO 12 ne tubacion	ml	1.800,00		-
11	Analize	Ngjitje fill FO ne diskete FO	cope	168,00		-
12	Analize	Montim rack kryesor dhe paisjet ne te	cope	1,00		-
13	Analize	Montim box zonal dhe paisjet ne te	cope	10,00		-
14	Analize	Montim paisjet komanduese kamera PTZ	cope	5,00		-
15	Analize	Montim kamera (in,out,PTZ)	cope	85,00		-
16	Analize	FO 12 Single mode	ml	2.000,00		-
17	Analize	Diskete FO 12	cope	14,00		-
18	Analize	Gbit adaptor	cope	26,00		-
19	Analize	LC connector	cope	26,00		-
20	Analize	Rack 42" (2000x800x800 mm)	cope	1,00		-
21	Analize	NVR 32 channel	cope	3,00		-
22	Analize	Hard Disk 6 Tb (terabit)	cope	6,00		-
23	Analize	Switch kryesor 24 porta PoE + 4 porta SFP	cope	1,00		-
24	Analize	Pach panel 24 porta	cope	1,00		-
25	Analize	Mbajtëse kabllosh 19 inc	cope	1,00		-
26	Analize	Panel ventilimi 19 inc me termostat	cope	1,00		-
27	Analize	Poli prize elektrike 8 poste 19 inc	cope	1,00		-
28	Analize	UPS 2.4 kw / online 19 inc	cope	1,00		-
29	Analize	Priza RJ 45 FTP cat.6	cope	6,00		-
30	Analize	Box instalimi outdoor 500x400x200 mm	cope	10,00		-
31	Analize	Mini Inverter AC/DC 220 v/12v	cope	10,00		-
32	Analize	Bateri 12 v 18 A/hour	cope	10,00		-
33	Analize	Limitator 8 A	cope	10,00		-
34	Analize	Switch 8 porta PoE 4 porta SFP	cope	12,00		-
35	Analize	Power injector (per kamera PTZ)	cope	5,00		-
36	Analize	Krah montimi (per kamera PTZ)	cope	5,00		-
37	Analize	Keyboard (per kamera PTZ)	cope	1,00		-
38	Analize	Kamera te brendshme (in)	cope	9,00		-
39	Analize	Kamera te jashtme (out)	cope	71,00		-
40	Analize	Kamera PTZ me fokus te komandueshem	cope	5,00		-
41	Analize	Kabell FTP cat.6	ml	3.400,00		-
Shuma A-22						-
Shuma A						-

B PUNIME NE AMBJENTET DEDIKUAR KAFSHEVE							
B-1 Kotec Pulash/Patash (4m2 secila)							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	12,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	12,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	2,00			-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 kuota +0.00 (h=15cm)	m3	2,00			-
5	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0,01			-
Shuma B-1							-
B-2 Kotec per derra							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	63,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	63,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	10,00			-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 kuota +0.00 (h=15cm)	m3	8,00			-
5	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0,60			-
6	2,182	Ndarje me kangjell (mbi ndarjet e brendshme)	ton	0,90			-
Shuma B-2							-
B-3 Mocali							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	360,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	360,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	60,00			-
4	Analize	F.V Rrjete polimeri me berthame metalike	m2	4900,00			-
5	Analize	F.V shtylla metalike (h=10ml)	cope	34,00			-
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	15,00			-
7	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0,60			-
8	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike	m2	21,00			-
9	2,181	Konstruksione metalike te perbera	ton	3,10			-
10	Analize	Parapet me xham struktural te pathyeshem	m2	145,00			-
Shuma B-3							-
B-4 Ambjenti i Rreqebullit							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	120,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	120,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	20,00			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	10,00			-
5	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per traret	m3	42,00			-
6	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	2,60			-
7	Analize	F.V shtylla metalike (h=10ml)	cope	22,00			-
8	Analize	F.V Rrjete polimeri me berthame metalike	m2	2010,00			-
9	Analize	F.V Pika vrojtimi	cope	2,00			-
10	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike	m2	11,00			-
11	2,182	Konstruksione metalike te thjeshta (kavo,elemente mberthyes)	ton	0,40			-
12	2.256/b	Mbulim catie me panel sanduic (streha)	m2	153,00			-
Shuma B-4							-
B-5 Dhi te Egra + Huta							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	97,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	97,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	16,00			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	11,00			-
5	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per traret	m3	32,00			-
6	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	2,40			-
7	Analize	F.V shtylla metalike (h=10ml)	cope	20,00			-
8	Analize	F.V Rrjete polimeri me berthame metalike	m2	1610,00			-
9	Analize	F.V pika vrojtimi	cope	3,00			-
10	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike	m2	11,00			-
11	2,182	Konstruksione metalike te thjeshta (kavo,elemente mberthyes)	ton	0,30			-
12	2.256/b	Mbulim catie me panel sanduic (streha e kafsheve)	m2	148,00			-
Shuma B-5							-
B-6 Ambjenti per Bufa							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	64,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	64,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	10,00			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	5,00			-
5	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per traret	m3	19,00			-
6	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	1,80			-
7	Analize	F.V Rrjete polimeri me berthame metalike	m2	500,00			-
8	Analize	F.V pika vrojtimi	cope	3,00			-
9	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike	m2	11,00			-
10	2.256/b	Mbulim catie me panel sanduic (streha e kafsheve)	m2	122,00			-
Shuma B-6							-

B-7 Ambjenti per Zogj Grabitqare dhe Shqiponja							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	103,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	103,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	18,00			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	9,00			-
5	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per traret	m3	32,00			-
6	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	3,20			-
7	Analize	F.V rrjete polimeri me berthame metalike	m2	950,00			-
8	Analize	F.V pika vrojtimi	cope	6,00			-
9	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike	m2	21,00			-
10	2.256/b	Mbulim catie me panel sanduic (streha e kafsheve)	m2	256,00			-
Shuma B-7							-
B-8 Ambjenti per Ujkerit Grabitqare							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	382,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	382,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	76,00			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	33,00			-
5	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per murin perimetral	m3	180,00			-
6	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	20,00			-
7	Analize	F.V shtylla metalike mbi mur (h=3ml)	cope	87,00			-
8	Analize	F.V rrjete polimeri me berthame metalike	m2	630,00			-
9	2.390/1	F.V dyer te jashtme metalike	m2	43,00			-
10	Analize	F.V pika vrojtimi	cope	3,00			-
Shuma B-8							-
B-9 Ndertesa e Kuajve dhe e Dhive							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	150,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	150,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	15,00			-
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 poshte themeleve	m3	6,50			-
5	3,244	Struktura monolite betoni C 20/25 per trare	m3	19,00			-
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per dyshemene	m3	37,00			-
7	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	5,20			-
8	Analize	F.V Tubo PEHD i rruhdhosur Ø 160 mm dhe material filtrues	ml	62,00			-
9	An - 22	Pusete 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6,00			-
10	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	4,00			-
11	2,196	H/Izolim mur themeli betoni me primer dhe 1k katrama	m2	120,00			-
12	2,182	Konstruksione metalike te thjeshta (prixhonier)	ton	0,60			-
13	Analize	F.V ndricim se bashku me linjat elektrike	m2	185,00			-
14	Analize	F.V tuba hidraulike se bashku me pajisjet	m2	185,00			-
15	Analize	Shtrim me kaldrem	m2	80,00			-
16	2,261	Shtrese rere ne verande	m3	410,00			-
17	2,182	Ndarje me kangjell (mbi ndarjet e brendshme)	ton	4,80			-
Shuma B-9							-
B-10 Ndertesa e Lopeve							
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	56,00			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	56,00			-
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m3	12,00			-
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 kuota +0.00 (h=15cm)	m3	10,00			-
5	3,289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0,80			-
6	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	68,00			-
7	2,182	Ndarje me kangjell (mbi ndarjet e brendshme)	ton	1,90			-
Shuma B-10							-
Shuma B							-
C PUNIME NE SHTEGJE (Kryesore dhe Dytesore)							
C-1 Punime germimi ne trupin e rruges							
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	5530,00			-
2	An-9	Mbushje kasonete dhe trup ruge me zhavorr lumi perhapur e ngjeshur me makineri	m3	500,00			-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar me pare , perhapur e ngjeshur me makineri	m3	535,00			-
4	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri (asfalt ekologjik)	m ²	4575,00			-
6	3,241	Shtrese Betoni C 12/15	m ³	600,00			-
7	3.243/1	Shtrese Betoni C 16/20 per kunete	m3	70,00			-
8	3,206	Shtrese zhavori lumi0-50mm, t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1306,00			-
9	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	37,50			-
10	3,618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	2780,00			-
Shuma C-1							-
C-2 Fibra Optike dhe Sherbimet Inxhinierike Nentokesore							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	762,00			-

2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	762,00		-
3	3,653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	6004,00		-
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	460,00		-
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	2903,00		-
6	2,261	Shtrese rere	m ³	345,00		-
7	2,258	Mbushje me zhavorr	m ³	195,00		-
8	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	10,00		-
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	24,00		-
Shuma C-2						-
Shuma C						-
D	PUNIME RRETHIMI					
D-1	Punime te Murit Perimetral (Rrethues dhe Mbajtes)					
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak	m3	126,00		-
2	2,258	Mbushje me zhavorr	m3	28,00		-
3	3,244	Struktura Betoni C 20/25	m ³	390,00		-
4	Analize	F.V rrethim me profile metalike	m2	840,00		-
5	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	17,00		-
6	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	31,00		-
7	3,241	Shtrese Betoni C 12/15	m3	51,00		-
8	3,288	F V Hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	71,70		-
9	3,245	Struktura Betoni C 25/30	m3	970,00		-
Shuma D-1						-
D-2	Punime te Drurit					
1,1	Analiza	Profil lamelar (streha e madhe e hyrjes)	m3	355,00		-
1,2	Analiza	Profil Lamelar (trare+kolona restoranti+ snack bar+ferma+ kafazet)	m3	195,00		-
2	Analiza	Struktura druri per Gazebo (hapesirat e piknikut)	m3	6,00		-
3	Analiza	Kotec per pula/pata	cope	2,00		-
4	Analiza	Kotec per derra	cope	1,00		-
5,1	Analiza	Strehe druri (ferma)	m2	55,50		-
5,2	Analiza	Strehe druri (snack bar)	m2	77,50		-
6,1	Analiza	Tjegull kanadeze (ferma)	m2	440,00		-
6,2	Analiza	Tjegull kanadeze (snack bar)	m2	152,00		-
7	Analiza	Shtylla druri (bar restoranti +streha e majmuneve+ snack bar)	m3	115,00		-
8,1	Analiza	Dysheme (lende druri) pika vrojtimi 01 zona e majmuneve	m3	10,70		-
8,2	Analiza	Dysheme (lende druri) pika vrojtimi 02 zona e majmuneve	m3	7,05		-
8,3	Analiza	Dysheme (lende druri) pika vrojtimi 03 zona e majmuneve	m3	3,00		-
8,4	Analiza	Dysheme (lende druri) pika vrojtimi 04 zona e majmuneve	m3	10,00		-
8,5	Analiza	Dysheme (lende druri) dy urat e majmuneve	m3	4,50		-
8,6	Analiza	Dysheme (lende druri) ura e Mocalit	m3	22,00		-
9,1	Analiza	Ndarje ambienti brenda (ndertesa e kuajve+lopeve+derrave)	m2	85,00		-
9,2	Analiza	Ndarje ambienti brenda (streha e majmuneve)	m2	18,00		-
9,3	Analiza	Ndarje ambienti brenda (snack bar)	m2	86,00		-
10,1	Analiza	Dyer druri (te jashtme klasa+administrata)	m2	38,00		-
10,1	Analiza	Dyer druri (te jashtme veterinararia)	m2	8,00		-
10,1	Analiza	Dyer druri (te jashtme ferma)	m2	74,00		-
10,1	Analiza	Dyer druri (te jashtme snack bar)	m2	2,40		-
10,1	Analiza	Dyer druri (te jashtme godina e magazines se arinjve)	m2	9,00		-
11,1	Analiza	Gardh druri (ferma)	m2	420,00		-
11,2	Analiza	Gardh druri (arinjte)	m2	78,00		-
12,1	Analiza	Shtresa druri te laminuara (sip. perimetrale ndertesa e kuajve)	m2	300,00		-
12,1	Analiza	Shtresa druri te laminuara (sip. perimetrale ndertesa e lopeve)	m2	82,00		-
12,1	Analiza	Shtresa druri te laminuara (sip. perimetrale biletaria e fermes)	m2	29,00		-
12,1	Analiza	Shtresa druri te laminuara (sip. perimetrale streha e majmuneve)	m2	146,00		-
12,1	Analiza	Shtresa druri te laminuara (sip. perimetrale snack bar)	m2	67,00		-
13	Analiza	Parapet druri (ura e majmuneve)	m2	40,00		-
14,1	Analiza	Dysheme deck (bar restoranti brenda)	m2	300,00		-
14,1	Analiza	Dysheme deck (bar restoranti jashte)	m2	255,00		-
14,1	Analiza	Dysheme deck (snack bar brenda)	m2	108,00		-
14,1	Analiza	Dysheme deck (snack bar jashte)	m2	98,00		-
14,1	Analiza	Dysheme deck (streha e majmuneve)	m2	133,50		-
15	Analiza	Panel druri i lemuar (streha e majmuneve)	m2	193,00		-
Shuma D-2						-
D-3	Punime te Mureve mbajtes					
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak	m3	130,00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	130,00		-
3	3,245	Struktura Betoni C 25/30	m ³	64,00		-
4	3,241	Shtrese Betoni C 12/15	m ³	2,00		-
5	3.183/a	Shtrese zhavorri per nivelim poshte mureve (t=10cm)	m2	22,00		-
6	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0,80		-

7	3,288	F V Hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	2,60		-
8	Analize	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 40	m	32,00		-
9	3,624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	140,00		-
Shuma D-3						-
Shuma D						-
E	PUNIME NE SHESHE					
E-1	Kend lojrash					
1	2.25/a	Germim dheu per bazament + transport	m3	60,00		-
2	2,261	Shtrese rere (h=20cm)	m3	37,00		-
3	Analize	F.V kend lojrash	cope	3,00		-
Shuma E-1						-
E-2	Pike veshtrimi mbi platforme druri mbi liqen (4 cope)					
1	2.25/a	Germim dheu per themelet +transport	m3	60,00		-
2	2.114/1	Beton per plinta M-250	m3	25,00		-
3	Analize	Parapet me xham struktural te pathyeshem	m2	105,00		-
4	2,181	Konstruksione metalike te perbera	ton	2,50		-
Shuma E-2						-
E-3	F.V Ndricim rrugor dhe i Jashtem					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2.003,00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	2.003,00		-
3	Analize	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	2.310,00		-
4	Analize	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	525,00		-
5	Analize	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	101,00		-
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm2	km	2,00		-
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm2	ml	2.670,00		-
8	Analize	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	525,00		-
9	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1,00		-
10	Analize	F.V Prozhektore	cope	84,00		-
11	Analize	LED garden spotØ144 µµ	cope	53,00		-
12	Analize	BollardØ170 mm	cope	101,00		-
13	Analize	Ndricules FloodlightØ83 mm	cope	158,00		-
14	Analize	Tav Pikniku	cope	3,00		-
Shuma E-3						-
E-4	Punime Gjelberimi					
1	Analize	F.V Peme Ilqe (Quercus Ilex) p=20-25cm, h=3-3.5m	cope	53,00		-
2	Analize	F.V Peme Meshstekne (Betula Pendula) p=14-16cm, h=5-6m	cope	180,00		-
3	Analize	F.V Peme Rrapi (Platanus Orientalis) p=30-35cm, h=6-7m	cope	197,00		-
4	Analize	F.V Peme Bli (Tilia Platyphyllos) p=20-25cm, h=6m	cope	151,00		-
5	Analize	F.V Shkure te vogla, Dellinje	cope	3.638,00		-
6	Analize	F.V Shkure te vogla, Nandinja Domestika	cope	1.976,00		-
7	Analize	F.V Shkure te vogla, Fiere	cope	189,00		-
8	Analize	F.V Shkure te vogla, Boronice	cope	480,00		-
9	Analize	F.V Shkure te vogla, Rozmarine	cope	479,00		-
10	Analize	Heqje pemesh Ekzistuese	cope	27,00		-
11	Analize	Rimbjellje pemesh	cope	20,00		-
12	Analize	F.V bar (gjelberim)	m2	25.000,00		-
13	Analize	Gjeomembrane per drenim	m2	13.550,00		-
14	Analize	F V sistem ujitje me sprinkler , tub Ø42mm	cope	60,00		-
15	Analize	Shtirim me kaldrem	m2	1.800,00		-
16	3,639	Shtirim me pllaka guri ne gjelberim	m2	180,00		-
Shuma E-4						-
Shuma E						-
E' MONTIM PAJISJE						
E'-1	Pajisje Hidrosanitare					
1	Analize	Montim lavaman porcelani importi me mishelator	cope	32,00		-
2	Analize	Montim bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	9,00		-
3	Analize	Montim bolier 50 litra,uje te ngrohte	cope	10,00		-
4	Analize	Montim wc allafrenga importi	cope	27,00		-
5	Analize	Montim pisuar importi porcelani	cope	8,00		-
6	Analize	Montim bide importi porcelani	cope	1,00		-
7	Analize	Montim Pllake dushi dhe mishelator	cope	1,00		-
Shuma E'-1						-
E'-2	Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Parkimi Nentokesor)					
1	Analize	Montim Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma E'-2						-
E'-3	Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Bar Restorant)					

1	Analize	Montim Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma E'-3						-
E'-4 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Kuzhina+Ambjentet teknike)						
1	Analize	Montim Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma E'-4						-
E'-5 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Lokali)						
1	Analize	Montim Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma E'-5						-
E'-6 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Veterinaria)						
1	Analize	Montim Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Montim Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma E'-6						-
Shuma E'						-
F-1 Paisje MNZ (Parkimi Nentokesor)						
1	Analize	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	3,00		-
2	Analize	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 70. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
3	Analize	Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	kompl	1		-
		- Fuqia e instaluar (2x3) kW, In =2x10.2 A, 3F- 400V-50Hz				
		- Prurja (21.6) m³ / h, Prevalenca 50 mkH2O				
		- Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar				
		Aksesorët				
		Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1				
		Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1				
		Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 - cope 5				
		Valvol moskthimi, me kllape, flanaxhe PN16, DN 65 - cope 2				
		Xhunto elastike DN 65 - cope 2				
		Suporte antivibrues - cope 2				
		Manometer - cope 2				
Manovutometer - cope 2						
Presotat per çdo pompe - cope 2						
Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 - cope 1						
Kuader komande e kontrolli per çdo pompe - cope 1						
4	Analize	Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	1,00		-
Shuma F-1						-
F-2 Paisje MNZ (Bar Restorant)						
1	Analize	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	1,00		-
2	Analize	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 70. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
Shuma F-2						-
F-3 Paisje MNZ (Kuzhina +Ambjentet teknike)						
1	Analize	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	4,00		-
2	Analize	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 70. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1,00		-
3	Analize	Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	2,00		-
Shuma F-3						-

F-4 Paisje MNZ (Lokali)							
1	Analize	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	2			-
2	Analize	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar në ngjyrë, të kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1			-
Shuma F-4							-
F-5 Paisje MNZ (Veterinaria)							
1	Analize	Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	2			-
2	Analize	Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar në ngjyrë, të kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1			-
Shuma F-5							-
F-6 PAISJE ELEKTRIKE (Parkimi Nentokesor)							
1	Analize	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	3,00			-
2	Analize	Pulsant i adresuar	cope	1,00			-
3	Analize	Indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	16,00			-
4	Analize	Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	580,00			-
5	Analize	Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00			-
6	Analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00			-
7	2. a-140	Gjenerator 40KVA, diesel	cope	1,00			-
Shuma F-6							-
F-7 PAISJE ELEKTRIKE (Bar Restorant)							
1	Analize	Pulsant i adresuar	cope	1,00			-
2	Analize	Indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	5,00			-
3	Analize	Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	70,00			-
4	Analize	Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00			-
5	Analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00			-
6	Analize	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00			-
Shuma F-7							-
F-8 PAISJE ELEKTRIKE (Kuzhina+Ambjentet teknike)							
1	Analize	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00			-
2	Analize	Pulsant i adresuar	cope	1,00			-
3	Analize	Indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	10,00			-
4	Analize	Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	195,00			-
5	Analize	Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00			-
6	Analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00			-
Shuma F-8							-
F-9 PAISJE ELEKTRIKE (Lokali)							
1	Analize	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00			-
2	Analize	Pulsant i adresuar	cope	1,00			-
3	Analize	Indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	5,00			-
4	Analize	Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	70,00			-
5	Analize	Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00			-
6	Analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00			-
Shuma F-9							-
F-10 PAISJE ELEKTRIKE (Veterinaria)							
1	Analize	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1,00			-
2	Analize	Pulsant i adresuar	cope	1,00			-
3	Analize	Indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	5,00			-
4	Analize	Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	95,00			-
5	Analize	Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1,00			-
6	Analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1,00			-
Shuma F-10							-
F-11 Paisje hidrosanitare							
1	Analize	Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	32,00			-
2	Analize	Bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	9,00			-
3	Analize	Bolier 50 litra, uje te ngrohte	cope	10,00			-
4	Analize	We allafrenga importi	cope	27,00			-
5	Analize	Pisuar importi porcelani	cope	8,00			-

6	Analize	Bide importi porcelani	cope	1,00		-
7	Analize	Pllake dushi dhe mishelator	cope	1,00		-
Shuma F-11						-
F-12	Makineri e paisje ujesjellesi dhe drenazhimi					
1	Analize	Pompe zhytese per drenazhim nentokesor	cope	1,00		-
2	Analize	Pompë uji centrifugale THF300, 11000 W, 380 V, 75-800 lt/min,	cope	1,00		-
3	Analize	Pompë uji centrifugale THF150, 4000 W, 5.5 HP, 400 lt/min,	cope	2,00		-
4	Analize	Pompë uji centrifugale THF6B3 2200 W, 220 V, 500 lt/min, 3 HP	cope	2,00		-
Shuma F-12						-
F-13 PAISJE ELEKTRIKE						
1	Analize	Ashensori	cope	1,00		-
2	Analize	Panel LED 48W 4500K 120x30 IP20	cope	279,00		-
3	Analize	Ndricues Emergjence LED 11W (me autonomi)	cope	57,00		-
Shuma F-13						-
F-14 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Parkimi Nentokesor)						
1	Analize	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma F-14						-
F-15 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Bar Restorant)						
1	Analize	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma F-15						-
F-16 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Kuzhina+Ambjentet teknike)						
1	Analize	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma F-16						-
F-17 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Lokali)						
1	Analize	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma F-17						-
F-18 Pajisje Elektrike per Sistemin e sinjalizimit te zjarrit (Veterinaria)						
1	Analize	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1,00		-
2	Analize	Sirene e jashtme	cope	1,00		-
Shuma F-18						-
F-19 Pajisje per sheshet						
1	Analize	Kosh mbeturinash me material te riciklueshem	cope	25,00		-
2	Analize	Kosh mbeturinash druri	cope	52,00		-
3	Analize	Stola	cope	30,00		-
4	Analize	Kosha te medhenj	cope	5,00		-
Shuma F-19						-
F-20 Pajisje per Sistemin e Ngrohjes						
1	Analize	Element radiatori alumin, kapaciteti ne ngrohje per cdo element 150 W, interaksi 600 mm, $\Delta T=50$ °C.	cope	300,00		-
2	Analize	Kolektor shperndares per radiatoret 1" (7+7)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1,00		-
3	Analize	Kolektor shperndares per radiatoret 1" (9+9)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1,00		-
4	Analize	Kolektor shperndares per radiatoret 1" (11+11)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1,00		-
5	Analize	Kolektor shperndares per radiatoret 1 1/4" (9+9)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1,00		-
6	Analize	Njesia me montim ne mur Kapaciteti i ftohjes Nom. 1,7/5,0/6,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 1,7/6,0/7,7 kW Etiketa e energjise : Ftohje A++ / Ngrohje A+ Dimensionet:Njesia e brendshme 295x990x263mm Dimensionet:Njesia e jashtme 735x825x300mm Modeli:FTXF50A/RXF50A	cope	5,00		-
Shuma F-20						-
F-21 Pajisje per Sistemin e Ngrohjes (Pompat, ene zgjerimi, ndares hidraulik)						

1	Analize	Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri -capaciteti Q=465 kW - lidhjet DN80 - dalja e oxhakut e250 mm. Dimensionet BxLxH 1209x5038x3360 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit	kompl	1,00	-
2	Analize	Pompe qarkullimi teke per qarkun primar INVERTER(kaldaja) - prurja 38.5 m³/h; - prevalenca 60 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 1.5 kW, rryma 4.8 A; - ushqimi 3F/400V/50Hz.	cope	1,00	-
3	Analize	Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 17.5 m³/h; - prevalenca 120 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.	cope	1,00	-
4	Analize	Pompe dozimi, me sistem dozimi kostant nga 0% deri ne 100 %, te cilat sherbejne per trajtimin e ujit per sistemin e ngrohjes. Parametrat jane: - Rregullim kostant nga 0-3 l/h - Injektimi: 0.36 cc - Kundra presion max.: 7 bar - Temperatura e ambientit: 5°C - 50°C - Voltazhi: 230 V - Fuqia elektrike: 12 W - Mates uji: DN65 4 impulse - 100 lit - Sebrator polietileni: 200 Lit	cope	1,00	-
5	Analize	Ndares hidraulik, per ndarjen e qarkut primar nga qarku sekondar: - Materiali i trupit: çelik; - Presion maksimal i punes: 10 bar; - Temperatura: 0 ÷ 100°C - Lidhjet me flanaxha: DN 80 - Lidhja me kundra flanaxh: UNI 2278	cope	1,00	-
6	Analize	Ene zgjerimi me diafragme per linjat e terminaleve ngrohjes te godines ekzistuese, dhe palestres Volumi 80 lit Diametri 400 mm Lartësia 820 mm P.max 6 bar T.punes -10÷99°C	cope	1,00	-
7	Analize	Kolektoret e dergim / kthimit Øe 114.3 mm (Ø 4")	kompl	2,00	-
8	Analize	Ena e zgjerimit te kaldajes eshte: - Kapaciteti: 200 litra; - Dimensionet: 600 mm; - Lartësia: 812 mm; - Presioni maksimal: 6 bar; - Temperatura e sistemit: -10°C deri ne +99°C; - Lidhja: Ø ¾".	cope	1,00	-

Shuma F-21

-

F-22 Pajisje Sistemi i Kamerave

Programim dhe instalim Work Station

1	Analize	HP Z2 TWR G4 WKS Njesi e veteme (Tower) Z2 Packaging HP Z2 TWR G4 90 500W Chassis HP Linux-ready Sistem operativ Load to SATA Intel Core i7 8700 6C 65W CPU 8GB (1x8GB) DDR4 2666 UDIMM NECC Memory Intel UHD Graphics 630 Core 1TB 7200RPM SATA 3.5in WKS USB Business Slim Wired Keyboard EURO HP mous optik USB 9.5mm DVD-Writer 1st ODD HP Remote Graphics Software (RGS) for Z 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty EURO HP Z2 TWR G4 Country Kit EURO Z2TWR SATA Data Cbl - ST-RA -015	cope	1,00	-
		HP Z2 TWR G4 WKS Single Unit TWR Z2 Packaging Z2 TWR G4 90 500W Chassis			

2	Analize	HP Linux-ready	cope	1,00		-
		Sistemi operativ Load to SATA				
		Intel Xeon E-2126G 6C				
		16GB (1x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC UNB				
		Int UHD P630 Graphics				
		1TB 7200 SATA 3.5in WKS				
		Tastiere me porte USB				
		MUS WD USB OPT				
		9.5 DVDWR 1st ODD				
		HP Remote Graphics SW (RGS) for Z				
		3/3/3 garancia				
		HP Z2 TWR G4 CKIT				
		Z2TWR SATA Data Cbl - ST-RA -015				
HP standard delivery (Door/Dock) WS						
3	Analize	Z4 G4 WKS /Win10p64Workstations/W-21233.6 2666MHz 8.25 /16GB(2x8GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory /256GB2.5in / No Integrated GFX / DVD-ODD / USBBusinessSlimWiredkbd / Wired mouse USB / 3yw(material/labor/onsite) / SD Card Reader	cope	1,00		-
4	Analize	HP Z4 G4 Adv. Workstation	cope	1,00		-
		Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 4 Cores) processor;				
		32GB (2x16GB) DDR4 2666 ECC REG;				
		1 x HP Z Turbo Drive M.2 256GB TLC SSD OS				
		2 x 500GB 7200 SATA 3.5inch HDD (RAID 1 Configured);				
		NVIDIA® Quadro® P400 2GB Graphics;				
		Windows 10 Pro 64 for Workstation;				
Slim DVD Writer;						
Shuma F-22						-
1	Punime ndertimi (Shuma A+ B... + E')					-
2	Fondi Rezerve 5%					-
3	Shuma pa TVSH (1+2)					-
4	TVSH 20%					-
5	Shuma me TVSH(3+4)					-
6	Pajisje dhe Makineri (Shuma F)					-
Shuma totale pa TVSH (3+6)						-
Shuma totale (5+6)						-

SHENIM:

Punimet dhe pajisjet per te cilat eshte percaktuar marka, mund te zevendesohen me produkte nga prodhues te tjere me specifikime teknike te njelefshme.

HARTOI:

A&E ENGINEERING SHPK
&
SON ENGINEERING & CONSTRUCTION SHPK