



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA SHËRBIMEVE PUBLIKE NDJEKJES SË INVESTIMEVE TË INFRASTRUKTURËS

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### **OBJEKTI: BLERJE MJETE**

#### **1- Kamioni :**

- Standarti i emetimit: Të jetë minimumi euro 5
- Mos të ketë më shumë se 300,000 Km
- Viti të jetë jo më i vjetër se 2007
- Vetëshkarkues me vinç minimumi 5 m<sup>3</sup>
- Vetëshkarkues nga te treja anet
- Gjatësia e vinçit të jetë 6m + shtesa
- Shasia të mos ketë griparie (te mos ketë pjese të ndryshkura)
- Niveli i luleve të gomes, jo me shume se 20% i rene
- Sistemi hidraulik të jete në gjendje të mire pune
- Peshë e vinçit në bige të parë mos të jetë më e vogël se 5 Ton
- Nr. i vendeve: 1+1 vende
- Mjeti duhet të jetë në gjendje shumë të mirë motorike, xhenerike dhe vizuale në pjesën e brendshme/jashtme dhe duke mos pasur dëmtime sidomos për sa i përket korrozionit, dëmtimet nga agjentët atmosferikë, goditjet etj.

#### **2- Fadroma :**

- Të jetë e viti jo më e vjetër se 2007
- Fadrome me goma , me ngarkues para dhe krah germimi mbrapa
- Motorri të jete me 4 cilindra e lart dhe fuqia të jete 55KW / 75 HP
- Krah teleskop mbrapa me zgjatim paisur me kove germimi , gjatësia 600cm/ kapaciteti i kovës >0.25m<sup>3</sup>
- Kovë para , kovë mbrapa
- Jo më shumë se 4000 orë punë
- Të ketë të instaluar linjë matrapiku
- Sistemi hidraulik të jete I plote dhe précis për kapacitetin e mjetit dhe I lehte në përdorim
- Te ketë stabilizues hidraulik për mjetin kur punon me krahun mbrapa

- Gomat duhen te jeni te brandeve te njohura (ce) ose ekuivalent.
- Gabina e mjetit duhet te jete me kushte optimal per manovrim .
- Te kete ndricim te mjaftueshem per punime ne darke , dhe sinjalistike korrekte per udhetim ne rruge urbanistike
- Vegla pune mirmbajtje , celesa , pompe grase , kriko etj