

Te dhena teknike per Automjet Zjarrfikes 6x4

Te dhenat e shasisë

1	Mjeti i ri	0 km jo me pak se 2022
2	Peshembajtja e shasisë:	Min 20'000 kg
3	Motorri:	Nafte
4	Fuqia:	Jo me pak 420 kf ~ 300 kW
5	Kambio:	Manual ose automatik
6	Sistemi drejtimit	Hidraulik
7	Numri i Akseve	3 (1 para dhe 2 mbrapa)
8	Gabina	Dopio
9	Nr vendeve	5+1
10	Gjatesia	Jo me pak se 7.5 m
11	Gjeresia	Jo me pak se 2.5 m
12	Ajer i kondicionuar	Po
13	Sistemi frenimit	Abs
14	Mbyllja qendrore	Me pult
16	Pasqyrat	Po
17	Imobiliser	Po
18	Rregullator shpejtesie	Po
19	Dritat e dites	Po
20	Sedilja e shoferit me rregullim	Po
21	Garancia	Jo me pak se 36 muaj
22.	Levrimi :	45 dite nga lidhja e kontrates
23.	Ngjyra	E kuqe


Te dhenat e super struktures

	REZERVUARI I UJIT	
	MATERIALI: Çelik inox	
	FORMA: Kub	
	KAPACITETI:	Jo me pak se 5000 Litra
	Rezervuari i ujit ka një kapacitet prej min 5000 litra. Rezervuari është i pajisur me mure me zhvendosje të lëvizshme të cilat përfshihen përgjatë seksioneve tërthore dhe paralele Rezervuari i ujit është montuar në mënyrë elastike sipas manualit të prodhuesit të shasisë	
	REZERVUARI I SHKUMËS MATERIALI: Çelik inox KAPACITETI: min 300-500 LITRA • I përshtatshëm për shkumë të tipit A dhe B • Tregues elektronik i nivelit të shkumës do të jetë i disponueshëm në panelin e kontrollit	
	KONSTRUKSIONI NDËRTIMI TRUPIT • Trupi i gjithë kësaj strukture për zjarrfikësin do të jetë prej profilesh hekuri. • Skeleti i strukturës, muret ndarëse dhe ato të dyshemesë do të jenë me konstruksione hekuri	
	DEPOZITA E UJIT 5000 litra	

	<ul style="list-style-type: none"> • Brenda rezervuarit të ujit do të ketë pllaka stabilizimi horizontale dhe vertikale. • Kapak 450 mm si mbulesë për hyrjen qendrore të rezervuarit. • Mbushja dhe qarkullimi dhe ajrimi i ujit janë projektuar në mënyrë të tillë që të minimizojnë humbjen e ujit. • 2 porta shkarkimi • Pjesa e sipërme është e mbuluar me material që nuk rrëshqet. • Vendi i filtrit për të mbrojtur pompën. • Tregues elektronik për nivelin e ujit në rezervuar. • Depozita e ujit do të vendoset në qendër të strukturës 	
	<p>DEPOZITA E SHKUMES Kapaciteti i rezervuarit të shkumës do të jetë 500 litra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezervuari do të jetë prej çeliku inox çelik inox • Një kapak 4” për të mbushur rezervuarin nga lart • Depozita e shkumës do të ketë një valvul ajrimi 1.5” për zbrazjen dhe pastrimin e rezervuarit. 	

	<p>POMPA Pompa centrifugale, për shtytje dhe thithje dhe kapaciteti i pompës duhet të jetë mbi 3000 litra në minutë, me presion 8-12 bar</p>	
--	--	--

	<p>HEDHESJA ME PRESION Nga lart Gryka e presionit nga maja e automjetit do të paloset gjatë mospërdorimit dhe do të kontrollohet dhe përdoret manualisht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do të ketë një kapacitet prej 1200 litra në minutë nën një presion prej 10 bar. • Do të ketë një pistoletë hedhëse top-hedhës me funksion spërkatës dhe hedhje të fortë • Do të ketë aftësinë për të lëvizur 360 gradë horizontalisht dhe - 15 ° në +75 gradë vertikalisht • Do të ketë një distancë hedhëse uji prej të paktën 35 metrash, në kushte normale atmosferike • Do të ketë 3 pistoleta hedhëse manuale. 	
--	--	--


	<p>Sistemi i sinjalizimit: Feneline mbi kabinën e shoferit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Në mes të shiritit do të ketë altoparlant • Led me efikasitet të lartë. • Altoparlant • Ngjyrat e kuqe me te bardhe 	
--	--	--

	<p>NGJYRA e karrocërisë: RAL 3000 (KUQ)</p>	
--	--	--

	<p>SISTEMI I DREJTIMIT: Me timon në krahun e majte</p>	
--	--	--

	<p>SISTEM i frenimit: Sistemi ABS në gjendje pune të dy llojeve të frenave, frenave të parkimit dhe frenave ngadalësuese.</p>	
	<p>MJETI duhet të jetë i kompletuar me sinjalistikën e nevojshme. Prozhektor portativ me fiksime dhe kablllo përkatëse</p>	
	<p>MJETI duhet të ketë një prizë hyrëse me një Tension 220 -240 Volt për të bërë furnizimin e disa prizave të brendshme në makinë për përdorimin e pajisjeve.</p>	
	<p>KABINA Kabin standarde, e mbrojtur nga korrozioni, e përshtatshme për 6 vende. Kabina të ketë furnizim me ajër të jashtëm, e mbyllur dhe është e siguruar në çdo anë me dyer të mëdha të përparme, të varura përpara, me dritare që funksionojnë manualisht. Sedilja e shoferit me rripa sigurimi dhe rregullim horizontal dhe vertikal.</p>	
	<p>MJETI ZJARRFIKES</p> <ul style="list-style-type: none"> • pajisur me 6 cope - kon rrugor 40 cm • 1 njësi – Shkallë, gjatësia e hapjes 9 m, me 3 seksione • 10 njësi – Tub gome dërgues, 1 1/2 " • 8 njësi – Tub gome dërgues, 2 1/2 " • 2 njësi – Tub thithës, • 1 njësi – Sitë thithëse. • 1 njësi – Tub për shkume • 1 njësi – Tub uji 2 1/2 " • 1 njësi – Tub uji 1 1/2 " • 1 njësi – Shperndares 2 1/2 "/ 2x1 1/2" • 1 njësi – batanije zjarri 140 x 180 cm • 2 njësi – ABC fikëse pluhuri 6 kg • 1 njësi – Vegël “hapese thyese” • 1 njësi – Lopat • 1 njësi – Kapele • 1 njësi – Çekiç 5 kg 	
	<p>PAISJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuba të ndryshëm të standardit evropian STORZ (50 mm, 70 mm) dhe 2 reduktor tubi Φ 50 mm – Φ 70 mm Tub gome Φ 100 mm për thithjen e ujit minimalisht 10 metër linear Tuba për pajisje hidraulike Sprucator të ndryshëm uji përshtatës për pistolete uji, Tambur elektrik (1 copë) Leve mekanike (minimum 2 cope) Litarë të ndryshëm. Veshje zjarrduruese profesionale CE 6 Cope dhe Këpucë për zjarrfikësit Helmata dhe maska kundragaz (6 copë) Bombola oksigjeni (minimumi 2 copë) AP3 5 cope Leve Haligan 1 cope Sfurk 3 cope 	

<p>barelë</p> <p>Kuti ambulance ndihmes se pare.</p> <p>Leva te ndryshme per hapje konstruksionesh</p> <p>Çelësa të ndryshëm për lirim dhe shtrëngimin e tubave</p> <p>Aksesorë të ndryshëm si sëpata te madhe dhe te vogel, lopata, çekiç, varre, fshese me qime te forta, pincë, çelësa, kacavida, thika, etj</p> <p>Aspirator (pastrim ajri)</p> <p>Bidon karburanti</p> <p>Gjenerator elektrik</p> <p>Baraban korrenti me kabell me gjatesi 50 m 3G 2.5</p> <p>Prerese rripa sigurimi</p> <p>Veget per thyerjen e xhamave</p> <p>Set veglash me bateri (vidator, troko, sharre kthyes, etj)</p> <p>Baraban tub uji 50m dhe 70m me Φ 25 mm</p> <p>Prozhektore (2 copë)</p> <p>Degezues strozz B CBC</p> <p>Tub hedhes C dhe B</p> <p>Tub thithes A</p> <p>Ure mbrojtese per linjat e ujit</p> <p>Degezues hidranti dhe pompe</p> <p>Hedhes I kombinuar C min 400l min</p> <p>Kamera termike 1 cope</p> <p>VPP VPN portable me bateri dhe corape</p> <p>Set tako stabilizuese per mjetin</p>	
--	--

<p>SIRENA DHE ALARMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsionet e sirenave të ngadalta, të shpejta, Ton larte dhe i ulet “Hi-Lo”, manuale ose me bori • Kontrolli i mikrofonit përmes panelit të kontrollit • Llojet e sirenave: Slow, Fast, EI, Hi-Lo • Funksionet: Sirenë, lajmërim, kontroll i paralajmërimit të Drita fleshuese, AUX i jashtëm, kontroll i volumit 	
---	---

1. PRERESI HIDRAULIK

Ushqimi	Me Bateri	
Rrotullimi kokes	180°	
Pesha	Jo me shum se 25 kg	

2. HAPESI HIDRAULIK

Maksimumi i hapjes	Jo me pak se 600 mm	
Motorri	Elektrik	
Pesha	Jo me shum se 25 kg	

3. SHARRE DISK

Ushqimi	Me bateri	
Diameteri preses	Jo me pak se 200 mm	

Doreza mbajtëse e sharres	Po
Prerese celiku	Po
Prerese betoni	Po
Prerese betoni me uje	Po

Kerkesa te tjera:

- Rregjistrimi, targa & leje qarkullimi, polica e sigurimit të detyrueshëm ndaj të tretëve TPL per 1 vit, Garancia e Shasisë 3 vjet ose 100 000 km per agregatet kryesore (kambio motor), kush nga keto te shfaqet e para.
Automjeti të përmbushë normat dhe standartet CE
Çdo shmangie është kusht skualifikues
- Afati i lëvrimit 45 (dyzet e pesë) ditë nga lidhja e kontratës me autoritetin kontraktor.