

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**  
**TE CILAT I BASHKELIDHEN DOKUMENTAVE TE TENDERIT, PERKATESISHT**  
**REFERUAR SHTOJCES 5 DHE SHTOJCES 6**

ARTIKULLI	PERSHKRIMET/SPERCIFIKIMET TEKNIKE	NJESI MATESE	SASIA
Pompe lavazhi/ Pompa lavagio	TENSIONI: MIN 230V - 50Hz Fuqia: 2900-3000 W Shpejtësia pa ngarkesë: 2800-2850 rpm Maks. presioni:120- 130 bar Maks. shpejtësia e rrjedhjes: 830-840 Lit/h Maks. temperatura e rrjedhjes: 40 °C Gjatësia e zorrës: Min 10 m Mono faze ose 3 fazore	Cope	1
Karikues baterish per kamion/Carica batterie per camion	Tensioni 220-240 V Frekuencat 50/60 HZ Tensioni karikimit 12/24 V Rryma perforcuese 12-14 A Pesha 5-6 KG	Cope	1
Vidator me bateri/Avitatore a batteria	"Tensioni: Min 20 V Shpejtësia pa ngarkesë: 0-400/0-1500 rpm Shkalla maksimale e ndikimit: Min 22500 bpm Çift rrotullues maksimal: 45 Nm Kapaciteti i çakut: 0.8-10 mm Marshi mekanik min me 2 shpejtësi Bllokim automatik pa çelës	Cope	5
Fresibel i madh/Flesibile grande	"Tension: 220-240V~50/60Hz Fuqia hyrëse: Min 2400 W Shpejtësia pa ngarkesë: Min 6400 rpm Diametri i diskut: Min 230 mm Fije boshti: M14	Cope	2
Fresibel i vogel/Flessibile piccolo	"Tension: 220-240V~50/60Hz Fuqia hyrëse: Min 750 W Shpejtësia pa ngarkesë: Min 12000 rpm Diametri i diskut: Min 115 mm	Cope	5
Krik me ajer/Krik ad aria	kapaciteti: 20-10 t pesha: 20-25 kg Presioni i furnizimit me energji elektrike: 8-10 bar konsumi i ajrit: Min 400 nl/min	Cope	2
Saldatrice 3	Tensioni i hyrjes: 220-240V Frekuenca: Min 50/60 Hz Rryma e daljes: 15-180A	Cope	1

fazore/Saldatrice 3 fasore	Cikli i punës: min 180A@45% Tension pa ngarkesë: min 89 V Rryma maksimale e daljes: min 180A Diametri i elektrodës: 1.6-4.0mm		
Aparat argoni/ Aparatura argon	Furnizimi me energji elektrike 3-Fazor min 400V/50Hz Maks. Inputi i fuqisë 7,2 kVA Tensioni i punës 17 - 34 V Gama e rregullimit 35 - 250 A Marrja e telit të saldimit Min 15 kg, Ø280 mm Teli saldimit-Ø 0,8 - 1,0 m	Cope	1
Kuti kriketash e vogel1/4/ Scatola chiavi kriket piccola1/4	Set "20 copë 1/4" Përfshin: 1 copë 1/4" DR. Dorezë me arpion, 45T 13 copë 1/4" DR. Celas: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm 1 copë 1/4" DR. Shiriti zgjatues, 2" (50 mm) 1 copë 1/4" DR. Doreza e kaçavidës 4 copë 1/4" DR. Celsat e thella gjashtëkëndore: 8,10,12,13 mm	Set	1
Kuti kriketash normal 1/2/ Scatola chiavi kriket media 1/2	Set Celsash"20 copë 1/2" Përfshin: 1 copë 1/2" DR. Dorezë me arpion, 45T 12 copë 1/2" DR. Prizat: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm 1 copë 1/2" DR. Priza e prizës: 16 mm 1 copë 1/2" DR. Bashkim universal 1 copë 1/2" DR. Shiriti zgjatues, 10" (250 mm) 1 copë 1/2" DR. Bashkim me tre drejtime 3 copë 1/2" DR. celsat e thell gjashtëkëndore: 13,17,19 mm	Set	1
Kuti kriketash te medha3/4/ Scatola kriket grande 3/4	Set Celsash"15 copë 3/4" Përfshini: 10 copë Celsa 3/4": 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60 mm 1 copë 3/4" 24T dorezë me rrota 1 copë T shirit rrëshqitës 3/4" 500 mm 1 copë shirit zgjatues 3/4" 100 mm 1 copë shirit zgjatues 3/4" 200 mm Materiali: Cr-V	Cope	1

Dinamometer/Dinamometro	"Madhësia: 1/2" Gjatësia: Min 500 mm Gama e rrotullimit: 40-200 N.m Toleranca e çift rrotullues ±4%	Cope	1
Prese me ajër për nxjerrjen e injektoreve/ Pressa ad aria për estrare ignetori	Te heqe plotesisht injektoret me ndihmen e ajrit Pesha 2 – 2.5 KG PJESË KOMPONENTE 1 përshtatës për kapje të pjerrët 1 përshtatës i pjerrët 1 përshtatës për kapje ortogonale 1 valvul pneumatike	Cope	1
Prese hidraulike/Pressa idraulica	Kapaciteti 28000-30000KG Diapazoni 900-1000 mm Pesha 120-125 KG	Cope	1
Seri egzagonal normal/ serie chiavi ezagonali normali	Set çelësash gjashtëkëndor 9 copë Materiali: Cr-V Madhësia: 1.5mm*62.5mm,2mm*76mm, 2.5mm*85.5mm,3mm*91mm,4mm*102mm, 5mm*118mm, 6mm*139mm, 8mm*155mm, 10mm*177mm. Krahu i gjatë Trajtim termik dhe pllakë kromi	Set	1
Seri egzagonal i madh/ Serie chiavi esagonali grandi	Set çelësash gjashtëkëndor 9 copë Madhësia: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Krahu tepër i gjatë	Set	1
Seri ylleza normale/ Serie chiavi a stela normali	"Set çelësash torx 9 copë Materiali: Cr-V Madhësia: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50. Krahu i gjatë	Set	1
Ekstraktor i madh 175mm/ estratore grande 175mm	Madhësia: 3", 3 nofulla, Forca maksimale: Min 3000 kg Madhesia A=175MM ,L1=50MM,L2=135 MM	Cope	1
Ekstraktor i vogël 75mm/ estratore piccolo 75mm	Madhësia: 3", 3 nofulla, Forca maksimale:Min 3000 kg Madhesia: A=75MM,L1=40MM,L2=47MM	Cope	1
Pistoletë me ajër 1/2/ Pistola ad aria1/2	"Drejtimit katror: Min 12,5 mm (1/2") Shpejtësia pa ngarkesë: Min 7000/min Çift rrotullues maksimal: 610 Nm (450 Ft-lb) Pesha: 2 deri në 3 kg Mekanizmi i çekiçit binjak Me prizë 3 copë (17 mm, 19 mm, 21 mm)	Cope	2

	Konsumi i ajrit: 142,5 l/min (5,0 cfm) Presioni i ajrit: Min 6.3bar (90psi)		
Trapan i madh/Trapano grande	Tension: 220-240V~50/60Hz Fuqia hyrëse: Min 1100 W Shpejtësia pa ngarkesë: 0-1200 rpm/0-3000 rpm Kapaciteti maksimal i shpimit: 16mm Kontroll i ndryshueshëm i shpejtësisë	Cope	2
Trapan i vogel/Trapano piccolo	Tension: 220-240V~50/60Hz Fuqia hyrëse: Min 800W Shpejtësia pa ngarkesë: 0-2800 rpm Kapaciteti maksimal i shpimit: 13 mm	Cope	3
Pinca saldimi/Pinza saldo	Rryma e vlerësuar: Min 500A I përshtatshëm për makinë saldimi MMA	Cope	2
Kavo baterie / Cavo bateria	Rryma: Min 600 AMP Madhësia e kapëses: 18 x 10 cm I përshtatshëm për makinë me emetim $\leq 4.5L$ Diametri i jashtëm i kabllit: min 10 mm Gjatësia e kabllit: min 3 m	Cope	2
Kompresor ajri 500 l/Copressore aria 500l	Tensioni: 380-400 V Fuqia hyrëse: min 5.5 kW (7.5HP) Rezervuari: min 500 (132 gal) Pompë e lubrifikuar me vaj Presioni i funksionimit: max.8bar	Cope	1
Pistoletë për lyerje me ajër/Pistola colore ad aria	Grykë standarde: min 1.5 mm Gjerësia e modelit: 140-180 mm Kapaciteti i bojës: Min 1000cc I përshtatshëm për shtresë bazë Grykë opsionale: 1.2-1.8 mm Presioni i funksionimit: 3-4 bar	Cope	5
Pistoletë për fryerjen e gomave/Pistola per pneumatici	Pistoletë për fryerjen e gomave me ajër Presioni maksimal: min 8,5 Bar (120 PSI)	Cope	2
Celes kriket me ajër/Chiavi kriket ad aria	Drirje katrore: min 12,7 mm (1/2") Shpejtësia pa ngarkesë: min 160 RPM Çift rrotullues maksimal: min 68 N.m (50 Ft-Lb) Madhësia e bulonave me kapacitet: 1/2" (13 mm) Hyrja e ajrit (NPT): 1/4" Tubi i ajrit (ID) : 3/8"	Cope	1
Koka kriketi/Teste kriket	Set celsash me ndikim të thellë "10 copë 1/2". madhësia: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm gjatësia: min 78 mm	Set	1

Pompe graso me ajer/Pompa grassatrice ad aria	Kapaciteti: min 30L Aplikimi i kazanit: 330*430 mm Raporti i presionit: 50:1 Presioni i punës:6-8 bar Shpejtësia maksimale e rrjedhjes së lirë: min 850 g/min Presioni maksimal i lëngut:min 400bar Diametri i cilindrit: min 70 mm Tubi i yndyrës: min 5M Pesha: min 15 kg	Cope	1
Set punto metali/ set punto metallo	"Madhësia: 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10mm Komplet 19 copë kok përdredhëse HSS 4341	Set	2
Furce zmeriluese/Spazola smerile	Diametri i telit:min 0.3 mm Gjatësia e telit: min 23 mm RPM: min 12500 r/min Sherben per : rrafshim, heqje germimi, rrafshim të skajeve, heqje të gurëve/zhvëshjes së bojës, tegela saldimi I përshtatshëm për: çelik, çelik të derdhur, dru të butë, dru të fortë	Cope	10
Furce smeriluese dore/ Spazola smerile a mano	Sherben per: rrafshim, heqje germimi, rrafshim buzësh, pastrim/zhvëshje të bojës, tegela saldimi I përshtatshëm për: çelik, çeliku të derdhur, dru të butë, dru të fortë	Cope	5
Pinca mekanike/Pinze mecaniche	"Madhësia: 8"/200 mm Kunder ndyshkut	Cope	2
Pinca tronkez/ pinza tronco	Madhësia: 7"/180 mm Kunder ndryshkut	Cope	2
Pinca me regjister/Pinze a registrazione	Madhësia: 10" Gama e hapjeve: 0-50 mm Kunder ndryshkut	Cope	2
Set pinca fermo/Set pinze fermo	"Set me pincë rrethore me 4 copë 2 copë 180°, 2 copë 90° Madhësia: 7"/180 mm	Cope	1
Set kacavidash/Set caciaviti	"Set kaçavidash 6 copë Teh i rrumbullakët 1 copë SL5.5*5*75 1 copë SL5.5*5*100 1 copë SL6.5*6*150 1 copë PH1*5*75 1 copë PH1*5*100 1 copë PH2*6*150	Set	2

Kacavida batente/Caciaviti batente	Me vrima: 8 mm Boshti: 8.0 mm Gjatësia: 200 mm	Cope	2
Sirtar veglash/ Casseto atrezi	Sirtar me rrota Me 7 copë sirtarë Madhësia e përgjithshme: 765*465*812 mm Në përgjithësi me përmasat e rrotave:765*465*976mm Trashësia e kabinetit: 0,8-1,0 mm Trashësia e sirtarit: min 0.7 mm Me 5 copë sirtar 536*410*74.5mm Me 2 copë sirtar 536*410*153.5mm Me sistem mbylljeje qendrore Sirtar me kushineta topash Mbrojtje kundër goditjes	Cope	1
Morsete bango/Morseta bango	"Madhësia: 8" Diapazoni : min 200 mm Pesha: 20 - 22 kg Forca maksimale shtrënguese: min 2500 KGS	Cope	1
Leve e madhe/Leva grande	"Madhësia 36""(900mm)x1-1/5""(30mm)x16/25""(16.0mm) Bosht ovale me prerje (30°, 68°)	Cope	1
Leve e vogel/Leva piccola	"Madhësia : 24""(600mm)x1-1/5""(30mm)x16/25""(16.0mm) Bosht ovale me prerje (30°, 68°)	Cope	1
Percinator/ Rivetatore	Madhësia: min 10.5" Ribatina e aplikueshme prej alumini madhësia: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm	Cope	2
Thike prerese/ Taglierino	Teh: 18 mm (L) x 100 mm (W) (THT519112) Trupi aliazh alumini Me 1 copë teh SK5, mbyllje automatike Gjatësia: min 150 mm	Cope	10
Seri celes fiso poligon 6-32 mm/serie chiavi fisse poligon 6-32mm	"Set i kombinuar i çelësave 12 copë Madhësia: 6-32 mm 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm	Cope	1
Seri celes fiso stel 6-32mm/Serie chiavi fisse stella 6-32mm	"Set 12 copë çelësash dyshe me skaj të hapur Madhësia: 6-32 mm 6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm, 14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm,21X23mm,24x27mm ,25X28mm,30X32mm	Cope	2
Seri celes poligon/Serie chiavi poligono	"Set 12 copë unaza offset Madhësia: 6-32 mm 6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm, 14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm,21X23mm,	Set	1

	24X27mm,25X28mm,30X32mm		
Set fiso poligon kriket/Set fiso poligono kriket	Set çelësash fleksibël me 8 copë Ratchet Cr-Mo me cilësi të lartë Madhësia: 8-19 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	Set	1
Koka kriketi 1/4/Testine kriket1/4	"Madhësia: 1/4"" 45 T Gjatësia: min 158 mm	Cope	1
Koka kriketi 1/2/Testine kriket1/2	"Madhësia: 1/2"" 45 T Gjatësia: min 260 mm	Cope	1
Koka kriketi 3/8/Testine kriket 3/8	"Madhësia: 3/8"" 45 T Gjatësia: 205 mm	Cope	1
Paranko/ Paranco	"Vlerësimi i peshës së ngritjes: min 1 ton Lartësia e ashensorit: min 3 m Numri i zinxhirit të ngarkesës: 1 Distanca nga grepa: min 300 mm Tërheqja e zinxhirit për të ngritur ngarkesën e plotë: min 322.5 N	Cope	1
Dedektor rryme/Didatore corente	Tensioni AC: min 12V~1000V (Ndjeshmëri e lartë) 48~1000V (Ndjeshmëri e ulët) Frekuenca: 50/60 Hz Modaliteti i alarmit: Alarmi me zë dhe dritë Treguesi i baterisë së ulët Fikja automatike	Cope	5
Kaliber/Calibro	Gama: 0-200 mm Leximi: min 0.05 mm Materiali: Çeliku i karbonit	Cope	2
Perparese saldatori/Abigliamento saldatore	Përparëse për saldim lëkure mund të mbrojnë në mënyrë efektive pjesën e përparme të trupit, të parandalojë spërkatjen e saldimit nga spërkatja në rroba dhe lëkurë,	Cope	1
Maske saldimi/Maschera per saldare	Zona e shikimit: 92×42 mm Madhësia e fishekut: min 110×90×9 mm Sensori i harkut: 2 Klasa optike: 1/1/1/2 Gjendja e dritës: DIN 4 Gjendja e errët: hije e ndryshueshme, 9 ~ 13 Kontrolli i hijes: i jashtëm, i ndryshueshëm	Cope	2
Seri tapash per nxjetje ajri/Serie tapi per espellere aria	Madhesia min 600x500x140 mm Pesha 6-7 KG	Cope	1

Krik dore/krik a mano	Pesha minimumi 10 ton	Cope	1
Pompa zhytесе/pompa a imersione	Fuqia Min 2200 W Prurja Min 10L/Sek Ndezja / Fikja automatike Zhytja Min 12 M Diametri tubit 3 Polsh	Cope	2
Tuba/Tubi	Te jene 3 polshe	ml	30
Brryla bashkues	Te jene 3 poleshe	Cope	10
Pistoletе me аjer e madhe/ Pistola ad aria grande	Shpejtësia e lirë min 4000 rpm Maks. çift rrotullues 2.445 Nm Kapaciteti i bulonave Cl 8.8 M36 < 55 mm Kapaciteti i bulonave Cl 12.9 M30 < 46 mm Hyrja e ajrit 1/2" GAS Presioni i punës min 6,2 bar Madhësia e zorrës së brendshme (Ø) 13 mm Konsumi mesatar i ajrit min 460 l/min Pesha 9-10 KG	Cope	1
Ballandez/Prolunga	Gjatesia e kabellit: Min 50M Trashesia e Kabellit: 3*2.5 Tensioni: Min 230 V	Cope	3
Celes per lirim filtrash/ Chiave smonta filtri	Madhësia: min 10.5" Madhësia e zinxhirit: min 18.5"/470 mm Pesha: min 700g	Cope	2
Shirita celiku inoks/Reggia in acciaio inox	Shirita çeliku Inox GJERËSIA 15.8-16mm Gjatesia min 30 M	Cope	10
Kapese per shiritat e celikut/ Graffe per reggia	Gjeresia 15.8-16mm	Cope	10

Destinacioni: Rruga Don Bosko ish parku i autobusave, Tirane  
Afati i levrimit: Brenda 45 diteve nga data e nenshkrimit te kontrates