



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot.

Data __. __. 2024


PROCESVERBAL HARTIMI PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE

OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE MATERIALE DEKORI”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Kodi CPV: **31500000-1, shirita- zbukurime, 45451000-3 “Dekorime”, Kablo të tensionit të ulët 31321210-7.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin 16/2024, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Specifikimet teknike:

Nr	Foto	Emërtimii mallit	Njesia	Sasia
1		SHIRIT LED FLEXIBLE PER AMBIENT TE JASHEM. (I GOMUAR NEON) KELVIN; 6500 K I BARDHE VOLTAZHI: 12 V FUQIA: 9W/M AMPERAZHI; 0.75 NIVELI I IZOLIMIT: IP 65 GJATESIA; 20 M (PAKETIM 20 METRA)	ml	1500
2		SHIRIT LED FLEXIBLE PER AMBIENT TE JASHEM. (I NGROHTE, I GOMUAR)	ml	2500



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

		KELVIN: 3000 K I BARDHE VOLTAZHI: 12 V FUQIA: 9W/M AMPERAZHI: 0.75 NIVELI I IZOLIMIT: IP 65 GJATESIA; 20 M (PAKETIM 20 METRA)		
3		KONEKTOR USHQYES PER SHIRIT LED FLEXIBLE 220 V. Konektori ushqyes duhet te jete i pajisur me bashkues fizik me kontakt bakri per te bere te mundur percjelljen e rrymes elektrike. Fuqia 2200 wat.	cope	200
4		DRITA DEKORIT TE NGROHTA ME PIKA TE BARDHA, 10 METROSHE. Varg ndricimi led I bardhe 10m, 10cm hapësira midis ledeve 230v, 4000k, IP67, kabell baker i gomuar 0.8mm ² per ambjente te jashtme.	pako	900
5		DRITA DEKORI TE KUQE ME PIKA TE BARDHA , 10 METROSHE. Varg ndricimi led I kuq 10m, 10cm hapësira midis ledeve 230v, 4000k, IP67, kabell baker I gomuar 0.8mm ² per ambjente jashte.	pako	200
6		DRITA DEKORIT TE BARDHA (ME KABULL TE BARDHE), 10 METROSHE Varg ndricimi led I bardhe 10m, 10cm hapësira midis ledeve 230v, 6500k, IP67 (kabell I bardhe baker), gome	pako	150





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

		0.8mm2 per ambiente jashte.		
7		SHIRIT DEKORUES GOLD ME GJATESI 1.8 M. Girlande mix plastic.	ml	450 ml Ose 250 degx1.8 m
8		SHIRIT DEKORUES JESHIL GJATESI 2.7 M. Girlande mix plastik	ml	3000ml ose 1110x2.7
9		SHIRIT DEKORUES TE BARDHE. Girlande mix plastic	ml	500
10		VARG PORTOLLAMBASH ME IZOLIM PVC KABELL 100% BAKER CU. PAKETIM 10 METROSH TENSIONI ; 185-265 V IZOLIMI IP 65, PVC	ml	1500
11		LLAMPE LED DEKORATIVE. FUQIA: 4 WAT NDRIÇIMI : 3200 K TENSIONI ; 185-265 V LLOJI E 27 IZOLIMI IP20 FORMATI G45	cope	1000
12		NASTRO GOME.	cope	50
13		NASTRO 3 M.	cope	50






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

14		KAVO FI 6 . MATERIALI: ÇELIK I GALVANIZUAR TIPI: KAVO ÇELIKU DIAMETRI; FI 6	ml	1000
15		MORSETA PER KAVO FI 6 <ul style="list-style-type: none">• Tipi: Morsetë• Materiali: Celiku	cope	150
16		KABUL 3X 2.5. <ul style="list-style-type: none">• Tensioni: FROR 450/750V• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2• Tipi: Percjelles elektrike <p>Kabëll fleksibël për tension të ulët. Përbërja e përcjellësit është prej bakri, është i disponueshëm në seksione dhe ngjyra të ndryshme. Ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC. Ngjyra e jashtme është gri, limitet e temperaturës janë -5 deri në 60° në gjendje të lirë dhe -30 deri në 60° i fiksuar.</p>	ml	2000
17		KABUL 3X1.5. <ul style="list-style-type: none">• Paketimi: 100m• Tensioni: FROR 450/750V• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor	ml	2000



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

		<ul style="list-style-type: none">• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2• Tipi: Percjelles elektrike <p>Kabëll fleksibël për tension të ulët. Përbërja e përcjellësit është prej bakri, është i disponueshëm në seksione dhe ngjyra të ndryshme. Ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC. Ngjyra e jashtme është gri, limitet e temperaturës janë -5 deri në 60° në gjendje të lirë dhe -30 deri në 60° i fiksuar.</p>		
18		<p>KABUL 3X4 .</p> <ul style="list-style-type: none">• Paketimi: 100m• Tensioni: FROR 450/750V• Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2• Tipi: Percjelles elektrike <p>Kabëll fleksibël për tension të ulët. Përbërja e përcjellësit është prej bakri, është i disponueshëm në seksione dhe ngjyra të ndryshme. Ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC. Ngjyra e jashtme është gri, limitet e temperaturës janë -5 deri në 60° në gjendje të lirë dhe -30 deri në 60° i fiksuar.</p>	ml	500
19		<p>FASHETA PLASTIKE 20 CM. Fasheta plastike per kapje kordoni zburkures te bardha me permasa 3x250mm Materiali plastike.</p>	pako	100
20		<p>ZBURKURIME PER PEME (TOPA ME PERMASA FI 10) 1 pako përmban (3 topa). topa plastik, me ngjyra festive te ndryshme (fi) 10cm. (ngjyra te kuqe, bardha,</p>	pako	300



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

		gold). Nga 100 pako per lloj te ngjyrave		
21		ZBUKURIME PER PEME (TE VEGJEL). Elemente te ndryshem dekorativ . Fjongo dekoruese, poliestër, ngjyra e kuqe, e bardhe. Përmasat: 30x19 cm, Materiali: PVC. Flok Bore dekorative 30x30cm. ngjyra e bardhe. Kambana dekorative 30x30cm. ngjyra e kuqe, e bardhe, gold. Nga 500 cope per aksesor.	cope	1500
22		PROFIL 20*20 (6m) Profil hekuri katror 20x20 mm H- 6ml me spesor 2mm, :	ml	800
23		PROFIL 40*30. Profil hekuri me dimensione 40*30. spesor 1.8mm	ml	300
24		HEKUR FI 8. Materiali çelik.	ml	300
25		HEKUR Fi 10. Materiali çelik	ml	300
26		POLIRETAN. Materiali PVC. Formati 125cmx600cm Trashësia 0.4mm Ngjyra gold	M2	100

Dritan Luzi

Spiro Muska

Hysen Civeja