



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE
BASHKIA SARANDE

Adresa: Rr.Adem Sheme, nr.44, lagja nr.2 Sarande [Tel:085224210](tel:085224210) e-mail ndermarrja.sherbimeve@gmail.com

SPECIFIKIME
TEKNIKE

Objekti: Blerje materiale per rinovim linjash elektrike 2024

Ndricues rrugor Led 100 W me drajver.

- Diametri i fiksimit me shtyllen D=60mm.
- Burimi I drites SMD (SurfaceMounted Device),
- Fuqia elektrike P=100w,
- Kendi i perhapjes se drites 155°,
- Temperatura e ngjyres e bardhe 4500-6500K -IP65
- Fluksi I drites 140lm/Watt,
- Temperatura e punes T (-25/50°C) ,
- Tensioni I punes $U_i = 220V$ f=50/60hz,
- CRI >80,
- Faktori i fuqise $\cos\theta = 0.9$,
- Shkalla e izolacionit per grupin optik IP65, IK 0
- Jetëgjatësia >50 000(orë)
- Mundesi riparimi:Pllaka led dhe drajveri I nderrueshem



Ndricues rrugor Led me panel diellor

- Diametri i fiksimit me shtyllen D=60mm.
- I pajisur me 3 pllaka ndriçimi të fuqishme LED.
- Fuqia e llampes 60-100W.
- Tensioni i hyrjes DC 12/24V
- Paneli diellor: Paneli diellor polikristalor me efikasitet të lartë të energjisë 12/24V 60-100W
- Bateri litium e rikarikueshme me anë të panelit diellor 12/24V 100Ah
- Trup me material rezistent Aliazh alumini.
- Rezistent ndaj uji, IP65.
- Fluksi I drites 190lm/Watt
- Karikohet me anë të panelit diellor gjatë ditës dhe ndizet automatikisht natën.
- Paneli diellor i inkorporuar mundëson karikim gjatë ditës.
- Ndricuesi: Te jete i pajisur me sensor lëvizjeje dhe drite.
- Paneli mundëson ndriçim në kënd 180°.
- Ndriçim i fuqishëm LED me ngjyrë të bardhë 4500-6500K.
- Paneli i pajisur me pult komandimi, për komandim në distancë.
- Temperatura e punes T (-25/50°C)
- Përmasat : 80-98 x 30-45 x 10-15cm.
- Peshë 8-10 kg
- Jetëgjatësia >50 000(orë)
- Garancia 3 vjet
- Përdorimi rrugë urbane për shtylla me lartësi 5m

Foto Ilustruese





Sensori smart



Mundes
Rrotullimi
vertikal



Telekomande



Qeliza led te
fuqishme ndricimi
me 100000 ore
pune



Panel diellor me
efikasitet te larte



Karkase alumini e
zeze

Shtylle e zeze + ndricues me panel diellor e Kompletuar

- Modeli I shtylles : (Sipas fotos ilustruese)
- Materiali : Struktura e zinguar ne te nxehte me vaske zinku
- Lyerja : Boje elektrostatike (200*)
- Lartesia : 500 cm
- Karkasa :Alumin I anodizuar , IP 66
- Ndricuesi: Led
- Fuqia : 50 w
- Ngjyra : 3500K – 6500K
- Fluksi : 5100lm – 8500lm
- Lente : Asimetrike
- Jetegjatesia : >50 000 ore
- Fotovoltaiku fuqia:110w
- Bateria:100Ah



Krah shtylle per ndriçuesinf60mm (per shtylla betoni me dy qafore mberthimi ne shtylle)

- Modeli: Ndriçim rrugor
- Tipi: çelik i xinguar
- Gjatesia : 1.5 m
- Gjeresia : \varnothing 60



Kabell ABC me seksion 2x16mm, Aksesore mbajtes dhe morseteri per ABC



Kablli me dy percjelles , përbëhet nga përcjellësa alumini të izoluar të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe nuk kanë mbulesë të përbashkët .Kablli konform standarteve IEC. Do të pranohen gjithashtu pajisjet, materialet ose puna që përkon me standardet nderkombetare të njohura që garantojnë cilësi të njëjtë ose më të lartë se standardet e specifikuar. Çdo përcjellës përbëhet nga tela alumini të cilët janë gërshetuar në formën e litarit dhe janë të gjithë të izoluar me një mbulesë polietileni; kjo mbulesë përforcohet dhe testohet me një izolim të dyfishtë. Të gjithë këta përcjellës funksionojnë si një i vetëm, duke e shpërndarë sforcimin në të gjithë gjatësinë etyre. Certifikatat e prodhuesit ISO 9001 ose ISO 9002

Kushtet e punes

- Tensioni nominal 0.6/1 kV
- Temperature e lejuar e punes 90° C
- Temperature maks. 250°C
- Temperatura e magazinimit: -35 ° C, min
- Kampata maksimale 60 m
- Kampata mesatare: 40 m

Aksesore kabli ABC, konektor, tirante



Kabell bakri 3x1.5mm

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : 230v
- Materiali : Baker
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm²) : 3x1.5
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2

