

SPECIFIKIME

Nr	Lloji I mallit	
1	Izolant 3m	Gjatësia : 25m Gjerësia : 15mm Materiali : PVC Tipi : 3M
2	Kabull 3x2.5 elektrik FROR	<ul style="list-style-type: none"> •Certifikata : CEI 20-22II •Tensioni : FROR 450/750V •Materiali : Baker •Ngjyra : Gri •Paketimi : 100m •Seksioni (mm²) : 3x2.5 •Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2 •Temperatura e punës : +5°C - +60° C
3	Kabull 4x2.5 elektrik FROR	<ul style="list-style-type: none"> •Kabëll 4x2.5 mm² elektrik FROR •Tipi : Percjelles elektrike •Certifikata : CEI 20-22II •Tensioni : FROR 450/750V •Materiali : Baker •Ngjyra : Gri •Paketimi : 100m •Seksioni (mm²) : 4x2.5 •Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2
4	Kabull 5x2.5 elektrik FROR	<ul style="list-style-type: none"> •Kabëll 5x2.5 mm² elektrik FROR •Tipi : Percjelles elektrike •Certifikata : CEI 20-22II •Tensioni : FROR 450/750V •Materiali : Baker •Ngjyra : Gri •Paketimi : 100m •Seksioni (mm²) : 5x2.5 •Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2 •Temperatura e punës : +5°C - +60° C
5	Kapak 3M, plastik, (i bardhë)	<ul style="list-style-type: none"> •Numri i moduleve : 3 •Materiali : Plastik
6	Llampa neon led 120 cm	<ul style="list-style-type: none"> •25 000 ore punë të garantuara •Ndriçimi 4000 K maksimumi •Gjatësia 120 cm •Lloji LED •Fuqia 35W
7	Llampa neon led 60 cm	<ul style="list-style-type: none"> •25 000 ore punë të garantuara •Ndriçimi 4000 K maksimumi •Gjatësia 60 cm , •Lloji LED •35W
8	Pllafona led 30x30 (perfshi shinat e veta)	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia : 12W •Permasa : 30x30 cm •Lloji i ndriçimit :3500- 4000 K •Jetëgjatësia e llambës : 50000 h •Tensioni : 220-240 V •Kasa : Alumini
9	Pllafona led 60x60 (perfshi shinat e veta)	<ul style="list-style-type: none"> •Pllafon LED 60x60 •Fuqia : 12W •Permasa : 60x60 cm •Lloji i ndriçimit :3500- 4000 K •Jetëgjatësia e llambës : 50000 h •Tensioni : 220-240 V •Kasa : Alumini

10	Tel H07V-K 1,5mm (kafe, blue , verdh-jeshil ,)	<ul style="list-style-type: none"> •Certifikata : ISO9001/2000 •Tensioni : N07VK-K 240V •Paketimi : 100m •Seksioni (mm²) : 1.5 •Materiali i izolimit : PVC2 •Temperatura e punës : +5°C - +60° C •Ngjyrat 1/3 kafe, 1/3 blue , 1/3verdh-jeshil
11	Tel H07V-K 2,5mm (kafe, blue , verdh-jeshil)	<ul style="list-style-type: none"> •Certifikata : ISO9001/2000 •Tensioni : N07VK-K 240V •Paketimi : 100m •Seksioni (mm²) : 2.5 •Materiali i izolimit : PVC2 •Temperatura e punës : +5°C - +60° C •Ngjyrat 1/3 kafe, 1/3 blue , 1/3verdh-jeshil
12	Çelsa 16 A	<ul style="list-style-type: none"> •Tensioni: 220-240 V •Numri i moduleve: 1 •Materiali: Metal / plastik •Tipi: Celës dy polar •Marka: Gewiss
13	Priza 16 A	<ul style="list-style-type: none"> •Njëfazorë me tokëzim •Numri i moduleve : 1 •Materiali : Metal / plastik •Tensioni : 220-240 V •Rryma : 16 A •Priza 16 A •Materiali: Metal / plastik •Tipi: Prizë shuko universale •Numri i moduleve: 2 •Tensioni: 220-240 V •Rryma : 16 A
14	Kabell gershet alumini 4x25 I veshur	<ul style="list-style-type: none"> •Tensioni : FROR 450/750V •Materiali : Alumin •Ngjyra : Gri •Paketimi : 100m •Seksioni (mm²) : 5x25 •Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2 •Temperatura e punës : +5°C - +60° C
15	Mufte me silikon per izolim kabulli kundra ujit	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali: silikon •Kundra ujit •Gjatësia: 1 ml
16	Tapa fallco	<ul style="list-style-type: none"> •Numri i moduleve: 1 •Materiali: Plastik •Tipi: Tapë falso •Thellësia: 1cm •Gjatësia: 4.3cm •Gjerësia: 2.1cm
17	Spina 16A	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali: Plastik •Tensioni: 250 V •Shkalla e mbrojtjes: IP20 •Rryma: 16 A
18	Morseta Ø 14 elektrike	diametri Ø 14
19	morseta Ø 6 elektrike	diametri Ø 6
20	Automat 2 polar 1 modulesh 16A (1P+N)	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia max: 6 kA Tensioni: 220 V Numri i poleve: 1P+N •Numri i moduleve: 1 Amperazhi 16A
21	Automat 2 polar 1 modulesh 25A (1P+N)	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia max: 6 kA Tensioni: 220 V Numri i poleve: 1P+N •Numri i moduleve: 1 Amperazhi 25A
22	Automat 1 polar 1 modulesh 16A (1P)	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia max: 6 kA Tensioni: 220 V Numri i poleve: 1P •Numri i moduleve: 1 Amperazhi 16A
23	Automat 1 polar 1 modulesh 25A (1P)	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia max: 6 kA Tensioni: 220 V Numri i poleve: 1P •Numri i moduleve: 1 Amperazhi 25A
24	Automat 2P/2M-25A/4.5-C magnetik termik	2P/2M-25A/4.5-C magnetik termik
25	Automat 2P/2M-16A/4.5-C magnetik termik	2P/2M-16A/4.5-C magnetik termik
26	Automat 2P/2M-10A/4.5-C magnetik termik	2P/2M-10A/4.5-C magnetik termik

27	Automat diferencial 2P-25A 30mA	Diferencial 2P-25A 30mA
28	Automat 3 fazor 4modulesh 40A	3 fazor, numri moduleve 4 , amperazhi 40 , I pershtatshem per mates dritash
29	Automat 3 fazor 4modulesh 63A	3 fazor, numri moduleve 4 , amperazhi 63, I pershtatshem per mates dritash
30	Automat 3 fazor 4modulesh 120A	3 fazor, numri moduleve 4 , amperazhi 120, I pershtatshem per mates dritash
31	Celsa 2 polar 16A	<ul style="list-style-type: none"> •Tensioni: 220-240 V •Numri i moduleve: 1 •Materiali: Metal / plastik •Tipi: Celës dy polar •Marka: Gewiss
32	Zorr elektrike fi 20	dimensioni f20
33	Zorr elektrike fi 25	dimensioni f25
34	Zorr elektrike fi 32	dimensioni f32
35	Prozhektora 200W	<ul style="list-style-type: none"> •Ndriçimi : 3000K-4000K •Tipi : C37 •Mbrojtja : IP65 •Lloji i llambave : SMD •Lloji i portollambës : N/A •Fuqia : 100W •Fuqia max : N/A •Fluksi i ndriçimit : 8000lm •Fuqia thithëse : >0,95 •Këndi i mbulimit : 120° •Tensioni : 220V-240VAC •Materiali : Aluminium
36	Prozhektora 100W	<ul style="list-style-type: none"> •Ndriçimi : 3000K-4000K •Tipi : C37 •Mbrojtja : IP65 •Lloji i llambave : SMD •Lloji i portollambës : N/A •Fuqia : 200W •Fuqia max : N/A •Fluksi i ndriçimit : 16000lm •Fuqia thithëse : >0,95 •Këndi i mbulimit : 120° •Tensioni : 220V-240VAC •Materiali : Aluminium
37	Prozhektora 400W	<p>Montimi: e kapur me bulona</p> <p>Materiali i struktures: Duralumin</p> <p>Veshja përfundimtare: gri i erret</p> <p>Shpërndarja e ndricimit: direkte</p> <p>Shkalla e mbrojtjes IP65</p> <p>Teknologjia e ndricimit: LED</p> <p>Fuqia: 400 W</p> <p>Tensioni i punes: 230V, 50 Hz</p> <p>EEC : A+</p> <p>Efienca: 100 lm/W</p> <p>Temperatura e punes: (-40) – 35 oC</p> <p>Jetegjatesia minimale: 30 000 ore pune</p> <p>Parametrat e ndricimit duhet te jene:</p> <p>Ndricimi: > 40 000 lm</p> <p>Temperatura e ngjyrës dominante: 4000 K</p> <p>CRI: >80</p>
38	Kasete/Kuti automatash jashta murit 24 vendesh	24 module, IP40, kapak transparent , jashta murit
39	Kasete/Kuti automatash jashta murit 12 vendesh	12 module, IP40, kapak transparent , jashta murit
40	Kasete/Kuti automatash jashta murit 8 vendesh	8 module, IP40, kapak transparent , jashta murit
41	Kasete/Kuti automatash brenda murit 24 vendesh	24 module, IP40, kapak transparent, brenda murit
42	Kasete/Kuti automatash brenda murit 12 vendesh	12 module, IP40, kapak transparent brenda murit
43	Kasete/Kuti automatash brenda murit 8 vendesh	8 module, IP40, kapak transparent brenda murit

44	Bashkues zorre 32 (10A)	<ul style="list-style-type: none"> •Përmasa : 32X32 mm •Presioni : 16 A •Materiali : Polipropilen •Prodhim CE
45	Grup lavamani perfshi pileten dhe tubin	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali : Zinku •Ngjyra : E kromuar •Përfshihet pileta : Po •Lidhja me rrjetin : 1/2 " •Gjatësia e tubit : 41 cm
46	Grupe lavapjate	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali : Zink •Ngjyra : Argjent •Lidhja me tubin fleksibël : 1/2" •Nevojitet montim : Po •Mënyra e montimit : Ne lavapjate
47	Lotain -Teflon	<ul style="list-style-type: none"> •Lotain special per uje dhe gaz
48	Pakete pompe zhytесе	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia : 1500W •Tensioni : 220-240v •Kuaj fuqi : 1.74 •Përfshihet mbrojtja termike : Po
49	Reduksion 3/4" mashkull me 1/2' femer	<ul style="list-style-type: none"> •Tipi : Reduksion •Lidhja me rrjetin : 3/4"x1/2" •Lidhja : M-F •Materiali : Bronzi •Prodhim CE
50	Rrele pompe elektronike	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali Plastik •Presioni max 10 bar •Fuqia 220 V •Diametri ne hyrje 1" •Diametric ne dalje 1" •Prodhim CE
51	Saracineske me hollandez 1' bronx	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali brox •Dimensioni hyrje 1'' •Dimensioni dalje 1'' • Prodhim CE
52	Saracineske me hollandez 1/2 bronx	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali brox •Dimensioni hyrje ½'' •Dimensioni dalje 1/2'' • Prodhim CE
53	Saracineske me hollandez 3/4' bronx	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali brox •Dimensioni hyrje 3/4'' •Dimensioni dalje 3/4'' • Prodhim CE
54	Tub flesibel (per kaseta) 1/2 mashkull me 3/8 femer 50 cm	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali: Inoks •Diametri në dalje: 9.525mm •Gjatësia: 500mm •Forma: I drejte
55	Unaza 1" bronx	<ul style="list-style-type: none"> •Përmasa : 1" •Presioni : 25 bar •Materiali : Bronz
56	Unaza 1/2" bronx	<ul style="list-style-type: none"> •Përmasa : 1/2" •Presioni : 25 bar •Materiali : Bronz
57	Valvul moskthimi 1" bronx	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali : Bronx •Modeli : Me sustë
58	Zgjatues 1/2" 10 cm	<ul style="list-style-type: none"> •Përmasat : 1/2" •Dalja : MF •Materiali : Metal/i zinkuar
59	Saracineska 2 1/2"	
60	Nipla bronxi 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> •Lidhja: M-M •Lidhja me rrjetin: 1/2" •Tipi: nipël •Materiali: Bronzi

61	Nipla bronxi 1"	<ul style="list-style-type: none"> •Lidhja: M-M •Lidhja me rrjetin: 1" •Tipi: nipël •Materiali: Bronzi
62	T bronxi 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> •Lidhja: F-F-F •Lidhja me rrjetin: 1/2"X1/2"X1/2"
63	T bronxi 1"	Lidhja: F-F-F
64	Tub flesibel (per boiler) 1/2 mashkull me 1/2 femer 50 c	<ul style="list-style-type: none"> •Dimensionet m 1/2 " •Dimensionet f 1/2 " •Gjatesi 50 cm
65	Saracinske 3"	<ul style="list-style-type: none"> Diametri (ne hyrje) : 3" • Materiali : Bronz • Diametri në dalje : 3" • Prodhim CE
66	Tub fleksibel F/F	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali: Inoks •Gjatësia: 500 mm •Forma: 1 drejte •Diametri në dalje: 1/2"
67	Grup bideje	<ul style="list-style-type: none"> •Ngjyra: E kromuar •Përfshihet pileta: Jo •Materiali: Zink •Lidhja me rrjetin: 1/2 " •Mënyra e montimit: Montim në bide •Gjatësia e tubit: 40 cm
68	Termostat 20A rrumbullak	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali: Metal/i zinkuar •Tipi: Termostat unival 20A rrumbullak
69	Rezistence bolier Ø48mm kthes 2000w	2000w
70	Sifon WC alla turka	<ul style="list-style-type: none"> : Sifon-Bërryl •Materiali: PP(polipropilen)
71	Vida lavamani (2cope+upa)	set, 2 cope me upa
72	Wc alla frenga per kopesht, perfshi aksesor plastik	Permasa per femije kopshti
73	Valvul aristoni /bolier/boileri	<ul style="list-style-type: none"> •Përmasat: 1/2" •Materiali: Bronxi •Tipi: Valvul bolieri e vogel
74	Depozite uji, 500 lt, e zinkuar, horizontale	volumi 500 liter, e zinkuar , horizontale
75	Boiler horizontal 80 litersh	<ul style="list-style-type: none"> •Masa: 85.7x43.3x45.1 cm •Vendosja: Vertikaose horizontal ne baze te kerkeses se AK •Tensioni: 230 V •Fuqia: 2000 W
76	Boiler vertikal 80 litersh	<ul style="list-style-type: none"> •Masa: 85.7x43.3x45.1 cm •Vendosja: Vertikaose horizontal ne baze te kerkeses se AK •Tensioni: 230 V •Fuqia: 2000 W
77	Boiler liliput	<ul style="list-style-type: none"> Pesha bosh: 8 kg Montimi: Mbi lavaman Kapaciteti depozitës/qeses: 10 Lt Koha e ngrohjes: 22 min Presioni max: 7.5 bar Temperatura max: 75 ° C Fuqia: 2000 W Lidhja me rrjetin: 1/2 "
78	Hidrosfere pompe uji (Ene zgjerimi per pompa uji)	24 liter
79	Pompe zhytese	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia : 750W •Tensioni : 220v / 8.3 A •H max : 74m •Q max : 80 L/min •Temperatura max e ambientit : 40 •Dimesioni 4"

80	Pompe e zakonshme 750w	<ul style="list-style-type: none"> •Fuqia : 750W •Tensioni : 220-240v •Kuaj fuqi : 1 •Diametri hyrje,dalje : 1" •Lartësia maksimale (m) : 70 •Thithja max : 8 •Prurja max : 3.6 •Klasi i mbrojtjes : IP44 •Perfshihet mbrojtja termike : Po •Materiali i pompes : Cast iron •Materiali i helikes : bronx •Temperatura max e ujit : 35 •Klasi i izolacionit : 130 •Temperatura max e ambientit : 40
81	Brava per dyer druri	<ul style="list-style-type: none"> •Të jene të kompletuar me të gjithë elementet. •Bravat duhet të jene me kunjja. •me 3 çelësa. •Materiali çelik
82	Doreze metalike ose zink per brave dere druri	<ul style="list-style-type: none"> •Të jene të kompletuar me të gjithë elementet. •Materiali zink •E pershtatshme per bravat e dyerve qe do sillen
83	Brava per dyer alumini	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali: zink/metal •Te perfshie dhe cilindrin e saj.
84	Doreze brave duralumini	plastike
85	Fasheta metalike per sigurimin e tubave	<ul style="list-style-type: none"> •Materiali : Celik •Te pershtatshme per ngrohëse me gaz •Përmasat : 8-12 mm •Paketimi : 5 Pc
86	Silikon transparent	qeramikë, çelik, alumin, granit, beton dhe në disa materiale plastike, përfshi edhe PVC të fortë. Temperatura e rekomanduar e aplikimit: +5°C deri +40°C.
87	Silikon akrilik mbushës, (i bardhë), 280 ml paketim	<ul style="list-style-type: none"> •I Pershtatshem elastiko- plastik me bazë akrilike për ngjitjen dhe mbushjen e të çarave dhe boshllëqeve. Mund të lyhet pas 30 min. Për përdorim brenda dhe jashtë Nuk ngjit në bitum, PP, PE. Rezistent në temperaturë nga -20°C deri +75°C. I lehtë për t'u aplikuar. Përgatitja e sipërfaqes: sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër nga pluhurat, ndryshku dhe graso. Aplikojeni vetëm në temperaturat +5°C deri +40°C.
88	Silikon llamarine (temperature)	•I Pershtatshem per temperatura te larta
89	Doreza per dritare duralumini	Pershtatshme per duralimin
90	Brava dere duralumini plastik	Pershtatshme per duralimin
91	Shkume 750 gr, per dyer dhe dritare	Paketimi 750gr, per dyer dhe dritare
92	Upi 8 mm pako 50 universale	8 mm pako 50 universale
93	Upi 10 mm pako 50 universale	10 mm pako 50 universale
94	Kasete kolektori 45 x 45	Kasete kolektori 45 x 45
95	Kasete kolektori 65 x 45	Kasete kolektori 65 x 45
96	Kolektor 8 dalje 1/2'	Kolektor 8 dalje 1/2', materiali bronz
97	kolektor 4 dalje 1/2'	kolektor 4 dalje 1/2' materiali bronz
98	Beryll femer mashkull 1"	F- M dimensiononi 1"
99	Xhunto M 26- 3/4	Xhunto M 26- 3/4
100	Tap bronxi M	materiali bronx permara 3/4 , mashkull
101	Tap bronxi F	materiali bronx permara 3/4 , femer
102	Tub multistrat 16Φ	Dimisioni 16Φ
103	Tub multistrat 25Φ	Dimisioni 25Φ
104	Tub multistrat 20Φ	Dimisioni 20Φ
105	Tub multistrat 32Φ	Dimisioni 32Φ
106	Multifit	Lidhja MLCP or PEX and PB pipe Pershtatshem per for 16, 20, 25 and 32mm MLC Pipe
107	Tub shkarkimi 110 Φ me gomine	Tub shkarkimi 110 Φ me gomine
108	Tub Y 110Φ me gomine	Tub Y 110Φ me gomine
109	Bryll 110Φ me gomine	Bryll 110Φ me gomine
110	Tub Y 110Φ - 50Φ me gomine	Tub Y 110Φ - 50Φ me gomine

111	mbajtese sapuni me gomine	mbajtese sapuni me gomine
112	Tub 50Φ me gomine	Tub 50Φ me gomine
113	Bryll 50Φ me gomine	Bryll 50Φ me gomine
114	Tub Y 50Φ me gomine	Tub Y 50Φ me gomine
115	Tub kanalizimi plastik Ø 75 mm	Tub kanalizimi plastik Ø 75 mm
116	Tub bryll kanalizimi plastik Ø 75 mm	Tub bryll kanalizimi plastik Ø 75 mm
117	Tub Y kanalizimi plastik Ø 75 mm	Tub Y kanalizimi plastik Ø 75 mm
118	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm me levizje	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm me levizje
119	Tuba ujesjllesi PE d=50mm, t-3.7 mm PN 16	PE d=50mm, t-3.7 mm PN 16
120	Tuba e rakorderi ujesjllesi PE d=63mm, PN 16	PE d=63mm, PN 16
121	Suport pllaket 3modulesh	suport 3 modulesh
122	Kuti celsa prizash 3 modulesh brenda muri	kuti brenda muresh 3 modulesh
123	Kapak kuti celsasht 3 modulesh	kapak per kuti 3 modulesh
124	Suport pllaket 4modulesh	suport 4 modulesh
125	Kuti celsa prizash 4 modulesh brenda muri	kuti brenda muresh 4 modulesh
126	Kapak kuti celsasht 4 modulesh	kapak per kuti 4 modulesh
127	Suport pllaket 6modulesh	suport 6 modulesh
128	Kuti celsa prizash 6 modulesh brenda muri	kuti brenda muresh 6 modulesh
129	Kapak kuti celsasht 6 modulesh	kapak per kuti 6 modulesh
130	Kuti shperndarese Brenda murit PT6 196X152X70	Modeli pt6, brenda murit , permasa 196X152X70
131	Kuti shperndarëse brenda murit PT5, 152x130x70	Modeli pt5, brenda murit , permasa 152x130x70
132	Pllaka porcelanato	permasa 60cmx60cm , porcelan , ngjyra sipas kerkese se AK
133	Rere e lare lavatrice	E lare lavatrice
134	Llaç i gatshëm për përdorim	25 kg MAPECEM PRONTO me përafërsisht. 2.2 litra ujë. Koha e punueshmërisë: 20-30 minuta. Ecshmëria: pas 2-3 orësh. Koha e pritjes para instalimit: 3 orë për qeramikë dhe gurë natyralë; 24 orë për elasticitet dhe dru. Lagështia e mbetur pas 24 orësh: më pak se 2%. EMICODE: EC1 Plus – emision shumë i ulët. Ruajtja: 12 muaj. Aplikimi: për rrahje dhe shënim. Konsumi: 20 kg / m ² për cm trashësi. Paketimi: thasë 25 kg.
135	Bojak per fuga pllakash per brenda dhe jashte	paketimi 5kg, Raporti i përzierjes: 6,50 kg për një thes 25 kg
136	Llac mbushes	paketimi 25kg, Raporti i përzierjes: 6-6.5 litra ujë për 25 kg
137	Stuko per patinim	Eshtë konform me normën EN 998-1 paketim 25kg
138	Fino	Mbulueshmëri shumë e lartë (10 – 12 m ² / thes 25 Kg)
139	Këndore për qoshet me rrjetë	110 gr 10X10X250 cm.
140	Llamarine per tavan	Llamarine, xingato, 0.8mm x 1x2 m
141	Tjegull maje antika	20.5x41cm
142	Tjegull portugeze	26x41.6 cm, 3.2 kg
143	SKELE KULLE E LEVIZSHME	Skelë e lëvizshme, , çelik i zinkuar, 100x180 cm, lartësi 800 cm, platforme pune me antirrëshqites dhe regjistruess, standardeve evropiane EN 1004
144	Tulle qeramike 12 x 19 x 25cm	Tipi: Ndarese Materiali: Qeramike Masa: 12 x 19 x 25cm
145	Tulle 10x25x25cm	Gjerësia: 25cm Gjatësia: 25cm Përdorimi: Ndertime
146	Primer	Paketimi: 5 Kg ,Hollimi: 25% terperentine minerale Koha e tharjes: Koha e rilyerjes: 6 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme) Per ta prekur: 2 ore Tharja e plote ,Mbulimi: 8 m ² /L
147	Katrama pa granil, cilesia e pare	7kg/m ² , 1rol/7.5m ² , trashesia 5mm
148	Katrama me granil, cilesia e pare	7kg/m ² , 1rol/7.5m ² , trashesia 5mm
149	Hidroizolues bikomponent	25 kg/thes + 8 kg/bidon
150	Hidroizolues terracash	Kove metalike, 25kg,
151	Profil CD per tavan	Profil CD per tavan dimensionet 6 x 3, trashesia 0.5
152	Profil UD per tavan	Profil UD per tavan 3x3 tashesia 0.5
153	Profil CW 50 muri	dim 5cm x 5cm
154	Profil UW 50muri	dim 5cm x 3cm
155	Profil Cw 70 muri	dim 7.5cm x 5cm
156	Profil UW 75 muri	dim 7.5cm x 3cm
157	Vidë, TN 3.5x25mm, 1000 cop/kuti (gipsit)	gjatesia 25 , diametri 3.5, kutia 1000 cope , Çelik, (gipsit)
158	Vidë, TB 3.5x25mm, 1000 cop/kuti (koke punto, per alu	gjatesia 25 , diametri 3.5, kutia 1000 cope , Çelik (aluminit)

159	Aquapanel	Gjerësia: 1200 mm Gjatësia: 2000 mm Trashësia: 12.5 mm
160	Karton gips	Gjerësia: 1250 mm Gjatësia: 2000 mm Trashësia: 12.5 mm
161	Stuko patinim gipsit	Konsumi: 1 kg / m ² për 1 mm trashësi , paketim 5 kg, tuko me bazë gëlqere , per brenda
162	Rrjet 5 cm	Permasat 5 cm , 50m
163	Varese direkte (kapese flutur)	Kuti 50 cope
164	Ngjitës për pllaka, 25 kg/thesi, DW 2000,	Raporti i përzierjes: 6.5-7 litra ujë për 25 kg Temperatura: 5 gradë deri në +35 gradë Konsumi: 3 -5 Kg/m ²
165	Ngjitës për pllaka DW 3000, (i bardhë), 25 kg/ thes	Raporti i përzierjes: 7-8 litra ujë për 25 kg Temperatura: 5 gradë deri në +35 gradë Konsumi: 3 -5 Kg/m ²
166	Panele HPL	Pershtatshem per HPL
167	Profil per lidhje per panele HPL tub 19 me unaza	Pershtatshem per HPL
168	Profil anesor per HPL	Pershtatshem per HPL
169	Profil I mesem per HPL	Pershtatshem per HPL
170	Kapese kendore per panele HPL	Pershtatshem per HPL
171	Kembe per panele HPL me gjatesi te ndryshueshme	Pershtatshem per HPL
172	Doreze per dyer panelesh HPL	Pershtatshem per HPL
173	Shul per panele HPL	Pershtatshem per HPL
174	Mentesha per dere panele HPL	Pershtatshem per HPL