

## **-Specifikimet teknike për motorin dhe transmisionin e Kamionit Zjarrfikës:**

- Te jete model PT300PM
  - Ngjyra te jete e kuqe
  - Fuqia motorike te jete 88KW (120 HP)
  - Permasat e mjetit: 7100\*2300\*3350 mm
  - Pesha totale e mjetit: 7300 kg
  - Numri i uleseve: 1+1+4 (perfshire drejtuesin e mjetit)
  - Depozita te jete 3000 L
  - Transmisioni: 4\*4
  - Numri i cilindrave: 4
- Pompa e zjarrit:
- Tipi i pompes: pompe centrifugale
  - Duhet te jete model: CB10/30
  - Presioni (Mpa): 1
  - Norma (L/s): 30
  - Mënyra e funksionit: Me vakum
  - Presioni i daljes së Pompës: Minimumi 1.3 Mpa
  - Lartësia e presionit të pompës: Minimumi 7 metra
  - Koha e gadishmërisë: Jo më pak se 45s
- Monitori i zjarrit:
- Modeli: PS30
  - Kapaciteti i monitorit të zjarrit: largësia e hedhjes Jo më pak se rreth 55 metra,, Kapaciteti jo më pak se 30 L/s, Këndi jo më pak se  $\geq 90$  gradë, këndi i rrotullimit jo më pak se  $\geq 360$  gradë.
  - Sirena: Ngjyre Blu
  - Modeli i motorit: 4KH1CN6LB
  - Fuqia e motorit: 120 HP
  - Lartësia: 3360 mm
  - Sistemi i drejtimit: Ne krahun e majte, Hidraulik.
  - Kutia e marsheve: Manuale
  - Kategoria ambientale: Euro 6
  - Numri i dyerve: Minimumi 4
  - Karburanti: Nafte
  - Serbatori i karburantit: Jo me pak se 70 litra
  - Numri i gomave: 6+1
  - Gomat: 7.0R16 14PR
  - Duhet te kete drita halogjene para
  - Duhet te kete xhama elektrike perpara
  - Duhet te jete me sistem kondicionimi
  - Duhet te kete gome rezerve
  - Duhet te kete sete veglash (krik+xhiro makine)
  - Ndërtimi i superstrukturës së paisjeve zjarrfikse: Të jetë ndërtuar me konstruksion metalik me material të aprovuar për përdorim automotiv dhe të jetë trajtuar me material kundër korrozionit. Sipërfaqet e dyshmesë të jenë shtruar me material antikorroziv të kodrinuar kundër rrëshqitjes.hapsirat e veglave dhe pompës të jenë të mbyllura me grila tipp ruli. Ndriçimi brendshëm të jetë LED.
  - Ndriçimi dhe sistemi elektrik: Ndriçimi në dhomës së pompës me drita LED, Dritë pulsuese anësore, dritë paralajmëruese e gjatë e blu mbi kabinë, ndriçim sinjalizues në pjesën e pasme të automjetit.

-Sistemi i kontrollit të zjarrit: Të jetë i paisur me Shenjat përkatëse në të gjithë butonat e funksionimit, me paraqitjen e tubacionit dhe ilustrimin e funksionimit/mirëmbajtjes. Pulti të ndodhet në dhomën e pompës dhe të përfshijë të paktën treguesit e RPM/vakum/ujë/Presion/nivelin e lëngut dhe çelësat e kontrollit të ndriçimit/valvulave.

### **Depozita e ujit:**

- Kapaciteti i depozites: 3000 Litra
- Materiali i depozites: celik-karbon, trashesia e murit 4mm.
- Konstruksioni i depozites: Struktura e depozitps të jetë krejtëssht metalike me mbrojtjtje ndaj korrozionit dhe absorbim tronditjesh. E montuar sa më afër tokës dhe në qendër të shasisë që të jetë e mundur të sigurojë stabilitet të automjetit gjatë lëvizjes në terrene të vështira.
- Paisja depozitës së ujit: Të ketë të paktën një dalje thithje në zonën e pompës, një valvul mbi-mbushje, një dalje shkerkimi me valvul, minimumi 2 dalje DN50 me valvul për strukturën e tubacionit.
- Kapaciteti pompës së ujit: Presioni Jo më pak se 1.0 Mpa, Kapaciteti jo më pak se 30 L/s

### **Pajisje te tjera te perfshira ne makine**

1. Pistoletë Injektiv shkume i kombinuar mbi pjeësën e sipërme të kabinës- minimumi një set
2. Pistoletë uji me çelës DC- Miniumi 2 copë
3. Tuba thithje DN125mm x 2m- Miniumi 4 copë
4. Tuba Zjarrfikse DN50mm fire hose (20m)- Miniumi 7 copë
5. Filtër uji LF DN125mm- Miniumi 1 copë
6. Shpërndarës i dyanshëm në formë Y 80/50X2- Miniumi 1 copë
7. Shpërndarës i dyanshëm siamez 125/50X2- Miniumi 1 copë
8. Adaptor tubi 50/80 dhe 50/65- Miniumi 2 copë
9. Tub batanije- Miniumi 4 copë
10. Tub urë DN50mm, tip druri- Miniumi 2 copë
11. Varëse tubash- Miniumi 4 copë
12. Çelës hidranti tokësor DN400mm- Miniumi 1 copë
13. Çelës hidranti nëntokësor DN860mm- Miniumi 1 copë
14. Çelësi i tubit thithës- Miniumi 2 copë
15. Fikës zjarri me pluhur të thatë- Miniumi 1 copë
16. Gërshërë zjarri- Miniumi 2 copë
17. Sëpatë zjarri- Miniumi 1 copë
18. Levë hekuri zjarri- Miniumi 1 copë
19. Batanije zjarri të paktën 1.5m x 1.5m- Miniumi 4 copë
20. Komplet i ndihmës së shpejtë- Miniumi 4 copë
21. Radiomarrse dore pa kabëll- Miniumi 2 sete
22. Kostum i plotë i zjarrit Me komplete çizme zjarri, helmeta dhe doreza- Miniumi 4 sete
23. Zorrë 30 m me bobinë dhe pistoletë- Miniumi 1set
24. Sedilie SCBA për 3 komplete për vendosjen e aparateve për frymëmarrje- Miniumi 1set
25. Shkallë 12 metra-Miniumi 1copë

## **GARANCIA**

- Mjeti të shoqërohet me fletë garancie ku të specifikohet çfarë mbulon Operatori ekonomik . Automjeti te dorëzohet i zhdoganuar, me te gjitha detyrimet e shlyera në Organet Tatimore.

Superstruktura te kete garanci jo më pak se 1 vit ose 100.000 km.

Makina te kete garanci jo më pak se 1 vit ose 100.000 km.