



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE
BASHKIA SARANDE

Adresa: Rr.Adem Sheme, nr.44, lagja nr.2 Sarande [Tel:085224210](tel:085224210) e-mail ndermarrja.sherbimeve@gmail.com

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti: Blerje materiale ndertimi

SPECIFIKIME TEKNIKE
PER MATERIALET E NDERTIMIT

- Rere dhe granil per llaç dhe beton:

Rere dhe granil karier mali e lare. Të gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga dheu.

- Rere e lare lumi:

Karier lumi rere e imet

- Stabilizant per mbushje

Karier mali rere e perzier me cakell per mbushje trupi rruge me granulometri 0.5~20mm

- Çimento e zeze per beton dhe llaç:

Paketimi ne thase 25 ose 50kg EN 197-1 Klasa 32.5R

- Cimento e bardhe

Paketimi ne thase 25 kg Klasa 42.5R

- Beton i gatshem marka C 16/20

-Përbërësit e Betonit duhet të përmbajnë rërë të larë si dhe gurë të thyer. Të gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga dheu. Pjesa kryesore e agregateve duhet të jetë me formë këndore dhe jo të rrumbullakët.

-Çimento EN 197-1 Klasa 32.5R.

-Uji për beton Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që dëmtojnë atë si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca të tjera organike.

- Polisterol solete:

Trashesia 50 cm

Ngjyra e bardhë

Përcjellshmëria termike λ 0.042 W/mK referenca EN 13163




- Allçi, stuko ose pluhur mermeri (marmaro):
Allci Paketimi 5 kg.
Stuko muri paketimi 25 kg.
Marmaro pluhur mermeri I bardhe paketimi 20 kg.
- Gelqere e shuar:
Paketimi 10kg ne qeska
- Tel bari
Materiali hekur spesori 1.2 mm
- Tel xingato:
Materiali xingato spesor 2 dhe 3 mm
- Hekuri I ndertimit:
Ø 8,10,12, shufra me gjatesi 6 m dhe Klasa B500C
- Plegma hekuri
Hekur I salduar /25 cm Ø4mm materiali celik me permasa 200x500cm
- Shtylla betoni:
Shtylla betoni per rrethim me permasa 10x10x200cm

Seksioni I profileve

- Profile katrore me dimensione te ndryshme me spesor 2 mm

Profil tubolar katror
Square hollow section



bxh (mm)	s (mm)	G (kg/m)	bxh (mm)	s (mm)	G (kg/m)
16 x 16	1.0	0.51	70 x 70	2.0	4.35
	1.2	0.61		2.5	5.42
	1.5	0.74		3.0	6.46
20 x 20	1.0	0.64		4.0	8.54
	1.2	0.76		5.0	10.6
	1.5	0.94	80 x 80	2.0	5.00
2.0	1.23	2.5		6.23	
2.5	1.50	3.0		7.43	
25 x 25	1.0	0.81		4.0	9.82
	1.2	0.95	5.0	12.17	
	1.5	1.19	90 x 90	2.0	5.60
	2.0	1.55		2.5	6.96
2.5	1.90	3.0		8.34	
30 x 30	1.0	0.95	4.0	11.02	
	1.2	1.13	5.0	13.66	
	1.5	1.40	100 x 100	2.0	6.24
	2.0	1.84		2.5	7.78
	2.5	2.28		3.0	9.28
3.0	2.69	4.0		12.3	
40 x 40	1.0	1.28	5.0	15.31	
	1.2	1.52	120 x 120	2.5	9.32
	1.5	1.87		3.0	11.14
	2.0	2.48		4.0	14.76
	2.5	3.08		5.0	18.37
	3.0	3.65			
4.0	4.80				
50 x 50	1.5	2.35			
	2.0	3.10			
	2.5	3.85			
	3.0	4.57			
	4.0	6.03			
60 x 60	2.0	3.71			
	2.5	4.61			
	3.0	5.51			
	4.0	7.26			
	5.0	8.99			

- Profile L(ele) me dimensione te ndryshme me spesor 3 mm

Profil çeliku ele barabrinjëse

Equal Angles bars



a (mm)	s (mm)	G (kg/m)	a (mm)	s (mm)	G (kg/m)
20	3	0.88	70	6	6.38
	4	1.14		7	7.38
25	3	1.12	8	8.36	
	4	1.45	75	7	7.94
30	3	1.36	8	8.92	
	4	1.77	80	7	8.49
	5	2.18	8	9.66	
35	3	1.61	10	11.90	
	4	2.10	90	8	10.90
40	3	1.86	9	12.20	
	4	2.42	10	13.40	
	5	2.97	100	8	12.20
45	3	2.09	10	15.10	
	4	2.74	12	17.80	
	5	3.38	110	10	16.60
50	3	2.33	12	19.70	
	4	3.06	120	10	18.20
	5	3.77	12	21.60	
	6	4.47	15	26.60	
	8	5.82	140	14	29.50
55	4	3.33	150	10	23.00
	5	4.18	12	27.30	
60	4	3.70	15	33.80	
	5	4.57	18	40.10	
	6	5.42	180	15	40.90
	8	7.09	16	43.50	
65	5	4.91	18	48.60	
	6	5.91	200	16	48.50
	7	6.76	18	54.30	
	8	7.73	20	59.90	

- Lame me dimensione te ndryshme me spesor 8mm

Profil çeliku lama

Flat bars



Width Gjërësia a (mm)	Speori / Thickness													
	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	40	50
12	0.28	0.38	0.47	0.57	0.75									
14	0.33	0.44	0.55	0.66	0.88									
16	0.38	0.50	0.63	0.75	1.00	1.26								
20	0.47	0.63	0.79	0.94	1.26	1.57	1.88							
25	0.59	0.79	0.98	1.18	1.57	1.96	2.36	2.75						
30	0.71	0.94	1.18	1.41	1.88	2.36	2.83	3.30	3.77	4.71				
35	0.82	1.10	1.37	1.65	2.20	2.75	3.30	3.85	4.40	5.50				
40	0.94	1.26	1.57	1.88	2.51	3.14	3.77	4.40	5.02	6.28	7.85	9.42		
45	1.06	1.41	1.77	2.12	2.82	3.53	4.24	4.95	5.65	7.07	8.83	10.60		
50	1.18	1.58	1.96	2.36	3.14	3.93	4.71	5.50	6.28	7.85	9.81	11.80		
60	1.41	1.88	2.36	2.83	3.77	4.71	5.65	6.59	7.54	9.42	11.80	14.13	18.84	
70	1.64	2.20	2.75	3.30	4.40	5.50	6.59	7.69	8.79	11.00	13.73	16.50	22.00	
80	1.89	2.51	3.14	3.77	5.02	6.28	7.54	8.79	10.04	12.60	15.70	18.84	25.02	
90	2.12	2.82	3.53	4.24	5.65	7.07	8.48	9.89	11.30	14.13	17.70	21.19	28.26	
100	2.36	3.14	3.93	4.71	6.28	7.85	9.42	10.99	12.60	15.70	19.62	23.60	31.14	39.30
120	2.83	3.77	4.72	5.65	7.54	9.42	11.30	13.12	15.10	18.84	23.60	28.30	37.68	47.14
130	3.06	4.08	5.10	6.12	8.16	10.20	12.24	14.22	16.32	20.41	25.51	30.61	40.82	51.02
140	3.30	4.40	5.50	6.59	8.79	11.00	13.18	15.38	17.60	22.00	27.50	33.00	44.00	55.00
150	3.53	4.71	5.88	7.06	9.42	11.80	14.13	16.48	18.84	23.60	29.43	35.32	47.20	58.92

- Tub metalik I zi me dimensione te ndryshme me spesor 3mm

Profil tubolar rrethor

Circular hollow section



Φ (mm)	s (mm)	G (kg/m)	Φ (mm)	s (mm)	G (kg/m)	Φ (mm)	s (mm)	G (kg/m)
18	1.0	0.45	42	1.2	1.24	76	1.5	2.80
	1.2	0.53		1.5	1.54		2.0	3.71
	1.5	0.65		2.0	2.04		2.5	4.61
	2.0	0.84		2.5	2.53		3.0	5.51
20.5	1.0	0.51		3.0	2.99		4.0	7.26
	1.2	0.61	44.5	1.2	1.32		5.0	8.99
	1.5	0.74		1.5	1.64	89	2.0	4.35
	2.0	0.96		2.0	2.15		2.5	5.42
21.5	1.0	0.54		2.5	2.69		3.0	6.46
	1.2	0.64		3.0	3.18		4.0	8.54
	1.5	0.78	48	1.2	1.42		5.0	10.60
	2.0	1.02		1.5	1.77	95.5	2.0	4.68
25.4	1.0	0.64		2.0	2.33		2.5	5.83
	1.2	0.76		2.5	2.89		3.0	6.95
	1.5	0.94		3.0	3.42		4.0	9.17
	2.0	1.23		4.0	4.50		5.0	11.35
	2.5	1.50	51	1.2	1.52	102	2.0	5.00
28.5	1.0	0.71		1.5	1.87		2.5	6.23
	1.2	0.85		2.0	2.48		3.0	7.43
	1.5	1.05		2.5	3.08		4.0	9.82
	2.0	1.37		3.0	3.65		5.0	12.16
	2.5	1.67		4.0	4.80	114.5	2.5	6.96
32	1.0	0.81	57	1.2	1.69		3.0	8.34
	1.2	0.95		1.5	2.10		4.0	11.02
	1.5	1.19		2.0	2.76		5.0	13.66
	2.0	1.55		2.5	3.43	127	2.5	7.78
	2.5	1.90		3.0	4.08		3.0	9.28
38	1.0	0.95		4.0	5.38		4.0	12.30
	1.2	1.13	60	1.2	1.79		5.0	15.31
	1.5	1.40		1.5	2.22	152	3.0	11.14
	2.0	1.84		2.0	2.94		4.0	14.76
	2.5	2.28		2.5	3.65		5.0	18.37
40	1.2	1.19		3.0	4.34	160	3.0	11.75
	1.5	1.47		4.0	5.72		4.0	15.57
	2.0	1.93	63.5	1.5	2.35		5.0	19.35
	2.5	2.40		2.0	3.10			
	3.0	2.83		2.5	3.85			
				3.0	4.57			
				4.0	6.03			

- Tub xingato me dimensione te ndryshme me spesor 3mm

- Llamarin xingato dhe Llamarine e zeze e kodrinuar

Llamarinë tabak

Steel sheet & plate

Spesori (mm)	1000 x 2000	1250 x 2200	1250 x 2500	1250 x 3000
0.40	6.3	9.6	9.9	11.9
0.45	7.1	9.7	11.0	13.2
0.50	7.9	10.9	12.3	14.7
0.55	8.6	11.9	13.5	16.2
0.60	9.4	13.0	14.7	17.7
0.70	11.0	15.1	17.2	20.6
0.75	11.9	16.2	18.4	22.1
0.80	12.6	17.3	19.6	23.6
0.90	14.1	19.4	22.1	26.5
1.00	15.7	21.6	24.5	29.4
1.10	17.3	23.7	27.0	32.4
1.20	18.9	25.9	29.4	35.3
1.35	21.2	29.1	33.1	39.7
1.50	23.6	32.4	36.8	44.2
1.80	28.3	38.9	44.2	53.0
2.00	31.4	43.2	49.1	58.9
2.50	39.3	54.0	61.3	73.6
2.80	44.0	60.4	68.7	82.4
3.00	47.1	64.9	73.6	88.3

- Rrjete teli zinkato e thurur

Permasa 1.5x25m

Thurja 2x30x30mm

- Rrjete teli zinkato e stampuar

Permasa 1.5x25m

Thurja 2x30x30mm me saldim

- Rrjete teli e thurur, celik i zinkuar dhe PVC

Permasa 2x30x30mm

- Rrjete fasade plastike

Ngjyra: Jeshile

Materiali: Plastik

Përmasat: 3x100ml

- Disk prerës metali

Diametri i jashtëm: 125-230 mm

Materiali: Grimca abrazive

Diametri brendshëm: 22.2 mm

Trashësia: 2.5 mm

Numri i rrotullimeve në minutë: 13300 rpm

- Disk për preje asfalti:

Përmasat 400x20x3.2 disk me koke diamanti.

- Elektrodat e saldimit

Trashësia : 2.5 cm

Gjatësia : 300cm

Amperazhi: 50-100

Temp.e punës: 150-300⁰C

Tipi:E6013

Seksioni I puntove

- Set punto betoni 4-10mm me slite

- Set punto betoni 12-16mm me slite

- Punto hekuri 4-14mm

Per pikat ne seksionin e puntove te hekurit dhe betonit dimensionet e diametrave jane te pershkruara me lart kurse gjatesia e tyre ne varesi te diametrit.Kerkohen punto cilesore celik special.

- Maja kacavide per tripan te ndryshme kryq katror etj

- Litar Ø 6,8 me thurje poliestere

Materiali: Poliestere

Masa: Ø 6-8

Ngarkesa maksimale: 300kg



- Zinxhir i elektro galvanizuar, 4mm,



- Drrase pishe ose bredhivendi e stazhonuar
Drrase vendi e pa planuar 2.5x10 ose 15 cm 3m gjatesi



- Drrase importi e stazhonuar permasat sipas kerkesave te A.K ne momentin e paraqitjes se kerkeses
- Fiber derrase (kompesato)
Trashësia: 0.3 cm
Ngjyra: Natyrale dhe e bardhe
Gjerësia: 183 cm
Gjatësia: 270cm
- Vida marangozie druri te dimensioneve te ndryshme
Vida marangozie druri 3.5x16, 3.5x25, 3.5x30, 3.5x35, 3.5x40 paketimi
1000cope/sejcilen
- Vida betoni me koke heksagonal te dimensioneve te ndryshme
- Precina
Materiali: Metal+nikel
Paketimi: 100cop/pak
Permasa nga 4x4deri ne 5x30
- Bulona me dado te dimensioneve te ndryshme
- Bulona me dado te zinkuar
- Ganxha,upa metalike te dimensioneve te ndryshme
- Upa betoni plastike ϕ 6-14
- Brava dyer druri sekrete me fishek
- Fishek brave
- Brava dyer druri te thjeshta pa fishek
- Brava dyer hekuri me fishek
- Doreza dyer druri hekuri durali

- Kende metalike montimi
- Mentasha druri, hekuri, durali,rrula te dimensioneve te ndryshme
- Shula per dyer
- Shkume per dyer paketimi700ml
- Ngjites druri paketimi 0.5-1 kg
- Dryna me madhesi te ndryshme
Dryna per porta metalike 63 mm



- Astar druri me baze poliuretani
- Lluster druri
- Gozhde ndertimi:
Gjatesi 4-10cm ne pako 5kg materiali celik
- Gozhde betoni:

Diametri deri ne 3.5mm dhe gjatesi 5-8 cm,Materiali I zinkuar,Paketimi 100cope.

- Tulla bari:
Permasat 9x12x20 cm,materiali qeramike,paketimi ne baleta saisa 500 cope

- Blloqe betoni:
Permasat 16x16x36cm ,materiali beton,paketimi ne baleta sasia 100cope

- Ne seksionin e pllakave te betonit :
Permasat jane te specifikuara ne preventiv sipas pllakave, paketimi ne baleta 1 m3 pllakat jane nga njera ane me dekor.



Pllaka 40x40x2.5cm ngjyre gri.



Pllaka 20x10x5.5cm ngjyre gri



Pllaka 20x12x10x5.5cm ngjyre gri

- Rrasa guri t = 20-30mm (gur dekorativ)

- Gur I prere(I sharruar) I luciduar me trashesi nga 5-15cm



Ngjyrat I bardhe, gri e erret dhe vishnje sipas fotove

Disa nga permasat:

50x30x10 cm, 15x15x10cm, 50x20x5cm, 25x15x5cm, 10x10x5cm

- Pllake, bazamak betoni granit e luciduar me trashesi nga 5-15cm



Disa prej permasave

90x50x10cm, 90x45x10cm, 60x32x15cm, 45x35x5cm

- Tjegulla marselieze
Permasa 33x42cm ngjyra kafe
- Panele sanduic me termoizolim
Trashesia 30mm per mbulesa ngjyre e bardhe dhe kafe
- Pllaka majolike grez permasat sipas kerkeses se AK.
- Koll Pllakash me baze cemento paketimi 25kg mbulimi 3-5kg/m² Forca ngjitëse në beton : $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Rezistenca në shtypje : $\geq 10 \text{ N/mm}^2$, Stuko pllakash me baze cemento paketimi 5kg fortesia 6N/mm².
- Stuko muri paketim 20-25kg Forca ngjitëse në beton : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$.
- Stuko pllakash majolike:
Paketimi 2kg
Perdorimi per jashte dhe brenda
Ngjyra e bardhe, gri
- Boje vaji ne paketim 5 litra dhe ngjyrat sipas kerkeses se Ndermarrjes

Mbulimi : per mbulim te plote 10-12 m²/l, Hollimi : Me 15-20 % ne volum, Koha e tharjes :
Koha e plote e tharjes 10 min Dora e dyte 8 oresh

- Boje hidroplastike me baze uji e bardhe mbulimi 10-12 m²/l koha e tharjes 3-4 ore hollimi 10-15% uje paketimi kova 9-15l.
- Boje akrilike me baze uji e bardhe mbulimi 10-12 m²/l koha e tharjes 3-4 ore hollimi 10-15% uje paketimi kova 9-15l.

- Pigmente boje plastike ne paketime 250g me ngjyra te ndryshme sipas kerkeses se Ndermarrjes.
- Boje cimentato
Paketimi 1kg me ngjyra te ndryshme sipas kerkesave te AK
- Spray boje
Paketim 750ml
- Boje fosforeshente per sinjalistiken rrugore me rezinë akrilike speciale me bazë solventi.Mbulimi 1.7m2/kg,Paketimi 25kg,Koha e tharjes max 25min,ngjyrat dhe sasite sipas kerkeses se Autoritetit kontraktor.
- Boje bikomponente
Bojë bikomponente plastike në të ftohtë (pastë)
Karakteristikat e produktit :
a. Bojë bikomponente Pastë për realizimin e figurave
Pastë, masë plastike me bikomponente e përdorur në të ftohtë për sinjalistikë rrugore, sipas normave EU 1871, dhe EN 1436, veçanërisht e përshtatshme për vijëzime me profile të ndryshme strukturore, si për këmbësore, vija stopi, banda zhurmuese, vijëzime aglomerat me pika etj,
Koha e tharjes; ≤ 30 min.
Ngjyrat; kordinatat e ngjyrave x,y sipas standartit për ngjyrën e bardhë;
Faktori reflektues; $\beta \geq 0.80$.
Dendësia relative; $\pm 2\%$ e vlerës së deklaruar ($\rho = 1.84 \pm 0.07 \text{kg/l}$.
EN ISO 2811-1;
Faktori reflektues; ± 0.02 e vlerës së deklaruar $\beta = 0.87 (0.85 - 0.89)$.
- Tabela sinjalistike rrugore
Tabela rrethore $\phi 40$
Tabela Trekendore A60
- Atrecatura mberthimi per tabela(fasheta metalike kit) $\phi 48-60\text{mm}$



- Kon sigurie
Materiali pvc
Permasa lartesia 45-75 cm
- Kufizues shpejtesie
Kufizimi deri ne 30km/h
Permasat 0.5.x1x0.05m
- Dylent solvent per bojera dhe primera paktimi 5litera.
- Neft hollues sintetik paketimi 1liter
- Rula me bisht per boje plastike dhe vaji permasat 5,10,12,18cm



- Furca per boje vaji dhe plastike 18-60mm



- Furca me kend te levizshem me vide 50 mm



- Zgjatues metalik alumin per lysterje rrula dhe furca 2m



- Mbajtese plastike per boje 26x32 cm



- Leter zmerile 40,60,80 paketimi rolo
- Shirit ngjites Tenie leter 50mmx50m



- Karrocë dore me kapacitet mbajtës 80 Lt/ 160 kg, çelik i galvanizuar, 1360x600x580 mm



- Goma karroce ndertimi tubolare



- Flete gipsi

Masa: 2400x1200 mm
Trashësia: 12.5 mm

- Spango

Materiali: Polipropileni
Gjatësia: 100ml
Diametri: Ø1.9mm

- Shirit kufizimi, PVC ,e bardhë/kuqe
Permasa 7cmx100m



- Tub HDPE ø 20 e zeze PN 6A



- Aksesore ø 20 e zeze PN 6A Bashkues,brryla,taf
- Tub HDPE ø 20-25, e zeze PN 10A
- Aksesore HDPE ø 20-25 e zeze PN 10A Bashkues,brryla,taf
- Tub PPR D 20-25
Gjatesia 3ml
Materiali Polipropilen



Aksesore PPR D 20-25 brryl,Taf



Bryl Taf PPR me fileto



- Saraqineska,rubineta,galexhant te dimensioneve te ndryshme deri ne 1''
- Rakorderi xingato tapa,tafa,bryla deri ne 1"etj
- Tub vadites ½'' 24 Bar
- Tub thithje fleksibel uji 3''



- Tubo shkarkimi pvc ø 90 gjatesia 3ml



- Tubo shkarkimi pvc ø 110 gjatesia 3 ml
- Tubo shkarkimi pvc ø 140 gjatesia 3ml
- Ulluk shkarkimi PVC ø 100

- Rakorderi pvc Bryl, Bryl I hapur,Reduksion,Taf etj



- Tub, polipropilen, Ø40mmx2-3m, me 1 dhe 2 gomina



- Bryl,Taf,Manikote,Ypsilon polipropilen, Ø40 me gomine



- Ngjites te ndryshem

Silikon Trasparent paketimi 300 ml

Defkon A+B

Ngjites tekstili

- Sifone fresibel lavamani,lavapjate
- Fasheta plastike te bardha dhe te zeza

Gjatesia 150-300mm

Trashesia 2.5-4.8mm

- Tapa deti plastike per kufizime ujore(bova) per mjetet lundruese me gjatesi 31 cm dhe diameter 13 cm,ngjyra e verdhe ose portokalli



- Kabllo elektrik 3x1.5,3x2.5,2x2.5 etj,kabell abc 2x16

Tipi : Percjelles elektrike

Tensioni : 380/750V

Materiali : Baker

Ngjyra : Gri

Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2

Temperatura e punës : +5°C - +60° C on the conductor

Forca maximale ne terheqje:15 N/mm2

Trashesia e izolacionit: 0.7mm

Materiali: bakër/plastik

Tipi: Terminal



- Tuba PVC fleksibel per instalime elektrike,kanaline etj



- Çelesa e priza ndricimi, 2 polare brenda murit



- Çelesa e priza ndricimi, 2 polare jashte murit



- Kuti shperndarese pa kapak per celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit



- Kuti shperndarese pa kapak per celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit



- Zgjatues elektrik me 3x2P me kordon 3m 10A



- Spina 16-32 A, 2P+PE IP44 shuko,priza shuko e levizshme teke



- Priza spina industriale
- Aksesore per kabell,kapse,fiksuese,bashkues,tirante,kapikorta,klema,morseta,morseta kalimtare,izolant pvc,kuti me mufta,terminal tub,Konektor,Tirante ABC etj

Kapse kabelli rrethore dhe katrore paketimi 50 cope



Klema steke 10cope



Morseta paketimi steke 10 cope



Kapikorta qeske 5 cope



Morseta kalimtare cope 1



Izolant pvc cope 1



Kuti me mufti paketimi 50 cope te diametrave te ndryshem



Terminal tub paketimi 10 cope



Koktor ABC



Tirante ABC



- Vegla pune dore lopate,kazem,gravalle etj
- Bishta druri vegla pune lopate,kazem,vare etj
- Vegla dore ndertimi mistri,sqepar,malle,meter etj

Mistri

Materiali: Celik fleksibel dhe doreze druri

Thellësia: 220mm

Gjerësia: 112mm



Sqepar ndertimi me bisht

Materiali : Celik/Dru,Masa : 450 g



Meter muratori 2ml gjatesi



Malla plastike llaci me doreze

Gjatësia : 270mm,Gjerësia : 180mm,Materiali : Plastik



Fartase (perdaf) 32x18 cm

Gjatësia : 320mm,Gjerësia : 180mm,Lartësia : 15mm,Materiali : Polisterol



Shpatulla celiku me doreze druri

Materiali : Inoks,Masa : 16cm



Malla kolle për shtrim pllakash

Materiali: Çelik fleksibel

Gjatesi: 40cm



- Vegla dore mekanike pinca, tronkeze, dare, meter, çekiç, furçe teli etj

Pinca elektrike profesionale e izoluar deri në 1000V

Materiali: Krom-Vanadium



Tronkeze Koft profesionale 160 mm për prerje teli 1000 V

Materiali: Krom-Vanadium

Përmasat: 175 mm



Meter

Materiali: Metalik

Gjerësia: 19mm

Gjatësia: 3-5m



Çekiç I vogël mekanik

Materiali : Çelik/Bisht druri, Peshë : 200gr00 gr



- Nivel alumini 60-100cm

Gjatësia :60-100cm,Materiali : Alumin,Tregues Niveli : 3

- Qeska mbeturinash per pastrim 80-150 litroshe
- Çizme llastiku

Rezistente ndaj ujit : PO,Materiali : PVC,Masa : 40-42



- Dorashka pune

Materiali : NRB

Masa : L



- Pelerine shiu pvc

Materiali : Poliester/PVC,Përmasat : 115x78 cm



- Jeleke pune poliester fosforeshent me dy vija

Materiali : Poliester

Ngjyra : E verdhë,portokalli

Masa :L



- Veshje pune xhup masa M-L pjesa e jashtme me shirita fluoreshent,kundra ujit pjesa e brendeshme pambuk, ngjyra portokalli



- Kominoshe pune 65% poliester dhe 35% pambuk masa L-XI



- Kepece pune me qafe te zeza me nr.40-42

