

# **SPECIFIKIME TEKNIKE**

**OBJEKTI: “NDËRTIM I PARQEVE TË  
LOJËRAVE PËR FËMIJËT NË LAGJEN E  
VJETËR DHE LAGJEN E RE, BULQIZË”**

**PËRGATITI:**

**ZYRA E URBANISTIKËS**

**Ing. KLORENC DISHA**

Nr	Pershkrimi i Lojes	Dimensionet (cm)	Materialet dhe struktura mbajtëse - Specificime Teknike	Njësia
1	Suste lekundese forma blete	H = 97 cm; B = 44 cm; L = 85 cm	Trup lodre prej HDPE ose plastike të fortë, të lidhur me Sustë çeliku e galvanizuar me elasticitet të kontrolluar, të inkastruar në toke me pllake metalike/betoni; Doreza dhe mbështetëse këmbësh ergonomike; Rezistençë ndaj konsumit efi.	copë
2	Suste lekundese forma kale	H = 100 cm; B = 24 cm; L = 85 cm	Trup lodre prej HDPE ose plastike të fortë, të lidhur me Sustë çeliku e galvanizuar me elasticitet të kontrolluar, të inkastruar në toke me pllake metalike/betoni; Doreza dhe mbështetëse këmbësh ergonomike; Rezistençë ndaj konsumit efi.	copë
3	Suste lekundese ngjyre blu	H = 97 cm; B = 24 cm; L = 98 cm	Trup lodre prej HDPE ose plastike të fortë, të lidhur me Sustë çeliku e galvanizuar me elasticitet të kontrolluar, të inkastruar në toke me pllake metalike/betoni; Doreza dhe mbështetëse këmbësh ergonomike; Rezistençë ndaj konsumit efi.	copë
4	Rrotulluese me timon 4 vende	H = 115 cm; D max. = 353 cm	Strukturë çeliku e galvanizuar me bosht qendror me kushineta industriale, të inkastruara në toke me pllake betoni. Platformë me sipërfaqe anti-rëshqitëse (pa elementë prerës ose cepa të imprehur). Kapacitet mbajtës $\geq 200$ kg	copë
5	Rreshqitëse e kombinuar lojtrash	H max. = 414 cm; B max. = 484 cm; L max. = 727 cm	Strukturë çeliku e galvanizuar dhe panele HDPE; Platforma me mbulesë anti-rëshqitëse; Rreshqitëse plastike ose inox, rezistente ndaj konsumit; Vëda dhe lidhje të fshehura; Lartësi rënieje e kontrolluar; Montim mbi themel betoni efi.	copë
6	Shkalle druri e varur për lojtra	H max. = 240 cm; B = 57 cm; L = 421 cm	Trare të harkuar druri masiv 10 x 10 cm, të inkastruar në toke, me shkalle të varura me zinxhure + derrasa, rezistente ndaj konsumit efi.	copë
7	Lisharëse për dy femije	H max. = 220 cm; B max. = 150 cm; L max. = 250 cm	Strukturë mbajtëse prej çeliku të galvanizuar në nxehtësi, e montuar në bllok betoni; Kolona metalike $\varnothing \geq 114$ mm dhe trashësi $\geq 3$ mm; ndërsa Uleset prej gome elastike, anti-rëshqitëse dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike; Zinxhirët prej çeliku inox ose galvanizuar, të mbrojtur kundër kaptjes së gishtave efi.	copë
8	Pelikundese peshore për dy femije (ekzistuese për riparim)	H max. = 75 cm; B max. = 62 cm; L max. = 320 cm	Trup çeliku i galvanizuar; Sedilje plastike HDPE ose gome rezistente ndaj kushteve atmosferike; Amortizator qendror për reduktim goditjeje; Doreza ergonomike dhe anti-rëshqitëse; E përshtatshme për përdorim të jashtëm efi.	copë