



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më ____ . ____ 2026

PROCES VERBAL HARTIMI TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË MATERIALEVE TË KËRKUARA

Nr	Emertimi i punimit	Njesia	Sasia
A	Materjale ndertimi		
1	Cimento 32.5R	kg	22000
2	Zgara hekuri 6Ø(5*2)	cope	123
3	Kapak Gize75* 75) Per trotuare	Cope	21
	Shuma A		
B	Materiale per sherbime varrimi		
1	Pllaka betoni per ndertimin e varrit anesore 105x55x4 cope 4 (240 cope)	set	60
2	Pllaka betoni për ndërtimin e varrit ballore , permasa cm 55x75x4, cope 2(110 cope)		
3	Pllaka betoni per mbulimin e varrit(kapak), permasa cm 85x45x4, cope 5(275 cope)		
4	Pllaka betoni anesore per konfigurimin e varrit, permasa cm 185x25x4, cope2(120 Cope)		
5	Pllaka betoni ballore, me permasa cm90x25x4, cope 2(120 cope)		

6	Pllaka betoni ballore jashte standartit 80x60x4 cop 10		
7	Pllaka betoni per mbulimin e varrit jashte standartit (kapak)90x45x4 cope 25		
8	Koka varri prej llamarine cm20x40, trashesi 0.5mm,	cope	61
	Shuma B		

1.ÇIMENTO 32.5 R

Cimento e zakonshme;

Çimento 32.5R duhet të jenë në përputhje me EN 206-1 dhe EN 197-1. Çimento Portland me shtesa gëlqerore CEM II/B-LL, sipas EN 197-1.

2.ZGARA HEKURI

Hekur Ø 6; kuadrat siperfaqe 10 m2; permasa 5x2

Perdorimi per shtresa betoni ne rrugeduhet te jete me hekur Ø6 mmdhe me permasa te zgares (5*2)m.si dhe me permasat kuadratike zgares (20*20)cm

3.KAPAK ZGARE GIZE.

Kapak Gize 75* 75, për trotuare. Kapakët të jene prej Gize, te plote ,te qendrushem ndaj peshave te renda dhe rezistent ne perkulje.

4.PLLAKA BETONI PER NDERTIM VARRESH.

Te jene cilesore, te stazhionuara, dhe me perberje hekuri Ø8.
Marka e betonit te jete C16/20.

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë dhe jetëgjatësisë që duhet të kenë këto mallra.

Në hartimin e këtyre specifikimeve jamreferuar tek Katalogu i Standardeve te DSP (STASH).

SPECIALIST I FUSHËS

